

✓ ¿Cuál es la función principal de la etiqueta <head> en un documento HTML? *2/2

- ☐ a) Mostrar el contenido principal del sitio web
- ☐ b) Definir la estructura de la página
- ☒ c) Contener información meta y enlaces a recursos externos
- ☐ d) Establecer el estilo visual del sitio web



✓ En HTML, ¿cuál es la etiqueta correcta para insertar una imagen? * 3/3

- ☐ a) <image>
- ☒ b)
- ☐ c) <picture>
- ☐ d) <src>



✓ ¿Cuál es la diferencia entre "position: absolute" y "position: fixed" en CSS? *3/3

- ☐ a) Ambos valores son idénticos y se utilizan indistintamente para posicionar elementos de manera absoluta en la página.
- ☒ b) "Position: absolute" posiciona un elemento con respecto a su contenedor posicionado más cercano, mientras que "position: fixed" lo posiciona con respecto a la ventana del navegador.
- ☐ c) "Position: absolute" posiciona un elemento con respecto a su contenedor posicionado más cercano, mientras que "position: fixed" lo posiciona con respecto a todo el documento HTML.
- ☐ d) "Position: absolute" solo se utiliza para elementos dentro de una tabla HTML, mientras que "position: fixed" se utiliza para otros tipos de elementos.



✓ ¿Qué hace la propiedad CSS "margin"? *

3/3

- ☐ a) Cambia el color de fondo del elemento
- ☒ b) Agrega espacio alrededor del contenido de un elemento
- ☐ c) Establece el ancho del borde de un elemento
- ☐ d) Cambia la fuente de un elemento



✓ ¿Cuál es la propiedad CSS para cambiar el color del texto?

3/3

- ☒ a) color
- ☐ b) text-color
- ☐ c) font-color
- ☐ d) textColor



✓ HTML es un lenguaje: *

3/3

- ☐ a) De programación
- ☒ b) De marcado
- ☐ c) Hablado
- ☐ d) De etiquetado



✓ ¿Cuál es la función de la propiedad CSS "float"? *

3/3

- ☐ a) Cambiar el color de fondo de un elemento
- ☐ b) Controlar la alineación vertical de un elemento
- ☒ c) Controlar la posición y el flujo de elementos dentro de su contenedor ✓
- ☐ d) Agregar un borde flotante a un elemento

✓ ¿Qué etiqueta se utiliza para crear una lista ordenada en HTML? *

3/3

- ☒ a) ✓
- ☐ b)
- ☐ c)
- ☐ d) <dl>

✓ ¿Cuál es la etiqueta HTML para crear un enlace?

3/3

- ☐ a) <link>
- ☒ b) <a> ✓
- ☐ c) <url>
- ☐ d) <href>

JavaScript

33 de 33 puntos



✓ ¿Cuál es el operador de asignación en JavaScript? *

3/3

- ☐ a) >
- ☐ b) ⇒
- ☒ c) =
- ☐ d) ::



✓ ¿Cuál es el operador de comparación para "igual en valor y tipo" en JavaScript? *3/3

- ☐ a) ==
- ☒ b) ===
- ☐ c) =
- ☐ d) :=



✓ ¿Qué palabra clave se usa para crear una función en JavaScript? *

3/3

- ☒ a) function
- ☐ b) func
- ☐ c) def
- ☐ d) create



✓ ¿Qué se utiliza para crear un comentario de una línea en JavaScript? * 3/3

- ☐ a) /* comentario */
- ☒ b) // comentario
- ☐ c) <!-- comentario →
- ☐ d) comentario



✓ ¿Cuál es la forma correcta de acceder al primer elemento de un arreglo llamado "miArreglo" en JavaScript? *3/3

- ☒ a) miArreglo[0]
- ☐ b) miArreglo.first
- ☐ c) miArreglo[1]
- ☐ d) miArreglo.primary



✓ ¿Cuál es la diferencia entre "undefined" y "null" en JavaScript en términos de tipos y significados? *3/3

- ☐ a) "Undefined" y "null" son dos formas diferentes de referirse al mismo valor nulo en JavaScript.
- ☒ b) "Undefined" se refiere a una variable que ha sido declarada pero aún no tiene un valor asignado, mientras que "null" es un valor especial que indica la ausencia de un valor. ✓
- ☐ c) "Undefined" y "null" son intercambiables y pueden usarse indistintamente en cualquier situación.
- ☐ d) "Undefined" es un valor que representa una variable no definida, mientras que "null" se utiliza para declarar una variable vacía.



✓ ¿Cuál es la forma correcta de declarar una variable en JavaScript? * 3/3

- ☐ a) variable = miVariable;
- ☒ b) var miVariable;
- ☐ c) miVariable = var;
- ☐ d) declare miVariable;



✓ ¿Cuál es la función utilizada para mostrar algo en la consola del navegador? *3/3

- ☐ a) print()
- ☐ b) display()
- ☐ c) log()
- ☒ d) console.log()



✓ ¿Cuál es el operador lógico para "Y" en JavaScript? * 3/3

- ☐ a) ||
- ☐ b) !
- ☐ c) AND
- ☒ d) &&



✓ ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un tipo de dato en JavaScript?

*3/3

- ☐ a) string
- ☐ b) boolean
- ☐ c) number
- ☒ d) float



✓ ¿Cuál es la función utilizada para convertir una cadena a minúsculas en JavaScript? *3/3

- ☒ a) toLowerCase()
- ☐ b) lowerCase()
- ☐ c) convertToLower()
- ☐ d) stringToLower()



React

36 de 36 puntos

✓ ¿Qué es JSX en React? *

3/3

- ☐ a) Una forma de definir estilos CSS
- ☐ b) Un tipo de base de datos
- ☒ c) Una sintaxis que combina HTML y JavaScript para describir la estructura de la interfaz de usuario
- ☐ d) Un acrónimo para "PythonXML"



✓ ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un componente en React? *3/3

- ☐ a) Una función matemática
- ☒ b) Una parte visual de una página web
- ☐ c) Una película de Hollywood
- ☐ d) Un enlace a otro sitio web



✓ ¿Cómo se renderiza un componente de React en el DOM? * 3/3

- ☐ a) Mediante la función renderComponent()
- ☐ b) Usando la función display()
- ☒ c) Utilizando la función ReactDOM.render()
- ☐ d) Con la función showComponent()



✓ ¿Cuál es el propósito principal de React Hooks? * 3/3

- ☐ a) Mejorar la velocidad de renderizado de los componentes
- ☐ b) Simplificar la manipulación del DOM
- ☒ c) Permitir el uso de estado y otras características de React en componentes funcionales
- ☐ d) Reemplazar la sintaxis JSX con una más simple



✓ ¿Cuál es la biblioteca utilizada para el enrutamiento en React? * 3/3

- ☒ a) React Router
- ☐ b) Navigate.js
- ☐ c) RouteManager.js
- ☐ d) WebRoute



✓ ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la prop **props** en React? *3/3

- ☐ a) Propiedades que solo pueden ser modificadas por el componente padre
- ☐ b) Elementos HTML en un componente
- ☒ c) Datos que se pasan de un componente padre a un componente hijo
- ☐ d) Propiedades CSS de un componente



✓ ¿Cuál es la herramienta de línea de comandos utilizada para crear una nueva aplicación de React? *3/3

- ☒ a) create-react-app
- ☐ b) react-cli
- ☐ c) new-react-app
- ☐ d) start-react



✓ ¿Qué es el estado (state) en un componente de React? *

3/3

- ☐ a) Una propiedad que nunca cambia
- ☐ b) Un conjunto de datos estáticos
- ☐ c) Los datos inmutables en un componente
- ☒ d) Un objeto que almacena datos que pueden cambiar durante la vida del componente ✓

✓ ¿Qué es React en el contexto del desarrollo web? *

3/3

- ☐ a) Una base de datos
- ☐ b) Un lenguaje de programación
- ☒ c) Una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario ✓
- ☐ d) Un navegador web

✓ ¿Cómo se maneja el evento de clic en un elemento en React? *

3/3

- ☒ a) Agregando el atributo onClick al elemento ✓
- ☐ b) Definiendo una función clickHandler() en el componente
- ☐ c) Utilizando la función addClickListener()
- ☐ d) Asociando directamente una función a click



✓ En el contexto de React, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un componente de función y un componente de clase? *3/3

- ☐ a) Los componentes de función son más rápidos en el rendimiento que los componentes de clase.
- ☒ b) Los componentes de función solo pueden recibir props, mientras que los componentes de clase pueden tener estado (state) y ciclo de vida. ✓
- ☐ c) Los componentes de función solo pueden usarse para la interfaz de usuario, mientras que los componentes de clase pueden realizar lógica adicional.
- ☐ d) No hay diferencia significativa entre los dos, y se pueden usar indistintamente.

✓ ¿Cuál es el objetivo principal de un componente funcional en React? * 3/3

- ☐ a) Cambiar el estilo de un componente
- ☐ b) Manejar eventos de usuario
- ☒ c) Renderizar elementos en la página ✓
- ☐ d) Realizar llamadas a la API

Este formulario se creó en Egg Cooperation.

Google Formularios

