

Magyarország városai

1. Hozzon létre a lokális SQL serveren *varosok* néven adatbázist! Az adatbázis alapértelmezett rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! Ha az Ön által választott SQL szervernél nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor azt is állítsa be alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál!
2. A *tablak.sql* és az *adatok.sql* állományok tartalmazzák a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblába beszűrő SQL parancsokat! Futtassa a lokális SQL serveren lévő *varosok* adatbázisban elsőként a *tablak.sql*, majd az *adatok.sql* parancsfájlt!
3. A lokális serveren szeretnénk elérhetővé tenni a magyarországi városokat bemutató weboldalunkat. Ehhez hozzon létre a megfelelő mappában egy *varosok* mappát, benne *index.php* állományt.
4. Az *index.php*-ban a főcím után két keret legyen, mindkettőben felsorolás. Az elsőben a magyarországi megyenevek jelenjenek meg, az adatbázisból php kód segítségével megjelenítve. OOP szemléletben dolgozzon, az *Application.php* felhasználható őszosztályként ebben a feladatban is. Hozzon létre osztályt a megyéknek és a városoknak is, úgy oldja meg a feladatot!
5. A megyenévre kattintásra az adott megye városai jelenjenek meg a jobb oldali keretben egy felsorolásban!
6. Valamelyik városra kattintva a *varos.php*-ra linkeljen, átadva a város kódját!
7. A *varos.php*-ban a város kódja alapján jelenítse meg a város adatait tetszetős formában!
8. Formázza az oldalak megjelenését!