

Universidad Autónoma de San Luis Potosí



FACULTAD DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería

Uso IA/Herramientas

Francisco Javier Gómez Vázquez

Aplicaciones Web Escalables

Eduardo Alejandro Hernández López

17 de septiembre de 2026

Investigación:

Heerramienta Gemini:

Respuesta de Gemini por medio de búsqueda en Google:

En **Angular**, para tipar el valor de salida de un componente hijo hacia su componente padre, debes utilizar el decorador @Output() combinado con la clase **EventEmitter<T>**, donde T representa el tipo de datos que vas a emitir.

A partir de **Angular 17.3 y Angular 18**, la forma recomendada es utilizar la nueva **output() API**, la cual infiere los tipos de forma más limpia y no requiere decoradores.

Ejemplo que me dio:

```
import { Component, output } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-hijo',
  template: `<button (click)="enviarUsuario()">Enviar</button>`
})
export class HijoComponent {
  // Se define el output tipado con una interfaz o tipo primario
  onUsuarioRegistrado = output<string>();

  enviarUsuario() {
    this.onUsuarioRegistrado.emit('Juan Pérez'); // Solo permite strings
  }
}
```

Uso de ChatGPT:

Problemática: quitar usuario deseado, solución .filter en el método “eliminaUsuario”

Respuesta: **¿Qué hace .filter()?**

filter() recorre todos los elementos de un arreglo y **crea un nuevo arreglo solamente con los elementos que cumplen una condición**.