

Zukunft der Flugtreibstoffe

Technologische Analyse und systemische Bewertung

Bachelorstudiengang Technik

Projektgruppe

15. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Einordnung der SAF-Optionen	2
2.1	Definition und Grundidee	2
2.2	Biogene Flugkraftstoffe (Bio-SAF)	2
2.3	Synthetische Flugkraftstoffe (eFuels / PtL)	3
3	Kritische Diskussion	4
3.1	Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz	4
3.2	Landnutzung und Ressourcenverbrauch	4
3.3	Energiebedarf und Skalierbarkeit	4
4	Gesellschaftliche und politische Perspektive	6
4.1	Politische Förderung und Interessen	6
4.2	Subventionen und Wettbewerbsverzerrung	6
4.3	Risiken und Greenwashing	6
5	Persönliche Einschätzung	8
5.1	Positionierung zur Technologie	8
5.2	Nachhaltige Lösungen und Verzicht	8
5.3	Fazit	8

1 Einleitung

Die Dekarbonisierung der Luftfahrt ist eine technische Notwendigkeit zur Erreichung der globalen Klimaziele. Flüssige Kohlenwasserstoffe bleiben aufgrund ihrer hohen Energiedichte für Langstreckenflüge unersetzlich. Batterien oder Wasserstoffantriebe bieten derzeit keine ausreichende Reichweite für schwere Verkehrsflugzeuge. Nachhaltige Flugtreibstoffe bilden deshalb die einzige kurzfristige Lösung zur Emissionsminderung. Diese Arbeit analysiert biologische und synthetische Optionen für einen klimafreundlicheren Flugbetrieb. Wir bewerten die technologischen Pfade hinsichtlich ihrer technischen Reife und ihrer ökologischen Wirkung. Ein technisches Studium verlangt hierbei eine präzise Betrachtung der thermodynamischen und stofflichen Grenzen. Wir untersuchen die stoffliche Basis und die energetischen Wirkungsgrade beider Systeme.

2 Einordnung der SAF-Optionen

2.1 Definition und Grundidee

Sustainable Aviation Fuels bezeichnen flüssige Treibstoffe aus nachhaltigen Rohstoffen für die Luftfahrt. Diese Energieträger dienen als Ersatzlösung für bestehende Triebwerke und Tankstellen. Sie werden als Drop-in-Kraftstoffe bezeichnet. Das bedeutet eine volle Kompatibilität mit der heutigen Flotte. Die chemische Struktur ähnelt dem herkömmlichen Kerosin auf fossiler Basis. Dennoch unterscheidet sich die Herkunft des Kohlenstoffs grundlegend.

2.2 Biogene Flugkraftstoffe (Bio-SAF)

Bio-SAF umfasst Kraftstoffe aus organischen Quellen wie Pflanzen oder biologischen Reststoffen. Der HEFA-Prozess (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) wandelt Fette und Öle durch den Zusatz von Wasserstoff um. Die Industrie nutzt Rapsöl, Sojaöl oder gebrauchte Speiseöle als Rohstoffe. In diesem Prozess entfernen Katalysatoren den Sauerstoff aus den Fettmolekülen. Es entstehen stabile Paraffine. Dieser Prozesspfad besitzt heute die höchste Marktreife für kommerzielle Anwendungen.

Das Alcohol-to-Jet-Verfahren verwendet Mikroorganismen zur Fermentation von Biomasse zu Alkoholen. Chemische Reaktionen verbinden diese kurzen Ketten später zu komplexen Molekülen. Dieser Pfad erlaubt die Verwertung von cellulosehaltigen Resten aus der Forstwirtschaft oder Landwirtschaft. Alle biologischen Kraftstoffe müssen die technischen Anforderungen der Norm ASTM D7566 erfüllen. Diese Zulassung garantiert die sichere Verwendung in Turbinen ohne

technische Umrüstungen. Die maximale Beimischgrenze liegt derzeit meist bei 50 Prozent. Kenntnisse in Werkstoffkunde helfen bei der Bewertung dieser Grenzwerte für Dichtungen.

2.3 Synthetische Flugkraftstoffe (eFuels / PtL)

Synthetische Kraftstoffe entstehen durch die Kopplung von Stromerzeugung und chemischer Synthese. Das Verfahren heißt Power-to-Liquid (PtL). Die Elektrolyse von Wasser liefert den notwendigen Wasserstoff mit Hilfe von elektrischem Strom. Das Kohlendioxid stammt aus industriellen Abgasen oder direkt aus der Atmosphäre. Die Fischer-Tropsch-Synthese erzeugt aus diesen Gasen flüssige Treibstoffe in großen Industrieanlagen. Ein alternativer Weg führt über grünes Methanol zum fertigen Treibstoff. Synthetische Produkte enthalten keinen Schwefel. Sie weisen geringe Anteile an schädlichen Aromaten auf. Dies reduziert die Bildung von Rußpartikeln während der Verbrennung. Weniger Ruß bedeutet eine geringere Bildung von wärmenden Kondensstreifen.

3 Kritische Diskussion

3.1 Nachhaltigkeit und CO₂-Bilanz

Die Nachhaltigkeit beider Ansätze zeigt deutliche Unterschiede in der ökologischen Gesamtbilanz. Bio-SAF reduziert die Emissionen theoretisch um bis zu 80 Prozent gegenüber Erdöl. Pflanzen binden während des Wachstums das Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Die Verbrennung setzt diese Menge wieder frei. Dennoch verursachen Düngung und Transport Belastungen für die Umwelt. Synthetische Kraftstoffe erreichen eine fast neutrale Bilanz bei konsequenter Verwendung von Windkraft. Der Prozess recycelt vorhandenes Kohlendioxid. Er vermeidet die Entnahme neuer fossiler Ressourcen. Eine präzise Analyse muss den gesamten Lebenszyklus dieser Energieträger betrachten.

3.2 Landnutzung und Ressourcenverbrauch

Der Flächenbedarf stellt ein massives Hindernis für die Skalierung biologischer Treibstoffe dar. Große landwirtschaftliche Flächen produzieren lediglich geringe Mengen an Kraftstoff pro Hektar Anbaufläche. Dies erzeugt Zielkonflikte mit der globalen Sicherung der menschlichen Ernährung. Steigende Preise für Lebensmittel gefährden die Versorgungssicherheit in armen Weltregionen.

Der Wasserverbrauch für den Anbau von Energiepflanzen ist ebenfalls extrem hoch. Die Produktion von einem Liter Bio-SAF aus Jatropha benötigt etwa 21.800 Liter Wasser. Rapssamen verbrauchen für die gleiche Menge Kraftstoff rund 7.680 Liter Wasser. Diese Zahlen verdeutlichen die ökologische Belastung der biologischen Route. Synthetische Kraftstoffe benötigen für die gleiche Energiemenge deutlich weniger Platz. Eine PtL-Anlage verbraucht lediglich etwa vier Liter Wasser pro Liter Treibstoff. Windkraftanlagen erzielen hohe Erträge auf Flächen ohne landwirtschaftlichen Nutzen.

3.3 Energiebedarf und Skalierbarkeit

Der Energiebedarf für die Herstellung von eFuels bleibt eine gewaltige technische Hürde. Eine Tonne synthetischer Kraftstoff benötigt mindestens 15,1 Megawattstunden an elektrischer Energie. Dieser Wert stellt lediglich das theoretische physikalische Minimum dar. Reale Prozesse liegen aufgrund von Verlusten bei etwa 25 Megawattstunden pro Tonne. Die thermodynamische Analyse zeigt die Schwierigkeit dieses Vorhabens.

Die Energiebilanz für PtL umfasst mehrere verlustbehaftete Schritte. Die Elektrolyse verbraucht rund 724 kJ/mol für die Spaltung von Wasser. Die

Wassergaskonvertierung benötigt weitere 42 kJ/mol für die Umsetzung. Die anschließende Synthese setzt indessen 147 kJ/mol an Wärme frei. Diese Abwärme geht oft ungenutzt verloren. Die Verdampfung der Produkte verbraucht ferner 141 kJ/mol Energie. Der Gesamtwirkungsgrad der Kette von Strom zu Kraftstoff liegt meist unter 50 Prozent. Diese Ineffizienz führt zu hohen Kosten für den fertigen Treibstoff.

Der Wirkungsgrad ist technisch begrenzt. Viele Umwandlungsschritte erhöhen die Kosten für die Anbieter. Die Skalierbarkeit von Bio-SAF stößt durch begrenzte Reststoffe an Grenzen. Altspeisefette decken lediglich einen Bruchteil des globalen Bedarfs der Luftfahrt ab. Synthetische Verfahren bieten das Potenzial für eine nahezu unbegrenzte Produktion in Wüstenregionen. Die Errichtung dieser Fabriken erfordert hohe Investitionen in die Infrastruktur. PtL stellt den einzig gangbaren Weg für den weltweiten Massenmarkt dar. Die langfristige Realisierbarkeit hängt von der globalen Verfügbarkeit von Ökostrom ab.

4 Gesellschaftliche und politische Perspektive

4.1 Politische Förderung und Interessen

Politische Entscheidungsträger fördern SAF zur Erreichung der Klimaziele im Rahmen europäischer Richtlinien. Die EU-Verordnung ReFuelEU Aviation setzt steigende Quoten für die Beimischung fest. Bis zum Jahr 2050 müssen die Anteile nachhaltiger Stoffe auf 70 Prozent ansteigen. Die Luftfahrtindustrie unterstützt diese Kraftstoffe zur Sicherung ihres aktuellen Geschäftsmodells. Bestehende Flugzeuge bleiben durch SAF uneingeschränkt verwendbar. Dies vermeidet die Kosten für eine komplette Umrüstung der Flotten. Staaten erhoffen sich durch heimische Produktion eine Unabhängigkeit von Erdölstaaten.

4.2 Subventionen und Wettbewerbsverzerrung

Der Flugverkehr ist im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln hochgradig subventioniert. Passagierflugtickets sind in vielen Ländern von der Mehrwertsteuer befreit. Auf internationalem Kerosin lastet keine Mineralölsteuer. In der Schweiz entspricht dies einer Subvention von etwa 21.000 Franken pro Mittelstreckenflug. Eine ferner gewährte Befreiung von der CO₂-Abgabe spart den Unternehmen weitere Kosten ein. Diese finanziellen Vorteile behindern den Wettbewerb mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln wie der Bahn. Eine echte Verkehrswende verlangt die Einpreisung dieser externen Kosten in die Tickets. Marktmechanismen zeigen hier eine deutliche Fehlsteuerung.

4.3 Risiken und Greenwashing

Es bestehen erhebliche Risiken für Greenwashing durch den Einsatz problematischer Rohstoffe. Die Nutzung von Palmöl führt oft zur Rodung wertvoller Regenwälder für Plantagen. Solche Praktiken zerstören die biologische Vielfalt. Sie konterkarieren den Klimaschutz vollständig. Die Hoffnung auf sauberes Fliegen vermindert den gesellschaftlichen Druck zur Reduktion von Reisen. Kritiker sehen in SAF eine bequeme Lösung zur Aufrechterhaltung des aktuellen Mobilitätsverhaltens.

Die Politik wählt oft das technisch einfachste System anstatt tiefe Verhaltensänderungen einzufordern. SAF dient in diesem Kontext als Argument für den Fortbestand eines problematischen Systems. Die Förderung darf nicht von der Suche nach effizienteren Antrieben ablenken. Der Fokus auf Verbrennungskraftstoffe zementiert die Abhängigkeit von fossilen Strukturen für Jahrzehnte. Politische Interessen schützen etablierte Konzerne vor Veränderungen im Markt. Eine ehrliche Diskussion muss die Grenzen des Wachstums thematisieren. SAF ermöglicht lediglich

eine Fortführung des Status Quo mit geringerem Kohlendioxidausstoß. Die wahren Kosten des Fliegens werden der Allgemeinheit aufgebürdet.

5 Persönliche Einschätzung

5.1 Positionierung zur Technologie

Bio-SAF fungiert als wichtige Brückentechnologie durch die schnelle Verwertung organischer Abfälle. Die Verwendung von Reststoffen schont wertvolle Ackerflächen für die Nahrungsmittelproduktion. Langfristig setzt sich die synthetische Produktion durch Power-to-Liquid als Standard durch. Nur dieser Pfad erlaubt die Produktion der riesigen Mengen für ein klimaneutrales System. Ein nachhaltiger Luftverkehr verlangt einen radikalen Ausbau der weltweiten Ökostromerzeugung. Batterien und Wasserstoffantriebe spielen für die Langstrecke auf absehbare Zeit keine Rolle. SAF übernimmt die Funktion eines notwendigen Übergangsmediums für die Branche.

5.2 Nachhaltige Lösungen und Verzicht

Flüssige Treibstoffe bleiben für den Interkontinentalverkehr wegen ihrer Energiedichte zwingend erforderlich. Die Preise für Flugreisen werden durch den hohen Aufwand der Produktion steigen. Nachhaltigkeit im Luftverkehr bedeutet eine ehrliche Debatte über die Notwendigkeit von Flügen. Die technische Lösung allein stoppt die negativen Folgen des wachsenden Verkehrsaufkommens nicht. Wir sehen in SAF ein Werkzeug für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen. Die Wahl der Technologie bestimmt die Zukunft der globalen Vernetzung. Eine Kombination aus technischen Innovationen und bewusstem Konsum bildet den stabilen Weg. Technisches Wissen hilft bei der Wahl der richtigen Argumente.

5.3 Fazit

Nachhaltiges Fliegen bleibt eine Illusion bei aktuellem Verkehrsaufkommen und steigenden Fluggastzahlen. Die verfügbare Menge an erneuerbarem Strom reicht kaum für den Bedarf aller Sektoren. Die Luftfahrt konkurriert mit dem Wärmesektor und der Elektromobilität um grüne Energie. Prioritäten müssen klug gesetzt werden für eine funktionierende Energiewende. SAF stellt einen Kompromiss dar zwischen technischer Machbarkeit und ökologischem Anspruch. Der Verzicht auf unnötige Flüge bleibt der wirksamste Beitrag zum Klimaschutz. Diese Realität verlangt eine kritische Hinterfragung technischer Lösungen. Die Zukunft verlangt mehr als lediglich einen Tausch des Treibstoffs im Tank.

Literatur

- [1] Strabler, C.: *Skriptum zur Vorlesung: Die Zukunft des Fliegens*. FH Vorarlberg, 2026.
- [2] CENA Hessen: *SAF-Arten und Produktionsrouten*. Infohub Sustainable Aviation Fuels, 2025.
- [3] Nauser, M.: *Sustainable Aviation Fuels: Stand und Perspektiven nachhaltigen Fliegens*. Klima-Grosseltern, 2025.