

샘플 교안 · 실제 운영 결과물이 아닙니다

첫 API 요청 웨이터에게 주문하기

목표: 요청 주소와 응답 데이터를 연결하고, 실패를 성공과 구분할 수 있다.

나의 버튼
사용자의 요청

웨이터 ↔ 주방
API 요청 ↔ 서버

도착한 요리
응답을 화면에 표시

비유의 경계: API는 의도를 해석하는 사람이 아니라 정해진 형식의 인터페이스입니다.

50분의 흐름

5분
결과 체험

5분
요청 구조

25분
작은 구현

10분
성공·실패 시험

5분
저장·회고

수업 전 준비

시작 HTML 파일과 실행 주소를 제공합니다. 설치·계정 준비는 사전에 확인합니다. 이번 요청은 교육용 정적 JSON으로, 외부 AI나 유료 API를 호출하지 않습니다.

작동 예시: /examples/api-lab.html

작은 미션

- '자료 요청' 버튼을 누르면 응답을 보여줍니다.
- 아래 주소로 요청하고 message를 꺼냅니다.
- 응답이 실패하면 오류 안내를 보여줍니다.

완료 기준

- 정상 요청의 문장이 화면에 나타난다.
- 없는 주소는 성공으로 표시하지 않는다.
- 응답을 기다리는 중임을 알 수 있다.

AI와 구현할 요청문 초안

버튼을 누르면 아래 JSON을 fetch하고 message를 화면에 표시해 줘. response.ok가 false이면 오류를 보여줘. 기다리는 동안 버튼을 비활성화하고 성공·실패 뒤 복구해 줘. 완료를 주장하기 전에 직접 시험할 방법도 알려줘.

/examples/lesson-menu.json

```
{ "message": "요청한 자료가 도착했어요." }
```

내가 직접 확인한 것

정상 주소 / 없는 주소 / 다시 요청 — 세 상황을 시험하세요.

상황 → 예상 → 실제 결과:

한 문장으로 설명하기

내 버튼이 요청한 것은 _____ 이고, 응답에서 꺼낸 값은 _____ 이다.

오늘 만든 것 + 직접 확인한 것 + 이해한 구조 한 문장

샘플 활동지 · 공개용 예제만 사용 · 입력 내용은 저장하거나 전송하지 않습니다.