FIAP · Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Engenharia de Software 4º ano

Guiding Hand · Automação de Barreiras

Robotic Process Automation: do processo manual à automação inteligente
Professores: Bruno Diniz e Cibele Ribeiro

1. Integrantes

Nome completo	RM
João Rodrigo Solano Nogueira	RM551319
Julia Amorim Bezerra	RM99609
Lana Giulia Auada Leite	RM551143
Tony Willian da Silva Segalin	RM550667

Repositório GitHub	https://github.com/SEU-USUARIO/guiding-hand-rpa
Vídeo demonstrativo	https://youtu.be/LINK-DO-VIDEO

2. A CitizenTech e o problema resolvido

O **Guiding Hand** é um par de óculos inteligentes de baixo custo que ajuda pessoas cegas ou com baixa visão a andar pela cidade. Ele avisa, por vibração e voz, sobre obstáculos acima da cintura que a bengala não alcança, como placas, galhos, orelhões e caçambas, e deixa o celular guardado no bolso. No Brasil, 7,9 milhões de pessoas têm dificuldade para enxergar (Censo 2022).

Cada obstáculo fixo detectado pelos óculos vira um registro anônimo que, confirmado, entra no **mapa de barreiras**. Esse mapa serve a dois públicos: o app usa o mapa para traçar rotas que evitam barreiras conhecidas, e a prefeitura recebe relatórios para a zeladoria consertar as calçadas.

O problema operacional: as detecções chegam aos milhares, com ruído. Há pessoas andando, carros estacionados, leituras de baixa confiança, reenvios duplicados e arquivos com defeito. Sem automação, alguém teria de juntar os arquivos todos os dias, filtrar à mão, conferir se o mesmo buraco foi visto por vários usuários, atualizar o mapa e montar a planilha da zeladoria. O processo seria lento e sujeito a erro, e um falso alarme no mapa desvia a rota de uma pessoa cega sem necessidade.

3. Objetivo da automação e benefício para o cidadão

Objetivo: confirmar barreiras de forma automática a partir de várias detecções independentes, manter o mapa de barreiras atualizado e gerar o relatório da zeladoria, todos os dias e sem intervenção humana.

Para quem	Benefício
Pessoa cega ou com baixa visão	Rotas que evitam barreiras **confirmadas** (3 ou mais óculos), sem falso alarme causado por uma leitura isolada
Prefeitura / zeladoria	Planilha diária priorizada, com link do mapa para cada ponto, e aviso das barreiras que provavelmente já foram resolvidas
Equipe Guiding Hand	Fim do trabalho manual diário, com rastreabilidade completa por logs e auditoria

4. Descrição do processo e desenho do fluxo

Processo manual (AS-IS)

1) Baixar os arquivos de detecção da nuvem. 2) Abrir cada um numa planilha. 3) Apagar pessoas, carros e linhas com erro. 4) Procurar detecções no mesmo lugar e contar quantos óculos diferentes as viram. 5) Atualizar o mapa. 6) Montar e enviar a planilha da zeladoria. O processo leva horas, é repetitivo e não deixa registro do que foi decidido.

Processo automatizado (TO-BE)

Elemento	Descrição
Início	Agendamento diário às 06h (Agendador de Tarefas / cron) ou execução manual
Entradas	API `/deteccoes` da nuvem dos óculos e arquivos JSON/CSV em `data/entrada/`; estado anterior do mapa
Etapas	Carregar estado, coletar as fontes, validar e classificar cada detecção, agrupar, decidir o status de cada barreira, salvar, publicar e registrar
Decisões	Leitura OK? Detecção válida, inédita, fixa e confiável? Mais detecções? Mais fontes? Status de cada barreira (R6 a R8)
Repetições	Para cada fonte, para cada detecção e para cada barreira
Exceções	API fora do ar, arquivo inválido, registro inválido, duplicidade, estado corrompido, pasta ausente (seção 7)
Saídas	`mapa_barreiras.geojson` (MVP), `relatorio_zeladoria_AAAA-MM-DD.csv`, `resumo_execucao.json`, logs e auditoria




Figura 1 · Fluxo BPMN 2.0 da automação (arquivo editável: `docs/fluxo_automacao.bpmn`, abre em bpmn.io ou Camunda Modeler)

5. Tecnologias utilizadas e justificativa

Tecnologia	Justificativa
Python 3 (só biblioteca padrão)	Gratuito, versionável no GitHub e fácil de ler. Sem dependências externas, roda em qualquer máquina sem instalação e reduz a superfície de ataque
`urllib`, `json`, `csv`	Integração com a API REST e com os arquivos estruturados enviados pela nuvem
`logging`	Logs com data/hora e níveis (INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
`hashlib` (SHA-256 + salt)	Anonimização do identificador dos óculos (LGPD)
`unittest`	Testes automatizados de sucesso, decisão e falha
GeoJSON	Padrão aberto de mapas, lido diretamente pelo app (Leaflet), por Google Maps e por sistemas de prefeituras
BPMN 2.0	Notação padrão de processos para documentar o fluxo

Escolhemos Python em vez de UiPath ou Power Automate porque o processo não depende de interface gráfica: é integração de dados (API e arquivos). Assim o robô pode rodar na mesma nuvem dos outros serviços do Guiding Hand.

6. Regras de negócio, decisões e processamento

Regra	Descrição	Onde
R1	Validação: campos obrigatórios, coordenada dentro do município de São Paulo, confiança entre 0 e 1, data no formato ISO, tipo conhecido	`regras.validar`
R2	Duplicidade: cada `id_deteccao` conta uma vez, inclusive entre execuções diferentes	`main.processar_registro`
R3	Pessoa, ciclista, animal e carro são obstáculos móveis e não entram no mapa	`main.processar_registro`
R4	Confiança abaixo de 0,5 é descartada como ruído	`main.processar_registro`
R5	Posição generalizada para uma célula de ~30 m; detecções na mesma célula e do mesmo tipo formam uma barreira	`regras.celula`
R6	Barreira **confirmada** se vista por 3 ou mais óculos diferentes; caso contrário, **pendente** (não sai no mapa)	`regras.definir_status`
R7	Prioridade pelo tipo (buraco, galho, placa, caçamba e entulho = alta; orelhão, lixeira e calçada irregular = média; poste = baixa); 10 ou mais detecções elevam para alta	`regras.definir_prioridade`
R8	Barreira confirmada sem nova detecção há mais de 30 dias vira **possivelmente resolvida**; se voltar a ser detectada, é reaberta	`regras.definir_status`

Todos os limites (3 óculos, 0,5, 30 m, 30 dias, 10 detecções) ficam em `src/config.py` e podem ser ajustados sem mexer no código.

7. Tratamento de exceções e recuperação

Falha prevista	Tratamento
API fora do ar / timeout	3 tentativas com espera crescente (1s, 2s); depois registra ERRO, marca `api: indisponivel` e segue com os arquivos
Arquivo corrompido, vazio, CSV sem cabeçalho ou extensão errada	Registra ERRO com o motivo e move o arquivo para `data/rejeitados/` (quarentena); os outros seguem
Registro inválido	Rejeitado com o motivo no log; o lote continua
Dados duplicados	Ignorados com base nos IDs já processados, guardados no estado
Pasta ausente	Criada automaticamente, com AVISO no log
Estado corrompido	Cópia de segurança `barreiras_corrompido_*.json` e reinício limpo
Erro inesperado num registro	Capturado com stack trace no log; os demais registros seguem
Queda durante a gravação	Gravação atômica (arquivo temporário e depois renomeia); os arquivos só saem da entrada depois que o estado é salvo, então são reprocessados sem duplicar
Falha crítica	Status `falha`, log CRITICAL, linha na auditoria e código de saída 1, para o agendador alertar. **Nenhuma falha é silenciosa.**

8. Logs e evidências de auditoria

Cada execução gera `logs/execucao_<id>.log` (data/hora, nível, cada decisão e cada erro) e acrescenta uma linha em `logs/auditoria.jsonl` com os totais, o status e os alertas. Os logs nunca contêm o ID dos óculos.

```
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | === Início da execução 20261111_140016_78bc ===
2026-11-11 14:00:16 | ERROR    | anotacoes_operador.txt: extensão não suportada (.txt). Movido para
quarentena
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | Arquivo deteccoes_oculos_lote1.json lido: 47 detecções
2026-11-11 14:00:16 | ERROR    | deteccoes_oculos_lote3.json: JSON inválido (linha 1). Movido para
quarentena
2026-11-11 14:00:16 | DEBUG    | Detecção DET-00028 ignorada: obstáculo móvel (pessoa)
2026-11-11 14:00:16 | WARNING  | Detecção DET-00056 rejeitada: coordenada fora da área do piloto (São
Paulo)
2026-11-11 14:00:16 | WARNING  | Detecção DET-00057 rejeitada: campos ausentes: tipo
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | Barreira GH-7615D664 (buraco): pendente -> confirmada | 5 óculos, 8
detecções, prioridade alta
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | Barreira GH-D879898C (entulho): pendente -> possivelmente_resolvida
| 3 óculos, 3 detecções
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | Detecções: 60 lidas | 33 aceitas | 4 inválidas | 2 duplicadas | 18
móveis | 3 baixa confiança | 0 erros
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | Barreiras: 4 confirmadas | 2 pendentes | 1 possivelmente resolvidas
2026-11-11 14:00:16 | INFO     | === Fim da execução: CONCLUIDA_COM_ALERTAS (0.06s) ===
```

Trecho da auditoria (execução com a API fora do ar):

```
{"execucao": "20261111_140022_597f", "inicio": "2026-11-11T14:00:22", "status":
"concluida_com_alertas",
 "fontes": {"arquivos_lidos": 0, "arquivos_rejeitados": 0, "api": "indisponivel"},
 "barreiras": {"total_conhecidas": 8, "confirmadas": 5, "pendentes": 2, "possivelmente_resolvidas":
1},
 "alertas": ["API indisponível após 3 tentativas (URLError: ...)"]}
```


9. Integração com o MVP

A automação publica `saida/mapa_barreiras.geojson`, um arquivo estruturado no padrão GeoJSON, e `saida/resumo_execucao.json`. O componente do MVP (`mvp/index.html`, a tela de mapa do app Guiding Hand) lê esses arquivos e mostra as barreiras no mapa, coloridas por prioridade, com uma lista acessível para leitor de tela e os indicadores da última execução. O mesmo GeoJSON alimenta o cálculo de rotas que evita barreiras confirmadas. A zeladoria recebe `relatorio_zeladoria_AAAA-MM-DD.csv`, que abre direto no Excel.

Exemplo de uma barreira publicada:


```
{"type": "Feature", "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-46.6422, -23.544]},
 "properties": {"id": "GH-7615D664", "tipo": "buraco", "descricao": "Buraco na calçada", "status":
"confirmada",
  "prioridade": "alta", "total_deteccoes": 8, "dispositivos_distintos": 5, "confianca_media": 0.8,
...}}
```





Figura 2 · Tela do MVP lendo o GeoJSON publicado pela automação (5 confirmadas, 2 pendentes, 1 possivelmente resolvida)

10. Testes realizados

18 testes automatizados (`python -m unittest -v`), cada um numa pasta temporária isolada. Resultado: 18 de 18 aprovados.

#	Cenário	Tipo	Resultado
CT01	3 óculos veem o mesmo buraco	Sucesso	Confirmada e publicada no GeoJSON e no CSV
CT02	Arquivo lido	Sucesso	Movido para processados
CT03	CSV com `;` e vírgula decimal	Sucesso	Aceito
CT04	Só 2 óculos	Decisão	Pendente, fora do mapa
CT05	Pessoa e carro	Decisão	Ignorados
CT06	Confiança 0,3	Decisão	Descartadas
CT07	Última detecção há 40 dias	Decisão	Possivelmente resolvida
CT08	10 detecções de um poste	Decisão	Prioridade sobe para alta
CT09	Detecções em dias diferentes	Decisão	Acumulam até confirmar
CT10	JSON corrompido + arquivo bom	Falha	Quarentena; o bom é processado
CT11	Registros inválidos	Falha	Rejeitados com motivo no log
CT12	Duplicadas no lote e em reenvio	Falha	Contadas uma vez
CT13	API fora do ar	Falha	Novas tentativas, ERRO no log, segue com arquivos
CT14	Pasta de entrada ausente	Falha	Criada; execução segue
CT15	Estado corrompido	Falha	Backup e reinício
CT16	Duas execuções	Auditoria	2 linhas na auditoria
CT17	ID real dos óculos	LGPD	Ausente de logs e saídas
CT18	Coordenada exata	LGPD	Generalizada para ~30 m

A execução de ponta a ponta também foi registrada em `assets/execucao_terminal.txt` em quatro rodadas: arquivos locais, API online, mesma API de novo (4 duplicadas ignoradas) e API fora do ar.

11. Segurança e LGPD

Como o uso do produto revela uma deficiência, tratamos os dados como **dado pessoal sensível** (LGPD, art. 5º, II, e art. 11).

- **Minimização:** a automação recebe só o tipo do obstáculo, a posição, a confiança e o horário. Imagens são descartadas nos óculos e nunca chegam ao robô.
- **Pseudonimização:** o ID dos óculos vira um hash SHA-256 com *salt* secreto (variável `GH_SALT`, fora do código), usado só para contar dispositivos distintos.
- **Generalização:** a localização é arredondada para uma célula de ~30 m, e as saídas públicas trazem só contagens, nunca hashes nem horários individuais.
- **Logs sem dados sensíveis:** registram só o ID da detecção, o tipo e os totais (verificado no teste CT17).
- **Segredos fora do repositório:** `.env` no `.gitignore`; os dados do repositório são simulados.
- **Integridade:** gravação atômica, quarentena de arquivos suspeitos e trilha de auditoria somente de acréscimo.
- **Sem dependências externas:** menos risco na cadeia de suprimentos.

12. Links

Repositório GitHub	https://github.com/SEU-USUARIO/guiding-hand-rpa
Vídeo demonstrativo	https://youtu.be/LINK-DO-VIDEO
Fluxo BPMN	docs/fluxo_automacao.bpmn (no repositório)