

#### Parte V



# Estruturas Condicionais Estruturas de Repetição



Primeira forma geral:

```
if( expressão )
  <comando>;
```



#### Exemplo:

```
<?php
$n1 = 7;
$n2 = 8;
\$media = (\$n1 + \$n2)/2;
if($media >= 7)
echo "Você foi aprovado";
?>
```



Segunda forma geral

```
if(expressão)
  <comandos>;
else
  <comandos>;
```



#### Exemplo:

```
<?php
$n1 = 7;
$n2 = 3;
\$media = (\$n1 + \$n2)/2;
if($media >= 7)
  echo "Você foi aprovado";
else
  echo "Você foi reprovado";
?>
```



## Comando Condicional Switch case

```
Forma geral
switch(<operador>){
   case <valor 1>:
        <blood>>;
        break;
   case <valor 2>:
        <blood>>;
        break;
   default:
        <bloom>;
        break;
```



## Comando Condicional Switch case

```
Exemplo
<?php
$op = 'a';
switch($op){
  case 'a': echo "Abrir"; break;
  case 'f': echo "Fechar"; break;
  case 's': echo "Salvar"; break;
  default: echo "Sair"; break;
```



## Comando Repetição While

```
Executada um conjunto de comandos enquanto a expressão for verdadeira.

Forma geral

while (<expressão>){
        <comando>;
```



#### Comando Repetição While

#### Exemplo

```
<?php
$n = 1;
while($n <= 20){
  echo $n."<br>";
  $n++;
```



## Comando Repetição Do While

- A expressão é testada depois do bloco de comandos se executado uma vez.
- Forma geral

```
do {
     <comandos>;
} while (<expressão>);
```



## Comando Repetição Do While

Exemplo

```
<?php
 $n = 1;
  do{
     echo $n."<br>";
     $n++;
 }while($n <= 20);
?>
```



#### Comando Repetição - For

O tipo de laço mais sofisticado. Forma geral

#### Comando Repetição - For

#### Exemplo

```
<?php
for($i=1; $i<=20; $i++)
   echo $i."<br>";
?>
```