

Analisi schematica del codice – p2p.c

Sintesi basata esclusivamente sul file p2p.c analizzato nel terminale. Formato pensato per sostituire molti screenshot.

1. Struttura

<pre>/* Based on I-Worm.PieceByPiece source code. */ static void kazaa_spread(char *file) void p2p_spread(void)</pre>	Il modulo contiene una funzione dedicata alla diffusione tramite Kazaa e una funzione principale richiamata da main.c.
---	--

2. Nomi della copia

<pre>char *kazaa_names[] = { "jvanzc5", "vpd2004-svany", "npgvingvba_penpx", ... };</pre>	I nomi sono memorizzati in ROT13 e vengono scelti pseudo-casualmente per la copia.
---	--

3. Registro di Kazaa

<pre>Software\Kazaa\Transfer DlDir0 RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, ...) RegQueryValueEx(...)</pre>	Consulta HKCU\Software\Kazaa\Transfer e legge DlDir0 per recuperare il percorso configurato da Kazaa.
---	---

4. Nome ed estensione

<pre>kazaa_names[xrand16() % kazaa_names_cnt] switch (xrand16() % 6) { .exe / .scr / .pif / .bat }</pre>	Sceglie pseudo-casualmente nome ed estensione della copia.
--	--

5. Copia

<pre>CopyFile(file, kaza, TRUE);</pre>	Copia il file ricevuto come parametro nel percorso costruito nella directory associata a Kazaa.
--	---

6. File sorgente

<pre>GetModuleFileName(NULL, selfpath, MAX_PATH); kazaa_spread(selfpath);</pre>	Recupera il percorso dell'eseguibile attualmente in esecuzione e passa tale file alla funzione di diffusione.
---	---

Riepilogo finale

Elemento	Osservazione verificata
Tecnica	Propagazione tramite Kazaa/P2P.
Registro	HKCU\Software\Kazaa\Transfer.
Valore	DlDir0.
File copiato	L'eseguibile attualmente in esecuzione.
Estensioni	exe, scr, pif, bat.