

Relazione – Configurazione Firewall pfSense con Kali Linux e Metasploitable 2

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato configurare un firewall pfSense in VirtualBox per gestire il traffico tra Kali Linux e Metasploitable 2, predisponendo le interfacce di rete richieste.

Software utilizzati

- Oracle VirtualBox
- Kali Linux 2026.1
- pfSense 2.7.2 Community Edition
- Metasploitable 2

Configurazione della rete

pfSense: WAN → NAT; LAN → rete interna 'intnet'; OPT1 → rete interna 'opt1'.

Kali Linux collegata alla rete interna 'intnet'.

Metasploitable 2 collegata alla rete interna 'opt1'.

Configurazione di pfSense

Interfacce assegnate: WAN=vtnet0, LAN=vtnet1, OPT1=em0. LAN: 192.168.50.1/24. OPT1: 192.168.60.1/24. WAN configurata tramite DHCP.

Accesso al pannello Web

Dal browser di Kali Linux è stato raggiunto correttamente l'indirizzo <http://192.168.50.1> utilizzando le credenziali predefinite admin / pfsense.

Verifiche effettuate

Sono state visualizzate le schermate Firewall Rules WAN, Firewall Rules LAN e Firewall Rules OPT1.

Problemi riscontrati

Durante l'attività Metasploitable 2 ha mostrato un errore 'Guru Meditation' di VirtualBox. Dopo il riavvio la macchina è tornata operativa.

Conclusioni

L'esercitazione ha consentito di configurare pfSense e predisporre l'ambiente di rete virtuale per la gestione del traffico tra le macchine.