Croqtile

编程指南

面向高性能核函数的 Croqtile 语言导读

版本 1.0 — 2026 年 11 月

LancerLab

目 录

第 1 章 入门 6

1.1 什么是 Croqtile · · · · · 6
1.2 环境准备：依赖要求、构建与验证 · · · · · 6
1.3 工具链：命令行与构建工具 · · · · · 8
1.4 检查与调试构建过程 · · · · · 10

第 2 章 语言基础 13

2.1 Croqtile 程序的两个部分 · · · · · 13
2.2 逐行阅读核函数 · · · · · 14
2.3 主机侧 API：输入与输出 · · · · · 15
2.4 形状与 mdspan · · · · · 19
2.5 整数、整数元组与有界值 · · · · · 22
2.6 带形状数据与存储说明符 · · · · · 25
2.7 迭代：parallel-by、with-in 与 foreach · · · · · 29
2.8 分块选择：chunkat、subspan 与 view/from · · · · · 37
2.9 数据搬运：DMA 语句与期值 · · · · · 42
2.10 协调：inthreads、事件与异步块 · · · · · 49
2.11 分支与提前返回 · · · · · 52
2.12 四步 MMA 语法 · · · · · 53
2.13 C++ 嵌入、调用、宏与预处理器 · · · · · 54
2.14 打印、断言与编译时检视 · · · · · 58
2.15 语法速查 · · · · · 60

第 3 章 编程指南 63

3.1 程序结构与编译模型 · · · · · 63
3.2 语法设计与类型系统 · · · · · 66
3.3 符号形状、形状求值与值编号 · · · · · 71
3.4 并行性、空间说明符与加掩码 · · · · · 78
3.4.1 示例剖析：分块矩阵乘法 · · · · · 82
3.4.2 追踪一个输出元素 · · · · · 83
3.5 分块选择与数据表达式 · · · · · 84
3.5.1 任意偏移窗口：view 与 from · · · · · 85
3.5.2 跨步分块：subspan、step 与 at · · · · · 86
3.5.3 用 span_as 做布局重解释 · · · · · 87
3.5.4 分块选择：小结与语法 · · · · · 88
3.6 数据搬运：操作、配置与异步模式 · · · · · 89
3.6.1 示例剖析：DMA 矩阵乘法 · · · · · 92
3.6.2 多缓冲：dma.any、swap 与 rotate · · · · · 93
3.7 收缩与布局约定 · · · · · 96

3.7.1 示例剖析：单个协作组 100
3.7.2 MMA 语法小结 101
3.7.3 MMA 设计小结 102
3.8 协调、流水线与持久调度 102
3.8.1 典型模式：一个生产者与一个消费者 107
3.8.2 示例剖析：1P1C 核函数骨架 107
3.8.3 持久调度 108
3.8.4 主机级并发与流绑定 110
3.8.5 示例剖析：完整事件流水线 112
3.8.6 协调模式小结 114
3.9 C++ 互操作与预处理器 115
3.9.1 示例剖析：调用设备辅助函数 117
3.9.2 互操作小结 118
3.10 Tileflow 模式与设计依据 119
3.10.1 示例剖析：分块矩阵乘法 120
3.10.2 示例剖析：rgb2gray 122
3.11 诊断与方法论 122

前言

大模型的广泛应用，让算子的高效实现成为一项越来越重要的开发工作。模型架构逐渐形成了几类常见设计，内部的计算却仍在不断变化：注意力机制、稀疏模式、位置编码和量化方案的演进，都带来了新的实现需求。即使是同一个算子，面对不同的输入形状和数值格式，也可能需要不同的核函数(kernel)。模型采用相近的架构，底层仍有大量实现和优化工作需要完成。

硬件的多样化进一步增加了这项工作的规模。同一套程序可能需要运行在多种加速器上，而它们的存储组织和执行方式各不相同；即便属于同一系列，新一代硬件引入的指令和编程接口，也可能要求开发者重新审视并调优已有的核函数。算子融合又带来了更多实现组合：把多个操作合并，可以减少中间数据搬运(data movement)和启动开销，但每种组合都有自己的实现选择。要支持这些计算需求，就需要持续开发新的核函数，也需要更高效的开发方式。

写好这些核函数并不容易。分块(tile)尺寸、数据布局、数据暂存方式、流水线深度以及并行区域之间的协作，共同决定了性能；其中一项发生变化，往往还要调整其他几项。近年来陆续出现的高层核函数语言，正是希望用更少的代码表达这些工作，提高开发效率。它们面临的核心问题是：如何简化编程，同时让开发者仍能做出实现高性能所需的决策。如果抽象隐藏了这些决策，能够探索的实现方案也会随之受限。

Croqtile 是一门面向高性能异构计算的编程语言，设计的出发点是提高开发者的效率，让核函数更容易编写和修改。形状、分块选择、数据搬运与协调都有直接的语法表达，开发者可以用一段紧凑的程序描述核函数的整体工作方式。相关的尺寸和索引由带形状的数据推导，减少了修改程序结构时需要同步维护的细节；符号维度(symbolic dimension)让同一份源码适用于不同的输入尺寸，编译时检查则能在运行前发现形状和索引的不一致。这些抽象不增加运行时开销，也让影响性能的决策清楚地保留在程序中。

同样的设计也为 AI 辅助编程与调优提供了支持。源码更紧凑，智能体的上下文就能容纳更多性能分析结果和历史尝试；各项操作可以独立表达，调整流水线或并行组织时，只需修改少数几处代码；编译器的诊断则帮助它定位并修正不合法的组合。智能体由此能够反复提出修改、检查程序、测量效果，再据此继续改进。面向 AI 的设计，把提高核函数开发效率的目标延伸到了自动化工作流中。

Croqtile 嵌入在 C++ 中。在 `.co` 文件里，普通 C++ 负责准备带形状的缓冲区并调用 `__co__` 函数，后者描述并行工作的迭代、分块、数据搬运与协调。本指南通过示例介绍这些构造，并说明如何将它们组合成完整程序。

阅读指南

本指南面向希望读懂并编写 Croqtile 核函数的开发者。阅读前，只需掌握 C++ 中的函数、指针与数组，并了解张量的形状。书中的示例从基本构造讲起，逐步说明如何组织并行计算、选择与搬运分块，以及协调各部分的执行。你可以跟随示例读懂 `.co` 程序，再把这些构造组合起来，编写自己的核函数。

如果你第一次接触 Croqtile，建议先阅读第 1 章“入门”，完成环境准备、编译和运行，确认示例结果正确，再进入第 2 章“语言基础”。它通过简短的程序，从函数声明和形状描述开始，逐步加入迭代、分块、数据搬运与协调。阅读时，可以先看程序的整体结构，再对照说明理解每条语句的作用，重点把握数据怎样划分、搬运和参与计算。

熟悉基本写法后，可以按需要查阅第 3 章“编程指南”。它按功能组织内容，进一步解释各类构造的语义、使用约束与设计理由。完整核函数与相关特性放在一起，既便于深入理解某个主题，也方便在编写程序时随时查阅。附录 A 集中列出语法，适合快速确认写法；需要理解某个构造的含义和适用条件时，再回到相应章节。

第 1 章 入门

本章带你从安装 Croqtile 开始，完成程序的构建与运行。先了解语言的设计动机，再准备并验证编译器，运行一个完整的逐元素加法示例，并用命令行选项检查编译过程。最后介绍如何查看实际编译命令、检查运行时数据，以及定位错误结果。

1.1 什么是 Croqtile

高性能核函数开发的难点，往往在于怎样组织计算。除了实现数学运算，还要安排数据存放、并行工作的划分和执行顺序，并让这些安排彼此配合。一次调整可能牵动多处代码；输入规模或目标机器变化时，又需要重新验证和优化。这些反复实现、维护和调优的工作，构成了主要的开发成本。

Croqtile 是一门面向高性能核函数编程的 C++ 嵌入式领域专用语言(embedded DSL)，设计目标是在保留性能控制能力的同时，提高开发效率。它用直观的语法表达计算的组织方式、数据搬运与协调，让开发者能够在一段紧凑的程序中把这些安排写清楚。开发者决定核函数怎样工作，编译器负责推导相关信息、检查一致性并生成底层代码，从而减少表达和维护这些安排所需的重复劳动。

这样的程序更容易整体理解，也更便于随着需求变化进行修改。同一份程序可以适应不同的输入规模，语言抽象不增加额外的运行时开销。紧凑的源码和有用的编译器反馈，也让 AI 辅助开发与调优更容易开展。

1.2 环境准备：依赖要求、构建与验证

Croqtile 需要从源码构建，而不是安装预编译软件包。编译器本身是一个 C++ 程序，其解析器由语法规则生成，因此首先需要检查用于构建它的工具链。下表列出了已知可用的最低版本：一个支持 C++17 的编译器，以及两个解析器生成工具。

依赖	最低版本
GCC	8.1+，或 Clang 6+
Bison	3.8+
Flex	2.6.4+

部分 Linux 发行版自带的 Bison 版本较旧。如果版本低于 3.8，可以让下面的环境准备命令下载所需版本，无须手动替换系统安装的 Bison。

这些最低版本要求有其原因。GCC 8.1 和 Clang 6 是最早完整支持 C++17 的版本，Bison 3.8 和 Flex 2.6.4 生成的代码则支持 Croqtile 编译器所使用的 C++ 特性。常见的障碍是 Bison 版本过旧，环境准备步骤会替你解决这个问题。

克隆仓库并运行自动环境准备步骤：

```
git clone https://github.com/LancerLab/croqtile.git
cd croqtile
make setup-core
```

清单 1：克隆仓库并准备依赖

`make setup-core` 会拉取 Git 子模块，并在需要时下载指定版本的 Flex、Bison、FileCheck 和 GoogleTest。环境准备完成后，构建编译器：

```
make
```

清单 2：构建编译器

接着运行测试套件，检查刚构建的编译器是否正常：

```
make test
```

清单 3：运行测试套件

所有测试通过后，就可以使用构建目录中的 `croq` 可执行文件。将其所在目录加入 `PATH`，或者通过完整路径调用它。接下来，编译一个最小程序，验证整个安装流程。

下面的核函数把四个整数复制到输出缓冲区，主机程序逐个比较输入与输出。将完整代码保存为 `verify.co`：

```
__co__ s32 [4] identity(s32 [4] input) {
  s32 [input.span] output;
  parallel i by 4
    output.at(i) = input.at(i);
  return output;
}
int main() {
  auto input = croq::make_spandata<croq::s32>(4);
  input[0] = 1; input[1] = 2; input[2] = 3; input[3] = 4;
  auto result = identity(input.view());
  for (int i = 0; i < 4; ++i)
    if (input[i] != result[i]) { std::cerr << "FAIL\n"; return 1; }
  std::cout << "OK\n";
}
```

清单 4：验证安装的最小程序

在文件所在目录中编译并运行：

```
croq verify.co -o verify
./verify
```

清单 5：编译并运行验证程序

如果终端输出 `OK`，说明这次验证已完成编译、链接和运行，结果也符合预期。1.3 节介绍如何选择输出文件、目标平台和其他编译选项。

1.3 工具链：命令行与构建工具

完成环境准备后，先运行一个完整的逐元素加法程序。它对两个小矩阵求和，由两部分组成：`__co__` 函数描述并行计算，普通 C++ 的 `main()` 准备输入、调用核函数并检查结果。这个示例暂不涉及分块、显式数据搬运和区域间协调，便于先掌握从源码到运行结果的完整流程。

完整示例：逐元素加法

下面的程序对两个形状为 `[4, 8]` 的 32 位整数矩阵逐元素求和：

```
__co__ s32 [4, 8] ele_add(s32 [4, 8] lhs, s32 [4, 8] rhs) {
  s32 [lhs.span] output;
  parallel {i, j} by [4, 8]
    output.at(i, j) = lhs.at(i, j) + rhs.at(i, j);
  return output;
}
int main() {
  auto lhs = croq::make_spandata<croq::s32>(4, 8);
  auto rhs = croq::make_spandata<croq::s32>(4, 8);
  lhs.fill_random(-10, 10);
  rhs.fill_random(-10, 10);
  auto res = ele_add(lhs.view(), rhs.view());
  for (int i = 0; i < 4; ++i)
    for (int j = 0; j < 8; ++j)
      croq::croq_assert(lhs[i][j] + rhs[i][j] == res[i][j],
                        "values are not equal.");
  std::cout << "Test Passed\n" << std::endl;
}
```

清单 6：完整的逐元素加法程序

将代码保存为 `ele_add.co`，然后编译并运行：

```
croq ele_add.co -o ele_add
./ele_add
```

清单 7：编译并运行加法示例

如果输出 `Test Passed`，说明程序计算出的结果通过了检查。第 2 章会进一步拆解这个示例，说明函数声明、形状和并行语句各自的作用。




图 1：**编译并运行** ele_add，**再查看编译器帮助**

常用编译选项

成功运行 `ele_add` 后，就可以用同样的命令形式编译其他 `.co` 文件。Croqtile 先生成目标源码，再调用目标工具链完成编译和链接。默认输出名为 `a.out`，使用 `-o` 可以指定名称。

下表列出了选择输出形式和检查编译过程时常用的选项：

选项	作用
`-o <file>`	指定输出文件名。
`-t <platform>`	选择目标平台；用 `--help-target` 查看支持的目标。
`-es`	只生成目标源码，不进行后续编译。
`-E`	只输出预处理后的 Croqtile 源码。
`-c`	编译为目标文件，不链接。
`-S`	生成汇编代码，需要目标工具链支持。
`-gs`	生成用于后续编译和执行的脚本。
`-v` / `--verbose`	显示编译器调用的外部命令。
`--help` / `--help-hidden`	查看常规或高级编译选项。

例如，需要检查生成的目标源码或预处理结果时，可以让流程在相应阶段停止：

```
croq -t target -es ele_add.co -o ele_add.target.cpp
croq -E ele_add.co
croq --help
```

清单 8：查看中间输出与编译器帮助

将 `target` 替换为 `croq --help-target` 列出的目标名称。可用的输出形式取决于所选工具链；需要查看实际编译命令时，使用 `-v`。更多诊断方法见 1.4 节。

开发与测试工具

上面的命令用于编译自己的 `.co` 程序。测试示例算子或修改编译器时，还可以使用仓库提供的 Makefile 命令：

```
make help
make sample-test
make sample-test-operator OPERATOR=add
```

清单 9：测试示例算子

`make help` 列出可用目标，`make sample-test` 运行全部示例算子，`OPERATOR=add` 则只测试加法。其他可选算子包括 `mul`、`relu`、`sigmoid`、`softmax` 和 `tanh`。程序构建完成后，可以继续阅读 1.4 节，检查实际编译命令和程序的执行情况。

1.4 检查与调试构建过程

详细模式：`-v`

给编译命令加上 `-v` 或 `--verbose`，可以查看编译器调用的外部命令，包括所用的预处理器、代码生成器，以及具体的 `c++` 调用：

```
croq kernel.co -v -o kernel
```

清单 10：开启详细编译日志

如果怀疑编译器传给 `c++` 的选项有误，或者需要查找生成文件的完整路径以便手动检查，这个选项会很有用。

运行时检查：`-rtc`

编译器通过 `-rtc` 或 `--runtime-check` 提供逐级增强的运行时检查：

```
croq kernel.co -rtc=high -o kernel
```

清单 11：设置运行时检查级别

检查级别包括 `none`、`entry`（默认）、`low`、`medium`、`high` 和 `all`。每一级都包含前一级的检查。开发时使用 `high` 或 `all`，正式运行时使用 `none`。

调试 RTTI 与 `debugger`

当 `print` 和 `println` 不足以定位问题时，可以使用 Croqtile 提供的调试运行时类型信息，让 `debugger` 能够查看 Croqtile 类型。

编译时使用 `-g` 启用调试符号：

```
croq kernel.co -g -o kernel_debug
```

清单 12：生成带调试符号的程序

生成代码中包含用于描述 Croqtile 类型的 RTTI 结构体：

Croqtile 类型	调试器中的类型	字段
带形状张量（`s32 [M, N]`）	`croq::rtti::spanned<int, 2>`	`.span.data[]`：各维大小；`.stride.data[]`：步长；`.data`：数据指针
带范围的索引元组	`croq::rtti::bounded_ituple<N>`	`.data[]`：索引值；`.ub[]`：上界
整数元组	`croq::rtti::ituple<N>`	`.data[]`：整数值
多维形状	`croq::rtti::mdspan<N>`	`.data[]`：各维大小

```
debugger -q ./kernel_debug
(gdb) break my_kernel
(gdb) run
(gdb) ptype __dbg_lhs
type = struct croq::rtti::spanned<int, 2>
(gdb) print __dbg_lhs.span.data[0]
$1 = 32
(gdb) print __dbg_lhs.span.data[1]
$2 = 64
(gdb) print __dbg_lhs.data != 0
$3 = true
```

清单 13：在调试器中查看变量

变量名中的 `__dbg_` 前缀由编译器生成，使 Croqtile 变量能够与生成的 C++ 中间变量一起出现在调试器中。

组合使用调试工具

先根据现象选择检查方式。分块尺寸不对时，用 `println!` 在运行前查看形状；形状正确而数值不对时，只打印一个分块，或在可疑操作附近添加断言。流水线停住时，检查事件和迭代次数；矩阵结果呈规律性错位时，检查布局。若问题已缩小到地址或生命周期，再使用调试器。把临时输出放在预处理条件中，便于在正常构建时去掉：

```
#ifdef DEBUG_PRINT
  println("tile_k=", iv_k, " accum=", mc);
#endif
```

清单 14：用条件编译控制调试输出

```
croq kernel.co -DDEBUG_PRINT -o kernel    # debug build
croq kernel.co -o kernel                   # production build
```

清单 15：调试构建与正式构建

调试大量使用 MMA 的核函数

MMA 路径出现错误结果时，先核对数据布局：操作数是行优先还是列优先，右侧矩阵在内存中是 `[N, K]` 还是 `[K, N]`。再检查分块索引，确认 `.at` 或 `chunkat` 选择了正确的 `block_m`、`block_n` 和 K 维切片。

常见问题包括实际数据布局与 `mma.row.row` 的声明不一致，或分块尺寸与 MMA 所需形状不匹配。使用带 swizzle 的装入方式时，布局不一致还可能产生规律性的错误，例如每隔十六个元素只有一个正确。记录错误位置的规律，有助于缩小排查范围。

调试提示

修改流水线后，如果结果或执行行为异常，先检查事件的触发与等待顺序，以及生产者和消费者的循环次数。例如，两者应使用一致的 `cdiv(K, TILE_K)` 上界。如果缓冲阶段过少，消费者还可能频繁停在 `wait full`；确认这些安排后，再检查 MMA 的布局和索引。相关协调构造见后续章节。

小结

工具	作用阶段	开销或行为
`print!` / `println!`	编译时	不增加运行时开销
`assert(expr, "msg")`	运行时	开销较低，条件不满足时终止执行
`print` / `println`	运行时	打印可能串行执行，应限制输出范围
`-rtc=high`	运行时	增加边界等检查
`-v` / `--verbose`	编译过程	显示外部命令，不增加程序运行时开销
`-g`、调试器与 RTTI	调试过程	提供符号和类型信息，性能取决于构建配置

这些工具观察的是同一程序的不同阶段。编译器输出说明 Croqtile 推导出了哪些形状和类型，运行时检查则暴露某次调用中的实际取值。构建失败时，详细模式能显示失败的外部命令，便于单独复现。构建成功与结果正确，需要分别确认。

小例子验证通过后，再把同样的方法用于需要修改的核函数。保留参考结果，每次调整程序的一处内容，先比较输出，再测量性能。这样出现回退时，才能把问题对应到具体修改。

程序运行成功后，继续阅读第 2 章“语言基础”，理解程序中各项构造的含义。如果已经熟悉语法，可以直接按需要查阅第 3 章“编程指南”。

第 2 章 语言基础

本章通过简短的示例，帮助你读懂并编写 Croqtile 程序。先从完整程序的结构和各类函数的分工看起，再逐步加入形状、迭代、分块选择、数据搬运与协调。每个示例都说明新构造在程序中的作用，让你在具体的计算过程中理解它的写法。

2.1 Croqtile 程序的两个部分

先看一个最小的加法核函数。它接收两个形状相同的矩阵，为每个位置计算相加结果，再把输出返回给调用方。这个例子只使用函数声明、形状和并行索引，便于先建立对 Croqtile 程序的整体印象。

```
__co__ s32 [4, 8] ele_add(s32 [4, 8] lhs, s32 [4, 8] rhs) {
  s32 [lhs.span] output;
  parallel {i, j} by [4, 8]
    output.at(i, j) = lhs.at(i, j) + rhs.at(i, j);
  return output;
}
```

清单 16：一个简单的 Croqtile 逐元素加法函数

读这段程序时，可以先沿着“输入 → 分配输出 → 逐元素计算 → 返回结果”的顺序看。`parallel {i, j} by [4, 8]` 描述 32 份独立工作，每份工作只写一个输出位置；`lhs.span` 则让输出沿用输入形状。下一节会逐行解释这些写法，这里先看它们如何组成一个完整函数。 例如两个输入在位置 (1, 3) 的值分别为 2 和 5，输出同一位置就得到 7。函数对所有位置重复这条规则，不进行矩阵乘法，也不改变矩阵形状。

一个 `.co` 文件同时包含普通 C++ 代码和 Croqtile 代码。主机程序准备数据、调用核函数并使用结果；带 `__co__` 前缀的函数描述计算与数据搬运，由 Croqtile 编译器翻译成目标代码。

主机、Tileflow 与设备代码

普通 C++ 代码还可以包含设备辅助函数。因此，完整示例中常见三个区域：设备辅助函数、调用它的 `__co__` 函数，以及主机侧的 `main()`。下面按这个顺序列出它们。

```
__device__ void device_function(...) {
  // High-performance device kernel implementation
}
// Tileflow program: orchestrating data movement
__co__ void croqtile_function(...) {
  // ... croqtile code ...
  device_function(...);
  // ...
}
// Host program: typically runs on CPU
void main() {
  // ... prepare data ...
  croqtile_function(...);
```

```
  // ...
}
```

清单 17：单份源文件中的三个区域

程序从主机侧开始执行。主机代码使用普通 C++，负责准备输入、调用 Croqtile 函数并处理结果。

`__co__` 函数构成 Tileflow 程序，负责组织并行工作和数据搬运。它将数据放到合适的缓冲区，安排设备端计算，并把结果交回调用方。

`__device__` 辅助函数执行设备端计算。Croqtile 编译器主要翻译 `__co__` 区域，普通 C++ 的主机代码和设备代码交给后续工具链处理。

提示：`__device__` 主要用于在必要时复用特定硬件的函数，简化开发。对于 Croqtile 已提供较完善支持的硬件，通常直接使用语言提供的计算与数据搬运能力即可，无需通过设备辅助函数自行补充底层实现。

2.2 逐行阅读核函数

上一节已经看到完整的加法函数。现在把它拆开阅读：函数签名约定输入与输出，缓冲区声明准备结果空间，`parallel` 划分工作，最后由 `return` 交回结果。每一步都保留了形状信息，后面的索引和计算因此有了明确的依据。

Croqtile 函数

先看函数签名。普通 C++ 函数的声明主要约定类型，Croqtile 还把数据形状写在参数和返回值中。这样，读者可以在进入函数体之前，先了解输入内容与预期的结果形状。

把签名从左向右读一遍：先用 `__co__` 标明语言区域，再用 `s32 [4, 8]` 约定输出，最后看函数名及两个输入。这里两份输入和输出都是 4×8 的整数矩阵，因此进入函数体后，只需说明每个输出元素怎样得到。

```
__co__ s32 [4, 8] ele_add(s32 [4, 8] lhs, s32 [4, 8] rhs) {
```

清单 18：核函数签名

前缀 `__co__` 标记 Croqtile 函数。`s32 [4, 8]` 把 32 位有符号整数元素与二维形状组合起来，表示四行八列。输入与返回值都采用 `type [shape] name` 的形式。编译器据此检查秩并推导索引范围；依赖调用方实际尺寸的约束，还可能需要运行时检查。

常见元素类型包括 `s32`、`f16`、`bf16`、`f32`，以及 `f8_e4m3` 和 `f8_e5m2`。本例使用 `s32`，便于观察逐元素加法的结果。

```
s32 [lhs.span] output;
```

清单 19：分配输出

这一行声明输出张量。`lhs.span` 取出输入的完整形状，因此 `output` 也具有 `[4, 8]` 的形状。修改输入形状时，这条声明的输出形状会随之改变；本例中固定的函数签名和 `parallel` 范围仍需同步调整。

```
parallel {i, j} by [4, 8]
  output.at(i, j) = lhs.at(i, j) + rhs.at(i, j);
```

清单 20：并行函数体

语句 `parallel {i, j} by [4, 8]` 声明 32 个独立实例，每个实例负责一个元素位置。例如 `(i, j) = (1, 3)` 的实例读取两份输入的这一位置，再把和写入 `output` 的相同位置。不同实例的写入位置不重叠，也不依赖其他实例产生的结果，因此这些工作可以并行执行。

没有空间说明符时，由编译器选择实例到执行资源的映射。语句确定工作彼此独立，并不要求每个元素都对应一个物理线程，也不要求所有实例同时运行。

```
return output;
```

清单 21：返回结果

返回结果的形状与元素类型必须符合函数签名。主机侧收到的 `croqtile::spanned_data` 拥有结果缓冲区，并携带形状信息，可通过 `[i][j]` 访问元素。

`__co__ auto` 返回类型

若结果形状更适合在函数体中描述，可以使用 `auto`。对于 `__co__ auto matmul(...)`，编译器从 `return output` 所返回的缓冲区推导类型。返回值仍然有元素类型和形状，`auto` 只是省去了签名中重复的声明。若希望直接在接口中约定输出形状，则可以写出完整返回类型。

逐元素算术、标量矩阵乘法以及返回缓冲区的 MMA 核函数，都遵循相同的返回约定。函数内部怎样计算元素，并不影响这一规则。

2.3 主机侧 API：输入与输出

核函数的参数带有形状，而主机侧常常只有数组或指针。调用前要先把数据地址与各维大小组合起来；调用结束后，则从带形状的结果对象中读取输出。下面沿着这次调用的输入和返回过程，说明这些包装对象的作用。

主机程序

主机侧提供数据存储和形状信息。加法示例先创建两份拥有存储的缓冲区，填入数据，再将视图传给核函数。主机保留输入的所有权，调用结束后还可以用原始数据检查结果。

```
auto lhs = croq::make_spandata<croq::s32>(4, 8);
auto rhs = croq::make_spandata<croq::s32>(4, 8);
lhs.fill_random(-10, 10);
rhs.fill_random(-10, 10);
```

清单 22：创建带形状的输入

调用 `croq::make_spandata<T>(dims...)` 分配由对象拥有的主机缓冲区。模板参数选择元素类型，实参给出各维大小。随后调用 `fill_random`，在指定范围内初始化元素。

```
auto res = ele_add(lhs.view(), rhs.view());
```

清单 23：调用核函数

主机侧的调用形式与普通 C++ 函数调用相同。`.view()` 从 `spanned_data` 创建不拥有缓冲区的 `spanned_view`，供核函数访问输入；返回的 `res` 则拥有结果缓冲区。

`main` 最后逐个检查结果元素，验证核函数的计算是否正确。这个检查沿用相同的 `(i, j)` 位置，把两个原始输入的和与返回结果比较，从主机侧完成一次完整的准备输入、调用与验证的过程。

从一次调用来看，`lhs.view()` 与 `rhs.view()` 提供输入地址和形状，`ele_add` 使用这些视图完成计算，`res` 接收输出。视图只是访问原有存储的入口，因此准备输入的对象要在调用期间保持有效。

主机代码

下面的主机代码使用相同的 `make_spandata` 和 `.view()` 调用方式。

```
int main() {
  auto lhs = croq::make_spandata<croq::s32>(128, 256);
  auto rhs = croq::make_spandata<croq::s32>(256, 256);
  lhs.fill_random(-10, 10);
  rhs.fill_random(-10, 10);
  auto res = matmul(lhs.view(), rhs.view());
  for (size_t i = 0; i < res.shape()[0]; ++i)
    for (size_t j = 0; j < res.shape()[1]; ++j) {
      int ref = 0;
      for (size_t k = 0; k < lhs.shape()[1]; ++k)
        ref += lhs[i][k] * rhs[k][j];
      croq::croq_assert(ref == res[i][j], "values are not equal.");
    }
  std::cout << "Test Passed\n" << std::endl;
}
```

清单 24：主机代码

调用后，程序将每个结果元素与 C++ 参考计算比较；结果不一致时，断言会报错。

Croqtile 与 C++ 函数之间的参数传递

C++ 指针需要与维度信息一起包装成带形状的数据，再传入 Croqtile 函数。相关工具由 `croqtile.h` 提供。

```
#include "croqtile.h"
void bar(const float* data, unsigned size) {}
__co__ void foo(f32 mdspan<2> d) {
  parallel p by 6 {
    call bar(d, |d|);     // Call the C++ function
  }
}
```

```
8  void foobar(float* a) {
9    foo(croqtile::make_spanview<2>(a, {1, 2}));
10 }
```

清单 25：Croqtile 与 C 函数之间的参数传递

`make_spanview` 创建输入视图，不复制底层数据。示例中，`foo` 的参数 `d` 使用 `f32 mdspan<2>` 描述形状；调用 `bar` 时，可以通过隐式转换传递底层数据，`|d|` 则给出元素总数。

标量值也可以在 C++ 与 Croqtile 之间传递；`ituple` 仅用于 Croqtile 函数内部。

输入参数

Croqtile 函数的输入参数包括带形状数据和整数。

参数可以具名，也可以省略名字：

```
1  __co__ void foo(f32 [7] a, int) {...}
```

清单 26：输入参数

本例的第二个参数没有名字，因此函数体无法引用它，但声明仍然合法。

C++ 主机：带形状的数据实参

普通指针或数组只描述存储，Croqtile 的带形状数据还记录各维度大小。调用前，需要把数据地址与形状组合起来。

可以使用 `croqtile.h` 中的包装工具。Croqtile 编译环境会自动包含这个头文件。

```
1  __co__ void foo(f32 [7, 16] input, f32 [7, 16] output) {...}
2  void entry(float * input, float* output) {
3    // foo(input, output); <-- result in error since missing shape
4    foo(croqtile::make_spanned<2>(input, {7, 16}),
5        croqtile::make_spanned<2>(output, {7, 16}));
6  }
```

清单 27：传入带形状的缓冲区

`croqtile::make_spanned` 以秩(rank)作为模板实参，接收数据指针和维度列表，生成 `croqtile::spanned_view`。它保存指针与形状，不拥有底层缓冲区。简化定义如下。

```
1  template <typename T, size_t Rank>
2  class spanned_view {
3    T* ptr;                 // typed pointer to the data
4    size_t dims[Rank];      // ranked dimensions
5  };
```

清单 28：主机侧缓冲区包装器

维度也可以由运行时值提供：

```
1  __co__ void foo(f32 [7, 16] input) {...}
2  void entry(float * input, float* output, int M, int N) {
3    foo(croqtile::make_spanned<2>(input, {M, N})),
```

```
}
```

清单 29：由运行时维度构造的调用

本例的 `input` 使用运行时形状。进入 Tileflow 程序时，系统检查它是否满足 `M == 7` 和 `N == 16`；不满足时会终止执行，以免继续使用不成立的形状假设。

输入的带形状数据引用原有缓冲区。把这个包装对象传入函数，不会复制整块输入数据。

返回类型与类型推导

带形状数据和整数都可以作为返回值；不返回结果时，使用 `void`。

除了显式声明返回类型，也可以让编译器推断：

```
__co__ auto foo() {
  f32 [7, 16] result;
  // ...
  return result;
}
```

清单 30：返回类型与类型推导

这里，编译器根据 `result` 将 `auto` 推导为 `f32 [7, 16]`。当输出形状在函数体内推导时，这种写法可以避免修改推导式后还要同步修改返回声明。若固定返回形状是接口的一项要求，则适合显式声明类型。

C++ 主机：形状返回

主机侧收到的结果拥有自己的缓冲区，具有值语义，便于在调用结束后继续使用。

```
__co__ auto foo() {
  f32 [7, 16] output;
  // ...
  return output;  // semantically copy
}
void entry() {
  auto result = foo(); // move the 'spanned_data' to caller
  // ...
}
```

清单 31：返回带形状的缓冲区

示例中，`output` 作为结果返回，主机侧类型为 `croqtile::spanned_data`。实现通过返回值优化避免复制整块缓冲区。简化定义如下。

```
template <typename T, size_t Rank>
class spanned_data {
  std::unique_ptr<T[]> ptr; // move only pointers
  size_t dims[Rank];        // ranked dimensions
};
```

清单 32：主机侧结果包装器

`spanned_view` 只引用数据，`spanned_data` 则管理缓冲区的所有权。返回值优化允许在交付结果时省去数据复制。

主机侧可以用 `.rank()`、`.shape()` 查询结果形状，而不必依赖核函数内部的声明。

2.4 形状与 `mdspan`

加法示例用固定的 `[4, 8]` 描述矩阵，但实际程序的输出、临时缓冲区和分块形状往往来自输入。把形状当作可命名、可计算的信息，就能在修改输入时保留这些关系。下面从读取形状开始，再逐步介绍 `mdspan` 的声明、计算与未知维度。

`span` 与 `span(i)`

成员 `tensor.span` 返回完整形状，`tensor.span(i)` 返回第 i 维的大小。矩阵乘法的输出行数来自左输入，列数来自右输入：

```
1  s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] output;
```

清单 33：span 与 span(i)

这个例子从两个不同操作数取得结果尺寸，使输出声明与输入保持关联。需要匹配已搬运分块形状的暂存缓冲区，也可以用同样的方法声明。




图 2：对 [4, 8] 张量，.span 返回完整形状 [4, 8]；.span(0) 和 .span(1) 分别返回 4 和 8。

形状本身也可以命名并参与计算。下面先声明一个形状，再说明怎样从它推导出新的形状。

用 `mdspan` 定义形状

关键字 `mdspan` 表示多维范围，用来描述形状各维的大小，本身不分配元素存储。例如 `[7, 8]` 的秩为 2，描述 56 个位置；这些位置采用 `f32` 还是 `s32` 元素，则是另一项选择。

显式声明的写法如下：

```
mdspan s0 : [7, 8]; // Defines a 2D shape with dimensions [7, 8]
mdspan<1> s1 : [3]; // Defines a 1D shape with dimensions [3]
```

清单 34：声明形状

`:` 引出初始化表达式，`[]` 中依次列出各维度大小。`s0` 的形状是 `[7, 8]`，`s1` 的形状是 `[3]`。

`mdspan` 后的尖括号可以指定秩，也就是维度数量。它必须与初始化表达式一致，否则编译器会报错。

```
mdspan<3> s2 : [64, 32]; // error: the rank of mdspan is inconsistent
```

清单 35：秩不匹配

编译器也可以从初始化表达式推断类型，此时省略 `mdspan`：

```
s3 : [7, 8, 9]
```

清单 36：省略 mdspan 关键字

`s3` 的秩为 3，形状为 `[7, 8, 9]`。`mdspan` 必须在声明时初始化；省略类型只简化写法，不改变这项要求。

导出 `mdspan`

分块、填充和重塑都需要从已有形状推导新形状。例如，把每维大小除以分块因子，可以得到每块形状；给某维增加长度，则能描述填充后的区域。把这些关系写成形状表达式，修改原始尺寸时就不必逐处更新数字。

可以对维度做算术运算，再组合成新的形状：

```
shape : [128, 64]; // initial shape
new-shape0 : shape [(0) / 2, (1) / 4, 1];  // tile and reshape: [1, 64, 16]
new-shape1 : shape [(1) + 2, (0) / 16];    // pad and reshape: [66, 8]
```

清单 37：原始形状

`new-shape0` 将原形状的两个维度分别除以 `2` 和 `4`，并增加一个长度为 `1` 的维度。

同一计算也可以展开写成：

```
new-shape0: [shape(0) / 2, shape(1) / 4, 1];
```

清单 38：导出的形状

展开后，`shape(0)` 和 `shape(1)` 分别取出原形状的两个维度。两种写法表达的是同一组计算。

`new-shape1` 将原形状的第二个维度加 `2`，把它放到新形状的第一维；新形状的第二维由原形状的第一维除以 `16` 得到。

也可以直接对整个形状做运算或拼接：

```
shape : [32, 72]
new-shape0 : shape;  // [32, 72]
new-shape1 : shape + 1;  // [33, 73]
new-shape2 : shape / 4;  // [8, 18]
new-shape3 : [shape, 6]; // [32, 72, 6]
```

清单 39：重新绑定形状

对整个形状进行算术运算时，运算逐维应用。例如 `[128, 64]` 加 1 得到 `[129, 65]`，并不会增加一个维度。下面两种表达式写的是同一项计算：

`new-shape1 : shape + 1;`

可展开为：

`new-shape1 : shape [(0) + 1, (1) + 1];`

在初始化表达式中放入一个 `mdspan`，则会拼接它的各个维度。例如：

`new-shape3 : [shape, 6];`

可展开为：

`new-shape3 : shape [(0), (1), 6];`

这些简写能保留形状之间的关系，减少重复列出维度的代码。

带匿名维度的 `mdspan`

前面的形状使用固定数字。如果某个维度要由调用方在运行时提供，可以把对应位置写成 `?`，保留其他已知维度：

```
__co__ auto foo(s32 [?, 1, 2] input) { ... }
```

清单 40：含未知维度的核函数

`?` 表示一个运行时提供的正整数维度：

```
void bar(int * data, int dim0) {
  foo(croqtile::make_spanview<3>(data, {dim0, 1, 2}));
}
```

清单 41：由调用方提供该维度

本例第一维的大小来自调用方，可以由配置或上层框架确定。

如果只需使用某份输入的一维大小，匿名维度已经足够。但当两份输入的某个维度必须相等时，它没有为这项关系提供共同的名字。矩阵乘法恰好需要这样的约束：左操作数的列数必须等于右操作数的行数。

更进一步：符号维度

当多个参数需要引用同一个未知维度时，只写 `?` 还不能直观表达它们的关系。符号维度给这些大小命名，让共享维度和形状约束出现在函数签名中：

```
__co__ auto Matmul(s32 [M, K] lhs, s32 [K, N] rhs) {
  int tile_m = 32, tile_m = 8, tile_k = 16;
  s32 [M / tile_m, K / tile_k] tiled_lhs;
  s32 [K / tile_k, N / tile_n] tiled_rhs;
  // ...
}
```

清单 42：更进一步：符号维度

本例用 `M`、`K`、`N` 表达两个输入的形状。相同的名字明确了共享维度，便于阅读、维护和检查参数之间的关系。

例如 M=4、K=8、N=16 时，两个输入分别是 4×8 与 8×16，输出是 4×16。两个输入共用 K，表达的正是相乘维度必须一致这一关系；用同一个名字，可以避免把这项约束分散写在多处。

2.5 整数、整数元组(ituple)与有界值

形状回答“数据有多大”，索引回答“当前处理哪里”。单个索引用整数表示，多维位置则可以用整数元组集中表达。进一步把索引和范围绑定后，后续的循环与分块选择就能同时使用当前位置和范围信息。

标量类型

用于程序控制的标量包括整数和布尔值。`int` 是 32 位有符号整数，范围为 -2^{31} 到 $2^{31}-1$，可用于声明变量和函数参数。

```
int a;
__co__ int foo(int b);
```

清单 43：标量类型

整数支持 C++ 风格的算术、移位和逻辑运算。程序控制使用 `int`，不提供其他位宽或无符号的控制整数类型。

`bool` 的运算以及它与整数之间的转换，采用 C++ 的对应规则。

整数元组类型

整数元组按顺序保存多个整数，常用于多维索引。把行、列等坐标放在同一个元组中，可以整体传递或参与逐维计算；需要某个分量时，再按位置取出。元素顺序因此也是索引含义的一部分。

用花括号列出各个元素即可定义 `ituple`：

```
ituple index = {5, 4, 3, 2, 1};  // It defines a tuple of 5 elements
index = {a, b};  // 'a' and 'b' are existing integers
```

清单 44：整数元组类型

`mdspan` 与 `i-tuple` 上的运算

`mdspan` 可以与整数元组按维度运算。下面用一组分块因子计算新的形状。

```
sp : [6, 8];
tiling_factor = {3, 2};
spn : sp / tiling_factor;   // spn is defined as [2, 4];
```

清单 45：mdspan 与 i-tuple 上的运算

支持的运算包括：

- `mdspan` / `i-tuple`
- `mdspan` + `i-tuple`
- `mdspan` % `i-tuple`
- `mdspan` * `i-tuple`
- `mdspan` - `i-tuple`

元组写法将逐维计算集中在一个表达式中，更容易看出形状之间的关系。

整数描述单个索引或循环参数，整数元组描述多维索引。它们在声明时初始化，并可与形状一起用于后续检查。

用于程序控制的整数

Tileflow 程序使用整数来控制循环和索引。为此提供的控制类型是 32 位有符号整数 `int`。

可以像 C++ 一样声明并初始化整数：

```
int a = 1;
```

清单 46：已初始化的整数

也可以省略类型，由初始化表达式推断：

```
a = 1;
```

清单 47：对整数赋值

一行中可以声明多个整数：

```
int a = 1, b = 2, c = 3;
d = 4, e = 5;
```

清单 48：一次定义多个整数

`mdspan` 不能直接作为函数参数；整数则可以在主机、Tileflow 程序和设备函数之间传递。

```
__co__ void foo(int a) {
  // ...
  call kernel(a, 3);
}
```

清单 49：整数参数

整数必须在声明时初始化，之后不能重新赋值：

```
int a;  // error: declaration without initialization
int b = 1;
b = 3;  // error: re-assignment
```

清单 50：未初始化的声明

这里的整数是不可变值。因此，声明中的 `=` 用于初始化，而不是修改已有变量。

声明整数元组

`ituple` 将多个整数组合成一个元组，也称 `i-tuple`。显式声明如下：

```
ituple a = {1, 2, 3};
b = {4, 5, 6};  // utilize the type inference
```

清单 51：i-tuple 字面量

把二维位置写成 `idx = {1, 2}` 后，`idx(0)` 取第一维的 1，`idx(1)` 取第二维的 2。花括号用于组成元组，圆括号用于选择其中的分量；元组本身只保存整数，后续用 `with-in` 才为它绑定范围。

类型可以由初始化表达式推断。区分省略类型的 `ituple` 和 `mdspan` 时，注意以下两点：

- `ituple` 的初始化表达式跟在赋值号 `=` 之后（和整数一样），`mdspan` 则在 `:` 之后初始化；
- `ituple` 的初始化表达式用花括号括起，而不是 `mdspan` 使用的 `[]`。

也可以显式指定秩，让编译器检查元素个数：

```
ituple<3> a = {1, 2};  // error: inconsistent rank
```

清单 52：秩不一致

元组运算与形状计算

圆括号 `()` 取出元组中的一个元素，下标从 `0` 开始。也可以让整个元组参与计算，把几个坐标分量的变化写在同一表达式里：

```
a = {3, 4};
b = {a(0), 1, a(1)};  // '()' to retrieve the element value
c = a {(0), (1), 2};  // syntax sugar
d = {a, 5, 6};        // concatenate
e = a + 1;            // addition is applied elementwise
```

清单 53：赋一个新元组

`ituple` 与整数、`mdspan` 一样，必须初始化且不能重新赋值。

元组常用于逐维修改形状：

```
shape : [7, 18, 28];
```

```
tiling_factors = {1, 2, 4};
tiled_shape : shape / tiling_factors;
padded_shape : shape + {2, 0, 2};
```

清单 54：用 i-tuple 索引 mdspan

`shape / tiling_factors` 按各维的分块因子计算 `tiled_shape`，`shape + {2, 0, 2}` 则得到 `padded_shape`。按维度相加时，两者的秩必须一致。

```
shape : [7, 8, 9] + {1, 2}; // error: inconsistent rank
```

清单 55：非法的形状表达式

整数与元组的使用规则

一个控制值用整数表示，一组有顺序的值用 `ituple` 表示。形状 `[7, 14]` 描述范围，元组 `{1, 2}` 则可以表示位置或分块因子。两者的秩一致时，形状运算会把每个因子应用到对应维度。

整数和普通元组都必须初始化，之后不能重新赋值。这项限制针对用于控制和形状计算的名字。缓冲区元素则不同：加法示例会写入 `output.at(i, j)`，矩阵乘法也会更新累加器。区分这两种角色，就不会把不可变索引误当成可变累加器。

2.6 带形状数据与存储说明符(storage specifier)

有了形状，还需要确定数据元素的类型，以及缓冲区放在哪里。下面把这几项合在一条声明中，并说明如何初始化数据。之后再按需选择 `global`、`shared` 或 `local`，让存储位置与使用它的并行工作相配合。

完整类型

缓冲区声明需要同时给出元素类型和形状。形状确定缓冲区包含多少个位置，基础类型确定每个位置存储什么。下面的例子为半精度数据复用命名形状，为单精度数据直接写出形状。

```
ndims : [20, 15];
f32 [10, 10] d0;
f16 [ndims] d1;
```

清单 56：完整类型

基本元素类型包括：

- 无符号整数：`u8` / `u16` / `u32`
- 有符号整数：`s8` / `s16` / `s32`
- 浮点数：`f16` / `bf16` / `f32`

`s32` 是带形状数据的元素类型；用于程序控制的 `int` 是独立的标量类型，两者用途不同。

存储说明符

分块可以由协作线程共同使用，也可以由单个线程独占。元素类型和形状无法表达这种区别，需要由存储说明符补充。

这些示例使用以下三种存储说明符：

- `global`
- `shared`
- `local`

存储说明符写在元素类型之前：

```
ndims : [20, 15];
local f32 [10, 10] d0;
shared f16 [ndims] d1;
```

清单 57：存储说明符

应根据使用缓冲区的代码选择存储说明符。默认位置取决于执行上下文和目标平台；若搬运操作或协作组需要特定的存储位置，应显式声明。

声明缓冲区时，需要给出元素类型与形状；需要指定存储位置时，再加上存储说明符。

定义带形状数据

下面声明一个带形状的缓冲区：

```
f32 [32, 16] data;
```

清单 58：带形状数据的声明

它的形状为 `[32, 16]`，元素类型为 `f32`。形状也可以先单独命名：

```
shape : [72, 14];
s32 [shape] data0;              // using the named mdspan `shape`
u32 [shape(0), shape(1)] data1; // same shape as the above
u16 [shape + 6] data2;          // shaped as [78, 20]
s16 [shape, 8] data3;           // shaped as [72, 14, 8]
```

清单 59：独立的形状

`data0` 使用名为 `shape` 的形状，并以 32 位整数为元素。`[]` 内还可以使用形状运算的结果。

元素类型也称基础类型，常见类型如下：

- 无符号整数：`u8`、`u16`、`u32`
- 有符号整数：`s8`、`s16`、`s32`
- 浮点数：`f16`、`bf16`、`f32`

`u` 和 `s` 分别表示无符号与有符号整数，数字表示位宽。`f16` 是半精度浮点，`bf16` 是脑浮点，常用于机器学习计算。

`s32` 用于声明数据元素，`int` 用于程序控制。虽然位宽相同，它们的声明方式不同：

```
s32 a;  // error: the fundamental type can not be used for variable definition alone
```

清单 60：被拒绝的基础类型

单独用 `s32` 声明控制变量会导致编译失败；它不能替代 `int`，两者也不能按控制整数的方式转换。

要明确缓冲区的存储位置，可以加上说明符：

```
global f32 [32, 7, 2] a;
shared u8 [512, 144] b;
local u8 [72, 1024] c;
```

清单 61：存储说明符

存储位置由编译模式和目标平台约定决定。在这里的主机与设备协同场景中，未标注的缓冲区使用主机存储；设备侧存储位置则显式指定。

- `global`：指设备的全局存储。
- `shared`：指设备块的共享存储。
- `local`：指线程私有存储。

不同平台的含义和声明约束可能不同，应结合当前编译环境使用。

初始化

缓冲区可以在声明时初始化：

```
local s32 [17, 6] b1 {0};       // elements are initialized to 0
shared f32 [128, 16] b2 {3.14f}; // elements are initialized to 3.14f
```

清单 62：初始化

变量名后的括号给出初始值。本例的初始化方式把所有元素设为同一个值，适合准备清零的输出或临时缓冲区。读取声明时，可以依次看存储说明符、元素类型、形状，再看名称后的初始化表达式。

第一条声明把线程私有的 s32 缓冲区初始化为 0；第二条把共享的 f32 缓冲区初始化为 3.14。花括号中的单个值会应用到所有元素。改变存储说明符不会改变初始化规则，但会改变哪些执行实例共享这份数据。

声明参数与返回值

带形状数据可以作为函数参数或返回值：

```
__co__ f16 [7, 8] foo(f32 [16, 17, 5] input) {...}
```

清单 63：显式的返回形状

参数与返回值的声明类似数据声明，但这里不能附带存储说明符或初始化表达式，也不能对已有 `mdspan` 直接做运算。

参数的 `.span` 返回它的形状，可以用来声明同形状的缓冲区：

```
__co__ auto foo(f32 [16, 17, 5] input) {
  f32 [input.span / {4, 1, 5} ] buffer;  // declare a buffer with tiled shape
  // ...
}
```

清单 64：推导出的返回形状

数据声明小结

声明确定元素类型、形状与存储位置，初始化表达式给出初始内容。掌握这些写法后，就可以为并行工作准备相应的缓冲区。

`global`：全局存储

声明中的 `global` 把缓冲区放入目标平台的全局存储，适合需要超出单个线程或协作块访问范围的数据。选择存储位置并不等于初始化内容，也不会自动把已有数据搬入其中：

```
global f32 [100, 200] matrix;
```

清单 65：全局存储声明

`shared`：共享存储

`shared` 缓冲区为块内线程提供共同的暂存区域。在分块矩阵乘法中，一个块可以装入一次操作数分块，再让多个线程读取。读取必须在装入完成后开始，下次装入也必须等到这些读取结束。

```
shared f32 [10, 10] tile_data;
```

清单 66：共享存储声明

`local`：私有存储

`local` 表示线程私有存储，适合不需要在线程间共享的小数组或临时数据：

```
local f16 [5] thread_local_data;
```

清单 67：私有存储声明

默认行为与用法

省略说明符时，存储位置由目标平台和所在执行上下文决定。入门代码这样写很方便，但仅凭一个没有说明符的名字，无法判断哪些线程能共享其内容。追踪数据流时，应把声明与包围它的并行区域一起阅读。

```
f32 [100, 100] d0;
```

清单 68：不带说明符的声明

选择 `shared` 或 `local` 时，将说明符写在元素类型之前：

```
local f32 [10, 10] d0;     // Small data, local to the thread
shared f16 [ndims] d1;     // Intermediate data, shared between threads in a block
```

清单 69：显式选择 local 存储

存储位置示例

下面把三种存储位置放在同一个示例中：

```
ndims : [20, 15];
local f32 [10, 10] d0;
shared f16 [ndims] d1;
global f32 [100, 200] matrix;
// Perform computations on these arrays, utilizing the appropriate storage space
dma.copy d0 => d1;
dma.copy d1 => matrix;
```

清单 70：示例代码：使用存储说明符

这些声明展示三种存储位置，复制语句示意它们之间的数据流向。要把这段示意写成实际搬运，需要选择形状兼容的源视图和目标视图，因为这里声明的完整数组大小不同。存储说明符只选择位置，并不会使不同形状的缓冲区可以相互替代。

2.7 迭代：`parallel-by`、`with-in` 与 `foreach`

加法中的各个输出位置互不依赖，因此可以交给 `parallel`；有前后依赖的累加或逐块处理，则需要按顺序迭代。`with-in` 负责定义有界索引，`foreach` 负责遍历它。阅读下面的例子时，先判断工作能否独立执行，再选择对应的构造。

Croqtile 的两层并行模型

阅读并行代码时，先区分两个问题：哪些工作彼此独立，以及这些工作映射到哪里。

- `parallel`：声明彼此独立、可以并行执行的工作。
- 空间说明符，如 `: block`、`: thread`、`: group`：指定并行轴的执行位置。

`foreach` 表示顺序迭代，适合累加、归约或有前后依赖的处理；`parallel` 表示独立的工作实例。

```
parallel {px, py} by [8, 16] : block
  foreach {tile_k} in [16]              // sequential -- K-dimension loop
    parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread  // concurrent -- mapped to threads
      foreach k in [16]                      // sequential -- inner accumulation
        output += lhs * rhs;
```

清单 71：Croqtile 的两层并行模型




图 3：空间说明符将 parallel 轴映射到 block 和 thread；其中的 foreach 循环仍按顺序执行。

未写空间说明符时，由编译器选择默认映射；需要明确控制时，再标注 `: block`、`: thread` 等说明符。

`parallel` 和 `foreach` 都可以使用多维索引。确定外层与内层范围后，组合运算符 `#` 将它们的坐标连接成完整张量中的位置。范围参与这项计算，因此修改迭代划分时，分块选择也会随之改变。

`: block`——并行块

```
parallel {px, py} by [8, 16] : block
```

清单 72：: block——并行块

这里声明 8×16 的网格，共 128 个块。每个块都应能独立完成分配给自己的输出分块；这个示例没有提供块间通信或同步协议。

本例输出形状为 `[128, 256]`，每块处理 `[16, 16]`，因此网格大小为 $128/16 \times 256/16 = 8 \times 16$。

`: thread`——块内线程

```
parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread
```

清单 73：: thread——块内线程

这一层在每个外层块内组织 16×16，共 256 个线程。

分块内的逐元素工作可以在这一层展开。

嵌套说明符

块级和线程级工作可以嵌套声明：

```
parallel {px, py} by [8, 16] : block {
  parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread {
    // 128 blocks x 256 threads = 32,768 threads total
  }
}
```

清单 74：嵌套说明符

外层划分块网格，内层划分块内线程。`px, py` 表示同一并行层次中的两个坐标轴。

`with tile_k in 16`

语句 `with tile_k in 16` 为 `tile_k` 绑定 0 到 15 的范围，上界为 `#tile_k = 16`，但它本身不会把语句体执行 16 次。遍历由后续的 `foreach tile_k` 完成。将绑定与循环分开后，流水线就可以先在循环外选择第 0 块，再遍历其余分块。

`foreach tile_k(1:)`：切片迭代

范围表达式 `(1:)` 从索引 1 开始，保留原有的排他上界。共有 16 块时，它遍历 1 到 15。若前序阶段已装入第 0 块，循环就只需发起其余分块的装入，同时计算上一块；最后装入的一块留到循环结束后处理。

并行区域：`parallel-by` 块

`parallel-by` 用同一段代码描述多个独立工作实例。每个实例通过不同的索引处理自己的数据。

基本形式是在 `parallel ... by ...` 后写出代码块：

```
parallel p by 6 {
  // SPMD code
}
```

清单 75：并行区域：parallel-by 块

本例包含 6 个实例，`p` 分别取 `0` 到 `5`。可以把它理解为 6 次彼此独立的迭代，执行先后顺序不固定。

`p` 的取值范围为 `[0, 6)`，因此称为有界整数。分块选择等操作会同时使用它的当前值和范围。

在这个六实例例子中，`p=1` 是当前工作的编号，而 `#p=6` 是整个轴的范围。当前编号会随实例变化，范围保持不变；分块操作正是利用这两项信息，同时决定取哪一块以及每块有多大。

`with-in` 块与 `where` 子句

`with-in` 将一个索引元组与形状范围绑定：

```
with index in [10, 10] {
```

```
  // index is ituple with 2 elements
}
```

清单 76：索引 with-in 块

`index` 包含两个元素，也可以分别给元素命名：

```
with {x, y} in [10, 10] {...}
```

清单 77：索引元组

元组本身和各个元素可以同时命名：

```
with index = {x, y} in [10, 10] {...}
```

清单 78：由元组导出的索引

这里的 `index` 是有界整数元组。

`with-in` 只声明有界索引，不启动并行工作。需要遍历这些索引时，再使用 `foreach`。

可以把 `with index in [2, 3]` 看成先准备一个两维索引：第一维可取 0、1，第二维可取 0、1、2。声明本身没有遍历这六个位置，进入其中的 `foreach index` 后，循环体才会依次执行。

`where` 可以声明索引之间的对应关系：

```
with {m, n} in [M, N], {n_p, k} in [N_P, K] where n_p <-> n {
  // matmul implements with m,n,K. n_p is no long useful.
}
```

清单 79：嵌套的有界组

`n <-> n_p` 约定两个索引在迭代中对应同一取值，因此可以在需要该索引的位置使用相应名字。

`foreach` 块

有界整数或元组定义后，可以用 `foreach` 遍历其范围。这里把范围声明与循环体分开：`with-in` 说明可用的位置，`foreach` 再按顺序逐个访问。循环体中的索引代表当前正在处理的位置：

```
with x in [10] {
  foreach x {
    // do something with each x
  }
}
```

清单 80：foreach 块

每次迭代在循环体内为有界变量提供当前值，上界则保持不变。选择数据时使用当前值，推导分块数量时使用上界。若改为声明并行索引，则是给每个独立实例分配一个值，而不是按顺序遍历这些值。

沿着 `[2, 3]` 的范围展开时，先处理第一行的三个位置，再处理第二行的三个位置。每一次循环完成后才进入下一次，因此循环体可以引用前一次留下的状态；这也是它与独立并行工作的重要区别。

具名与不具名的并行索引

下面用具名索引声明并行工作：

```
parallel p by 6 {
  // SPMD (Single Program, Multiple Data) code
}
```

清单 81：具名的并行索引

花括号中的代码由多个实例执行。本例的组成部分如下：

- `parallel`：声明独立的工作实例。
- `p`：标识当前实例的有界索引。
- `by 6`：声明 6 个实例，索引范围为 `0` 到 `5`。

如果代码不需要引用实例索引，可以省略变量名：

```
parallel by 2 { ... }
```

清单 82：不具名的并行索引

这里仍有两个工作实例，但代码不能用省略的索引来区分数据位置。

多层并行

可以嵌套声明不同的并行层次：

```
parallel p by 2 {
  // parallel-level-0
  parallel q by 12 {
    // parallel-level-1
  }
}
```

清单 83：嵌套的两级并行

本例的两层范围分别为 `2` 和 `12`，共有 24 种索引组合。`p` 属于外层，`q` 属于内层，每个组合标识一份工作。

层次划分也决定代码在哪个范围内执行，以及哪些工作需要协调。组织代码时，应让协作关系与并行层次相匹配。

两层之间没有其他语句时，也可以合写为一条声明：

```
parallel p by 2, q by 12 { ... }
```

清单 84：合写的两级并行

逗号分隔的写法与前面的嵌套声明表达相同的两级并行。

同一并行层次的多维坐标

同一并行层次可以用多个坐标轴描述；支持的轴数由目标平台决定：

```
parallel {px, py, pz} by [1, 1, 2] {
  // higher synchronization cost
  // ...
  parallel t_index = {qx, qy} by [3, 4] {
    // lower synchronization cost
    // ...
  }
  // ...
}
```

清单 85：子级并行性

本例外层使用 `px, py, pz` 三个轴，内层使用 `qx, qy` 两个轴。内层索引还可以整体命名为 `t_index`，各轴的范围由对应的形状给出。

元组中第一个元素对应最低有效的并行轴。使用多维索引时，需要保持这一顺序与数据坐标的对应关系。

`with-in` 定义索引范围，`foreach` 按该范围依次迭代。两者一起描述循环的边界和循环体。

用有界索引描述循环

C++ 的循环由初值、条件和步进控制。Croqtile 的循环则围绕有界索引组织。

`foreach` 的基本形式如下：

```
foreach index {
  // loop body
}
```

清单 86：一个 foreach 循环

如果 `index` 的上界为 `6`，它对应下面的 C++ 循环：

```
for (int index = 0; index < 6; ++index) {
  // loop body
}
```

清单 87：等价的 C++ 循环

有界索引把循环范围明确写在程序中，便于分块选择与数据搬运使用。

`parallel-by` 中的索引标识并行实例，不能再用 `foreach` 遍历。要声明循环索引，应使用 `with-in`。

定义有界变量

`with-in` 可以定义有界整数或有界整数元组，不创建额外的执行实例：

```
with x in 128 {
```

```
  // 'x' is a bounded integer
}
with y in [512] {
  // 'y' is a bounded ituple
}
with index in [10, 10] {
  // 'index' is a bounded ituple
}
```

清单 88：一个有界变量

本例中，`x` 的范围是 128；`y` 是一维元组，范围为 `[512]`；`index` 是二维元组，范围为 `[10, 10]`。元组的元素也可以分别命名。

```
with {x, y} in [10, 10] {
  // x and y are explicitly named elements of the ituple
}
with index = {x, y} in [10, 10] {
  // 'x', 'y', and 'index' can be used within the block
}
```

清单 89：一组有界变量

多条声明可以用逗号合写：

```
with index = {x, y} in [10, 10], idx in [100, 10] { }
```

清单 90：由元组导出的变量

`index` 与 `idx` 只在随后的 `with-in` 作用域内有效。

用 `foreach` 遍历已经定义的有界变量：

```
with index in [6] {
  foreach index {
    // Perform operations with each index
  }
}
```

清单 91：索引一个形状

本例迭代 6 次，索引从 `0` 递增到 `5`。

也可以遍历多维元组：

```
with index = {x, y} in [6, 17] {
  foreach index { }
}
```

清单 92：索引元组

对 `index` 的遍历对应下面的嵌套循环：

```
for (int x = 0; x < 6; ++x)
  for (int y = 0; y < 17; ++y) { }
```

清单 93：生成的 C++ 循环

元组中的索引从左到右，对应循环从外到内的顺序。

`foreach` 后列出多个有界变量时，采用相同的嵌套规则：

```
with index = {x, y} in [6, 17], iv in [128] {
  foreach iv, index { }
}
```

清单 94：若干有界组

下面的等价代码把 `iv` 放在最外层，再依次遍历 `index` 的两个维度。

```
for (int iv = 0; iv < 128; ++iv)
  for (int x = 0; x < 6; ++x)
    for (int y = 0; y < 17; ++y) { }
```

清单 95：生成的内层循环

直接声明循环范围

```
foreach x in 128 { }
foreach idx in [10, 20] { }
foreach {y, z} in [8, 16] { }
```

清单 96：一个 foreach 循环

如果一个索引只用于紧接着的循环，可以直接在 `foreach` 后给出范围，省去单独的 `with-in` 声明。两种写法的区别在于声明位置，循环范围与遍历顺序不变：

```
with x in 128 {
  foreach x { }
}
with idx in [10, 20] {
  foreach idx { }
}
with {y, z} in [8, 16] {
  foreach y, z { }
}
```

清单 97：它展开成的 with-in 形式

由有界整数导出循环

需要跳过起始元素、提前结束或按步长迭代时，可以在有界整数后附加范围表达式：

```
with {x, y} in [6, 17] {
  foreach x, y(1::) { }
}
```

清单 98：一组有界变量

`y(1::)` 对应下面的循环：

```
for (int x = 0; x < 6; ++x)
  for (int y = 1; y < 17; ++y) { }
```

清单 99：导出的 C++ 循环

循环从 `1` 开始。范围表达式的三个字段分别表示下偏移、上偏移和步长：

```
bounded-variable(lower-offset:upper-offset:stride)
```

清单 100：有界变量的语法

它保留原有的索引范围，并调整实际遍历方式：

- 初值为索引下界加下偏移；有界整数的下界为 `0`。
- 结束位置为索引上界加上偏移，不包含该位置。
- 每次迭代按给定步长递增。

例如 `y(1:-1:2)` 对应 `for (y = 0 + 1; y < 17 - 1; y += 2)`。省略字段时，下偏移和上偏移默认为 `0`，步长默认为 `1`。

若原范围为 17，先去掉开头的索引 0 和末尾的索引 16，再按步长 2 遍历，就得到 1、3、5、7、9、11、13、15。中间的 `-1` 是相对于范围上界的偏移，读切片时应先确定原范围，再计算实际端点。

范围表达式适用于有界整数，不能直接用于有界整数元组。

循环与范围小结

有界索引给出循环范围，范围表达式调整实际遍历的起点、终点与步长。

跳过已预先处理的分块等写法，会在 3.6.2 节的多缓冲模式中使用。

2.8 分块选择：`chunkat`、`subspan` 与 `view`/`from`

并行或循环索引确定了当前的工作位置，下一步是选出它要处理的数据区域。规则等分时，可以让有界索引同时提供分块数量和分块坐标；需要固定窗口或显式偏移时，则直接写出区域大小与位置。这一节比较这些写法，并说明怎样把块内坐标还原成全局坐标。

`chunkat(...)`：等分

```
lhs.chunkat(tr, tc)
```

清单 101：chunkat(...)：等分

表达式 `chunkat` 根据对应索引的上界划分各维。输入为 `[64, 128]`、并行声明为 `parallel {tr, tc} by [4, 8]` 时，选中的分块大小是 `[16, 16]`。`tr` 和 `tc` 的当前值决定选哪块，上界决定块有多大。

已有并行或循环索引明确了分块方式时，可以用 `chunkat` 选取当前分块。本例中，`lhs` 的形状为 `[64, 128]`，`tr`、`tc` 的范围分别为 `4`、`8`，所以每块为 `[16, 16]`。索引当前值再决定选中哪一块。




图 4：对按 [4, 8] 网格划分的 [64, 128] 张量，chunkat(1, 3) 选中第 16–31 行、第 48–63 列。

`subspan(...).at(...)`：指定分块形状与坐标

```
lhs.subspan(64, 64).at(block_m, iv_k)
```

清单 102：subspan(...).at(...)：分块网格上显式指定分块范围

表达式 `subspan` 显式给出分块尺寸，`.at(...)` 给出分块坐标。对于 `[16, 16]` 分块，坐标 `(2, 3)` 的元素起点是 `(32, 48)`。分块大小由算法固定选择，而不是从并行实例数推导时，适合使用这种形式。

与 `chunkat` 不同，这里先用 `subspan` 明确写出每块的形状，再用 `at` 给出分块网格中的坐标。坐标表示“第几块”，因此对应的元素偏移要乘以各维的分块大小。

`view(...).from(...)`：指定区域形状与元素偏移

```
lhs.view(TILE_M, TILE_K).from(offset_m, offset_k)
```

清单 103：view(...).from(...)：显式分块范围与显式元素偏移

形式 `view(...).from(...)` 为窗口给出显式形状和按元素计量的起点。从 `(37, 50)` 开始的 `[16, 16]` 窗口保留这个起点，不会将其取整到最近的分块边界。

起始位置以元素偏移给出，或访问区域不适合规则等分时，可以使用 `view(...).from(...)`。`view` 确定窗口大小，`from` 确定它从哪个元素开始；窗口位置因此不必落在分块网格的整数坐标上。

三种写法分别适用于：

- `chunkat(...)`：由有界索引确定等分方式和分块坐标。

- `subspan(...).at(...)`：显式给出分块形状与分块坐标。
- `view(...).from(...)`：显式给出区域形状与起始元素偏移。

组合：`outer # inner`

```
output.at(tr # i, tc # j)
```

清单 104：组合：outer # inner

中缀 `#` 将外层分块坐标和块内坐标组合成原张量中的坐标。

对于外层分块索引 `tr` 和块内索引 `i`，`tr # i` 的值为 `tr * #i + i`。每块有 16 行时，第 2 块的块内第 5 行对应全局第 37 行。组合后的上界是两个上界的乘积。内层上界决定步幅，因此操作数顺序不能交换。




图 5：每块含 16 个元素时，tile = 2 与块内偏移 i = 3 组合得到全局位置 2 × 16 + 3 = 35。

范围：`#name`

```
foreach i in [128 / #tile]
```

清单 105：范围：#name

前缀 `#tile` 返回 `tile` 的范围。声明为 `parallel tile by 8` 时，`#tile` 就是 `8`。




图 6：前缀 #tile 返回轴的范围大小，此处为 8；中缀 tile # i 将分块坐标与块内偏移组合。

用有界索引选择分块

`chunkat` 表达式从已有带形状数据中选择视图。每个有界参数提供两项信息：上界决定分块数量，当前值选择其中一块。选择视图本身不搬运元素，实际搬运由外层 DMA 语句执行。

```
global f32 [6, 10, 100] data;
parallel p by 6 {
  with index = {x, y} in [10, 10] {
    // for every data move, the stride into 'data' is
    //    stride = p*1000 + x * 100 + y * 10
    //
    // for each chunk, the dimensioned size for the movement is {1, 1, 10}
    f = dma.copy data.chunkat(p, index) => local;
  }
}
```

清单 106：有界整数元组 / 整数与 chunkat 运算

本例输入形状为 `[6, 10, 100]`，索引范围把它划为 6 × 10 × 10 个分块。每块在最后一维包含 10 个连续元素，并由搬运语句送入局部存储。

在 DMA 语句中，`chunkat` 直接描述要搬运的分块，减少手工计算地址偏移的工作。

上界运算

有界变量同时包含当前索引和范围。循环使用索引，分块与缓冲区声明则常常需要它的上界。

在有界变量前加 `#` 可以取出上界：

```
with size in [32] {
  local u8 [#size, 16] a; // buffer shape: [32, 16]
```

```
  local u8 [size, 16] b; // error in shape: [0, 16]
}
```

清单 107：上界运算

`#size` 给出范围 `[32, 16]`，可以用于声明缓冲区 `a`。`size` 本身是当前索引，不能在这里替代范围。

用 `chunkat` 表达式对数据分块

搬运可以使用整个缓冲区，但分块算法通常只需要当前实例负责的区域。把 `chunkat` 放在源表达式中，就能直接描述这片区域：

```
__co__ void foo(f32 [36] input) {
  parallel p by 6 {
    dma.copy input.chunkat(p) => shared;
  }
}
```

清单 108：用 chunkat 表达式对数据分块

`.chunkat(...)` 根据有界索引选取当前分块，可以理解为先按范围分块，再按当前索引选取。




图 7：chunkat 表达式各部分的语义

`input.chunkat(p)` 对应 `input.chunk(#p).at(p)`，各部分的作用如下：

- `input`：要分块的数据。
- `#p`：分块因子。本例为 `6`，将输入分成 6 块。
- `.chunk(#p)`：确定每块形状，本例为 `[6]`。
- `.at(p)`：选择当前块。例如 `p == 1` 时选择元素 `[6, 12)`，`p == 5` 时选择 `[30, 36)`。

`chunkat` 把分块因子与分块索引放在同一表达式中，避免分别维护两组信息。

使用多个有界变量

多个有界变量可以一起指定分块：

```
__co__ void foo(f32 [36, 14, 8] input) {
  parallel p by 6 {
```

```
    with index in [7, 4] {
      foreach index {
        dma.copy input.chunkat(p, index) => shared;
      }
    }
  }
}
```

清单 109：使用多个有界变量

本例将 `p` 与二维元组 `index` 组合起来。各维范围为 `6`、`7`、`4`，所以 `[36, 14, 8]` 的输入被划为 `[6, 2, 2]` 的小块。

外层 6 个并行实例各处理一个 `[6, 14, 8]` 区域，内部再迭代 7×4 次，每次把一个 `[6, 2, 2]` 分块搬入 `shared`。

同一组范围现在同时描述迭代空间与所选数据。划分改变时，编译器从这些范围推导新的分块尺寸。检查搬运时，可以先将输入形状除以上界，得到分块大小，再把分块坐标乘以相应尺寸，还原元素起点。

分块选择小结

`chunkat` 用有界索引选取分块，既可用于 DMA 的源，也可用于目的区域。

3.6.1 节将分块、迭代与搬运组合成完整示例。

2.9 数据搬运：DMA 语句与期值(future)

选出分块后，程序常常需要把它送到计算所用的存储位置。DMA 语句描述这段数据从哪里来、到哪里去；期值让后续代码引用搬运结果。先看同步搬运怎样接上计算，再加入异步形式，明确数据何时可以使用。

DMA 语句族

分块搬运使用统一的基本形式：

```
future = engine.operation.modifiers source => destination;
```

清单 110：DMA 的一般形式

各部分含义如下：

组成部分	含义
`future`	可选的传输结果句柄。用 `future.data` 访问已搬运分块，用 `future.span` 查询其形状。
`operation`	`copy`、`transp<...>` 或 `pad<...>`。
`modifiers`	可选标志，如 `.async`、`.zfill` 或 `.swiz<N>`。

组成部分	含义
`source => destination`	源区域与目的存储位置或区域。

最简单的拷贝示例如下：

```
f = dma.copy input.chunkat(block) => shared;
g = dma.transp<1, 0> matrix => local;
h = dma.pad<{2, 1}, {3, 2}, {0, 0}, 0> tile => shared;
```

清单 111：一个具体的拷贝

沿着箭头阅读，`input` 是要搬运的区域，`shared` 指定目的存储，`f` 为传输结果命名。同步语句完成后，可以通过 `f.data` 访问目的数据；因此后续计算使用的是搬运后的缓冲区。

搬运对象是带形状的数据区域，可以一次描述整个分块的传输。`=>` 左侧写源区域，右侧写目的区域或存储位置；目的只写 `shared` 时，编译器根据源形状准备缓冲区，后续代码可以通过期值引用它。

示例：先搬运分块，再计算加法

```
__co__ s32 [64, 128] tiled_add_2d(s32 [64, 128] lhs, s32 [64, 128] rhs) {
  s32 [lhs.span] output;
  parallel {tr, tc} by [4, 8] {
    lhs_load = dma.copy lhs.chunkat(tr, tc) => shared;
    rhs_load = dma.copy rhs.chunkat(tr, tc) => shared;
    foreach {i, j} in lhs_load.span
      output.at(tr # i, tc # j) =
          lhs_load.data.at(i, j) + rhs_load.data.at(i, j);
  }
  return output;
}
```

清单 112：第一个示例：经由共享存储的分块加法

下面仍计算逐元素加法，先把输入分块搬入共享存储：

- `chunkat(tr, tc)` 选择输入分块。
- `dma.copy ... => shared` 将分块搬入共享缓冲区。
- `tr # i` 与 `tc # j` 将块内坐标组合成输出坐标。

程序依次选择分块、搬入缓冲区，再对其中的元素计算。两个输入的同一分块分别由 `lhs_load` 和 `rhs_load` 引用；内部循环使用搬运后的形状遍历元素，最后把块内索引组合成原输出中的位置。




图 8：输入形状为 [64, 128]，分块网格为 [4, 8]。分块 (1, 3) 先装入两个 [16, 16] 操作数，再逐元素相加。

期值、`.data` 与 `.span`

DMA 传输可以返回一个期值句柄：

```
1 f = dma.copy input => shared;
```

清单 113：由一次拷贝得到的期值

它提供两个成员：

- `f.data`：传输的目的缓冲区。
- `f.span`：目的缓冲区的形状。

使用方式如下：

```
1 f = dma.copy input => shared;
2 foreach idx in [f.span]
3   output.at(idx) = f.data.at(idx);
```

清单 114：读取 data 与 span

即使拷贝是同步的，给结果命名也有用途：后续代码既能通过 `.data` 访问目的缓冲区，又能通过 `.span` 确定遍历范围。这样不必再单独维护一份缓冲区名称和形状。




图 9：复制结果通过 .data 提供目标张量，通过 .span 提供其形状；异步复制必须完成后才能读取。

同步拷贝与异步拷贝

不加 `.async` 时，拷贝完成后才执行后续语句：

```
1 f = dma.copy input => shared;
2 dma.copy f.data => output;
```

清单 115：同步拷贝

加上 `.async` 后，可以在传输期间继续执行其他工作：

```
1 f = dma.copy.async input => shared;
2 wait f;
3 dma.copy f.data => output;
```

清单 116：异步拷贝

异步拷贝使用相同的形式：

```
1 f = dma.copy.async input => shared;
2 wait f;
3 dma.copy f.data => output;
```

清单 117：异步拷贝

期值可以在异步搬运尚未结束时就标识目标缓冲区。能够引用 `f.data`，并不意味着元素已经就绪。应在首次读取这些元素的操作之前执行 `wait f`，并在搬运过程中保持源和目标有效。

`.async` 发起传输，`wait` 确认完成；两者共同确定数据何时可以使用。

把同一条拷贝改为异步后，发起传输与读取结果之间就出现了一个可以安排其他工作的区间。`wait f` 结束这个区间，确保传输完成；它应放在第一次使用 `f.data` 之前，而不是简单地放在函数末尾。

`dma.transp<...>`

```
fa = dma.transp<1, 0, 2> a => local;
dma.copy fa.data => o;
```

清单 118：dma.transp<...>

`dma.transp` 在搬运时置换维度，目的缓冲区使用变换后的布局。它把维度变换与数据搬运写在同一条语句里；读取代码时，既要看源和目的，也要看尖括号中约定的维度顺序。

`dma.pad<...>`

```
f = dma.pad<{2, 1}, {3, 2}, {0, 0}, V>.async input => shared;
wait f;
dma.copy f.data => output;
```

清单 119：dma.pad<...>

`dma.pad` 在搬运时填充目的区域。模板实参指定各维填充、内部间隔和填充值，适合需要显式边界值的情况。与普通拷贝相比，目的区域可能更大，后续计算应使用填充后得到的形状。

先确认普通拷贝的源与目的，再看操作名是否附加了变换。转置改变维度顺序，填充扩展目标区域；后续声明或计算需要使用变换后的形状，不能直接沿用原始输入的尺寸。

Tileflow 程序：编排数据搬运

下面把迭代、分块选择和 DMA 放在同一个 Tileflow 程序中，观察数据从输入到输出的过程。

完整代码如下：

```
__co__ s32 [6, 17, 128] ele_add(s32 [6, 17, 128] lhs, s32 [6, 17, 128] rhs) {
  s32 [lhs.span] output; // Use same shape as lhs
  parallel p by 6 {
    with index in [17, 4] { // Tiling factors
      foreach index {
        lhs_load = dma.copy lhs.chunkat(p, index) => local;
        rhs_load = dma.copy rhs.chunkat(p, index) => local;
        local s32 [lhs_load.span] l1_out;
        // Call kernel with loaded data
        call kernel(lhs_load.data, rhs_load.data, l1_out, |lhs_load.span|);
        // Store result back to output
        dma.copy l1_out => output.chunkat(p, index);
      }
    }
  }
  return output;
}
```

清单 120：tileflow 程序

`__co__` 函数接收形状为 `[6, 17, 128]` 的两个 `s32` 输入，并声明同形状的输出。

`parallel p by 6` 声明 6 个独立实例，每个实例处理输入的一个外层区域。

`with-in` 将 `index` 绑定到范围 `[17, 4]`。它是二维有界整数元组，供内部循环使用。

`foreach index` 对应下面的嵌套循环：

```
for (int x = 0; x < 17; x++)  // assume 'x' represents the 1st element of 'index'
  for (int y = 0; y < 4; y++) { ... }  // and 'y' represents the 2nd element of 'index'
```

清单 121：等价的 C++ 循环

循环中的 `dma.copy` 负责搬运当前分块：

- `lhs_load`：传输结果句柄，用于引用目的缓冲区。
- `dma.copy`：拷贝数据，`=>` 左边是源，右边是目的。
- `local`：让编译器分配线程私有的目的缓冲区。
- `lhs.chunkat(p, index)`：根据范围 `6`、`17`、`4` 选取 `[1, 1, 32]` 分块，具体位置由索引当前值决定。例如索引 `(1, 16, 2)` 选中对应的分块。

分块方式如下图所示。




图 10：形状 [6, 17, 128] 按范围 [6, 17, 4] 划分后，每块为 [1, 1, 32]。分块 (1, 16, 2) 从元素 (1, 16, 64) 开始。

`lhs` 和 `rhs` 的对应分块分别搬入设备的 `local` 存储，供当前实例计算。

`local s32 [lhs_load.span] l1_out;` 声明同分块形状的输出缓冲区。`call kernel` 在其中完成计算，随后 DMA 将结果搬回主机侧输出区域。

每个实例迭代 17 × 4 次，每次处理一个 `[1, 1, 32]` 分块。全部实例完成后，函数把输出交给主机调用方。

DMA 语句同时描述要搬运的数据区域和传输结果，结果可以用期值命名。

异步 DMA 允许程序在传输期间继续执行后续代码；使用传输结果前，需要等待完成。

基本写法如下：

```
future = dma-op src-expr => dst-expr;
```

清单 122：基本语法

`=` 左边的期值命名传输结果。同步传输也可以命名，以便引用目的数据；不需要引用时可以省略。

`=` 右边依次写搬运操作、源表达式和目的表达式。`=>` 表示从源到目的的数据流向。

同步与异步

异步复制是非阻塞的，搬运尚未完成时后续代码可以继续执行。同步复制则在语句执行结束前完成搬运。这些术语描述发起代码何时能够继续，并不表示可以安全读取未完成搬运的目标。

下面同时使用异步和同步拷贝：

```
f0 = dma.copy.async data0 => shared; // non-blocking
f1 = dma.copy data1 => shared;       // blocking
...
wait f0;                             // synchronization
```

清单 123：同步与异步

`f0` 的拷贝在后台进行，程序继续执行；`f1` 的拷贝是同步的，需要等它完成才能继续。等待 `f1` 时，`f0` 的传输可能仍在进行。

`wait f0;` 等待对应传输完成。应在读取结果之前完成等待，并安排好所有异步传输的使用顺序。

数据表达式

数据表达式可以引用已有缓冲区。目的也可以直接写存储位置，由编译器分配相应缓冲区：

```
global f32 [32, 16] input;
shared f32 [32, 16] output;
dma.copy input => output;  // Copy to a user-declared buffer
dma.copy input => shared;  // Same, but to a compiler-allocated buffer
```

清单 124：数据表达式

第二条语句以 `shared` 为目的，编译器按源形状分配缓冲区，效果与第一条显式声明的写法相同。

源和目标位置也可以使用分块表达式。例如 `input.chunkat(p)` 将复制限制在 `p` 选中的区域，显式目标视图则限制写入位置。第 2.8 节说明这些视图怎样形成。

期值与等待

期值命名传输结果。异步传输的期值还可以传给 `wait`，用来等待完成。

`wait` 可以同时等待多个异步期值；同步传输已经完成，不能再用其期值等待。

```
f0 = dma.copy.async input0 => shared;
f1 = dma.copy.async input1 => shared;
f2 = dma.copy input2 => shared;
...
wait f0, f1;  // Multiple wait
wait f2;      // Error: cannot wait on a sync-dma
```

清单 125：同步与异步期值的等待

同步传输返回期值，是为了让后续代码取得目的缓冲区。主要成员如下：

- `.span` 取出 DMA 目的缓冲区的 `mdspan`。
- `.data` 取出 DMA 目的缓冲区的引用（带形状数据）。

下面通过期值访问目的缓冲区：

```
f0 = dma.copy.async input0 => shared;
f1 = dma.copy input2 => shared;
...
local f32 [f0.span] buffer;
call device_kernel(f1.data, |f1.span|);
```

清单 126：通过期值访问数据与形状

`.span` 返回目的形状，`.data` 返回目的数据。示例中的元素计数运算还可以取得目的区域的总元素数。

数据搬运小结

搬运操作确定传输方式，期值命名结果，`wait` 明确异步数据何时就绪。读代码时，可以沿着这三个环节追踪数据流。

需要回顾分块区域的选择方式时，可查阅 2.8 节。

2.10 协调：`inthreads`、事件与异步块

当不同执行实例分别负责搬运和计算时，仅仅启动这些工作还不够：消费者要等数据就绪，生产者也要知道缓冲区何时可以复用。下面先用 `inthreads` 选择执行实例，再用事件把异步区域的执行顺序连接起来，最后扩展到多个缓冲槽。

选择执行实例

`inthreads` 从当前并行作用域中选择执行实例。

下面只让索引不大于 2 的实例执行选定区域：

```
__co__  void foo() {
  // sequential code
  // start of the SPMD code region
  parallel p by 6 {
```

```
    // some uniform code for all threads
    // ...
    inthreads (p <= 2) {
      // divergent code for thread 0, 1, 2 (thread-mask: 000111)
    }
    // threads are forced to be synchronized
    // some uniform code for all threads
    // ...
  }
  // end of the SPMD code region
  // sequential code
}
```

清单 127：tileflow 程序的并行视角

可以把程序中的执行范围分成以下几类：

- 主机侧的顺序代码。
- `parallel-by` 内由多个实例执行的代码。
- 并行实例共同执行的代码。
- `inthreads` 中仅由选定实例执行的代码。

本例的 `p <= 2` 选择索引为 `0`、`1`、`2` 的实例；其余实例跳过该区域。普通 `inthreads` 用于按顺序执行的过滤区域，异步形式则使用 `.async`。

`inthreads` 从已有并行区域中选择实例，使用位置和条件需要满足以下约束：

- 只能放在 `parallel-by` 创建的并行作用域中。
- 条件需要与并行索引有关。

编译器会检查条件表达式及其所在的并行作用域。

假设外层已有六个实例，筛选条件 `p <= 2` 只保留 0、1、2 三个执行者。它改变的是这一段代码由谁执行，外层的六实例结构仍然存在；需要其他实例使用它们准备的数据时，再用同步构造连接两段工作。

嵌套层次之间的执行范围

嵌套并行层次之间的语句，不一定由内层的所有实例重复执行：

```
__co__  void foo() {
  parallel p by 6 {
    // implicit masking: 'inthreads (q == 0) { ... } '
    parallel q by 2 {
      // code here is for all threads
    }
    // implicit masking: 'inthreads (q == 0) { ... } '
  }
}
```

清单 128：隐式掩码

本例中，位于外层 `parallel p by 6`、内层 `parallel q by 2` 之外的代码，每个外层实例只执行一份。可以理解为内层索引 `q == 0` 的实例执行它；进入内层块后，才由该层的全部实例执行。

异步区域可以独立推进，但对另一区域的依赖仍需显式表达。事件标记这项依赖：一个区域完成所需工作后触发事件，另一区域在使用结果前等待。事件传递就绪信息，数据仍保存在这些区域共用的缓冲区中。

事件基础

事件用于协调异步代码区域的执行顺序。例如，一个区域准备数据，另一个区域要在准备完成后才能读取。生产者触发事件，消费者等待事件，就把这项先后关系直接写进了程序。

事件有 SET（已触发）和 UNSET（未触发）两种状态，声明时为 UNSET：

```
shared event e;
```

清单 129：声明一个共享事件

`shared` 事件在并行作用域中供协作实例使用。也可以声明 `global` 或 `local` 事件，具体可见范围与约束由目标平台决定。

事件也可以声明为数组：

```
shared event e[4], e1;
```

清单 130：声明事件数组

逗号分隔的声明可以同时定义数组 `e` 和单个事件 `e1`。

`trigger` 将事件置为 SET：

```
shared event e[4], e1;
trigger e, e1;
```

清单 131：触发事件数组

`trigger e, e1` 触发数组 `e` 的各个事件和单个事件 `e1`。

`wait` 等待事件触发。事件为 UNSET 时，当前实例阻塞；变为 SET 后，等待结束。

下面用事件让一个异步区域等待另一个区域：

```
parallel p by 2 {
  shared event e;                          // init 'e' to 'UNSET'
  inthreads.async (p == 1) { wait e; }     // wait-thread
                                           // once unblocked, change 'e' to 'UNSET'
  inthreads.async (p == 0) { trigger e; }  // trigger-thread
                                           // convert 'e' to 'SET'
  sync.shared;                             // sync point
}
```

清单 132：等待事件

索引 `1` 的区域先等待 `e`，索引 `0` 的区域触发它后，等待才能结束。两个区域随后到达 `sync.shared` 同步点。事件明确了触发操作必须先于等待结束的顺序。

等待完成后，事件自动恢复为 UNSET，可以用于下一次触发与等待。

可以按一次交接来读：消费者先遇到 `wait e`，数据尚未就绪就停在这里；生产者准备完成后执行 `trigger e`，消费者才继续。等待完成会让事件恢复未触发状态，下一次交接需要再次触发。

多级流水线的事件数组

设想生产者装入分块，消费者使用分块计算。读取槽位前，消费者需要知道数据已经就绪；覆盖槽位前，生产者需要知道上一次读取已经结束。将这两个信号命名为 `full` 和 `empty`。若流水线包含多个可复用槽位，每个槽位就各自配备一对事件：

```
shared event full[STAGES], empty[STAGES];
```

清单 133：多级流水线的事件数组

每个缓冲槽对应一组 `full` 和 `empty` 事件。`stage = iv_k % STAGES` 将循环索引映射到固定数量的槽位：生产者等待空槽，写完后触发 `full`；消费者等待数据就绪，读完后再触发 `empty`。这样，同一个缓冲区可以在后续迭代中复用。

初始化空槽事件

循环开始前，需要先触发空槽对应的 `empty` 事件：

```
foreach {s} in [STAGES] {
  trigger empty[s];
}
```

清单 134：引导协议

事件初始为未触发状态。如果没有这一步，生产者第一次等待空槽时就无法继续。初始化表示这些槽位已经可以使用。

完整的双缓冲和多阶段流水线示例见 3.8.5 节。先理解事件的触发与等待关系，再阅读这些组合用法。

以两个槽位为例，迭代 0、1、2、3 依次使用槽位 0、1、0、1。复用槽位 0 之前，生产者先等待 `empty[0]`，确认上一次读取已完成；写入后触发 `full[0]`，把可读取的消息交给消费者。

事件的配对与复用

使用事件时，应把每个 `wait` 与相应的 `trigger` 配对，并考虑等待完成后的自动复位。

每次等待都需要有可到达的触发操作；缓冲区循环复用时，还要安排好初始状态。

2.11 分支与提前返回

并非每个并行实例都需要执行相同的后续工作。运行时条件可以决定是否进入分支，`yield` 则让当前实例提前结束。下面分别说明这两种写法；存在同步操作时，还需要考虑退出的实例是否承担了其他工作正在等待的责任。

运行时条件：`if`

`if` 根据运行时条件决定是否执行代码。它适合检查当前索引或运行值，再决定是否处理这份工作；没有进入分支的实例会继续执行分支后的语句：

```
if (tile_id < total_tiles) {
  // body executes only when the condition is true
}
```

清单 135：用 if 做谓词执行

条件为真的实例执行分支，条件为假的实例跳过。在按线程组执行的平台上，组内条件不一致可能让不同路径依次执行，增加执行成本。

运行时边界检查、条件累加等判断使用 `if`，条件可以依赖当前分块坐标或输入值。若语句体含有需要协作组共同参与的操作，应让组内实例对条件作出一致判断。

条件尽量在同一执行组内保持一致。本例所面向的线程束包含 32 个线程。

一次条件判断只影响当前实例：条件为真就执行花括号中的代码，为假则跳到分支之后。阅读含多个分支的并行程序时，可以选定一个实例的索引，沿着它实际满足的条件追踪执行路径。

从 `parallel` 提前返回

`yield` 让当前并行实例提前结束，生成对应的 `return;`。与跳过一个 `if` 分支不同，它会省去该实例的所有后续工作，适合已经完成任务或无需继续处理的实例：

```
parallel p by BLK_CNT: block {
  parallel q by THR_CNT : thread {
    if (cond) yield;
    ...
  }
}
```

清单 136：从 parallel 提前返回

> `yield` 不会自动检查提前退出是否影响同步。使用前应确认其他实例仍能完成相应的等待与同步操作。

检查提前退出时，要对照区域中尚未执行的同步操作。实例若在触发事件前离开，消费者可能一直等待；若跳过必须共同参与的操作，也可能阻塞其他实例。负责同一分块的实例做出一致的尾部判断时，最容易确认这些同步责任是否仍能完成。

2.12 四步 MMA 语法

逐元素加法可以直接写算术表达式，矩阵乘法则通常围绕一个输出分块反复累加。MMA 语法把这个过程拆成四步：准备累加器、装入输入、执行乘加、写回结果。先掌握各步之间的数据关系，再到第 3 章阅读完整核函数。

矩阵乘法中，一个输出分块的结果通常来自多个 K 维切片。程序先准备累加器，再逐次装入对应的 A、B 分块，把每次乘加结果留在同一个累加器中，最后写回输出。MMA 把这个过程分为四步：初始化累加器、装入操作数、计算并累加、写回结果。

- `mma.fill 0.0`：初始化累加器。
- `mma.load`：装入当前分块的操作数。
- `mma.row.row mc, ma, mb`：执行 C += A × B，将结果累加到 `mc`。
- `mma.store mc, dst`：写回结果。

装入与计算步骤沿 K 维重复，每次把一个切片的结果累加到 `mc`；完成后再写回输出。底层的线程数据分配由编译器结合布局约定处理。

`row.row` 表示两个操作数采用行优先布局。其他组合包括 `row.col`、`col.row` 和 `col.col`。布局必须与输入数据一致，否则计算结果可能错误。

若 K 被分为两个切片，先初始化一次 `mc`，装入第一对操作数并累加，再装入第二对并累加到同一个 `mc`，最后才写回。装入句柄描述操作数片段，累加器则跨迭代保留部分结果，因此填充与写回应放在反复执行的装入和乘加过程之外。

2.13 C++ 嵌入、调用、宏与预处理器

Croqtile 嵌入在 C++ 中，因此可以与现有代码和配置配合使用。需要复用设备函数时使用 `call`，需要原样保留一段 C++ 时使用 `__cpp__`；宏和条件编译则用于共享常量、选择代码路径。下面分别说明这些接口作用在哪个阶段，以及使用时要注意的边界。

`__cpp__`：原样注入 C++

`__cpp__` 将字符串作为 C++ 源码插入到它在 Croqtile 函数中的位置。某个简短目标操作需要放在特定并行或异步区域内时，可以使用这种形式。插入内容必须在该作用域中合法，引用的名字也必须对目标编译器可见。Croqtile 原样传递这些内容，不解析或改写字符串内部的代码。

- `__cpp__("...")`：适合简短代码。
- `__cpp__(R"(...)")`：原始字符串写法，适合包含引号或多行内容的代码。

预处理在 Croqtile 解析之前进行。普通 C++ 和 `__co__` 区域可以共用宏定义，便于统一维度与配置。

指令	作用
`#define NAME value`	对象式宏：文本替换
`#if` / `#elif` / `#else` / `#endif`	条件包含
`#ifdef` / `#ifndef`	判断宏是否已定义的简写
`#error message`	带消息强制编译时失败

预处理器不支持函数式宏。需要带参数的计算时，可以在普通 C++ 中使用辅助函数。

集中定义分块参数

分块尺寸与阶段数可以集中定义为宏：

```
#define MATMUL_WARP_M 64
#define MATMUL_WARP_N 128
#define MATMUL_TILE_K 64
#define MATMUL_WARP_K 16
#define MATMUL_STAGES 4
```

清单 137：用宏表示分块参数

这些名字可以在 `parallel`、缓冲区声明、循环范围和主机侧检查中共同使用。

用 `#error` 做编译时断言

```
#if MATMUL_SWIZ != (2 * MATMUL_TILE_K)
#error "MATMUL_SWIZ must equal 2 * MATMUL_TILE_K for f16 kernel"
#endif
#if MATMUL_WARP_M != 64
#endif
```

清单 138：用 #error 做编译时断言

预处理器在解析 Croqtile 函数前求值这一条件。配置常量不兼容时，构建便会停止并显示给定消息。这适合检查配置宏之间的关系；若属性取决于运行时输入数据，则应使用运行时断言。

条件编译的代码路径

```
#define PATH0
__co__ auto foo() {
  #ifdef PATH0
    // path 0 code
  #else
    // path 1 code
  #endif
}
```

清单 139：条件代码路径

预处理器根据条件保留相应的代码分支。宏也可以从命令行定义，例如 `croq kernel.co -DMATMUL_TILE_K=128`。

调用 C++ 辅助函数

Croqtile 函数可以调用设备辅助函数，但不能直接调用另一个 Croqtile 函数。

```
void bar() {...}    // C++ kernel function
__co__ void foo() {
  parallel p by 6 {
    call bar();     // Call the C++ function
  }
```

```
}
```

清单 140：用 call 调用 C++ 辅助函数

本例用 `call bar()` 调用 C++ 辅助函数 `bar`。设备调用的作用域和参数约束见本节后面的说明。

同一个配置常量经常同时用于主机分配和核函数声明。将它定义为对象式宏，可以让这些位置使用同一份配置。下面的例子说明，在 Croqtile 检查形状和类型之前，文本替换与条件编译怎样影响源码。

对象式宏

对象式宏执行文本替换，不接受参数：

```
#define M 256
#define N 32
#define K 64
__co__ auto matmul(f32 [M, N] lhs, f32 [N, K] rhs) { /*...*/ }
void foo() {
  croqtile::f32 a[M][K];
  croqtile::f32 b[N][K];
  // ...
  auto res = matmul(croqtile::make_spanview<2>(a, {M, K}),
                    croqtile::make_spanview<2>(b, {N, K}));
}
```

清单 141：对象式宏

本例的 `M`、`N`、`K` 在解析前被替换为 `256`、`32`、`64`，因此对应的形状是静态确定的。主机代码也使用相同的宏值。

带参数的函数式宏不受支持：

```
#define MAX(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
```

清单 142：带参数的宏

这个 `MAX` 定义不能按函数式宏使用。

例如先定义 `M` 为 256，后面声明中的 `[M, N]` 就会在解析前使用替换后的尺寸。主机侧准备输入时也使用同一个 M，可以让数据准备与核函数形状保持一致；修改常量后仍需检查其他维度关系。

注释

注释可以使用 `/*...*/` 或 `//...`。

条件编译

条件编译支持 `#if`、`#ifdef`、`#ifndef`、`#else` 和 `#endif` 等指令：

```
#define PATH0
// some host code
__co__ auto foo() {
#ifdef PATH0
// some code related to PATH0
#else
// other code
#endif
}
// host control
#ifdef PATH0
// ...
#else
// ...
#endif
```

清单 143：条件编译

同一个条件可以同时控制主机代码与 Croqtile 代码。

这里使用 Croqtile 预处理器支持的指令即可；其支持范围不等同于完整的 C 预处理器。

可以把条件编译看成先从多条候选源码路径中选出一条，再交给编译器解析。运行时 `if` 则是在程序执行时根据当前值选择路径；判断配置常量和判断实际数据时，应分别使用对应的构造。

设备辅助函数用于完成具体计算，Tileflow 程序负责在合适的执行位置调用它。

调用设备函数

设备函数使用 `call` 调用。调用需要放在可以执行设备代码的并行区域中：Tileflow 程序先准备数据并选择执行位置，再把相应参数交给设备函数。它主要用于按需复用已有硬件函数；硬件支持完善时，通常直接使用 Croqtile 提供的能力。

调用语句的基本语法

`call` 的基本形式如下：

```
call func-name <optional-template-args> (arguments);
```

清单 144：调用语句的一般语法

函数名后可以附带尖括号中的模板实参，普通参数写在圆括号中，并用逗号分隔。

先对照设备函数的声明确认参数顺序，再看调用位于哪个并行区域。带形状数据作为元素指针传入后，设备函数无法仅从指针恢复各维大小，因此需要的尺寸应通过整数参数一并传递。

目标编译器检查被调函数是否存在，以及其签名是否接受生成的实参。Croqtile 不在转译时执行这些 C++ 检查。因此，调用错误可能指向生成源码，需要对照辅助函数声明与原始调用位置查看。

`foo` 中的调用位于并行区域内；`mou` 中的调用处于主机执行区域，不能直接调用设备函数。

```
__co__ void foo() {
  parallel p by 1 {
    call bar();  // ok
  }
```

```
}
__co__ void mou() {
  call bar();  // error: not able to call device function from host
}
```

清单 145：非法的调用点

设备调用的参数类型

设备调用可传递以下参数：

- 带形状数据。
- 标量整数。
- 目标平台支持的标量浮点值。

控制整数使用 `int`。可传递的浮点类型取决于目标平台，例如 `float`、`double`、`half`、`bfp16` 或 `half8`。

Tileflow 侧不进行这些浮点值的算术运算，而是把它们传给设备函数用于计算。

下面将几类参数传给设备辅助函数：

```
__device__ void bar(float *p, int m, int n) {}
__device__ void foo(float *, int, unsigned, double, float) {}
__co__ void foobar(f32 [M, 24] input, int N, float padding) {
  parallel p by 1 {
    shared f32 [14, 7] buffer;
    call bar(input.data, M, buffer.span(0));
    call foo(buffer.data, N, 3, 3.14, padding);
  }
}
```

清单 146：向设备函数传递参数

带形状数据传到设备函数时，参数是指向元素的指针，不再携带完整形状。例如 `bar` 的 `float *p` 对应 `input.data`；需要的维度另以整数参数传递。设备函数的声明应与这些参数类型匹配。

目标平台没有对应的原生类型时，可以使用 `croqtile::f16`、`croqtile::bf16` 等类型。

设备调用的检查阶段

设备调用的接口由后续目标编译阶段检查。出现参数或类型错误时，需要结合生成的调用和设备函数声明定位问题。

2.14 打印、断言与编译时检视

读懂语法后，还需要确认形状推导和运行结果符合预期。编译时打印适合观察形状、范围与类型；运行时打印和断言则帮助检查实际执行。先根据要观察的信息选择时机，再限制输出范围，便于定位问题。

`print!` 与 `println!`：编译时检视

`print!` 和 `println!` 在编译时输出信息，可用于查看形状、范围和类型。例如，修改分块因子后，可以先打印推导出的形状，确认尺寸关系成立，再运行程序检查数值结果：

```
__co__ void check_shapes(f32 [3, 2] b) {
  print!("shape of b: ");
  println!("b.span = ", b.span);
}
```

清单 147：编译时打印形状

编译时得到如下输出：

```
shape of b: b.span = [3, 2]
```

清单 148：打印出的形状

相邻字符串字面量会拼接，例如 `"wor" "ld!"` 等价于 `"world!"`。

修改分块尺寸后，可以先查看 `input.span` 或分块的 `.span`，确认编译器推导出的区域大小。这个检查回答的是“程序理解了怎样的形状”，实际元素是否算对，还要在运行时验证。

`print` 与 `println`：运行时设备输出

```
__co__ void inspect(s32 [4, 8] data) {
  foreach i in [data.span] {
    println("element ", i, " = ", data.at(i));
  }
}
```

清单 149：一个运行时检视核函数

运行时打印接受字符串和表达式，参数用逗号分隔。它适合观察实际执行中的索引或数据，与编译时检视互相补充。多个并行实例的输出顺序不固定，因此读取日志时需要结合实例索引辨认来源。

若只需检查一条执行路径，可以用索引条件限制打印：

```
parallel {px, py} by [8, 16] : block
  parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread {
    // ... compute ...
    if (px == 0 && py == 0 && qx == 3 && qy == 5) {
      println("partial sum = ", accum);
    }
  }
```

清单 150：并行块内的打印

调试时可以用条件限制打印的实例，避免大量重复输出。

`assert`：运行时不变式检查

`assert` 在运行时检查条件，不满足时输出消息并中止。适合把程序必须满足的假设写在使用位置附近，让失败信息直接指向相应索引、数据或执行阶段：

```
assert(stage < MATMUL_STAGES, "stage index out of bounds");
```

清单 151：assert：运行时不变式检查

可以用断言检查索引范围、指针有效性或其他必须成立的条件，以便尽早发现错误。

调试时先选一个实例输出索引和值，再在可疑操作附近写断言，检查当前数据是否满足预期。将输出限制到少量实例，可以把一次执行中的具体位置与源码对应起来，避免从大量并行日志中猜测来源。

2.15 语法速查

下面把本章的常用写法集中列出，便于在编写程序时快速回看。表格中的构造已经在前面的示例中出现；如果记得作用但忘了写法，可以从这里查起，需要理解使用条件时再回到对应小节。

数据搬运与分块选择

下面汇总数据搬运和分块选择的常用写法。

语法	含义
`dma.copy.async ...`	启动非阻塞 DMA 传输。
`wait f`	等待 `f` 对应的传输完成。
`future.data`	访问已搬运分块。
`future.span`	访问已搬运分块的形状。
`dma.transp<...>`	搬运过程中置换维度。
`dma.pad<...>`	搬运过程中填充，并显式给出填充值。
`.zfill`	把不完整分块中的越界位置补零。
`.swiz<N>`	选择共享内存重排布局。
`chunkat(...)`	从规则分块中选出一个等分块。
`subspan(...).at(...)`	按显式分块范围与分块坐标选取分块。
`view(...).from(...)`	按显式范围与显式元素偏移选取分块。
`tile # i`	把分块坐标与块内坐标合成为全局坐标。
`#tile`	求 `tile` 轴的范围。

阅读搬运语句时，先确定所选区域和目标位置，再检查目标何时就绪。流水线中仍需回答这两个问题；额外缓冲区只是让不同分块能够同时处在这个过程的不同阶段。

并行与迭代

语法	含义
`parallel p by N`	N 个独立实例，索引为 0 至 N-1
`parallel px, py by [M, N]`	同一并行层次中的两个坐标轴
`parallel p by A, q by B`	逗号分隔的多个并行层次 （`p` 与 `q` 对应不同并行层次）
`parallel q by N : thread`	映射到线程块内的线程
`foreach index = m, n, k in [a, b, c]`	在 `foreach` 中对具名元组解构
`lhs.span(0)`	取出张量形状的一个维度
`p # m`	把外部分块索引 `p` 与内部偏移 `m` 合成为全局坐标

2.12 节概述 MMA 的计算步骤，3.7 节给出完整示例。

分支与协调

语法	含义
`if (expr) ...`	按运行时条件选择执行
`inthreads.async (condition)`	结构化并发区域：编译时划分线程
`shared event name[N]`	声明 N 个同步令牌
`trigger name`	发出条件已满足的信号
`wait name`	阻塞直到相应的 `trigger` 触发
`tile_id = tile_iter # block_id`	组合分块索引
`int total_tiles = expr`	初始化一个控制整数
`yield`	从 `parallel` 块提前返回

期值与循环简写

语法	含义
`dma.copy.async src => dst`	非阻塞拷贝，立即返回
`dma.any`	占位期值，尚无传输在途
`swap(f0, f1)`	交换两个期值句柄，不拷贝数据
`rotate(f0, f1, f2)`	轮转三个期值句柄
`with tile_k in N ...`	绑定到范围为 N 的分块轴，作用域受限

语法	含义
`foreach tile_k(1:)`	从索引 1 开始迭代
`__co__ auto fn(...)`	由 `return` 语句推导返回类型

读完本章，你已了解 Croqtile 程序的基本结构，以及形状、迭代、分块、搬运和协调的常用写法。第 3 章进一步解释这些构造的语义、约束与设计理由；附录 A 可用于快速查阅语法。

第 3 章 编程指南

本章按功能重新组织同一门语言，说明 Croqtile 程序的结构、类型系统、符号形状、并行性、分块选择、数据搬运、收缩与协调，以及背后的设计依据。完整核函数就放在它所演示的特性旁边，因此每一节也可独立阅读。

3.1 程序结构与编译模型

一个 `.co` 文件将应用程序与其中的并行工作放在同一份源码中。普通主机 C++ 准备输入并调用 `__co__` 函数；后者描述并行工作，也可以调用设备辅助函数完成专门计算。理解每部分由哪个编译器处理，有助于代码集成和错误定位。

构造一个 Croqtile 程序

一个典型的 Croqtile 程序由几部分组成，具体取决于目标平台。

- 设备程序
- 主机程序
- tileflow 程序

转译与编译

Croqtile 的编译过程通常包含三个主要步骤：预处理、转译和目标编译。




图 11：Croqtile 的完整编译流程

如图所示，预处理之后，Croqtile 立刻把 tileflow 程序 转译（也就是源到源编译）为目标代码，而用户提供的主机程序和设备程序保留原样。tileflow 程序被转译成主机源代码和设备源代码，这些统称 Croqtile 生成代码。随后，编译器把用户代码和 Croqtile 生成代码合并，执行目标编译。这个过程可以产出多种结果，比如转译后的源代码、工作流脚本、目标模块、目标汇编和可执行文件。

Croqtile 驱动完整的构建过程，其中的关键步骤是把 tileflow 程序转译成 Croqtile 生成代码。

Croqtile 编译有一个显著特点：同时支持两种模型：

- 单源编译模型：目标编译器允许在同一源文件中编译设备程序和主机程序。
- 分离源编译模型：主机代码和设备代码需要分别编译。

上面的代码天然支持单源编译模型。但要支持分离源编译模型，Croqtile 要求用 `__cok__` 块把设备程序包起来，如下所示：

```
__cok__ {
  void device_function(...) { ... }
} // end of __cok__
__co__ void croqtile_function(...) { ... }
void foo() { ... }
```

清单 152：转译与编译

`__cok__` 标记需要在调用目标编译器前从主机代码中分离的设备代码。当目标平台分别编译主机与设备代码时，需要使用这一包装。源码仍可维护在一个 `.co` 文件中，由包装告诉构建过程在哪里拆分。

设备程序：并行计算

设备辅助函数接收调用方选取并暂存的数据，用目标语言完成计算。下面的加法辅助函数展示这条边界：Croqtile 安排分块与搬运，辅助函数则使用传入的指针和元素数量。

下面再次列出前面的设备辅助函数：

```
__device__ void kernel(int * a, int * b, int * c, int n) {
  for (int i = 0; i < n; ++i) c[i] = a[i] + b[i];
}
```

清单 153：从 tileflow 调用的设备辅助函数

对于只支持分离源编程模型的目标平台，代码可能需要包在 `__cok__` 块里。等价的写法如下：

```
__cok__ {
  extern "C" void kernel(int * a, int * b, int * c, int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) c[i] = a[i] + b[i];
  }
} // end of __cok__
```

清单 154：分离源所需的 cok 包装

这里 `extern "C"` 标注取代了目标平台使用的 `__device__` 关键字，因为设备函数要求 C 链接。

设备程序遵循单程序多数据范式。主机与设备之间、以及设备内部各存储层次之间的数据搬运，由 Tileflow 程序统一编排；设备函数则负责具体计算。

异构性：从转译到程序启动

在某些目标平台上，`parallel-by` 块不仅指定并行线程的数量，还划出了主机代码与设备代码的边界，这正是 Croqtile 管理异构性的方式。具体来说：

- `parallel-by` 块之外的代码被转译为主机代码。
- 块之内的代码被转译为设备代码，如下图所示：

```
__co__ void foo(...) {
  // Generate host code
  // ...
  parallel p by 6 {
    // Generate device code
    // ...
  }
  // Generate host code
  // ...
}
```

清单 155：异构性：从转译到程序启动

熟悉相关目标平台的读者会看出，这里正对应着 `parallel-by` 语句处发生的程序启动。Croqtile 用统一的单程序多数据并行模型把这些细节抽象掉，让开发者专心写算法，不必操心底层异构性。

这份参考覆盖 Croqtile 编程的方方面面：

- 程序结构：Croqtile 程序如何组织——`__co__` 函数、主机侧 API 与 C++ 互操作。
- 带形状数据：Croqtile 面向多维张量的类型系统——形状、`MDSpan`、`spanned data`、符号维度与动态形状。
- 循环与并行性：单程序多数据并行、循环控制、分块与迭代构造。
- 数据搬运：DMA 语句、用 `chunkat` 分块、重排与高级数据搬运模式。
- C++ 嵌入：输入 / 输出约定、`__cpp__` 内联块、宏与预处理器集成。
- 优化模式：tileflow 优化、异步 DMA 模式、多缓冲与性能调优技术。

小结

到这里可以看清：Croqtile 程序由三部分组成，其中 tileflow 程序是核心，它在编译时被转译成目标源代码。调用链通常从主机到 tileflow 程序，再从 tileflow 程序到设备代码。

Croqtile 不仅把 DMA 操作抽象成更高层的语义，还把迭代和分块结合起来，因此代码既简洁又有表现力。

3.2 语法设计与类型系统

类型系统补记：`mdspan` 与 `ituple`

选择一个分块需要知道张量形状、各轴划分为多少块，以及当前块的坐标。Croqtile 用形状、元组和有界索引显式表示这些信息，让分块表达式保留原本分散在偏移计算中的关系。

带形状声明 `s32 [128, 256] lhs` 同时确定元素类型和秩。这里的尺寸是常量，编译器能在执行前求值，拒绝用三个坐标访问二维张量，并检查分块形状的兼容性。声明使用符号维度时，即使部分尺寸来自调用方，秩信息仍然保留。

`span(i)` 语法取出一个维度：`lhs.span(0)` 是 128，`rhs.span(1)` 是 256。简写 `lhs.span` 则复制整个形状。

`ituple` 将整数值组成元组。在 `parallel {px, py} by [8, 16]` 中，坐标还带有范围：当前值标识某个实例，上界描述整个网格。编译器可以化简上界及派生表达式，但并不是给所有实例确定同一个当前索引。依赖实际执行的索引计算仍在运行时进行。

第 2.4 和 2.5 节介绍具体声明。这里需要区分程序本身已知的信息与某次调用提供的信息。编译时检查使用前者，入口检查和运行时断言则处理依赖后者的约束。

它的目标是给日常编写高性能核函数的工程师减负。借助 Croqtile，编程过程更容易上手，工程师也能更轻松、更高效地优化这些关键环节。

把 Croqtile 嵌入 C++

Croqtile 是嵌入在 C++ 里的领域专用语言代码。Croqtile 编译器对 Croqtile 函数做源到源翻译，生成 C++ 代码，并隐式包含 `croqtile.h`，让翻译后的代码能与其他 C++ 代码正常协作。下面的代码片段是一个例子。

```
// some C++ code
__co__ void croqtile_function() {
  // croqtile code
}
// another C++ code
void foo() {
  croqtile_function();
}
```

清单 156：在 C++ 中嵌入 Croqtile

`__co__` 前缀标识需要由 Croqtile 翻译的函数体。普通 C++ 通过声明的函数名调用它。面向主机的接口使用带形状的缓冲区包装对象，使调用同时携带尺寸和地址。

此外，Croqtile 引入了一些专用类型，用来保证 Croqtile 函数的实参与调用方之间的一致性。相关细节将在数据类型的讨论中说明。

变量与类型

Croqtile 引入四类基础类型：标量类型、带形状类型、整数元组类型（`ituple` 类型）和有界类型。它们分别服务于不同的用途。

- 标量类型：为满足程序控制的需要而设计，由整数类型和布尔类型组成。
- 带形状类型：表示参与计算的数据类型（通常是张量）。除了引用原始数据，带形状类型还把数据与一个用多维范围表示的形状关联起来，这种「多维范围」就叫 `mdspan`。它对分块等操作很有用。
- 整数元组类型：表示一组整数值，常见用法是给出多维数据的界。
- 有界（整数 / ITuple）类型：这是一类特殊类型，用于简化对数据子区域的引用，并与循环构造配合，迭代地处理数据。

四类之中，标量和 ituple 比较容易理解，因为它们对应现有通用编程语言里就有的要素；带形状类型和有界类型则是这个领域特有的。

带形状类型

带形状类型是一种复合类型，由基础类型和多维跨度（**`mdspan`**）类型组成。基础类型和 mdspan 都不是完整类型，也就是说，任一部分都不能单独声明带存储的数据。在 Croqtile 中，称它们为部分类型。

将类型分为两部分，是为了能单独操作 mdspan。机器学习数据通常按多维方式组织，程序员经常要把它切成更小的分块，让分块跨存储层次移动。因此，形状计算可以独立于元素类型进行。

部分类型必须组合成完整类型，才能声明带存储的多维数据。

部分类型：mdspan

与多数类型系统不同，mdspan 作为一种类型手段并不完整。称它为部分，是因为 Croqtile 程序不能把数据定义成 mdspan 类型，但 mdspan 本身可以单独定义。这样设计基于一个观察：循环分块只关心多维数据的形状。因此，Croqtile 允许程序员独立于基础类型操作 mdspan，从而简化形状计算。

与此同时，Croqtile 编译器可以对 mdspan 做类型检查，尽可能早地（在适用时早于执行）暴露代码错误。

在 Croqtile 中，mdspan 用 `[` 和 `]` 括起来，其中的维度上界用 `,` 分隔：

```
1 mdspan sp : [7, 8];           // defined a mdspan of 2-dimensions
2 mdspan<4> mds : [a, 3, 4, 1]; // 'a' is an existing integer
3 d : [c, 4, 28];               // 'd' is not explicit annotated. Type is deduced.
```

清单 157：一个 mdspan 声明

如上例所示，可以用 mdspan 部分类型关键字显式定义 mdspan，也可以选用 `<` `>` 括起的秩。还可以不加类型标注定义 mdspan，比如上面 `d` 的定义。（注意：`mds` 和 `d` 属于依赖类型，因为它们的类型取决于 `a` 和 `b` 的求值。程序员可以给 `a`、`b` 提供运行时值，但这样一来就要付出一些运行时检查的代价。）

对 C++ 程序员来说，可以把 mdspan 看成多维数组的特征描述，它描述的是多层范围。例如上例中的 `sp` 定义了两层范围，分别是 0 到 6 和 0 到 7。

定义好 mdspan 之后，可以用 `()` 运算符取出整数维度值。

```
sp : [7, 8];
int b = sp(0) + sp(1);   // 'b' equals to 15 (7 + 8)
```

清单 158：一个形状字面量

上例中，表达式 `sp(0)` 求出 mdspan `sp` 第一维的取值。维度值本质上是整数，可以直接参与整数算术。

于是就可以像下面这样，从已有的 mdspan 派生出新的 mdspan：

```
sp : [6, 8];
spn : [1, sp(0)/2, sp(1)/4]; // define a new mdspan from the existing one.
```

清单 159：改变一个维度后的形状

有了这个机制，在 Croqtile 代码里对多维跨度做分块更加方便。分块是高性能核函数中的常见操作，因此 Croqtile 提供了相应的语法糖：

```
sp : [6, 8];
spn : sp [1, (0)/2, (1)/4];  // spn is defined as [1, 3, 2]
```

清单 160：同样的形状，另一种写法

这段代码和前面那段作用相同，但语法更简洁。这体现了 Croqtile 的一条设计理念：用简洁的代码表达常见操作。

命名 `mdspan` 必须在声明时初始化，之后不能修改。需要另一种形状时，应从已有形状派生新名字，使编译器能够保留并分析形状表达式之间的关系。

除了这种逐维度定义 mdspan 的方式，Croqtile 还支持其他定义方法；这些方法在 i-tuple 的讨论中介绍。

有界类型

有界整数同时携带当前值和排他上界。在 `parallel p by 6` 中，可能的取值是 0 到 5，上界为 6。因此，分块选择既能确定 `p` 标识哪一块，也能确定总共有多少块。`parallel-by` 和 `with-in` 建立这种关联。

有界元组将同样的做法扩展到多个维度。每个分量有自己的上界，整个范围由 `mdspan` 描述。例如，范围为 `[4, 8]` 的元组能标识 32 个位置之一。第 2.7 节说明如何声明和遍历这些索引。

小结

Croqtile 以嵌入 C++ 的领域专用语言表达单程序多数据程序，保留 C++ 风格的写法。它主要简化通过 DMA 跨存储层次搬运数据的底层细节，因此也被称为数据流编程语言。其目标是支持日常核函数开发，让开发者更专注于计算组织，减少重复的实现工作。

实际使用中的反馈，也有助于进一步改进这些构造。

范围的组与整数的组

在 Croqtile 中，mdspan 可以表示各维度的形状。mdspan 就是多维跨度，其中的元素是维度跨度，隐含着一个取值范围。

例如，mdspan `[7, 14]` 表示两个范围组成的一组：`[0, 7)` 和 `[0, 14)`。所以 mdspan 并不表示一组整数值。不过在某些场景里，把整数值组成一组确实有用：

- 计算两个 mdspan 之差时需要多个整数；在高层的语义上，这个差可能反映调整形状维度时的填充差异。
- 对形状做分块时，各个分块因子是整数，而不是范围。

这些情形促使 Croqtile 提供一种把整数值组成一组的类型。

前瞻：有界 I-Tuple

有界元组为普通整数元组附加范围。例如，位置 `{1, 2}` 与范围 `[4, 8]` 结合后，既标识当前位置，也描述容纳它的空间。循环用范围确定迭代，`chunkat` 用范围推导划分。

Spanned：数据与缓冲区

tileflow 程序的主要任务，就是搬动大规模数据集来处理它们。在某些术语体系里，Croqtile 函数的输入和输出分别称为「输入数据」和「输出数据」，其余存储则称为「缓冲区」。从函数的视角看，这就在概念上分出了「外部」内存和「内部」内存。不过「数据」和「缓冲区」指的都是存储位置；在 Croqtile 中，两者都定型为带形状类型，表明它们是与形状关联的数据或缓冲区。

这两种情况都称为带形状数据。`mdspan` 描述形状，带形状对象则将形状、元素类型和存储访问组合起来。单独命名或推导一个形状，并不会复制数据。

缓冲区生存期管理

在 Croqtile 函数内部分配的存储，生存期由 Croqtile 编译器管理，以便高效利用：只要生存期不重叠，编译器就尽量复用缓冲区。因此，开发者不必自行管理这些缓冲区。

自动分配不能替代同步。若异步搬运或计算仍在使用缓冲区，必须等它结束后才能覆盖或释放存储。流水线中的等待和完成操作明确了这些使用时段，使程序能够安全复用同一组槽位。

有界变量

在 `parallel-by` 块中，紧跟 `parallel` 关键字定义的变量称为有界变量。具体来说：

- 若变量是整数，称为有界整数。
- 若变量是 ituple，称为有界 ituple。

这个术语表明，变量不只有值，还有确定的界。例如在语句 `parallel p by 6` 中，`p` 是有界整数，界为 `[0, 6)`，其中 `6` 是不含在内的上界。

并行索引的当前值标识执行实例，循环索引的当前值随 `foreach` 迭代变化。两者的上界分别来自 `parallel-by` 和 `with-in` 声明。

有界变量的取值

有界变量同时携带范围和当前值。对于 `with-in` 声明的索引，`foreach` 按以下规则提供当前值：

- 当前值：在 `foreach` 语句中，有界变量充当迭代变量，当前值由循环迭代决定；在 `foreach` 语句之外，其当前值恒为零。
- 上界值：由 `with-in` 或 `parallel-by` 语句指定。

`foreach` 结束后，`with-in` 索引恢复为循环外的值，不会像 C++ 循环变量那样保留终止值。并行索引遵循另一条规则，其值标识当前并行实例。下面的例子讨论顺序执行的 `with-in` 情形。

```
with x in 6 {
  // x's current value is 0
  foreach x {
    // x's current value is either 0, 1, 2, ..., 5
  }
  // x's current value is 0, NOT 6
}
```

清单 161：有界变量的取值

Croqtile 中的内存

当不同并行实例需要以不同方式使用分块时，存储安排便成为算法的一部分。同一个 `[M, N]` 形状可能用于全局输入、共享暂存分块或私有工作缓冲区。形状控制索引，存储说明符确定缓冲区所在的位置。

Croqtile 中的带形状类型

带形状类型是一种复合类型，同时包含基本数据类型（如 `f32`、`s32`、`f16`）和描述数据形状与组织的多维跨度（**`mdspan`**）。有了它，Croqtile 能用高效的布局定义大型数组或矩阵，程序员也可以抛开数据类型单独操作形状（也就是各个维度）。并行计算和机器学习负载里常见的多维数据集，正需要这种灵活性。

带形状类型本身并不为数据分配存储。它描述数据在内存中如何组织，从而为运行时留出灵活性与优化空间。

Croqtile 中的存储说明符

在这里使用的目标平台上，`global`、`shared` 和 `local` 分别表示设备全局存储、块内共享存储和线程私有存储。第 2.6 节给出声明示例。先根据哪些实例需要读写缓冲区选择位置，再按需安排不同位置之间的搬运。

3.3 符号形状、形状求值与值编号(value numbering)

一等公民：形状

仅凭一个原始指针，调用方无法知道元素组成的是向量、矩阵，还是从大张量中切出的分块。计算偏移或检查搬运时，代码就必须从别处取得这些信息。Croqtile 将形状与数据放在一起，使声明、分块选择和搬运语句能引用同一组尺寸。

Croqtile 则要求任何声明或使用的数据都必须关联一个形状，以此强化代码安全，也让带形状数据的编程变简单。这就是 Croqtile 把形状当作一等公民的原因。

mdspan 的求值

在很多场景里，取常量值的 mdspan 就足够了，因为高性能设备核函数往往要针对固定的输入形状做精细调优。这时 `mdspan` 在编译时求值，不会带来额外的执行时间或存储开销。

当维度来自输入时，生成的主机代码在进入 Croqtile 函数时求值所需的形状表达式。常量部分仍可提前化简，运行时工作量取决于余下的表达式与检查。

整数与 I-Tuple 的求值

操作数已知时，整数和元组表达式在编译时求值；依赖运行时索引或输入尺寸的表达式，则保留为生成程序中的计算。不可变性有助于编译器复用和化简表达式，但不会使每个值都成为常量。

核函数往往需要在保持程序结构的同时接受不同输入尺寸。匿名维度让大小暂时未知，符号维度则进一步为它命名。当两份输入的尺寸必须一致，或输出维度来自输入时，这个名字就很有用。

固定形状与动态形状

固定形状的数据在高性能计算核函数里很常见，因为维度已知，可以做激进的优化。但有些场景必须处理带运行时维度的形状，也就是动态形状；这就要求核函数足够通用，能应对形状各异的输入。许多机器学习框架都强调这一点。

代码安全的提升

使用符号维度能提升代码安全，是因为 Croqtile 编译器可以施加更全面的检查。例如，先看 `Matmul` 函数的匿名维度版本：

```
__co__ auto Matmul(s32 [?, ?] lhs, s32 [?, ?] rhs) {
  int tile_m = 32, tile_m = 8, tile_k = 16;
  s32 [lhs.span / {tile_m, tile_k}] tiled_lhs;  // 'mdspan' and 'ituple': rank must be same
  s32 [rhs.span / {tile_k, tile_n}] tiled_rhs;  // 'tiled_rhs' can not have a zero dimension
  // ...
}
```

清单 162：使用匿名维度的核函数

Croqtile 同时做编译时检查和运行时检查来保证安全：

- 编译时检查：Croqtile 校验秩是否一致。本例中 `lhs.span` 的秩为 `2`，与 `tile_m`、`tile_k` 的秩一致，所以没有问题。
- 运行时检查：Croqtile 生成的代码在运行时校验维度。例如 `tiled_lhs` 的声明里，形状不能出现 `0` 维，否则会得到非法的零大小缓冲区。Croqtile 的转译过程会生成如下目标主机代码：

```
void __croqtile_transpiled_Matmul(croqtile::span_view<2, croqtile::s32> lhs,
                                  croqtile::span_view<2, croqtile::s32> rhs) {
  croqtile_assert(lhs.shape()[0] / 32 > 0,
                  "the 0 dimension of 'lhs' may result in spanned data "
                  "with a dimension value of 0.");
  // ...
}
```

清单 163：转译后的函数签名

条件不满足时，`croqtile_abort` 函数会中止程序。这项前置检查帮助 Croqtile 及时发现问题。

对于符号维度版本，Croqtile 编译器会在目标主机代码里生成额外的检查：

```
void __croqtile_transpiled_Matmul(croqtile::span_view<2, croqtile::s32> lhs,
                                  croqtile::span_view<2, croqtile::s32> rhs) {
  // additional check happens only when using symbolic dimensions
  croqtile_assert(lhs.shape()[1] == rhs.shape()[0],
                  "dimension 'K' is not consistent.");
  croqtile_assert(lhs.shape()[0] / 32 > 0,
                  "the 0 dimension of 'lhs' may result in spanned data "
                  "with a dimension value of 0.");
  // ...
}
```

清单 164：生成的形状检查

除了匿名维度版本已有的检查，符号维度版本还会校验 `lhs` 与 `rhs` 之间维度是否一致，所以代码更安全。

因此建议使用符号维度：不只是为了易用性，也是为了代码更安全。

代价与限制

为了支持动态形状，Croqtile 在编译时必须保守。这一限制让某些编译时检查做不了，只能挪到运行时。实现上已经尽量把这些检查放进主机代码来压低开销，但它们仍然比固定形状的代码更保守。程序员需要考虑这一限制，必要时添加用户级断言，加强代码安全。

匿名维度和符号维度都有一个重要限制：它们只能用在参数列表里的 spanned data 上。内部缓冲区可以从输入派生形状，但不能用 `?` 或新的符号名引入尚未指定的维度。例如，下面的代码会产生编译时错误：

```
__co__ void foo() { f32 [M] d;} // compile-time error: can not applied to the
spanned buffer
```

清单 165：代价与限制

小结

匿名维度表达未知大小，符号维度还使程序能够命名与之有关的关系。两个操作数共用 `K`，就记录了收缩维度必须一致的要求。Croqtile 在编译时检查能够确定的部分，并为依赖实际输入尺寸的关系生成检查。

a. 可读性与清晰度

在形状定义里显式写出 `M`、`N` 这样的符号维度，程序会更易读、也更好懂。读者不用看到 `?` 或 `-1` 再猜这个维度代表什么，而能立刻明白 `M` 和 `N` 是依赖运行时值的变量。这提升了可维护性，也减轻了阅读和修改代码的认知负担。

例如，两个问号表示两个未知尺寸，并没有声明两者相等。重复使用同一个符号名，则能直接在函数签名中记录相等关系：

```
// Using symbolic dimensions
mdspan sp : [M, N];
mdspan spn : sp [1, M / 2, N / 4];
// Clear how the new shape is derived
// Using `?` or `-1`
mdspan sp : [? , ?];
```

清单 166：a. 可读性与清晰度

维度相互独立时，匿名形式仍然有用。若维度之间的关系是操作要求的一部分，就应为它们命名。

b. 类型安全与编译时检查

符号维度让编译器不必知道每个尺寸的数值，也能推导表达式。例如可以检查秩，并化简重复出现的 `M / 2` 等关系。但这不会消除运行时验证：调用方提供的尺寸是否一致、是否满足所需约束，可能只有进入函数时才能确定。

下面的表达式将派生形状与命名的输入维度关联起来。编译器可以使用这项关联，读者也能直接看到它，不必再通过独立的尺寸参数维护关系：

```
mdspan sp : [M, N];
// M and N are symbolic dimensions
mdspan spn : sp [1, M / 2, N / 4];
// Compiler ensures validity of shape expressions`
```

清单 167：b. 类型安全与编译时检查

这保证了类型一致性，也减少了运行时出错的可能。

c. 表达力与灵活性

符号维度描述数据形状的方式更丰富。`?` 或 `-1` 这类任意占位符只能表达基本的维度信息，符号维度却能用复杂的算术和关系来约束。比如，某个维度如何依赖另一个维度、如何缩放或分块，都可以直接写出来，自然得多。

匿名维度仍然可以通过输入形状读取。当同一个值出现在多个表达式中时，符号名更方便：修改某项推导后，它与其他维度之间的关系仍然清晰可见。

例如，用符号变量可以轻松表达维度之间的关系：

```
mdspan sp : [M, N]; // Symbolic dimensions
mdspan spn : sp [1, M / 2, N / 4]; // Derived shape based on symbolic expressions
```

清单 168：c. 表达力与灵活性

这种写法把依赖关系放在形状声明处。每次调用仍需满足由此产生的尺寸和整除要求。

d. 编译时优化

符号表达式让编译器有机会复用维度计算，并根据已知关系化简表达式。常量部分可以在编译时求值，依赖输入大小的部分仍需运行时计算。符号名为优化保留了信息，但不会把未知输入尺寸变为常量，也不保证某种性能结果。

Croqtile 值编号简介

在 Croqtile 中，值编号过程用来支撑形状推导：要么直接推导出编译时已知的形状，要么生成形状计算表达式。

许多值编号方法着眼于消除冗余计算，也就是那些始终产生相同值的表达式；Croqtile 的值编号则想建立一种渐进的方法，化简自己的领域专用构造 `mdspan`。在这种语境下，常量传播、代数化简等技术更为关键。

实现上，Croqtile 采用一种简单的基于作用域的值编号方法：它是局部值编号的扩展，配上一张词法作用域的值编号表[1]。与其他方法不同，Croqtile 不需要构造基本块、剪枝 SSA，也不需要编译器后端，因为它直接把值编号施加在抽象语法树上。但为了配合这种做法，必须给 Croqtile 的语法规则加上若干限制，尤其是防止值被改写。

快速示例

值编号过程会给所有含有一组取值的实体分配值编号，mdspan 和 ituple 都在其中。例如：

```
mdspan a : {1, b, c + 3}
```

清单 169：一个形状表达式

值编号过程会产生下面这些取值：

```
    VN #0:  const_1
    VN #1:  b
    VN #2:  c
    VN #3:  const_3
    VN #4:  +:#2:#3
    VN #5:  #0,#1,#4
```

清单 170：对应的值编号图

图中「VN #」后面的数字，是某个表达式的值编号。它可能表示编译时已知的常量整数，也可能表示符号值（如变量 `a`、`b`），还可能表示其他值编号的组合。这里值编号 #0 和 #3 引用常量值，#1 和 #2 分别引用整型变量 `b` 和 `c`。#4 表示一个加法表达式的值，也就是 #2 与 #3 之和；把所有值编号解引用之后，它就是表达式 `c + 3`。最后，值编号 #5 表示由 mdspan `a` 以符号方式定义的一组取值。有了这样的定义，就可以翻译索引操作了：例如 `a(0)` 得到值编号 #0，也就是常量 1。

从表达式到值编号

在当前实现中，值编号以语法制导的方式进行：遍历抽象语法树的节点，遇到含表达式的节点就生成值编号。

生成值编号的方法很简单：把表达式作为输入，返回它对应的值编号。

更具体地说，它：

- 先由表达式生成一个签名。
- 如果这个签名已经存在，就查询值编号表，返回与它关联的值编号。
- 否则，在值编号表里把这个签名和一个新值编号关联起来，再返回这个新编号。

为简化实现，目前签名就是表达式的字符串；以后可以像多数值编号过程那样改用哈希来改进。

此外，为了处理符号的定义和引用，它遵循以下规则：

- 表达式用于初始化某个符号（变量或部分类型）时，该符号获得与表达式相同的值编号。更具体地说，它把带作用域的符号名签名和值编号关联到表中。
- 表达式引用某个符号时，就在值编号表里查找对应的签名并返回。

注意，生成签名时，符号必须使用带作用域的名字，因为不同作用域里允许定义同名符号。

化简

值编号过程每生成一个签名，都会尝试化简表达式。例如：

```
1    int a = 0 + 1;
```

清单 171：一个常量表达式

对这个简单的整数表达式，值编号过程可能生成下面的签名和关联值编号：

```
1    VN #0:  const_3
2    VN #1:  const_8
3    VN #2:  +:#0:#1
4    Alias a -> #2
```

清单 172：未化简的图

如果不做优化，这里会生成两个常量值 #0 和 #1，以及一个表示两者相加的新值编号 #2，它的签名是 `+:#0:#1`。但常量相加可以在编译时求值，所以可以化简。下面的输出展示了优化后的值编号过程：

```
VN #0:  const_3
VN #1:  const_8
VN #2:  const_11
Alias a -> #2
```

清单 173：折叠后的图

2 的签名现在表示一个常量，说明代数化简已经生效。

从值编号回到表达式

经过值编号和化简，每个表达式都关联到一个化简后的值编号。在 Croqtile 中，这是 `mdspan` 类型形状推导的重要一步。

mdspan 类型是一种部分类型，定义基础类型元素的个数。编程时，它和某个基础类型一起，决定一个 spanned 对象占多少内存。

mdspan 的形状细节可以在运行时确定。但很多场景下，形状能在编译时完全求成固定数值。这时还可以在编译时触发静态内存分配，充分利用系统内存；否则就得生成计算形状的代码。

所以，除了常量值，还需要从值编号还原表达式。

词法作用域与限制

在 Croqtile 中，值编号是全局地施加在抽象语法树上的。这是语法制导的方法，没有基本块，也就没有数据流分析，因此无法推导维度会变化的形状。

阅读生成代码时，可以看到直接结果：常量形状可能已折叠成常数，符号形状则成为生成程序中的计算。值编号尽量保留并化简这些关系，但不会证明所有数学恒等式。因此，手工看来等价的表达式，有时仍需要改用更明确的写法。

限制

更具体地说，有两条限制：

- 任何 mdspan 都不能含有有界整数类型的元素，也不能由有界 ituple 生成。
- 简单整数类型和 ituple 类型不能被重新定义。

参考文献

[1] Briggs P, Cooper K D, Simpson L T. Value numbering[J]. Software: Practice and Experience, 1997, 27(6): 701-724.

3.4 并行性、空间说明符与加掩码(masking)

并行性：Croqtile 如何表示并行工作

前两章使用了较简单的例子：`parallel {i, j} by [4, 8]` 创建 32 个实例，每个实例处理一个元素，却尚未指定这些实例的执行位置。对逐元素加法和理解数据搬运来说，这样处理没问题——编译器会选择默认配置。

如何看待并行任务

在接触 Croqtile 语法之前，先把「并行」到底是什么意思说清楚。

假设有八个彼此独立的任务——八个要相加的分块、八行要处理的数据，等。你可以一次把八个任务都描述出来，称之为「并行」。但这句话完全没说明有多少任务真的在同时运行：在单核 CPU 上，它们一个接一个执行；在 4 核 CPU 上，也许同时执行四个。




图 12：同样的八个任务，在每次执行一个、四个或八个任务的示意调度下，分别需要八个、两个或一个时间步。

并行性描述哪些任务可以独立执行，执行资源则决定同一时刻能推进多少任务。

如果分块数量和启动尺寸由同一组常量表示，修改分块就会迫使资源映射一起改变。将两种描述分开后，这些选择更容易调整。

Croqtile 用 `parallel` 描述独立工作，用空间说明符描述映射。因此，可以先理解工作划分，再判断某个轴应映射到块、线程还是协作组。

矩阵乘法：组合起来

有了 `parallel`、`foreach`、`dma.copy`、`chunkat`、`#` 和空间说明符，分块矩阵乘法便可以组合实现。

思路是：用 `[128, 256]` 的矩阵乘以 `[256, 256]` 的矩阵，得到 `[128, 256]` 的结果。

控制结构

Croqtile 表达并行和循环的方式与 C++ 不同，但程序内部的分支处理仍然沿用 C++ 的 `if-else` 块。

顺序性与并行性

重复性任务在编程中很常见。

目前用得最广的并行范式是单程序多数据：代码只写一次，却以多个实例同时执行。除非显式同步，各实例彼此独立运行。Croqtile 采用这一范式，并用 parallel-by 块来抽象并行性。

有前后依赖的工作需要顺序循环，例如沿 K 切片累加部分结果。Croqtile 将 `with-in` 声明的有界范围与 `foreach` 执行的遍历分开，因此可以在遍历前后安排工作，多缓冲流水线就使用了这一结构。

循环处理必须依次执行的工作，`parallel-by` 处理彼此独立的实例。

`parallel-by` 块声明一组彼此独立的实例；空间说明符则规定这些实例如何分组。

并行执行块

在 Croqtile 中，并行运行的代码放进并行执行块，表示同一段代码有多个实例同时执行。

小结

`parallel-by` 块声明独立的实例，空间说明符把它们分组；掩码再决定其中哪些实例真正执行某条语句。

必须依次执行的工作仍然需要循环；2.7 节会介绍它们在 Croqtile 中的写法。

并行化与加掩码

编写单程序多数据代码时，可能启动了固定数量的并行线程，但任务不能平均分配。掩码使有有效任务的线程执行，让其余线程保持非活跃状态。

在 Croqtile 代码里，掩码可以是隐式的，也可以是显式的。

显式掩码 / 条件

线程掩码这个概念，从所有 SPMD 实例的整体视角描述执行状态。但在 SPMD 编程实践中，程序只有单线程视角，于是线程掩码表现为一个布尔表达式，通常是与线程标识符有关的比较结果。

后面的示例里，Croqtile 以实验性质支持对整个 `foreach` 块加显式掩码，也就是把循环代码整段屏蔽。例如：

```
__co__  void foo() {
  parallel p by 6 {
```

```
    with q in [2] {
      foreach q if (p == 0) {
        // this iteration only work for parallel thread 0
      }
    }
  }
}
```

清单 174：显式掩码 / 条件

隐式掩码

Croqtile 中有些代码结构自带隐式掩码，多层 `parallel-by` 块就是典型。下面是一个例子：

```
__co__  void foo() {
  parallel p by 6 {
    // parallel-level-0:
    //   code here is as if implicitly masked 'if (q == 0)'
    parallel q by 2 {
      // parallel-level-1:
      //   code here is for all 'q' threads
    }
    // parallel-level-0:
    //   code here is as if implicitly masked 'if (q == 0)'
  }
}
```

清单 175：隐式掩码

本例有两层并行。位于 `parallel p by 6` 块内、却在 `parallel q by 2` 块之外的代码，只属于并行层次 0。然而在某些目标平台上，实际会启动 2 个并行线程，分别执行并行层次 0 或并行层次 1 里的代码。于是，只属于并行层次 0 的那部分，就好像被一个 C++ 的 `if (q == 0)` 块保护着。

条件也可以用于保护整个 `foreach` 循环，控制循环体是否执行。

实验特性：`within` 的可选 Where-Binding

还可以追加 where 子句，在 `with-in` 语句定义的多个有界变量之间施加 Where-Binding 约束，让不同的有界变量互为别名。例如：

```
with {m, n} in [M, N], {n_p, k} in [N_P, K]
where n_p <-> n {
  // matmul implements with m, n, K. 'n_p' always refers to the same value as 'n'.
}
```

清单 176：实验特性：within 的可选 Where-Binding

语法上，`<->` 运算在两个有界变量之间建立 where-binding。在 `with-in` 块里，任何对 `n_p` 的引用都指向 `n`，反过来也一样。

Croqtile 主要面向单程序多数据编程，但也通过线程掩码支持多程序多数据(MPMD)执行；发散代码就写在 `inthreads` 块里。

SPMD 中的加掩码

在 SPMD 编程中，常常需要屏蔽掉一部分并行线程。比如，程序员把数据切成分块，交给多个线程并行或迭代处理，但可能除不尽，留下余量。




图 13：13 个数据分块在 4 个并行线程上的分派

上图把 13 个数据分块分派给 4 个并行线程。要处理完全部分块需要 4 次迭代，但最后一次只有线程 0 需要处理分块。前三次迭代的线程掩码都是 `1111`，只有最后一次是 `0001`（最低位对应线程 0）。线程掩码由若干布尔位组成，`1` 表示活跃，`0` 表示非活跃。所以本例中只把线程 0 设为活跃，避免在最后一次迭代中处理无效分块。

一致与发散

加掩码是实现层面的概念。从 SPMD 编程的视角看，处理数据分块的代码通常被称为发散的，因为并非所有线程实例都执行同一段代码。程序员应当意识到，自己的 SPMD 代码由两部分组成：

- 一致代码：所有线程执行同一条代码路径。
- 发散代码：只有被掩码选中的线程执行发散代码路径。

现实中的不同需求，需要 SPMD 代码里有发散代码来处理。换一种范式看，在 SPMD 程序里使用发散代码，甚至能模拟多程序多数据的行为：MPMD 里不同线程执行不同代码，所以发散在概念上把 SPMD 扩展到了 MPMD 的范围。

在 Croqtile 中，可以用 `inthreads` 块来写发散代码。

多层次的加掩码

线程掩码可以施加在不同的并行层次上。下面这个例子演示了这一点：

```
__co__  void foo() {
  parallel p by 3, q by 4 {
    inthreads (p < 2 && q == 0) {
      // divergent code for thread (0, 0), (1, 0)
      // thread-mask: 011-0001
    }
    inthreads (q == 1) {
      // divergent code for thread (0, 1), (1, 1), (2, 1)
      // thread-mask: 111-0010
    }
  }
}
```

清单 177：多层次的加掩码

这段代码用了两层并行：

- 外层（`p`）：并行数为 3
- 内层（`q`）：并行数为 4

第一个 `inthreads` 谓词（`p < 2 && q == 0`）把执行限制为：

- 外层并行 ID：`0, 1`（不含 2）
- 内层并行 ID：仅 `0`

线程掩码 `011-0001` 反映了这些约束，两个层次之间用连字符 `-` 分隔。

第二个谓词（`q == 1`）不限制外层（`p`），允许所有外层 ID（`0, 1, 2`），只把内层限制为 `q == 1`。

小结

加掩码让原本一致的并行区域内部也能出现发散执行。开发者既可以用 `inthreads` 块做显式线程掩码，也可以借 `parallel-by` 构造隐式控制，把执行限制在特定线程上。

加掩码确定哪些实例执行区域，其他实例是否在区域结束处等待，则取决于同步形式。第 3.8 节讨论异步区域：程序需要用事件表达数据依赖，不能依赖每个区域结束后的汇合。

3.4.1 示例剖析：分块矩阵乘法

标量矩阵乘法（不使用 DMA）

第一个版本用 `parallel` 划分输出，用 `.at()` 逐个读取元素，尚未加入显式的数据搬运。

```
__co__ s32 [128, 256] matmul(s32 [128, 256] lhs, s32 [256, 256] rhs) {
  s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] output;
  parallel {p, q} by [16, 64] {
    foreach index = {m, n, k} in [128 / #p, 256 / #q, 256]
      output.at(p#m, q#n) += lhs.at(p#m, k) * rhs.at(k, q#n);
  }
  return output;
}
```

清单 178：标量矩阵乘法（不使用 DMA）




图 14：[128, 256] 输出按 [16, 64] 网格划分，每块形状为 [8, 4]；图中只画出开头的一部分分块。

可以从输出形状开始，逐步核对并行划分、块内范围与全局坐标。

输出声明从 `lhs.span(0)` 取得 128 行，从 `rhs.span(1)` 取得 256 列。收缩维度出现在两个输入中，但不会成为输出维度。

声明 `parallel {p, q} by [16, 64]` 为同一并行层次提供两个坐标轴。1,024 对索引将输出划分为每块八行四列。

循环将 `m`、`n` 和 `k` 绑定为 `index` 的分量。前两者遍历输出块内位置，第三者遍历收缩维度。迭代次数直接来自输出划分：

- `128 / #p = 128 / 16 = 8`：每块的行数。
- `256 / #q = 256 / 64 = 4`：每块的列数。
- `256`：完整的收缩维度。

组合行索引 `p#m` 的值为 `p * 8 + m`。p 遍历 16 个行分块，m 遍历每块八行，合起来覆盖第 0 到 127 行。列表达式 `q#n` 使用相同规则，每块四列。

对每个输出位置，语句体沿 K 累加 `lhs.at(p#m, k) * rhs.at(k, q#n)`，所有贡献进入同一个输出元素。求和之前累加值必须为零，简略清单中的这项初始化需要补齐。

3.4.2 追踪一个输出元素

按照第 3.6.1 节 DMA 矩阵乘法的块与线程划分，追踪输出位置 `(37, 50)`。该例使用 8 × 16 的块网格，每块负责 16 × 16 的输出分块。这与前面标量示例中的 16 × 64 逻辑网格不同，但两者覆盖相同的输出形状。

各块把 128 行划分为 8 个大小为 16 的分块：`px = 37 / 16 = 2`，偏移 `qx = 37 % 16 = 5`。列方向把 256 划分为 16 个大小为 16 的分块：`py = 50 / 16 = 3`，偏移 `qy = 50 % 16 = 2`。于是块为 `(2, 3)`，线程为 `(5, 2)`。

对该线程，K 循环执行 16 次迭代。在 `tile_k = 0` 这次迭代中，`dma.copy` 把 `lhs` 的第 32..47 行、K 的第 0..15 列装入共享的 `lhs_load`，把 `rhs` 的 K 第 0..15 行、第 48..63 列装入共享的 `rhs_load`。内层 `foreach k in [16]` 把 `lhs_load.data.at(5, k) * rhs_load.data.at(k, 2)`（$k = 0..15$）累加到 `output.at(37, 50)`。随后 `tile_k = 1` 装入下一条 K 条带，依此类推。16 次迭代之后，`output.at(37, 50)` 中就是完整的点积——与标量参考版本的答案相同。

3.5 分块选择与数据表达式

`chunkat`、`subspan` 与 `view().from()`：三种选取分块的方式

分块表达式需要回答两个问题：区域有多大，从哪里开始？使用 `chunkat` 时，有界索引提供划分数量并选择一块；使用 `subspan(...).at(...)` 时，分块形状显式给出，坐标按块计数；使用 `view(...).from(...)` 时，形状和起始元素坐标都显式给出。窗口不落在规则分块边界上时，这种区别尤其重要。

`#`：合成与范围

一元形式 `#p` 取得索引上界，二元形式 `p # i` 将外层与内层索引组合起来，其值为 `p * #i + i`，上界为 `#p * #i`。若有八块、每块 16 个元素，第 2 块的块内第 5 个元素就对应 128 个元素范围中的第 37 个。

处理不规则访问

尺寸能够整除且起点遵循固定网格时，规则分块很合适。其他核函数可能需要不同描述：专家批次从运行时偏移开始，卷积窗口相互重叠，最后一个分块的有效元素可能不足。扁平输入也可能需要先解释为多维视图，再参与计算。

下面的操作调整所选区域或形状，使外围算法仍保持原有结构。得到的视图仍需满足所选搬运操作的要求，包括形状、布局以及目标平台特定的对齐约束。

分块与流动

`chunkat` 表达式既可以作 DMA 语句的源，也可以作目标。只把它用在源上，通常是把输入或缓冲区切成更小的块，搬到离处理器更近的存储；只用在目标上，则通常是搬运缓冲区，拼出输出的一部分。下面的代码是一个例子：

```
__co__ auto foo(f32 [36] input) {
  f32 [36] output;
  parallel p by 6 {
    f0 = dma.copy input.chunkat(p) => shared;  // tile the source
    dma.copy f0.data => output.chunkat(p);     // un-tile the destination
  }
  return output;
}
```

清单 179：分块与流动

本例把 `chunkat` 用在目标，把 `shared` 里的数据块搬出来，「反分块」地写进输出。注意，如果目标的数据表达式用的不是 storage，Croqtile 编译器就要求源数据和目的数据的形状、元素类型完全一致。

同时在源和目标两端使用 `chunkat` 表达式，目前几乎没有任何目标平台支持。

用 `#` 合成两个有界变量以分块

第 3.10.2 节 RGB 转灰度示例将工作实例索引 q 与顺序图像索引 n 组合起来。`q # n` 为每个实例分配连续图像。N = 18、共有六个实例时，内层上界是 3，所以实例 1 处理图像 3、4、5。下面沿用这一划分。

共有六个工作实例时，q 的上界是 6，n 的上界是 N / 6。组合后的上界为 N，值为 `q * (N / 6) + n`。其余索引 h、w 选择空间分块，通道维保持完整。因此，实例分配与局部遍历共同确定源分块及对应输出位置。

交换操作数会改变分配方式。N = 18 时，随着 n 递增，`n # q` 会让实例 1 处理图像 1、7、13，而 `q # n` 选择的是连续的图像 3、4、5。运算符将这种调度选择直接写入数据表达式，实际性能取决于所得访问在目标平台上的表现。

3.5.1 任意偏移窗口：`view` 与 `from`

混合专家核函数中，不同专家经常处理不同数量的词元。每位专家数据的起点到运行时才确定，固定分块网格未必能描述所需切片。窗口可以先为切片确定自己的起点，再进行内部划分。

表达式 `view(M, N).from(row, col)` 描述从给定元素坐标开始的 M × N 矩形。选择区域不必落在分块网格边界上，但使用该视图的搬运仍需满足自身的对齐和形状要求：

```
1 patch = matrix.view(16, 16).from(37, 50);
```

清单 180：常量偏移处的窗口

该表达式选取从第 37 行、第 50 列开始的 `[16, 16]` 切片。原点可以是任意运行时值。




图 15：图中用从 (2, 3) 开始的 [4, 4] 小窗口说明原理；正文代码从 (37, 50) 选取 [16, 16] 窗口时遵循相同规则。

`view` / `from` 的优势在于可组合性：选定窗口后，后面的所有操作——`subspan`、`chunkat`、`dma.copy`——都作用在这个窗口上，就像它是一个独立的张量。流水线保持不变，只是起始位置发生变化：

```
expert_lhs = lhs.view(expert_M, K).from(expert_offset, 0);
dma.copy expert_lhs.subspan(WARP_M, TILE_K).at(block_m, iv_k) => shared;
```

清单 181：运行时偏移处的窗口

在 MoE 栈里，每个专家的 token 批次都从动态行 `expert_offset` 开始。`view` / `from` 只调整流水线入口的操作数；下面的 DMA、暂存和 MMA 循环，对每个专家都执行同一段代码。

划分数量已能描述所需区域时，使用 `chunkat`。起点是显式元素偏移时，使用 `view` 和 `from`，再在窗口内部进行规则划分。这样就能将外层不规则选择与内部重复工作分开。

3.5.2 跨步分块：`subspan`、`step` 与 `at`

表达式 `subspan(M, K).at(i, j)` 使用分块坐标。没有显式步长时，元素起点为 `(i * M, j * K)`。指定步长会改变相邻分块起点之间的距离，但不改变选中分块的大小。

加上 `.step(sM, sK)` 会改写步长：分块之间相隔 `sM` 行、`sK` 列，可以按指定间隔排列：

```
matrix.subspan(16, 16).step(32, 32).at(i, j);
```

清单 182：带步长的分块：.subspan、.step 与 .at




图 16：小图比较紧密排列的 [3, 3] 分块与 step(5, 5) 的间隔排列。正文的 [16, 16] 分块采用 step(32, 32)，留下 16 个元素的间隔。

分块 `(0,0)` 从 `(0,0)` 开始，而分块 `(1,0)` 从第 32 行开始（不是第 16 行），留出 16 行的间隔。省略 `.step` 时，步长等于分块尺寸，也就是紧凑排列的情形。

步长小于分块尺寸时，窗口相互重叠；步长更大时，窗口之间留下空隙。例如，16 行窗口每次前进八行，会与下一个窗口共享一半行。步长控制起点序列，不应与分块内部元素之间的存储步幅混淆。

3.5.3 用 `span_as` 做布局重解释

布局重新解释：`span_as`

有些核函数把数据当作扁平的一维条带载入，却要把它作为二维矩阵交给 MMA。朴素的做法是把数据复制到一个改过形状的缓冲区；`span_as` 则不拷贝，直接就地重新解释现有缓冲区的形状：

```
flat_buffer.span_as([rows, cols])
```

清单 183：扁平条带被重新解释为矩阵

元素个数保持不变，只有逻辑秩改变，不搬运任何数据。

```
strip_load = dma.copy data.chunkat(tile) => shared;
tile_2d = strip_load.data.span_as([tile_m, tile_k]);
ma = mma.load tile_2d.chunkat(_, iv_warp);
```

清单 184：使用重新解释结果的搬运语句

`rows * cols` 的乘积必须等于底层区域的元素数量。重解释形状会保留线性元素顺序，因此不能转置矩阵，也不能去掉行间填充。尺寸为常量时，编译器能在执行前检查元素数量；尺寸来自输入时，实际调用也必须满足同一约束。




图 17：16 个元素的缓冲区重解释为 [4, 4] 视图，线性顺序保持不变；图中将一维数据分成两行显示，便于阅读。

3.5.4 分块选择：小结与语法

小结

概念	语法	作用
软件 DMA	`dma.copy` / `dma.copy.swiz<N>`	线程协作的分块传输
重排	拷贝上的 `.swiz<N>` 与 `mma.load.swiz<N>`	无布局冲突的共享内存布局；对不同搬运路径效果相同
任意窗口	`view(M,N).from(r,c)`	不规整或运行时定位的切片
带步长的分块	`.subspan().step().at()`	非紧凑布局、相互重叠的模板
不完整分块	`.zfill`	把越界元素补零
形状重新解释	`span_as([dims])`	暂存缓冲区的零拷贝变形

语法速览

语法	含义
`dma.copy.swiz<N>` src => dst	采用以字节计的重排宽度 `N` 的拷贝
`mma.load.swiz<N>` src	与重排 `N` 一致的 MMA 操作数加载

语法	含义
`.view(M, N).from(r, c)`	任意偏移处的 `M x N` 窗口
`.subspan(M, K).step(sM, sK).at(i, j)`	带步长的分块选择
`.zfill`	把拷贝源中的越界元素补零
`span_as(dims)`	把线性存储重新解释为带形状的张量

3.6 节把上面的分块表达式用作搬运语句的源与目的。对于程序中确实需要纯 C++ 的部分，2.13 节汇集了 `__device__` 函数、预处理守卫与注入的源代码文本。

3.6 数据搬运：操作、配置与异步模式

到目前为止已具备的内容

已介绍的构造可以拼成一副骨架：一个参数和返回值都带类型、带形状的 `__co__` 函数；用 `parallel` 和 `.at()` 做逐元素计算；用 `lhs.span` 从输入推导输出形状；以及主机侧用 `make_spandata` / `.view()` API 创建、传递张量。

2.9 节会引入 `dma.copy` 和 `chunkat`，用来表达分块级的数据搬运。

数据搬运：分块搬运引擎

逐元素写法使用标量索引：选一个位置、读输入、计算、写输出。

分块实现则先选择区域，将其暂存到计算使用的存储中，再在那里复用数据。Croqtile 直接表达这次搬运，也能将属于搬运过程的变换写入同一语句：

- `dma.copy` 原样搬运一个分块。
- `dma.transp<...>` 在搬运的同时置换维度。
- `dma.pad<...>` 扩大分块并填充边缘。

这一模型的核心语法和规则，决定了 DMA 代码能否正确、高效地转换为目标代码。




图 18：标量索引逐个读取元素；显式分块搬运先选择分块，再将其复制到 shared 存储。

其他操作：`transp` 与 `pad`

普通复制保留源的形状和元素顺序。目标需要不同维度顺序时使用 `transp`，需要增加位置并填入指定值时使用 `pad`。目标形状也是操作的一部分，后续分块选择和计算应使用变换后的形状，而不是原始形状。

异步操作：DMA 语句

除了并行执行，Croqtile 只允许一种固定形式的异步操作：DMA 语句。

概念上，DMA 语句与 SPMD 代码异步执行，行为很像 CPU 的异步线程，只是受 DMA 配置的约束（CPU 上的异步线程则可以执行一般程序代码）。

一条基本的 DMA 语句把源分块搬到目的存储，并返回一个异步句柄。

```
global f32 [10] g_data;
local f32 [10] l_data;
f = dma.copy.async g_data => l_data;
// ... async operations
wait f;         // explicit wait
```

清单 185：一个异步 DMA 声明

注意对 `f` 的赋值。它是异步 DMA 实体的句柄，在 Croqtile 中称为该 DMA 操作的「期值」。程序员可以显式写出同步语句 `wait`，暂停当前线程直到期值到达；不写的话，线程就和 DMA 操作并行地继续执行。

显式声明临时缓冲区可能需要重复代码。Croqtile 提供了更简单的语法：

```
global f32 [10] data;
```

```
f = dma.copy data => local;
... f.data;  // retrieve the 'local' data from the future
```

清单 186：带存储的同一种声明

这里不必指定 DMA 把数据搬到哪个确切位置，只要说明目的内存类型。要取用已搬运的数据，调用期值的 `data` 成员即可。另外，这个 dma 操作没有标 `.async`，所以对 `f` 的 `wait` 既不需要，也不能执行。

简写形式将分配交给编译器，但数据依赖并未改变。仍需通过期值确认目标，等待异步搬运完成，并检查后续操作是否接受所得形状与存储位置。下面的高级模式允许多次搬运同时进行，同时保留这些要求。

数据搬运语句

Croqtile 要处理多个层次的数据搬运。它沿用了这个术语，并把数据搬运抽象为 DMA 操作。

操作类型

Croqtile 在软件层把这些功能映射成不同的 DMA 操作类型。支持的操作包括：

- `dma.copy`：直接拷贝扁平内存。
- `dma.pad`：搬运带形状数据的同时做填充。
- `dma.transp`：搬运带形状数据的同时做转置。

填充、转置这些细节，作为 DMA 操作的参数来配置。例如：

```
global f32 [32, 16, 9] input;
dma.transp<0, 2, 1> input => shared;  // Result shape [32, 9, 16]
dma.pad<{1, 0, 3}, {0, 1, 2}, {0, 0, 0}, 0.1f> input => shared; // Result shape
[33, 17, 14]
```

清单 187：操作类型

这里的 DMA 配置用 `<...>` 括起，内容随操作不同而变化。以某个目标平台为例，具体的配置语法和限制如下：

要注意，`dma.copy` 之外的 DMA 类型，支持程度因平台而异。比如在某些平台上，它可能映射到专用搬运引擎，也可能是对多个线程加载指令的编排。

数据搬运对 tileflow 程序至关重要。DMA 语句为各个层次各提供一种形式，从单次拷贝一直到链式非阻塞传输。

完全非阻塞 DMA 模式（Croqtile 中的链模式）

使用前一次搬运结果的传输，必须在前一次完成后才能开始。`after` 子句记录这项依赖，而不要求发起操作的代码当场等待。下面的例子将暂存缓冲区的复制与此前操作连接起来：

```
out_store = dma.copy.async l2_out => output.chunkat(m_tile, n_tile) after
out_store_s;
```

清单 188：完全非阻塞 DMA 模式（Croqtile 中的链模式）

这个例子里：

- `out_store` 是把数据从 `l2_out` 搬到 `output.chunkat(m_tile, n_tile)` 的异步 DMA 操作。
- `out_store_s` 是另一项 DMA 操作或事件，必须在 `out_store` 开始前完成。
- `after out_store_s` 语法规定，`out_store` 只能在 `out_store_s` 完成后启动，从而保证主线程不被阻塞。

依赖尚未满足时，发起操作的代码可以继续执行，但目标并不会立即变得可读，源也不能因此提前复用。后续消费者仍需要等最终搬运完成。阅读搬运链时，应沿源到目标检查每次交接，包括最后回到普通计算的那一次。

3.6.1 示例剖析：DMA 矩阵乘法

DMA 矩阵乘法：共享存储中的分块

```
__co__ s32 [128, 256] matmul(s32 [128, 256] lhs, s32 [256, 256] rhs) {
  s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] output;
  parallel {px, py} by [8, 16] : block {
    foreach {tile_k} in [16] {
      lhs_load = dma.copy lhs.chunkat(px, tile_k) => shared;
      rhs_load = dma.copy rhs.chunkat(tile_k, py) => shared;
      parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread {
        foreach k in [256 / #tile_k]
          output.at(px#qx, py#qy) += lhs_load.data.at(qx, k) * rhs_load.data.at(k,
qy);
      }
    }
  }
  return output;
}
```

清单 189：DMA 矩阵乘法：共享存储中的分块




图 19：每个 block 为当前 K 切片装入两个 [16, 16] 操作数分块，再由 256 个线程累加该 block 的 [16, 16] 输出分块。

标量版本一次索引一个元素；分块版本先把一个分块复制到共享存储，再在这块数据上计算：

- 外层 `parallel` 现在用 `: block` 和花括号形式的索引 `{px, py}`。8 × 16 的块网格覆盖整个输出。
- 对 `tile_k` 的 `foreach` 分 16 步走完 K 维。每一步用 `dma.copy ... => shared` 把 `lhs` 和 `rhs` 的一条条带复制到 `shared` 存储。
- 内层 `parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread` 在每个块里创建 256 个线程，每个线程负责块内分块的一个输出元素。
- 算术从 `lhs_load.data` 和 `rhs_load.data` 读取，也就是共享内存里的副本，而不是全局的 `lhs` 和 `rhs`。

合成索引分两层：`px#qx` 把块索引 `px` 和线程索引 `qx` 合成为全局行，`py#qy` 对列做同样的事。

块网格 `[8, 16]` 为每块分配 16 行、16 列输出。块内 `[16, 16]` 个线程各负责一个输出元素。K 方向共有 16 个分块，每块含 16 个元素，共同覆盖大小为 256 的完整收缩维度。

数据复用发生在块内：装入的左侧分块为多个输出列供数，右侧分块为多个输出行供数。K 循环遍历各切片一次，将贡献累加到同一组输出位置。与标量示意代码一样，需要在累加前将输出初始化为零。暂存改变了内层循环的读取位置，点积本身保持不变。

3.6.2 多缓冲(multi-buffering)：`dma.any`、`swap` 与 `rotate`

用 `swap` 做双缓冲

给 K 循环准备两个逻辑缓冲区：计算使用缓冲区 0 时，DMA 将下一个分块装入缓冲区 1。计算完成后交换句柄，原来的“下一个”变成“当前”，释放的槽位供下一次装入使用。

在 Croqtile 中，这一过程由 `dma.copy.async`（非阻塞拷贝）、`dma.any`（占位期值）、`swap`（交换期值句柄）和一个三阶段循环来表达：

```
__co__ auto matmul(s32 [M, K] lhs, s32 [K, N] rhs) {
  s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] output;
  parallel {px, py} by [8, 16] : block
    parallel {qx, qy} by [16, 16] : thread {
    with tile_k in 16 {
      // Prologue: start loading tile 0
      lf0 = dma.copy.async lhs.chunkat(px, tile_k) => shared;
      rf0 = dma.copy.async rhs.chunkat(tile_k, py) => shared;
      // Placeholder futures for buffer 1
      lf1 = dma.any;
      rf1 = dma.any;
      // Steady state: load next tile while computing on current
      foreach tile_k(1:) {
        lf1 = dma.copy.async lhs.chunkat(px, tile_k) => shared;
        rf1 = dma.copy.async rhs.chunkat(tile_k, py) => shared;
        wait lf0, rf0;
        foreach k in [256 / #tile_k]
          output.at(px#qx, py#qy) += lf0.data.at(qx, k) * rf0.data.at(k, qy);
        swap(lf0, lf1);
        swap(rf0, rf1);
      }
      // Epilogue: compute on the last loaded tile
      foreach k in [256 / #tile_k]
        output.at(px#qx, py#qy) += lf0.data.at(qx, k) * rf0.data.at(k, qy);
    }
  }
  return output;
}
```

清单 190：用 swap 做双缓冲

三个阶段

前序阶段发起第 0 块的装入，用 `lf0` 和 `rf0` 表示。此时还没有上一块可供计算，这两次搬运为后面的循环建立初始状态。

稳定阶段先用 `lf1` 和 `rf1` 发起下一块的装入，再等待当前块就绪，并从 `lf0` 和 `rf0` 读取计算。两对期值对应不同缓冲区，因此下一块的搬运可以与当前计算重叠，并不要求下一块先装入完成。当前计算结束后，`swap` 将下一对变为下一次迭代的当前对。

循环停止发起搬运后，收尾阶段处理最后装入的分块。读取之前，仍需确认它已装入完成。上面的清单用于展示期值轮换，省略了最后一次等待和输出初始化；实际执行累加时必须补齐这两项，也必须像稳定阶段一样保证读取时数据已就绪。

`swap`：交换的是名字，不是字节

操作 `swap(lf0, lf1)` 交换表示当前和下一缓冲区的句柄，不复制元素，也不等待搬运。三个缓冲区可用 `rotate(f0, f1, f2)` 轮换句柄。无论哪种情况，都应在交换后继续追踪句柄，确定读取之前需要等待哪次搬运。

`dma.any`：占位期值

`dma.any` 在尚未发起搬运时先声明期值名字，使两个句柄都能位于包含循环与收尾代码的作用域中。占位期值并不包含已就绪的分块，必须先用实际搬运替换它，才能使用其数据。

用 Croqtile 做多缓冲优化

要激进地优化高性能计算核函数，一个有效的办法是让计算与 DMA（直接内存访问）数据搬运重叠。这种做法叫多缓冲优化，通常要求程序员管理多个缓冲区。

在 Croqtile 中，这种做法需要两个关键原语：占位期值 dma.any，以及 swap/rotate 函数：

```
1  __co__ s32 [6, 17, 128] ele_add(s32 [6, 17, 128] lhs,
2                                  s32 [6, 17, 128] rhs) {
3    s32[lhs.span] output;
4    parallel p by 6 {
5      with index = {x, y} in [17, 4] {
6        local s32 [rhs.span / {#p, #x, #y}] l_out;
7        foreach x { // first bunch
8          lfA = dma.copy.async lhs.chunkat(p, x, y) => local;
9          rfA = dma.copy.async rhs.chunkat(p, x, y) => local;
10         lfB = dma.any;  // dummy DMA used for multi-buffering
11         rfB = dma.any;
12         foreach y(1:) {
13           lfB = dma.copy.async lhs.chunkat(p, x, y) => local;
14           rfB = dma.copy.async rhs.chunkat(p, x, y) => local;
15           wait lfA, rfA;  // wait another bunch
16           call kernel(lfA.data, rfA.data, l_out, |lfB.span|);
17           dma.copy l_out => output.chunkat(p, x, y - 1);
18           swap(lfA, lfB); // exchange futures
19           swap(rfA, rfB);
20         }
21         lf = select(#y % 2, lfB, lfA);
22         rf = select(#y % 2, rfB, rfA);
23         wait lf, rf;  // handle the last bunch
24         call kernel(lf.data, rf.data, l_out, |lfB.span|);
25         dma.copy l_out => output.chunkat(p, x, y(-1));
26       }
27     }
28   }
29   return output;
30 }
```

清单 191：用 Croqtile 做多缓冲优化

这个加法核函数为每份输入维护两组局部缓冲区。A 句柄表示当前操作数，B 句柄接收下一次装入。当前结果计算并写回后，通过交换句柄推进两组角色。左右输入沿同一调度前进，使每次加法使用相互对应的分块。

实现把数据搬运和计算分成三个阶段：

- 前奏（第 8--11 行）：先（预）装入第一块数据。本例中缓冲区 A 被预先装好。
- 主体（第 12--20 行）：处理上一轮迭代或前奏预装的数据，同时预装下一轮要用的数据。
- 尾声（第 21--25 行）：只处理最后一块数据。

占位期值 `lfB` 和 `rfB` 在内层循环前声明，因此收尾代码仍能引用它们。循环先用实际搬运结果替换占位值，再使用其数据。若只在循环内部声明这些名字，处理最后一块时它们就已超出作用域。

第 18--19 行的 swap 语句交换期值，让第 15 行的 wait 语句能正常工作。注意，只有对应相同 DMA 操作的期值才能交换。另外，第 12 行 foreach 的迭代范围也调过：`foreach y(1:)` 表示对有界变量 `y` 的循环从第二个取值开始，一直到上界。第 17 行的 chunkat 表达式同样调过：`y - 1` 取 `y` 的当前值减 1，让主体阶段和前奏阶段正确衔接。这个调整是必要的：迭代次数要减 1，而预装载操作应该在计算「当前」数据块时装入「下一」块。也可以改用 `foreach y(:-1)`，再相应调整第 13--14 行预装载语句的 chunkat 表达式，效果一样。

第 25 行的 `y(-1)` 取出 `y` 在界内的「最后一个取值」。

第 21--22 行的 select 表达式处理有界变量 `y` 上界为奇数和偶数两种情况，无论哪种都能取得最后一块数据对应的期值。

如果想用两个以上的缓冲区，就要用 rotate 语句代替 swap。

3.7 收缩与布局约定

张量收缩：`mma` 语法


3.4 节的分块矩阵乘法是按 CPU 的方式计算内部收缩的：一个 `foreach k` 循环，每次迭代把两个标量相乘，累加到同一个输出元素上。这种写法可以得到正确结果。

真正的任务是二维张量收缩——C += A × B，其中 A、B、C 都是形状固定的小矩阵分块。它是每个 GEMM、每个以 im2col 矩阵乘表达的卷积、每个注意力头 QKT 的内层核函数。

困难在于矩阵元素如何分布到参与协作的操作数片段中。布局声明必须与数据布局一致，例如把列主序分块当作行主序片段使用，就可能得到错误结果。下面的颜色只示意分布，不表示某条指令的精确映射。

MMA operands are distributed fragments

Schematic lane-group ownership; the exact mapping depends on the instruction and data type.



The layout contract

mma.load prepares operand fragments

mma.store writes the result tile

Row/column declarations must match

Colors illustrate fragmented ownership, not an exact lane-to-element map for a specific MMA instruction.

图 20：操作数片段分布在协作的线程之间。颜色仅示意这种分布，不代表某条指令的精确寄存器映射。

Croqtile 用 `fill`、`load`、乘加和 `store` 表达收缩，由编译器处理片段元素在所选协作范围内的分布。程序员仍需选择兼容的分块形状并声明操作数布局，这层抽象以这些选择正确为前提。

MMA: initialize, load, accumulate, store

The load and multiply steps repeat for each K slice.

1 Initialize	`mc = mma.fill 0.0f;`	Set the accumulator
2 Load	`ma = mma.load lhs_tile;`	Prepare both operands
3 Accumulate	`mma.row.row mc, ma, mb;`	C += A × B
4 Store	`mma.store mc, output_s;`	Write the result tile

mma.load prepares ma and mb; layout declarations must match the staged operand layout.

图 21：先初始化累加器，再装入两个操作数、执行累加，最后写回；沿 K 切片重复装入和累加步骤。

扩大协作范围

无论多少线程协作完成一次收缩，四步语法都不变。变的是协作范围——以下示例围绕这一变化展开。

不完整分块、守卫与 `.zfill`

真实核函数常常以不完整的分块收尾。关键区别在于源分块形状和目的分块形状是否相同。

例如：

```
dma.copy.swiz<32>.zfill
  lhs.view(ROWS_M, TILE_K).from(base_m, base_k)
    => lhs_load_s;
```

清单 192：不完整分块、守卫与 .zfill

这里 `lhs_load_s` 的形状可能是 `[group_M, TILE_K]`，源视图的形状却是 `[ROWS_M, TILE_K]`；在最后一个分块上，`ROWS_M` 可能小于 `group_M`。这是源区域与目的区域之间的形状差异，此时 `.zfill` 的意思是：拷贝有效的源行，把目的分块剩下的行写零。

这正是 `.zfill` 的正确用法。

形状相同时，情况是这样：

- 源视图和目的分块形状相同时，编译器已经自动给运行时尾部加了守卫。
- 这时它会生成掩码，让越界元素既不被读，也不被写。
- 对把 `[100]` 张量切成 `[64]` 分块这类情况，这已经够了：最后一个分块只有 36 个有效元素。

`.zfill` 不是处理「任意不完整分块」的通用机制。它专门针对目的分块大于有效源区域、且目的端多出的部分必须填零的情形。

`.zfill` 为什么重要：

- 消费者只读有效区域时，编译器的自动掩码通常就够了。
- 消费者要读整个目的分块时，尤其是 MMA 片元，无效区域里必须是已知值。
- `.zfill` 把多出来的那块区域置零。

当有效源区域小于目的分块，且消费者会把目的端当作完整的稠密分块时，应使用 `.zfill`。这是带动态行数或带填充边缘分块的 GEMM 式流水线里的常见情形。

源和目的形状本来就相同时再加 `.zfill`，编译器可能警告说这个 `.zfill` 是多余的；反过来，形状不同时，编译器也可能警告需要 `.zfill`，免得未覆盖区域里出现未定义值。

`.swiz<N>`：面向消费者的共享内存布局

典型的 GEMM 暂存代码如下：

```
dma.copy.swiz<128> lhs.subspan(WARP_M, TILE_K).at(block_m, iv_k) => lhs_load_s;
ma = mma.load.swiz<128> lhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
```

清单 193：.swiz N：面向消费者的共享内存布局

装载侧和计算侧的重排必须一致。用 `.swiz<128>` 暂存的分块，消费者通常也要用匹配的重排来加载。

`.swiz<N>` 的取值决定共享内存中分块元素的排列，必须与 `mma.load.swiz<N>` 一致。

重排与布局冲突

交错布局改变暂存分块的元素在共享存储中的排列。逻辑矩阵形状不变，但读取方必须使用匹配的地址映射。Croqtile 的拷贝操作都提供这一选择：

```
dma.copy.swiz<128> src => dst;       // software DMA with swizzle
dma.copy.swiz<128> src => dst;
```

清单 194：一次带重排的拷贝

MMA 的读取路径必须使用相同的 `swiz<N>`，让地址与暂存的布局一致：

```
ma = mma.load.swiz<128> lhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
```

清单 195：一次带重排的 mma 加载

重排是拷贝自身的性质，而不是某个引擎独有的特性：`dma.copy.swiz<N>` 产生的共享内存布局与数据如何到达无关。

模板参数选择目标支持的交错模式。示例使用编号模式，其中模式 0 表示恒等映射。有效模式及兼容的分块尺寸取决于目标平台，搬运与 MMA 装入应采用同一套已记录的约定。

复制与 `mma.load.swiz<N>` 必须对布局达成一致。用不兼容模式读取交错分块，会把相同字节解释为不同矩阵位置，导致数值错误。修改任一操作时，都应将两者匹配视为正确性要求。




图 22：八个 bank 的简化示意：同一 bank 的不同地址访问需要串行处理，重映射则分散访问。复制与 MMA 装入必须采用一致的 swizzle。

稠密 FP16 之外：四步还能表达什么

上面的例子对稠密 FP16 分块使用 `mma.row.row`。同样的四步模式可以扩展到基本形式覆盖不到的工作负载。

稀疏收缩还需要一个元数据操作数 `me`，用来标明哪些元素非零：

```
mma.row.row.sp mc, ma, mb, me;
```

清单 196：一次稀疏收缩

`.sp` 后缀加上元数据操作数，其余仍是填充、加载、相乘、存储的顺序。任何布局组合都能用，比如 `mma.row.col.sp`。`me` 和 A、B 一起，从单独的元数据张量里载入。

对带分块缩放值的量化操作数，收缩还需要所选 A、B 分块对应的缩放值。`.scale` 形式将缩放与矩阵操作一起表达：

```
mma.row.row.scale mc, ma, mb, sc_a, sc_b;
```

清单 197：一次带缩放的收缩

收缩之后，每个结果元素由 `sc_a` 和 `sc_b` 缩放——不再需要单独的反量化核函数。如果缩放来源和标准的融合路径不同，缩放也可以写成独立语句：

```
mma.row.row mc, ma, mb;
mma.scale mc, sc_a, sc_b;
```

清单 198：另一种收缩布局

独立的 `mma.scale` 出现在某些 MoE 与混合精度核函数中。

`dma.copy.swiz<N>` 和 `mma.load.swiz<N>` 里的 `N` 必须一致，不一致就会读出错误数据。输出方面，`mma.store.transp mc, dst` 会把累加器的行和列互换后写出，适合下一阶段需要列主序数据的情形。

所有变体汇总在下表中，方便查阅。

3.7.1 示例剖析：单个协作组(cooperative group)

一组一分块：最简单的 MMA 矩阵乘法

最小示例将一个输出分块分配给用 `: group` 表示的协作组。函数接收左右操作数和调用方提供的输出缓冲区。沿着一个输出分块阅读代码：初始化累加器，遍历各 K 切片，将累加分块存入共享存储，最后复制到对应输出位置。

```
#define TILE_M 16
#define TILE_N 16
#define TILE_K 16
#define WARP_M 16
#define WARP_N 16
#define WARP_K 16
__co__ void matmul_wmma(global f16 [M, K] lhs, global f16 [N, K] rhs, global f16 [M, N] output) {
  parallel {block_m, block_n} by [cdiv(M, TILE_M), cdiv(N, TILE_N)] : block {
    shared f16 [TILE_M, TILE_N] output_s;
    parallel {warp_m, warp_n} by [cdiv(TILE_M, MMA_M), cdiv(TILE_N, MMA_N)] : group {
      mc = mma.fill 0.0;
```

```
      foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
        lhs_load_s = dma.copy lhs.subspan(TILE_M, TILE_K).at(block_m, iv_k) =>
shared;
        rhs_load_s = dma.copy rhs.subspan(TILE_N, TILE_K).at(block_n, iv_k) =>
shared;
        foreach iv_warp_k in [cdiv(TILE_K, MMA_K)] {
          ma = mma.load lhs_load_s.chunkat(warp_m, iv_warp_k);
          mb = mma.load rhs_load_s.chunkat(warp_n, iv_warp_k);
          mma.row.row mc, ma, mb;
        }
      }
      mma.store mc, output_s.subspan(MMA_M, MMA_N).at(warp_m, warp_n);
    }
    dma.copy output_s => output.subspan(TILE_M, TILE_N).at(block_m, block_n);
  }
}
```

清单 199：一组一分块：最简单的 MMA 矩阵乘法

函数返回 `void`，因为它直接写入参数 `output`。调用方提供该缓冲区，并在操作完成后读取结果。函数内部的 `output_s` 是 `mma.store` 与最终复制之间使用的暂存缓冲区。

向上取整除法 `cdiv(M, TILE_M)` 计算 M 方向分块数量，包括可能不足一整块的尾部。`(block_m, block_n)` 标识当前块负责的输出分块。操作数选择复用这些输出坐标，并加入当前 K 切片坐标。

当矩阵尺寸与分块尺寸都为 16 时，块网格为 1×1。更大的矩阵会产生更多输出分块。编译这段清单前，需要补充 `MMA_M`、`MMA_N` 和 `MMA_K` 的定义，并使它们与所选片段尺寸一致。

3.5 节详细讨论 `subspan` 和 `chunkat` 的区别。

> `subspan(h, w)` 声明固定大小的矩形视图形状，`.at(i, j)` 从父张量中选出想要的视图实例。换言之，`lhs.subspan(TILE_M, TILE_K).at(block_m, iv_k)` 的意思是「取位于 `(block_m, iv_k)` 的 `[TILE_M, TILE_K]` 分块」。需要显式分块形状时用 `subspan`；需要按已有维度的等分来切时用 `chunkat`。

累加器跨越整个 K 循环。若在循环内初始化，就会丢弃此前的贡献；若在循环内写回，得到的只是部分结果。将初始化放在循环前、写回放在循环后，能清楚表示输出分块的累加过程。

3.7.2 MMA 语法小结

语法速览

语法	含义
`mc = mma.fill 0.0`	把累加器分块初始化为零
`mma.fill.f16 0.0f` / `mma.fill.f32 0.0f`	显式指定精度的累加器
`mma.load.swiz<N>` src	按重排模式加载
`mma.row.row mc, ma, mb`	C += A × B（均为行主序）

语法	含义
`mma.row.col mc, ma, mb`	C += A × B（A 行主序，B 列主序）
`mma.row.row.sp mc, ma, mb, me`	带元数据操作数的稀疏 MMA
`mma.row.row.scale mc, ma, mb, sc_a, sc_b`	融合的 MMA 与逐分块反量化
`mma.scale mc, sc_a, sc_b`	独立的 MMA 后置缩放
`mma.store.transp mc, dst`	转置后写出累加器
`cdiv(a, b)`	向上取整除法
`__co__ void fn(...)`	就地写出结果的核函数

阅读修饰符时，应同时追踪数据路径。交错装入必须匹配复制产生的布局，稀疏操作需要同一操作数分块的元数据，缩放值也必须对应正在累加的分块。语句写得简短，并不意味着可以忽略这些关系。

3.7.3 MMA 设计小结

小结

主题	要点
二维张量收缩	在分块状操作数上做 C += A × B —— 通用的内层核函数
四步抽象	填充 → 加载 → 相乘 → 存储；编译器为各目标平台处理片元布局
扩大协作规模	语法保持不变
布局约定	`mma.row.row`、`mma.row.col` 等
稀疏与量化	`.sp` 增加元数据操作数；`.scale` 融合逐分块反量化
重排与流水线	`mma.load.swiz<N>` 匹配带重排的共享布局

收缩执行得更快，但装载和计算仍然轮流进行——3.8 节会引入角色专门化，让不同的线程组各司其职：一组装载数据，另一组做计算，使内存访问和数学运算在时间上重叠。

3.8 协调、流水线与持久调度

控制流：发散、并发与协同

每一种面向并行机的语言都必须回答同一个问题：当不同线程需要做不同的事情时，会发生什么？

CPU 的各个核心具有独立的程序计数器；共享指令流的线程遇到发散路径时，则需要依次执行各条路径，并屏蔽当前不执行的线程。

所有线程都求值该条件，条件为假的线程被屏蔽（停用）；这就是谓词执行——发散路径可能需要额外执行时间。

分块矩阵乘法还包含职责不同的工作：一个组装入下一批操作数，另一个组使用当前操作数计算。两组需要在明确的交接点之间独立推进。运行时条件描述实例选择哪个分支，而流水线还需要表达这些独立职责及其依赖关系。

Croqtile 引入两个额外的控制流原语来填补这个空白：

- **`inthreads.async`** —— 结构化并发区域：在编译时把线程分成若干组，各组同时运行不同的程序，编译器为它们生成彼此独立的指令流；
- **`shared event`** / **`wait`** / **`trigger`** —— 区域间通信：轻量级的同步令牌，让并发区域能安全地通信。

用 `inthreads.async` 构造结构化并发区域

形式 `inthreads.async` 将不同线程组分配到各自推进的区域，谓词标识负责该区域的组。生产者和消费者的职责固定，而进度取决于哪些缓冲区就绪，适合用这种方式表达。

```
parallel p1 by 2 : thread {
  inthreads.async (p1 == 0) {
  }
  inthreads.async (p1 == 1) {
  }
}
```

清单 200：用 inthreads.async 构造结构化并发区域

与 `if` 的区别是结构性的，不只是性能上的：

	`if`（谓词执行）	**`inthreads.async`（结构化并发）**
判定时机	运行时——每个线程都求值条件	编译时——线程归属已固定
指令流	一段程序；发散线程被屏蔽	每个区域各有一段程序
编程语言类比	任意语言中的 `if`/`else`	结构化并发中的 `async`/`spawn`（Trio、Go 协程、Cilk）

区域由词法作用域限定，编译器可以从程序结构中识别参与者。代码不会在运行时创建数量不定的任务，每个区域都在已声明的并行范围内执行。

不加 `.async` 时，区域在继续后续代码之前与外围执行汇合。加上 `.async` 后，其他区域可以独立推进，它们之间的数据交接需要显式同步协议。

下图展示了实际效果——生产者的 DMA 和消费者的 MMA 在时间上重叠：




图 23：两种调度都包含四组装入与计算任务。并发的生产者和消费者在遵守依赖关系的前提下重叠执行。

用事件做区域间通信

`inthreads.async` 创建并发区域之后，这些区域需要一种通信方式。Croqtile 提供了事件。

```
shared event full;
shared event empty;
```

清单 201：用事件做区域间通信

事件有两种操作：

- **`trigger name`** —— 发出条件已满足的信号（例如「数据已就绪」）
- **`wait name`** —— 阻塞直到相应的 `trigger` 触发

生产者写完一个分块后调用 `trigger full`，发出「数据就绪」的信号；消费者读取之前调用 `wait full`，阻塞到信号到达。对称地，消费者读完（缓冲区可以复用了）就触发 `empty`，生产者在写下一个分块之前等待 `empty`。

这是一种通过许可交接的有界缓冲区协议——`full` 是「数据可用」许可，`empty` 是「缓冲区空闲」许可。

同步实践：流水线、缓冲区与事件

缓冲流水线有两项顺序要求：消费者必须等生产者填完槽位后才能读取，生产者也必须等消费者用完槽位后才能覆盖。装入再快也不能省去第二项要求，消费者再快也不能省去第一项要求。

第 3.6.2 节的双缓冲模式由一个组发起搬运、等待当前输入并轮换句柄。生产者—消费者流水线则将这些职责分配给不同异步区域，再用事件传递就绪和复用信号；在单组版本中，这些顺序由组内指令安排表达。

两种模式解决的是同一个根本问题：不能在一方写入缓冲区的同时读取它。区别只在于解法的组织方式。

为什么没有事件就无法「直接重叠」

`swap` 模式之所以能够工作，是因为同一个线程组同时控制装载和计算——它清楚顺序。一旦拆成两组，就没法共享同一套 `swap` 调度了，需要额外的通信机制。

下图对比了严格的「先装载再计算」阶梯和双缓冲重叠：逻辑上的工作量一样，空闲时间却少了。




图 24：同样的四个 K 分块可以顺序执行，也可以通过双缓冲重叠执行。图中时间仅为示意，并包含流水线启动与收尾。

让它异步

和 `parallel-by` 语句类似，也可以让执行发散代码的线程与不执行发散代码的线程彼此异步。下面的例子展示如何在 SPMD 代码里做 MPMD 执行：

```
__co__  void foo() {
  parallel p by 6 {
    inthreads.async (p <= 2) {
      // divergent code for thread 0, 1, 2 (thread-mask: 000111)
    }
    inthreads.async (p > 2) {
      // divergent code for thread 3, 4, 5 (thread-mask: 111000)
    }
    sync.shared; // sync point
                 // all 'inthreads' paths must get executed
  }
}
```

清单 202：让它异步

本例把并行线程平均分成两个子组，并且不在每个 `inthreads` 块之后强制同步。这样两组的线程就能并行执行，模拟出 MPMD 的效果。不过 `sync.shared` 语句为所有线程建立了一个同步点，保证两条路径的代码都执行到该同步点之后。

只有外层 `inthreads` 能声明为异步。对任何内层 `inthreads` 块使用 `inthreads.async`，都会得到编译时错误。

事件实例

在 Croqtile 中，事件与存储说明符关联，可以是 `global`、`shared` 或 `local`；这个存储说明符决定了事件的实例。

```
__co__ void foo() {
  global event ge;     // single instance in the tileflow program
  parallel p by 2 {    // shared level
    shared event se;   // two instances, 1 for each shared instance
    parallel q by 6 {  // local level
      local event le;  // 12 instances in total, 6 for each shared instance
    }
  }
}
```

清单 203：事件实例

上面代码里的注释说明了事件实例。机制和带形状数据的声明相同，后者同样要求存储说明符。从实现角度看，事件可以做成指定存储层次里的布尔数据，因此也占用该层次的存储；但在概念上，事件属于某个特定层次，实例数就对应它的并行层次。

死锁

默认情况下，事件是无锁的，用于不同异步块之间的高性能同步。这意味着多个线程同时更新事件时有风险，尤其是 `wait`。

例如：

```
parallel p by 1 {
  shared event e;
  trigger e;   // one thread set e;
  parallel q by 2 {
    wait e;    // two threads can reset e;
  }
}
```

清单 204：单实例死锁

这段代码里，两个线程等待同一个事件 `e`。但 `wait` 会复位事件 `e`，因此可能出现 `thread-0` 在 `thread-1` 发现 `e` 已触发之前就把它复位的情况，结果 `thread-1` 永远无法解除阻塞，形成死锁。

```
qc = 2;
parallel p by 1 {
  shared event e[qc];
```

```
  trigger e;   // one thread set e[0] and e[1];
  parallel q by qc {
    wait e[q]; // no dead lock
  }
}
```

清单 205：信用计数死锁

这段代码使用事件数组，保证每个事件只由一个线程等待和复位。

3.8.1 典型模式：一个生产者与一个消费者

典型模式：1 生产者 + 1 消费者

`inthreads.async` 最常见的用途，是矩阵乘法里的 1P1C（一生产者、一消费者）划分：

```
parallel p1 by 2 : thread {
  inthreads.async (p1 == 0) {
  }
  inthreads.async (p1 == 1) {
  }
}
```

清单 206：典型模式：1 生产者 1 消费者

声明 `parallel p1 by 2 : thread` 在同一个外层块中建立两个线程角色。`p1` 的值选择职责，并不表示 K 方向的分块编号。

`p1 == 0` 的区域承担生产者职责，负责写入共享暂存缓冲区。若写入使用另一个已空闲槽位，另一组就可以同时推进计算。

`p1 == 1` 的区域承担消费者职责，读取已完成的分块并更新累加器。两个区域共享暂存存储，因此事件协议必须明确槽位何时从可写变为可读，以及何时重新可写。

共享地址空间要求明确的读写协调：没有协调的话，消费者可能在生产者还没写完缓冲区时就开始读。事件用于表达这一先后关系。

3.8.2 示例剖析：1P1C 核函数骨架

1P1C 矩阵乘法骨架

这个骨架省略了基于事件的同步；3.8.5 节会补上完整的流水线协议。

```
__co__ void matmul(global f16 [M, K] lhs, global f16 [N, K] rhs, global f16 [M, N]
output) {
  parallel {block_m, block_n} by [cdiv(M, WARP_M), cdiv(N, WARP_N)] : block {
    shared f16 [WARP_M, TILE_K] lhs_load_s;
    shared f16 [WARP_N, TILE_K] rhs_load_s;
    shared f16 [WARP_M, WARP_N] output_s;
    parallel p1 by 2 : thread {
      inthreads.async (p1 == 0) {
        foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
          dma.copy lhs.subspan(WARP_M, TILE_K).at(block_m, iv_k) => lhs_load_s;
```

```
          dma.copy rhs.chunkat(block_n, iv_k) => rhs_load_s;
        }
      }
      inthreads.async (p1 == 1) {
        mc = mma.fill.f16 0.0f;
        foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
          foreach {iv_warp} in [cdiv(TILE_K, WARP_K)] {
            ma = mma.load lhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
            mb = mma.load rhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
            mma.row.row mc, ma, mb;
          }
        }
        mma.store mc, output_s;
        dma.copy output_s => output.subspan(WARP_M, WARP_N).at(block_m, block_n);
      }
    }
  }
}
```

清单 207：一个 1P1C 矩阵乘法骨架

生产者循环遍历 `cdiv(K, TILE_K)` 个输入切片，每次填充左右暂存缓冲区。对应收缩开始之前，消费者需要确认两个操作数都已就绪。

消费者为输出分块初始化一个累加器，然后针对各 K 切片装入并相乘操作数片段，在最后一次贡献加入后写回输出。两个循环独立运行，仅仅迭代次数相同，并不能保证消费者读到预期切片。

这段骨架省略了两个循环之间的交接。作为实际流水线使用之前，需要在装入后增加就绪信号，在消费后增加复用信号。第 3.8.5 节通过每槽位事件补齐这两项要求。

3.8.3 持久调度

前面的核函数里，网格随问题规模增长：大致每个输出分块对应一个块。矩阵一大，启动的块数就很多，而最后一批块常常让一部分 SM 闲着——这就是尾部利用率不足。

持久核函数把启动规模固定下来（通常接近 SM 数量），让每个块迭代处理多个分块：

```
__co__ void matmul(global f16 [M, K] lhs, global f16 [N, K] rhs, global f16 [M, N] output) {
  int total_tiles = cdiv(M, WARP_M) * cdiv(N, WARP_N);
  parallel block_id by NUM_GROUPS : block {
    shared f16 [WARP_M, TILE_K] lhs_load_s;
    shared f16 [WARP_N, TILE_K] rhs_load_s;
    shared f16 [WARP_M, WARP_N] output_s;
    foreach {tile_iter} in [cdiv(total_tiles, NUM_GROUPS)] {
      tile_id = tile_iter # block_id;
      if (tile_id < total_tiles) {
        block_m = tile_id / cdiv(N, WARP_N);
        block_n = tile_id % cdiv(N, WARP_N);
        mc = mma.fill.f16 0.0f;
        foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
          dma.copy lhs.subspan(WARP_M, TILE_K).at(block_m, iv_k) => lhs_load_s;
          dma.copy rhs.subspan(WARP_N, TILE_K).at(block_n, iv_k) => rhs_load_s;
          foreach {iv_warp} in [cdiv(TILE_K, WARP_K)] {
            parallel p by 1 : thread {
              ma = mma.load lhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
```

```
            mb = mma.load rhs_load_s.chunkat(_, iv_warp);
            mma.row.row mc, ma, mb;
          }
        }
      }
      mma.store mc, output_s;
      dma.copy output_s => output.subspan(WARP_M, WARP_N).at(block_m, block_n);
    }
  }
}
```

清单 208：持久调度与 if 守卫

声明将工作块数量固定为 `NUM_GROUPS`。工作量变化时，调整的是循环迭代次数，而不是启动块数。

表达式 `tile_iter # block_id` 的值为 `tile_iter * NUM_GROUPS + block_id`，每次迭代为各工作块分配下一组连续分块。

条件 `tile_id < total_tiles` 排除最后一个有效分块之后的索引。属于该分块的工作都应放入判断之内，包括需要参与者一致确认分块是否存在的生产者—消费者协议。




图 25：四个固定 block 用三轮迭代处理十个分块；最后两个补齐的分块编号由 if 条件跳过。

若有四个工作块和十个输出分块，组合索引在第一次迭代为 0–3，第二次为 4–7，第三次为 8–11。最后一次只有 8 和 9 通过条件判断。这样每个有效分块恰好被处理一次，但并不保证所有工作块始终忙碌，利用率仍取决于分块开销和剩余工作量。

数据相关网格与持久网格

方面	每分块一个块	持久（`NUM_GROUPS` 块）
网格规模	随问题增长	固定
尾部利用率	最后一批可能使 SM 空闲	可继续处理后续分块；尾部仍可能空闲
额外构造	最少	`total_tiles`、`tile_iter # block_id`、`if`
复杂度	较低	较高

3.8.4 主机级并发与流绑定

`parallel.async`：主机层并发

上面这些都发生在核函数内部。有时需要在主机层实现并发：启动一个网格而不阻塞 CPU。

```
parallel.async {px, py} by [grid_m, grid_n] : block {
  // kernel body
}
```

清单 209：parallel.async：主机层并发

异步启动在提交核函数后将控制权返回主机，完成发生在之后。流绑定选择接收工作的流，没有显式绑定时使用默认流。

这属于主机编排，与核函数内部的控制流互不相干。它既不能替代用于线程划分的 `inthreads.async`，也不能替代用于运行时谓词的 `if`——它决定的是一个网格相对于其他网格在何时、何处运行。

异步程序启动与流绑定

默认情况下，主机会等 `parallel-by` 核函数完成后才继续。要异步启动核函数，就用 `parallel.async`。

```
__co__ void foo(stream s, f32[M] a) {
  parallel.async<s> p by M : block {
    a.at(p) = 1.0f;
  }
  // host continues immediately (no synchronization)
}
```

清单 210：异步程序启动与流绑定

3.8.4 节对此有详细说明。

同步与异步 `parallel-by`

和 `inthreads` 类似，`parallel-by` 也可以加上 `.async` 变成异步：

```
parallel.async p by 6 : block {
}
```

清单 211：一次异步启动

不加 `.async` 时，主机会等核函数结束后才继续：

```
parallel p by 6 : block {
}
// host continues only after the kernel finishes
```

清单 212：同步形式

加上 `.async` 之后，主机代码在启动核函数后立刻继续。要让计算和数据传输重叠，或者并发启动彼此独立的核函数，这一点很关键。

在 Croqtile 中，可以用尖括号语法把 `parallel-by` 块绑定到指定的流：

```
__co__ void foo(stream s0, stream s1, f32[M] a, f32[N] b) {
  parallel.async<s0> p by M : block {
    a.at(p) = 1.0f;
  }
  parallel.async<s1> q by N : block {
    b.at(q) = 2.0f;
  }
}
```

清单 213：流绑定

这个例子里：

- **`stream s0, stream s1`**：由主机传入的流参数。
- **`parallel.async<s0>`**：在流 `s0` 上异步启动核函数。
- **`parallel.async<s1>`**：在流 `s1` 上启动第二个核函数。

不带 `.async` 的流绑定

流绑定同样适用于同步的 `parallel-by`。此时主机在指定的流上启动核函数，然后等待该流完成：

```
__co__ void bar(stream _s, f32[M] a) {
  parallel<_s> p by M : block {
    a.at(p) = 1.0f;
  }
  // host synchronizes on stream _s before continuing
}
```

清单 214：不带 .async 的流绑定

规则

- 流绑定只能用在块级并行（`: block`）上。
- `<...>` 里的标识符必须是 `stream` 类型的变量。
- 不做流绑定时，同步的 `parallel-by` 使用设备范围的同步机制。

异步的 `parallel-by` 则使用默认流。

流为启动操作选择顺序上下文。如果第二个核函数读取第一个写入的数据，使用流不会让两者变得独立。使用不同流时，仍需明确表达依赖，并将缓冲区保留到队列中的使用者结束。异步启动返回主机，只说明执行已提交。

3.8.5 示例剖析：完整事件流水线

完整的 1P1C 事件流水线

这个核函数把 3.8 节的 `inthreads.async` 和事件数组结合起来，构建一条完整的多级流水线。生产者和消费者作为独立的并发程序运行，通过 `wait` / `trigger` 协调：

```
#define TILE_M 128
#define TILE_N 128
#define TILE_K 128
#define WARP_M 64
#define WARP_N 64
#define WARP_K 16
#define STAGES 2
__co__ void matmul(global f16 [M, K] lhs, global f16 [N, K] rhs, global f16 [M, N] output) {
  parallel {block_m, block_n} by [cdiv(M, WARP_M), cdiv(N, WARP_N)] : block {
    shared event full[STAGES], empty[STAGES];
    shared f16 [WARP_M, TILE_K] lhs_load_s[STAGES];
    shared f16 [WARP_N, TILE_K] rhs_load_s[STAGES];
    shared f16 [WARP_M, WARP_N] output_s;
    parallel p1 by 2 : thread {
      inthreads.async (p1 == 0) {
        foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
          stage = iv_k % STAGES;
          wait empty[stage];
          dma.copy lhs.subspan(WARP_M, TILE_K).at(block_m, iv_k)
            => lhs_load_s[stage];
          dma.copy rhs.chunkat(block_n, iv_k)
            => rhs_load_s[stage];
          trigger full[stage];
        }
      }
      inthreads.async (p1 == 1) {
        mc = mma.fill.f16 0.0f;
        foreach {s} in [STAGES]
          trigger empty[s];
        foreach {iv_k} in [cdiv(K, TILE_K)] {
          stage = iv_k % STAGES;
          wait full[stage];
          foreach {iv_warp} in [cdiv(TILE_K, WARP_K)] {
            ma = mma.load lhs_load_s[stage].chunkat(_, iv_warp);
            mb = mma.load rhs_load_s[stage].chunkat(_, iv_warp);
            mma.row.row mc, ma, mb;
          }
          trigger empty[stage];
        }
        mma.store mc, output_s;
        dma.copy output_s => output.subspan(WARP_M, WARP_N).at(block_m, block_n);
```

```
      }
    }
  }
}
```

清单 215：完整的 1P1C 事件流水线

逐段走查核函数

阶段索引为 `iv_k % STAGES`。使用两个槽位时，分块 0 和 2 使用槽位 0，分块 1 和 3 使用槽位 1。它们是不同的逻辑分块，在不同时刻共用物理存储；事件对属于槽位，不属于某个永久分块。

生产者在写入任一操作数前等待 `empty[stage]`。本例的两次复制均为同步操作，因此在它们之后触发 `full[stage]`，就表示两个操作数都已就绪。若替换为异步搬运，则必须先完成这些搬运，再发送同一个信号。

消费者先触发所有 `empty` 事件。事件初始均未置位，因此这一步授予生产者首次填充各槽位的许可。此时尚未装入输入，所以不会触发任何 `full` 事件。

消费者等待 `full[stage]`，装入操作数片段并累加当前切片，随后触发 `empty[stage]`。这个顺序不能颠倒：发出矩阵操作，并不足以证明它已经停止读取共享操作数。

完成点保护缓冲区复用。若 MMA 仍在读取时生产者就覆盖槽位，即使分块形状完全正确，消费者也可能混用两个 K 切片的操作数。仅检查 `full` 信号无法防止这一错误，归还 `empty` 许可同样必要。

单级的信用流

图和代码一一对应：引导阶段先授予 `empty` 信用；生产者等待 `empty`、填入数据、发出 `full` 信号；消费者等待 `full`、做计算、发出 `empty` 信号。当 `iv_k` 按 `STAGES` 取模回绕时，同一个物理级又进入下一轮循环。




图 26：empty 信用允许填充阶段，full 信用允许读取阶段；消费者在计完成计算成后才释放该阶段供再次使用。

3.8.6 协调模式小结

小结

概念	原语	何时使用
谓词执行	`if`	数据相关的判断（边界、条件）
结构化并发	`inthreads.async`	编译时划分线程（生产者 / 消费者、异构角色）
区域间通信	`shared event` / `wait` / `trigger`	并发区域之间的协调
主机并发	`parallel.async` / `stream s`	多核函数重叠、非阻塞启动
持久调度	`if` + `foreach` + `#`	固定网格规模、带填充守卫的分块条带化

完整流水线为前面的骨架补上两项依赖：计算前输入必须就绪，复用槽位前操作数必须用完。修改流水线时，可以沿一个槽位追踪完整周期，再追踪下一次复用。与只看某一侧循环相比，这样更容易发现缺失信号和迭代次数不匹配。

小结

模式	所用原语	何时使用
`swap` 双缓冲	`dma.any`、`swap`	单线程组交错执行装载与计算
事件流水线	`inthreads.async`、事件	生产者与消费者分别推进

一个组同时控制搬运调度和计算时，可以通过句柄轮换组织缓冲。分离的生产者与消费者需要事件，因为任一侧都无法仅凭自身指令顺序判断另一侧进度。增加缓冲区可以为重叠执行提供空间，却无法修复缺失的依赖。

更深的流水线则改用事件数组与 `inthreads.async`，底层数据搬运原语不变。

3.9 C++ 互操作与预处理器

C++ 互操作：设备函数、内联代码与预处理器

核函数可能需要归约、排序过程，或 Croqtile 没有直接表达的指令。已有设备 C++ 可以提供这部分计算，Croqtile 继续安排输入、输出和并行范围。调用接口必须保留两侧代码各自的使用约定。

Croqtile 的互操作方案由三部分组成：

- **`__device__`** 函数 —— 编译器保留原样。
- **`__cpp__`**
- 预处理器 —— `#define`、`#if`、`#ifdef`、`#error` 用于编译时配置，作用与 C/C++ 代码库中的 `#define` 相同。

前面几节介绍了分块、并行、MMA、流水线、事件等抽象。需要额外的设备函数或目标平台代码时，可以通过本节的 C++ 互操作机制补充。

`__device__` 与普通 C++ 内联代码

`__device__` 函数与普通 C++ 函数都会被保留原样，但二者进入不同的编译路径——这个区别很重要。

`__device__` 函数编译成设备代码；`__co__` 函数体用 `call` 关键字调用它，生成的 `__global__` 核函数会在设备上直接调用。

普通 C++ 函数（没有 `__device__` 或 `__co__` 标注）编译成 CPU 代码，运行在主机上，负责建立缓冲区、启动核函数、打印结果。不能在 `__co__` 函数体里调用主机函数。

边界很严格：`__device__` 在 `c++` 划分的设备侧，主机 C++ 在主机侧。`__co__` 函数是桥——编译器把它变换成 `__global__` 核函数（设备侧），同时生成启动它的主机侧包装。

与 C++ 预处理的区别

Croqtile 的预处理比 C++ 预处理早得多。Croqtile 编译流程如下图所示：

```
chore-preprocessing -> croqtile compilation -> c/c++ preprocessing -> c/c++
compilation
```

清单 216：与 C 预处理的区别

Croqtile 预处理的主要目标，是让主机和设备的宏作为一个整体生效，但这样的工作流有时会带来差异。从实现角度看，Croqtile 预处理器只对 tileflow 函数内部的代码做替换或条件编译，其余预处理留给 C++ 预处理器——这就把 Croqtile 预处理限制在了较小的范围内。

预定义宏

为了模仿目标平台的原生编译，Croqtile 预处理也会取用目标平台的内建宏。因此这些宏既能在 tileflow 函数里用，也能在主机代码里用。

触发 C++ 模板实例化

Croqtile 代码可以调用模板函数。例如：

```
template<int M, int N, int K>
__device__ void matmul_kernel(int *lhs, int* rhs, int* output) {}
__co__ auto matmul(s32 [96, 72] lhs, s32 [72, 24] rhs) {
  s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] output;
  parallel p by 6 {
    shared s32 [output.span / #p] buffer;   // shape: [16, 4]
    lhs_load = dma.copy lhs.chunkat(p, _) => shared;
    rhs_load = dma.copy rhs.chunkat(_, p) => shared;
    call matmul_kernel<buffer.span(0), buffer.span(1), 72>(lhs_load.data,
rhs_load.data, buffer);
  }
  return output;
}
```

清单 217：一个模板化的设备辅助函数

调用向 `matmul_kernel` 提供三个常量模板实参，目标编译器据此实例化对应特化，与普通 C++ 模板调用相同。

所以，在 Croqtile 中调用模板函数与 C++ 类似。但传入的模板实参必须能被 Croqtile 编译器推导为编译时常量；只要带运行时值，就会出错。

```
__co__ void foo(int M) {
  parallel p by 1 {
    call bar<M>();  // error: 'M' is a runtime value
  }
}
```

清单 218：一次触发实例化的调用

Croqtile 编译器会尽可能在编译时推导取值。若模板实参无法推导，编译将中止并报错。

更多问题

和 C++ 函数一样，Croqtile 函数可以定义在源代码的任何位置。把模块和 Croqtile 函数定义链接起来时，需要确定它的函数签名。

答案是：Croqtile 函数遵循 C++ 调用约定，也就是带 C++ 名字改编的标准 C++ 函数。Croqtile 函数不能使用 `extern "C"`，因为它的参数类型（带形状数据）是基于 C++ 模板的对象。

还有一些特性尚未支持：

- 只有声明、没有定义的 Croqtile 函数——有了它，才能从另一个模块调用 Croqtile 函数。
- 带 `inline` 的 Croqtile 函数——有了它，Croqtile 函数才能放进头文件。

Factor 目标的特定细节

在 factor 这类目标上，设备函数必须遵循 C 链接，也就是函数要加 `extern "C"`。模板函数不能用于带 C 链接的函数，所以 Croqtile 用了一些包装技巧。例如：

```
__cok__ {
extern "C" void bar(int v) {};  // v is a compile-time constant
}
__co__ void foo() {
  parallel p by 1 { call bar(3); }
}
```

清单 219：包住设备代码的 cok 块

程序员可以把 `bar` 改成函数模板，如下所示：

```
__cok__ {
template <int v> void bar() {};
// compiler generate a explicit function template specialization:
// template<> void bar<3>() {};
}
__co__ void foo() {
  parallel p by 1 { call bar<3>(); }
}
```

清单 220：抽取目标特定细节之后的块

正如注释所示，Croqtile 编译器可能生成函数模板 `bar<3>` 的特化版本，这样函数模板也能用。但要注意，这个函数模板不再需要普通 factor 设备函数所用的 `extern "C"`。

由于实现方式与其他目标不同，可以用 `-kt` 为 croqtile-factor 编译启用该功能。

3.9.1 示例剖析：调用设备辅助函数

`__device__` 函数：与 Croqtile 一并面向目标平台

自定义归约、排序网络和特殊数学运算等计算，可以通过设备辅助函数实现。

`__co__` 函数可以用 `call` 关键字调用 `__device__` 函数：

```
template <int K>
__device__ void warp_topk(f32* vals, s32* idxs);
template <typename T>
__device__ __forceinline__ T SHFL_XOR(T var, int lane_mask, int width) {
  return __shfl_xor_sync(uint32_t(-1), var, lane_mask, width);
}
__co__ void moe_topk(f32 [N_TOKENS, N_EXPERTS] scores,
                     s32 [N_TOKENS, K]& topk_ids,
                     f32 [N_TOKENS, K]& topk_scores,
                     int N_BLOCK) {
  parallel n by N_BLOCK : block {
    foreach m in [ |scores.span| / N_THREAD / N_BLOCK ] {
      shared_scores = dma.copy scores.chunkat(n#m, _) => shared;
      parallel gid by [N_THREAD / 32] : group
        parallel tid by 32 : thread {
```

```
          flat_scores = shared_scores.span_as([|shared_scores.span|]);
          score = flat_scores.at(gid # tid);
          local s32 [K] frag_idx{-1};
          local f32 [K] frag_val{-1.0f};
          frag_idx.at(0) = tid;
          frag_val.at(0) = score;
          call warp_topk<8>(frag_val, frag_idx);
          inthreads (tid == 0)
            foreach k in K {
              topk_ids.at(n#m, gid#k) = frag_idx.at(k);
              topk_scores.at(n#m, gid#k) = frag_val.at(k);
            }
        }
    }
  }
}
```

清单 221：device 函数：与 Croqtile 一并面向目标平台

辅助函数接收指向元素存储的原始指针。因此，接口需要给出它所需的尺寸或布局约定，仅凭指针不会保留 Croqtile 形状。

`SHFL_XOR` 辅助函数是交给目标编译器的普通设备代码。计算中如何使用它属于辅助函数的实现，Croqtile 不会把其函数体翻译成分块操作。

语句 `call group_topk<8>(...)` 提供辅助函数的编译时配置和普通实参。Croqtile 将带形状数据实参转换为元素指针，由目标编译器验证生成的 C++ 调用。

区域 `inthreads (tid == 0)` 选择一个线程完成其中工作，结束后汇合。它没有 `.async` 修饰符，因此不会引入独立推进的生产者或消费者。

这种分工——Croqtile 管并行、分块和内存编排，设备函数管专门计算——在 MoE（专家混合）top-K、自定义归约和专用数学运算等生产核函数里很常见。

3.9.2 互操作小结

小结

语法	作用	运行于
`#define NAME value`	对象式宏；在 `__co__` 与主机区域间共享	预处理器
`#if` / `#ifdef` / `#error`	条件编译与编译时断言	预处理器
`-DNAME=value`	从命令行定义宏，用于分块尺寸扫描	预处理器
`call helper(...)`	调用设备辅助函数	设备
`__cpp__("...")`	在当前位置插入目标 C++	取决于所在目标作用域

3.11 节转向工作流程的另一面：核函数能编译、输出却不对时该怎么办——调试、详细模式，以及一步步缩小范围。3.10 节的两个完整程序，则把互操作机制放进了具体语境。

3.10 Tileflow 模式与设计依据

受限接口为何有效：表达力与性能

逐条编写装入和地址计算给程序员很多选择，也让编译器需要重新识别哪些操作共同构成一次分块搬运。Croqtile 要求程序显式描述这片区域。当所需搬运能够用规则形状表示时，这项约束很有用，因为在生成各次传输之前，区域几何信息就已明确。

Croqtile 用结构化搬运操作显式描述分块形状和布局。编译器据此生成传输代码，程序员也不必为每个元素反复编写地址计算与协作逻辑。




图 27：结构化分块操作显式提供形状和布局，便于编译器生成高效代码；实际性能仍取决于分块选择与执行配置。

这里的取舍是用明确的分块表达替代任意的逐元素搬运代码，从而便于高效生成目标代码。实际性能仍取决于分块尺寸、对齐方式、布局和同步安排，并不由语法单独保证。

易于使用

分块选择可以直接使用输入形状和有界索引。例如，改变分块数量后，派生分块尺寸随之改变，无需另行维护一套手工偏移计算。划分仍由程序员选择，语言则把这一选择带来的相关信息连接起来。

编译时安全

信息充分时，形状和秩检查能在执行前发现不兼容的用法。运行时检查覆盖依赖实际输入的约束，断言则可补充应用自身的要求。这些检查有助于定位失败，但不能替代输出数值验证和同步协议检查。

动态形状

符号维度让一份源码表达一组输入形状。输出大小和迭代次数可以从命名维度推导，不必作为独立常量重复维护。每次调用仍需满足核函数的分块、布局和目标约束，符号形状并不意味着所有形状都能得到同样好的支持。

为 AI 调优而生

紧凑源码让自动调优过程能够同时保留核函数、编译诊断和测量结果。显式分块尺寸与协作范围也提供了可调整的具体选择。每个候选仍需验证正确性，并在目标负载上测量；成功编译只是其中一部分依据。

Croqtile 中的分块优化

下面的示例将相同分块选择机制用于不同计算。矩阵乘法需要在 K 切片之间保留部分和，RGB 转灰度则独立处理每片图像区域。对照数据路径，可以看出哪些结构来自分块安排，哪些来自计算本身。

3.10.1 示例剖析：分块矩阵乘法

示例 1：`matmul`

第一个例子是设备程序上的矩阵乘法。代码展示了 Croqtile 的分块和内存管理机制如何配合起来优化矩阵运算，也包括如何借助 DMA（直接内存访问）高效搬运数据。

示例代码：带分块的矩阵乘法

```
__co__ s32 [512, 1024] matmul(s32 [512, 1024] lhs, s32 [1024, 1024] rhs) {
  // Device program
  s32[lhs.span(0), rhs.span(1)] output; // Use same shape as lhs
  parallel p by 1 {
    with index = {m_tile, k_tile, n_tile} in [1, 1, 1] {
      foreach m_tile, n_tile {
        shared s32[512, 1024] l2_out;
        foreach k_tile {
          // Initiate DMA operations
          lhs_load = dma.copy.async lhs.chunkat(m_tile, k_tile) => shared;
          rhs_load = dma.copy.async rhs.chunkat(k_tile, n_tile) => shared;
          parallel q by 1 {
            with index = {m_tile_s, k_tile_s, n_tile_s} in [4, 4, 8] {
              // Local buffers for tiling
              local s32 [128, 256] lhs_load_s_buffer_0 {0}, lhs_load_s_buffer_1
{0};
              local s32 [256, 128] rhs_load_s_buffer_0 {0}, rhs_load_s_buffer_1
{0};
              foreach index {
                // Add "after" primitive to chain up paired DMA operations
                lhs_load_s = dma.copy.async lhs_load.data.chunkat(m_tile_s,
k_tile_s) => select(k_tile_s % 2, lhs_load_s_buffer_0, lhs_load_s_buffer_1) after
lhs_load;
```

```
20                 rhs_load_s = dma.copy.async rhs_load.data.chunkat(k_tile_s,
   n_tile_s) => select(k_tile_s % 2, rhs_load_s_buffer_0, rhs_load_s_buffer_1) after
   rhs_load;
21                 out_load_s = dma.copy.async l2_out.chunkat(m_tile_s, n_tile_s) =>
   local;
22                 wait out_load_s;
23                 // Perform the matrix multiplication (dot product) operation
24                 call dot_general_fp32(lhs_load_s.data, rhs_load_s.data, 256, 256,
   256, 0, 8, out_load_s.data);
25                 // Store the result back to l2_out
26                 out_store_s = dma.copy.async out_load_s.data => l2_out.chunkat(m_tile_s,
   n_tile_s);
27               }
28             }
29           }
30           // Add "after" primitive to chain up DMA operations for the final output
31           out_store = dma.copy.async l2_out => output.chunkat(m_tile, n_tile)
   after out_store_s;
32         }
33       }
34     }
35   }
36   return output;
37 }
```

清单 222：示例代码：带分块的矩阵乘法

该配置的外层分块上界都是 1，因此外层暂存缓冲区容纳完整操作数。内层范围 `[4, 4, 8]` 划分 M、K 和 N：左分块为 `[128, 256]`，右分块为 `[256, 128]`，乘积贡献给 `[128, 128]` 的输出分块。`after` 子句使内层输入复制在外层复制之后开始。这段清单用于展示结构；作为可运行核函数使用前，必须补齐并检查辅助函数定义、操作数使用与缓冲区复用前的完整等待，以及输出初始化。

用 `chunkat` 做内存分块

矩阵乘法示例里，内存分块是用 `chunkat` 方法做的：它把输入矩阵 `lhs`（左操作数）和 `rhs`（右操作数）切成更小的块，方便并行处理。

- `lhs` 与 `rhs` 矩阵用 `chunkat` 方法分块，分块由 `m_tile`、`k_tile`、`n_tile` 定义，分别对应乘法涉及矩阵的不同维度。
- 两个矩阵的分块都用 `dma.copy.async` 异步装入（`lhs_load` 和 `rhs_load`）。这个操作把矩阵的一部分从源缓冲区搬进暂存缓冲区，是大型矩阵运算里改善数据局部性的常见优化。
- 变量 `m_tile`、`k_tile`、`n_tile` 是有界变量，定义在 `parallel-by` 和 `with-in` 构造的上下文中，这些构造确定了分块的迭代空间。
- 这些有界变量让分块能被并行计算，每个线程处理矩阵的不同切片，矩阵乘法因此能跨多个线程高效完成。

3.10.2 示例剖析：rgb2gray

示例 2：rgb2gray

第二个例子是 RGB 转灰度算法：用加权平均把彩色 RGB 图像变成灰度图像。它展示了物理并行和虚拟并行如何协同工作。

示例代码

```
__co__ auto rgb2gray(f32 [N, 3, H, W] input) {
  f32 [N, H, W] out;
  parallel q by 6 {
    with index={n, h, w} in [N, H, W]/{#q, 16, 512} {
      foreach n, h, w {
        // _ means no tiling
        input_L1_A = dma.copy input.chunkat(q#n, _, h, w) => local;
        dims : input_L1_A.span[(0), (2), (3)];
        local f32 [dims] out_L1;
        call rgb2gray_kernel_fp32_fp32(input_L1_A.data, out_L1, |out_L1|, 1);
        dma.copy out_L1 => out.chunkat(q#n, h, w);
      }
    }
  }
  return out;
}
```

清单 223：示例代码

输入形状为 `[N, 3, H, W]`，第二维包含三个颜色通道。`chunkat(q#n, _, h, w)` 中的下划线保持这些通道完整，同时选择一幅图像中的空间区域。从装入形状中去掉通道维，就得到 `out_L1` 的形状，辅助函数为每个空间位置写入一个灰度值。

组合索引 `q # n` 为六个并行实例分别分配一组连续图像。这种规则划分假定 N 能被 6 整除，H 能被 16 整除，W 能被 512 整除。满足这些条件时，每个输入分块包含一个 16 × 512 区域的全部三个通道，最后的复制将灰度结果写入对应输出分块。其他图像尺寸需要明确的边界处理方式。

3.11 诊断与方法论

调试与详细模式：打印、断言与 GDB

调试的基本方法是逐步缩小问题范围。先做静态分析和编译时断言，在不增加运行时开销的情况下发现错误；再用有针对性的运行时检查定位问题；范围缩小后，按需使用交互式调试器深入检查。

Croqtile 在每一层都有工具：编译时形状打印（`print!`、`println!`），不用启动核函数就能核对分块尺寸；运行时断言（`assert`），用来检查不变式；带守卫的设备 `println`，在运行时查看特定线程；给 `debugger` 用的调试 RTTI；以及查看编译器实际执行步骤的详细模式（`-v`）。

先使用容易计算参考结果的小输入。矩阵某个元素错误时，还原它的分块坐标和块内坐标，检查选中的输入切片，再比较一个部分和，最后才看完整输出。程序挂起时，则追踪一个事件槽位，记录初始状态、每次触发以及应消费该事件的实例。这样可以区分索引错误与交接缺失。

若失败发生在编译阶段，先确定阶段再修改核函数。预处理输出显示宏展开结果，生成源码显示 Croqtile 的翻译，详细输出则给出目标编译命令。修复后，关闭诊断输出，再次与参考结果比较，然后测量性能。第 1.4 和 2.14 节给出对应命令与检视语法。

附录 A 集中列出语法。关于语言背后的编译器设计，见[参考文献]。

语法速查

构造按阅读顺序分组：先是声明，然后是迭代、分块选择与数据搬运，再是语句、协调与诊断。第 3 章说明每个构造的含义及其设计依据；本附录的用途是查写法，无需重读示例。

声明与形状

构造	含义
`__co__ T [shape] f(T [shape] a)`	带形状参数的 Croqtile 函数。
`__co__ void` / `__co__ auto`	就地结果 / 推导返回类型。
`T [a.span] b;`	复制形状的缓冲区。
`a.span` / `a.span(i)`	整体形状 / 单个维度。
`x : [7, 8]`	具名 `mdspan` 声明。
`a = {1, 2, 3}`	`ituple` 声明。
`tensor.at(i, j)`	位置访问。

迭代

构造	含义
`parallel p by N` / `parallel p, q by [M, N]`	相互独立的实例。
`: block` / `: thread` / `: group`	并行轴上的标注。
`foreach idx in [N]` / `foreach t(1:)`	有序迭代 / 切片迭代。
`with idx in [a, b]`	有作用域的索引绑定。
`p # m` / `#p`	组合索引 / 轴范围。
`cdiv(a, b)`	向上取整除法。

分块选择与数据搬运

构造	含义
`f = dma.copy src => shared`	分块搬运语句。
	`a.chunkat(t)`
`a.subspan(M, K).at(i, j)`	显式范围与分块坐标。
`a.subspan(M, K).step(sM, sK).at(i, j)`	跨步分块选择。
`a.view(M, N).from(r, c)`	带显式元素偏移的窗口。
`a.span_as([dims])`	不搬运数据的形状重解释。
`f.data` / `f.span` / `dma.any`	已搬运分块 / 其形状 / 占位句柄。
`.async` / `wait f` / `swap` / `rotate`	异步传输与句柄轮转。
`global` / `shared` / `local`	存储说明符。

语句修饰符与收缩

构造	含义
`dma.transp<...>` / `dma.pad<...>`	搬运时变换。
`.zfill` / `.swiz<N>`	填充与布局修饰符。
`mc = mma.fill 0.0`	累加器清零。
`ma = mma.load src.chunkat(...)`	装入操作数。
`mma.row.row mc, ma, mb`	带布局约定的收缩。
`mma.store mc, dst`	写回累加器。
`.sp` / `.scale` / `mma.scale`	收缩变体与阶段栅栏。

协调、互操作与诊断

构造	含义
`if (expr) ...`	运行时谓词。
`inthreads.async (cond)` / `inthreads (cond)`	并发区域 / 顺序过滤。
`shared event e[N]` / `trigger e` / `wait e`	同步令牌。
`parallel.async ...` / `stream s` / `yield`	主机调度与提前返回。
`__device__ fn()` / `call fn(args)`	互操作的 C++ 函数及其调用。

构造	含义
`__cpp__("...")` / `__cpp__(R"(...)")`	注入的源文本。
`#define` / `#if` / `#ifdef` / `#error` / `-D`	预处理器。
`print!` / `println!` / `print` / `println`	编译时输出与运行时输出。
`assert` / `croq_assert`	设备侧与主机侧断言。

若要了解构造背后的含义，请回到引入它的小节：初次阅读见第 2 章，设计依据见第 3 章。若要在完整程序中观察某个构造，可从 3.4.1、3.6.1 与 3.8.5 节的示例核函数开始。

术语表

英文术语与中文译名对照。

English	中文
kernel	核函数
tile / tiling	分块
data movement	数据搬运
zero-cost abstraction	零开销抽象
cooperative group	协作组
source-to-source compiler	源到源编译器