Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Repository y Unit of Work
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Repository y Unit of Work

El patrón Repository separa la lógica de negocio de la forma en que se guardan y recuperan los datos. El dominio pide “dame el pedido 1001” sin saber si detrás hay SQL, una API o archivos. La Unit of Work decide qué cambios se guardan juntos: o se confirma todo, o no se guarda nada. En esta etapa definimos ambas piezas.

Lo que hicimos fue:

- Siete repositorios con catorce métodos en total, uno por aggregate, todos usados por los cinco casos de uso. Las interfaces viven en el dominio y hablan en términos del negocio; las implementaciones viven en infraestructura (en memoria para el código base, y una relacional como posibilidad).
- Un contrato común: obtener por id siempre lanza un error de negocio si el objeto no existe, sin importar la implementación.
- Una unidad de trabajo por solicitud: inicia al comenzar el método del servicio, se confirma al final y, si algo falla, se deshace todo y no se publica ningún evento. Los eventos se publican solo después de confirmar.
- Identificamos qué debe guardarse junto: al cancelar con preparación iniciada, el Pedido y el Inventario (con su merma); al cancelar sin preparación, el Pedido y la devolución de ingredientes al Inventario; al confirmar una transferencia, el Pago y el Cliente (puntos); al cerrar una entrega, la Entrega, el Pedido y el Repartidor.
- Distinguimos errores de negocio (por ejemplo, producto agotado o cancelación sin autorización) de errores técnicos (por ejemplo, una caída de conexión, algo que el BRD advierte por la red intermitente y por el WiFi básico del local).

Decidimos no implementar protección contra concurrencia para mantener el diseño simple; es un riesgo aceptado, que se documentará en los ADR.

Tabla de Repositorios

Repository	**Necesidad del dominio**	**Métodos propuestos**	**Objeto que recupera o guarda**
PedidoRepository	Recuperar un pedido completo para cancelarlo, aplicarle promoción o entregarlo. Guardar el pedido nuevo o modificado	obtenerPorId(pedidoId) · guardar(pedido)	Pedido completo (con líneas, modificaciones, preparación por estación y cancelación)
PromocionRepository	Conocer una promoción para saber si aplica	obtenerPorId(promocionId)	Promoción
InventarioRepository	Descontar o devolver ingredientes y	obtener() · guardar(inventario)	Inventario (existencias y registro de mermas)

	registrar mermas al cancelar		
EntregaRepository	Recuperar una entrega en curso y guardar su avance	obtenerPorId(entregaId) · guardar(entrega)	Entrega
RepartidorRepository	Saber si un repartidor está disponible y actualizar su disponibilidad	obtenerPorId(repartidorId) · guardar(repartidor)	Repartidor
PagoRepository	Registrar un pago y recuperarlo para confirmar una transferencia	obtenerPorId(pagoId) · guardar(pago)	Pago
ClienteRepository	Acreditar puntos tras un pago confirmado	obtenerPorId(clienteId) · guardar(cliente)	Cliente (con puntos; historial solo por referencias)

Tabla de Unit of Work

Método de servicio	**Cambios que deben completarse juntos**	**Si algo falla**
registrarPedido	Pedido nuevo (confirmado, con sus líneas)	No se guarda nada y **no se envía a cocina**
aplicarPromocion	Pedido con promoción y total recalculado	El pedido queda como estaba
cancelarPedido	Pedido cancelado + Inventario (ingredientes devueltos si no había preparación, o merma registrada si ya la había)	Ni cancelación ni ajuste de inventario: nunca queda un pedido cancelado sin su merma o su devolución (RN-04, RN-11)
registrarPago	Registrar: Pago nuevo · Confirmar transferencia: Pago confirmado + Cliente con puntos acreditados	Se deshace todo y **no se publica PagoConfirmado**
gestionarEntrega	Asignar: Entrega nueva + Repartidor no disponible · Salida: Entrega · Confirmar o fallar: Entrega + Pedido + Repartidor disponible	Se deshace todo y la entrega queda en su estado anterior