Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Service layer
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Service layer

El Service Layer es la puerta de entrada de los casos de uso. Funciona como el director de una orquesta: decide qué pasos se realizan y en qué orden, pero no contiene reglas de negocio. En esta etapa definimos los Application Services, qué recibe y devuelve cada uno, con quién colabora y qué reglas delega al dominio.

Diseñamos cinco métodos, uno por caso de uso, agrupados en tres servicios: **PedidoApplicationService** (registrar pedido, aplicar promoción y cancelar pedido), **PagoApplicationService** (registrar pago) y **EntregaApplicationService** (gestionar entrega). Separamos los servicios por responsabilidad: los cobros y las entregas no se mezclan con la gestión de pedidos.

Los dos métodos que cubren varios pasos (registrarPago y gestionarEntrega) reciben una solicitud que indica cuál se pide y la enrutan al comportamiento correcto; enrutar no es una decisión de negocio.

Para cada método justificamos dónde vive cada regla. Por ejemplo, la autorización de cancelaciones, la exigencia de teléfono y dirección en domicilio y la regla de una sola promoción viven en el Pedido; la vigencia y los productos de una promoción viven en la Promoción; el estado “pendiente de confirmación” de una transferencia vive en el Pago; y el control de qué rol puede hacer cada acción vive en la capa de aplicación, porque es seguridad por rol y no una regla de dominio.

Tabla de application services

Servicio	Método (CU)	Entrada	Colaboradores
PedidoApplicationService	registrarPedido (CU-01)	Canal, líneas (producto, cantidad, modificaciones), datos del cliente, mesa, responsable	Control de acceso, PedidoRepository, ConsultasDeInventario (solo lectura), Unit of Work, publicador de eventos
PedidoApplicationService	aplicarPromocion (CU-02)	Id del pedido, id de la promoción elegida, fecha-hora, responsable	Control de acceso, PedidoRepository, PromocionRepository, ConsultasDeInventario, AplicadorDePromocion, Unit of Work
PedidoApplicationService	cancelarPedido (CU-03)	Id del pedido, motivo, solicitante, autorizador	Control de acceso, PedidoRepository, InventarioRepository, Unit of Work, publicador

		(Encargado, solo si ya inició preparación)	
PagoApplicationService	registrarPago (CU-04)	Una de dos solicitudes (ver abajo) + responsable	Control de acceso, PedidoRepository, PagoRepository, ClienteRepository, Unit of Work, publicador
EntregaApplicationService	gestionarEntrega (CU-05)	Una de cuatro solicitudes (ver abajo) + responsable	Control de acceso, PedidoRepository, RepartidorRepository, EntregaRepository, AsignadorDeEntregas, Unit of Work, publicador

Tabla de solicitudes que enruta cada método

Método	Solicitud	Quién la pide	Datos	Efecto
registrarPago	Registrar pago	Caja	Id del pedido, método, monto (y monto recibido si es efectivo; referencia si es transferencia)	Pago asociado al pedido con su estado inicial
	Confirmar transferencia	Encargado	Id del pago	Pago confirmado y puntos acreditados al cliente
gestionarEntrega	Asignar repartidor	Encargado	Id del pedido, id del repartidor	Se crea la entrega vinculada al repartidor
	Registrar salida	Repartidor	Id de la entrega	Entrega en ruta, con hora de salida
	Confirmar entrega	Repartidor	Id de la entrega, foto, firma	Entrega confirmada y pedido entregado
	Registrar entrega fallida	Repartidor	Id de la entrega, motivo	Entrega fallida y pedido en

				“entrega no completada”