Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Validación de propuesta
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Validación de la propuesta

Antes de entregar volvimos sobre cada caso de uso para comprobar que el diseño aguantara de punta a punta: quién recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se guardan los cambios y qué se devuelve. Después aplicamos las seis validaciones de la guía (trazabilidad, lenguaje, responsabilidad, consistencia, persistencia y transacción) y una séptima sobre el uso de la IA.

- Trazabilidad, responsabilidad, consistencia, persistencia y transacción: cumplidas.
- Lenguaje: no del todo. Encontramos tres desfases entre documentos que quedaron registrados como hallazgos (ver tabla).
- Al revisar las etapas entre sí corregimos cuatro inconsistencias: el número de métodos de repositorio (eran trece, no catorce), el momento en que se acreditan los puntos de lealtad, quién actualiza el inventario al cancelar y un método que faltaba en Pedido para validar el cobro.
- Quedan declarados como supuestos pendientes de validar los que aparecen al final de esta sección.

Recorrido de los casos de uso sobre el diseño

Caso de uso	**¿Quién recibe la solicitud?**	**¿Dónde se valida cada regla?**	**¿Qué objetos cambian?**	**¿Cómo se persiste?**	**¿Qué se devuelve?**
CU-01 Registrar pedido	PedidoApplicationService → RegistrarPedidoHandler	Pedido: stock (RN-01), teléfono y dirección en domicilio (RN-02), responsable y fecha (RN-05). El permiso por rol, en ControlDeAcceso	Pedido nuevo con sus líneas	PedidoRepository.guardar dentro de la Unit of Work; PedidoConfirmado se publica después de confirmar	Id, total y estado. Errores: producto agotado, datos de domicilio incompletos
CU-02 Aplicar promoción	PedidoApplicationService → AplicarPromocionHandler	Promoción (vía AplicadorDePromocion): vigencia, productos y stock (RN-09). Pedido: una sola promoción (RN-06)	Pedido (promoción y total)	PedidoRepository.guardar en una Unit of Work	Pedido con descuento. Errores: fuera de vigencia, stock insuficiente, ya tiene promoción

CU-03 Cancelar pedido	PedidoApplicationService → CancelarPedidoHandler	Pedido: cancelación libre o con autorización según preparación (RN-03, RN-04). Inventario: devolución o merma (RN-11)	Pedido e Inventario	Ambos repositorios en una sola Unit of Work	Cancelación con o sin merma. Error: requiere autorización
CU-04 Registrar pago	PagoApplicationService → RegistrarPagoHandler o ConfirmarTransferenciaHandler	Pedido: listo para cobro. Pago: cada método define su estado inicial y su validación (RN-15, RN-16). Cliente: política de puntos (RN-17)	Pago; al confirmar transferencia, Pago y Cliente	PagoRepository (y ClienteRepository) en la Unit of Work; PagoConfirmado tras confirmar	Pago con su estado y el cambio en efectivo. Errores: monto insuficiente, referencia obligatoria
CU-05 Asignar repartidor y registrar entrega	EntregaApplicationService → AsignarRepartidorHandler y los handlers de salida, confirmación y falla	Entrega y AsignadorDeEntregas: disponibilidad, zona y solo domicilio (RN-12, RN-14). Entrega: evidencia obligatoria (RN-13), motivo si falla	Entrega y Repartidor; al cerrar, también Pedido	Los tres repositorios en una Unit of Work	Entrega asignada, en ruta, confirmada o fallida, con sus errores

Tabla de validación

Validación	**Pregunta**	**Resultado del equipo**
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	**Sí.** Cada aggregate, servicio y handler se liga a un requerimiento o historia. Los componentes de soporte (PublicadorDeEventos, Notificador, Dinero) se justifican por los eventos, los avisos y los importes
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en	**No.** Hay tres desfases: el BRD agrupa Mesero y Caja, pero las historias los distinguen; el glosario pide foto de merma obligatoria y la entrevista

	BRD, UML, código y ADR?	(P8) la deja opcional; la Historia 8 actualiza inventario al entregar y la Historia 5 al preparar. Quedan como hallazgos de la Etapa 1
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	**Sí.** Las reglas viven en Pedido, Promoción, Inventario, Entrega, Pago y Cliente. Las excepciones están justificadas: permisos por rol (capa de aplicación) y lecturas agregadas (Table Module)
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	**Sí.** Los participantes de las dos secuencias existen en el diagrama de clases y no hay clases sueltas. Se corrigieron cuatro inconsistencias entre etapas
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o infraestructura?	**Sí.** Dominio y aplicación solo conocen interfaces; las implementaciones quedan en infraestructura
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	**Sí.** Una Unit of Work por solicitud: se confirma al final o se deshace todo, y los eventos salen después de confirmar. Los errores se dividen en de negocio y técnicos
Uso de IA	¿Se registró cómo se usó la IA y qué decidió el equipo?	**Sí.** Cada propuesta se contrastó con el BRD y con la guía. Los errores detectados, los supuestos y las decisiones están en la bitácora

Supuestos pendientes de validar

- Las reglas de negocio están numeradas por nosotros (RN-01 a RN-17) porque el BRD no las numera.
- Existe un solo inventario por restaurante.
- El inventario se descuenta al pasar el pedido a “En preparación”; ese paso queda fuera de los cinco casos de uso y se maneja por evento.
- Los puntos de lealtad se acreditan al recibir PagoConfirmado.
- El repartidor queda disponible al cerrar la entrega, sea confirmada o fallida.
- En domicilio con pago en efectivo, el cobro contra entrega (P11) se registra desde la Caja cuando el repartidor entrega el dinero.
- Los estados del pedido se derivan del flujo del BPMN y no del BRD.