

Week 3

- 주의 사항: 부정행위 금지, STL 사용 금지(string 사용가능), 인터넷 금지, **배열 또는 링크드 리스트**를 이용하여 구현할 것.
- 표준 입출력 사용을 권장 (C는 scanf / printf, C++은 cin / cout)

문제 2

우리가 일반적으로 수식을 표기할 때, 다음과 같이 표기한다.

$$A * B + C$$

$$2 + 3 * 5$$

이와 같이 (피연산자)(연산자)(피연산자)의 순서로 두 피연산자 사이에 연산자를 표기하는 방법을 **중위표기법**이라고 부른다.

그런데 컴퓨터에서 중위표기 수식을 순서대로 계산할 경우, 연산자의 우선순위를 고려하지 못해 애로사항이 생기게 된다. 예를 들어 $2 + 3 * 5$ 의 경우, $*$ 연산이 우선순위가 있지만 $+$ 가 앞에 있기 때문에 순서대로 계산하는 컴퓨터에서는 이를 적절하게 처리하기가 힘들다.

이 때문에 컴퓨터 프로그램에서는 수식 계산을 쉽게 하기 위하여 중위 표기된 수식을 다음과 같이 변환하여 사용한다.

$$A B * C +$$

$$2 3 5 * +$$

이처럼 (피연산자)(피연산자)(연산자)의 순서로 **연산자의 우선순위를 고려**하여 연산자를 피연산자의 뒤에 표기하는 방법을 **후위표기법**이라고 부른다.

주의)

1. $+$, $-$ 연산 중 앞서 등장한 연산이 우선순위가 있다고 간주한다.

입력 : $2+3*5-2*4$ → 출력 : $235*+24*-$ (O) / $235*24*-+$ (X)

2. $*$ 연산들 간에도 앞서 등장한 연산이 우선순위가 있다고 간주한다.

입력 : $1*2*3$ → 출력: $12*3*$ (O) / $123**$ (X)

3. 중위표기법에 먼저 등장한 숫자가 후위표기법에서도 먼저 등장한다.

입력 : $2+3$ → 출력 : $23+$ (O) / $32+$ (X)

중위표기법이 입력으로 들어왔을 때, 후위표기법으로 출력해보자.

입력

표준 입력으로 다음과 같이 주어진다.

첫째 줄에 주어지는 수식의 수 t ($1 \leq t \leq 10,000$)이 주어진다. 둘째 줄부터 t 개의 줄에는 각각 중위표기법으로 적힌 수식이 띄어쓰기 없이 주어진다. 이 때 수식은 정수($1 \leq N \leq 9$)와 연산자(+, -, *)로만 이루어진다. (단, 주어지는 수식의 길이 P ($3 \leq P \leq 99$))

출력

출력해야 하는 후위 연산식을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
5	12-3+
1-2+3	12*3-
1*2-3	23*56*+7-3+
2*3+5*6-7+3	789*+23*-
7+8*9-2*3	64*14*1*-5-
6*4-1*4*1-5	

<Hint>

- 입력 받은 string s의 길이는 **s.size()** 또는 **s.length()**로 알 수 있습니다.

```
string s = "hello";  
int s_size = s.size();    // s_size의 값은 5가 된다.
```
- 입력 받은 string s의 특정위치 문자는 **s.at(1)** 또는 **s[1]** 방법으로 접근할 수 있습니다.

```
string s = "hello";  
s.at(0);                // 'h'  
s[1];                   // 'e'
```