

Week 3

- 주의 사항: 부정행위 금지, STL 사용 금지(string 사용가능), 인터넷 금지, **링크드 리스트**를 이용하여 구현할 것.
- 표준 입출력 사용을 권장 (C는 scanf / printf, C++은 cin / cout)

문제 1

정수를 저장하는 충분한 크기의 스택을 **링크드 리스트**로 구현한 뒤, 입력으로 주어지는 size, empty, top, push, pop 명령어를 처리하는 프로그램을 작성하시오.

명령어는 다음과 같이 총 5가지이다.

- size : 스택에 저장된 정수의 개수를 출력.
- empty : 스택이 비어 있으면 1, 비어 있지 않으면 0을 출력.
- top : 스택의 가장 위에 저장된 정수를 출력. 만약 스택이 비어 있는 경우, -1을 출력.
- push X : 정수 X를 스택에 삽입. (단, $1 \leq X \leq 10,000$)
- pop : 스택의 가장 위에 저장된 정수를 출력하면서 삭제. 만약 스택이 비어 있는 경우, -1 을 출력.

입력

첫 번째 줄에 명령어의 수 N ($1 \leq N \leq 10,000$)이 주어진다. 두 번째 줄부터 N 개의 줄에는 명령어가 하나씩 주어진다.

출력

출력해야 하는 명령어가 주어질 때마다 그 결과를 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
15	-1
pop	0
size	1
empty	1
push 8098	0
size	6579
push 6579	0
empty	2
top	6579
empty	1962
size	1855
pop	
push 1962	
top	
push 1855	
pop	