2019年8月2日 8:57

1.背景相关的样式

background-image

- 背景图片

background-color

- 背景颜色

background-repeat

- 背景的重复方式
- 可选值:
 - repeat 水平垂直双方向重复
 - repeat-x 水平方向重复
 - repeat-y 垂直方向重复
 - no-repeat 不重复

background-size

- 设置背景图片的尺寸
- 可选值:
 - 可以设置数值或百分比 (auto)
 - cover 背景图片铺满元素
 - contain 让背景图片在元素中完整显示

background-position

- 设置背景图片的位置
 - 可选值:
 - top left right bottom center
 - □ 可以设置两个偏移量
 - ◆ 第一个偏移量是水平方向的偏移量
 - ◇ 如果值为正,则背景图片向右移动
 - ◇ 如果值为负,则背景图片向左移动
 - ◆ 第二个偏移量是垂直方向的偏移量
 - ◇ 如果值为正,则背景图片向下移动
 - ◇ 如果值为负,则背景图片向上移动

background-clip

- 背景的裁切
- 可选值:
 - border-box
 - padding-box
 - content-box

background-origin

- 背景的定位的原点
- 可选值:
 - border-box
 - padding-box

content-box

background-attachment

- 背景是否固定
- 可选值:
 - scroll 滚动
 - fixed 背景在视口中固定

background

- 背景的简写属性,通过该属性可以同时设置所有的背景相关的样式,没有顺序要求。

2.表格 (table)

- 在网页中表格可以用来表示一些格式化的数据
- 表格相关的标签
 - table
 - 用来创建一个表格
 - tr
- tr表示表格中的一行
- td
- td表示一个单元格
- 表格的列数,由td最多的那行决定
- 属性:
 - □ colspan 横向的合并单元格
 - □ rowspan 纵向的合并单元格
- thead
 - 表格头部 , 用来放头部的tr
- tbody
 - 表格的主体 , 用来放主体的tr
 - 注意:如果创建表格时,没有指定tbody,则所有的td会自动添加到一个tbody
- tfoot
 - 表格的底部,用来放底部的tr
- th
- 表头中的单元格

3. 表单 (form)

- 表单用来讲用户的数据提交给服务器
- 常见的表单:
 - 注册登录
 - 搜索框
 - 发微博
- 使用form标签来创建一个表单
- form
 - 属性
 - action 请求提交的路径

- 表单项

- 文本框
 - <input type='text' name='xxx' >
- 密码框
 - <input type='password' name='xxx' >
- 提交按钮
 - <input type='submit' value='按钮上的文字'>