

# LJtest接口文档

## 版本变更

版本号	作者	状态	变更内容
V1.03	浪晋	新建	新增了管理员接口

## 目录

- LJtest接口文档
  - 版本变更
  - 目录
  - 前台接口
    - 查看版本号接口
    - 获取首页轮播图
    - 获取推荐教程
    - 获取教程详情
    - 获取热门讨论
    - 获取问题详情
    - 获取热门文章
    - 获取文章详情
    - 获取灵感
    - 获取灵感详情
    - 获取活跃用户
    - 获取用户详情
    - 用户注册接口
    - 用户登录接口
    - 用户提问接口
    - 用户修改提问接口
    - 用户删除提问接口
    - 用户发表灵感接口
    - 用户修改灵感接口
    - 用户删除灵感接口
    - 用户写文章接口

- 用户修改文章接口
- 用户删除文章接口
- 修改个人资料接口
- 点赞/取消点赞接口接口
- 收藏取消收藏接口接口
- 关注取消关注接口
- 评论接口
- 修改评论接口
- 删除评论接口
- 后台接口
  - 后台登录接口
  - 获取教程列表接口
  - 获取灵感列表接口
  - 批量删除灵感接口
  - 修改灵感接口
  - 获取文章列表接口
  - 获取问题列表接口
  - 获取用户列表接口
  - 批量删除问题接口
  - 批量删除用户接口
  - 批量删除文章接口

## 前台接口

### 查看版本号接口

- 接口地址：/showversion
- 接口类型：get
- 请求头：

`{"Content-Type":"application/json"}`

- 接口参数：

无

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "Version": "1.0.2",
    "info": "1、修改了禅道上提出的一堆BUG。\\n
    2、优化了代码，增加了部分BUG。"
  },
  "msg": "查询成功",
  "status": 200
}
```

## 获取首页轮播图

- 接口地址: /get\_title\_img
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

无

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "人啊就是要努力",
      "id": 1,
      "imghost": "/static/images/1.jpg",
      "title": "不积跬步无以至千里"
    },
    {
      "content": "不学习的人生是没有意义的",
      "id": 2,
      "imghost": "/static/images/1.jpg",
      "title": "今天不学习明天吃不上饭"
    },
    {
      "content": "今晚吃鸡",
      "id": 3,
      "imghost": "/static/images/1.jpg",
      "title": "大吉大利"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取推荐教程

- 接口地址: /getcources?num=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

num控制返回的数量, 如果不传, 默认返回4条

- 返回样式



```
{
  "data": [
    {
      "content": "111111111111111111111111111111111111",
      "id": 1,
      "title": "测试基础",
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取热门讨论

- 接口地址: /getquestions?num=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

num控制返回的数量，如果不传，默认返回6条

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "123456",
      "id": 2,
      "tags": "测试",
      "title": "admi....n",
      "uid": 4,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    },
    {
      "content": "内容",
      "id": 3,
      "tags": "测试",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取问题详情

- 接口地址: /get/question?qid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

qid是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "123456",
      "id": 4,
      "tags": "测试",
      "title": "admi....n",
      "uid": 1,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取热门文章

- 接口地址: /getarticle?num=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

num控制返回的数量, 如果不传, 默认返回6

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "测试真棒",
      "id": 1,
      "tags": "测试",
      "title": "测试",
      "uid": 1,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```



## 获取文章详情

- 接口地址: /get/article?aid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

aid是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "测试真棒",
      "id": 1,
      "tags": "测试",
      "title": "测试",
      "uid": 1,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取灵感

- 接口地址: /getinspiner?num=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

num控制返回的数量, 如果不传, 默认返回6

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "鄢雨是个茗",
      "id": 4,
      "uid": null,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取灵感详情

- 接口地址: /get/inspirer?iid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

iid是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "鄢雨是个茗",
      "id": 4,
      "uid": null,
      "ximg": "/static/images/ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取活跃用户

- 接口地址: /gethighusers?num=1
- 接口类型: get

- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

num控制返回的数量, 如果不传, 默认返回15个

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "headpic": null,
      "id": 1,
      "nickname": null
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 获取用户详情

- 接口地址: /get/userinfo?uid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "QQ": null,
      "address": null,
      "createtime": null,
      "email": null,
      "headpic": null,
      "id": 1,
      "job": null,
      "nickname": null,
      "password": "123456",
      "phone": null,
      "remark": null,
      "sex": null,
      "status": "0",
      "titlepic": null,
      "token": "b8ddd1442485fba8eb0b0a18a5fe539f9ffb26b6",
      "updatetime": null,
      "userinfo": null,
      "username": "admin",
      "weixin": null
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

## 用户注册接口

- 接口地址: /regist
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

```
{
  "username": "", //账号
  "password": "" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户登录接口

- 接口地址: /login
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

```
{
  "username": "", //账号
  "password": "" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "token": "2d78c78ff82b459d632cc30afac929ee9fed6d33",
    "userinfo": {
      "headpic": null,
      "nickname": null,
      "uid": 165
    }
  },
  "msg": "登录成功!",
  "status": 200
}
```

## 用户提问接口

- 接口地址: /question/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍" //文章的简介
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户修改提问接口

- 接口地址: /question/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍", //文章的简介
  "qid": 1 //文章ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户删除提问接口

- 接口地址: /question/delete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "qid": 1 //文章ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户发表灵感接口

- 接口地址: /inspirer/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "content": "内容" //灵感的内容
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户修改灵感接口

- 接口地址: /inspirer/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "content": "内容", //灵感的内容
  "iid": 1 //灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户删除灵感接口

- 接口地址: /inspirer/delete
- 接口类型: post
- 请求头:



```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "iid": 1 //灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户写文章接口

- 接口地址: /article/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍" //文章的简介
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户修改文章接口

- 接口地址: /article/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍", //文章的简介
  "aid": 1 //文章id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 用户删除文章接口

- 接口地址: /article/delete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "aid": 1 //文章id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 修改个人资料接口

- 接口地址: /updateuserinfo
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "nickname" : "", //昵称
  "titlepic" : "", //
  "headpic" : "", //
  "phone" : "", //电话
  "sex" : "", //性别
  "job" : "", //职业
  "email" : "", //邮箱
  "weixin" : "", //微信
  "qq" : "", //QQ
  "userinfo" : "", //个性签名
  "address" : "" //地址
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 点赞/取消点赞接口接口

- 接口地址: /userfellgoods
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "goodtype": "article", //内容类型: article, coures, inspirer, questions
  "status": 0, //0 点赞, 1取消点赞
  "gid": 1 //点赞的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 收藏取消收藏接口接口

- 接口地址: /usercollections
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "collectiontype": "article", // 内容类型: article, coures, inspirer, questions
  "status": 0, // 0 收藏, 1取消收藏
  "cid": 1 // 收藏的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 关注取消关注接口

- 接口地址: /userfollows
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "followtype": "article", // 内容类型: article, coures, questions
  "status": 0, // 0 收藏, 1取消收藏
  "fid": 1 // 关注的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

## 评论接口

- 接口地址: /comment/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的token值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", // 内容类型: , 0教程1提问2灵感3心得体会
  "comment": "评论 内容", // 评论 内容
  "fid": 1 // 评论的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 修改评论接口

- 接口地址: /comment/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "comment": "评论 内容", //评论 内容
  "cid": 1 //评论的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 删除评论接口

- 接口地址: /comment/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{  
  "cid":1 //评论的ID  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

## 后台接口

### 后台登录接口

- 接口地址: /adminlogin
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{  
  "Content-Type":"application/json", //参数格式  
  "token":"hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数:

```
{  
  "username":""," //账号  
  "password":""," //密码  
}
```

- 返回样式



```
{
  "data": {
    "nickname": "",
    "headpic": "",
    "uid": ""
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取教程列表接口

- 接口地址: /coureslist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json" //参数格式
}
```

- 接口参数:

pagenum是页码，每一页展示10条数据

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "coureslist": [], //当页展示的数据
    "couresnum": "234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取灵感列表接口

- 接口地址: /inspirilist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json"  //参数格式
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "inspirlist":[], //当页展示的数据
    "inspirnum":"234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 批量删除灵感接口

- 接口地址：/inspiredelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json",  //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "dlist":[1,2,3] // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 修改灵感接口

- 接口地址: /inspirupdate
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "1111"  
}
```

- 接口参数:

```
{  
  "iid": 1, // 需要修改的灵感的id  
  "content": "哈哈"  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": true ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

## 获取文章列表接口

- 接口地址: /articlelist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{  
  "Content-Type": "application/json" //参数格式  
}
```

- 接口参数:  
pagenum是页码, 每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "articlelist": [], // 当前页展示的数据
    "articlenum": "234" // 总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取问题列表接口

- 接口地址: /questionslist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json" // 参数格式
}
```

- 接口参数:  
pagenum是页码, 每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "questionslist": [], // 当前页展示的数据
    "questionsnum": "234" // 总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 获取用户列表接口

- 接口地址: /userlist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json" // 参数格式
}
```

- 接口参数：  
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "userlist": [], // 当页展示的数据
    "usernum": "234" // 总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

## 批量删除问题接口

- 接口地址: /questionsdelete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist": [1, 2, 3] // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 批量删除用户接口

- 接口地址: /usersdelete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json",  //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist":[1,2,3] // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

## 批量删除文章接口

- 接口地址: /articledelete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json",  //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist":[1,2,3] // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

