

LJtest接口文档

版本变更

版本号	作者	状态	变更内容	时间
V1.04	浪晋	新建	新增了管理员接口	2020.1.05
V1.05	浪晋	更新	新增了修改密码等接口	2020.2.20
V1.06	浪晋	更新	新增了后台的很多接口	2020.3.20

目录

- [LJtest接口文档](#)
 - [版本变更](#)
 - [目录](#)
 - [前台接口](#)
 - [查看版本号接口](#)
 - [获取首页轮播图](#)
 - [获取推荐教程](#)
 - [获取教程详情](#)
 - [获取热门讨论](#)
 - [获取问题详情](#)
 - [获取热门文章](#)
 - [获取文章详情](#)
 - [获取灵感](#)
 - [获取灵感详情](#)
 - [获取活跃用户](#)
 - [获取评论列表](#)
 - [获取密保问题列表](#)
 - [获取标签列表](#)
 - [搜索](#)
 - [获取用户详情](#)
 - [获取用户的灵感列表](#)
 - [获取用户文章列表](#)

- 获取用户问题列表
- 获取用户关注人列表
- 获取用户粉丝列表
- 获取用户动态列表
- 找回密码
- 用户注册接口
- 用户登录接口
- 用户退出登录接口
- 用户修改密码接口
- 用户设置密保接口
- 用户提问接口
- 用户修改提问接口
- 用户删除提问接口
- 用户发表灵感接口
- 用户修改灵感接口
- 用户删除灵感接口
- 用户写文章接口
- 用户修改文章接口
- 用户删除文章接口
- 修改个人资料接口
- 修改个人头像接口
- 修改个人title图接口
- 点赞/取消点赞接口接口
- 收藏取消收藏接口接口
- 关注取消关注接口
- 评论接口
- 修改评论接口
- 删除评论接口
- 修改评论接口
- 查看用户对于文章/灵感/问题等的关注、收藏、点赞的状态
- 查询用户是否被关注
- 用户关注用户接口

○ 后台接口

- 后台登录接口
- 获取轮播图列表
- 新增轮播图
- 修改轮播图
- 禁用/启用轮播图
- 删除轮播图

- 获取用户列表接口
- 批量删除用户接口
- 后台冻结/解冻用户
- 后台查找用户
- 获取教程列表接口
- 后台新增教程
- 修改教程接口
- 后台批量删除教程
- 后台禁用/启用教程
- 后台通过title查找教程
- 获取灵感列表接口
- 批量删除灵感接口
- 启用/禁用灵感
- 查找灵感
- 获取文章列表接口
- 批量删除文章
- 启用/禁用文章
- 查找文章
- 获取问题列表接口
- 批量删除问题接口
- 启用/禁用问题
- 查找问题
- 后台获取标签列表
- 后台新增标签列表
- 后台修改标签列表
- 后台删除标签列表
- 启用/禁用标签
- 上传图片接口
- 读取图片接口

前台接口

注意：以下接口是不需要登录的

查看版本号接口

- 接口地址：/showversion
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

无

- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "Version": "1.0.4",  
    "info": "1、修改了禅道上提出的一堆BUG。 \n  
    2、优化了代码，增加了部分BUG。"  
  },  
  "msg": "查询成功",  
  "status": 200  
}
```

获取首页轮播图

- 接口地址: /get_title_img
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

无

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "content": "人啊就是要努力",
      "id": 1,
      "imgghost": "1.jpg",
      "rurl": "http://www.baidu.com",
      "title": "不积跬步无以至千里"
    },
    {
      "content": "不学习的人生是没有意义的",
      "id": 2,
      "imgghost": "2.jpg",
      "rurl": "http://www.zhihu.com",
      "title": "今天不学习明天吃不上饭"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取推荐教程

- 接口地址: /getcources?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

pagenum是页码, 一页最多显示10条数据, 如果不传, 默认返回3条

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "22222",
        "collections": 0,
        "content": "11111",
        "follows": 1,
        "goods": 0,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 3,
        "nickname": "浪晋",
        "times": "2020.01.07",
        "title": "测试基础为何如此之简单？ ",
        "userinfo": "好好学习啊",
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "brief": "22222",
        "collections": 0,
        "content": "111111",
        "follows": 0,
        "goods": 6,
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 1,
        "nickname": "浪晋",
        "times": "2020.01.07",
        "title": "测试基础为何如此之简单？ ",
        "userinfo": "好好学习啊",
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 12
  },
  "msg": "操作成功！ ",
  "status": 200
}

```

获取教程详情

- 接口地址：/get/coure?cid=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数：

cid是教程的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "2222",
      "collections": 0,
      "content": "111",
      "follows": 0,
      "goods": 6,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 1,
      "nickname": "浪晋",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "测试基础为何如此之简单？ ",
      "userinfo": "好好学习啊",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功！ ",
  "status": 200
}
```

获取热门讨论

- 接口地址：/getquestions?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，一页最多显示10条数据，如果不传，默认返回3条

- 返回样式

```

{
  "data": [
    {
      "brief": "介绍",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1571,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1230,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "brief": "介绍",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1573,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "title": "为什么要学习测试",
      "uid": 1230,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}

```

获取问题详情

- 接口地址: /get/question?qid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数:

qid是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "上课不摸鱼",
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "heading.jpg",
      "id": 1230,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2019.12.30",
      "title": "太喜欢学习了",
      "uid": 272,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功!",
  "status": 200
}
```

获取热门文章

- 接口地址: /getarticle?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type": "application/json"}
```

- 接口参数:

pagenum是页码, 一页最多显示10条数据, 如果不传, 默认返回4条

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "介绍",
        "collections": 0,
        "content": "内容",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "heading.jpg",
        "id": 5970,
        "nickname": null,
        "times": "2020.01.07",
        "title": "为什么要学习测试",
        "uid": 2397,
        "userinfo": null,
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "brief": "介绍",
        "collections": 0,
        "content": "内容",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "heading.jpg",
        "id": 5971,
        "nickname": null,
        "times": "2020.01.07",
        "title": "为什么要学习测试",
        "uid": 2398,
        "userinfo": null,
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 5870
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}

```

获取文章详情

- 接口地址: /get/article?aid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数:

aid是文章的id

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "brief": "456",
      "collections": 0,
      "content": "123",
      "follows": 0,
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 2397,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.03",
      "title": "why",
      "uid": 1135,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取灵感

- 接口地址: /getinspiner?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

pagenum是页码, 一页最多显示10条数据, 如果不传, 默认返回4条

- 返回样式

```

{
  "data": [
    {
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 566,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "uid": 251,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    },
    {
      "collections": 0,
      "content": "内容",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 565,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.07",
      "uid": 251,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}

```

获取灵感详情

- 接口地址: /get/inspirer?iid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数:

iid是灵感的id

- 返回样式

```

{
  "data": [
    {
      "collections": 0,
      "content": "叶通开发企业叶通开发企业得得得 内容是什么 最好别超出，超出省略号需求暂时做不到",
      "goods": 0,
      "headpic": "headimg.jpg",
      "id": 79,
      "nickname": "黄瓜",
      "times": "2020.01.04",
      "uid": 316,
      "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234",
      "ximg": "ximg.jpg"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}

```

获取活跃用户

- 接口地址：/gethighusers?num=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数：

num控制返回的数量，如果不传，默认返回15个

- 返回样式

```

{
  "data": [
    {
      "headpic": null,
      "id": 1,
      "nickname": null
    }
  ],
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}

```

获取评论列表

- 接口地址: /getcomments
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

```
{  
  "ctype":0, //文章类型, 0教程1提问2灵感3心得体会  
  "fid":"1", //对应的ID  
  "pagenum":"1" //页码  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "contentlist": [  
      {  
        "comment": "撒打发斯蒂芬",  
        "headpic": "heading.jpg",  
        "id": 124,  
        "nickname": "黄瓜",  
        "times": "2020-01-06 13:38:50",  
        "uid": 1376,  
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"  
      },  
      {  
        "comment": "asdfasdfasdf",  
        "headpic": "heading.jpg",  
        "id": 123,  
        "nickname": "黄瓜",  
        "times": "2020-01-05 21:23:25",  
        "uid": 1376,  
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"  
      }  
    ],  
    "counts": 7  
  },  
  "msg": "操作成功! ",  
  "status": 200  
}
```

获取密保问题列表

- 接口地址：/getmblist
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：

无

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "question": "我是在哪里学习的测试？"
    },
    {
      "id": 2,
      "question": "浪晋老师帅不帅？"
    },
    {
      "id": 3,
      "question": "我的大学叫什么名字？"
    }
  ],
  "msg": "操作成功！ ",
  "status": 200
}
```

获取标签列表

- 接口地址：/gettaglist?type=0
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数：
type是系统内容的类型，0教程，1提问，3文章
- 返回样式

```
{
  "data": [],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

搜索

- 接口地址: /search?type=0&value=张三&pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:
type是系统内容的类型, 0教程, 1提问, 3文章, 2灵感, 4用户
value是搜索内容
pagenum是页码
- 返回样式

```
{
  "data": [],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户详情

- 接口地址: /get/userinfo?uid=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id

- 返回样式


```
{
  "data": {
    "userinfo": [{}], //用户信息
    "follows": 123, //关注数量
    "fans": 123 // 粉丝数量
  },
  "msg": "成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户的灵感列表

- 接口地址: /userinspiner?uid=251&pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type": "application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id,
pagenum是页码

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "collections": 0,
        "content": "111111111",
        "goods": 0,
        "headpic": "S8UCjrtV0V0LnY4.jpg",
        "id": 1396,
        "nickname": "浪晋超级帅",
        "times": "2020.02.18",
        "uid": 251,
        "userinfo": "好好学习! ",
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户文章列表

- 接口地址: /userarticle?uid=251&pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id,
pagenum是页码

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "测",
        "collections": 0,
        "content": "<p>测试</p>",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "S8UCjrtV0V0LnY4.jpg",
        "id": 61205,
        "nickname": "浪晋超级帅",
        "times": "2020.02.18",
        "title": "测试",
        "uid": 251,
        "userinfo": "好好学习! ",
        "xing": "xing.jpg"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户问题列表

- 接口地址: /userquestions?uid=251&pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id,
pagenum是页码

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "contentlist": [
      {
        "brief": "Vue Element+Node. 用接口自动化测试减少人力成本口自动 少人力成本, ",
        "collections": 0,
        "content": "Vue Element+Node.js自动化测试减少人力成本,提高效率。本帮你一步到位。",
        "follows": 0,
        "goods": 0,
        "headpic": "S8UCjrtV0V0LnY4.jpg",
        "id": 1522,
        "nickname": "浪晋超级帅",
        "times": "2020.01.08",
        "title": "自动化测试学习感觉好简单, 我这个年纪承受了太多不该有的帅气和机智!",
        "uid": 251,
        "userinfo": "好好学习!",
        "xing": "xing.jpg"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功!",
  "status": 200
}

```

获取用户关注人列表

- 接口地址: /getuserfollows?uid=251
- 接口类型: get
- 请求头:

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数:

uid是用户的id

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "userlist": [
      {
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 1129,
        "nickname": "张麻子",
        "times": "2020.02.17",
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户粉丝列表

- 接口地址: /getuserfans?uid=251
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "userlist": [
      {
        "headpic": "headimg.jpg",
        "id": 1129,
        "nickname": "张麻子",
        "times": "2020.02.17",
        "userinfo": "成都|测试工程师|测试开发|18212341234"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户动态列表

- 接口地址: /getuserdt?uid=251&pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

uid是用户的id,pagenum是页码

- 返回样式

```

{
  "data": {
    "userlist": [
      {
        "ctype": 2,
        "dt": "发表了灵感",
        "id": 1396,
        "times": "2020.02.18 22:15:10",
        "title": "111111111",
        "uid": 251,
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "ctype": 3,
        "dt": "发表了文章",
        "id": 61205,
        "times": "2020.02.18 21:48:59",
        "title": "测试",
        "uid": 251,
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "counts": 82
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}

```

找回密码

- 接口地址: /userfindps
- post
- 请求头:

```

{"Content-Type":"application/json"}

```

- 接口参数:

```

{
  "username": "", //账号
  "password": "", // 新密码
  "mb": { //密保
    "1": "答案" //这个1是密保的id
  }
}

```

- 返回样式

```
{
  "data": true,
  "msg": "设置密码成功!",
  "status": 200
}
```

用户注册接口

- 接口地址: /regist
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:

```
{
  "username":"zhangsan", //账号
  "password":"a1234567", //密码
  "phone":"18212341234", //电话
  "email":"hhh@163.com" //邮箱
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户登录接口

- 接口地址: /login
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{"Content-Type":"application/json"}
```

- 接口参数:


```
{
  "username": "zhangsan", //账号
  "password": "a1234567" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "token": "2d78c78ff82b459d632cc30afac929ee9fed6d33",
    "userinfo": {
      "headpic": null,
      "nickname": null,
      "uid": 165
    }
  },
  "msg": "登录成功!",
  "status": 200
}
```

以下接口需要登录

用户退出登录接口

- 接口地址: /logout
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{"Content-Type": "application/json", "token": "sjhdsajkdsakjd"}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": "退出成功",
  "status": 200
}
```

用户修改密码接口

- 接口地址: /userupdateps

- 接口类型：post
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json","token":"sjhdsajkdsakjd"}
```

- 接口参数：

```
{  
  "oldps":"zhangsan", //老密码  
  "newps":"a1234567" //新密码  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": true,  
  "msg": "密码修改成功! 请重新登录! ",  
  "status": 200  
}
```

用户设置密保接口

- 接口地址：/usersertmb
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{"Content-Type":"application/json","token":"sjhdsajkdsakjd"}
```

- 接口参数：

```
{  
  "password":"1j123456", //密码  
  "mb":{ //密保  
    "2":"嘻嘻嘻",  
    "1":"哈哈哈哈哈",  
    "3":"哈哈哈哈哈"  
  }  
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true,
  "msg": "密保设置成功!",
  "status": 200
}
```

用户提问接口

- 接口地址: /question/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍", //文章的简介
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户修改提问接口

- 接口地址: /question/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍", //文章的简介
  "qid": 1, //文章ID
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户删除提问接口

- 接口地址: /question/delete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "qid": 1 //文章ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户发表灵感接口

- 接口地址: /inspirer/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "content": "内容", //灵感的内容
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户修改灵感接口

- 接口地址: /inspirer/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "content": "内容", //灵感的内容
  "ximg": "dsfsdf.jpg", //上传的图片
  "iid": 1 //灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户删除灵感接口

- 接口地址: /inspirer/delete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "iid": 1 //灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户写文章接口

- 接口地址: /article/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数:

```
{  
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题  
  "content": "内容", //文章内容  
  "tags": "测试", //文章分类  
  "brief": "介绍", //文章的简介  
  "ximg": "dsfsdf.jpg" //上传的图片  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

用户修改文章接口

- 接口地址: /article/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍", //文章的简介
  "ximg": "dsfsdf.jpg", //上传的图片
  "aid": 1 //文章id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

用户删除文章接口

- 接口地址: /article/delete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "aid": 1 //文章id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

修改个人资料接口

- 接口地址：/updateuserinfo
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "nickname" : "", //昵称  
  "phone" : "", //电话  
  "sex" : "", //性别  
  "job" : "", //职业  
  "email" : "", //邮箱  
  "weixin" : "", //微信  
  "qq" : "", //QQ  
  "userinfo" : "", //个性签名  
  "address" : "" //地址  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": null,  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

修改个人头像接口

- 接口地址：/updateuserheadpic
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ximg" : "头像.jpg"
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

修改个人title图接口

- 接口地址：/updateusertitlepic
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "ximg" : "title.jpg"
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

点赞/取消点赞接口接口

- 接口地址：/userfellgoods
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", //内容类型: 0教程1提问2灵感3心得体会
  "gid": 1 //点赞的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

收藏取消收藏接口接口

- 接口地址: /usercollections
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", //内容类型: 0教程1提问2灵感3心得体会
  "cid": 1 //收藏的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

关注取消关注接口

- 接口地址: /userfollows
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", //内容类型: 0教程1提问3心得体会
  "fid": 1 //关注的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": [
    true,
    true
  ],
  "status": 200
}
```

评论接口

- 接口地址: /comment/new
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", //内容类型: , 0教程1提问2灵感3心得体会
  "comment": "评论 内容", //评论 内容
  "fid": 1 //评论的东西的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

修改评论接口

- 接口地址: /comment/update
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "comment": "评论 内容", //评论 内容
  "cid": 1 //评论的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

删除评论接口

- 接口地址：/comment/delete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "cid": 1 //评论的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

修改评论接口

- 接口地址：/comment/update
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{
  "comment": "评论 内容", //评论 内容
  "cid": 1 //评论的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

查看用户对于文章/灵感/问题等的关注、收藏、点赞的状态

- 接口地址: /getuser4status
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "ctype": "0", //0教程1提问2灵感3心得体会
  "fid": "1" //对应的ID
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": [{
    "gstatus": 1, //0表示点赞、1表示没点赞
    "fstatus": 1,
    "cstatus": 1
  }],
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

查询用户是否被关注

- 接口地址：/getuserfstatus?fid=16
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
"fid": "1" // 对应的ID
```

- 返回样式

```
{  
  "data": 0, // 0关注, 1没关注  
  "msg": "已关注",  
  "status": 200  
}
```

用户关注用户接口

- 接口地址：/userfuser?fid=251
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

fid就是你要关注的人的id

- 返回样式


```
{
  "data": 0, //0关注, 1没关注
  "msg": "已关注",
  "status": 200
}
```

后台接口

后台登录接口

- 接口地址: /adminlogin
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json" //参数格式
}
```

- 接口参数:

```
{
  "username": "", //账号
  "password": "" //密码
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "nickname": "",
    "headpic": "",
    "uid": ""
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

获取轮播图列表

- 接口地址: /titleimglist?id=1

- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过管理员登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

id是轮播图id, 可以不填。不填是返回所有轮播图数据

- 返回样式

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "imgghost": "1.jpg",
      "rurl": "http://www.baidu.com",
      "status": 0,
      "title": "不积跬步无以至千里111111",
      "updatetime": "2020-03-18 15:04:24"
    },
    {
      "id": 2,
      "imgghost": "2.jpg",
      "rurl": "http://www.zhihu.com",
      "status": 0,
      "title": "今天不学习明天吃不上饭",
      "updatetime": "2019-12-30 14:56:08"
    },
    {
      "id": 3,
      "imgghost": "2.jpg",
      "rurl": "http://www.zhihu.com",
      "status": 0,
      "title": " 测试测试",
      "updatetime": "2020-03-18 15:12:01"
    }
  ],
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

新增轮播图

- 接口地址：/newtitleimg
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过管理员登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{"title": "测试", "imghost": "sghdasjhd.jpg", "rurl": "http://www.baidu.com"}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": True,  
  "msg": "操作成功! ",  
  "status": 200  
}
```

修改轮播图

- 接口地址：/updatetitleimg
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", //参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过管理员登录接口获取的tokne值  
}
```

- 接口参数：

```
{"title": "测试", "imghost": "sghdasjhd.jpg", "rurl": "http://www.baidu.com", "tid": "1"}
```

- 返回样式

```
{
  "data": True,
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

禁用/启用轮播图

- 接口地址: /settitleimgstatus?id=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过管理员登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

id是轮播图的id

- 返回样式

```
{
  "data": True,
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

删除轮播图

- 接口地址: /deletetitleimg?id=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过管理员登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

id是轮播图的id

- 返回样式

```
{
  "data": True,
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

获取用户列表接口

- 接口地址: /userlist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json" //参数格式
}
```

- 接口参数:
pagenum是页码, 每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "userlist": [], //当页展示的数据
    "usernum": "234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

批量删除用户接口

- 接口地址: /usersdelete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist": "1,2,3," // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

后台冻结/解冻用户

- 接口地址: /usersfreeze
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist": "1,2,3," // 需要冻结的用户的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

后台查找用户

- 接口地址：/usersfind
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "1111"  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "search": "zhangsan" // 需要账号  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data": true ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

获取教程列表接口

- 接口地址：/coureslist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" // 通过管理员登录接口获取的token值  
}
```

- 接口参数：

pagenum是页码，每一页展示10条数据

- 返回样式

```
{
  "data": {
    "coureslist": [
      {
        "author": "浪晋",
        "brief": "11111",
        "collections": 1,
        "content": "22222",
        "follows": 0,
        "goods": 1,
        "id": 13,
        "tags": "测试进阶",
        "title": "测试基础为何如此之简单? ",
        "updatetime": "2020-01-07 15:18:22",
        "ximg": "ximg.jpg"
      },
      {
        "author": "浪晋",
        "brief": "11111",
        "collections": 1,
        "content": "2222",
        "follows": 0,
        "goods": 1,
        "id": 14,
        "tags": "测试进阶",
        "title": "测试基础为何如此之简单? ",
        "updatetime": "2020-01-07 15:18:22",
        "ximg": "ximg.jpg"
      }
    ],
    "couresnum": 12
  },
  "msg": "操作成功! ",
  "status": 200
}
```

后台新增教程

- 接口地址: /couresnew
- 接口类型: post
- 请求头:


```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍" //文章的简介
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

修改教程接口

- 接口地址: /couresupdate
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "cid": 1,
  "title": "为什么要学习测试", //文章标题
  "content": "内容", //文章内容
  "tags": "测试", //文章分类
  "brief": "介绍" //文章的简介
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

后台批量删除教程

- 接口地址: /couresdelete
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

```
{
  "dlist": "1,2,3,"
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": null,
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

后台禁用/启用教程

- 接口地址: /setcourestatus?id=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数:

id是教程id

- 返回样式

```
{
  "data": true,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

后台通过title查找教程

- 接口地址：/usersfindcoures
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "hsbdkajsndkasdnlasdbjabd" //通过登录接口获取的tokne值
}
```

- 接口参数：

```
{"search": "学习测试"}
```

- 返回样式

```
{
  "data": [],
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

获取灵感列表接口

- 接口地址：/inspirlist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "fdgfgf"
}
```

- 接口参数：
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "inspirlist": [], //当页展示的数据
    "inspirnum": "234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

批量删除灵感接口

- 接口地址：/inspdelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数：

```
{
  "dlist": "1,2,3," // 需要删除的灵感的id
}
```

- 返回样式

```
{
  "data": true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

启用/禁用灵感

- 接口地址：/setinspirstatus?id=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "1111"  
}
```

- 接口参数：

id是灵感id

- 返回样式

```
{  
  "data": true ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

查找灵感

- 接口地址：/usersfindinspirer
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "1111"  
}
```

- 接口参数：

```
{"search": "测试"}
```

- 返回样式

```
{
  "data":[] ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

获取文章列表接口

- 接口地址：/articlelist?pagenum=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"fdgfgf"
}
```

- 接口参数：
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "articlelist":[], //当页展示的数据
    "articlenum":"234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```

批量删除文章

- 接口地址：/articledelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"fdgfgf"
}
```

- 接口参数：
pagenum是页码，每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{  
  "data": {  
    "articlelist": [], // 当前页展示的数据  
    "articlenum": "234" // 总数  
  },  
  "msg": true,  
  "status": 200  
}
```

启用/禁用文章

- 接口地址：/setarticletatus?id=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type": "application/json", // 参数格式  
  "token": "fdgfgf"  
}
```

- 接口参数：
id是文章id
- 返回样式

```
{  
  "data": true,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

查找文章

- 接口地址：/usersfindarticle
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "fdgfgf"
}
```

- 接口参数:

```
{"search": "测试"}
```

- 返回样式

```
{
  "data": [],
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

获取问题列表接口

- 接口地址: /questionslist?pagenum=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "application/json", //参数格式
  "token": "fdgfgf"
}
```

- 接口参数:
pagenum是页码, 每一页展示10条数据
- 返回样式

```
{
  "data": {
    "questionslist": [], //当页展示的数据
    "questionsnum": "234" //总数
  },
  "msg": true,
  "status": 200
}
```


批量删除问题接口

- 接口地址：/questionsdelete
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json", //参数格式  
  "token":"1111"  
}
```

- 接口参数：

```
{  
  "dlist":"1,2,3," // 需要删除的灵感的id  
}
```

- 返回样式

```
{  
  "data":true ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

启用/禁用问题

- 接口地址：/setquestiontatus?id=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json", //参数格式  
  "token":"1111"  
}
```

- 接口参数：

id是问题的id

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

查找问题

- 接口地址: /usersfindquestions
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数:

```
{"search":"测试"}
```

- 返回样式

```
{
  "data":[] ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

后台获取标签列表

- 接口地址: /gettagslist?id=1
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数：

id是标签的id，当id不传是返回全部

- 返回样式

```
{  
  "data":[] ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

后台新增标签列表

- 接口地址：/newtags
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{  
  "Content-Type":"application/json", //参数格式  
  "token":"1111"  
}
```

- 接口参数：

```
{"ctype":"0","tags":"测试, 测试"}
```

- 返回样式

```
{  
  "data":true ,  
  "msg": "操作成功",  
  "status": 200  
}
```

后台修改标签列表

- 接口地址：/updatetags
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数:

```
{"ctype":"0","tags":"测试, 测试","id":"1"}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

后台删除标签列表

- 接口地址: /deletetags
- 接口类型: post
- 请求头:

```
{
  "Content-Type":"application/json", //参数格式
  "token":"1111"
}
```

- 接口参数:

```
{"dlist":"1,2,"}
```

- 返回样式

```
{
  "data":true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

启用/禁用标签

- 接口地址：/settagstatus?id=1
- 接口类型：get
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "application/json",  //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数：

id是标签id

- 返回样式

```
{
  "data": true ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

上传图片接口

- 接口地址：/upload
- 接口类型：post
- 请求头：

```
{
  "Content-Type": "multipart/form-data",  //参数格式
  "token": "1111"
}
```

- 接口参数：

key	value	备注
file	文件路径	?

- 返回样式

```
{
  "data": "esdrfserfe.jpg" ,
  "msg": "操作成功",
  "status": 200
}
```

读取图片接口

- 接口地址: /imgs
- 接口类型: get
- 请求头:

```
{
  "Content-Type": "multipart/form-data"  //参数格式
}
```

- 参数
imgname=ssds.jpg
- 返回样式
无