

## Cours n° 2

# Les entrées-sorties

Bibliothèque C++ (iostream) – <http://www.cplusplus.com/ref/iostream/>

## Sommaire

### 1. Flots de fichiers

- La notion de pointeur
- Etapes de mise en œuvre des E/S sur fichier
- Connexion du flot au fichier
- Extraits des méthodes de lecture - ifstream
- Extraits des méthodes d'écriture - ofstream
- Etat de flot – statut d'erreur

### 2. Applications

- Ecriture, lecture et modification d'un fichier binaire de dates
- Robustesse des entrées (application aux entrées standards)
- Sortie formatée des données
- Ecriture et lecture de fichier texte

## GENERALITES SUR LES ENTREES-SORTIES

### Persistence des données

#### Durée de vie des données

limitée à l'exécution du programme qui les contient

Pour **sauvegarder** de façon **permanente** les données produites par programme (i.e. rendre disponible après la fin de l'exécution du programme) une solution est d'utiliser les mémoires secondaires (disque dur, CD, clés, ...) géré par le système de fichiers fourni par le système d'exploitation

#### Entrées-sorties

**Lecture et écriture** dans un **fichier** sont des opérations d'entrée-sortie

Le principe dans les entrées-sorties de haut niveau est de séparer **aspect logique** (i.e. *primitives de manipulation des flots de données dans les programmes*) **aspect physique** (i.e. *leur réalisation par le biais de périphériques particuliers*)

**Entrées-sorties sur fichier** : un flot connecté à un fichier

**Flot** entité **manipulable par programme** qui permet de **gérer les données** en entrée (du fichier vers la mémoire) et les **sorties** (de la mémoire vers le fichier)  
**Fichier** **fichier physique** stocké sur une mémoire secondaire dont le nom physique est connu du système de fichiers

#### Sérialisation

Les fonctions de sérialisation sont dédiées à la sauvegarde et à la lecture de données d'un type donné sur un support non volatil (comme par exemple un fichier)

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Notion de pointeur et adresse-mémoire d'une variable

#### Variable contenant une adresse mémoire

Début d'une zone mémoire

Adresse mémoire d'une variable

Structures de données avancées (arborescence)

#### Opérateurs

& Adresse mémoire d'une variable

\* Valeur de la variable pointée

sizeof Taille mémoire d'une variable

calloc Réservation d'une zone mémoire)

#### Exemples

byte age; float total; char c;

byte\* page = &age;

float\* ptotal = &total;

char\* pc = &c;

float \*vect = calloc(10, sizeof(float));

Total = vect[2];

	Adresses	Mémoire
		.....
age	@000A1267	.....
total	@000A1268	.....
	@000A1269	.....
	@000A126A	.....
	@000A126B	.....
	@000A126C	.....
c	@000A126D	.....
	@000A126E	.....
	@000A126F	.....
	@000A1270	.....
	@000A1271	.....

.....

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Etapes de mise en œuvre des E/S sur fichier

#### Utilisation des bibliothèques

**iostream** pour les entrées-sorties standards écran clavier  
**fstream** pour les entrées-sorties fichier

#### 1) Déclaration du flot

Déclaration d'une variable (logique) du type de flot (d'entrée ou de sortie) correspondant

#### 2) Connexion-Ouverture du fichier

Connexion de la variable logique avec un fichier physique (dispositif d'entrée-sortie) géré par le système de fichiers

#### 3) Traitement des entrées-sorties

Utilisation de la variable logique (liée au fichier) pour effectivement traiter les entrées-sorties (lecture ou écriture d'items formatés ou non, accès direct, ...)

#### 4) Déconnexion-Fermeture du fichier

Déconnexion de la variable logique au fichier physique

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Etapes de mise en œuvre des E/S sur fichier

Inclusion des entêtes  
`#include <iostream>`  
`#include <fstream>`

#### 1) Déclaration de flot

– d'entrée `ifstream streamName;`  
– de sortie `ofstream streamName;`  
– d'entrée/sortie `fstream streamName;`

Remarque :  
`istream cin;`  
`ostream cout, cerr;`

#### 2) Connexion de flot-Ouverture de fichier

`void open(const char* fileName, openmode mode);`

#### 3) Traitements des entrées-sorties (méthodes des classes ifstream et ofstream)

– entrée  
`get` lecture d'un caractère  
`get, getline` lecture d'une chaîne de caractères  
`read` lecture d'un bloc  
accès direct : `seekg` déplacement dans le fichier  
`tellg` position courante dans le fichier  
lecture formatée : `>>`  
– sortie  
`put` (écriture d'un caractère)  
`<<` (écriture d'une chaîne de caractères)  
`write` (écriture de bloc)  
accès direct : `seekp` (déplacement dans le fichier)  
`tellp` (position courante dans le fichier)  
écriture formatée : `<<`

#### 4) Fermeture du flot (pour tout mode d'ouverture)

`void close();`

Appel/invocation des méthodes `streamName.functionName(arg1, ...);`

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Ouverture de flot

Inclusion des entêtes  
`#include <iostream>`  
`#include <fstream>`

#### Mode d'ouverture d'un flot

flot d'entrée `void open(const char* fileName, openmode mode=in);`  
flot de sortie `void open(const char* filename, openmode mode=out|trunc);`  
flot d'E/S `void open(const char* filename, openmode mode=in|out);`

#### openmode – vecteur d'état

`ios_base::in` Fichier en lecture (flot d'entrée)  
`ios_base::out` Fichier en écriture (flot de sortie)  
`ios_base::binary` Fichier binaire (versus fichier texte)  
`ios_base::app` (append) Ouverture en ajout en fin de fichier (pour toute écriture)  
`ios_base::ate` (at end) Déplacement en fin de fichier (après ouverture)  
`ios_base::trunc` (truncate) Ecrase le fichier à l'ouverture (sans app et ate)

Remarque : Le paramètre mode a une valeur par défaut (`mode=<valParDéfaut>`) à l'appel de l'ouverture d'un flot de sortie, sans paramètre effectif de mode, le mode d'ouverture est la sortie(out) et le fichier écrasé (trunc) s'il existe déjà

#### Exemple d'ouverture : flots d'entrée flote et sortie flots – Nom du fichier "XFile"

```
flote.open("XFile"); //== flote.open("XFile", ios_base::in); fichier texte en lecture
flots.open("XFile") //== flots.open("XFile", ios_base::out); fichier texte en écriture
flote.open("XFile", ios_base::binary); fichier binaire en lecture
flots.open("XFile", ios_base::out|ios_base::binary|ios_base::append); ...
```

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Extrait des méthodes de lecture – ifstream

(1/3)

#### Extrait des fonctions applicables aux flots d'entrée - ifstream

cf. Bibliothèque de iostream <http://www.cplusplus.com/ref/iostream/>

#### Lecture de caractères

```
int get(); // char c=flotE.get()
istream& get ( char& c ); // char c; flotE.get(c);
istream& get ( char* s, streamsize n );
istream& get ( char* s, streamsize n, char delim='\n' );
```

Extrait les caractères du flot et les stocke dans le tableau de caractères pointé par s

Les caractères sont extraits jusqu'à ce que l'une des conditions soit satisfaite :  
– (n-1) caractères sont extraits  
– le caractère délimiteur (delim ou '\n') est trouvé et n'est pas extrait du flot  
– la fin de fichier ou toute erreur de lecture du flux  
à la fin, le caractère '\0' est automatiquement ajouté en fin de s

Retour : une référence au flot d'entrée concerné

#### Lecture de chaîne de caractères

```
istream& getline ( char* s, streamsize n, char delim='\n' );
```

Seule différence importante avec la spécification précédente:

– le caractère délimiteur (delim ou '\n') est trouvé et **extrait** du flot

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Extrait des méthodes de lecture – *ifstream*

(2/3)

#### Extrait des fonctions applicables aux flots d'entrée - *ifstream*

cf. Bibliothèque de *iostream* <http://www.cplusplus.com/ref/iostream/>

##### Lecture de bloc

```
istream& read (char* s, streamsize n);
```

Lit séquentiellement, à partir du flot d'entrée, un bloc de données de longueur *n* et le stocke dans un tableau de caractères pointé par *s*

**Remarque :** une conversion de type (*char\**) pourra être utilisée

Les données sont extraites jusqu'à ce que l'une des conditions soit satisfaite :

- la longueur *n* est atteinte
- la fin de fichier est atteinte

**Retour :** une référence au flot d'entrée concerné

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Extrait des méthodes de lecture – *ifstream*

(3/3)

#### Extrait des fonctions applicables aux flots d'entrée - *ifstream*

cf. Bibliothèque de *iostream* <http://www.cplusplus.com/ref/iostream/>

##### Positionnement - Accès direct

```
istream& seekg ( streampos pos );
istream& seekg ( streamoff off, ios::seekdir dir );
```

Déplace de la position courante dans le flot d'entrée

**Rappel :** la position courante du flot d'entrée détermine la prochaine position à lire dans le buffer associé au flot

1. – à l'octet n° *pos*
2. – d'une valeur (positive ou négative) *off* relative à la position *dir*  
*dir* peut prendre les valeurs constantes  
*ios::beg* (début de flot)  
*ios::cur* (position courante du flot)  
*ios::end* (fin de flot)

**Retour :** une référence au flot d'entrée concerné

Exemple : `seekg(int n, ios-base::beg)` déplace la position courante *n* octets après le début

```
streampos tellg ( );
```

Retourne la position courante dans le flot d'entrée

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Extrait des méthodes d'écriture – *ofstream*

Bibliothèque *iostream* <http://www.cplusplus.com/ref/iostream/>

##### Écriture de caractères

```
ostream& put ( char ch ); OU <<
```

##### Écriture de chaîne de caractères

```
<<
```

##### Écriture de bloc

```
ostream& write ( const char* str , streamsize n );
```

Écrit séquentiellement, dans le flot de sortie, un bloc de données stocké dans le tableau (de caractères) pointé par *str* de taille *n*

**Remarque :** Aucune vérification du caractère de fin de chaîne

Les données sont insérées dans le flot jusqu'à ce que l'une des conditions soit satisfaite :

- la longueur *n* est atteinte
- une erreur d'écriture dans le flot

**Retour :** une référence au flot de sortie concerné

##### Accès direct

```
ostream& seekp ( streampos pos );
ostream& seekp ( streamoff off, ios::seekdir dir );
streampos tellp ( );
```

cf. Spécifications de `seekg` et `tellg`. Substituer « flux de sortie » à « flux d'entrée »

## 1. FLOTS DE FICHIERS

### Etat de flot – statut d'erreur

#### Etat de flot composé de 4 bits dont 3 bits d'erreur

<code>eofbit</code>	activé si la fin de fichier est atteinte	} bits d'erreur
<code>failbit</code>	activé si la dernière opération d'E/S a échoué	
<code>badbit</code>	activé si la dernière opération d'E/S est invalide	
<code>hardfail</code>	activé si le flux est en état d'erreur	

#### Fonctions booléennes permettant d'accéder aux bits d'erreur

<code>eof()</code>	retourne <code>true</code> si la fin de fichier est atteinte, <code>false</code> sinon
<code>fail()</code>	retourne <code>true</code> si la dernière opération d'E/S a échoué, <code>false</code> sinon
<code>good()</code>	retourne vrai s'il aucun bit de l'état de flot n'est actif, faux sinon

#### Fonction permettant de positionner les bits de l'état de flot

`clear()` : désactive tous les bits de l'état de flot

#### Test de l'état d'un flot *f* (dont *cin*)

- `if (f.good())` le flot est en état d'être lu
- `if (f.fail())` une erreur est détectée, le flot ne peut plus être lu, toute autre opération d'E/S échouera (format de donnée invalide, dépassement de capacité, ...)

## Ecriture d'un fichier binaire de caractères

```

/** @file EcritureFBinaire.cpp
 * @brief Ecriture d'un fichier binaire de caracteres
 */

int main() {
    ofstream flout;
    flout.open("FileChar.bin", ofstream::out|ofstream::binary);

    if (flout.fail()) cerr << "Impossible d'écire dans le fichier\n";
    else {
        char d;
        cout << "Saisie de caractères a enregistrer dans le fichier\n";
        cout << "nombre de caracteres ?" << endl;
        cin >> nCar;
        for (int i = 0; i < nCar; i++) {
            cout << "?" << endl; cin >> d;
            flout.write((char*) &d, sizeof(d));
        }

        while (d.annee != 0);

        flout.close();
        return 0;
    }
}

```

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

```

## Lecture d'un fichier binaire de caractères

```

/** @file LectureFBinaire.cpp
 * @brief Lecture d'un fichier binaire
 */

int main() {
    cout << "Lecture du fichier binaire" << endl;
    ifstream flotin;
    flotin.open("FileChar.bin", ifstream::in|ifstream::binary);
    if (flotin.fail()) cerr << "Impossible de lire le fichier\n";
    else {
        Date d;

        /* calcul du nombre d'éléments dans le fichier */
        flotin.seekg(0, ifstream::end);
        int nbChar = flotin.tellg() / sizeof(char);
        flotin.seekg(0);
        cout << "Le fichier contient " << nbChar << " caracteres\n";

        /* lecture et affichage des caracteres du fichiers */
        for (int i = 0; i < nbChar; ++i) {
            flotin.read((char*)&d, sizeof(char));
            cout << d;
        }
        cout << "\nFin de lecture" << endl;
        flotin.close();
        return 0;
    }
}

```

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

```

## Modification d'un fichier binaire de caractères

```

/** @file ModificationFBinaireDates.cpp
 * @brief Modification d'un fichier binaire de date
 */

int main() {
    cout << "Modification d'un fichier binaire de date\n";
    fstream flotinout;
    flotinout.open("FileChar.bin", ios::in|ios::out|ios::binary);
    if (flotinout.fail()) { cerr << "Impossible de lire le fichier\n"; exit(1); }

    char d;
    /* calcul du nombre d'éléments dans le fichier */
    flotinout.seekg(0, fstream::end);
    int nbChar = flotinout.tellg() / sizeof(char);
    if (nbChar > 0) {
        /* modification de l'élément médian (incrémentement) */
        flotinout.seekg ((nbChar/2)*sizeof(char), ios::beg);
        flotinout.read((char*) &d, sizeof(char));
        d += 1;
        flotinout.seekg ((nbChar/2)*sizeof(char), ios::beg);
        flotinout.write((char*) &d, sizeof(char));
        flotinout.flush();
    }

    /* lecture et affichage des caracteres du fichier */
    flotinout.seekg(0, ios::beg);
    for (int i = 0; i < nbChar; ++i) {
        flotinout.read((char*)&d, sizeof(char)); cout << d;
    }
    flotinout.close(); return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

```

## Lecture robuste

(1/2)

## Problème

Lecture des données (avec le flot standard cin) lorsque format du type attendu n'est pas valide

## Exemple :

```

main() {
    unsigned int nbLu;
    do {
        cout << "Entrez un nombre entre 1 et 10 : " << flush;
        cin >> nbLu;
    } while ((nbLu < 1) || (nbLu > 10));
    return 0;
}

```

ou un nombre négatif (non valide en raison du type unsigned int)

Si vous tapez un caractère ou un nombre négatif : une boucle infinie s'exécute

```

Entrez un nombre entre 1 et 10 : 0
Entrez un nombre entre 1 et 10 : f
Entrez un nombre entre 1 et 10 : Entrez un nombre entre 1 et 10 : .....

```

## Principe de lecture robuste

- qui permet d'éviter ce dysfonctionnement
- contrôler l'état du flot cin
- éliminer du flot cin les données invalides

## Lecture robuste – principe de lecture d'un flot

Exemple : `cin << i << j << k;`

## Caractères séparateurs de données dans un flot

l'espace, la tabulation, la fin de ligne, le retour chariot

à la première requête : `cin << i`

déplacement de la position courante après le/les séparateur(s)

## boucle

lecture du caractère courant c

**si** c n'est pas autorisé dans le format **alors**

remet le caractère lu dans le flot

positionne un bit d'erreur, (`cin.fail()` vaut true)

**sinon si** c != caractère séparateur **alors**

mémoire c

**finsi**

**finsi**

**tant que** (c != caractère séparateur)

convertit la donnée (suite des caractères mémorisés)

**si** (la valeur de conversion est en dépassement de capacité) **alors**

positionne un bit d'erreur, (`cin.fail()` vaut true)

**sinon** affecte la valeur à i

retourne le flot

## Lecture robuste

(2/2)

```
/**
 * @brief Saisie robuste d'un nombre naturel
 * @param[in] le message d'aide à la saisie
 * @return le nombre naturel saisi
 */
unsigned int saisirNombreNaturel(const char* msgSaisie) {
    unsigned int n;
    cout << msgSaisie << flush;
    cin >> n;
    if (cin.fail()) { // teste l'état de cin
        cout << "l'entrée n'est pas valide..." << endl;
        cin.clear(); // remet cin dans un état lisible
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); // ignore
        toute la ligne de données
    }
    return n;
}

int main() {
    unsigned int nb;
    char msg[]="Saisir un nombre entre 1 et 10 : ";
    do {
        nb=saisirNombreNaturel(msg);
    } while ((nb < 1) || (nb > 10));
    cout <<"Nombre lu : " << nb << endl;
    return 0;
}
```

*Ecrire les fonctions de saisie robuste associées à vos entrées de programme. Les grouper dans un composant de lecture robuste*

Entrez un nombre entre 1 et 10 : 0  
Entrez un nombre entre 1 et 10 : A  
l'entrée n'est pas valide...  
Entrez un nombre entre 1 et 10 : -3  
l'entrée n'est pas valide...

Entrez un nombre entre 1 et 10 : 7  
Nombre lu : 7

## Manipulateurs et options de configuration

## Des formats de sortie peuvent être explicitement spécifiés :

- soit par des **manipulateurs** appliqués à l'instruction d'écriture dans le flot `<<`
- soit par des **options de configuration** pour une variable de type `ofstream` (dont `cout`)

## Utilisation des manipulateurs

```
#include <iomanip>
cout << manipulateur << expression << ...
```

## Utilisation des options de format

```
setf(ios::option) // activer l'option
unsetf(ios::option) // désactiver l'option
```

## Manipulateurs généraux (manipulateur – persistance – effet)

<b>flush</b>	non	écrit le buffer du flot (vide le buffer)
<b>endl</b>	non	Envoie une fin de ligne ('\n') ainsi qu'un flush
<b>setw(n)</b>	non	Spécifie que la prochaine sortie s'effectuera sur n caractères
<b>setfill(c)</b>	oui	Indique le caractère de remplissage (c) pour setw
<b>left</b>	non	Aligne la sortie à gauche lors de l'utilisation de setw
<b>right</b>	non	Aligne la sortie à droite lors de l'utilisation de setw (comportement par défaut)

## Manipulateurs et options de configuration

## Formatage des nombres entiers (manipulateur – persistance – effet)

<b>dec</b>	oui	Injecte / extrait les nombres sous forme décimale
<b>oct</b>	oui	Injecte / extrait les nombres sous forme octale
<b>hex</b>	oui	Injecte / extrait les nombres sous forme hexadécimale
<b>uppercase/ nuppercase</b>	oui	Affiche les lettres de la représentation hexadécimale en majuscule / annule l'effet d'uppercase

## Formatage des nombres flottants (manipulateur – persistance – effet)

<b>setprecision(n)</b>	oui	Spécifie le nombre de chiffres après la virgule affichés pour les nombres flottants non entiers (6 par défaut)
<b>fixed</b>	oui	Affiche les nombres flottants en notation décimale
<b>scientific</b>	oui	Affiche les nombres flottants en notation scientifique
<b>showpoint/noshowpoint</b>	oui	Affiche le point / annule l'effet
<b>showpos/noshowpos</b>	oui	Affiche le signe / annule l'effet

## Formatage des booléens (manipulateur – persistance – effet)

<b>boolalpha/ noboolalpha</b>	Affiche les booléens sous forme alphabétique ("true" et "false" au lieu de "0" et "1") / annule l'effet de boolalpha
-------------------------------	--

## Manipulateurs et configuration

```

/**
 * @file EcritureFTexte.cpp
 * @brief Test de manipulateurs
 */
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double val[] = {1234.5678, -234.7, 3.};
    // sauvegarde de la configuration courante
    ios::fmtflags old = cout.flags();

    cout << setprecision(3);
    cout << showpos;
    cout << right << setfill('.');
    cout << fixed;
    cout << "Format défini par manipulateurs : " << endl;
    for (int i=0; i<3; i++) {
        cout << setw(10) << val[i] << endl;
    }
    cout << noshowpos;
    // restauration de la configuration initiale
    cout << "Format par défaut : " << setiosflags(old) << endl;
    for (int i=0; i<3; i++) {
        cout << val[i] << endl;
    }
}

```

Format défini par manipulateurs :

```

.+1234.568
..-234.700
...+3.000
Format par défaut :
1234.568
-234.700
3.000

```

## Ecriture dans un fichier texte

```

/** @file EcritureFTexte.cpp
 * @brief Ecriture d'un fichier texte avec numérotation des lignes
 */
main() {
    char nomFichier[255];
    cout << "Nom du fichier à écrire : ";
    cin.getline(nomFichier, 255); // extraction du rc

    ofstream floutOut;
    floutOut.open(nomFichier, ios::out);
    if (floutOut.fail()) {
        cerr << "Erreur : impossible d'écrire dans le fichier "
              << nomFichier << endl;
    }
    else {
        int noL=0;
        char phrase[1000];
        cout << "Entrez votre texte (pour terminer,\n";
        cout << "'.' en début de ligne) :\n";
        do {
            //cout << "Entrez une phrase : " << endl;
            cin.getline(phrase, 1000); // extraction du rc
            floutOut << "L" << ++noL << " : " << phrase << endl;
        } while (phrase[0]!='.');
        floutOut.close();
    }
}

```

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

```

Nom du fichier à écrire : Mauriac.txt  
 Entrez votre texte (pour terminer,  
 '.' en début de ligne) :  
 Rien ne dérange davantage  
 une vie que l'amour.

Fichier texte créé Mauriac.txt  
 L 1 : Rien ne dérange davantage  
 L 2 : une vie que l'amour.  
 L 3 : .

## Lecture d'un fichier texte

```

/** @file LectureFTexte.cpp
 * @brief Lecture d'un fichier texte
 */
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

main() {
    char nomFichier[255];
    cout << "Nom du fichier texte à lire\n";
    cout << "(donnez le chemin du projet au fichier) :\n";
    cin.getline(nomFichier, 255); // extraction du rc

    ifstream fEntree;
    fEntree.open(nomFichier);

    if (fEntree.fail()) {
        cerr << "Impossible de lire le fichier " << nomFichier << endl;
    }
    else {
        char phrase[1000];
        while (!fEntree.eof()) {
            fEntree.getline(phrase, 1000);
            cout << phrase << endl;
        }
        fEntree.close();
    }
}

```

Nom du fichier texte à lire  
 (donnez le chemin du projet au fichier) :  
 Mauriac.txt  
 L1 : Rien ne dérange davantage  
 L2 : une vie que l'amour.\*  
 L3 : .