S10Ultra Lite

产品规格书 V2.1 2026-8-21

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界



迈尔微视S10Ultra Lite是一款小体积、高性价比的全固态激光雷达。本产品基于dToF技术，可提供室内外0.2m-42m的高性能深度数据。该产品自带SoC，可输出深度图、点云图、IR图，支持软触发功能、空间和时间上的对齐功能，并内置IMU（数据输出频率达200Hz），可有效支持主流SLAM算法，如FastLio、FastLio2等。

功能特点

dToF深度感知技术

直接测量激光信号往返目标物体的时间以计算距离，有效探测距离更广（0.2-42m），抗环境光干扰能力更强（100 kLux）

多数据同步输出

可同时输出深度图、点云图、IR图，支持时空同步

全固态结构设计


无机械运动部件，体积小巧(106×69×43mm)，抗震性与稳定性更优

应用场景




割草机器人

机器人在庭院、草坪等环境中自主作业时，实现精准的定位与导航



工业四足机器人

提升机器狗在巡检、勘探等复杂工业场景中的定位、导航与环境感知能力



多旋翼无人机

提升无人机在巡检、测绘等场景中的定位、导航、避障与环境感知能力

400-025-6680 杭州市余杭区文一西路中国人工智能小镇7-902 https://www.mrdvs.cn/ https://hub.mrdvs.cn/

S10Ultra Lite

产品规格书 V2.1 2026-8-21

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界

产品参数

产品型号		S10Ultra Lite	
使用环境	室内外	时间同步	PTP
深度技术	dToF	防护等级	IP67
激光波长	940nm	人眼安全	CLASS I
深度测距范围	0.2~42m (90%反射率) 0.2~30m (10%反射率)	外形尺寸	106×69×43mm
测距精度	≤4cm	重量	约410g
输出数据	深度图/点云图/IR（幅值）图	功耗	< 9W
深度分辨率/帧率	240×120@10fps（典型值）	供电方式	12~27V
深度FOV	120°×60°±3°	软件环境	C/C++/ROS SDK
数据接口	航插头	系统支持	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS/Android
工作温度	-20℃~75℃	抗光干扰	100 kLux
存储温度	-40℃~85℃	IMU输出频率	200Hz

