
扫一扫，关注公众号



M系列高分辨率 RGB-D 相机

高精度 ToF 3D 技术，赋予机器人毫米级感知

迈尔微视M系列相机是基于ToF技术开发的高分辨率RGB-D相机，面向工业领域应用覆盖料筐堆垛、抓取、托盘识别、体积测量、软包/箱体拆垛等应用



©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	M4 MEGA	M10	M10-CP	M4 Pro	M4-G
					
工作原理	iToF	dToF	dToF	iToF	iToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.2m~5m(90%反射率)	0.5m~5m(10%反射率)	0.1m~3.5m(10%反射率)	0.3m~5m(90%反射率)	0.05m~1m (10%~90%反射率)
测距精度	±3mm+0.25%*depth	±30 mm	±20 mm	±4mm+0.25%*depth	1%(最高 4mm@1m)
输出数据	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云
深度分辨率/帧率	640 × 480px @max. 25fps, 典型:15fps	480 × 320 @max. 5fps	480 × 320 @max. 5fps	640 × 480px @max. 15fps, 典型:12fps	640 × 480 (VGA), 典型:30fps
深度FOV	81° × 61° ± 3°	90° × 60° ± 3°	120° × 80° ± 3°	81° × 61° ± 3°	90° × 70° ± 3°
RGB分辨率/帧率	1280×960 @max.25fps 典型： 15fps	1920×1080 @max.20fps 典型： 5fps	1632×1224 @max.10fps 典型： 5fps	1920×1080 @max.15fps 典型： 12fps	1280×1056 典型： 30fps
RGB FOV	86° × 55° ± 3°	90° × 60° ± 3°	120° × 90° ± 3°	88° × 56° ± 3°	115° × 100° ± 3°
RGB 快门类型	全局快门	卷帘快门	卷帘快门	卷帘快门	全局快门
数据接口	以太网/CAN/4路IO	以太网	以太网	以太网/RS485	Serdes
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C
防护等级	IP 67	IP 54	IP 54	IP 50	IP 54
外形尺寸	92×47×51mm	80×37×25mm	80×37×25mm	95×80×41mm	60×30×29mm
重量	449g	190g	190g	428g	< 200g
平均功耗	6.8 W (24 V DC)	≤ 4W	≤ 4W	8.7 W (24 V DC)	3 W
供电方式	24 V DC / 2 A	12 ~ 27 V	12 ~ 27 V	24 V DC / 3 A	12 V DC / 1 A
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7+, Linux, Arm Linux	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS