

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "AtomReactChamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrante:

Laos González, Adriana Rafaela (2023077474)

Tacna – Perú
2026

Sistema “AtomReactChamber”
Documento de Arquitectura de Software

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Adriana Laos	Ing. Patrick Cuadros Quiroga (pendiente)	(pendiente)	2026-11-07	Primera versión del SAD de v2, documentada desde el código y la BD

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción....5
1.1 Propósito....5
1.2 Alcance....5
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas....5
1.4 Organización del documento....5
2. Objetivos y restricciones arquitectónicas....6
2.1 Drivers arquitectónicos....6
2.2 Decisiones arquitectónicas (ADR)....6
2.3 Restricciones....8
3. Contexto del sistema (C4 – nivel 1 y 2)....9
3.1 Diagrama de contexto....9
3.2 Diagrama de contenedores....10
4. Vista de casos de uso....11
5. Vista lógica....11
5.1 Capas del backend....11
5.2 Diagrama de clases del backend....12
5.3 Modelo lógico del frontend....12
6. Vista de procesos....14
6.1 Inicio de sesión con JWT....14
6.2 Completar un nivel....15
6.3 Telemetría de uso....16
6.4 Concurrencia y transacciones....17
7. Vista de implementación....18

7.1 Estructura del monorepo..... 18
7.2 Orden de migraciones Liquibase..... 19
8. Vista de datos..... 19
8.1 Modelo entidad-relación..... 19
8.2 Justificación de la normalización (3FN)..... 24
8.3 Índices y su justificación..... 25
8.4 Vistas, vista materializada y funciones..... 27
8.5 Respaldo y recuperación..... 27
9. Vista de despliegue..... 28
10. Seguridad..... 29
11. Calidad..... 30
11.1 Atributos de calidad..... 30
11.2 Escenarios de atributos de calidad..... 30
Conclusiones..... 31
Recomendaciones..... 31
Bibliografía..... 32
Webgrafía..... 32

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura de **AtomReactChamber: laboratorio virtual gamificado de química para estudiantes de secundaria del Perú** mediante el modelo de vistas **4+1** de Kruchten (1995) —vista de casos de uso, lógica, de procesos, de implementación y de despliegue— complementado con los diagramas de **contexto y contenedores del modelo C4** (Brown, s. f.) y una **vista de datos**, que es el eje del curso Base de Datos II. Registra además las decisiones arquitectónicas (en formato ADR) y los escenarios de atributos de calidad.

1.2 Alcance

Cubre la versión 2.0 del sistema tal como está en el repositorio: frontend React, API Fastify, base de datos PostgreSQL gestionada con Liquibase, infraestructura Terraform (Neon y Render), automatizaciones de GitHub Actions e integraciones (extensión VS Code, servidor MCP y *skill* de Claude Code). Los requerimientos que la arquitectura satisface están en el **FD03 v1.0 (SRS)**; el detalle de cada columna, en `docs/database/diccionario-de-datos.md`.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Se usan las del FD02 §1.3 y del FD03. Se añaden:

Término	Descripción
ADR	*Architecture Decision Record*: registro breve de una decisión, su contexto y sus consecuencias.
C4	Modelo de diagramas de arquitectura por niveles: contexto, contenedores, componentes y código.
Driver arquitectónico	Requerimiento o restricción que condiciona de forma significativa la arquitectura.
BRIN	*Block Range Index*: índice compacto para columnas correlacionadas con el orden físico (fechas de inserción).
GIN	*Generalized Inverted Index*: índice invertido, usado para búsqueda de texto completo.
Vista materializada	Resultado de una consulta guardado físicamente; se refresca bajo demanda.
Cold start	Tiempo que tarda un servicio suspendido del plan gratuito en volver a responder.
IaC	Infraestructura como código (Terraform).

1.4 Organización del documento

La sección 2 presenta los *drivers* y las decisiones; la 3, el contexto (C4); las secciones 4 a 9, las vistas 4+1 y la de datos; la 10, seguridad; la 11, calidad y escenarios; y al final, conclusiones, recomendaciones y referencias.

2. Objetivos y restricciones arquitectónicas

2.1 Drivers arquitectónicos

ID	Driver	Origen	Impacto en la arquitectura
DA-01	Las reglas de juego (estrellas, XP, ayudas, racha, insignias, corrección) deben ser **íntegras e iguales para todo cliente** (web, VS Code, MCP).	FD03 RN-01 a RN-12	Reglas en funciones y *triggers* de PostgreSQL; la API solo valida propiedad y traduce errores.
DA-02	**Costo S/ 0** en desarrollo y piloto.	FD01 OE-9; FD02 RES-03	Neon Free, Render Free, GitHub Pages; proceso Node liviano (≤ 512 MB); pool de 5 conexiones.
DA-03	**Arranque en frío** del plan gratuito (hasta ~1 min) y **conectividad irregular** en IE.	FD01 riesgos 2 y 6	Modo demo *offline-first*: el frontend funciona sin API con el mismo contenido.
DA-04	**Simulación fluida** en equipos de aula.	FD03 RNF-01	Motor de simulación en el cliente (TypeScript puro + Canvas 2D), sin viajes al servidor por fotograma.
DA-05	**Protección de datos de menores** y seguridad OWASP.	FD03 RNF-04 a RNF-07	JWT, bcrypt, roles, consultas parametrizadas, minimización, Helmet, CORS, *rate limit*.
DA-06	**Esquema versionado y reproducible**; eje del curso Base de Datos II.	FD01 OE-1	Liquibase con *rollback* obligatorio; semilla generada desde JSON; diccionario generado desde la BD.
DA-07	**Portabilidad** a nubes de pago.	FD03 RNF-11	Terraform modular; arquitectura de referencia AWS/Azure solo para costos.
DA-08	**Desarrolladora única** en 16 semanas.	FD02 RES-04	Un solo lenguaje (TypeScript) en todo el *stack*; automatización de pruebas, despliegue y documentación.
DA-09	**Métricas de los objetivos SMART** medibles desde la BD.	FD01 OE-3 a OE-5	Telemetría en `sesion`/`evento`; vistas `v_*` y `mv_uso_diario`.

2.2 Decisiones arquitectónicas (ADR)

ADR	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación	Consecuencias
ADR-01	**Node 22 + TypeScript + Fastify 5** para la API.	Java 21 + Spring Boot (declarado en la v0.1); Python + FastAPI.	Mismo lenguaje que el frontend (DA-08); arranque en < 1 s y bajo consumo de memoria, críticos con el *cold start* y los 512 MB del plan gratuito (DA-02/03); Fastify valida con JSON Schema (Ajv) y genera OpenAPI desde los mismos esquemas zod.	Se corrige la inconsistencia de la v0.1 (Java/Spring Boot nunca se implementó). Menos "estructura impuesta" que Spring: se compensa con capas explícitas (rutas → servicios/repositorios → `Database`).
ADR-02	**PostgreSQL 16** gestionado en **Neon** (plan Free).	MySQL 8; SQLite; Supabase; Firebase.	PL/pgSQL, *triggers*, vistas materializadas, búsqueda de texto completo en español con `unaccent`, índices GIN, BRIN, parciales y de expresión (todos usados); Neon ofrece PostgreSQL *serverless* gratuito con TLS y *branching*.	Dependencia de características de PostgreSQL (aceptable: es el motor del curso). Límites del plan Free (FD01 riesgo 3).

ADR	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación	Consecuencias
ADR-03	**Reglas de negocio en la BD** (funciones `fn_*`, *triggers* `tg_*`).	Reglas en servicios de la API.	DA-01: varios clientes; transacción atómica de cierre (`fn_finalizar_intento`) con bloqueo `FOR UPDATE`; la corrección del cuestionario no confía en el cliente; refuerza los contenidos de BD II.	Probar requiere una BD real: las 17 pruebas de integración corren contra PostgreSQL 16 migrado (en CI, contenedor `postgres:16`). Los errores de regla salen como `P0001`/`P0002` y la API los traduce a 409/404.
ADR-04	**Liquibase** con SQL formateado.	Flyway; migraciones de un ORM (Prisma, Knex).	`--rollback` por *changeset*; `runOnChange` para funciones, vistas y semillas idempotentes; contextos (`demo`); SQL nativo sin capa ORM.	Liquibase elimina los comentarios `/* */` del cuerpo de las funciones: la documentación de cada objeto se hace con `COMMENT ON` (ver diccionario de datos).
ADR-05	**Terraform modular**: `modules/database-neon`, `modules/app-render`, entorno `envs/prod`, estado remoto en HCP Terraform; **referencia de costos** AWS/Azure con Infracost.	Configuración manual en los paneles; Pulumi.	Reproducibilidad y portabilidad (DA-07); el *workflow* `infra.yml` valida (`fmt`, `validate`, `tflint`) y estima costos en cada cambio.	Los *providers* de Neon y Render son comunitarios/de terceros: se fijan versiones. La referencia AWS/Azure nunca se aplica (`terraform plan` solo para costos).
ADR-06	**Offline-first**: si `VITE_API_URL` está vacío el frontend usa `contenido.generated.json` y guarda el progreso en el navegador.	Exigir conexión siempre.	DA-03; permite publicar una demo completa en GitHub Pages y exponer sin depender del *cold start*.	Dos caminos de datos en el cliente (API y local) detrás de una misma interfaz; en modo demo no hay ranking ni tablero.
ADR-07	**Quimi basado en reglas**: ayudas escalonadas en la BD + glosario con FTS (`fn_quimi_buscar`).	LLM (API comercial) desde la unidad 2.	Seguridad con menores (respuestas controladas), costo cero, determinismo y trazabilidad (`pista_usada`); la clase `QuimiService` mantiene una interfaz estable (`RespuestaQuimi`) para sustituirla en la unidad 3.	Quimi no entiende preguntas fuera del glosario: responde sugiriendo las ayudas del paso.
ADR-08	**JWT sin estado** (HS256, 7 días) en lugar de sesiones en servidor.	Sesiones con *store* en Redis/BD.	Sin almacenamiento adicional en el plan gratuito; la API escala horizontalmente sin afinidad.	Un token emitido sigue siendo válido hasta su expiración aunque la cuenta se desactive (`usuario.activo` se verifica solo en el *login*). Mitigación futura: expiración más corta + *refresh token*.
ADR-09	**Contenido como datos**: `db/data/*.json` es la única fuente de verdad;	Insertar contenido a mano en SQL; CMS.	Revisión del contenido científico por *pull request*; frontend demo y	No hay editor de prácticas en la interfaz (trabajo futuro, FD02

ADR	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación	Consecuencias
	`generate-seed.mjs` produce las semillas SQL (900–902) y el JSON del modo demo.		BD siempre iguales.	§1.2).
ADR-10	**Simulación y verificación de pasos en el cliente**; el servidor valida orden, pertenencia y propiedad.	Simular en el servidor.	DA-04: decenas de fotogramas por segundo imposibles con ida y vuelta al servidor; el motor es TypeScript puro y probado (`engine.test.ts`).	Un usuario técnico podría marcar pasos sin cumplir la condición; se acepta (fin formativo, sin calificación oficial) y se mitiga con el orden obligatorio y la telemetría de tiempos.
ADR-11	**Un contrato, tres usos**: esquemas zod → JSON Schema (validación Ajv) → OpenAPI → TypeDoc.	Escribir validación y documentación por separado.	Evita divergencia entre validación y documentación (DA-08).	`removeAdditional: 'all'` descarta campos no declarados (p. ej., un `es_correcta` enviado por el cliente).

2.3 Restricciones

Se aplican RES-01 a RES-09 del FD03 §4.4. Las más influyentes son el *stack* fijo, los planes gratuitos, una sola desarrolladora y el tratamiento de datos de menores.

3. Contexto del sistema (C4 – nivel 1 y 2)

3.1 Diagrama de contexto




Figura 1. Contexto de AtomReactChamber (C4 nivel 1).

3.2 Diagrama de contenedores




Figura 2. Contenedores de AtomReactChamber (C4 nivel 2).

4. Vista de casos de uso

Los casos de uso arquitectónicamente significativos —los que ejercitan más componentes y reglas— son:

CU	Nombre	Por qué es significativo
CU-04	Jugar nivel	Recorre motor de simulación, API, transacciones y casi todas las funciones de la BD.
CU-05	Pedir ayuda a Quimi	Regla escalonada en la BD y búsqueda de texto completo.
CU-06	Responder cuestionario	Corrección por *trigger*, no por el cliente.
CU-10/12	Crear aula / ver progreso	Autorización por rol y por propiedad; funciones de ventana.
CU-13	Ver dashboard	Vista materializada y telemetría de alto volumen.
CU-01/02	Registrarse / iniciar sesión	Seguridad (bcrypt, JWT, *rate limit*).

El diagrama y las especificaciones completas están en el FD03 §5.2.

5. Vista lógica

5.1 Capas del backend

La API sigue una arquitectura en capas con inyección de dependencias manual (contenedor `Servicios` en `app.ts`):

1. **Rutas** (`routes/index.ts`): declaran método, ruta, esquema (validación + OpenAPI), autenticación y rol.
2. **Servicios** (`services/`): casos de uso con reglas de autorización por propiedad (`IntentoService`, `AulaService`, `QuimiService`) y **autenticación** (`auth/AuthService`).
3. **Repositorios** (`repositories/`): lecturas que arman JSON en PostgreSQL (`json_agg`, `json_build_object`).
4. **Acceso a datos** (`db/Database`): *pool* `pg`, consultas parametrizadas y transacciones.
5. **Base de datos**: reglas de negocio en funciones y *triggers*.

Transversales: `config.ts` (configuración validada con zod, *fail fast*), `errors.ts` (`HttpError`, `mapPgError`), `schemas.ts` (esquemas zod → JSON Schema) y los *plugins* de Fastify (Helmet, CORS, *rate limit*, JWT, Swagger).

5.2 Diagrama de clases del backend




Figura 3. Diagrama de clases del backend (`backend/src`).

5.3 Modelo lógico del frontend

Módulo	Responsabilidad	Dependencias
`engine/chemistry.ts`	Construye la química desde el catálogo (pares reactivos, ΔH, fases por Clausius-Clapeyron, energía del fotón).	Ninguna (TypeScript puro)
`engine/Simulation.ts`	Estado y avance de la simulación: partículas, colisiones, reacciones, fotólisis, efectos e instantáneas. Máximo 900 partículas.	`chemistry`
`engine/conditions.ts`	Evaluador del DSL de condiciones de pasos	`chemistry`,

Módulo	Responsabilidad	Dependencias
	(`todas`/`alguna`, operadores, `durante`).	`Simulation` (tipos)
`render/`	Dibujo en Canvas 2D de la cámara, partículas y efectos.	`engine`
`ui/` y páginas	Portada, mapa (tabla periódica), nivel guiado (pasos, Quimi, cuestionario), laboratorio libre, perfil, aula, dashboard.	`engine`, `render`, cliente API
Cliente API / demo	Implementa la misma interfaz contra `/api` o contra `contenido.generated.json` y el almacenamiento local.	`fetch`, `localStorage`

El motor no depende de React ni del DOM, por lo que se prueba con Vitest sin navegador.

6. Vista de procesos

6.1 Inicio de sesión con JWT




Figura 4. Secuencia de inicio de sesión.

6.2 Completar un nivel




Figura 5. Secuencia de un nivel completo, desde el inicio hasta `fn_finalizar_intento`.

6.3 Telemetría de uso




Figura 6. Secuencia de registro de telemetría y refresco del tablero.

6.4 Concurrencia y transacciones

- `fn_registrar_paso` y `fn_finalizar_intento` bloquean la fila del intento con `SELECT … FOR UPDATE`, de modo que dos solicitudes simultáneas del mismo intento se serializan (sin pasos duplicados ni doble XP).
- `fn_actualizar_racha` bloquea la fila del usuario.
- `IntentoService.iniciar` y `DashboardRepository.registrarEventos` usan `Database.tx` (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK).
- `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` no bloquea lecturas gracias al índice único `ux_mv_uso_diario_dia`.

7. Vista de implementación

7.1 Estructura del monorepo




Figura 7. Componentes del monorepo y sus dependencias.

Paquete / carpeta	Artefacto	Construcción	Pruebas
`frontend`	`frontend/dist` (sitio estático)	`npm run build -w frontend`	Vitest (`engine.test.ts`); Playwright (e2e, modo demo)
`backend`	`backend/dist/server.js`	`npm run build -w backend` (`tsc`)	Vitest + `app.inject` contra PostgreSQL (17 pruebas)
`db`	12 archivos SQL, 47 *changesets*	`npm run seed:generate`; Liquibase	`db.yml`: `update`, `rollback`, re-`update` en BD efímera
`infra/terraform`	Recursos Neon y Render	`terraform plan/apply` (`infra.yml`)	`fmt`, `validate`, `tflint`; Infracost
`extensions/vscode`	`.vsix`	`npm run build -w extensions/vscode`	Vitest
`integrations/mcp`	Servidor MCP (stdio)	`npm run build -w integrations/mcp`	—
`docs`	Markdown, `.docx`, `.pdf`, sitio	`docs.yml`, `pages.yml`	—

7.2 Orden de migraciones Liquibase

`db.changelog-master.yaml` incluye, en orden: `001-extensiones` → `002-seguridad` → `003-catalogo` → `004-juego` → `005-progreso` → `006-telemetria` → `007-funciones` → `008-triggers` → `009-vistas` → `900-semilla-catalogo` → `901-semilla-juego` → `902-datos-demo` (contexto `demo`). Las semillas 9xx se generan desde `db/data/*.json` y son idempotentes (`ON CONFLICT … DO UPDATE`).

8. Vista de datos

8.1 Modelo entidad-relación

El modelo físico tiene **29 tablas** agrupadas en cinco áreas. Los diagramas se generaron desde el catálogo de la base de datos migrada (columnas, PK, FK y UK reales); los tipos se abrevian (`varchar`, `int`, `text_arr` = `text[]`).

a) Catálogo químico




Figura 8. ER del catálogo químico (003-catalogo.sql).

b) Contenido del juego




Figura 9. ER del contenido del juego (004-juego.sql).

c) Seguridad, aulas y progreso




Figura 10a. ER de seguridad y aulas (002-seguridad.sql, 005-progreso.sql).




Figura 10b. ER de intentos y logros (005-progreso.sql). Las entidades sin atributos se detallan en las figuras 9 y 10a.

d) Telemetría




Figura 11. ER de telemetría (006-telemetria.sql).

8.2 Justificación de la normalización (3FN)

Forma normal	Cómo se cumple	Ejemplos
1FN	Atributos atómicos y claves definidas en todas las tablas. Las listas con significado propio se	`reaccion_participante` en lugar de una columna “reactivos”; `especie_atomo` en lugar

Forma normal	Cómo se cumple	Ejemplos
	modelan como tablas: participantes de reacción, átomos de especie, carga de *presets*, opciones de pregunta.	de un arreglo de coordenadas.
2FN	En las tablas con clave compuesta, todo atributo depende de la clave completa.	`intento_paso(intento_id, paso_id)` → `segundos`, `completado_en`; `matricula(aula_id, estudiante_id)` → `unido_en`; `aula_nivel(aula_id, nivel_id)` → `fecha_limite`.
3FN	No hay dependencias transitivas: los datos de un objeto viven solo en su tabla y se referencian por clave. Los valores derivables no se guardan.	ΔH de reacción se calcula en `v_reaccion_entalpia` desde `especie.dhf_kj_mol`; el progreso y el ranking se calculan en `v_progreso_estudiante` y `v_ranking_aula`; el nombre del rol está solo en `rol`.

Excepciones deliberadas (desnormalización controlada):

Elemento	Motivo	Control
`intento.pasos_completados`, `pistas_usadas`, `xp_pistas`, `aciertos`	Contadores consultados en cada paso y en el cierre; evitan `count(*)` repetidos y permiten validar el orden en O(1).	Solo los modifican `fn_registrar_paso` y los *triggers* `tg_pista_usada_contar` y `tg_respuesta_contar`.
`usuario.xp`, `racha_actual`, `racha_maxima`, `ultimo_dia_activo`	Se leen en cada pantalla (perfil, ranking).	Solo los modifican `fn_finalizar_intento` y `fn_actualizar_racha`; `CHECK (racha_maxima >= racha_actual)`.
`nivel.controles`, `nivel.especies` (`text[]`), `nivel.inicio`, `paso.condicion`, `preset.parametros` (`jsonb`)	Configuración que el motor consume como unidad y no se consulta por partes.	`CHECK` de forma (`jsonb_exists`, `jsonb_typeof`).
`respuesta.es_correcta`	Conserva el resultado histórico aunque luego se corrija una alternativa.	Lo fija `tg_respuesta_validar`; el cliente no puede escribirlo.
`mv_uso_diario`	Agregado de 30 días costoso de recalcular en cada visita.	`fn_refrescar_dashboard()` con `REFRESH CONCURRENTLY`.

8.3 Índices y su justificación

Además de las claves primarias y las restricciones únicas, la BD define estos índices (62 en total contando PK y UQ):

Índice	Tabla (columnas)	Tipo	Justificación
`ux_usuario_email`	`usuario (lower(email))`	B-tree único **de expresión**	Correo único sin distinguir mayúsculas (RN-14) y búsqueda del *login* por `lower(email)`.
`ix_usuario_rol`	`usuario (rol_id)`	B-tree	FK; filtros por rol en vistas y tablero.
`ix_auditoria_tabla_fecha`	`auditoria (tabla, ocurrido_en DESC)`	B-tree compuesto	Consultar los últimos cambios de una tabla.

Índice	Tabla (columnas)	Tipo	Justificación
`ix_especie_atomo_simbolo`, `ix_participante_especie`	catálogo	B-tree	Índices de FK para `JOIN` y para validar borrados en tablas padre.
`ix_nivel_mision`	`nivel (mision_id)`	B-tree	FK; niveles por misión.
`ux_nivel_casilla`	`nivel (casilla_fila, casilla_columna)`	Único compuesto	Una casilla del mapa por nivel.
`ux_paso_nivel_orden`, `ux_pista_paso_nivel`, `ux_pregunta_nivel_orden`, `ux_opcion_pregunta_orden`	contenido	Únicos compuestos	Orden único dentro del padre; además cubren la FK por su primera columna y la búsqueda `WHERE nivel_id = $1 AND orden = $2`.
`ux_opcion_una_correcta`	`opcion (pregunta_id) WHERE es_correcta`	Único **parcial**	Garantiza a lo más una alternativa correcta por pregunta sin *trigger* adicional.
`ix_glosario_busqueda`	`glosario (busqueda)`	**GIN**	Búsqueda de texto completo de Quimi sobre el `tsvector` generado (término peso A, definición peso B, configuración `es_sin_tildes`).
`ix_aula_docente`, `ix_matricula_estudiante`	aulas	B-tree	"Mis aulas" del docente y del estudiante.
`ix_intento_usuario_nivel`	`intento (usuario_id, nivel_id)`	B-tree compuesto	Progreso por usuario y nivel; detección de repetición; desbloqueo.
`ix_intento_completado`	`intento (nivel_id, finalizado_en) WHERE estado = 'completado'`	B-tree **parcial**	Métricas por nivel y por día solo sobre intentos completados (índice más pequeño).
`ix_intento_paso_paso`	`intento_paso (paso_id)`	B-tree	`v_tiempo_por_paso` agrupa por paso.
`ix_respuesta_pregunta`	`respuesta (pregunta_id) WHERE NOT es_correcta`	B-tree **parcial**	`v_preguntas_dificiles` cuenta errores por pregunta.
`ix_sesion_inicio`	`sesion (iniciada_en)`	**BRIN**	Tabla de solo inserción ordenada en el tiempo: el BRIN ocupa unos pocos KB frente a un B-tree y sirve a los rangos por día de `mv_uso_diario`.
`ix_evento_creado`	`evento (creado_en)`	**BRIN**	Ídem para la tabla de mayor crecimiento.
`ix_evento_tipo_fecha`	`evento (tipo, creado_en)`	B-tree compuesto	Conteos por tipo de evento en un rango.
`ix_sesion_usuario`	`sesion (usuario_id)`	B-tree	Activos en 7 días; FK con `ON DELETE SET NULL`.
`ux_mv_uso_diario_dia`	`mv_uso_diario (dia)`	Único	Requisito de `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY`.

Claves foráneas sin índice propio (detectadas al generar este documento): `aula_nivel(nivel_id)`, `evento(sesion_id)`, `evento(usuario_id)`,

`evento(nivel_id)`, `fotolisis(producto_1)`, `fotolisis(producto_2)`, `logro_usuario(insignia_codigo)`, `nivel(nivel_previo_id)`, `pista_usada(pista_id)`, `preset_carga(especie_codigo)`, `respuesta(opcion_id)`. Con los volúmenes actuales no afectan, pero `evento(sesion_id)` debe indexarse antes del piloto porque `sesion → evento` es `ON DELETE CASCADE` (ver Recomendaciones).

8.4 Vistas, vista materializada y funciones

Objeto	Tipo	Uso
`v_reaccion_entalpia`	Vista	Ecuación legible y ΔH = ΣΔHf(productos) − ΣΔHf(reactivos); alimenta `GET /api/catalogo`.
`v_progreso_estudiante`	Vista (CTE)	Mejor puntaje por nivel, estrellas totales, insignias, última actividad.
`v_ranking_aula`	Vista (ventana)	`RANK() OVER (PARTITION BY aula_id ORDER BY xp DESC, estrellas_totales DESC)`.
`v_estadisticas_nivel`	Vista (`FILTER`)	Intentos, completados, tasa de completado, estrellas, pistas y minutos promedio (OS-2).
`v_tiempo_por_paso`	Vista (`percentile_cont`)	Promedio y mediana de segundos por paso (OS-4).
`v_preguntas_dificiles`	Vista	% de error por pregunta (OS-3).
`mv_uso_diario`	Vista materializada	Sesiones, usuarios activos, eventos, niveles completados y pistas de los últimos 30 días (`generate_series`).
`fn_calcular_estrellas`, `fn_registrar_paso`, `fn_usar_pista`, `fn_actualizar_racha`, `fn_otorgar_insignias`, `fn_finalizar_intento`, `fn_quimi_buscar`, `fn_generar_codigo_aula`, `fn_refrescar_dashboard`	9 funciones de negocio	Ver FD03 §4.3 (RN-01 a RN-12).
`fn_tg_actualizado_en`, `fn_auditar`, `fn_tg_respuesta_validar`, `fn_tg_respuesta_contar`, `fn_tg_pista_usada_contar`, `fn_tg_aula_codigo`, `fn_tg_aula_docente`	7 funciones de *trigger*	Usadas por 10 *triggers* `tg_*`.

8.5 Respaldo y recuperación

`backup.yml` ejecuta diariamente `pg_dump` de la BD de producción, lo cifra con AES-256 (`gpg`, *secret* `BACKUP_PASSPHRASE`), lo guarda como artefacto de GitHub Actions y lo **restaura con `pg_restore` en un PostgreSQL 16 efímero** para comparar conteos de filas (`row-counts.sql`, `compare-counts.mjs`). Neon añade restauración a un punto en el tiempo dentro de la ventana del plan Free.

9. Vista de despliegue




Figura 12. Vista de despliegue en producción.

Nodo	Configuración	Variables
Render Web Service	Node 22; `npm ci && npm run build -w backend`; inicio `node`	`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET` (≥ 32), `CORS_ORIGIN`, `DOCENTE_CODIGO`, `PORT`,

Nodo	Configuración	Variables
	`backend/dist/server.js`; health check `/api/health`.	`NODE_ENV=production`
Render Static Site	`npm run build -w frontend` → `frontend/dist`; reescritura de rutas a `index.html`.	`VITE_API_URL`
Neon	PostgreSQL 16, BD `atomreactchamber`, rol propietario de la aplicación; conexión TLS.	—
GitHub Pages	Sitio generado por `pages.yml`: demo (frontend con `VITE_API_URL` vacío), documentación, TypeDoc, diccionario (tbls) y reportes de pruebas.	—

Pipeline de entrega: un *push* a `main` ejecuta `ci.yml` (tipos, *lint*, unitarias), `infra.yml` (Terraform, pruebas con PostgreSQL de servicio, e2e, costos), `db.yml` (Liquibase en BD efímera y luego en producción si existe el *secret*), `release.yml` (release-please con Conventional Commits, *build*, *deploy hooks* y *smoke test*), `docs.yml` y `pages.yml`. Todos los *workflows* terminan en verde aunque falten *secrets*: los pasos de despliegue se omiten.

10. Seguridad

Capa	Control	Implementación
Transporte	HTTPS/TLS extremo a extremo	Render y GitHub Pages con TLS; `Database` activa SSL automáticamente para hosts remotos (Neon).
Cabeceras	Helmet; CORS con lista de orígenes; solo `GET`, `POST`, `OPTIONS`	`app.ts`
Abuso	*Rate limit* global 300/min; `/auth/*` 10/min; `/eventos` 60/min	`@fastify/rate-limit`
Autenticación	bcrypt costo 10; JWT HS256, 7 días; mensaje genérico	`AuthService`, `@fastify/jwt`
Autorización	Roles (`requiereRol`) + propiedad (`verificarDueno`, `verificarDocente`) + *trigger* `tg_aula_docente`	Rutas, servicios y BD
Entrada	Esquemas zod → Ajv con `removeAdditional: 'all'`; consultas parametrizadas; `CHECK` en la BD	`schemas.ts`, `Database.query`
Integridad	Reglas de negocio en la BD; corrección por *trigger*; contenido público sin respuestas	`fn_*`, `tg_*`, `JuegoRepository`
Errores	Respuesta uniforme `{error, mensaje}`; los 500 no exponen detalles; mapeo de códigos de PostgreSQL	`errors.ts`, `setErrorHandler`
Registro	*Logs* JSON con `authorization` y `password` redactados	`logger.redact`
Auditoría	Cambios en `usuario`, `aula`, `nivel`, `paso` en `auditoria`, sin `password_hash`	`fn_auditar`
Secretos	Solo en GitHub Secrets y en Render; `JWT_SECRET` lo genera Render (`generate_value` en Terraform) y la API exige ≥ 32 caracteres al iniciar	`config.ts`, `modules/app-render`
Cadena de suministro	Dependabot; CodeQL semanal y en cada	`.github/`

Capa	Control	Implementación
	PR	
Privacidad	Minimización (sin DNI ni fotos), telemetría anónima posible, ranking solo para el docente del aula	Esquema y rutas

11. Calidad

11.1 Atributos de calidad

Atributo	Táctica arquitectónica
Rendimiento	Simulación en el cliente; catálogo en caché (memoria 5 min + `Cache-Control`); JSON armado en PostgreSQL (una ida y vuelta por colección); índices parciales y BRIN; vista materializada.
Disponibilidad	Modo demo *offline-first*; health check; *smoke test* tras despliegue; respaldos diarios con restauración probada.
Seguridad	Defensa en profundidad (sección 10).
Mantenibilidad	Capas explícitas; TypeScript `strict`; TSDoc + TypeDoc; un solo contrato zod; contenido como datos; Liquibase con *rollback*.
Portabilidad	Terraform modular; PostgreSQL estándar; Node sin dependencias nativas (`bcryptjs`).
Usabilidad y accesibilidad	Pasos breves, ayudas graduadas, retroalimentación inmediata; WCAG 2.2 AA como criterio de diseño (FD03 RNF-09).
Verificabilidad	Pruebas de integración contra BD real; motor puro probado sin navegador; e2e en modo demo.

11.2 Escenarios de atributos de calidad

ID	Atributo	Fuente	Estímulo	Entorno	Respuesta	Medida
EC-01	Rendimiento	Estudiante	Ejecuta la cadena fotoquímica H_2 + Cl_2 con muchas partículas	Laptop de 4 GB, Chrome	El motor limita a 900 partículas y mantiene la animación	≥ 30 FPS
EC-02	Rendimiento	30 estudiantes de un aula	Inician el mismo nivel a la vez	API activa en Render Free, Neon Free	Cada solicitud usa el *pool* de 5 conexiones; las reglas corren en la BD	p95 < 500 ms; 0 errores 5xx
EC-03	Disponibilidad	Docente	Abre la plataforma a las 08:00 tras una noche sin tráfico	API suspendida (plan Free)	La SPA carga desde el CDN, muestra “despertando servidor” y ofrece modo demo	Primera respuesta de la API ≤ 60 s; la clase puede empezar en modo demo de inmediato
EC-04	Integridad	Estudiante técnico	Envía `es_correcta: true` o una opción de otra pregunta	Producción	Ajv descarta el campo; el *trigger* fija la corrección o rechaza la opción	0 respuestas mal calificadas
EC-05	Integridad	Dos pestañas del mismo estudiante	Finalizan el mismo intento a la vez	Producción	`FOR UPDATE` serializa; la segunda recibe “el intento ya terminó”	XP sumada una sola vez
EC-06	Seguridad	Atacante	Prueba contraseñas por fuerza bruta en	Internet	*Rate limit* de 10/min por IP;	≤ 10 intentos/min; sin enumeración de

ID	Atributo	Fuente	Estímulo	Entorno	Respuesta	Medida
			`/api/auth/login`		mensaje genérico	correos
EC-07	Seguridad	Estudiante	Pide `GET /api/aulas/{id}` de su aula	Producción	`requiereRol('docente','admin')`	403
EC-08	Mantenibilidad	Desarrolladora	Agrega una columna a `intento`	Repositorio	Nuevo *changeset* con *rollback*; `db.yml` aplica, revierte y reaplica en BD efímera; el diccionario se regenera	Cambio en producción en < 1 día sin edición manual de la BD
EC-09	Mantenibilidad	Docente validador	Corrige el texto de una pista	Repositorio	Edita `db/data/juego.json` → `seed:generate` → PR → `runOnChange`	Contenido actualizado en BD y demo en el mismo despliegue
EC-10	Portabilidad	UPT / IE	Decide migrar a AWS	Infraestructura	Se reutilizan los módulos y la referencia de costos de Infracost	Estimación de costo disponible en cada PR
EC-11	Recuperabilidad	Error humano	Se borran datos de producción	Producción	Restauración desde el último `pg_dump` verificado o *point-in-time* de Neon	Pérdida máxima de 24 h (RPO); restauración < 1 h (RTO)

Conclusiones

1. La arquitectura en capas con reglas de negocio en PostgreSQL garantiza que estrellas, XP, ayudas, rachas, insignias y corrección se apliquen igual desde la web, VS Code o MCP, y concentra en la base de datos el valor académico del curso.
2. Las decisiones de costo cero (Neon, Render, GitHub Pages) se compensan con tácticas explícitas: modo demo *offline-first* frente al *cold start*, *pool* reducido, índices BRIN y vista materializada.
3. El modelo de datos está en 3FN con desnormalizaciones controladas y documentadas, todas mantenidas solo por funciones y *triggers*.
4. La infraestructura como código y los *workflows* hacen reproducible el sistema completo y permiten migrar a una nube de pago con costos estimados de antemano.

Recomendaciones

1. Crear un *changeset* con índices para las claves foráneas sin índice, empezando por `evento(sesion_id)`.
2. Registrar con `COMMENT ON` las descripciones de columnas y funciones que hoy solo están en el diccionario (marcadas con †), porque Liquibase elimina los comentarios del cuerpo de las funciones.
3. Reducir la vigencia del JWT e introducir *refresh tokens* para que la desactivación de una cuenta tenga efecto inmediato.

4. Añadir monitoreo programado de `/api/health`, Lighthouse CI y cobertura para cerrar los escenarios EC-03 y los RNF de accesibilidad y mantenibilidad.
5. Particionar `evento` por mes si la telemetría supera el millón de filas.

Bibliografía

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints—The “4+1” view model of software architecture. *IEEE Software, 12*(6), 42–50. https://doi.org/10.1109/52.469759

ISO/IEC/IEEE. (2022). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description*. https://www.iso.org/standard/74393.html

Webgrafía

Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/

Fastify. (s. f.). *Fastify documentation*. https://fastify.dev/docs/latest/

Liquibase. (s. f.). *Liquibase formatted SQL*. https://docs.liquibase.com/concepts/changelogs/sql-format.html

Neon. (2026). *Free plan limits and quotas*. https://neon.com/faqs/free-plan-limits-and-quotas

Nygard, M. (2011). *Documenting architecture decisions*. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top Ten web application security risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation: Index types*. https://www.postgresql.org/docs/16/indexes-types.html

Render. (s. f.). *Deploy for free*. https://render.com/docs/free