

第一章 答案

一. 选择题

1. 从逻辑上可以把数据结构分为（ C ）两大类
A. 动态结构、静态结构 B. 顺序结构、链式结构
C. 线性结构、非线性结构 D. 初等结构、构造型结构
2. 下面关于算法的说法正确的是（ D ）
A. 算法的时间复杂度一般与算法的空间复杂度成正比
B. 解决某问题的算法可能有多种，但肯定采用相同的数据结构
C. 算法的可行性是指算法的指令不能有二义性
D. 同一个算法，一般情况下实现语言的级别越高，执行效率越低。
3. 在发生非法操作时，算法能够做出适当处理的特性称为（ B ）
A. 正确性 B. 健壮性 C. 可读性 D. 可移植性

二. 判断题

1. 数据的逻辑结构是指数据的各数据项之间的逻辑关系（ F ）
2. 顺序存储方式的优点是存储密度大，且插入、删除运算效率高（ F ）
3. 数据的逻辑结构说明数据元素之间的次序关系，它依赖于数据的存储结构（ F ）
4. 算法的优劣与描述算法的语言无关，但与所用的计算机性能有关（ F ）
5. 算法必须有输出，但可以没有输入（ T ）

三. 简答题

1. 分析程序段中带“#”语句的执行频度，并给出程序段的时间复杂度
a. 第一小题： $n - 1$, $O(n)$

C

```
1  j=1; k=0;
2  while(j<=n-1){
3      j++;
4      k+=j; //#
5  }
```

b. 第二小题: $n^2/4, O(n^2)$

$$\begin{aligned}\text{频次} &= (n-2*1+1)+(n-2*2+1)+(n-2*3+1)+\dots+(n-2*n/2+1) \\ &= n*n/2-(1+n/2)*n/2+n/2\end{aligned}$$

C

```
1  设n是偶数
2  for(i=1, s=0; i<=n; i++){
3      for(j=2*i; j<=n; j++){
4          s++; // #
5      }
6  }
```

c. 第三小题 $n * (n + 1) / 2, O(n^2)$

$$\text{频次} = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 1$$

C

```
1  k=0;
2  for(i=0; i<n; i++){
3      for(j=i; j<n; j++){
4          k++; // #
5      }
6  }
```

d. 第四小题 $n * \log_2 n, O(n * \log_2 n)$

C

```
1  k=0;
2  for(i=0; i<n; i++){
3      for(j=1; j<n; j<=<=1){
4          k++; // #
5      }
6  }
```

2. 若 $f(n) = O(n^2)$ 且 $g(n) = O(n)$, 则以下结论是否正确, 并说明理由:

a. $f(n) + g(n) = O(n^2)$ 正确

b. $f(n)/g(n) = O(n)$ 作废

c. $f(n) * g(n) = O(n^3)$ 正确

3. 有的情况下, 算法中基本操作重复执行的次数还随问题的输入数据集不同而不同。假定对包含1、2、3、4、5共5个元素的序列 (即 $n=5$) 做冒泡排序, 请举例说明何时会出现以下情况:

- a. 任何元素都无需移动；1、2、3、4、5
- b. 某元素会一度朝着远离期最终位置的方向移动；5，4，1，2，3
- c. 某元素的初始时已位于最终位置，确需要参与n-1次交换；4，5，3，1，2
- d. 所有元素都需要参与n-1次交换。5，4，3，2，1

四. 算法题

《九章算术》记载的“中华更相减损术”可快速计算正整数a和b的最大公约数，其过程如下：

Plain Text

```
1  令p = 1
2  若a和b不都是偶数，则转到第5行
3  令p = px2, a = a/2, b = b/2
4  转到第2行
5  令t = |a - b|
6  若t = 0, 则返回并输出  axp
7  若t为奇数，则转到第10行
8  令t = t/2
9  转到第7行
10 若a ≥ b, 则令a = t; 否则, 令 b=t
11 转到第5行
```

1. 按照上述流程，编写一个算法 `int gcd(int a, int b)`，计算a和b的最大公约数；

C

```
1  int gcd(int a, int b){
2      int r = 0; //a和b的2^r形式的公因子
3      while(!((a&1) || (b&1))){ //若a和b都是偶数
4          a >>= 1; b >>= 1; r++; //同时除2，并累加至r
5      }
6      //以下，a和b至多有一个为偶
7      while(1){
8          while(!(a&1)) a >> =1;若a偶(b奇)，则剔除a的所有因子2
9          while(!(b&1)) b >> =1;若b偶(a奇)，则剔除b的所有因子2
10         (a > b) ? a = a-b: b =b-a;
11         if(0 == a) return b <<r;
12         if(0 == b) return a <<r;
13     }
14 }
```

2. 分析该算法的渐进时间复杂度

$$O(\log_2(a + b))$$

