

ArquivoEditarSeleçãoVerAcessarExecutarTerminalAjuda

EXPLORADOR

ATIVIDADE BD

migrations

20230614175704_create-tables.js

models

Aluno.js

Disciplina.js

Professor.js

node_modules

seeds

01_seed_data.js

database.db

index.js

knexfile.js

package-lock.json

package.json

index.js

index.js > ...

1const Aluno = require('./models/Aluno');

2const Professor = require('./models/Professor');

3const Disciplina = require('./models/Disciplina');

4

5// Exemplo de uso

6const exemploAluno = {

7 nome: 'João',

8 email: 'marialara@example.com'

9};

10

11Aluno.criarAluno(exemploAluno);

12

PROBLEMAS

SAÍDA

CONSOLE DE DEPURAÇÃO

TERMINAL

COMMENTS

powershell

PS C:\Users\Alunos\Daniel\Atividade BD> node index.js

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).

Aluno criado com ID: 7

PS C:\Users\Alunos\Daniel\Atividade BD>

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Aluno

Professor

Disciplina

exemploAluno

nome

LINHA DO TEMPO

master*

0 0

tabnine starter

Ln 12, Col 1

Espaços: 2

UTF-8

CRLF

JavaScript

Go Live

16:16

14/06/2023