МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Решение нелинейных уравнений. Метод простых итераций.

Студент гр. 4342 Ларионов В.А.

Преподаватель Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Вариант 10. Функция $f(x) = x^3 - 3 * x - 2 * e^{-x}$.

Изучить метод простых итераций для решения нелинейных уравнений. Найти корень заданного уравнения с заданной точностью, исследовать зависимость количества итераций от требуемой точности и оценить устойчивость метода к ошибкам в исходных данных.

Теоретический минимум.

Метод простых итераций решения уравнения $f(x) = 0$ состоит в замене исходного уравнения эквивалентным ему уравнением $x = \varphi(x)$ и построении последовательности $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, сходящейся при $n \to \infty$ к точному решению. Достаточные условия сходимости метода простых итераций формулируются теоремой, приведенной [1,2,7].

Рассмотрим один шаг итерационного процесса. Исходя из найденного на предыдущем шаге значения x_{n-1}, вычисляется $y = \varphi(x_{n-1})$. Если $|y - x_{n-1}| > \varepsilon$, то полагается $x_n = y$ и выполняется очередная итерация. Если же $|y - x_{n-1}| < \varepsilon$, то вычисления заканчиваются и за приближенное значение корня принимается величина $x_n = y$. Погрешность результата вычислений зависит от знака производной $\varphi'(x)$: при $\varphi'(x) > 0$ погрешность определения корня составляет $q\varepsilon/1 - q$, а при $\varphi'(x) < 0$ погрешность не превышает ε. Здесь q- число, такое, что $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ на отрезке [a,b]. Существование числа q является условием сходимости метода в соответствии с отмеченной выше теоремой.

Для применения метода простых итераций определяющее значение имеет выбор функции $\varphi(x)$ в уравнении $x = \varphi(x)$, эквивалентном исходному. Функцию $\varphi(x)$ необходимо подбирать так, чтобы $|\varphi'(x)| \leq q < 1$. Это обусловливается тем, что если $\varphi'(x) < 0$ на отрезке [a,b], то последовательные приближения $x_n = \varphi(x_{n-1})$ будут колебаться около корня с, если же $\varphi'(x) > 0$, то последовательные приближения будут сходиться к корню с монотонно.

Следует также помнить, что скорость сходимости последовательности $\{x_n\}$ к корню с функции $f(x)$ тем выше, чем выше число q.

Выполнение работы.

1) С помощью графического веб-калькулятора desmos.com построим график (Рисунок 1) для определения отрезка $[a, b]$ близкого к $f(x) = 0$ на котором выполняется условие $f(a) * f(b) < 0$.



Рисунок 1 - график функции $f(x) = x^3 - 3 * x - 2 * e^{-x}$

На Рисунке 1 видно, что можно взять любой отрезок где $a \in (0.84472, 1.78546)$, а $b \in (1.78546, +\infty)$. Для простоты возьмем отрезок $[1.5, 2]$.

2) Функция `extern double F(double x)` теперь возвращает значение `std::pow(x, 3) - 3 * x - 2 * std::pow(M_El, -x)` в соответствии с вариантом $f(x) = x^3 - 3 * x - 2 * e^{-x}$. Выбрана функция $\varphi(x) = \sqrt[3]{x^3 + 2 * e^{-x}}$. Исходный код в Приложении А.
3) Создана функция находящаяся в файле main.cpp в Приложении А.
4) Проведены вычисления, построен график (Рисунок 2).
5) Для исследования чувствительности добавлены флаги компиляции ROUND и DELTA. При ROUND=1 DELTA задается автоматически

значением 0.001, если нужно можно задать отдельно. Ниже в Таблице 1 приведены значения при разных дельта.

Таблица 1 - исследование чувствительности метода к ошибкам в исходных данных

Значение DELTA	ε	Значение возвращаемое функцией NEWTON	Количество итераций необходимых для заданной ε.
10^{-1}	10^{-1}	1.8	2
	10^{-2}	1.8	2
	10^{-3}	1.8	2
	10^{-4}	1.8	2
	10^{-5}	1.8	2
	10^{-6}	1.8	2
10^{-3}	10^{-1}	1.802	2
	10^{-2}	1.79	3
	10^{-3}	1.787	4
	10^{-4}	1.786	6
	10^{-5}	1.786	6
	10^{-6}	1.786	6
10^{-5}	10^{-1}	1.80169	2
	10^{-2}	1.78998	3
	10^{-3}	1.78581	5
	10^{-4}	1.78556	6
	10^{-5}	1.78547	8

	10^{-6}	1.78546	10
10^{-7}	10^{-1}	1.80169	2
	10^{-2}	1.78998	3
	10^{-3}	1.78581	5
	10^{-4}	1.78556	6
	10^{-5}	1.78547	8
	10^{-6}	1.78546	10

Выводы.

В ходе работы был изучен метод простых итераций. Для уравнения $f(x) = x^3 - 3 * x - 2 * e^{-x}$ корень был успешно найден на отрезке $[1.5, 2]$ с точностью от 0.1 до 0.000001. Построенный график показал логарифмическую зависимость числа итераций от точности: увеличение точности (уменьшение ε) требует ожидаемого роста количества вычислений, что соответствует теории. Исследование обусловленности показало, что метод хорд является устойчивым к малым ошибкам округления значений функции, однако при грубых возмущениях (большая Delta) процесс может замедлиться или привести к потере точности нахождения корня.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл main.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "../../methods.hpp"

#ifndef LEFT
    // минимум для монотонности -- 0.84472
    #define LEFT 1.5L
#endif
#ifndef RIGHT
    // максимум -- 9223372036854775807 (максимальный double)
    #define RIGHT 2.L
#endif
#ifndef EPSILON
    int main() {
        int iterationsCount;
        for (double epsilon = 0.1; epsilon >= 0.000001; epsilon /= 10) {
            std::cout <<
                epsilon << "\t | " <<
                ITER(RIGHT, epsilon, iterationsCount) << "\t | " <<
                iterationsCount << '\n';
        }
        return EXIT_SUCCESS;
    }
#else
    int main() {
        int iterationsCount;
             std::cout << ITER(RIGHT, EPSILON, iterationsCount) << "\t | " <<
iterationsCount << '\n';
        return EXIT_SUCCESS;
    }
#endif
```

Файл methods.cpp

```
#include "methods.hpp"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

#ifndef ROUND
    #define ROUND 0
#endif
#ifndef DELTA
    #define DELTA 0.001
#endif

#if !ROUND
double F(double x) {
    return std::pow(x, 3) - 3 * x - 2 * std::pow(M_El, -x);
}
double derivativeF(double x) {
    return 2 * std::pow(M_El, -x) + 3 * std::pow(x, 2) - 3;
}
#else
double F(double x) {
    return Round(std::pow(x, 3) - 3 * x - 2 * std::pow(M_El, -x), DELTA);
}
double derivativeF(double x) {
```

```
    return Round(2 * std::pow(M_El, -x) + 3 * std::pow(x, 2) - 3, DELTA);
}
#endif

double BISECT(double Left, double Right, double Eps, int &N)
{
    double E = fabs(Eps) * 2.0;
    double FLeft = F(Left);
    double FRight = F(Right);
    double X = (Left + Right) / 2.0;
    double Y;
    if (FLeft * FRight > 0.0)
    {
        puts("Неверное задание интервала\n");
        exit(1);
    }
    if (Eps <= 0.0)
    {
        puts("Неверное задание точности\n");
        exit(1);
    }
    N = 0;
    if (FLeft == 0.0)
        return Left;
    if (FRight == 0.0)
        return Right;
    while ((Right - Left) >= E)
    {
        X = 0.5 * (Right + Left);
        /* вычисление середины отрезка
         */
        Y = F(X);
        if (Y == 0.0) {
            if (derivativeF(X)) {
                return (X);
            }
            else {
                puts("Производная не равна нулю\n");
                exit(1);
            }
        }
        if (Y * FLeft < 0.0)
            Right = X;
        else
        {
            Left = X;
            FLeft = Y;
        }
        N++;
    };
    if (!derivativeF(X)) {
        puts("Производная не равна нулю\n");
        exit(1);
    }
    return (X);
}

double Round(double X, double Delta)
{
    if (Delta <= 1E-9)
    {
        puts("Неверное задание точности округления\n");
        exit(1);
```

```
    }
    if (X > 0.0)
        return (Delta * (long((X / Delta) + 0.5)));
    else
        return (Delta * (long((X / Delta) - 0.5)));
}

double ITER(double X0, double Eps, int &N)
{
    if (Eps <= 0.0)
    {
        puts("Неверное задание точности\n");
        exit(1);
    }
    double X1 = F(X0);
    double X2 = F(X1);
    N = 2;
    while ((X1 - X2) * (X1 - X2) > fabs((2 * X1 - X0 - X2) * Eps))
    {
        X0 = X1;
        X1 = X2;
        X2 = F(X1);
        N++;
    }
    return (X2);
}

#ifdef __NEWTON
double NEWTON(double X, double Eps, int &N)
{
    double Y, Y1, DX;
    N = 0;
    do
    {
        Y = F(X);
        if (Y == 0.0)
            return (X);
        Y1 = derivativeF(X);
        if (Y1 == 0.0)
        {
            puts("Производная обратилась в ноль\n");
            exit(1);
        }
        DX = Y / Y1;
        X = X - DX;
        N++;
    } while (fabs(DX) > Eps);
    return (X);

}
#endif

double HORDA(double Left, double Right, double Eps, int &N)
{
    double FLeft = F(Left);
    double FRight = F(Right);
    double X, Y;
    if (FLeft * FRight > 0.0)
    {
        puts("Неверное задание интервала\n");
        exit(1);
    }
    if (Eps <= 0.0)
```

```
    {
        puts("Неверное задание точности\n");
        exit(1);
    }
    N = 0;
    if (FLeft == 0.0)
        return Left;
    if (FRight == 0.0)
        return Right;
    do
    {
        X = Left - (Right - Left) * FLeft / (FRight - FLeft);
        Y = F(X);
        if (Y == 0.0)
            return (X);
        if (Y * FLeft < 0.0)
        {
            Right = X;
            FRight = Y;
        }
        else
        {
            Left = X;
            FLeft = Y;
        }
        N++;
    } while (fabs(Y) >= Eps);
    return (X);
}
```

Файл methods.hpp

```
extern double F(double);

#ifdef __NEWTON
extern double F1(double);
#endif

double Round(double X, double Delta);

double BISECT(double Left, double Right, double Eps, int &N);

double ITER(double X0, double Eps, int &N);

double HORDA(double Left, double Right, double Eps, int &N);

double NEWTON(double X, double Eps, int &N);
```