

1. Objetivo (3–5 linhas)

O que o enunciado pede e o que você entrega. Não explique a implementação aqui.

2. Checklist de Requisitos

Um requisito por linha. Sem parágrafo, se precisar explicar algo, use a coluna "como testar".

Requisito do enunciado	Status	Como testar / evidência
	OK	
	Parcial	
	Não feito	

3. Como Reproduzir

Comandos reais, copiáveis. Se não rodar com o que está aqui, não é avaliado.

Compilar:

```
make clean
make
```

Executar (exemplo):

```
./mandelbrot <largura> <altura> <maxInteracoes> <numThreads>
```

4. Arquitetura (resumida)

Uma linha por arquivo, só o que é específico do seu projeto.

Arquivos e responsabilidades:

1. Arquivo 1 → Responsabilidade
2. Arquivo 2 → Responsabilidade

Decisões técnicas:

1. Decisão → Motivo → Consequência
2. Decisão → Motivo → Consequência
3. Decisão → Motivo → Consequência

5. Estratégias e Diário de Desenvolvimento

Isto é o núcleo do relatório.

5.1 Estratégias da semana

Uma linha por abordagem diferente que você tentou. Se você não mudou de abordagem, preencha só S1.

Estratégia	Nome curto	Contexto	Motivo da troca (se houve)
S1			
S2			
S3			

5.2 Diário de Tentativas

Uma linha por tentativa relevante, marcando a qual estratégia (S1/S2/S3) ela pertence, obviamente precisa ser em ordem cronológica. A coluna "Quando" precisa bater com a ordem cronológica do evidencias.log, é isso que comprova que o fluxo é real. "Hipótese/Causa" só é preenchida quando o resultado foi falha ou parcial.

#	Estrat.	O que tentei	Resultado	Hipótese/Causa (se falhou)	Quando	Evidência
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Regra prática: se algo deu muito errado (bug que te travou por horas), a linha da tabela resume em 1 frase e aponta para o trecho do evidencias.log com o detalhe.

6. Evidências

A regra continua: toda afirmação relevante precisa de prova. O que muda é como capturar essa prova, para não depender de print manual toda hora.

6.1 Log automático (faz o trabalho pesado por você)

No início da sessão de trabalho, rode:

```
script -a evidencias.log
```

Isso grava automaticamente todos os comandos e saídas do terminal num arquivo, sem você precisar tirar print de cada linha. Comece a sessão com date, whoami e pwd, assim o log já tem timestamp, usuário e diretório sem esforço extra. **O evidencias.log deve ser enviado dentro do .tar**

6.2 Prints

- Erro principal: o momento do bug mais relevante da semana.
- Validação final: teste passando / saída correta.

Prints extras só se algo excepcional aconteceu e o log sozinho não explica, você precisa ter esse feeling, mas posso dar uma ajuda (ex.: comportamento visual, crash com stack trace longo).

7. Uso de IA

Obrigatório preencher mesmo se a resposta for "não utilizei".

Onde usei IA (2–3 linhas):

- Explicação do conjunto de mandelbrot em detalhes e relembrar conteúdo de números complexos
- Ajudar na decisão de dividir as tarefas por threads
- Testes

Prompts principais (liste, sem história):

O que validei manualmente e como:

8. Reflexão Final (5–8 linhas)

O que você melhoraria com mais tempo, principais decisões técnicas e erros que evitaria na próxima. Tudo junto, sem subseções separadas.

Reflexão:

9. Checklist Final de Entrega

Item	Confirmado?
Compilei do zero seguindo só o que está no relatório	
Rodei os testes e evidencias.log foi gerado	
Tenho prints obrigatórios	
Testei pelo menos um caso limite e um caso inválido	
Preenchi a seção de uso de IA	
Revisei o relatório e removi frases genéricas / vazias	

10. Se eu tivesse mais 2 horas

Aplique as instruções abaixo de forma objetiva e verificável, evitando texto genérico.
Escreva 5-10 linhas sobre o que você melhoraria (robustez, testes, warnings, performance, organização).

Regras de Integridade (não mudam)

- Ocorrência relevante sem evidência (log ou print) = não conta para a nota.
- Contradição entre prints, log e relato = relatório perde credibilidade.
- Indício de evidência fabricada = entrega invalidada.