FACULTAD DE CIENCIAS

CÁLCULO NUMÉRICO DE PROPIEDADES ÓPTICAS DE ERITROCITOS SANOS Y ENFERMOS

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: FÍSICA BIOMÉDICA

PRESENTA:

Dana Larissa Luna González

DIRECTOR DE TESIS: Director



Place, 2025

1. Datos del alumno

Luna

González

Dana Larissa

776 101 4262

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Física Biomédica

421122680

2. Datos del tutor

Dr

Secretary (thesis director)

Last name

Last name

3. Datos del sinodal 1

 Dr

President

Last name

Last name

4. Datos del sinodal 2

 Dr

Vocal

Last name

Last name

5. Datos del sinodal 3

 Dr

substitute 1

Last name

Last name

6. Datos del sinodal 4

Dr

Substitute 2

Last name

Last name

7. Datos del trabajo escrito

Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos sanos y enfermos $\,$

pages

2025

Agradecimientos

Declaración de autenticidad

Por la presente declaro que, salvo cuando se haga referencia específica al trabajo de otras personas, el contenido de esta tesis es original y no se ha presentado total o parcialmente para su consideración para cualquier otro título o grado en esta o cualquier otra Universidad. Esta tesis es resultado de mi propio trabajo y no incluye nada que sea el resultado de algún trabajo realizado en colaboración, salvo que se indique específicamente en el texto.

Dana Larissa Luna González. Place, 2025

"Wo es viel Licht ist, ist auch viel Schatten." "Donde hay mucha luz, la sombra es profunda."

 $G\"{o}tz\ von\ Berlichingen,\ primer\ acto.$

J. W. von Goethe

Resumen/Abstract

Índice general

	Acknowledgements	iii
	Resumen	ix
	Introducción	1
1.	Esparcimiento de luz por partículas	3
	1.1. Fundamentos	3
	1.2. Secciones transversales	6
	1.3. Relaciones de Kramers-Kronig	8
2.	Eritrocitos y sus patologías	13
	2.1. What I got	13
3.	Método de elemento finito	15
	3.1. Convergencia	15
	Resultados	19
	Conclusiones	21
Α.	. What I couldn't get into the main part	23

Introducción

It is recommended to fill in this part of the document with the following information:

- Your field: Context about the field your are working
- Motivation: Backgroung about your thesis work and why did you choose this project and why is it important.
- Objectives: What question are you answering with your work.
- Methology: What are your secondary goals so you achieve your objective. Also, how are you answering yout question: which method or model.
- Structure: How is this thesis divides and what is the content of each chapter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper,

felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Capítulo 1

Esparcimiento de luz por partículas

En este capítulo

1.1. Fundamentos

Las ecuaciones de Maxwell, junto con la fuerza de Lorentz¹, describen a la electrodinámica clásica, que se centra en el origen y comportamiento de los campos electromagnéticos [1]. En unidades del Sistema Internacional, dichas ecuaciones se expresan en forma diferencial como [2]

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{tot}}}{\varepsilon_0}, \qquad \text{(Ley de Gauss eléctrica)} \qquad (1.1a)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \text{(Ley de Gauss magnética)} \qquad (1.1b)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \text{(Ley de Faraday-Lenz)} \qquad (1.1c)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_{\text{tot}} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \qquad \text{(Ley de Ampère-Maxwell)} \qquad (1.1d)$$

donde se omiten las dependencias espaciales y temporales y $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ es el campo eléctrico, $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ es el campo magnético; ρ_{tot} es la densidad de carga volumétrica, \mathbf{J}_{tot} la densidad de corriente volumétrica; ϵ_0 es la permitividad eléctrica en el vacío y μ_0 la permeabilidad magnética en el vacío.

Si bien las Ecs. (1.1) determinan los campos generados a partir de cargas y corrientes, por sí

¹La fuerza de Lorentz es la fuerza que experimenta una partícula de carga q se desplaza con velocidad \mathbf{v} en presencia de un campo eléctrico \mathbf{E} y un campo magnético \mathbf{B} . En unidades del Sistema Internacional está dada por $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ [1].

solas no determinan la respuesta de las cargas contenidas en el interior de la materia ante la acción de dichos campos [3]. Para ello, es necesario complementar las Ecs. (1.1) con ecuaciones que proporcionen las propiedades electromagnéticas del medio dadas por [2]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r},t) + \mathbf{P}(\mathbf{r},t) \tag{1.2}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \frac{\mathbf{B}(\mathbf{r},t)}{\mu_0} - \mathbf{M}(\mathbf{r},t)$$
(1.3)

donde \mathbf{D} es el vector de desplazamiento eléctrico, \mathbf{P} la polarización; \mathbf{H} es el campo \mathbf{H} y \mathbf{M} es la magnetización. La relación lineal más general entre \mathbf{E} y \mathbf{D} está dada por [5]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \int \int \stackrel{\leftrightarrow}{\varepsilon} (\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}', t') \, dV' \, dt'$$
 (1.4)

donde $\stackrel{\leftrightarrow}{\varepsilon}$ es un tensor de rango dos y representa una función de respuesta² del material en el espacio y el tiempo [5].

La Ec. (1.4) muestra que el campo de desplazamiento eléctrico al tiempo t depende del campo eléctrico en todos los demás tiempos t'. Adicionalmente, el campo eléctrico de desplazamiento en un punto \mathbf{r} depende de los valores del campo eléctrico en puntos vecinos \mathbf{r}' [5]. A estas características, se les conoce como la no localidad temporal y espacial, respectivamente, entre \mathbf{D} y \mathbf{E} [5].

En un medio isótropo y homogéneo, $\stackrel{\leftrightarrow}{\varepsilon}$ se reduce a una función escalar compleja ε [5]; en este caso, tanto ε como **E** son independientes de la posición y dependen únicamente de la diferencia temporal, es decir [5]

$$\mathbf{D}(t) = \int \varepsilon(t - t') \mathbf{E}(t') \, \mathrm{d}t', \qquad (1.5)$$

de modo que la Ec. (1.5) es una convolución³ en el tiempo. Al aplicar el teorema de la convolución⁴ y transformarla al dominio de Fourier, se obtiene [6]

$$\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon(\omega)\mathbf{E}(\omega). \tag{1.6}$$

Así, en el espacio de frecuencias la respuesta del medio queda completamente caracterizada por

$$f(\omega) = \mathscr{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt,$$

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[f(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t} d\omega.$$

²Las funciones de respuesta proporcionan información sobre el efecto de las interacciones electromagnéticas con el medio y sobre la estructura y propiedades del propio medio [4].

³La convolución de dos funciones f(t), g(t) está dada por $f * g = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t')g(t) dt$ [7].

⁴El teorema de la convolución es $\mathscr{F}[f*g] = \mathscr{F}[f]\mathscr{F}[g]$, donde \mathscr{F} es la transformada de Fourier de una función. En esta tesis se considera la convención de la transformada de Fourier como [7]

una función dieléctrica dependiente de la frecuencia.

En ausencia de fuentes externas ($\rho_{tot} = 0$, $\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{0}$) y en un medio lineal, homogéneo e isótropo, las ecuaciones de Maxwell (1.1) pueden desacoplarse y, al aplicar la transformada de Fourier, se obtienen las ecuaciones de Helmholtz para \mathbf{E} y para \mathbf{B} [5]

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0 \qquad \qquad \mathbf{y} \qquad \qquad \nabla^2 \mathbf{B} + k^2 \mathbf{B} = 0. \tag{1.7}$$

Una posible solución son las ondas planas, en las que los campos son uniformes en cada plano perpendicular a la dirección de propagación [2]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \qquad \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \tag{1.8}$$

donde \mathbf{E}_0 y \mathbf{B}_0 corresponden a las amplitudes de los campos, ω es la frecuencia angular de la onda y \mathbf{k} el vector de onda. Para que las Ecs. (1.8) satisfagan las Ecs. (1.7), se tiene que cumplir la relación de dispersión de una onda plana dada por el número de onda $k = \sqrt{\mu\varepsilon} \omega$, donde ε y μ corresponden a la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del medio y son en general, funciones complejas dependientes de ω [5]. La relación de dispersión se puede reescribir en términos del índice de refracción del material dado por [5]

$$n(\omega) = \sqrt{\frac{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}{\varepsilon_0\mu_0}},\tag{1.9}$$

con lo que se obtiene

$$k(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c},\tag{1.10}$$

donde $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ es la velocidad de la luz en el vacío.

El flujo de energía que transporta una onda electromagnética en la dirección de propagación se describe mediante el vector de Poynting S [5]

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \tag{1.11}$$

El vector de Poynting tiene unidades de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Para una onda armónica, \mathbf{E} y \mathbf{B} oscilan en el tiempo, de modo que \mathbf{S} también varía en el tiempo, por lo que se emplea el vector de Poynting promedio [6]

$$\langle \mathbf{S} \rangle_t = (1/2) \text{Re}[\mathbf{E} \times (\mathbf{B}/\mu)^*],$$
 (1.12)

donde * denota la operación complejo conjugado.

1.2. Secciones transversales

La interacción luz—materia puede describirse clásicamente mediante dos procesos fundamentales: la absorción y el esparcimiento, cuyo efecto conjunto se denomina extinción del campo incidente [6]. Experimentalmente, estos fenómenos se evidencian al comparar la potencia medida por un detector con y sin la presencia de una partícula iluminada por un campo electromagnético incidente ($\mathbf{E}_{inc}, \mathbf{H}_{inc}$), la cual puede generar un campo electromagnético esparcido ($\mathbf{E}_{sca}, \mathbf{H}_{sca}$) como se muestra en la Fig. 1.1 [6]. Para cuantificar este efecto de manera macroscópica, en




Fig. 1.1: Diagrama del problema de esparcimiento. El campo electromagnético $(\mathbf{E}_{\rm inc}, \mathbf{H}_{\rm inc})$ incide sobre una partícula arbitraria, produciendo el campo electromagnético esparcido $(\mathbf{E}_{\rm sca}, \mathbf{H}_{\rm sca})$.

esta sección se introducen las secciones transversales de extinción, absorción y esparcimiento, las cuales son cantidades macroscópicas medibles que proporcionan información sobre el sistema [6]. Para esto, se considera a la partícula embebida en un medio no absorbente e iluminada por una onda plana [6]. Teniendo en cuenta lo anterior, la energía transportada por los campos electromagnéticos y que es absorbida por la partícula W_{abs} , se calcula al integrar el promedio temporal del vector de Poynting $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ sobre una superficie cerrada A, lo suficientemente grande para encontrarse en el campo lejano y que, por simplificidad, se considera una esfera de radio r que encierra a la partícula, como se muestra en la Fig. 1.2, es decir,

$$W_{\text{abs}} = -\int_{A} \langle \mathbf{S} \rangle_{t} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{r} \, dA, \qquad (1.13)$$

donde, debido a que $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ y $\hat{\mathbf{e}}_r$ están orientados en la misma dirección, el signo negativo asegura que W_{abs} sea positiva, pues de otro modo el resultado indicaría generación neta de energía dentro de la esfera [6].

Al descomponer el vector de Poynting total en tres contribuciones [6]




Fig. 1.2: Esquema de la superficie de integración A como una esfera de radio r centrada en el origen y que encierra a una partícula.

$$\langle \mathbf{S}^{\text{inc}} \rangle_t = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^* \},$$
 (1.14a)

$$\langle \mathbf{S}^{\text{sca}} \rangle_t = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* \},$$
 (1.14b)

$$\langle \mathbf{S}^{\text{ext}} \rangle_t = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* + \mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^* \},$$
 (1.14c)

donde los superíndices se refieren al campo incidente, al campo esparcido y a la interacción entre los dos anteriores, respectivamente, y $\text{Re}\{\cdot\}$ denota la parte real de un número complejo, se obtiene al integrar que $W_{\text{abs}} = W_{\text{inc}} - W_{\text{sca}} + W_{\text{ext}}$, donde [6]

$$W_{\rm inc} = -\int_{A} \langle \mathbf{S}^{\rm inc} \rangle_{t} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{r} \, dA, \qquad (1.15a)$$

$$W_{\rm sca} = \int_{A} \langle \mathbf{S}^{\rm sca} \rangle_{t} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{r} \, dA, \qquad (1.15b)$$

$$W_{\text{ext}} = -\int_{A} \langle \mathbf{S}^{\text{ext}} \rangle_{t} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{r} \, dA.$$
 (1.15c)

Los signos de las Ecs. (1.15) están colocados de forma que sean cantidades positivas considerando las direcciones de los vectores de Poynting y de $\hat{\mathbf{e}}_r$. En particular, para un medio no absorbente, la energía que cruza la esfera es la misma que la que entra, por lo que $W_{\rm inc}$ se anula, entonces

$$W_{\text{ext}} = W_{\text{abs}} + W_{\text{sca}}.\tag{1.16}$$

En un medio no absorbente, $W_{\rm abs}$ es independiente del radio r de la superficie de integración. Por ello, puede elegirse r suficientemente grande para situarse en la región de campo lejano, donde la contribución dominante del campo esparcido es la dipolar. En estas condiciones, una partícula iluminada por un campo incidente $\mathbf{E}_{\rm inc} = E \, \hat{\mathbf{e}}_x$, con $\mathbf{H}_{\rm inc} = (1/\mu\omega) \, \mathbf{k} \times \mathbf{E}_{\rm inc}$, se describe mediante un momento dipolar inducido \mathbf{p} con polarizabilidad α . Debido a lo anterior, el campo

esparcido puede escribirse como una onda plana de frecuencia angular ω dada por [6]

$$\mathbf{E}_{p} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \mathbf{X} E_{0} \qquad \mathbf{y} \qquad \mathbf{H}_{p} = \frac{k}{\omega \mu} \hat{\mathbf{e}}_{r} \times \mathbf{E}_{p}, \tag{1.17}$$

donde X es el vector de amplitud de esparcimiento

$$\mathbf{X} = \frac{ik^3}{4\pi} \alpha \left[\hat{\mathbf{e}}_r \times (\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_x) \right] = \frac{ik^3}{4\pi} \alpha \left(-\cos\theta\cos\phi \,\hat{\mathbf{e}}_\theta + \sin\phi \,\hat{\mathbf{e}}_\phi \right)^5. \tag{1.18}$$

Con lo anterior, W_{ext} es [6]

$$W_{\text{ext}} = I_{\text{inc}} \frac{4\pi}{k^2} \operatorname{Re} \{ (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x)_{\theta=0} \}$$

y además, I_{inc} es la irradiancia de la onda incidente, que corresponde a la magnitud del vector de Poynting, y por consiguiente⁶,

$$C_{\text{ext}} = \frac{W_{\text{ext}}}{I_{\text{inc}}} = \frac{4\pi}{k^2} \operatorname{Re}\{(\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x)_{\theta=0}\},\tag{1.19}$$

que es la sección transversal de extinción y que posee dimensiones de área. Al sustituir las Ecs. (1.17) en la Ec. (1.15b) se obtiene

$$C_{\text{sca}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\mathbf{X}|^2}{k^2} \sin\theta \, d\theta \, d\phi. \tag{1.20}$$

Finalmente, la Ec. (1.16) puede ser reescrita como [6]

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{abs}} + C_{\text{sca}},\tag{1.21}$$

donde $C_{\text{abs}} = W_{\text{abs}}/I_{\text{inc}}$ y $C_{\text{sca}} = W_{\text{sca}}/I_{\text{inc}}$ corresponden a las secciones transversales de absorción y esparcimiento, respectivamente. Las Ecs. (1.19)–(1.21) son propiedades macroscópicas y medibles que proveen información sobre la energía absorbida y esparcida por una partícula [6].

1.3. Relaciones de Kramers-Kronig

El estudio experimental de las propiedades ópticas lineales no siempre permite obtener todas las propiedades ópticas de una muestra. Afortunadamente, el principio de causalidad en la respuesta óptica de cualquier material permite extraer información a partir de los datos experimentales medidos. En el caso de un sistema de esparcimiento, el principio de causalidad impone que ninguna onda esparcida puede existir antes de que la onda incidente haya alcanzado

⁵Donde se reescribió a $\hat{\mathbf{e}}_x$ en términos de la base de vectores esféricos como $\hat{\mathbf{e}}_x = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{e}}_r + \cos\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin\phi\,\hat{\mathbf{e}}_\phi$

⁶Debido al teorema óptico, la extinción sólo depende de la amplitud de esparcimiento en la dirección de propagación y es el efecto combinado de la absorción en la partícula y el esparcimiento por la partícula en todas las direcciones [6].

alguna parte de la partícula esparcidora, cuyo tamaño se supone finito.

Las relaciones K-K describen una conexión entre las partes reales e imaginarias de funciones ópticas lineales complejas que describen fenómenos de interacción luz-materia, como la susceptibilidad, la función dieléctrica, el índice de refracción y la reflectividad. Las partes reales e imaginarias no son totalmente independientes, sino que están conectadas por una forma especial de transformadas de Hilbert, denominadas relaciones K-K. Además, al aplicar las relaciones K-K, es posible realizar la llamada inversión de datos ópticos, es decir, adquirir conocimiento sobre los fenómenos dispersivos mediante mediciones de los fenómenos absortivos en todo el espectro (por ejemplo, con espectroscopia de transmisión) o viceversa.

En la espectroscopia óptica lineal, el análisis K-K tiene dos funciones típicas, según si la medición se basa en la transmisión o la reflexión de la luz. En el primer caso, se suele medir la parte imaginaria y la parte real se obtiene mediante una relación K-K, mientras que en el segundo, se mide la intensidad y se calcula la fase mediante la relación K-K adecuada. Sin embargo, al utilizar un elipsómetro, es posible obtener información experimental a partir de la función compleja obtenida mediante la medición. En tal caso, las relaciones K-K pueden utilizarse para comprobar la autoconsistencia de las partes reales e imaginarias medidas de los datos.

Las relaciones de Kramers-Kronig, se obtienen a partir de la Ec. (1.31)

Por ello, es necesario complementar las Ecs. (1.1) con relaciones constitutivas, que describen la respuesta de la materia ante la acción de los campos. Para un medio lineal, homogéneo e isótropo, las relaciones constitutivas están dadas por [3]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, \omega) = \epsilon(\omega) \ \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega), \tag{1.22a}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega) = \mu(\omega)\mathbf{H}(\mathbf{r},\omega),\tag{1.22b}$$

donde \mathbf{D} corresponde al vector de desplazamiento eléctrico, \mathbf{H} al campo \mathbf{H} , \mathbf{J} a la densidad volumétrica de corriente y σ corresponde a la conductividad eléctrica.

Dadas las relaciones anteriores, la parte temporal puede ser construida empleando la transformada de Fourier temporal. La transformada de Fourier temporal para $\bf D$ está dada por [5]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{D}(\mathbf{r},t')e^{i\omega t'}dt',$$
(1.23)

mientras que la transformada de Fourier inversa está dada por

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{D}(\mathbf{r},\omega) e^{-i\omega t} d\omega.$$
 (1.24)

Al sustituir la Ec. (1.22a) en la Ec. (1.24), se obtiene

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) e^{-i\omega t} d\omega, \qquad (1.25)$$

y al sustituir la transformada de Fourier de $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$, se tiene que

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t'} \mathbf{E}(\mathbf{r},t') dt'. \tag{1.26}$$

Considerando que los órdenes de integración se pueden intercambiar, dado que la integración se realiza en el mismo intervalo $(-\infty, \infty)$, la Ec. (1.26) se reescribe como

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r},t') e^{i\omega(t-t')} d\omega dt'.$$
 (1.27)

Al realizar el cambio de variable $\tau = t - t'$ y emplear la función constante [7]

$$\mathcal{F}[1] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\tau} = \delta(\tau), \tag{1.28}$$

donde $\delta(\tau)$ es la función delta de Dirac, que cumple con [7]

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(\tau)d\tau = f(0), \tag{1.29}$$

se reescribe al campo eléctrico como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r},t-\tau)\delta(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r},t-\tau)e^{-i\omega\tau} d\omega d\tau.$$
 (1.30)

Al sumar $\mathbf{E}(\mathbf{r},t') - \mathbf{E}(\mathbf{r},t')$ y multiplicar por $\varepsilon_0/\varepsilon_0$ a la Ec. (1.26), simplificando se obtiene

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{r},t) + \int_{-\infty}^{\infty} G(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{r},t-\tau) d\tau \right], \tag{1.31}$$

donde $G(\tau)$ es la transformada de Fourier de la susceptibilidad eléctrica $\chi_e = \varepsilon(\omega)/\varepsilon_0 - 1$ [5]

$$G(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1 \right] e^{-i\omega\tau} d\omega, \tag{1.32}$$

con $\varepsilon(\omega)/\varepsilon_0$ la permitividad eléctrica relativa. Al aplicar la transformada de Fourier a la Ec. (1.32), se obtiene una expresión para la permitividad eléctrica relativa

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \int_{-\infty}^{\infty} G(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau.$$
 (1.33)

Las Ecs. (1.31) y (1.32) muestran que el campo de desplazamiento eléctrico al tiempo t depende del campo eléctrico en todos los demás tiempos t'. A esta característica, se le conoce como la no localidad temporal entre **D** y **E** [5]. Además, a partir de la Ec. (1.32), se observa que si $\varepsilon(\omega)$ es independiente de ω , $G(\tau) = \delta(\tau)$, por lo que se obtiene una respuesta instantánea, mientras que si sí depende de ω , $G(\tau)$ es distinta de cero para todos los valores de τ distintos de cero.

De modo que las Ecs. (1.31) y (1.33) sean causales, es necesario imponer condiciones que garanticen que la Ec. (1.32) se anule para $\tau < 0$, lo que se traduce en que al tiempo t, únicamente valores del campo eléctrico previos a ese tiempo determinan el vector de desplazamiento eléctrico [5]. De esta forma, las Ecs. (1.33) se reescriben como

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{r},t) + \int_0^\infty G(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{r},t-\tau) d\tau \right],$$
$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \int_0^\infty G(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$

Capítulo 2

Eritrocitos y sus patologías

2.1. What I got

Los eritrocitos son

Capítulo 3

Método de elemento finito

It is recommended to write a summary about the contents of this chapter as an introduction to them.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.1. Convergencia

If you want to frame some equations because you consider them important, use the **tcolorbox** command. Also, you may use the **subequations** command sometimes. Fot example with the Maxwell's equations [griffiths2013electrodynamics]:

and if you want them to appear in the analytical index just use the **index** command \index{ }.

If you want to show two equations in only one row, use the macros $\ensuremath{\backslash} \mathbf{eqhalf}$, for example [hecht1998optics], for the Fourier transform 1 or the Helholtz equation for \mathbf{E} y

 $[\]frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[f(\mathbf{r},\omega)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{r},t) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} dt, \text{ con } \mathbf{k} \text{ una función de } \omega. \text{ La transformada de Fourier inversa es entonces } \mathcal{F}^{-1}[f(\mathbf{r},t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{r},\omega) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} d\omega.$

B [griffiths2013electrodynamics]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Índice de refracción
$$n(\omega) = \sqrt{\frac{\mu \varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0 \mu_0}}. \tag{3.1}$$

For the figures, you can use this format:




Fig. 3.1: The explanation of your figures. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resultados

Make a short summary of the content of the thesis [reyes2018analytical, pena-gomar2006coherent, barrera1991optical, garcia2012multiple] and then your conclusions. Also explain your future steps on this project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

What I couldn't get into the main part

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

- [1] A. Zangwill. *Modern electrodynamics*. Cambridge University Press, 2013. (Visitado 14-08-2025) (citado en la pág. 3).
- [2] D. J. Griffiths. *Introduction to electrodynamics*. Cambridge University Press, 2023. (Visitado 14-08-2025) (citado en las págs. 3-5).
- [3] L. Novotny y B. Hecht. *Principles of nano-optics*. Cambridge university press, 2012. (Visitado 14-08-2025) (citado en las págs. 4, 9).
- [4] General Properties of Electromagnetic Response Functions. En Modern Problems in Condensed Matter Sciences. Volumen 24, páginas 41-85. Elsevier, 1989. DOI: 10.1016/B978-0-444-87366-8.50008-4. ISSN: 0167-7837 (citado en la pág. 4).
- [5] J. D. Jackson. Classical electrodynamics. John Wiley & Sons, 2021. (Visitado 14-08-2025) (citado en las págs. 4, 5, 9-11).
- [6] C. F. Bohren y D. R. Huffman. Absorption and scattering of light by small particles. John Wiley & Sons, 2008 (citado en las págs. 4-8).
- [7] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. *Mathematical methods for physicists: a comprehensive quide*. Academic press, 2011. (Visitado 14-08-2025) (citado en las págs. 4, 10).