

# Design and Analysis of Algorithms

## Part III: Greedy Algorithms

### Lecture 17: Fractional Knapsack

---






童咏昕


北京航空航天大学  
计算机学院

- 在算法课程第三部分“贪心策略”主题中，我们将主要聚焦于如下经典问题：
  - Fractional Knapsack Problem (部分背包问题)
  - Huffman Coding Problem (赫夫曼编码问题)
  - Activity Selection Problem (活动选择问题)

## ● 调制饮品比赛

- 参赛者拥有容量为800ml的杯子，可任选不超过体积上限的饮料进行混合
- 调制饮品价格为各所使用饮料的价格之和，所得饮品价格之和最高者获胜

饮料	价格(元)	体积(ml)
 苏打水	60	600
 汽水	10	250
 橙汁	36	200
 苹果汁	16	100
 西瓜汁	45	300



问题：如何使调制的饮品价格最高？

## 部分背包问题

### Fractional Knapsack Problem

#### 输入

- $n$ 个物品组成的集合 $O$ ，每个物品有两个属性 $v_i$ 和 $p_i$ ，分别表示体积和价格
- 背包容量为 $C$

#### 输出

- 求解一个解决方案 $S = \{x_i | 1 \leq i \leq n, 0 \leq x_i \leq 1\}$ ，使得：

$$\max \sum_{x_i \in S} x_i \cdot p_i$$

优化目标

$$s. t. \sum_{x_i \in S} x_i \cdot v_i \leq C$$

约束条件

选取物品的比例

$x_i$ 只能取0或1时  
变为0-1背包问题


- **最高性价比优先**




- 性价比 = 价格/体积
- 优先选择**高性价比**饮料全部装入，尽可能装满杯子

饮料	价格 (元)	体积 (ml)	性价比 (元/ml)
 苏打水	60	600	0.10
 汽水	10	250	0.04
 橙汁	36	200	0.18
 苹果汁	16	100	0.16
 西瓜汁	45	300	0.15

- 最高性价比优先
  - 解决方案

饮料	价格(元)	体积(ml)	总价格(元)
 橙汁	36	200	117
 苹果汁	16	100	
 西瓜汁	45	300	
 苏打水	20	200	




饮料	价格(元)	体积(ml)	性价比(元/ml)
 橙汁	36	200	0.18
 苹果汁	16	100	0.16
 西瓜汁	45	300	0.15
 苏打水	60	600	0.10
 汽水	10	250	0.04

# 正确性证明




- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解



# 正确性证明



- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解






# 正确性证明




- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解



# 正确性证明




- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解



# 正确性证明



- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解



# 正确性证明





- 贪心策略：最高性价比优先
- 证明：贪心解不劣于最优解

最优解 $S^*$

替换为

贪心解 $S'$

按性价比  
递减顺序  
进行替换



替换后单位体积价值均不减少  
故贪心解不劣于最优解

- **FractionalKnapsack( $n, p, v, C$ )**

输入: 商品数量 $n$ , 各商品的价值 $p$ , 各商品的体积 $v$ , 背包容量 $C$

输出: 商品价格的最大值, 最优解方案

计算商品性价比 $Ratio[1..n]$ 并按降序排序

//  $Ratio[i], p[i], v[i]$  分别表示性价比第 $i$ 大的商品的性价比、价格和体积

$i \leftarrow 1$

$ans \leftarrow 0$

// 根据贪心策略求解

while  $C > 0$  and  $i \leq n$  do

    if  $v[i] \leq C$  then

        选择商品 $i$

$ans \leftarrow ans + p[i]$

$C \leftarrow C - v[i]$

    end

    else

        选择 $C$ 体积的商品 $i$

$ans \leftarrow ans + p[i] \cdot \frac{C}{v[i]}$

$C \leftarrow 0$

    end

$i \leftarrow i + 1$

end

return  $ans$

## ● FractionalKnapsack( $n, p, v, C$ )

输入: 商品数量 $n$ , 各商品的价值 $p$ , 各商品的体积 $v$ , 背包容量 $C$

输出: 商品价格的最大值, 最优解方案

计算商品性价比 $Ratio[1..n]$ 并按降序排序

*//*  $Ratio[i], p[i], v[i]$  分别表示性价比第 $i$ 大的商品的性价比、价格和体积

$i \leftarrow 1$

$ans \leftarrow 0$

*//* 根据贪心策略求解

while  $C > 0$  and  $i \leq n$  do

    if  $v[i] \leq C$  then

        选择商品 $i$

$ans \leftarrow ans + p[i]$

$C \leftarrow C - v[i]$

    end

    else

        选择 $C$ 体积的商品 $i$

$ans \leftarrow ans + p[i] \cdot \frac{C}{v[i]}$

$C \leftarrow 0$

    end

$i \leftarrow i + 1$

end

return  $ans$

$O(n \log n)$


$O(n)$

时间复杂度:  $O(n \log n)$

# 贪心策略：一般步骤



**提出**贪心策略



**证明**策略正确

观察问题特征，构造贪心选择

假设最优方案，通过替换证明

# 对比0-1背包问题

- 0-1背包问题

- 贪心算法结果:




啤酒  
 $v = 10$


剩余  
容量  
 $v = 3$

总价值24


- 动态规划算法结果:



饼干  
 $v = 4$



面包  
 $v = 4$



牛奶  
 $v = 5$

总价值28

商品	价格	体积	性价比
 啤酒	24	10	2.40
 牛奶	9	4	2.25
 饼干	9	4	2.25
 面包	10	5	2.00

背包体积为13

0-1背包问题不能使用贪心算法



# 对比0-1背包问题



- 问题定义:

## 物品不可分割



啤酒



饼干



面包



牛奶

- 解决方法:

## 动态规划

$P[i, c]$	$c = 0$	1	2	3	...	10	11	12	13
$i = 0$	0	0	0	0	...	0	0	0	0
1	0								
2	0								
3	0								
4	0								
5	0								

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

## 物品可分割



苏打水



汽水



橙汁



苹果汁



西瓜汁

## 贪心策略

饮料	价格(元)	体积(ml)	性价比(元/ml)
橙汁	36	200	0.18
苹果汁	16	100	0.16
西瓜汁	45	300	0.15
苏打水	60	600	0.10
汽水	10	250	0.04

# 谢谢

