

## Listen, Formate, Links:

<b>ul</b>	<p>Das Element <b>ul</b> (<i>unordered list</i>) beschreibt eine ungeordnete Liste. Listeneinträge werden standardmäßig mit einem Aufzählungszeichen (Bullet-Point) versehen.</p> <p>Syntax: &lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</p>
<b>ol</b>	<p>Das Element <b>ol</b> (<i>ordered list</i>) beschreibt eine geordnete Liste. Listeneinträge werden mit einer Nummerierung versehen.</p> <p>Syntax: &lt;ol&gt;...&lt;/ol&gt;</p>
<b>li</b>	<p>Das Element <b>li</b> (<i>list item</i>) beschreibt einen Eintrag in eine geordnete bzw. ungeordnete Liste.</p> <p>Syntax (geordnete Liste): &lt;ol&gt;     &lt;li&gt;Punkt1&lt;/li&gt;     &lt;li&gt;Punkt2&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</p>
<b>strong</b>	<p>Durch das Element <b>strong</b> wird ein Teil eines Fließtextes stark betont. Die Darstellung der betonten Passage ist abhängig vom Browser, kann aber mit Hilfe von CSS formatiert werden.</p> <p>Syntax: <i>Text &lt;strong&gt;betonter (fetter) text&lt;/strong&gt; text</i></p>
<b>em</b>	<p>Das Element <b>em</b> (<i>emphasis</i>) soll den eingeschlossenen Text hervorheben. Der Text wird kursiv dargestellt.</p> <p>Syntax: <i>text &lt;em&gt;betonter (kursiver) text&lt;/em&gt; text</i></p>
<b>b</b>	<p>Das Element <b>b</b> (<i>bold</i>) stellt den eingeschlossenen Text fett dar.</p> <p>Syntax: <i>text &lt;b&gt;fetter text&lt;/b&gt; text</i></p>
<b>i</b>	<p>Mit dem Element <b>i</b> (<i>italic</i>) wird ein Teil eines Textes ausgezeichnet, der sich vom übrigen Text abheben soll. Der Text wird kursiv dargestellt.</p> <p>Syntax: <i>text &lt;i&gt;kursiver text&lt;/i&gt; text</i></p>

<b>pre</b>	<p>Das Element <b>pre</b> (<i>preformatted</i>) stellt einen vorformatierten Textblock dar. Der Text wird mit seinen typographischen Strukturen und nicht durch seine Semantik dargestellt. So wird ein Text innerhalb eines <b>pre</b> Element mit allen Absätzen und Leerzeichen dargestellt.</p> <p>Syntax:</p> <pre>&lt;pre&gt;     Text mit Leerzeichen     und Absätzen &lt;/pre&gt;</pre>
<b>code</b>	<p>Das Element <b>code</b> repräsentiert einen Textblock von Computer Code. Standardmäßig wird dieses Element in der Monospace Schriftart dargestellt.</p> <p>Syntax:</p> <pre>&lt;code&gt;monospace text&lt;/code&gt;</pre>
<b>a</b>	<p>Das Element <b>a</b> definiert einen Hyperlink (zu einem Dokument, Webseite oder Anker im HTML-Skript). Der Hyperlink kann mit einem <i>Platzhalternamen</i> benannt werden, der vom Browser angezeigt wird. Mit dem Attribut <b>href</b> wird der Linkpfad oder ID des Referenzelements angegeben. Durch das Protokoll <b>mailto</b> kann eine neue Email an die hinterlegte Emailadresse initiiert werden.</p> <p>Syntax:</p> <pre>&lt;a href="www.test.at"&gt; Webseite test.at&lt;/a&gt; &lt;a href="mailto:test.test@test.at "&gt; schreibe eine Email an test.at&lt;/a&gt; &lt;a href="#testüberschrift"&gt;Springe zur Test-Überschrift&lt;/a&gt;</pre>