

# Coloreo de Grafos

## Algoritmos y Estructuras de Datos III

# Coloreo de nodos

## Definiciones:

- ▶ Un **coloreo (válido) de los nodos** de un grafo  $G = (V, X)$  es una asignación  $f : V \rightarrow C$ , tal que  $f(v) \neq f(u) \forall (u, v) \in E$ .
- ▶ Los elementos de  $C$  son llamados **colores**. Muchas veces los colores son enteros positivos.
- ▶ Para todo entero positivo  $k$ , un  **$k$ -coloreo** de  $G$  es un coloreo de los nodos de  $G$  que usa exactamente  $k$  colores.
- ▶ Un grafo  $G$  se dice  **$k$ -coloreable** si existe un  $k$ -coloreo de  $G$ .
- ▶ El **número cromático** de  $G$ ,  $\chi(G)$ , es el menor número de colores necesarios para colorear los nodos de  $G$ .
- ▶ Un grafo  $G$  se dice  **$k$ -cromático** si  $\chi(G) = k$ .

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

►  $\chi(K_n) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k+1}$  es un circuito simple impar, entonces  $\chi(H_{2k+1}) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k+1}$  es un circuito simple impar, entonces  $\chi(H_{2k+1}) = 3$ .
- ▶ Si  $T$  es un árbol con  $n > 1$ , entonces  $\chi(T) =$

# Coloreo de nodos

## Ejemplos:

- ▶  $\chi(K_n) = n$ .
- ▶ Si  $G$  es un grafo bipartito con  $m > 0$ , entonces  $\chi(G) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k}$  es un circuito simple par, entonces  $\chi(H_{2k}) = 2$ .
- ▶ Si  $H_{2k+1}$  es un circuito simple impar, entonces  $\chi(H_{2k+1}) = 3$ .
- ▶ Si  $T$  es un árbol con  $n > 1$ , entonces  $\chi(T) = 2$ .



## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .


**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .




## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .



$$\chi(G) \leq 3$$


$$\omega(G) \geq 3$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .



$$\chi(G) \leq 3$$

$$\omega(G) \geq 3$$


$$\chi(G) = 3$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $H$  es un subgrafo de  $G$  entonces  $\chi(H) \leq \chi(G)$ .

**Definición:** Una clique en un grafo es un subgrafo completo maximal. El número clique  $\omega(G)$  de un grafo es el número de nodos de una clique máxima de  $G$ .

**Proposición:** Para cualquier grafo  $G$ ,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .



$$\chi(G) \leq 3$$

$$\omega(G) \geq 3$$

$$\chi(G) = 3$$

¿Es buena esta cota?


# Grafos de Mycielski

## Definición (por inducción):


1.  $M_1 = K_1$
2.  $M_2 = K_2$
3. Para  $i \geq 2$ ,  $M_{i+1}$  se construye a partir de  $M_i$  de la siguiente forma:
  - ▶ Si  $M_i$  tiene  $p$  nodos,  $v_1, \dots, v_p$ ,  $M_{i+1}$  tendrá  $2p + 1$  nodos,  $v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_p, w$ , donde  $u_i$  es copia de  $v_i$ .
  - ▶ El conjunto de aristas de  $M_{i+1}$  tendrá todas las aristas de  $M_i$ , las aristas uniendo  $u_i$  con los vecinos de  $v_i$  en  $M_i$  y las aristas uniendo  $w$  con cada  $u_i$ .




# Grafos de Mycielski




# Grafos de Mycielski






# Grafos de Mycielski






# Grafos de Mycielski






# Grafos de Mycielski






# Grafos de Mycielski



# Grafos de Mycielski






# Grafos de Mycielski








# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?




# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?






# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

# Grafos de Mycielski






¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

¿Cuál es la clique máxima de  $M_i$ ?

# Grafos de Mycielski



¿Cuál es el número cromático de  $M_i$ ?

$$\chi(M_i) = i$$

¿Cuál es la clique máxima de  $M_i$ ?

$$\omega(M_i) = 2$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

## Cotas para $\chi$

**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

¿Son buenas estas cotas?

## Cotas para $\chi$


**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

¿Son buenas estas cotas?



## Cotas para $\chi$


**Proposición:** Si  $\Delta(G)$  es el grado máximo de  $G$  entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Teorema (Brooks):** Sea  $G$  un grafo conexo que no es un circuito impar ni un grafo completo. Entonces

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

¿Son buenas estas cotas?





# Problema de los cuatro colores

**Teorema de los 4 colores (Appel, Haken, 1976):** Si  $G$  es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 4.$$

**Teorema (Heawood, 1890):** Si  $G$  es un grafo planar, entonces

$$\chi(G) \leq 5.$$

# Algoritmos para coloreo de grafos

- ▶ Problema “difícil”, computacionalmente no resuelto.
- ▶ Hay muchísimo trabajo en desarrollo de algoritmos, especialmente heurísticas para coloreo de grafos.

# Algoritmo (heurística) secuencial (S)

Entrada: Un grafo  $G$  con un orden en los nodos  $v_1, \dots, v_n$ .

$f(v_1) := 1$

**para**  $i = 2, 3, \dots, n$  **hacer**

$f(v_i) = \text{mín}\{h \mid h \geq 1 \text{ y}$

$f(v_j) \neq h \ \forall (v_j, v_i) \in E, 1 \leq j \leq i - 1\}$

**retornar** coloreo definido por  $f$

# Algoritmo secuencial (S)

Definimos

$$u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = \max_{1 \leq i \leq n} \min\{i, d(v_i) + 1\}.$$

**Proposición:** Si  $\chi_S(G)$  es el número de colores usado por el algoritmo secuencial para colorear  $G$  cuando los nodos son considerados en el orden  $v_1, \dots, v_n$ , entonces

$$\chi(G) \leq \chi_S(G) \leq u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n).$$

¿Importa el orden en que se colorean los nodos con el algoritmo secuencial?

# Algoritmo secuencial (LFS)

**Orden *Largest First* (LF):** los nodos son ordenados de mayor grado a menor grado,  $d(u_1) \geq d(u_2) \geq \dots \geq d(u_n)$ .

**Proposición:** Si  $u_{LF}(G) = u_S(G, u_1, u_2, \dots, u_n)$  donde  $u_1, u_2, \dots, u_n$  están ordenados según LF. Entonces

$$u_{LF}(G) \leq \min u_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n)$$

donde el mínimo está tomado sobre todos los ordenes posibles,  $v_1, \dots, v_n$ .

¿Esto implica que siempre el algoritmo secuencial da un resultado mejor si se usa LF?

# Algoritmo secuencial

Otra cota (mejor) para el número de colores usados por el algoritmo secuencial es:

$$u'_S(G, v_1, v_2, \dots, v_n) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \{d_{G_i}(v_i)\}$$

donde  $d_{G_i}(v_i)$  es el grado del nodo  $v_i$  en el grafo inducido por  $v_1, v_2, \dots, v_i$ .

# Algoritmo secuencial (SLS)

## Orden *Smallest Last* (SL):

1. poner como  $v_n$  el nodo de mínimo grado de  $G$ .
2. para  $i = n - 1, \dots, 1$  poner como  $v_i$  el nodo de grado mínimo en el subgrafo de  $G$  inducido por  $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$ .

Definimos

$$u_{SL}(G) = 1 + \max_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq j \leq i} \{d_{G_i}(v_j)\}$$

donde  $d_{G_i}(v_j)$  es el grado del nodo  $v_j$  en el grafo inducido por  $V \setminus \{v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}\}$ .

# Algoritmo secuencial - Cotas

Se puede demostrar (ejercicio) que:

- ▶  $u'_S(G) \leq u_S(G)$  para cualquier orden de los nodos.
- ▶  $\chi_{SL}(G) \leq u_{SL}(G)$ .
- ▶  $u_{SL}(G) \leq u_{LF}(G)$ .
- ▶ SLS colorea un grafo planar con 6 colores o menos.

¿Son buenas estas cotas?



## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los nodos  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.

# Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- ▶ Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los nodos  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.
- ▶ Si existen  $p$  y  $q$  dos colores utilizados en el coloreo parcial, tal que en todas las componentes conexas de  $H_{pq}$ , el subgrafo inducido por los vertices de colores  $p$  y  $q$ , los nodos adyacentes a  $v_i$  tienen el mismo color, podemos intercambiar los colores  $p$  y  $q$  en las componentes de  $H_{pq}$  con nodos adyacentes a  $v_i$  con color  $p$ . De esta manera, obtendremos un coloreo parcial de  $G$  con el color  $p$  no utilizado en la vecindad de  $v_i$ .

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

- ▶ Supongamos que tenemos un coloreo parcial de  $G$ , donde los nodos  $v_1, \dots, v_{i-1}$  ya han sido coloreados y es el turno de colorear a  $v_i$ . Si todos los colores ya utilizados están en la vecindad de  $v_i$ , será necesario utilizar un nuevo color.
- ▶ Si existen  $p$  y  $q$  dos colores utilizados en el coloreo parcial, tal que en todas las componenetes conexas de  $H_{pq}$ , el subgrafo inducido por los vertices de colores  $p$  y  $q$ , los nodos adyacentes a  $v_i$  tienen el mismo color, podemos intercambiar los colores  $p$  y  $q$  en las componentes de  $H_{pq}$  con nodos adyacentes a  $v_i$  con color  $p$ . De esta manera, obtendremos un coloreo parcial de  $G$  con el color  $p$  no utilizado en la vecindad de  $v_i$ .
- ▶ Este procedimiento se llama  $p, q$ -intercambio.

## Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

```
 $f(v_1) := 1, k := 1$   
para  $i = 2, 3, \dots, n$  hacer  
     $g := \min\{h/h \geq 1 \text{ y}$   
         $f(v_j) \neq h \ \forall (v_j, v_i) \in E, \ 1 \leq j \leq i-1\}$   
    si  $g \leq k$  entonces  
         $f(v_i) := g$   
    sino  
        si existen  $1 \leq p < q \leq k$ , tales que  
            un  $p, q$ -intercambio libera  $p$  entonces  
                realizar el  $p, q$ -intercambio  
                 $f(v_i) := p$   
        sino  
             $f(v_i) := g, \ k := k + 1$ 
```

# Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

¿Es siempre mejor el algoritmo SI que el algoritmo S?

# Algoritmo secuencial con intercambio (SI)

¿Es siempre mejor el algoritmo SI que el algoritmo S?

No, generando grafos al azar se han encontrado algunos ejemplos complicados donde SI usa más colores que S.

Se puede demostrar que:

- ▶ SI colorea un grafo bipartito con 2 colores (ejercicio).
- ▶ SI con el ordenamiento SL colorea un grafo planar con 5 colores como máximo.

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ordenamiento de los nodos de  $G$ .
- ▶  $U_i =$  conjunto de colores posibles para el nodo  $v_i$ , una vez que han sido coloreados  $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$ .
- ▶ Si  $l_{i-1}$  es el máximo color usado para  $v_1, \dots, v_{i-1}$  y sólo buscamos coloreos óptimos, evitando coloreos equivalentes,  $\forall j \in U_i$  se verifica que:
  - ▶  $j$  no es color asignado a un vecino de  $v_i$  ya coloreado
  - ▶  $j \leq \min\{i, d(v_i) + 1\}$
  - ▶  $1 \leq j \leq l_{i-1} + 1$
  - ▶ si ya se encontró un coloreo del grafo con  $q$  colores entonces  $j \leq q - 1$

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶ Con estas restricciones se hace una búsqueda completa. En el árbol de búsqueda se abre una rama a partir de cada nodo (correspondiente a un coloreo de  $v_1, \dots, v_{i-1}$ ), para cada elemento de  $U_i$ .
- ▶ Se avanza por las ramas coloreando los siguientes nodos hasta que ocurre alguna de las siguientes situaciones:
  1. se llegó a un nodo con  $U_i = \emptyset$ : a partir de esta situación se hace *backtracking* a partir de  $v_{i-1}$ .
  2. se coloreó  $v_n$ : se encontró un nuevo coloreo del grafo, hay que actualizar  $q$  y hacer *backtracking*.



# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

- ▶  $q$ : cantidad de colores usados en la mejor solución encontrada hasta el momento.
- ▶  $k$ : nodo siendo considerado.
- ▶  $l$ : cantidad de colores utilizados en la solución parcial actual.
- ▶  $l_k$ :  $l$  para el nodo  $v_k$ .
- ▶  $cotaInf$ : cota inferior para el número cromático del grafo.

# Algoritmo secuencial con bracktracking (exacto)

$f(v_1) := 1, q := n + 1, k := 1, l := 1$

$avanzar := \text{VERDADERO}$

**repetir**

**si**  $avanzar$

$k := k + 1, l_k := l$ , determinar  $U_k$

**si**  $U_k = \emptyset$

$avanzar := \text{FALSO}, k := k - 1, l := l_k$

**sino**

$j := \min U_k, U_k := U_k \setminus \{j\}, f(v_k) := j$

**si**  $j > l$  **entonces**  $l := l + 1$

**si**  $k < n$  **entonces**  $avanzar := \text{VERDADERO}$

**sino**

almacenar la nueva solución

encontrar el menor  $i$  tal que  $f(v_i) = l$

borrar  $l, l + 1, \dots, q - 1$  de  $U_1, \dots, U_{i-1}$

$q := l, l := q - 1, k := i - 1$

$avanzar := \text{FALSO}$

**hasta**  $k = 1$  o  $q = \text{cotaInf}$

# Coloreo de aristas

## Definiciones:

- ▶ Un coloreo válido de las aristas de un grafo  $G$  es un asignación de colores a las mismas en la cual dos aristas que tienen un nodo en común no tengan el mismo color.
- ▶ El índice cromático  $\chi'(G)$  de un grafo  $G$  es el menor número de colores con que se pueden colorear las aristas de un grafo.

**Teorema de Vizing:** Para todo grafo  $G$  se verifica que

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$