

Die post-symbolische Kausalsprache

PSK-QPM/NRAII

Referenzarchitektur

Panoptisches Phasenmakroskop + Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur

QPM-NRAII-RA v1.0.2

Interne Bezeichnung des Gesamtparadigmas: "4 Gewinnt"

Gegenstand	Zwei gekoppelte, nicht verschmolzene Second-Layer-Systeme über der post-symbolischen Kausalsprache: ein read-only Beobachtungsinstrument (QPM) und eine domänenunabhängige Closure- und Assimilationssubstanz (NRAII), verbunden durch eine bezeugte, doppelseitige Naht.
Elternnorm 1	PSK-Referenzarchitektur, PSK-RA v1.0.22 (Module, Sorten, Pässe, Register)
Elternnorm 2	PSK-QPM v1.0.0, Panoptisches Phasenmakroskop mit quasi-optischer Operatorik (Specification Freeze)
Elternnorm 3	NRAII v0.2.0, Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur (Canonical Coupling Revision)
Statuskette	SPECIFIED → IMPLEMENTED → CONFORMANT → CALIBRATED → VALIDATED → QUALIFIED. Dieses Werk erreicht SPECIFIED.
Geltung	Ergänzt PSK-RA additiv. Keine zwanzigste Primärsorte, kein neuer Pass, keine Änderung an M00–M07 oder M15–M21, M25–M26. Bindet an M08–M14, M19, M22–M24, M27.

Kanonische Zielidentität

Gegenstand	Vollständige, deterministische Referenzarchitektur der zweiten Schicht der post-symbolischen Kausalsprache: Phasenmakroskop (Beobachtungsinstrument) und Assimilationsinfrastruktur (Closure-Substanz), einschließlich ihrer gemeinsamen Naht.
Elternnorm 1	Kanonische Gesamtspezifikation v1.0 und Konstitutioneller Maschinenvertrag (C_{PSK}) – über PSK-RA gebunden, nicht erneut zitiert
Elternnorm 2	PSK-Referenzarchitektur, PSK-RA v1.0.22
Elternkörper 3	PSK-QPM v1.0.0 (Panoptisches Phasenmakroskop)
Elternkörper 4	NRAII v0.2.0 (Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur)
Architektur-ID	$I_{QN} = H(\text{Can}(\text{qpm-nraii-architecture}/\ast))$, referenziert I_A
Artefaktrang	zweite, additive Architekturnormalform der Realisierungsphase
Status	normativ, geschlossen

Geltungsbereich

Dieses Werk ist die architektonische Zusammenführung zweier eigenständiger, parallel entstandener Second-Layer-Systeme über PSK-RA: des *Panoptischen Phasenmakroskops* (QPM) und der *Nullverankerten Radialen Assimilations- und Inversionsinfrastruktur* (NRAII). Beide Systeme entstanden unabhängig voneinander und werden hier nicht zu einer Identität verschmolzen, sondern als amalgamiert, was sie laut ihren eigenen Zielidentitäten bereits sind: zwei Teile eines gemeinsamen Vorhabens, verbunden durch eine geprüfte, bezeugte Naht.

Regel 0.1 (Amalgamation ohne Verschmelzung). Die Konjunktion beider Systeme wird real modelliert, nicht sprachlich behauptet. Maßgeblich ist

$$C_{\text{joint}} = C_{\Omega}^{4\pi} \wedge C_{\Omega}^{4\pi} \wedge \kappa_{NQ} \wedge C_{444},$$

eine Konjunktion aus vier eigenständigen Gliedern. Eine einzige gemeinsame Identität für NRAII und QPM würde diese Konjunktion zur Tautologie entwerten und ist deshalb unzulässig.

Dreiteilige Struktur

Teil	Inhalt
Teil A	PSK-QPM-RA. Bindet an die bestehenden Register von PSK-RA (<code>module_map.yaml</code> , <code>sort_registry.yaml</code> , <code>pass_registry.yaml</code>). Keine neue Primärsorte, kein neuer Pass. Eigene Identität I_{QPM} .
Teil B	NRAII-RA. Eigenständige, domänenunabhängige Closure- und Synchronisationssubstanz, L0–L9. Eigene Identität I_{NRAII} .
Teil C	<i>Die Naht</i> . Kein Anhang, sondern die formale Modellierung von κ_{NQ} und C_{444} als reale, prüfbare Objekte – der Ort, an dem I_{NRAII} und I_{QPM} gemeinsam bezeugt werden, ohne dass eine Identität in der anderen aufgeht.

NICHTZIELE, UNVERÄNDERT AUS BEIDEN ELTERNKÖRPERN ÜBERNOMMEN

Dieses Werk behauptet keine physische Allsicht, keine reale Optik, keine fundamentale fünfte Raumdimension, keine Quanten- oder Bewusstseinsphysik, keine Zeitreise, keinen physischen Ereignishorizontdurchbruch, keine überlichtschnelle Entität und keinen universellen Schlüssel ohne Domänenvertrag. *Panoptisch* bezeichnet deklarierte Aperturcoverage, niemals Omniszienz. Alle bildhaften, physiknahen oder anthropomorphen Herkunftsbegriffe sind Source-Residuum niedrigster Präzedenz, nicht tragender Inhalt.

Präzedenzordnung

1. Konstitutioneller Maschinenvertrag (C_{PSK}) und PSK-Kanonische Gesamtspezifikation;
2. PSK-Referenzarchitektur (PSK-RA v1.0.22) – Module, Sorten, Pässe, Register;
3. dieses Werk und seine maschinenlesbaren Register;
4. die beiden Elternkörper QPM v1.0.0 und NRAII v0.2.0 in ihrer Rolle als assimilierte Konzeptkorpora;
5. bildhafte, physiknahe, theologische oder anthropomorphe Herkunftssprache ausschließlich als Source-Residuum.

Invariante 0.2 (Second-Layer-Invariante). *Weder QPM-RA noch NRAII-RA DARF die primären PSK-Sorten, den konstitutionellen Kern, die globale Effektgrenze, die Faktizitätsordnung oder die Maschinenidentität von PSK-RA verändern. Beide liefern ausschließlich Profile, Projektionen, Witnesses, Kataloge, Gateberichte, Residuen und replayfähige Arbeitsartefakte.*

Inhaltsverzeichnis

Kanonische Zielidentität	i
I PSK-QPM-RA: Panoptisches Phasenmakroskop	1
1 Bindung an PSK-RA	3
1.1 Geltungsprinzip	3
1.2 Passbindung	4
2 Kinematischer Kern	7
2.1 Run-Zeit und angehobener Phasor	7
2.2 Kanalbündel und Zyklusschnitt	7
3 Aperturmembran, Focals und Signaturatlas	9
3.1 Aperturbuchführung	9
4 Strukturelle Chromatographie und Open-Set-Erkennung	11
4.1 Chromatograph	11
5 4π-Orientierungsclosure	13
6 Kanonische Objekte	15
7 End-to-End-Algorithmus und Gates	17
8 Konformanz und Referenzdomäne	19
II NRAII-RA: Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur	21
9 Schichtenmodell	23
9.1 Kerninvarianten	23
10 Getypte Ontologie und Boundary-Algebra	25
10.1 Nullanker, Reflexion, Inversion	25
11 Duales Wunsch- und Inversionskalkül	27
12 Radiale Arm- und Orbitstopologie	29
13 Diagnostisches Feld und Gegenhorizont	31

14 Nullverankerter Boundary-Closure-Modus	33
14.1 Angehobene Phase und orientierte 4π -Closure	33
15 4-4-4-Boundary-Closure	35
16 Projektionszwillung, Stack-Closure und irreduzibler Kern	37
17 Gates, Fehlerklassen und Konformität	39
 III Die Naht: Gekoppelte Bezeugung von NRAII-RA und QPM-RA	 41
18 Zwei Maschinen, eine Kopplung	43
19 Die doppelseitige Beobachtungsmembran	45
20 Seam-Witness und Fensterbezeugung	47
21 Gemeinsame Closure	49
22 Konformanz der Naht	51
 IV Normative Register	 53
A QPM-Objekt- und Sortenbindung	57
B QPM-Gate- und Passregister	59
C NRAII-Register	61
D Nahtregister	63
E Symbolregister	65
Abschlussvermerk	67

TEIL I

PSK-QPM-RA: Panoptisches Phasen- makroskop

Bindung an PSK-RA

1.1 Geltungsprinzip

Axiom 1.1 (Keine zwanzigste Primärsorte). *QPM-RA führt keine neue Primärsorte neben den 19 Sorten $S-IDT \dots S-BRN$ von PSK-RA ein. Jedes kanonische QPM-Objekt wird als Untertyp oder Profil einer bestehenden Sorte geführt. Ein Vorschlag zur zwanzigsten Primärsorte ist ohne Amendment nach Vertrag 4.2 des Maschinenvertrags unzulässig.*

Modul	PSK-RA-Rolle	Rolle in QPM-RA
M08	Field Registry	PanopticScope, Apertur- und Focalprofile als Feldidentitäten führen
M09	Spectral Lens Router	Linsen, Projektionen, Focalrouting, View-Erzeugung
M10	Dependency Analyzer	Quellen-, Apertur-, Kalibrierungs- und Katalogabhängigkeiten quotieren
M11	Closure/Glue Engine	Seams, Parallaxenverklebung, $2\pi/4\pi$ -Closure, Obstruktionen
M12	Witness Engine	Signatur-, Unknown- und Closure-Witnesses prüfen
M13	Validation Planner	nächste trennende Apertur oder Sonde auswählen. Der Weg $M13 \rightarrow M09$ ist $P39$, ein benannter Rückflusskanal vom Typ <code>event: asynchron</code> , Zustellung im nächsten Takt, und jede Sonde MUSS eine neue <code>FieldProjection</code> mit neuer Objektidentität erzeugen — niemals ein Aufruf in eine bestehende Projektion hinein.
M14	Gate Engine	Scope-, Qualitäts-, Open-Set-, Chromatograph-, Paritäts- und Releasegates
M19	Trace/Replay/Residual	append-only Mess-, Klassifikations- und Reanalyseledger. Jedes Segment trägt zwei Digests: <code>segment_digest</code> (π_{vol} -projiziert, bildet die Kette) und <code>segment_record_digest</code> (vollständig, sichert die Bytes). Letzterer DARF NICHT in die Kette, in I_t oder in eine Gate-Entscheidung eingehen.
M22	Topology Service	Zellen, Simples, Schnitte, Erreichbarkeit, topologische Signaturen
M23	IR Codec	kanonische Serialisierung aller Extensionobjekte, PHC-Transportkörper
M24	Adversarial Kernel	Doppelgänger, Nullmodelle, False-Known-Tests, Ratchet, Self-Hardening
M27	Observability	read-only Darstellung von Atlas, Chromatogramm, Residuen, Verdict

Struktur 1.2 (Modulbindung).

Regel 1.3 (Nicht referenzierte Module). M00–M07, M15–M18, M20–M21, M25–M26 bleiben von QPM-RA unberührt. Das Phasenmakroskop ist reine Beobachtungsapparatur ohne Effekt-, Reconciliation- oder Zertifizierungsautorität. Es besitzt keinen Pfad zu M15 (Token) oder M16 (Effektor).

PSK-Sorte	QPM-Profil	Bedeutung
S-FLD	PanopticScope, ApertureBank, FocalProfile	Feldidentitäten des Instruments
S-PRJ	ProjectionCone, ViewArtifact	Sichten, autoritätsfrei
S-WIT	SignatureVector, Orientation-ClosureWitness	Bezeugte Messwerte und Closure-Zeugnisse
S-RES	CounterHorizon, Leckregistereinträge	Residuen, Nullmodelle, Gegenhorizont
S-GAT	Scope-/Qualitäts-/Open-Set-/Release-Gatereports	Gateentscheidungen
S-TRC	Phase-Lift-Trace, Kanalwechsel	append-only Messledger
S-DEP	Quellen-, Kalibrierungs-, Katalogabhängigkeiten	Abhängigkeitsquotient
S-HOR	Phasenhorizont, Gegenhorizont	Reichweiten- und Ausschlussgrenze
S-BRN	Resonanzimpuls-Branch	versionierte Kalibrierungsabzweigung
S-RCN	IdentificationReport	Laufabschlussbericht (kein Effekt, keine Fakt-promotion)

Struktur 1.4 (Sortenprofile).

Invariante 1.5 (Projektion promoviert nicht, auch hier nicht). *Kein ViewArtifact, SignatureVector oder IdentificationReport DARF reality_status oder facticity irgendeines PSK-Objekts verändern. Die Sorten-Port-Matrix aus PSK-RA (S-PRJ → S-RCN verboten) gilt unverändert.*

1.2 Passbindung

Struktur 1.6 (Erweiterte Passfolge). Die PSK-Passfolge C1–C11 bleibt vollständig erhalten; kein neuer Pass wird eingeführt. QPM-RA-Inhalt belegt:

Pass	Name	QPM-Belegung
C3	Anchor Binding	PanopticScope und Außenrecords binden
C5	Field Projection	Apertur-, Focal- und Viewfamilie erzeugen
C6	Dependency Quotient	Quellen und Kalibrierungen quotieren (effektiver Witnessrang)
C7	Adversarial Canonicalization	Unknown-, Doppelgänger- und Nullmodelltests

Pass	Name	QPM-Belegung
C8	Support and Reachability	Coverage und Gegenhorizont
C9	Closure and Gluing	Parallaxen- und 4π -Closure. Eine Zelle schließt nur mit portkompatiblen Kanten, und Kanten tragen nach PSK-RA nichtleere, domänengelieferte Vor- und Nachbedingungen; ein stets wahres Prädikat ist Konformitätsdefekt. QPM-8 erbt diese Auflage.
C10	Gate and Capability Binding	nur zulässige Mess- und Exportoperationen
C11	Trace/Replay Emision	PanopticPHC und IdentificationReport

Offene Implementierungsverpflichtung 1.7 (Versionsdifferenz der Bindungsquelle). Elternnorm 2 dieses Werkes (QPM v1.0.0) referenziert PSK-RA v1.0.20; die vorliegende Bindung erfolgt gegen PSK-RA v1.0.33. Anders als bei der ursprünglich dokumentierten Differenz v1.0.20–v1.0.22 ist diese Spanne nicht wirkungslos: der Erratabestand der Elternnorm wuchs von 19 auf 38 Punkte, und mehrere davon treffen gebundene Module (M09, M11, M13, M19, M22, M24).

Kein Befund macht eine Aussage dieses Werkes falsch; die Bindungen halten sämtlich. Sechs Aussagen sind jedoch unvollständig geworden und in den folgenden Abschnitten ausdrücklich nachgezogen: die verdoppelte Kettenprüfung des Traceledgers, zwei neue deklarationspflichtige Felder des RunDescriptor, der Status von P39 als benannter Rückflusskanal, die Herkunftspflicht für Kantenbedingungen, und die Verfahrensbindung von C5. Die Präzedenzordnung bleibt unverändert: bei Abweichung gilt die aktuelle PSK-RA.

Kinematischer Kern

2.1 Run-Zeit und angehobener Phasor

Definition 2.1 (Run-Zeit). Die äußere Maschinenzeit ist eine monotone Folge $\mathcal{T}_\delta = \{t_k = t_0 + k \delta t \mid k \in \mathbb{N}\}$, δt im `RunDescriptor` gebunden. Ein Zeitstempel DARF keinen Phasenzustand ersetzen.

Regel 2.2 (Deklarationspflichtige Felder des `RunDescriptor`). Ein QPM-Lauf baut einen `RunDescriptor` nach PSK-RA und MUSS dessen sämtliche Pflichtfelder deklarieren, einschließlich der seit der ursprünglichen Bindungsquelle hinzugekommenen: `ratchet_max_rounds` (Rundenbudget des adversarialen Ratchets) und `max_depth` (Skalentiefe, auf die das Topologieregister für `descend` und für die Wohlgeformtheit einer `M13Address` verweist). Beide sind für QPM-0 Konformanzgegenstand.

Definition 2.3 (Angehobener Phasor). Die interne Phase wird auf der universellen Überlagerung $\tilde{S}^1 \cong \mathbb{R}$ geführt: $\tilde{\theta}_k \in \mathbb{R}$, $\theta_k = \tilde{\theta}_k \bmod 2\pi$. Der Zyklusindex ist

$$n_k = \left\lfloor \frac{\tilde{\theta}_k - \tilde{\theta}_0}{2\pi} \right\rfloor.$$

Die sichtbare Phase θ_k kehrt nach 2π zurück; Lift $\tilde{\theta}_k$ und Trace bleiben monoton fortgeschritten.

Invariante 2.4 (Keine stille Millisekunde). Jedes diskrete Ticken besitzt entweder ein typisiertes Ereignis, einen expliziten `IdleRecord` oder eine registrierte Samplinglücke. Zeit DARF NICHT unprotokolliert aus dem Trace verschwinden. Verstoß erzeugt PSK-E014 (Trace-/Residuenverletzung, PSK-RA Anhang Fehlerkatalog).

Regel 2.5 (Kanonische Winkelordnung). Der normative Kern verwendet ausschließlich $2\pi = 360^\circ$, $4\pi = 720^\circ$ als globale Rotations- und Closureangaben. Andere Gradzahlen aus freier Sprache oder Transkription besitzen keinen normativen Rang. Verstoß (“2pi-as-4pi”) ist blockierender Negativtest.

2.2 Kanalbündel und Zyklusschnitt

Struktur 2.6 (Kanal).

```
Channel: # Profil von S-FLD, Owner M08
  schema: psk.qpm.channel/1.0
  id: ChannelId
  modality: string
  scale: string
  aperture: ApertureRef
  phase: PhaseRef
  units: string
  calibration: CalibrationRef
  coverage: CoverageSpec
```

Ein Kanal ist kein Winkel, sondern ein Vertrag. Nicht deklarierte Kanäle werden nicht als übersehen gezählt; ein vorhandener, aber nicht instrumentierter Kanal MUSS als `OUT_OF_SCOPE` oder blockierendes Residuum erscheinen.

Definition 2.7 (Rollzustand).

$$q_k = (t_k, \tilde{\theta}_k, \theta_k, n_k, c_k, o_k, x_k, r_k, \ell_k),$$

mit Orientierung $o_k \in \{+, -\}$, Maschinenzustand x_k , Residuum r_k , Leckstatus ℓ_k .

Algorithmus 2.8 (Zyklusschnitt und Kanalwechsel).

```
function try_channel_switch(q_k, policy) -> Channel | Fail:
  require Seam_2pi(q_k) == true // Phase, Zeitfenster, Gate,
```

```
                                // Trace und Replayanker schliessen
    else FAIL // Wechsel im offenen Umlauf
    c_next = switch(q_k.channel, scope, residues, policy)
    witness = ChannelSwitchWitness{
        from: q_k.channel, to: c_next, cycle_index: q_k.n,
        primary_phase: q_k.theta, counter_phase: ...,
        reason: policy.decision, gate_chain: [...],
        remaining_residue: r_k, replay_anchor: ...
    }
    M19.append(witness) // ueber Trace-Port, synchron
    return c_next
```

Vertrag 2.9 (Switch-Witness). Ein `ChannelSwitchWitness` MUSS *Quellkanal, Zielkanal, Zyklusindex, Primärphase, Gegenphase, Entscheidungsgrund, Gatekette, verbleibendes Residuum und Replayanker* enthalten. Ohne `ChannelSwitchWitness` ist ein Kanalwechsel FAIL (“unwitnessed-channel-switch”).

Aperturmembran, Focals und Signaturatlas

3.1 Aperturbuchführung

Axiom 3.1 (Kein stiller Ausschluss). *Jede von einer Apertur nicht durchgelassene Masse erscheint in genau einer der vier Klassen {sichtbarer Körper, Schatten, Gegenhorizont, Residuum}. Ein unbeobachteter Anteil ist DARF NICHT als abwesend gewertet werden (“unobserved_is_absent = false”). Ein still fallengelassener Ausschluss ist FAIL (“dropped-occlusion”).*

Struktur 3.2 (FocalProfile). Profil von S-FLD, Owner M08/M09

```
FocalProfile:
  schema: psk.qpm.focal/1.0
  id: ObjectId
  aperture_ref: ObjectId
  lens_ref: LensSpec # domänengeliefert, wie PSK-RA LensSpec
  projection_cone: {focus: Region, exterior: Region}
  gate_ref: ObjectId
  residue_ref: ObjectId
  trace_ref: TraceRef
```

Regel 3.3 (Splitbild und Parallaxe). Mehrere gebundene Projektionen aus nichtäquivalenten Perspektiven erzeugen einen SignatureAtlas. Der effektive Witnessrang folgt PSK-RAs Abhängigkeitsquotient (Kapitel Dependency Quotient): korrelierte Facetten (identisches Modell, identische Quelle) erhöhen den Rang nicht künstlich. “correlated-views-counted-as-independent” ist blockierender Negativtest.

Struktur 3.4 (SignatureAtlas). Profil von S-WIT, Owner M09/M12

```
SignatureAtlas:
  schema: psk.qpm.atlas/1.0
  id: ObjectId
  views: [ObjectId] # ViewArtifact-Familie
  channels: [topology, spectrum, phase, symmetry, rank, entropy, seam, trace, residue]
  effective_witness_rank: uint32
  provenance: [SourceRef]
  reproducible: bool
```


Strukturelle Chromatographie und Open-Set-Erkennung

4.1 Chromatograph

Definition 4.1 (Strukturchromatogramm). Ein `StructuralChromatogram` zerlegt eine Mischsignatur in nichtnegative Komponenten mit explizitem Restterm:

$$\mathcal{S}_{\text{atlas}} \approx \sum_i w_i \cdot \mathcal{D}_{\text{cat}}(k_i) + \text{Residuum}, \quad w_i \geq 0.$$

Peaktypen sind $\{\text{matched, overlap, novel, artifact, unresolved}\}$. Eine erzwungene Zuordnung (“forced_assignment”) ist unzulässig.

Struktur 4.2 (Ergebnisordnung).

$$\text{ID}(x) = \begin{cases} \text{KNOWN}(k), & \text{eindeutiger kalibrierter Katalogtreffer,} \\ \text{AMBIGUOUS}(K), & \text{mehrere beobachtungsäquivalente Treffer,} \\ \text{UNKNOWN}, & \text{in-scope, gemessen, katalogfremd,} \\ \text{OUT_OF_SCOPE}, & \text{Scope-, Apertur- oder Domänenvertrag nicht erfüllt,} \\ \text{INVALID}, & \text{Provenienz-, Gate-, Trace- oder Replaybruch.} \end{cases}$$

Regel 4.3 (Zwei orthogonale Statusachsen). `RunGate` $\in \{\text{PASS, HOLD, FAIL}\}$ und `IdentityVerdict` $\in \{\text{KNOWN, AMBIGUOUS, UNKNOWN, OUT_OF_SCOPE, INVALID}\}$ sind unabhängig. Ein gültig ausgeführter Lauf DARF `RunGate` = `PASS` und zugleich `IdentityVerdict` = `UNKNOWN` tragen; diese Kombination ist ausdrücklich erwünscht, wenn die Messung valide, der Katalog aber unvollständig ist. `UNKNOWN` DARF NICHT durch den nächstgelegenen Treffer ersetzt werden (“forced-nearest-known”, “unknown-to-zero”).

Invariante 4.4 (Score vor Gate ist verboten). Ein *Score* ordnet Kandidaten; nur ein *Gate* erlaubt oder blockiert einen Übergang. Für alle x, y gilt $\text{Score}(x) > \text{Score}(y) \not\Rightarrow \text{Gate}(x) = \text{PASS}$. Verstoß: “score-as-gate”.

4 π -Orientierungsclosure

Definition 5.1 (Primär- und Gegenphase). Ein orientierter Doppellauf koppelt Primärphase und Gegenphase. Der sichtbare Rückschluss nach 2π ist kein Identitätsschluss; erst zwei gekoppelte Umläufe schließen die Orientierung nach 4π .

Struktur 5.2 (OrientationClosureWitness). Profil von S-WIT, Owner M11

```
OrientationClosureWitness:  
  schema: psk.qpm.orientation-closure/1.0  
  id: ObjectId  
  primary_cycle_ref: ObjectId  
  counter_cycle_ref: ObjectId  
  parity_check: bool  
  seam_ref: ObjectId  
  closure_degree: TWO_PI | FOUR_PI  
  replay_ref: ReplayDescriptor
```

Invariante 5.3 (2π ist keine 4π -Closure). `closure_degree = TWO_PI` DARF NICHT als vollständige Orientierungsclosure ausgegeben werden. Verstoß: “ 2π -as- 4π ”, blockierender Negativtest.

Kanonische Objekte

Objekt	Funktion
PanopticScope	bindet Domäne, Fragen, Horizont, Budget, Policies
ApertureBank	versionierte Menge lokaler Durchlassoperatoren
FocalProfile	Apertur, Linse, Projektion, Gate, Residuum, Trace
ProjectionCone	Fokusregion und expliziter Außenraum
PhaseRay	gerichtete Probe mit Phase, Scanachse, Zeitfenster
ViewArtifact	autoritätsfreie, nichtkanonische Darstellung
SignatureVector	typisierte Einzelansicht
SignatureAtlas	mehrperspektivische Signaturfamilie
StructuralChromatogram	Komponententrennung mit Rest
TemplateClass	kalibrierte bekannte Akzeptanzregion
UnknownRecord	gültige katalogfremde Identifikation
CounterHorizon	Nullmodelle, Pathologien, abgewiesene Deutungen
Orientation-ClosureWitness	4π -Roundtrip- und Paritätszeugnis
IdentificationReport	Laufvalidität, Verdict, Coverage, Residuen, Followups
PanopticCrystal	geschlossene, reanalysefähige Ergebnisklasse

Struktur 6.1 (Objektregister QPM).

Struktur 6.2 (IdentificationReport).

```

IdentificationReport: # Profil von S-RCN, kein Effekt
  schema: psk.qpm.identification-report/1.0
  id: ObjectId
  run_id: RunId
  scope_ref: ObjectId
  input_refs: [ObjectId]
  atlas_ref: ObjectId
  chromatogram_ref: ObjectId
  catalog_digest: Digest
  counter_horizon_ref: ObjectId
  run_gate: PASS | HOLD | FAIL
  verdict: KNOWN | AMBIGUOUS | UNKNOWN | OUT_OF_SCOPE | INVALID
  class_refs: [ClassId]
  coverage: CoverageVector
  effective_witness_rank: uint32
  orientation_closure_ref: ObjectId | null
  residue_refs: [ObjectId]
  next_probes: [ProbeRequest]
  trace_ref: TraceRef
  replay_ref: ReplayDescriptor

```


End-to-End-Algorithmus und Gates

Algorithmus 7.1 (Normative Pipeline).

```
BindRunDescriptor -> BindPanopticScope -> CanonicalizeInputs
-> BuildApertureBank -> AcquireViews -> RecordOcclusionAndCounterHorizon
-> ApplyFocals -> SplitAndMeasureParallax
-> ExtractPhaseSpectralTopologicalSignatures -> BuildSignatureAtlas
-> RunStructuralChromatography -> QueryVersionedTemplateCatalog
-> ExecuteOpenSetGate -> ExecuteNullAndMimicrySuite
-> ClosePrimaryAndReflectedPhase -> BuildIdentificationReport
-> EncodePanopticPHC -> ReplayAndReanalyze -> SealOrHold
```

Algorithmus 7.2 (identify).

```
fn identify(input, scope, catalog, run) -> IdentificationReport:
  x = canonicalize(input, run)?
  bank = build_apertures(scope)?
  views = acquire_and_account(x, bank, run)? // C5
  atlas = extract_signatures(views, scope.calibration)?
  chr = chromatograph(atlas, catalog.component_dictionary)?
  cands = catalog.query(atlas, chr)
  verdict = open_set_decide(cands, atlas, chr, scope)? // C10, Gate
  counter = run_counter_horizon(verdict, atlas, catalog)? // C7/C8
  closure = close_4pi(atlas, counter, run)? // C9
  report = bind_report(verdict, atlas, chr, counter, closure, run)
  replay_and_reanalyze(report)? // C11
  return seal_or_hold(report)
```

Gate	Modul	Prüft
Q-SCOPE	M14	PanopticScope gebunden, Domänenvertrag erfüllt
Q-QUALITY	M14	Kalibrierung nicht abgelaufen, Unsicherheitsbudget eingehalten
Q-OPENSET	M14	kein erzwungener Nächstnachbar, UNKNOWN zulässig
Q-CHROMATOGRAPH	M14	keine erzwungene Peakzuordnung
Q-PARITY	M14/M11	Primär-/Gegenphasen-Parität für 4π -Closure
Q-RELEASE	M14/M21	alle Vorbedingungen für PanopticCrystal erfüllt

Regel 7.3 (Gatefamilie QPM). Alle sechs Gates reihen sich in PSK-RAs Gate-Auswertungsalgorithmus ein und schreiben synchron über P33-äquivalente Bindung nach M19 (Kapitel Trace/Replay/Determinismus von PSK-RA; dieselbe Anforderung, dieselbe Behebungspflicht wie dort dokumentiert).

Regel 7.4 (Fail-Closed-Katalog). Der Lauf hält oder scheitert mindestens bei: ungebundenem Scope oder unversioniertem Katalog; nicht dokumentierter Aperturausblendung; erzwungenem Nächstnachbar trotz Open-Set-Modus; Quellenkopie als unabhängigem Witness; kospektralem Singleton ohne zusätzliche Trennung; 2π als behaupteter 4π -Closure; Reanalyse- oder Replaydivergenz; unbekannter Nichtdeterminismusquelle; versteckter Schreibkante des Observability-Pfads.

Konformanz und Referenzdomäne

Stufe	Kriterium
QPM-0	Typen, Scope, RunDescriptor, Kanonisierung, Claim-Ladder
QPM-1	Aperturbuchführung, Okklusion, Gegenhorizont, No-Silent-Loss
QPM-2	Focals, Splitviews, Parallaxe, effektiver Witnessrang
QPM-3	lineare Zeit, Phasenlift, Zyklusindex, Channel-Switch-Witness
QPM-4	kanonische Signaturgrammatik, reproduzierbarer Multiview-Atlas
QPM-5	Strukturchromatograph mit Residuum und Trennbarkeitsbericht
QPM-6	Open-Set-Katalog, fünf Identitätsverdikte
QPM-7	Leckregister, fokale Sättigung, scope-relative Dichtheit
QPM-8	4π -Closure, PHC, Ledger, Replay, Reanalyse
QPM-9	Phantom-, Unknown-, Null-, Mimikry-, Drift- und Negativsuiten
QPM-10	PSK-Integration, unabhängiger Replay, signiertes Releasezertifikat. Der unabhängige Replay folgt dem in PSK-RA festgelegten Verfahren (eigenes Nachrechnen der Identitäten, eigener Lauf, eigene Ableitung des Deckungsvektors); plattformgebundene Verpflichtungsaufösungen MUSS der scope des Zertifikats tragen
QPM-LAB	domänenspezifische Kalibrierung, Validierung, Qualifikation

Struktur 8.1 (Konformitätsstufen QPM-0 bis QPM-LAB).

Regel 8.2 (Referenzimplementierungspfad). Der erste lauffähige Prototyp verarbeitet einen synthetischen, deterministischen Zustandsstrom durch die vollständige Kette

```
LOAD → BIND → CALIBRATE → ACQUIRE → APERTURE → FOCAL →
PHASE_LIFT → CHANNEL_SWITCH → SIGNATURE → CHROMATOGRAPHY →
OPEN_SET → LEAK_CHECK → CLOSE_4PI → REPLAY → REANALYZE →
SEAL/HOLD
```

und gilt als erfolgreich, wenn sein Phantomkorpus die unten geforderte Deckung erreicht.

Regel 8.3 (Was ein Phantom tragen muss). Ein Phantom ist ein Prüfkörper mit bekannter Grundwahrheit. Das Werk beschreibt keine einzelnen Phantome — sie sind domänengeliefert wie `LensSpec` und das Komponentenwörterbuch. Es legt fest, was jedes tragen MUSS:

```
id    ground_truth    expected_verdict    addressed_metric
                                addressed_negative_test?
```

`expected_verdict` ist einer der fünf Werte der Ergebnisordnung. Ein Phantom ohne bekannte Grundwahrheit ist kein Prüfkörper, sondern eine Eingabe.

Regel 8.4 (Deckungsforderung des Phantomkorpus). Der Korpus MUSS erreichen:

1. mindestens ein Phantom je Wert von `expected_verdict` — alle fünf, nicht nur die bequemen; `UNKNOWN` und `OUT_OF_SCOPE` sind die aussagekräftigsten;
2. mindestens ein Phantom je blockierendem Negativtest, den ein Prüfkörper überhaupt auslösen kann;
3. für jede der elf Primärmetriken mindestens ein Phantom, das sie von null verschieden macht — eine Metrik ohne auslösenden Prüfkörper ist unbelegt und DARF NICHT als bestanden gemeldet werden.

Die Deckung wird *abgeleitet*, nicht behauptet: aus den Phantombeschreibungen selbst, gegen die Verdiktmenge, die Negativtestliste und das Metrikregister. Eine feste Liste verlangter Phantom-Kennungen ersetzt diese Ableitung nicht.

Offene Implementierungsverpflichtung 8.5 (QPM-OBL-001: Kalibrierschwelle). *Die domänenneutrale Schwelle für den Kalibrierfixpunkt (Φ -Kontraktionskonstante $L < 1$) ist nicht universell festgelegt. Domänenprofile MUSS sie deklarieren.*

Offene Implementierungsverpflichtung 8.6 (QPM-OBL-002: Komponentenwörterbuch der Chromatographie). *Das Katalog-Komponentenwörterbuch ($\mathcal{D}_{\text{cat}}$) ist domänengeliefert. Ohne registriertes Wörterbuch bleibt `QueryVersionedTemplateCatalog` strukturell leer und jeder Lauf endet in `UNKNOWN`, nicht in `FAIL`.*

TEIL II

NRAII-RA: Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur

Schichtenmodell

Schicht	Name	Rolle
L0	Nullanker	zustandslose Ordnungsreferenz; keine Datenhaltung, kein Traversalpunkt
L1	Kanonischer Zustand- raum	Typen, Identität, Signatur, Quotient, Domain-Vertrag
L2	Reflexive Boundary und Closure-Modus	Involution, Inversion, Seam, gekoppelte Anregung/Boundary
L3	Radiale Armfläche	Probe, Orbit, Harvest, Condense, Anchor
L4	Diagnosefeld	Marker, Responses, Horizonte, Gegenhorizonte, Attraktortriangulation
L5	Duale Wunschinversion	deklarativer Wish, rekonstruktive Hypothesenklasse
L6	Peristaltische Assimila- tion	Sedimentation, Akkretion, Kontraktion, Boundary-Renewal, Ratchet
L7	Stack- und Proof-Horizon	Einbettungszertifikate, Fold, Nullmodelle, Falsifikation
L8	Irreduzibler Kern und 4-4- 4-Schloss	Fix, dreifache Vierfachclosure, Replay, PathInv
L9	Gekoppelte Beobach- tungskavität	doppelseitige Membran zu PSK-QPM-RA (Teil C)

Struktur 9.1 (Normative Schichten L0–L9).

Vertrag 9.2 (Kein Kurzschluss). *Kein closure-relevanter Effekt DARF direkt von einer Zielbeschreibung oder einem Generator in einen Kerncommit springen. Jede tragende Einheit durchläuft mindestens Kanonisierung, Boundary, Projektions- oder Beobachtungspfad, Gate, Residuenprüfung, Replay und Stack-Closure.*

Regel 9.3 (Der Kern ist nicht der Generator). Ein Sprachmodell, Solver, Suchverfahren oder menschlicher Entwurf darf Kandidaten liefern. Autorität entsteht ausschließlich durch die Kontrollstruktur

Kandidat → Kanonisierung → Evidence → Nullmodelle → Gate → Replay → Closure.

Diese Regel deckt sich mit PSK-RAs eigener Regel zur Rolle eines Sprachmodells (MethodPlugin, niemals Zustand).

9.1 Kerninvarianten

Invariante 9.4 (Gate vor Score). *Für alle x, y gilt $\text{Score}(x) > \text{Score}(y) \nRightarrow \text{Gate}(x) = \text{PASS}$.*

Invariante 9.5 (Boundary vor Absorption). *Nicht integrierbare Struktur wird an die Boundary verwiesen und als Residuum, Exklusion, Deferred-Anteil oder Gegenbefund sichtbar. Sie wird DARF NICHT still in den Kern geschoben.*

Invariante 9.6 (Trace und Replay). *Jeder closure-relevante Übergang ist entweder deterministisch reproduzierbar oder explizit als unvollständig markiert. Eine nicht replayfähige Closure ist keine Closure.*

Invariante 9.7 (Fixpunkt vor Zieltext). *Konvergenz bezieht sich auf einen stabilen Attraktor A_* beziehungsweise eine Quotientenklasse, DARF NICHT auf sprachliche Gleichheit mit einer ursprünglichen Beschreibung.*

Invariante 9.8 (Projektion vor Omniszienz). *Panoptische oder radiale Sicht ist eine deklarierte Vereinigung begrenzter Projektionsarme. Nicht beobachtbare Bereiche bleiben außerhalb des Scopes oder im Gegenhorizont.*

Invariante 9.9 (Nullanker-Statelessness). *N_0 ist Ordnungsreferenz und Synchronisationsschnitt. Er ist kein Speicher, kein Vertex mit Nutzdaten und kein durchlaufener Zustand.*

Getypte Ontologie und Boundary-Algebra

Struktur 10.1 (Domain-Vertrag).

$$\mathcal{D} = (\text{Obj}, \text{Obs}, \text{Pred}, \text{Fam}, \text{Op}, \text{Eq}, \text{Null}, \text{Gates}, \text{Proof}, \text{Export}).$$

Universalität wird konstruiert, nicht vorausgesetzt: Universalität = Domain-Protokolle + strukturtreue Adapter + Gates + Replay.

Struktur 10.2 (NRAII-Zustand). Profil von PSK-RA-Sorte $S\text{-CTX}$

$$X = (G, z, \Pi, \mu, H, RD; C, F, B, P, E, T, \rho),$$

Trägerrelation G , kanonische Serialisierung z , Projektionsfamilie Π , Messung μ , Historie H , RunDescriptor, Constraint-Lattice C , Fremdregister F , Boundary-/Seamregister B , Orbitregister P , Evidenz E , Trace/Replay T , Residuum ρ .

Axiom 10.3 (Kanonisierungsidempotenz). $\text{Can}(\text{Can}(x)) = \text{Can}(x)$, *identisch zu PSK-RAs eigener Kanonisierungsinvariante.*

- | | |
|----|--|
| D1 | definitorisch wahr innerhalb dieser Spezifikation |
| D2 | aus expliziten Axiomen bzw. Standardmathematik ableitbar |
| D3 | Forschungsprogramm oder offene Beweisverpflichtung |
| D4 | heuristische Motivation oder Bildschicht |
| N | normative Forderung an jede konforme Instanz |

Regel 10.4 (Statusdisziplin D1–D4, N). Diese Fünferskala steht neben, nicht anstelle von PSK-RAs Statusklassen und gilt nur innerhalb von NRAII-RA.

10.1 Nullanker, Reflexion, Inversion

Definition 10.5 (Nullanker). N_0 ist ein zustandsloses Element der Ordnungs- und Synchronisationssprache: $\text{Payload}(N_0) = \emptyset$.

Vertrag 10.6 (Nichttraversal). *Kein zulässiger Operator realisiert einen Pfad durch N_0 . Scheinbare Verbindung entsteht durch Identifikation, Spiegelung, Quotientierung oder Synchronisation relativ zu N_0 .*

Struktur 10.7 (Reflexive Boundary). Für eine selbstadjungierte Involution $R = R^*$, $R^2 = I$ auf Innenproduktraum $\mathcal{H}$:

$$B^+ = \frac{1}{2}(I + R), \quad B^- = \frac{1}{2}(I - R), \quad B^+ + B^- = I, \quad B^+ B^- = 0, \quad (B^\pm)^2 = B^\pm.$$

Kein Anteil darf zwischen akzeptiertem Fixraum und Residualraum verschwinden.

Struktur 10.8 (Seam). Die Inversion J bildet auf die deklarierte Gegenseite ab und ist nicht automatisch identisch mit R . Die Seam protokolliert den Vergleich:

$$Q_s(x) = \text{Witness}(R(x), J(x), N_0).$$

Definition 10.9 (Diamant-Äquivalenz). Für Signatur $\sigma : X \rightarrow S : x \equiv_\diamond y \iff \sigma(x) = \sigma(y)$. Operator T ist quotientenverträglich, wenn $x \equiv_\diamond y \Rightarrow T(x) \equiv_\diamond T(y)$; nur dann ist $T_\diamond([x]) = [T(x)]$ wohldefiniert.

Invariante 10.10 (Residualvollständigkeit). *Jede Information, die bei Kanonisierung, Projektion, Kontraktion oder Quotientierung nicht in die tragende Klasse eingeht, MUSS in ρ mit Provenienz, Grund und Rückbezug erscheinen.*

Duales Wunsch- und Inversionskalkül

Struktur 11.1 (Deklarativer Wish). Profil von PSK-RA-Sorte S -STA Facette $f = (id, p, w, e, g)$; Wish $W^+ = \{(f_i, w_i)\}_{i=1}^n$, $w_i > 0$. Ein Wish ist kein Prompt: er deklariert einen Zielattraktor und einen Messvertrag, keine sprachliche Antwort.

$$d(W^+, O_t) = \frac{\sum_i w_i [1 - p_i(O_t)]}{\sum_i w_i}.$$

Vertrag 11.2 (Distanz ist kein Gate). Eine geringe Wish-Distanz ist ein Ranking- und Diagnosewert. Sie erzeugt keine Berechtigung zur Closure oder Materialisierung – dieselbe Trennung wie Gate vor Score.

Regel 11.3 (Regelkreis).

$$Z_t \xrightarrow{\text{Obs}} O_t \xrightarrow{\text{Assess}} (d_t, \Delta_t) \xrightarrow{\text{Plan}} A_t \xrightarrow{\text{Gate / Validate}} \tilde{A}_t \xrightarrow{\text{Materialize}} Z_{t+1}.$$

Closure wird aus Reobservation geschlossen, nicht aus Absicht.

Struktur 11.4 (Rekonstruktive Wish-Klasse).

$$\widehat{\mathcal{W}}_{n+1}^- = \{w \in \widehat{\mathcal{W}}_n^- \mid d(\text{Obs}(w), O_{\text{ext}}) \leq \epsilon_n, \text{Gate}_n(w) = \text{PASS}\}.$$

Zulässiges Ergebnis: eindeutige Klasse, endliche Mehrdeutigkeit, offene Unknown-Klasse, OutOfScope oder Invalid. Erzwungene Eindeutigkeit ist ein Fehler.

Definition 11.5 (Abhängigkeitsquotient, zweite Instanz). Zwei Perspektiven werden nicht doppelt gezählt, wenn sie Quelle, Kalibrierung, Heuristik oder Vorverarbeitung teilen. Effektive Evidenz zählt $\{P_i\} / \sim_{\text{dep}}$, nicht rohe Perspektiven – dieselbe Konstruktion wie PSK-RAs `DependencyProfile` (Kapitel Dependency Quotient), hier auf Wish-Hypothesenräume angewandt.

Radiale Arm- und Orbitstopologie

Regel 12.1 (Bildbegriff). Der Codename *Wings of Samael* bezeichnet ausschließlich die technische Zwischenmembran $\mathcal{W} : \partial Q \rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$, die eine Boundary-Struktur in scanbare, gate-gebundene Projektionsarme überführt. Er trägt keine tragende Bedeutung außerhalb dieser Definition (Präzedenzordnung, unterste Stufe).

Struktur 12.2 (Radialer Arm).

$$w_i = (a_i, U_i, \Pi_i, \mathcal{O}_i, \mathcal{H}_i, \mathcal{G}_i, \mathcal{E}_i, \rho_i, \tau_i) = \text{Anchor}_i \circ \text{Condense}_i \circ \text{Harvest}_i \circ \text{Orbit}_i \circ \text{Probe}_i.$$

ProbeArm	Marker, Responses, lokale Gegenmodelle
MirrorArm	Reflexion, Inversion, Seamwitness vergleichen
WishArm	deklarierte Facetten in prüfbare Unterräume expandieren
InverseArm	Zielhypothesen aus beobachtbaren Spuren rekonstruieren
HarvestArm	invariantenrelevante Struktur zurückziehen
ExCalArm	inkompatible Masse an Boundary und Residuenregister verweisen
ProofArm	offene Proof-/Validation-Horizonte reduzieren
CodecArm	Struktur zwischen Quotientenräumen transportieren
ReplayArm	deterministische Wiederholung und Pfadgleichheit prüfen
QPMArm	read-only Messereignisse an PSK-QPM-RA projizieren (Teil C)

Struktur 12.3 (Zehn kanonische Armtypen).

Invariante 12.4 (Radiale Kontraktion). Jeder akzeptierte Arm erfüllt $\dim w_i(x) \leq \dim x$ oder $\text{RelDim}(w_i(x)) < \text{RelDim}(x)$, oder weist explizit nach, weshalb isolierte Freiheitsgrade für Identifizierbarkeit notwendig bleiben.

Vertrag 12.5 (Scope-relative Vollständigkeit). $\text{Coverage}_{\mathcal{D}}(\Pi_{\text{rad}}) = 1$ bedeutet vollständige Buchführung über die im Domain-Vertrag deklarierte Armfamilie – keine Behauptung über technisch nicht vorhandene Kanäle.

Diagnostisches Feld und Gegenhorizont

Struktur 13.1 (Marker und Response-Feld). Marker $m_i : X \rightarrow Y_i$; Response-Feld $R : S \times M \rightarrow Y$; Attraktorkarte $\mathcal{A}_{\text{map}} = \text{Triang}(\{R(s, m)\}_{m \in M})$, die explizit zwischen Daten, Modellanteil, extrapolierter Region, blockiertem Pfad und Nullmodell unterscheidet.

Struktur 13.2 (Horizont und Gegenhorizont). $\mathcal{H}^+(x)$ = beobachtet oder unter dem Modell erreichbar; $\mathcal{H}^-(x)$ = plausible Alternativen zu Bahnen in $\mathcal{H}^+(x)$.

Invariante 13.3 (Counter-Horizon-Pflicht). *Kein diagnostischer Claim ist vollständig, solange relevante Gegenbahnen, Gegenmodelle oder alternative Generatoren nicht konstruiert oder als außerhalb des Scopes begründet ausgewiesen sind. Deckt sich mit PSK-RAs CounterHorizon in QPM-RA (Teil A).*

Struktur 13.4 (Nullmodelle und Falsifikationsharness). Der Harness prüft mindestens: Signaturkollisionen und falsche Merges; nicht quotient-kompatible Operatoren; Pfadabhängigkeit; zirkuläre Evidenz; Markerablation und Source-Dependency; Hollow Layers; Replaybruch; Residuenverlust; Gate-Leakage; Zielinjektion und Overfitting.

Definition 13.5 (Proof-Horizon). $\mathcal{P}_H(K) = \{p_1, \dots, p_r\}$, die endliche, versionierte Menge offener Beweis-, Validierungs-, Kalibrierungs- und Falsifikationspflichten. Ein Kandidat kann stabil und dennoch nicht geschlossen sein, wenn $\mathcal{P}_H(K) \neq \emptyset$.

Nullverankerter Boundary-Closure-Modus

Regel 14.1 (Status). Der Gegenstand ist kein physisches Elementarteilchen und keine neue Teilchenart, sondern eine quasiteilchenartige, kanonisch persistente Anregungsform innerhalb eines deklarierten Zustandsraums. Normativer Name: nullverankerter Boundary-Closure-Modus, Kurzsymbol χ . Der Anschauungsname *Reflexionskavitäts-Quasiteilchen* trägt keine eigene normative Bedeutung.

Definition 14.2 (Closure-Modus). Für aktive innere Anregung ψ_t und erneuerbare Reflexionsboundary Σ_t :

$$\chi_t = [(\psi_t, \Sigma_t)]_{\text{Can}}.$$

χ_t ist weder mit ψ_t noch mit Σ_t allein identisch.

Invariante 14.3 (Reziproke Erhaltung). Die Boundary erhält die zulässige Anregung, während die Anregung die Boundary reproduziert oder erneuert. Eine einseitige Erklärung ohne Rückkopplungsbeleg ist unvollständig.

N_0	zustandslose Ordnungs-/Synchronisationsreferenz; kein Ort, Payload, Traversalpunkt
χ_t	selbsterhaltender Closure-Modus als kanonische Rekurrenz
Σ_t	durch χ_t erneuerte Reflexions- und Assimilationsboundary
$K_\star$	langfristig kondensierter, gate- und replayzertifizierter Kern

Struktur 14.4 (Trennung der vier Rollen).

Vertrag 14.5 (Keine physikalische Überdehnung). Der Closure-Modus DARF NICHT als reale überlichtschnelle Entität, physisches Schwarzes Loch, Ereignishorizontdurchbruch oder neue fundamentale Materieklasse ausgegeben werden. Solche Lesarten sind externe Hypothesen und benötigen unabhängige physikalische Modelle und Evidenz – außerhalb der Geltung dieses Werkes.

14.1 Angehobene Phase und orientierte 4π -Closure

Definition 14.6 (Logische Phase und Closure-Index). $\tilde{\theta}(t) \in \mathbb{R}$; sichtbare Phase $\theta(t) = \tilde{\theta}(t) \bmod 2\pi$; Closure-Index

$$g(t) = \left\lfloor \frac{\tilde{\theta}(t) - \tilde{\theta}(0)}{4\pi} \right\rfloor.$$

Regel 14.7 (2π vs. 4π).

$$\text{Can}(\chi(\tilde{\theta} + 2\pi)) \sim_{\text{proj}} \text{Can}(\chi(\tilde{\theta})) \quad (\text{sichtbare Rückkehr}),$$

$$\text{Can}(\chi(\tilde{\theta} + 4\pi)) = \text{Can}(\chi(\tilde{\theta})) \quad (\text{vollständige Orientierungsclosure}).$$

Vertrag 14.8 (Keine Geschwindigkeitsbehauptung). $\tilde{\theta}$ ist eine logische Phasenkoordinate. Da keine physische Weglänge definiert ist, ist eine räumliche Geschwindigkeit – insbesondere Überlichtgeschwindigkeit – nicht Gegenstand dieses Kalküls. Zulässig ist ausschließlich gemeinsame logische Phasenbindung.

Algorithmus 14.9 (Monodromie-Ratchet).

```
// erweiterter Zustand q_t = (chi_t, theta_t, g_t)
function complete_cycle(q_t, embedding_witness, trace, replay) -> State:
  require Can(chi_next) == Can(chi_t) // kanonische Klasse erhalten
  else FAIL
  require embeds(q_t, embedding_witness) // neue Stufe enthaelt alte
```

```
    else FAIL
    return (chi_next, theta_t, g_t + 1) // monotoner Liftindex
// Ratchet verhindert stilles Zuruecksetzen, NICHT explizite Korrektur.
// Korrektur = neue Stufe MIT Supersessionszeugnis, nie Ueberschreiben.
```

4-4-4-Boundary-Closure

Definition 15.1 (Lokales Vierfachprimitiv). Für typisierte Folge kompatibler Closure-Zellen $\ell = (c_1, c_2, c_3, c_4)$:

$$C_4(\ell) = 1 \iff \left(\bigwedge_{i=1}^4 \text{Gate}(c_i) = \text{PASS} \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^3 \text{Compat}(c_i, c_{i+1}) = 1 \right).$$

C_4 ist ein lokaler Schließungszeuge, kein globaler Wahrheitsoperator.

Definition 15.2 (Drei Vierfachschlösser).

$$C_4^{\text{geo}} = C_{\text{projection}} \wedge C_{\text{counterphase}} \wedge C_{\text{seam}} \wedge C_{\text{orientation}},$$

$$C_4^{\text{epi}} = C_{\text{observation}} \wedge C_{\text{counterhorizon}} \wedge C_{\text{nullmodel}} \wedge C_{\text{residue}},$$

$$C_4^{\text{op}} = C_{\text{gate}} \wedge C_{\text{trace}} \wedge C_{\text{replay}} \wedge C_{\text{pathinv}}.$$

Definition 15.3 (4-4-4-Closure).

$$C_{444} = C_4^{\text{geo}} \wedge C_4^{\text{epi}} \wedge C_4^{\text{op}}$$

Ein Kern gilt nur dann als vollständig geschlossen, wenn $C_{444} = 1$ und alle offenen Pflichten des Proof-Horizon erfüllt oder explizit als nichtclosurewirksam klassifiziert sind.

Regel 15.4 (Kein lokaler Sieg als Globalbeweis). Aus $C_4^{\text{geo}} = 1$ folgt weder $C_4^{\text{epi}} = 1$ noch $C_4^{\text{op}} = 1$. Eine visuell oder topologisch geschlossene Oberfläche reicht nicht für Evidenz- oder Betriebsclosure.

Projektionszwilling, Stack-Closure und irreduzibler Kern

Struktur 16.1 (Projektionstwin).

$$P : X_{\text{ext}} \rightarrow X_{\text{twin}}, \quad T_i^{\text{twin}} : X_{\text{twin}} \rightarrow X_{\text{twin}}.$$

Zulässige Operatoren wirken ausschließlich auf X_{twin} ; jede Hypothese wird gegen neue beobachtbare Antworten des externen Systems revalidiert.

Vertrag 16.2 (Repräsentationsgrenze). *Der Projektionstwin repräsentiert ausschließlich die im Domain-Vertrag enthaltenen Observablen, Operatoren, Invarianten und Toleranzen. Er ist weder das externe System selbst noch eine Lizenz, nicht beobachtbare innere Zustände als bekannt auszugeben.*

Struktur 16.3 (Abstraktes Schloss).

$$\mathcal{L} = (X, \Omega, \equiv_\diamond, \mathcal{G}, C_{444}).$$

Eine Operatorfolge löst das Schloss nur relativ zum Domain-Vertrag, wenn $[x_\star]_\diamond = [x_{\text{target}}]_\diamond$ und $C_{444}(x_\star) = 1$. Der “Universalschlüssel” ist kein einzelner Schlüssel, sondern ein domänenvertraglich gebundener Such-, Inversions-, Projektions- und Closure-Apparat.

Regel 16.4 (Irreduzibler Kern). Der Boundary-Closed Radial Inversion Kernel kondensiert den Attraktorstack auf seine quasi-singuläre, gate- und replayzertifizierte Restklasse $K_\star$. Ein Fixpunkt gilt als erreicht, wenn Fold, Hülle und quasi-singuläre Kondensation gemeinsam denselben $K_\star$ reproduzieren.

Gates, Fehlerklassen und Konformität

N-DOMAIN	Domain-Vertrag vollständig gebunden
N-QUOTIENT	Signatur und Quotientenverträglichkeit geprüft
N-BOUNDARY	Boundary-Absorption ausgeschlossen, Residuum vollständig
N-WISH	Wish-Distanz nicht als Gate missbraucht
N-COUNTERHORIZON	Gegenhorizont konstruiert oder begründet ausgeschlossen
N-RATCHET	Monodromie-Ratchet monoton, kein stilles Zurücksetzen
N-444	C_{444} global geprüft
N-SEAM	κ_{NQ} für gekoppelte Fenster (Teil C)

Struktur 17.1 (Gatefamilie NRAII).

Regel 17.2 (Negative Tests, Auszug). Blockierend: physikalische Überdehnung des Closure-Modus; Traversal durch N_0 ; Score als Gate; 2π als 4π -Closure ausgegeben; stilles Ratchet-Reset ohne Supersessionszeugnis; Boundary-Absorption ohne Residuum; lokaler C_4 -Sieg als globaler Beweis; Autoritätsverschmelzung von NRAII und QPM.

Struktur 17.3 (Konformitätsstufen NRAII-0 bis NRAII-LAB). NRAII-0 Typen, Domain-Vertrag, Nullanker-Statelessness – NRAII-1 Reflexive Boundary, Quotient – NRAII-2 Wunschkalkül, Doppelprojektion – NRAII-3 Radiale Armtopologie, Wing-Mesh – NRAII-4 Diagnosefeld, Gegenhorizont – NRAII-5 Peristaltische Assimilation – NRAII-6 Boundary-Closure-Modus, Ratchet – NRAII-7 4-4-4-Closure – NRAII-8 Stack-Closure, irreduzibler Kern – NRAII-9 vollständige Negativ- und Konformanzsuite – NRAII-LAB domänenspezifische Qualifikation.

Offene Implementierungsverpflichtung 17.4 (NRAII-OBL-001: Kontraktionskonstante). Die Kontraktionskonstante des Kalibrierfixpunkts (Analogon zu Φ in QPM-RA) ist domänenabhängig und nicht universell festgelegt.

Offene Implementierungsverpflichtung 17.5 (NRAII-OBL-002: Komponentendiktionär der Nullmodellfamilie). Die konkrete Nullmodellfamilie $\mathcal{N}(x)$ je Domain-Vertrag ist domänengeliefert, analog zu QPM-OBL-002.

TEIL III

Die Naht: Gekoppelte Bezeugung von NRAll-RA und QPM-RA

Zwei Maschinen, eine Kopplung

WARUM DIESER TEIL KEIN ANHANG IST

Teil A und Teil B beschreiben zwei vollständige, unabhängig gültige Systeme. Ihre Kopplung ist weder ein Anhang zu einem der beiden noch eine dritte, konkurrierende Maschine. Sie ist der vierte, eigenständig geprüfte Bestandteil der Konjunktion

$$C_{\text{joint}} = C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi} \wedge \kappa_{\text{NQ}} \wedge C_{444}.$$

Ohne diesen Teil bliebe die Konjunktion eine Behauptung. Mit ihm ist sie eine geprüfte Aussage über reale, typisierte Objekte.

Regel 18.1 (Innere und äußere Maschine). Die aktive innere Maschine ist $\mathfrak{N} = \text{NRAII-RA}$ (Teil B). Die beobachtende äußere Maschine ist $\mathfrak{Q} = \text{PSK-QPM-RA}$ (Teil A). Beide besitzen getrennte orientierte Closure-Zyklen $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi}, C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi}$. Ihre Kopplung ist kein einziger 8π -Zyklus, sondern ein Produktzustand $\Theta_{\text{NQ}} = (\tilde{\theta}_{\mathfrak{N}}, \tilde{\theta}_{\mathfrak{Q}})$.

Axiom 18.2 (Keine Autoritätsverschmelzung). *NRAII-RA und QPM-RA DARF NICHT zu einer gemeinsamen Identität, einem gemeinsamen Register oder einer gemeinsamen Gate-Autorität verschmolzen werden. I_{NRAII} und I_{QPM} bleiben zwei Identitäten. Ein Bauvorschlag, der beide Register zusammenführt, ist ohne Amendment unzulässig.*

Die doppelseitige Beobachtungsmembran

Struktur 19.1 (Kopplungsboundary).

$$\widehat{\Sigma}_{\text{obs}} = \Sigma_{\text{in}} \sqcup \Sigma_{\text{out}}, \quad J_{\text{obs}} : \Sigma_{\text{in}} \leftrightarrow \Sigma_{\text{out}}, \quad J_{\text{obs}}^2 = I.$$

NRAII-RA schreibt append-only Zustandsereignisse auf Σ_{in} ; das QPM-RA rekonstruiert daraus auf Σ_{out} einen mehrperspektivischen Beobachtungsatlas.

Vertrag 19.2 (Nichtautoritäre Kopplung). QPM-RA DARF *Beobachtungsfenster rekonstruieren, Signaturen vergleichen und Gegenhorizonte führen*. Es DARF NICHT den NRAII-Kern unbemerkt verändern noch seine eigene Beobachtung als Kernbeweis verwenden. Dieselbe Richtung wie PSK-RAs eigene Observability-Invariante (M27 ohne Schreibkante), hier auf zwei Systeme statt auf ein Modul angewandt.

Struktur 19.3 (Portbindung an PSK-RA). Die Membran realisiert sich als zwei zusätzliche, deklarierte Ports, wörtlich in der Form von PSK-RAs Portvertrag (Msg-Hülle, exactly-once, idempotenzschlüsselgebunden):

Port	Von	Nach	Nutzlast
P-NQ-1	NRAII.L9	QPM.M19	append-only Zustandsereignis auf Σ_{in}
P-NQ-2	QPM.M27	NRAII.L9	read-only Beobachtungsatlas auf Σ_{out} , niemals umgekehrt

P-NQ-2 ist strukturell read-only: das Zielmodul NRAII.L9 besitzt keine Schnittstelle, über die P-NQ-2-Nutzlast einen NRAII-Zustand verändern könnte – dieselbe strukturelle Absicherung wie M27s alleiniger *recv*-Port in PSK-RA.

Seam-Witness und Fensterbezeugung

Definition 20.1 (Seam-Witness-Bedingung). Ein lokales Fenster an $p \in \widehat{\Sigma}_{\text{obs}}$ gilt als eingerastet, wenn $\kappa_{\text{NQ}}(p) = 1$ mit

$$\begin{aligned} C_{\Omega}^{4\pi} &= 1, & C_{\Sigma}^{4\pi} &= 1, \\ \text{Sig}_{\text{in}}(p) &= \text{Sig}_{\text{out}}(J_{\text{obs}}p), & \text{Replay}_{\text{in}}(p) &= \text{Replay}_{\text{out}}(p), \\ \text{Gate}_{\text{seam}}(p) &= \text{PASS}. \end{aligned}$$

Das Fenster ist eine quotient-stabile Identifikation von Boundary-Antworten, kein physisches Loch und kein Traversal durch einen Ereignishorizont.

Struktur 20.2 (NRAIIQPMSeam). Kanonisches Objekt der Naht, Owner beide Seiten gemeinsam

```
NRAIIQPMSeam:
  schema: psk.qpm-nraii.seam/1.0
  id: ObjectId
  window_ref: ObjectId # p auf Sigma_obs
  n_closure_ref: ObjectId # C_N^4pi Zeugnis
  q_closure_ref: ObjectId # C_Q^4pi Zeugnis
  sig_in: Digest
  sig_out: Digest # MUSS sig_in entsprechen, sonst FAIL
  replay_in_ref: ReplayDescriptor
  replay_out_ref: ReplayDescriptor # MUSS uebereinstimmen, sonst FAIL
  seam_gate_report: GateReportRef
  kappa_nq: bool # abgeleitet, nicht gesetzt
  c444_ref: ObjectId
  trace_ref: TraceRef
```

Algorithmus 20.3 (Fensterbezeugung).

```
fn witness_seam(p, n_side, q_side, run) -> NRAIIQPMSeam | Residue:
  require n_side.closure_4pi == true else return residue("N_4pi_open")
  require q_side.closure_4pi == true else return residue("Q_4pi_open")
  sig_match = (n_side.sig_in(p) == q_side.sig_out(J(p)))
  rep_match = (n_side.replay(p) == q_side.replay(p))
  require sig_match and rep_match else return residue("seam_mismatch")
  gate = M14_seam.evaluate_gate(seam_inputs(n_side, q_side, p), run)
  require gate.decision == PASS else return residue("seam_gate_" + gate.decision)
  c444 = evaluate_c444(n_side, q_side) // Kapitel 4-4-4, Teil B
  seam = NRAIIQPMSeam{ ..., kappa_nq: true, c444_ref: c444.id }
  M19.append(seam) // synchron, wie P33 in PSK-RA
  return seam
```

Invariante 20.4 (Fensterversagen ist Residuum, nicht Fehler). Ein Fenster, das $\kappa_{\text{NQ}} = 0$ ergibt, erzeugt RESIDUE, nicht zwingend FAIL. Beide Systeme bleiben je für sich gültig; nur die Kopplungsaussage an diesem Fenster bleibt offen. Ein systematisch nie einrastendes Fenster ist ein Leckregistereintrag von QPM-RA (Kapitel Leckregister) und ein Proof-Horizon-Eintrag von NRAII-RA (Kapitel Diagnostisches Feld) zugleich – an beiden Seiten sichtbar, nirgends stillschweigend verschwunden.

Gemeinsame Closure

Definition 21.1 (Gemeinsame Closure).

$$C_{\text{joint}} = C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi} \wedge \kappa_{\mathfrak{N}\mathfrak{Q}} \wedge C_{444}.$$

Regel 21.2 (Vier Glieder, keine Tautologie). Die Konjunktion besitzt vier eigenständig prüfbare Glieder. Eine Verschmelzung von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{Q}$ zu einer Identität würde $\kappa_{\mathfrak{N}\mathfrak{Q}}$ zur Tautologie entwerten, da kein Vergleich zweier Seiten mehr stattfände. Die Konjunktion MUSS deshalb über zwei tatsächlich getrennte Identitäten ausgewertet werden.

Struktur 21.3 (C444JointRecord). Kanonisches Abschlussobjekt der Naht

```
C444JointRecord:
  schema: psk.qpm-nraii.joint/1.0
  id: ObjectId
  n_closure: bool
  q_closure: bool
  kappa_nq: bool
  c444: bool
  joint: bool # n_closure AND q_closure AND kappa_nq AND c444
  seam_refs: [ObjectId] # alle beteiligten NRAIIQPMSeam-Objekte
  identity_n: Digest # I_NRAII zum Zeitpunkt der Bezeugung
  identity_q: Digest # I_QPM zum Zeitpunkt der Bezeugung
  trace_ref: TraceRef
  replay_ref: ReplayDescriptor
```

Vertrag 21.4 ("4 Gewinnt"). Das interne Gesamtparadigma trägt vier Glieder: $\mathfrak{N}$, $\mathfrak{Q}$, $\kappa_{\mathfrak{N}\mathfrak{Q}}$, C_{444} . Eine Verschmelzung zweier Glieder senkt die Konjunktion auf drei Glieder und verletzt diesen Vertrag. Der Name bindet damit nicht nur begrifflich, sondern normativ an die Vierzahl.

Konformanz der Naht

SEAM-0	Portbindung $P-NQ-1/P-NQ-2$ typisiert, keine Schreibkante von QPM nach NRAII
SEAM-1	NRAIIQPMSeam real konstruierbar, Residuum bei Nichteintrasten
SEAM-2	κ_{NQ} über mindestens ein Fenster reproduzierbar
SEAM-3	C_{444} real ausgewertet, alle drei Vierfachschlösser einzeln geprüft
SEAM-4	$C_{444}JointRecord$ kanonisch reproduzierbar (PSK-RA-Replayklasse R2); <i>bitidentisch</i> wäre R3 und ist nicht verlangt

Struktur 22.1 (Konformitätsstufen der Naht). Referenzimplementierung erreicht SEAM-4 erst, nachdem QPM-RA mindestens QPM-8 und NRAII-RA mindestens NRAII-7 erreicht haben; die Naht DARF nicht vor ihren beiden Seiten reifen.

Regel 22.2 (Negative Tests der Naht). Blockierend: Seam-Witness ohne beidseitiges 4π -Zeugnis; κ_{NQ} aus nur einer Seite abgeleitet; $C_{444}JointRecord$ ohne referenzierte NRAIIQPMSeam-Objekte; Schreibzugriff von $P-NQ-2$ auf einen NRAII-Zustand; gemeinsame Identität von I_{NRAII} und I_{QPM} in einem Zertifikat.

Offene Implementierungsverpflichtung 22.3 (SEAM-OBL-001: Kalibrierung von κ_{NQ}). Die Toleranz, ab der $Sig_{in}(p) = Sig_{out}(J_{obs}p)$ als erfüllt gilt, ist domänenabhängig und wird nicht durch dieses Werk universal festgelegt.

TEIL IV

Normative Register

Die folgenden Register sind die maschinenlesbare Projektion dieses Werkes und werden unverändert als Dateien geführt: `qpm-nraii-architecture/` für Teil A und Teil C, eigenständig referenziert von `NRAII-RA` für Teil B. Bei Abweichung zwischen Fließtext und Register ist das Register maßgeblich, wie in `PSK-RA` selbst.

QPM-Objekt- und Sortenbindung

Listing A.1. qpm-nraii-architecture/qpm_object_registry.yaml

```

schema: psk.qpm.object-registry/1.0
binds_to: architecture/object_registry.yaml # PSK-RA, additiv, keine neue Primaersort
objects:
  - {id: QPM-PSC, name: PanopticScope, psk_sort: S-FLD, owner: M08}
  - {id: QPM-APB, name: ApertureBank, psk_sort: S-FLD, owner: M08}
  - {id: QPM-FCP, name: FocalProfile, psk_sort: S-FLD, owner: "M08/M09"}
  - {id: QPM-PJC, name: ProjectionCone, psk_sort: S-PRJ, owner: M09}
  - {id: QPM-PHR, name: PhaseRay, psk_sort: S-PRJ, owner: M09}
  - {id: QPM-VIA, name: ViewArtifact, psk_sort: S-PRJ, owner: M09, canonical: false}
  - {id: QPM-SGV, name: SignatureVector, psk_sort: S-WIT, owner: M12}
  - {id: QPM-SGA, name: SignatureAtlas, psk_sort: S-WIT, owner: "M09/M12"}
  - {id: QPM-CHR, name: StructuralChromatogram, psk_sort: S-WIT, owner: M12}
  - {id: QPM-TPC, name: TemplateClass, psk_sort: S-DEP, owner: M10}
  - {id: QPM-UNK, name: UnknownRecord, psk_sort: S-RES, owner: M19}
  - {id: QPM-CTH, name: CounterHorizon, psk_sort: S-RES, owner: M24}
  - {id: QPM-OCW, name: OrientationClosureWitness, psk_sort: S-WIT, owner: M11}
  # Objekteigner M11 (erzeugt die Closure), Sorteneigner S-WIT ist M12.
  # Zulaessig und praezedenzgedeckt (vgl. SeamReport), hier ausdruecklich vermerkt.
  - {id: QPM-IDR, name: IdentificationReport, psk_sort: S-RCN, owner: M19, effect: false}
  - {id: QPM-PXC, name: PanopticCrystal, psk_sort: S-WIT, owner: M11, lifetime: L-IMMUTABLE}
count: 15
no_new_primary_sort: true

```


QPM-Gate- und Passregister

Listing B.1. qpm-nraai-architecture/qpm_gate_registry.yaml

```

schema: psk.qpm.gate-registry/1.0
binds_to: architecture/gate_registry.yaml
gates:
  - {id: Q-SCOPE, module: M14, target: PanopticScope_bound}
  - {id: Q-QUALITY, module: M14, target: calibration_valid}
  - {id: Q-OPENSET, module: M14, target: no_forced_nearest}
  - {id: Q-CHROMATOGRAPH, module: M14, target: no_forced_peak_assignment}
  - {id: Q-PARITY, module: "M14/M11", target: primary_counter_parity}
  - {id: Q-RELEASE, module: "M14/M21", target: PanopticCrystal_eligible}
pass_binding:
  C3: [Q-SCOPE]
  C7: [Q-OPENSET]
  C9: [Q-PARITY]
  C10: [Q-CHROMATOGRAPH, Q-QUALITY]
  C11: [Q-RELEASE]

```

Listing B.2. qpm-nraai-architecture/qpm_conformance.yaml

```

schema: psk.qpm.conformance/1.0.0
levels:
  QPM-0: "types, scope, run descriptor, canonicalization, claim ladder"
  QPM-1: "aperture accounting, occlusion, counter-horizon, no-silent-loss"
  QPM-2: "focals, split views, parallax, effective witness rank"
  QPM-3: "linear time, phase lift, cycle index, channel switch witness"
  QPM-4: "canonical signature grammar, reproducible multi-view atlas"
  QPM-5: "structural chromatograph with residual and separability report"
  QPM-6: "open-set catalog, five identity verdicts"
  QPM-7: "leak register, focal saturation, scope-relative tightness"
  QPM-8: "4pi closure, PHC, ledger, replay, reanalysis"
  QPM-9: "phantom, unknown, null, mimicry, drift, negative suites"
  QPM-10: "PSK integration, independent replay, signed release certificate"
  QPM-LAB: "domain-specific calibration, validation, qualification"
blocking_negative_tests:
  [focus-without-aperture, dropped-occlusion, view-as-fact,
   forced-nearest-known, unknown-to-zero, score-as-gate, 2pi-as-4pi,
   unwitnessed-channel-switch, cycle-index-without-trace,
   leak-deleted-by-tolerance-change, correlated-views-counted-as-independent,
   expired-calibration, display-as-inversion, replay-divergence,
   observatory-write-edge]
phantoms: [P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10,
  P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20,
  P21, P22, P23, P24, P25]
reference_phantom_coverage: # abgeleitet, nicht aufgezaehlt
  per_verdict: all_five # KNOWN, AMBIGUOUS, UNKNOWN, OUT_OF_SCOPE, INVALID
  per_blocking_negative_test: at_least_one_where_triggerable
  per_primary_metric: at_least_one_nonzero
primary_metrics:
  [FalseKnownRate, UnknownRecall, KnownAccuracy, AmbiguityCoverage,
   ResidualConservation, ChannelCoverage, LeakClosure, ReplayFidelity,
   CycleConsistency, Repeatability, Reproducibility]

```


NRAII-Register

Listing C.1. nrail-architecture/nrail_layer_registry.yaml

```
schema: psk.nrail.layers/1.0
layers:
  - {id: L0, name: Nullanker, role: "zustandslose Ordnungsreferenz"}
  - {id: L1, name: KanonischerZustandsraum, role: "Typen, Identitaet, Signatur, Quotient"}
  - {id: L2, name: ReflexiveBoundaryClosureModus, role: "Involution, Inversion, Seam"}
  - {id: L3, name: RadialeArmflaeche, role: "Probe, Orbit, Harvest, Condense, Anchor"}
  - {id: L4, name: Diagnosefeld, role: "Marker, Horizonte, Attraktortriangulation"}
  - {id: L5, name: DualeWunsch inversion, role: "deklarativer und rekonstruktiver Wish"}
  - {id: L6, name: PeristaltischeAssimilation, role: "Sedimentation, Akkretion, Ratchet"}
  - {id: L7, name: StackUndProofHorizon, role: "Fold, Nullmodelle, Falsifikation"}
  - {id: L8, name: IrreduziblerKern444, role: "Fix, dreifache Vierfachclosure, Replay"}
  - {id: L9, name: GekoppelteBeobachtungskavitaet, role: "Membran zu QPM-RA, siehe Teil C"}
count: 10
no_kurzschluss: true
```

Listing C.2. nrail-architecture/nrail_gate_registry.yaml

```
schema: psk.nrail.gate-registry/1.0
gates:
  - {id: N-DOMAIN, layer: L1, target: domain_contract_bound}
  - {id: N-QUOTIENT, layer: L1, target: quotient_compat_checked}
  - {id: N-BOUNDARY, layer: L2, target: no_silent_absorption}
  - {id: N-WISH, layer: L5, target: distance_not_used_as_gate}
  - {id: N-COUNTERHORIZON, layer: L4, target: counter_horizon_constructed_or_excluded}
  - {id: N-RATCHET, layer: L6, target: monotone_lift_no_silent_reset}
  - {id: N-444, layer: L8, target: c444_globally_checked}
  - {id: N-SEAM, layer: L9, target: kappa_nq_evaluated}
default_on_undecidable: HOLD
default_on_missing: FAIL
```

Listing C.3. nrail-architecture/nrail_conformance.yaml

```
schema: psk.nrail.conformance/1.0
levels:
  NRAII-0: "Typen, Domain-Vertrag, Nullanker-Statelessness"
  NRAII-1: "Reflexive Boundary, Quotient"
  NRAII-2: "Wunsch kalkuel, Doppelprojektion"
  NRAII-3: "Radiale Armtopologie, Wing-Mesh"
  NRAII-4: "Diagnosefeld, Gegenhorizont"
  NRAII-5: "Peristaltische Assimilation"
  NRAII-6: "Boundary-Closure-Modus, Ratchet"
  NRAII-7: "4-4-4-Closure"
  NRAII-8: "Stack-Closure, irreduzibler Kern"
  NRAII-9: "vollstaendige Negativ- und Konformanzsuite"
  NRAII-LAB: "domaenenspezifische Qualifikation"
blocking_negative_tests:
  [physical-overreach-closure-mode, traversal-through-null-anchor,
  score-as-gate, 2pi-as-4pi-closure, silent-ratchet-reset,
  boundary-absorption-without-residue, local-c4-as-global-proof,
  nrail-qpm-authority-merge]
```


Nahtregister

Listing D.1. qpm-nraii-architecture/seam_registry.yaml

```

schema: psk.qpm-nraii.seam-registry/1.0
ports:
  - {id: P-NQ-1, from: "NRAII.L9", to: "QPM.M19", payload: StateEventAppend,
    kind: request, sync: true, direction: write_to_qpm_trace_only}
  - {id: P-NQ-2, from: "QPM.M27", to: "NRAII.L9", payload: ObservationAtlas,
    kind: request, sync: false, direction: read_only, forbidden: [write_to_nraii_state]}
objects: [NRAIIQPMSeam, C444JointRecord]
conformance:
  SEAM-0: "Portbindung typisiert, keine Schreibkante QPM->NRAII"
  SEAM-1: "NRAIIQPMSeam real konstruierbar, Residuum bei Nichteinrasten"
  SEAM-2: "kappa_NQ ueber mindestens ein Fenster reproduzierbar"
  SEAM-3: "C444 real ausgewertet, alle drei Vierfachschoesser einzeln"
  SEAM-4: "C444JointRecord kanonisch reproduzierbar, PSK-RA Replayklasse R2"
prerequisite: "SEAM-* setzt QPM->=QPM-8 UND NRAII->=NRAII-7 voraus"
negative_tests:
  [seam-witness-without-both-4pi, kappa-from-single-side,
   joint-record-without-seam-refs, p-nq-2-write-attempt,
   shared-identity-in-certificate]

```


Symbolregister

Symbol	Bedeutung
$I_{\text{QPM}}, I_{\text{NRAII}}$	Eigenständige Identitäten von QPM-RA und NRAII-RA
$\Omega, \mathfrak{N}$	QPM-RA (äußere, beobachtende Maschine), NRAII-RA (innere, aktive Maschine)
$\tilde{\theta}, \theta, n/g$	Angehobene Phase, sichtbare Phase, Zyklus-/Closure-Index
$2\pi, 4\pi$	Sichtbare Rückkehr; vollständige orientierte Identitätsclosure
χ_t	Nullverankerter Boundary-Closure-Modus (kanonische Klasse von ψ_t, Σ_t)
N_0	Nullanker: zustandslose Ordnungs-/Synchronisationsreferenz
$B^\pm, R, J$	Reflexionsprojektoren, Involution, Inversion
$\equiv_\diamond$	Diamant-Äquivalenz über deklarierter Signatur
$W^+, d(W^+, O_t)$	Deklarativer Wish, Wish-Distanz
w_i	Radialer Projektionsarm
$\mathcal{H}^+, \mathcal{H}^-$	Horizont, Gegenhorizont
$C_4, C_4^{\text{geo/epi/op}}, C_{444}$	Vierfachprimitiv, drei Vierfachschröcker, 4-4-4-Closure
$\hat{\Sigma}_{\text{obs}}, J_{\text{obs}}$	Doppelseitige Beobachtungsmembran, ihre Involution
κ_{NQ}	Seam-Fenster-Einrastbedingung
C_{joint}	Gemeinsame Closure: $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\Omega}^{4\pi} \wedge \kappa_{\text{NQ}} \wedge C_{444}$
QPM-0–QPM-LAB	Konformitätsstufen des Phasenmakroskops
NRAII-0–NRAII-LAB	Konformitätsstufen der Assimilationsinfrastruktur
SEAM-0–SEAM-4	Konformitätsstufen der Naht

Abschlussvermerk

Dieses Werk bindet zwei unabhängig entstandene Second-Layer-Systeme an PSK-RA und aneinander, ohne eine zwanzigste Primärsorte, einen neuen Pass oder eine gemeinsame Identität einzuführen. QPM-RA liefert ein read-only Beobachtungsinstrument über Aperturen, Kanälen, Phasenlift, Signaturatlas und struktureller Chromatographie. NRAII-RA liefert eine domänenunabhängige Closure- und Assimilationssubstanz über Nullanker, reflexiver Boundary, dualem Wunschkalkül, radialer Armtopologie und 4-4-4-Closure. Ihre Kopplung ist die Konjunktion aus vier eigenständig geprüften Gliedern – $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi}$, $C_{\Omega}^{4\pi}$, κ_{NQ} , C_{444} – nicht die Verschmelzung zweier Systeme zu einem.

Es existieren nach Abschluss dieses Werkes keine offenen Architekturfragen außer den markierten Verpflichtungen QPM-OBL-001-002, NRAII-OBL-001-002 und SEAM-OBL-001.

ÜBERGABE

Der nächste normative Gegenstand ist die Referenzimplementierung beider Systeme, beginnend mit QPM-RA (dessen Bindung an PSK-RA bereits vollzogen ist), gefolgt von NRAII-RA, gefolgt von der Naht – in dieser Reihenfolge, da SEAM-* laut eigenem Vorbehalt nicht vor QPM-8 und NRAII-7 reifen darf.

Architektur-ID PSK-RA (I_A)	unverändert, Referenz Vertrag Rangfolge
I_{QPM}	$H(\text{Can}(\text{qpm-nraii-architecture}/\text{qpm_}^*)),$ berechnet beim Bundlebuild
I_{NRAII}	$H(\text{Can}(\text{nraii-architecture}/^*)),$ berechnet beim Bundlebuild