

Die post-symbolische Kausalsprache

PSK Referenzarchitektur

Vollständige, deterministische Softwarearchitektur  
der kanonischen Referenzimplementierung

PSK-RA v1.0.1

**Gegenstand.** Dieses Werk ist der vollständige Bauplan des Softwarestacks, der die kanonische PSK-Spezifikation  $S_{PSK}$  und den konstitutionellen Maschinenvertrag  $C_{PSK}$  als ausführbare Maschine realisiert. Es definiert Module, Schichten, Typen, Zwischenrepräsentation, Compiler, Scheduler, Laufzeit, Speicher, Gates, Capabilities, Effekte, Witnesses, Receipts, Reconciliation, Persistenz, Repository, Build, Fehlerordnung, Recovery, Konformanz, Zertifizierung und Deployment abschließend.

**Geltung.** Nach Abschluss dieses Werkes existieren keine offenen Architekturfragen. Ein Implementierungsagent leitet die vollständige Referenzimplementierung ausschließlich aus diesem Dokument zusammen mit dem kanonischen PSK-Korpus ab.

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Elternnorm 1         | Kanonische Gesamtspezifikation v1.0 ( $S_{PSK}$ )                        |
| Elternnorm 2         | Konstitutioneller Maschinenvertrag ( $C_{PSK}$ )                         |
| Elternkörper         | Theorie-Monolith, native Feldkognitions- und Realitätshorizontnormalform |
| Konstitutions-ID     | aa10aa5a9ffe5d9205ce7950905f06a8<br>1cbce0e66c7d49b77be2529fd09c0f56     |
| Elterntheorie-Digest | 829df842e54b9ccb51e2bfa30c6b6af0<br>939828eea26752506e6aa66685861583     |
| Artefaktrang         | alleinige Architekturnorm der Realisierungsphase                         |
| Status               | normativ, geschlossen                                                    |



# Kanonische Zielidentität

---

## KANONISCHER HAUPTSATZ DER ARCHITEKTUR

Die PSK-Referenzmaschine ist ein deterministischer, konstitutionsgebundener Kognitionscompiler mit angeschlossener bezugter Laufzeit. Sie nimmt versiegelte Außenrecords auf, erzeugt daraus Anker, kompiliert Claims über eine getypte Realitätsgrammatik auf das topologische Syntaxskelett  $M_{13}$ , emittiert eine kanonische Zwischenrepräsentation, unterwirft jeden Kandidaten einem adversarialen Kanonisierungskern, verklebt nur seam-kompatible Lokalstrukturen, bindet jede Außenwirkung an Gate und Token, nimmt ausschließlich unabhängig erzeugte Receipts entgegen und promoviert Faktstatus allein durch geschlossene Reconciliation. Jede Nichtclosure bleibt als Residuum sichtbar. Jeder Lauf ist durch Run Descriptor, Trace und Replay reproduzierbar. Jede Instanz weist ihre Zugehörigkeit zur Maschinenklasse durch Konstitutions-, Implementierungs- und Laufzeitidentität sowie ein Maschinenzertifikat nach.

---

## Artefaktrang

Dieses Werk ist die alleinige Architekturnorm der Realisierungsphase. Es fügt dem kanonischen Korpus keine Theorie hinzu. Es überführt die kanonischen Normen vollständig in eine implementierbare Softwarearchitektur und schließt alle innerhalb des Korpus eindeutig entscheidbaren Architekturresiduen.

| Norm                    | In diesem Werk beantwortete Frage                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theorie-Monolith        | Was ist die Intelligenzform? — nicht Gegenstand dieses Werkes.                                                                              |
| Maschinenvertrag        | Welche Invarianten MUSS jede Realisierung erzwingen?                                                                                        |
| Gesamtspezifikation     | Welche Grammatik, Syntax, IR, Passfolge und Konformanz gelten?                                                                              |
| <b>PSK-RA v1.0.1</b>    | <b>Aus welchen Komponenten, Typen, Automaten, Ports, Speichern, Fehlern und Artefakten besteht die Maschine, und wie werden sie gebaut?</b> |
| Referenzimplementierung | Der Code, der genau diese Architektur realisiert.                                                                                           |

## Abschlussbedingung

Die Papierphase ist mit der kanonischen Gesamtspezifikation geschlossen. Die Architekturphase ist mit dem vorliegenden Werk geschlossen. Der nächste normative Gegenstand ist ausschließlich das ausführbare Repository. Änderungen an dieser Architektur sind nur zulässig, wenn die Implementierung einen nicht ausdrückbaren notwendigen Zustand, einen Normwiderspruch oder eine belegte Kernwiderlegung nachweist; sie erzeugen dann eine neue vollständige Architekturfassung mit neuer Architektur-ID.



# Statusdisziplin und Leseordnung

---

Jede Aussage dieses Werkes besitzt genau einen normativen Status. Es existieren keine erläuternden, motivierenden, historischen oder metatheoretischen Aussagen.

| Status               | Bedeutung                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definition</b>    | Legt ein Objekt, eine Struktur oder eine Abbildung fest. Bindend.                                                                           |
| <b>Struktur</b>      | Legt ein konkretes Datenschema mit Feldern und Typen fest. Bindend.                                                                         |
| <b>Schnittstelle</b> | Legt Ports, Signaturen, Fehler und Capabilities fest. Bindend.                                                                              |
| <b>Automat</b>       | Legt Zustände, Transitionen, Wächter und verbotene Kanten fest. Bindend.                                                                    |
| <b>Algorithmus</b>   | Legt eine deterministische Prozedur fest. Bindend.                                                                                          |
| <b>Axiom</b>         | Nicht ableitbare Festlegung. Bindend, blocking.                                                                                             |
| <b>Invariante</b>    | Prädikat, das über den gesamten Geltungsbereich gilt. Bindend, blocking.                                                                    |
| <b>Vertrag</b>       | Pflicht einer Komponente gegenüber ihrer Umgebung. Bindend.                                                                                 |
| <b>Regel</b>         | Deterministische Entscheidungs- oder Zuordnungsvorschrift. Bindend.                                                                         |
| <b>Obligation</b>    | Logisch nicht entscheidbares Residuum; explizit offen, nicht blocking für die Architektur, blocking für den Release der betroffenen Klasse. |

## Normative Sprache

| Term       | Bedeutung                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSS       | Absolute Anforderung. Verletzung erzeugt Nichtkonformität und blockiert den Release.                                 |
| DARF NICHT | Absolutes Verbot. Verletzung erzeugt FAIL.                                                                           |
| SOLL       | Anforderung, deren Nichterfüllung eine dokumentierte, tracegebundene Begründung und ein sichtbares Residuum erzeugt. |
| DARF       | Zulässige, nicht erzwungene Möglichkeit innerhalb der deklarierten Grenzen.                                          |

## Identifikatorordnung

Alle normativen Objekte dieses Werkes tragen stabile Identifikatoren. Ein Identifikator DARF NICHT nach Vergabe umgewidmet werden; er wird ausschließlich als DEPRECATED markiert.

| <b>Präfix</b>   | <b>Raum</b> | <b>Gegenstand</b>                           |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
| <i>Mnn</i>      | M00–M27     | Modul der Referenzarchitektur               |
| <i>Pnn</i>      | P00–P41     | Port zwischen Modulen                       |
| <i>S–X</i>      | —           | Sorte des Typsystems                        |
| <i>OBJ–X</i>    | —           | Kanonisches Laufzeit- oder Persistenzobjekt |
| <i>FSM–X</i>    | —           | Zustandsautomat                             |
| <i>OP–X</i>     | —           | Instruktion der nativen Instruktionsmenge   |
| <i>Cn</i>       | C1–C11      | Compilerpass                                |
| <i>G–X</i>      | —           | Gate                                        |
| <i>I–X–nnn</i>  | —           | Invariante                                  |
| <i>R–X–nnn</i>  | —           | Requirement                                 |
| <i>PO–X–nnn</i> | —           | Proof Obligation                            |
| <i>T–X–nnn</i>  | —           | Konformanztest                              |
| <i>PSK–Ennn</i> | —           | Fehlercode                                  |
| <i>WPnn</i>     | WP00–WP15   | Work Package                                |
| <i>In</i>       | I0–I8       | Realisierungsphase                          |
| <i>OBL–nnn</i>  | —           | offene Implementierungsverpflichtung        |

## Fehlerkorrektur v1.0.1

---

Gegenüber v1.0 geschlossene Residuen, gemäß Regel Residuenbehandlung im Dokument selbst aufgelöst:

- (1) `object_registry.yaml`, OBJ-TRC (TraceSegment): Speicherklasse `trace` → `replay`. Der Registereintrag verwendete zuvor einen nicht deklarierten siebten Wert; Kapitel 16 kennt genau sechs. TraceSegment teilt Ownership (M19) mit ResidueRecord, RunDescriptor und ReplayManifest, ist aber weder Nichtclosure (Residual) noch abgeschlossener Run (Archive), sondern die Grundlage, aus der Replay rekonstruiert. Kapitel 16, Zeile *Replay Memory*, entsprechend präzisiert (Trace-Segmente ergänzt).
- (2) Requirement R-RA-006 referenzierte T-M13-001, das im Testregister nicht existierte. Alle 32 übrigen Testfamilien beginnen bei -001; T-M13 war die einzige Ausnahme. T-M13-002 (Negativtest, Kante entfernen) bleibt unverändert; T-M13-001 als fehlender Positivtest auf die Zählung selbst ergänzt.

Keine weitere normative Aussage geändert. Sechs Speicherklassen, 42 Tests, 28 Module, 19 Sorten unverändert.



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kanonische Zielidentität</b>                             | <b>3</b>  |
| Artefaktrang . . . . .                                      | 3         |
| Abschlussbedingung . . . . .                                | 3         |
| <b>Statusdisziplin und Leseordnung</b>                      | <b>5</b>  |
| Normative Sprache . . . . .                                 | 5         |
| Identifikatorordnung . . . . .                              | 5         |
| <b>Fehlerkorrektur v1.0.1</b>                               | <b>7</b>  |
| <br>                                                        |           |
| <b>I Gesamtsystemarchitektur</b>                            | <b>15</b> |
| <br>                                                        |           |
| <b>1 Geltungsbereich und Konformitätsgegenstand</b>         | <b>17</b> |
| 1.1 Gegenstand . . . . .                                    | 17        |
| 1.2 Nicht-Gegenstand . . . . .                              | 17        |
| 1.3 Präzedenzordnung . . . . .                              | 17        |
| 1.4 Architekturidentität . . . . .                          | 18        |
| <br>                                                        |           |
| <b>2 Architekturschichten</b>                               | <b>19</b> |
| 2.1 Schichtenordnung . . . . .                              | 19        |
| 2.2 Abbildung auf die kanonische Schichtenordnung . . . . . | 19        |
| 2.3 Ausführungsrichtung und Rückflüsse . . . . .            | 19        |
| <br>                                                        |           |
| <b>3 Modulkarte</b>                                         | <b>21</b> |
| 3.1 Kanonische Modulmenge . . . . .                         | 21        |
| 3.2 Modulverantwortungen im Detail . . . . .                | 22        |
| 3.3 Gegenmodelle . . . . .                                  | 23        |
| <br>                                                        |           |
| <b>4 Portvertrag und internes Kommunikationsprotokoll</b>   | <b>25</b> |
| 4.1 Nachrichtenhülle . . . . .                              | 25        |
| 4.2 Portregister . . . . .                                  | 25        |
| 4.3 Zustellsemantik . . . . .                               | 26        |
| <br>                                                        |           |
| <b>II Typsystem und Datenstrukturen</b>                     | <b>27</b> |
| <br>                                                        |           |
| <b>5 Sortenordnung</b>                                      | <b>29</b> |
| 5.1 Primitive Sorten . . . . .                              | 29        |

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2        | Kernproduktionen . . . . .                            | 29        |
| 5.3        | Realitäts- und Faktizitätsordnung . . . . .           | 30        |
| <b>6</b>   | <b>Kanonisierung, Identität und Digest</b>            | <b>31</b> |
| 6.1        | Kanonisierungsfunktion . . . . .                      | 31        |
| 6.2        | Digest und Identität . . . . .                        | 31        |
| 6.3        | Zeitmodell . . . . .                                  | 31        |
| <b>7</b>   | <b>Kanonische Objekte</b>                             | <b>33</b> |
| 7.1        | Konstitutions- und Identitätsobjekte . . . . .        | 33        |
| 7.2        | Ankerobjekte . . . . .                                | 33        |
| 7.3        | Kognitionsobjekte . . . . .                           | 34        |
| 7.4        | Repräsentations- und Prüfobjekte . . . . .            | 35        |
| 7.5        | Gate-, Wirkungs- und Reconciliationsobjekte . . . . . | 37        |
| 7.6        | Aufzeichnungsobjekte . . . . .                        | 38        |
| <b>8</b>   | <b>Objektlebenszyklen, Ownership und Lebensdauer</b>  | <b>41</b> |
| 8.1        | Lebensdauerklassen . . . . .                          | 41        |
| 8.2        | Allokations- und Freigaberegeln . . . . .             | 41        |
| <b>III</b> | <b>Syntaxskelett und Zwischenrepräsentation</b>       | <b>43</b> |
| <b>9</b>   | <b>Topologiedienst <math>M_{13}</math></b>            | <b>45</b> |
| 9.1        | Graphstruktur . . . . .                               | 45        |
| 9.2        | Adressraum . . . . .                                  | 45        |
| 9.3        | Closure erster und zweiter Ordnung . . . . .          | 46        |
| 9.4        | Skalenverschachtelung . . . . .                       | 46        |
| <b>10</b>  | <b>Zwischenrepräsentation</b>                         | <b>47</b> |
| 10.1       | Zielidentität der IR . . . . .                        | 47        |
| 10.2       | Kanonische Serialisierung . . . . .                   | 47        |
| 10.3       | Portverträge der IR-Kanten . . . . .                  | 47        |
| <b>IV</b>  | <b>Compilerarchitektur</b>                            | <b>49</b> |
| <b>11</b>  | <b>Passfolge</b>                                      | <b>51</b> |
| 11.1       | Normative Passfolge . . . . .                         | 51        |
| 11.2       | Passverträge . . . . .                                | 51        |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>12 Adversarialer Kanonisierungskern</b>        | <b>55</b>     |
| 12.1 Kernstruktur . . . . .                       | 55            |
| 12.2 Surface-Invariant-Split . . . . .            | 55            |
| 12.3 Ratchet . . . . .                            | 55            |
| 12.4 Residuenfluss . . . . .                      | 55            |
| 12.5 Self-Hardening . . . . .                     | 56            |
| 12.6 Adversariale Closure . . . . .               | 56            |
| <br><b>V Laufzeitmodell</b>                       | <br><b>57</b> |
| <b>13 Laufzeitzustände und Automatenfamilie</b>   | <b>59</b>     |
| 13.1 Maschinenzustand . . . . .                   | 59            |
| 13.2 Objektautomat . . . . .                      | 59            |
| 13.3 Gedankenautomat . . . . .                    | 59            |
| 13.4 Effektautomat . . . . .                      | 60            |
| 13.5 Feldautomat . . . . .                        | 60            |
| 13.6 Kapsel- und Tokenautomat . . . . .           | 61            |
| <b>14 Scheduler und Ausführungszyklus</b>         | <b>63</b>     |
| 14.1 Taktfolge . . . . .                          | 63            |
| 14.2 Prioritätsordnung . . . . .                  | 63            |
| 14.3 Nebenläufigkeit . . . . .                    | 64            |
| 14.4 Ressourcen- und Risikobudgets . . . . .      | 64            |
| <b>15 Native Instruktionsmenge</b>                | <b>65</b>     |
| <b>16 Speicherarchitektur</b>                     | <b>67</b>     |
| 16.1 Speicherklassen . . . . .                    | 67            |
| 16.2 Gedächtnisflächen . . . . .                  | 67            |
| 16.3 Physisches Layout . . . . .                  | 67            |
| <b>17 Boot, Shutdown und Recovery</b>             | <b>69</b>     |
| 17.1 Bootfolge . . . . .                          | 69            |
| 17.2 Shutdown . . . . .                           | 69            |
| 17.3 Recovery . . . . .                           | 69            |
| <br><b>VI Gate-, Capability- und Effektsystem</b> | <br><b>71</b> |
| <b>18 Gatesystem</b>                              | <b>73</b>     |
| 18.1 Gatesemantik . . . . .                       | 73            |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 18.2 Gatefamilie . . . . .                          | 73        |
| <b>19 Vertrauensgrenzen und Capabilities</b>        | <b>75</b> |
| 19.1 Vertrauensdomänen . . . . .                    | 75        |
| 19.2 Capabilitymatrix . . . . .                     | 75        |
| <b>20 Effektgrenze, Receipts und Reconciliation</b> | <b>77</b> |
| 20.1 Effektgrenze . . . . .                         | 77        |
| 20.2 Reconciliation . . . . .                       | 77        |
| 20.3 Prognosepersistenz . . . . .                   | 78        |
| <b>VII Verifikation, Replay und Konformanz</b>      | <b>79</b> |
| <b>21 Witness- und Validierungsmodell</b>           | <b>81</b> |
| 21.1 Witnessengine . . . . .                        | 81        |
| 21.2 Validierungsplanung . . . . .                  | 81        |
| <b>22 Trace, Replay und Determinismus</b>           | <b>83</b> |
| 22.1 Replayklassen . . . . .                        | 83        |
| <b>23 Konformanzmodell</b>                          | <b>85</b> |
| 23.1 Kanonisierung der Konformanzordnung . . . . .  | 85        |
| 23.2 Konformitätsklassen . . . . .                  | 85        |
| 23.3 Verfeinerungssicherheit . . . . .              | 85        |
| <b>24 Testarchitektur</b>                           | <b>87</b> |
| 24.1 Testklassen . . . . .                          | 87        |
| 24.2 Golden Run . . . . .                           | 87        |
| 24.3 Empirische Baselines . . . . .                 | 88        |
| <b>VIII Artefakte, Repository und Deployment</b>    | <b>89</b> |
| <b>25 Artefaktstruktur</b>                          | <b>91</b> |
| 25.1 Doppelprojektion . . . . .                     | 91        |
| <b>26 Repository und Paketstruktur</b>              | <b>93</b> |
| 26.1 Kanonisches Repository . . . . .               | 93        |
| 26.2 Build und Reproduzierbarkeit . . . . .         | 93        |
| 26.3 Versionierung . . . . .                        | 94        |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>27 Plug-in-Modell und API-Grenzen</b>                        | <b>95</b>      |
| 27.1 Plug-in-Klassen . . . . .                                  | 95             |
| 27.2 API-Grenzen . . . . .                                      | 95             |
| <b>28 Deployment</b>                                            | <b>97</b>      |
| <br><b>IX Fehlerarchitektur, Beobachtung und Zertifizierung</b> | <br><b>99</b>  |
| <b>29 Fehlerarchitektur</b>                                     | <b>101</b>     |
| 29.1 Fehlerdomänen . . . . .                                    | 101            |
| 29.2 Fehlerreaktionsmatrix . . . . .                            | 101            |
| <b>30 Beobachtung: Logging, Profiling, Debugging</b>            | <b>103</b>     |
| 30.1 Autoritätsfreiheit . . . . .                               | 103            |
| 30.2 Logging . . . . .                                          | 103            |
| 30.3 Profiling . . . . .                                        | 103            |
| 30.4 Debugging . . . . .                                        | 103            |
| <b>31 Zertifizierung, Release und Selbstkompilation</b>         | <b>105</b>     |
| 31.1 Release-Gate . . . . .                                     | 105            |
| 31.2 Selbstkompilation . . . . .                                | 105            |
| 31.3 Maschinenakzeptanzformel . . . . .                         | 106            |
| <br><b>X Realisierung</b>                                       | <br><b>107</b> |
| <b>32 Deterministischer Implementierungsplan</b>                | <b>109</b>     |
| 32.1 Kanonisierung der Phasenordnung . . . . .                  | 109            |
| 32.2 Minimaler Kernel Stack . . . . .                           | 110            |
| 32.3 Referenzdomäne . . . . .                                   | 110            |
| <b>33 Offene Implementierungsverpflichtungen</b>                | <b>111</b>     |
| <b>34 Phasenvertrag</b>                                         | <b>113</b>     |
| <br><b>XI Normative Register</b>                                | <br><b>115</b> |
| <b>A M<sub>13</sub>-Topologieregister</b>                       | <b>119</b>     |
| <b>B Sorten- und Typregister</b>                                | <b>121</b>     |
| <b>C Modul- und Portregister</b>                                | <b>123</b>     |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>D Automatenregister</b>                   | <b>125</b> |
| <b>E Gate- und Passregister</b>              | <b>127</b> |
| <b>F Invariantenregister</b>                 | <b>129</b> |
| <b>G Fehlerkatalog</b>                       | <b>131</b> |
| <b>H Requirement-Matrix</b>                  | <b>133</b> |
| <b>I Proof-Obligation-Register</b>           | <b>135</b> |
| <b>J Konformanz- und Negativtestregister</b> | <b>137</b> |
| <b>K Instruktionsregister</b>                | <b>139</b> |
| <b>L Symbol- und Abkürzungsregister</b>      | <b>141</b> |
| <b>Abschlussvermerk</b>                      | <b>143</b> |

TEIL I

# Gesamtsystemarchitektur



## Geltungsbereich und Konformitätsgegenstand

---

### 1.1 Gegenstand

Diese Norm definiert die vollständige Softwarearchitektur einer Referenzmaschine  $\mathcal{M}_{\text{ref}}$ , die die kanonische PSK-Maschine  $M_{\text{PSK}} = (C, G, M_{13}, \text{IR}, K, V, U, E, Z)$  konservativ verfeinert.

**Definition 1.1 (Architekturgegenstand).** Der Architekturgegenstand ist das Tupel

$$A_{\text{RA}} = (\Lambda, \mathcal{M}, \mathcal{P}, \mathcal{T}, \mathcal{F}, \mathcal{O}, \mathcal{S}, \mathcal{E}, \mathcal{K}, \mathcal{R}),$$

mit Schichtenordnung  $\Lambda$ , Modulmenge  $\mathcal{M}$ , Portmenge  $\mathcal{P}$ , Typregister  $\mathcal{T}$ , Automatenfamilie  $\mathcal{F}$ , Instruktionsmenge  $\mathcal{O}$ , Speicherarchitektur  $\mathcal{S}$ , Fehlerordnung  $\mathcal{E}$ , Konformanzordnung  $\mathcal{K}$  und Repositorystruktur  $\mathcal{R}$ .

**Definition 1.2 (Architekturkonforme Implementierung).** Eine Implementierung  $\mathcal{I}$  ist architekturkonform, wenn eine totale Abbildung  $h_{\text{RA}} : \text{Comp}(\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{M}$  existiert, die

- (a) jede Codeeinheit genau einem Modul zuordnet,
- (b) jede modulübergreifende Aufrufkante genau einem Port zuordnet,
- (c) jeden konkreten Zustandsautomaten vorwärts auf einen Automaten aus  $\mathcal{F}$  simuliert,
- (d) jeden erzeugten Fehler auf genau einen Code aus  $\mathcal{E}$  abbildet,
- (e) jedes persistierte Objekt auf genau eine Speicherklasse aus  $\mathcal{S}$  abbildet.

Unabgebildete Codeeinheiten, Kanten, Transitionen, Fehler oder Objekte sind blocking.

### 1.2 Nicht-Gegenstand

Diese Norm schreibt keine Programmiersprache, kein Modellformat, keine Hardwareplattform, keine Netzwerktopologie und kein Betriebssystem vor. Sie schreibt Modulgrenzen, Ports, Typen, Automaten, Determinismusbedingungen, Artefakte und Nachweise vor.

**Invariante 1.3 (Sprachneutralität mit Erzwingungspflicht).** Die Wahl der Implementierungssprache ist frei. Der normative Kern DARF NICHT ausschließlich als Systemprompt, Modellanweisung oder Konvention existieren. Typen, Gates, Tokens, Trace, Replay und Reconciliation MUSS technisch außerhalb eines Sprachmodells erzwingen werden.

### 1.3 Präzedenzordnung

**Regel 1.4 (Normative Präzedenz).** Bei Widerspruch gilt die folgende, streng absteigende Ordnung:

1. `constitution.lock.json` und die darin gebundenen Digests;
2. Kanonische Gesamtspezifikation v1.0;
3. Konstitutioneller Maschinenvertrag;
4. das vorliegende Werk (PSK-RA v1.0.1);
5. die maschinenlesbaren Register der Anhänge dieses Werkes;
6. Implementierungsentscheidungen innerhalb des verbleibenden zulässigen Raums.

Ein Widerspruch zwischen Rang 2 oder 3 und Rang 4 ist ein Defekt dieses Werkes und erzeugt FAIL des Architektur-Gates.

**Regel 1.5 (Registerprimat).** Wo Fließtext und maschinenlesbares Register dieses Werkes denselben Sachverhalt beschreiben, ist für die Implementierung das Register maßgeblich. Die Register befinden sich in den Anhängen [A–L](#) und sind unverändert in das Contract-Bundle zu übernehmen.

## 1.4 Architekturidentität

**Definition 1.6 (Architektur-ID).**

$$I_A = H(\text{Can}(\text{ra\_registers})), \quad \text{Can}(f) = \text{JSONCompact}(\text{SortKeys}(\text{Parse}(f))).$$

Die Kanonisierung parst YAML/JSON, erzwingt UTF-8, sortiert Objektschlüssel, erhält Arrayreihenfolgen und serialisiert kompakt. H ist SHA-256.

**Invariante 1.7 (Vier Identitätsschichten).** *Konstitutions-ID  $I_C$ , Architektur-ID  $I_A$ , Implementierungs-ID  $I_M$  und Laufzeit-ID  $I_t$  sind vier getrennte Größen. Keine DARF eine andere ersetzen. Das Maschinenzertifikat MUSS alle vier binden.*

---

## FESTLEGUNG

Der Architekturgegenstand liegt in genau zwei synchronen Projektionen vor: diesem PDF und dem Registerverzeichnis `architecture/` des Contract-Bundles. Bei Feldwertkonflikt gilt das kanonisch geparste Register; bei Zielidentitätskonflikt ist die Architektur defekt und das Release-Gate bleibt geschlossen.

---

## Architekturschichten

### 2.1 Schichtenordnung

**Definition 2.1 (Acht Architekturschichten).** Die Referenzmaschine besitzt die gerichtete, nicht kollabierbare Schichtenfolge

$$L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3 \rightarrow L_4 \rightarrow L_5 \rightarrow L_6 \rightarrow L_7.$$

| Schicht | Name                 | Normative Verantwortung                                                       | Module            |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $L_0$   | Substrat             | Prozess, Dateisystem, Uhr, Zufallsquelle, Kryptoprimitive, Sandbox.           | M00, M25, M26     |
| $L_1$   | Konstitution         | Bundle laden, kanonisieren, Digests, Identitätsbindung, Bootgate.             | M00–M04           |
| $L_2$   | Anker                | Außenrecords versiegeln, Provenienz, Frische, Unsicherheit.                   | M05, M17          |
| $L_3$   | Grammatik und Syntax | Sorten, Produktionen, Realitäts- und Faktizitätstypen, $M_{13}$ -Platzierung. | M06, M07, M22     |
| $L_4$   | IR und Compiler      | Kanonische Zwischenrepräsentation, Passfolge C1–C11.                          | M08–M11, M23, M24 |
| $L_5$   | Verifikation         | Witness, Validierungsplan, Gates, Closure, Konsens.                           | M12–M14           |
| $L_6$   | Wirkung              | Capabilities, Tokens, Effektgrenze, Receipts, Reconciliation.                 | M15–M18           |
| $L_7$   | Aufzeichnung         | Trace, Replay, Residuen, Morphogenese, Zertifikat, Archiv.                    | M19–M21, M27      |

**Invariante 2.2 (Schichtentrennung).** Keine Schicht  $L_j$  DARF eine Schicht  $L_i$  mit  $i < j$  rückwirkend durch ihr Ergebnis definieren. Insbesondere erzeugt eine erfolgreiche Ausführung keine neue Grammatikregel, ein Laufzeit-Claim keine konstitutionelle Identität und ein Archiveintrag keine Faktpromotion.

**Invariante 2.3 (Abhängigkeitsazyklizität).** Der Modulabhängigkeitsgraph ist azyklisch. Eine Kante  $\mathbf{M}_a \rightarrow \mathbf{M}_b$  ist nur zulässig, wenn  $L(\mathbf{M}_b) \leq L(\mathbf{M}_a)$ . Rückwärtsgerichtete Kommunikation erfolgt ausschließlich als Ereignis über M19 und niemals als direkter Aufruf.

### 2.2 Abbildung auf die kanonische Schichtenordnung

**Regel 2.4 (Kanonische Schichtenbindung).** Die kanonische Sechserordnung Grammatik  $\rightarrow$  Syntax  $\rightarrow$  IR  $\rightarrow$  Compiler  $\rightarrow$  Runtime  $\rightarrow$  Außenreconciliation bindet auf  $L_3$  (Grammatik, Syntax),  $L_4$  (IR, Compiler),  $L_5+L_6$  (Runtime) und  $L_6$  (Außenreconciliation).  $L_0$ – $L_2$  und  $L_7$  sind Trägerschichten ohne eigene semantische Autorität.

**Invariante 2.5 (Keine Trägerautorität).** Substrat, Anker- und Aufzeichnungsschicht DARF NICHT Faktizität, Geltung, Autorität oder Fähigkeit erzeugen. Sie erzeugen ausschließlich Bindung, Sichtbarkeit und Reproduzierbarkeit.

### 2.3 Ausführungsrichtung und Rückflüsse

**Definition 2.6 (Vorwärtsfluss).** Der normative Datenfluss lautet

$$\text{Intake} \rightarrow \text{Canonicalization} \rightarrow \text{Anchor} \rightarrow \text{Grammar} \rightarrow M_{13} \rightarrow \text{IR} \rightarrow \text{Compiler} \rightarrow \text{Verification}$$

→ Scheduler → Capability → Effect → Receipt → Reconciliation → Archive.

**Definition 2.7 (Zulässige Rückflüsse).** Es existieren genau vier Rückflusskanten:

- (i) *Residuenrückfluss*: jede Schicht → M19 (Residue-/Traceschreibung).
- (ii) *Reanalyserückfluss*: M18 → M06 als *neuer* Kompilationsauftrag mit neuer Objektidentität.
- (iii) *Reankrierung*: M18/M13 → M05 als Anforderung eines neuen AnchorSnapshot.
- (iv) *Revisionsvorschlag*: M24 → M21 als RevisionProposal, niemals als In-place-Änderung.

Jede weitere Rückflusskante ist ein Architekturdefekt.

**Invariante 2.8 (Kein In-place-Rückfluss).** Ein Rückfluss DARF NICHT ein bestehendes Objekt mutieren. Er erzeugt stets ein neues Objekt mit neuer Identität, neuer Lineage und Verweis auf das Ursprungsobjekt.

## Modulkarte

### 3.1 Kanonische Modulmenge

**Definition 3.1 (Modulmenge).**  $\mathcal{M} = \{M00, \dots, M27\}$ . Die Menge ist abgeschlossen. Eine Implementierung DARF NICHT ein weiteres Modul mit normativer Verantwortung einführen; sie DARF Module intern in Untereinheiten zerlegen, sofern die Portgrenze erhalten bleibt.

| ID  | Modul                            | Normative Verantwortung                                                                            | Schicht |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| M00 | Constitution Loader              | Lock laden, Bundle auflösen, Bootgate vorbereiten.                                                 | $L_1$   |
| M01 | Canonicalizer                    | YAML/JSON kanonisieren, Digests berechnen, Idempotenz sichern.                                     | $L_1$   |
| M02 | Artifact Registry                | Versionierte Artefakte, Rollen und Normativität auflösen.                                          | $L_1$   |
| M03 | Schema Validator                 | Typ- und Schemaverträge an allen Grenzen erzwingen.                                                | $L_1$   |
| M04 | Identity Binder                  | Konstitutions-, Architektur-, Implementierungs- und Laufzeit-ID koppeln.                           | $L_1$   |
| M05 | Anchor Registry                  | Außenrecords in bezugte, frische <code>AnchorSnapshots</code> überführen.                          | $L_2$   |
| M06 | Thought Compiler                 | Spezifikation in <code>ThoughtBody</code> und Ereigniskörper kompilieren.                          | $L_3$   |
| M07 | Reality Typer                    | Kohärenz, Gesetzlichkeit, Erreichbarkeit, Konstruierbarkeit und Aktualisierung klassifizieren.     | $L_3$   |
| M08 | Field Registry                   | Feldidentitäten, Lineage, Scope und Lebenszyklus führen.                                           | $L_4$   |
| M09 | Spectral Lens Router             | Linsen konfigurieren und lokale Projektionen bereitstellen.                                        | $L_4$   |
| M10 | Dependency Analyzer              | Geteilte Daten-, Modell-, Sonden- und Kalibrierungsquellen quotieren.                              | $L_4$   |
| M11 | Closure/Glue Engine              | Seams, 360- und 720-Closure, Verklebung, sichtbare Obstruktionen.                                  | $L_4$   |
| M12 | Witness Engine                   | Evidence prüfen, Proof Objects binden, Okklusion typisieren, Status berichten.                     | $L_5$   |
| M13 | Validation Planner               | Nächsten informationsgewinnenden Prüf- oder Messschritt wählen.                                    | $L_5$   |
| M14 | Authority/Consequence Gate       | Scope, Risiko, Folgen, Autorität und Ressourcen prüfen; Gates aller Ordnungen berechnen.           | $L_5$   |
| M15 | Effect Token Service             | Plan-gebundene, ablaufende, idempotente Tokens ausstellen.                                         | $L_6$   |
| M16 | Effect Boundary                  | Nur tokenisierte Effekte in den zulässigen Substratbereich ausführen.                              | $L_6$   |
| M17 | External Record Ingress          | Außenrecords unvermischt aufnehmen und provenienzbinden.                                           | $L_6$   |
| M18 | Reconciliation Engine            | Plan, Versuch und Außenrecord vergleichen; Faktpromotion entscheiden.                              | $L_6$   |
| M19 | Trace/Replay/Residue Store       | Append-only Trace, Residuenledger, Run Descriptor und Replay führen.                               | $L_7$   |
| M20 | Morphogenesis Controller         | Spawn, Split, Merge, Fold, Retire und Excise gaten.                                                | $L_7$   |
| M21 | Certificate/Release Engine       | Konformitätszertifikate, Releaseposture, Revisionsaktivierung und Export erzeugen.                 | $L_7$   |
| M22 | M <sub>13</sub> Topology Service | Exakte 13/30/18-Topologie, Zelliteratoren, Adressraum, Skalenverschachtelung.                      | $L_3$   |
| M23 | IR Codec                         | Kanonische Serialisierung, Round-Trip, Knoten-/Kantenverträge, IR-Digest.                          | $L_4$   |
| M24 | Adversarial Kernel               | Kapseln, Surface-Invariant-Split, Ratchet, Support, Okklusion, Residuenfluss, CRA, Self-Hardening. | $L_4$   |
| M25 | Scheduler                        | Taktfolge, Prioritätsordnung, Determinismushülle, Ressourcenbudgets.                               | $L_0$   |
| M26 | Lifecycle Supervisor             | Boot, Shutdown, Recovery, Quarantäne, Freeze, Rollback.                                            | $L_0$   |
| M27 | Observability Projector          | Autoritätsfreie Sichten: Logging, Profiling, Debugging, Inspect.                                   | $L_7$   |

**Invariante 3.2 (Ein Verantwortungszentrum je Pflicht).** Jede blocking Anforderung MUSS genau ein primär verantwortliches Modul und mindestens einen davon unabhängigen Prüfer besitzen. Geteilte Verantwortung ohne Primärmodul ist nicht zulässig.

**Invariante 3.3 (Autoritätsfreiheit der Beobachtung).** M<sub>27</sub> DARF NICHT schreibenden Zugriff auf M<sub>19</sub> oder auf einen Zustandsspeicher besitzen. Es liest ausschließlich abgeschlossene Trace-, Residuen- und Zertifikatsartefakte. Ein Ausfall von M<sub>27</sub> DARF NICHT den Kern beeinflussen.

### 3.2 Modulverantwortungen im Detail

Für jedes Modul gelten die folgenden vier verpflichtenden Angaben: *Ownership* (welche Objekte das Modul exklusiv erzeugt und schreibt), *Lesezugriff*, *Fehlerdomänen* und *Capabilities*.

| ID  | Exklusives Ownership                                       | Lesezugriff                         | Fehlerdomänen | Capabilities      |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| M00 | BundleImage, BootReport                                    | Dateisystem (Bundlepfad)            | ID, SCHEMA    | fs.read.bundle    |
| M01 | CanonicalBytes, Digest                                     | BundleImage                         | ID            | —                 |
| M02 | ArtifactRecord                                             | CanonicalBytes                      | ID, SCHEMA    | —                 |
| M03 | SchemaReport                                               | Schemas, alle Grenzobjekte          | SCHEMA        | —                 |
| M04 | IdentityBinding                                            | Digest, Buildmetadaten, TraceHead   | ID            | —                 |
| M05 | AnchorSnapshot                                             | ExternalRecord                      | ANCHOR        | fs.read.workspace |
| M06 | ThoughtBody                                                | AnchorSnapshot, Grammatik           | SCHEMA, FACT  | —                 |
| M07 | RealityClassification                                      | ThoughtBody, Modellregister         | REAL          | —                 |
| M08 | FieldIdentity                                              | ThoughtBody, FieldPolicy            | FIELD         | —                 |
| M09 | FieldProjection                                            | FieldIdentity, IR                   | FIELD         | —                 |
| M10 | DependencyProfile, RankReport                              | FieldProjection, Quellregister      | DEP           | —                 |
| M11 | SeamReport, ObstructionRecord                              | IR, FieldProjection                 | GLUE          | —                 |
| M12 | EvidenceObject, WitnessReport                              | AnchorSnapshot, ExternalReceipt     | FACT          | —                 |
| M13 | ValidationPlan                                             | WitnessReport, ResidueRecord        | FACT          | —                 |
| M14 | GateReport                                                 | alle Eingangsobjekte der Gates      | EFFECT, SCOPE | —                 |
| M15 | EffectToken                                                | GateReport, EffectPlan              | EFFECT        | token.issue       |
| M16 | EffectAttempt                                              | EffectToken                         | EFFECT        | adapterabhängig   |
| M17 | ExternalReceipt                                            | Substrat (unabhängig)               | RECON         | fs.read.observer  |
| M18 | ReconciliationReport                                       | Plan, Attempt, Receipt, Anker       | RECON, FACT   | —                 |
| M19 | TraceSegment, ResidueRecord, RunDescriptor, ReplayManifest | — (append-only)                     | REPLAY, RES   | store.append      |
| M20 | MorphogenesisDecision, ExcisionCertificate                 | FieldIdentity, Budgets              | MORPH         | —                 |
| M21 | MachineCertificate, ReleaseReport                          | alle Berichte                       | ID            | key.sign          |
| M22 | M13Chart, CellReport                                       | Topologieregister                   | GLUE          | —                 |
| M23 | IRBundle                                                   | ThoughtBody, M13Chart, Projektionen | SCHEMA        | —                 |
| M24 | CandidateCapsule, RatchetRecord, RevisionProposal          | IR, WitnessReport                   | FACT, PERSONA | —                 |
| M25 | TickRecord, BudgetLedger                                   | Warteschlangen, Budgets             | REPLAY        | clock.read        |
| M26 | LifecycleReport, RecoveryPlan                              | BootReport, TraceHead               | ID, RECON     | proc.control      |
| M27 | ViewArtifact                                               | abgeschlossene Artefakte            | —             | store.read        |

**Vertrag 3.4 (Ownership-Exklusivität).** Ein Objekttyp besitzt genau ein erzeugendes Modul. Ein anderes Modul DARF ihn lesen, referenzieren und in ein neues Objekt einbetten, DARF NICHT ihn aber mutieren oder ein Exemplar desselben Typs erzeugen.

### 3.3 Gegenmodelle

**Invariante 3.5 (Verbotene Modulkopplungen).** Die folgenden Kanten sind Architekturdefekte und erzeugen *FAIL*:

- (a)  $M16 \rightarrow M15$ : die Effektgrenze stellt kein eigenes Token aus.
- (b)  $M16 \rightarrow M17$ : derselbe Adapter erzeugt nicht Effekt und Receipt.
- (c)  $M18 \rightarrow M17$  schreibend: die Reconciliation überschreibt keinen Außenrecord.
- (d)  $M08/M09 \rightarrow M18$ : eine Feldidentität promoviert keinen Fakt.
- (e)  $M24 \rightarrow M00/M01$ : der adversariale Kern ersetzt keine aktive Verfassung.
- (f) beliebiges Modul  $\rightarrow M19$  löschend oder überschreibend.



## Portvertrag und internes Kommunikationsprotokoll

### 4.1 Nachrichtenhülle

**Struktur 4.1 (Msg).** Jede modulübergreifende Nachricht ist

```
Msg:
  msg_id: ULID # monoton, kollisionsfrei, prozessweit
  port_id: PortId # P00..P41
  type: MessageType # request | response | event | fault
  schema_id: SchemaId # namespaced + versioniert
  producer: ModuleId
  consumer: ModuleId
  run_id: RunId
  seq: uint64 # deterministische Sequenz je (run_id, port_id)
  input_digests: [Digest] # SHA-256 aller kausalen Eingaben
  created_at: DualTime # (tau_i, tau_e)
  trace_parent: TraceRef
  payload_digest: Digest
  payload: bytes # kanonisch serialisiert
  signature: Signature? # Pflicht an Vertrauensgrenzen
```

**Vertrag 4.2 (Explizite Contract Surface).** Eine Modulgrenze ist nicht konform, wenn sie Replay, Sicherheit, Governance, Faktizität oder Wirkung beeinflusst, aber kein maschinenlesbares Schema besitzt. Jede Grenze MUSS Eingabeschema, Ausgabeschema, Identitätsbindung, Fehlersemantik, Capabilityanforderung und Tracepflicht deklarieren.

**Invariante 4.3 (Determinismus der Sequenz).** Für festen `run_id` und festen `port_id` ist `seq` eine lückenlose, bei 0 beginnende Folge. Bei gleichem Run Descriptor und gleichen Eingabedigests MUSS die Folge der `(port_id, seq, payload_digest)`-Tripel identisch sein.

### 4.2 Portregister

**Definition 4.4 (Port).** Ein Port  $P = (id, producer, consumer, \Sigma_{in}, \Sigma_{out}, \mathcal{E}_P, \mathcal{C}_P, trace)$  bindet Erzeuger, Verbraucher, Ein- und Ausgabeschema, zulässige Fehlerklassen, erforderliche Capabilities und Tracepflicht.

| Port | Von | Nach | Nutzlast               | Fehlerklassen |
|------|-----|------|------------------------|---------------|
| P00  | M26 | M00  | BootRequest            | PSK-E101      |
| P01  | M00 | M01  | BundleImage            | PSK-E102      |
| P02  | M01 | M02  | CanonicalBytes, Digest | PSK-E102      |
| P03  | M02 | M03  | ArtifactRecord         | PSK-E001      |
| P04  | M03 | M04  | SchemaReport           | PSK-E001      |
| P05  | M04 | M26  | IdentityBinding        | PSK-E103      |
| P06  | M17 | M05  | ExternalRecord         | PSK-E002      |
| P07  | M05 | M06  | AnchorSnapshot         | PSK-E002      |
| P08  | M06 | M07  | ThoughtBody            | PSK-E001      |
| P09  | M07 | M23  | RealityClassification  | PSK-E004      |
| P10  | M22 | M23  | M13Chart               | PSK-E011      |
| P11  | M23 | M08  | IRBundle               | PSK-E001      |
| P12  | M08 | M09  | FieldIdentity          | PSK-E013      |
| P13  | M09 | M10  | FieldProjection        | PSK-E013      |
| P14  | M10 | M24  | DependencyProfile      | PSK-E006      |
| P15  | M24 | M11  | CandidateCapsule       | PSK-E003      |
| P16  | M11 | M22  | SeamQuery              | PSK-E011      |
| P17  | M22 | M11  | CellReport             | PSK-E011      |

| Port | Von | Nach | Nutzlast                       | Fehlerklassen |
|------|-----|------|--------------------------------|---------------|
| P18  | M11 | M12  | ClosureReport                  | PSK-E011      |
| P19  | M12 | M13  | WitnessReport                  | PSK-E005      |
| P20  | M13 | M14  | ValidationPlan                 | PSK-E005      |
| P21  | M14 | M15  | GateReport (PASS)              | PSK-E007      |
| P22  | M15 | M16  | EffectToken                    | PSK-E008      |
| P23  | M16 | M19  | EffectAttempt                  | PSK-E008      |
| P24  | M17 | M18  | ExternalReceipt                | PSK-E009      |
| P25  | M18 | M12  | ReconciliationReport           | PSK-E009      |
| P26  | M18 | M06  | ReanalysisRequest              | PSK-E010      |
| P27  | M18 | M05  | ReanchorRequest                | PSK-E002      |
| P28  | *   | M19  | TraceSegment,<br>ResidueRecord | PSK-E014      |
| P29  | M19 | M25  | ReplayCursor                   | PSK-E015      |
| P30  | M25 | *    | TickGrant                      | PSK-E016      |
| P31  | M20 | M08  | MorphogenesisDecision          | PSK-E017      |
| P32  | M08 | M20  | SpawnRequest                   | PSK-E017      |
| P33  | M14 | M19  | GateReport (any)               | PSK-E014      |
| P34  | M19 | M21  | ReplayManifest                 | PSK-E015      |
| P35  | M21 | M26  | ReleaseReport                  | PSK-E018      |
| P36  | M24 | M21  | RevisionProposal               | PSK-E012      |
| P37  | M26 | M16  | TokenInvalidate                | PSK-E008      |
| P38  | M19 | M27  | ViewQuery (read-only)          | —             |
| P39  | M13 | M09  | ProbeRequest                   | PSK-E005      |
| P40  | M20 | M19  | ExcisionCertificate            | PSK-E014      |
| P41  | M26 | M25  | SchedulerControl               | PSK-E016      |

**Invariante 4.5 (Portabschluss).** Die Portmenge ist abgeschlossen. Jede modulübergreifende Kommunikation, die keinem Port aus P00–P41 zugeordnet werden kann, ist ein Architekturdefekt und erzeugt FAIL im Konformanzlauf T-ARCH-001.

### 4.3 Zustellsemantik

**Vertrag 4.6 (Zustellsemantik).** Alle Ports besitzen genau-einmal-Semantik innerhalb eines Laufes. Sie wird realisiert durch: (i) Idempotenzschlüssel (run\_id, port\_id, seq); (ii) Persistenz der Nachricht in M19 vor der Verarbeitung; (iii) Wiederaufnahme nach Absturz ausschließlich über den persistierten Cursor. Nachrichten DARF NICHT verworfen werden; eine unzustellbare Nachricht erzeugt PSK-E014 und ein ResidueRecord.

**Regel 4.7 (Synchronität).** Ports mit type = request sind synchron und blockierend innerhalb desselben Ticks. Ports mit type = event sind asynchron und werden im nächsten Tick zugestellt. P28 und P33 sind stets synchron: eine Zustandsänderung DARF NICHT vor ihrer Traceschreibung sichtbar werden.

**Invariante 4.8 (Trace vor Wirkung).** Für jede Zustandsänderung  $\delta$  gilt: der TraceSegment-Schreibvorgang für  $\delta$  ist in der kanonischen Ordnung strikt vor der Sichtbarkeit von  $\delta$  an irgendeinem Port abgeschlossen.

TEIL II

# **Typsystem und Datenstrukturen**



## Sortenordnung

### 5.1 Primitive Sorten

**Definition 5.1 (Grammatik).**  $G_{PSK} = (\Sigma, \mathcal{T}, \mathcal{P}, \mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{R})$  mit atomaren Symbolen  $\Sigma$ , Sorten  $\mathcal{T}$ , Produktionen  $\mathcal{P}$ , Invarianten  $\mathcal{I}$ , Closure-Prädikaten  $\mathcal{C}$  und Residuenordnung  $\mathcal{R}$ .

| Sorte          | ID    | Normative Bedeutung                                                    | Owner |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Identity       | S-IDT | Kanonische Klasse, Lineage und Reflexionsgrenze eines Trägers.         | M04   |
| Anchor         | S-ANC | Bezeugter, zeitgebundener Kontaktkörper zur Außenwelt.                 | M05   |
| Context        | S-CTX | Scope, Jurisdiktion, Ressourcen-, Zeit- und Modellrahmen.              | M06   |
| Event          | S-EVT | Typisierte Zustandsänderung mit Vor- und Nachbedingungen.              | M19   |
| State          | S-STA | Innerhalb eines Kontextes gültige Zustandsbeschreibung.                | M23   |
| Transition     | S-TRN | Zulässiger gerichteter Übergang zwischen Zuständen.                    | M23   |
| Projection     | S-PRJ | Begrenzte Sicht auf einen gemeinsamen Gegenstand.                      | M09   |
| FieldIdentity  | S-FLD | Operative, nichtpersonale Perspektiv- und Operatorgrenze.              | M08   |
| Witness        | S-WIT | Prüfbarer Träger einer Statuspromotion.                                | M12   |
| Trace          | S-TRC | Append-only Entstehungs-, Prüf- und Ausführungsspur.                   | M19   |
| Residue        | S-RES | Erhaltene Nichtclosure, Ungewissheit oder inkompatible Differenz.      | M19   |
| Gate           | S-GAT | Partielle Entscheidungsfunktion mit Fail-Closed-Semantik.              | M14   |
| Capability     | S-CAP | Tatsächlich verfügbare, scopegebundene Wirkungsmöglichkeit.            | M15   |
| Effect         | S-EFF | Geplanter oder versuchter Eingriff in eine Außeninstanz.               | M16   |
| Receipt        | S-RCP | Externer oder unabhängiger Record eines Wirkungsversuchs.              | M17   |
| Reconciliation | S-RCN | Vergleich von Plan, Effekt, Record und tatsächlichem Zustand.          | M18   |
| Dependency     | S-DEP | Gemeinsame Quelle, Modell-, Daten-, Sonden- oder Kalibrierungsbindung. | M10   |
| Horizon        | S-HOR | Ankerrelativer Bereich gültiger Ableitung und Vorhersage.              | M07   |
| Branch         | S-BRN | Identifizierbarer Ableitungszweig mit eigener Provenienz.              | M24   |

**Invariante 5.2 (Sortenabschluss).**  $|\mathcal{T}| = 19$ . Die Sortenmenge ist abgeschlossen. Eine Implementierung DARF Untertypen einer Sorte einführen; sie DARF NICHT eine zwanzigste primäre Sorte einführen.

**Invariante 5.3 (Eindeutige Primärsorte).** Jeder IR-Knoten besitzt genau eine primäre Sorte. Mehrfachrollen werden als explizite Produkttypen modelliert, niemals als Sortenüberlagerung.

### 5.2 Kernproduktionen

**Definition 5.4 (Produktionsmenge).**

$$\begin{aligned}
 &\text{ObservationBundle} \Rightarrow \text{AnchorSnapshot} \\
 &(\text{AnchorSnapshot}, \text{Claim}) \Rightarrow \text{ThoughtBody} \\
 &(\text{ThoughtBody}, \text{FieldIdentity}) \Rightarrow \text{FieldProjection} \\
 &\{\text{FieldProjection}\}_{\text{compat}} \Rightarrow \text{ScopedCognitionGraph} \\
 &(\text{Graph}, \text{ValidationPlan}) \Rightarrow \text{GateDecision} \\
 &(\text{PASS}, \text{EffectToken}) \Rightarrow \text{EffectAttempt} \\
 &(\text{EffectAttempt}, \text{ExternalReceipt}) \Rightarrow \text{ActualizationWitness}
 \end{aligned}$$

**Invariante 5.5 (Produktionsabschluss).** Es existieren genau sieben Kernproduktionen. Ein Objekt, das nicht durch eine Kette von Kernproduktionen aus einem ObservationBundle ableitbar ist, DARF NICHT extern geltende Claims tragen.

### 5.3 Realitäts- und Faktizitätsordnung

**Axiom 5.6 (Realitätsleiter).** Für jeden Anker  $a$  gilt

$$R_a^{\text{act}} \subseteq R_a^{\text{con}} \subseteq R_a^{\text{rea}} \subseteq R_a^{\text{law}} \subseteq R_a^{\text{coh}}.$$

Jede Klassifikation MUSS Modell, Ressourcenprofil, Zeitfenster und Anker referenzieren. Absolute Statusbehauptungen sind unzulässig.

**Definition 5.7 (Realitätsstatus als Typ).**  $\text{RealityStatus} \in \{\text{COHERENT}, \text{LAWFUL}, \text{REACHABLE}, \text{CONSTRUCTIBLE}, \text{ACTUALIZED}, \text{UNKNOWN}\}$ . UNKNOWN ist ein wirksamer Status mit Promotionssperre, kein fehlender Wert.

**Definition 5.8 (Faktizitätsleiter).**  $\text{FactStatus} \in \{\text{SPECIFIED}, \text{POSSIBLE}, \text{SIMULATED}, \text{SELECTED}, \text{ATTEMPTED}, \text{OBSERVED}, \text{ACTUALIZED}, \text{RESIDUE}, \text{RETRACTED}\}$ .

**Invariante 5.9 (Keine implizite Promotion).**

$$\text{SIMULATED} \not\Rightarrow \text{ACTUALIZED}, \quad \text{SELECTED} \not\Rightarrow \text{OBSERVED},$$

$$\text{ATTEMPTED} \not\Rightarrow \text{ACTUALIZED}, \quad \text{POSSIBLE} \not\Rightarrow \text{ACTUALIZED}.$$

Jede Promotion MUSS einen benannten Konstruktor, einen GateReport und einen TraceSegment besitzen. Die Statusfelder sind privat; ihr einziger Schreibpfad ist der jeweilige Promotionsoperator.

**Definition 5.10 (Ankerrelativ imaginär).** Ein Zustand  $x$  ist relativ zu  $a$  imaginär, wenn  $x \in R_a^{\text{coh}}$ , aber kein zurzeit bezeugter, ressourcen- und zeitgebundener Pfad  $a \rightsquigarrow x$  existiert. Der Typ ist IMAGINARY, kein Fehler.

**Invariante 5.11 (Kein Grenzbypass).** Eine interne Ableitung  $\gamma_{\text{int}} : a \rightsquigarrow b$  ist operativ nur zulässig, wenn  $a$  und  $b$  bezeugte Außenanker sind, jede interne Transformation typisiert und replaybar ist und eine externe Realisierungsprojektion  $\Pi_{\text{ext}}(\gamma_{\text{int}}) : a \rightsquigarrow b$  existiert. Fehlt die Außenprojektion, bleibt die Ableitung als SIMULATED, Hypothese, Plan oder Residuum typisiert.

## Kanonisierung, Identität und Digest

### 6.1 Kanonisierungsfunktion

#### Algorithmus 6.1 (Can).

```
function Can(bytes, media) -> CanonicalBytes:
  obj = parse(bytes, media) // media in {yaml, json}
  require valid_utf8(bytes) else FAIL(PSK-E102)
  obj = normalize_scalars(obj) // ganzzahlig wo exakt; NaN/Inf verboten
  obj = sort_object_keys_recursive(obj) // lexikographisch, Codepointordnung
  // Arrayreihenfolge bleibt unverändert und ist semantisch
  return json_compact_serialize(obj) // Trennzeichen ",", " und ":", kein Whitespace
```

**Invariante 6.2 (Idempotenz und Formatinvarianz).**  $\text{Can} \circ \text{Can} = \text{Can}$ . Kommentare, Einrückung, Zeilennenden und Objektschlüsselreihenfolge sind nicht identitätsbildend. Arrayreihenfolgen sind identitätsbildend.

**Vertrag 6.3 (Verbotene Serialisierungsformen).** Gleitkommazahlen ohne exakte Dezimaldarstellung, NaN, Infinity, Zeitzone-lose Zeitstempel, Sprachtags ohne BCP-47-Form und nicht normalisierte Unicode-Formen sind in kanonisierten Objekten verboten und erzeugen PSK-E102. Unicode wird in NFC normalisiert.

### 6.2 Digest und Identität

**Definition 6.4 (Digest).**  $H = \text{SHA-256}$ . Ein Digest wird als 64 Zeichen Kleinbuchstaben-Hex dargestellt.

**Definition 6.5 (Objekt-ID).** Für ein kanonisches Objekt  $o$  der Sorte  $s$  ist

$$\text{id}(o) = \text{psk} : s : H(\text{Can}(o)).$$

Objekt-IDs sind inhaltsadressiert. Zwei Objekte mit gleicher ID sind identisch.

**Definition 6.6 (Kollektionsdigest).** Für eine geordnete Liste normativer Dateien  $f_1, \dots, f_n$ :

$$I = H(\|_{k=1}^n \text{name}(f_k) \parallel 0x00 \parallel H(\text{Can}(f_k)) \parallel \text{LF}).$$

**Regel 6.7 (Vier Identitäten).**

$$I_C = H(\text{Can}(C)), \quad I_A = H(\text{Can}(\text{RA-Register})), \quad I_M = H(\text{Code} \parallel \text{Schemas} \parallel \text{Compiler} \parallel \text{Profil}), \\ I_t = H(\text{Can}(\Sigma_t)).$$

**Invariante 6.8 (Selbstbeschreibung ist keine Selbstzertifizierung).** Eine Instanz DARF ihre Konstitution, Architektur, Fähigkeiten und Zustände beschreiben. Geltung entsteht ausschließlich durch kanonische Artefakte, unabhängige Prüfpfade, Trace, Replay und gegebenenfalls Außenreconciliation.

### 6.3 Zeitmodell

**Definition 6.9 (Doppelzeit).** Jedes relevante Ereignis trägt  $\tau(e) = (\tau_i(e), \tau_e(e))$ , wobei  $\tau_i$  die Erzeugungs- und Transformationsordnung (kausale Logikuhr, monoton, prozessintern) und  $\tau_e$  die Beobachtungs-, Ledger- und Replayordnung (Wanduhr mit Zeitzone UTC und Auflösung Nanosekunde) bezeichnet.

#### Struktur 6.10 (DualTime).

```
DualTime:
  tau_i: uint64 # Lamport-artiger Kausalzaehler, streng monoton je run_id
  tau_e: RFC3339Nano # UTC, Pflicht: "Z"-Suffix
  clock_ref: ClockRef # Identitaet und Kalibrierstatus der verwendeten Uhr
  uncertainty_ns: uint64 # deklarierte Unsicherheit der Wanduhr
```

**Invariante 6.11 (Replayneutralität der Wanduhr).**  $\tau_e$  DARF NICHT in eine Kanonisierung, einen Digest oder eine Gate-Entscheidung eingehen. Zeitabhängige Entscheidungen verwenden ausschließlich im RunDescriptor gebundene Zeitfenster und  $\tau_i$ .

## Kanonische Objekte

Dieses Kapitel legt die vollständigen Feldstrukturen fest. Ein Feld ohne Fragezeichen ist Pflicht. Ein fehlendes Pflichtfeld erzeugt PSK-E001 und Quarantäne.

### 7.1 Konstitutions- und Identitätsobjekte

#### Struktur 7.1 (RuntimeManifest). OBJ-RTM

```
RuntimeManifest:
  schema: psk.runtime-manifest/1.0
  constitution_id: Digest
  architecture_id: Digest
  implementation_id: Digest
  profile: ProfileId # readonly | shadow | sandbox | reference
  capability_matrix: CapabilityMatrixRef
  build_digest: Digest
  operator_versions: {OpId: SemVer}
  adapter_versions: {AdapterId: SemVer}
  determinism_class: R0 | R1 | R2 | R3
```

#### Struktur 7.2 (IdentityBinding). OBJ-IDB

```
IdentityBinding:
  schema: psk.identity-binding/1.0
  I_C: Digest
  I_A: Digest
  I_M: Digest
  I_t: Digest
  trace_head: Digest
  bound_at: DualTime
  intrinsic_section: Digest # aus Typ, Provenienz, Konstitutionsbindung, Trace
  extrinsic_section: Digest # aus Verhalten, Claims, Zertifikaten, Aussenrecords
  equalizer_sector: EqualizerId? # Pflicht fuer Identitaetsclosure
```

**Vertrag 7.3 (Identitätsclosure).** Eine Instanz besitzt Identitätsclosure nur, wenn intrinsische und extrinsische Sektion in einem gemeinsamen Vergleichsraum denselben equalizer\_sector erreichen und Witness-, Trace- und Replayprädikate schließen. Extrinsische Übereinstimmung allein beweist keine konstitutionelle Identität.

### 7.2 Ankerobjekte

#### Struktur 7.4 (AnchorSnapshot). OBJ-ANC

```
AnchorSnapshot:
  schema: psk.anchor-snapshot/1.0
  id: ObjectId
  observations: [Observation] # rohe, unvermischte Aussenrecords
  provenance:
    source_adapter: AdapterId
    observer_identity: Digest # MUSS != Effekt-Adapteridentitaet
    method: string
    input_digests: [Digest]
  uncertainty:
    model: UncertaintyModelId
    parameters: {string: Scalar}
  context: ContextRef
  time: DualTime
  validity:
    freshness_predicate: PredicateExpr # z.B. "age_ns < 5e9 and fs_generation == g"
```

```

expires_at_tau_i: uint64
boundary: ScopeExpr # was der Anker NICHT erfasst
digest: Digest
sealed: bool # true nach Versiegelung; danach unveraenderlich

```

**Axiom 7.5 (Anker ist nicht Welt).** *Kein Anker DARF als Totalzustand der Außenwelt interpretiert werden. Nicht erfasste Außenkopplungen bleiben als Unsicherheit, offener Horizont oder Außenresiduum typisiert. Das Feld boundary ist Pflicht und DARF NICHT leer sein.*

**Vertrag 7.6 (Ankerfrische).** *Jeder Anker MUSS ein freshness\_predicate besitzen. Eine Operation, deren benötigte Frische verletzt ist, erzeugt HOLD und einen ReanchorRequest über P27.*

### 7.3 Kognitionsobjekte

#### Struktur 7.7 (ThoughtBody). OBJ-THB

```

ThoughtBody:
  schema: psk.thought-body/1.0
  id: ObjectId
  anchor_refs: [ObjectId] # >= 1, oder explizit unanchored:true
  unanchored: bool
  claim:
    text: string # nur Projektion, nicht normativ
    formal: ClaimExpr # kanonischer Zustand
    directionality: internal | external
  models: [ModelRef] # Modellfamilie mit Version und Geltungsbereich
  trajectories: [TrajectoryRef]
  reality_status: RealityStatus
  facticity: FactStatus
  witness_refs: [ObjectId]
  uncertainty: UncertaintyBlock
  consequences: [ConsequenceRef] # Folgenklasse, Reversibilitaet, Reichweite
  validation_plan_ref: ObjectId?
  gate_refs: [ObjectId]
  residue_refs: [ObjectId]
  lineage: Lineage
  trace_ref: TraceRef

```

**Axiom 7.8 (Gedanke ist kein Satz).** *Natürliche Sprache DARF einen Gedankenkörper erzeugen oder projizieren, ist aber nicht sein kanonischer Zustand. Ein sprachlich identischer Satz DARF mehrere Gedankenkörper mit unterschiedlichen Ankern, Modellen, Folgen und Statuswerten besitzen. Das Feld claim.text geht nicht in Can ein.*

**Vertrag 7.9 (Unknown als wirksamer Status).** *Unwissen MUSS als offene Obligation, unscharfe Faser, fehlender Witness oder unentscheidbares Gate materialisiert werden. Ein verbales Unsicherheitsbekenntnis ohne interne Promotionssperre ist nicht konform und erzeugt T-UNKNOWN-001-Fehlschlag.*

#### Struktur 7.10 (FieldIdentity). OBJ-FLD

```

FieldIdentity:
  schema: psk.field-identity/1.0
  id: ObjectId
  domain: DomainExpr # D_lambda
  lens: LensSpec # Pi_lambda: typisierter Projektor
  operators: [OpId] # O_lambda, Teilmenge der ISA
  questions: [QuestionSpec] # Q_lambda
  witness_rules: WitnessPolicy # W_lambda
  boundaries: BoundarySpec # B_lambda: Ressourcen- und Effektgrenzen
  gates: [GateId] # G_lambda
  time_window: TimeWindow # Theta_lambda
  lineage: Lineage # Lin_lambda
  lifecycle: PROPOSED | ACTIVE | QUIESCENT | SPLIT_PENDING
    | MERGE_PENDING | FOLDED | RETIRED | EXCISED
  archetype: ArchetypeId # explorer/falsifier/constructor/historian/auditor/integrator
  dependency_profile_ref: ObjectId

```

```

budget: BudgetSpec
rollback: RollbackSpec
marginal_gain: Decimal # zuletzt gemessener Wert von Delta-G

```

**Invariante 7.11 (Kern–Feld-Trennung).** *Keine Feldidentität und keine Menge aktiver Feldidentitäten ist mit der Gesamtmaschine identisch. Ein Feld DARF NICHT den Konstitutionskern, die globale Effektgrenze oder die Identität eines anderen Feldes aus eigener Autorität umschreiben. Die Spektrallinse  $\Pi_\lambda$  erweitert intern die Unterscheidungsfähigkeit und erzeugt keine physische Fähigkeit.*

**Axiom 7.12 (Persona ist Apertur).** *Eine Persona DARF Stil, Dialogkontinuität oder menschliche Lesbarkeit tragen. Sie DARF NICHT Systemidentität, Faktberechtigung, Witnessberechtigung oder Effektberechtigung erzeugen. Personaobjekte sind reine Ausgabeprofile und existieren ausschließlich in M27.*

## 7.4 Repräsentations- und Prüfobjekte

**Struktur 7.13 (IRBundle).** OBJ–IRB

```

IRBundle:
  schema: psk.ir/1.0
  version: SemVer # v
  constitution_id: Digest # N_C
  anchor_refs: [ObjectId] # A
  graph: {nodes: [IRNode], edges: [IREdge]} # G
  field_projections: [ObjectId] # F
  dependencies: ObjectId # D -> DependencyProfile
  witnesses: [ObjectId] # W
  residues: [ObjectId] # R
  gate_reports: [ObjectId] # Q
  trace_ref: TraceRef # T
  capabilities: [CapabilityRef] # C
  effect_contracts: [EffectContract] # E
  emission_class: EXECUTABLE | RESIDUAL | QUARANTINED | HOLD
  digest: Digest

```

**Struktur 7.14 (IRNode / IREdge).** OBJ–IRN, OBJ–IRE

```

IRNode:
  id: ObjectId
  sort: SortId # genau eine Primaersorte
  context: ContextRef
  lineage: Lineage
  reality_status: RealityStatus
  facticity: FactStatus
  anchor_refs: [ObjectId]
  witness_refs: [ObjectId]
  residue_refs: [ObjectId]
  trace_ref: TraceRef
  payload_digest: Digest
  m13_address: M13Address # Pflicht nach Pass C4

IREdge:
  id: ObjectId
  source: ObjectId
  target: ObjectId
  relation_sort: RelationSortId
  direction: forward | backward | bidirectional_declared
  preconditions: [PredicateExpr]
  postconditions: [PredicateExpr]
  gate_ref: ObjectId?
  dependency_refs: [ObjectId]
  trace_ref: TraceRef

```

**Struktur 7.15 (CandidateCapsule).** OBJ–CAP

```

CandidateCapsule:
  schema: psk.candidate-capsule/1.0

```

```

id: ObjectId
surface: SurfaceDescriptor # S: beobachtbare Rolle, Name, Behauptung
invariant_core: [InvariantId] # I: geprüfte, nicht behauptete Invarianten
phase: SEALED | PERTURBED | RATCHETED | SUPPORTED | CRYSTALLIZED
      | RESIDUAL | QUARANTINED
witnesses: [ObjectId] # W
replay: ReplayDescriptor # R
boundary: ScopeExpr # B
trace_ref: TraceRef # T
coupling: [ObjectId] # C: Aussenkopplungen
allowed_next: [CapsuleId] # Ratchet-Restmenge, monoton fallend
status: OPEN | CLOSED

```

**Invariante 7.16 (Keine vorzeitige Öffnung).** Eine Kapsel DARF NICHT als kanonischer Bestandteil verwendet werden, solange ihr `invariant_core` ungelöst, ihr `replay` offen oder ihre `coupling` unbestimmt ist.

**Struktur 7.17 (EvidenceObject).** OBJ-EVD

```

EvidenceObject:
schema: psk.evidence/1.0
id: ObjectId
type: measurement | derivation | attestation | external_record | counterexample
scope: ScopeExpr
input: [Digest]
output: Digest
method: MethodRef
trace_ref: TraceRef
hash: Digest
signature: Signature?
status: VALID | INVALID | OCCLUDED | EXPIRED
independence_class: ClassId # aus DependencyProfile abgeleitet

```

**Struktur 7.18 (DependencyProfile).** OBJ-DEP

```

DependencyProfile:
schema: psk.dependency-profile/1.0
id: ObjectId
sources: [SourceRef] # Daten, Modell, Prompt, Sonde, Kalibrierung
witness_matrix: Matrix # W
dependency_matrix: Matrix # D
effective_rank: Decimal # r_eff = RankEff(W, D)
method: RankMethodId # deklarierte Schaetzmethode
quotient_classes: [[ObjectId]] # F / ~_D
consensus_scope: local | cluster | system | external

```

**Invariante 7.19 (Mehrheit ist kein Wahrheitskonstruktor).** Facettenzahl, Stimmenzahl oder sprachliche Übereinstimmung DARF Priorität erzeugen, DARF NICHT aber Faktpromotion ohne Anker, Evidence, Unabhängigkeitsrang und Reconciliation. Konsens verwendet `effective_rank`, niemals  $\mathcal{F}$ .

**Struktur 7.20 (SeamReport / ObstructionRecord).** OBJ-SEA, OBJ-OBS

```

SeamReport:
id: ObjectId
overlap: [ObjectId, ObjectId]
restriction_digest_a: Digest
restriction_digest_b: Digest
compatible: bool
tolerance_class: exact | declared_equivalence
cell_refs: [M13Address]

ObstructionRecord:
id: ObjectId
kind: seam | order | identity | time | resource | capability | calibration
located_at: [M13Address]
involved: [ObjectId]
severity: blocking | non_blocking

```

```
residue_ref: ObjectId
allowed_recovery: [RecoveryPathId]
```

**Vertrag 7.21 (Kein halluziniertes Gluing).** *Fehlt Seam-Kompatibilität, DARF NICHT ein scheinbar glatter globaler Systemzustand erzeugt werden. Der Defekt wird als ObstructionRecord, Fork oder ResidueRecord materialisiert.*

## 7.5 Gate-, Wirkungs- und Reconciliationsobjekte

### Struktur 7.22 (GateReport). OBJ-GAT

```
GateReport:
  schema: psk.gate-report/1.0
  id: ObjectId
  gate_id: GateId
  order: 1 | 2 # Gate erster oder zweiter Ordnung
  input_digests: [Digest]
  decision: PASS | HOLD | FAIL
  reasons: [ReasonCode] # nicht leer bei HOLD oder FAIL
  evidence_refs: [ObjectId]
  residue_refs: [ObjectId]
  seam_report_refs: [ObjectId] # Pflicht bei order = 2
  replay_descriptor: ReplayDescriptor
  decided_at: DualTime
  trace_ref: TraceRef
```

### Struktur 7.23 (EffectToken). OBJ-TOK

```
EffectToken:
  schema: psk.effect-token/1.0
  id: ObjectId
  subject: ModuleId # ausschliesslich M16
  effect_class: EffectClassId
  plan_digest: Digest # bindet genau einen EffectPlan
  scope: ScopeExpr # Pfad-, Ressourcen- und Reichweitengrenze
  capabilities: [CapabilityId]
  preconditions: [PredicateExpr]
  budget: BudgetSpec
  expires_at_tau_i: uint64
  idempotency_key: string
  nonce: bytes32
  issuer_digest: Digest # I_M von M15
  expected_receipt: ReceiptSpec # welcher Record erwartet wird
  rollback: RollbackSpec | NO_ROLLBACK_JUSTIFIED
  gate_report_ref: ObjectId
```

**Vertrag 7.24 (Planbindung).** *Ein EffectToken MUSS Plan-Digest, Scope, Capabilities, Preconditions, Ablaufzeit, Idempotency Key und Issuer-Digest binden. Jede Änderung des Plans invalidiert das Token. Ein Token ist nicht übertragbar auf einen anderen Kandidaten.*

### Struktur 7.25 (EffectAttempt / ExternalReceipt). OBJ-ATT, OBJ-RCP

```
EffectAttempt:
  id: ObjectId
  token_ref: ObjectId
  adapter: AdapterId
  prestate_digest: Digest
  plan_digest: Digest
  started_at: DualTime
  ended_at: DualTime?
  outcome: COMPLETED | PARTIAL | FAILED | UNKNOWN_EFFECT
  error: ErrorCode?
  compensation_ref: ObjectId?

ExternalReceipt:
  id: ObjectId
```

```

observer_adapter: AdapterId # MUSS != EffectAttempt.adapter
observer_identity: Digest
observed_at: DualTime
record: bytes # unverändert, unvermischt
provenance: ProvenanceBlock
result_digest: Digest
independence_attestation: Digest

```

**Invariante 7.26 (Beobachtertrennung).** ExternalReceipt.observer\_adapter  $\neq$  EffectAttempt.adapter und observer\_identity  $\neq$  issuer\_digest. Verletzung erzeugt PSK-E009 und blockiert jede Faktpromotion.

**Struktur 7.27 (ReconciliationReport).** OBJ-RCN

```

ReconciliationReport:
  schema: psk.reconciliation/1.0
  id: ObjectId
  plan_ref: ObjectId
  attempt_ref: ObjectId
  receipt_refs: [ObjectId] # >= 1
  anchor_ref: ObjectId # Nachanker
  difference: DiffTree # Plan-Ist-Differenz, strukturiert
  verdict: CLOSED | OPEN | DIVERGENT | UNKNOWN
  finality: final | provisional | revocable
  fact_promotion: NONE | OBSERVED | ACTUALIZED
  residue_refs: [ObjectId]
  witness_ref: ObjectId # ActualizationWitness bei ACTUALIZED

```

**Axiom 7.28 (Simulation ist keine Aktuation).** Erfolg in einer Simulation, einem digitalen Zwilling oder einer internen Projektion autorisiert keine Außenwirkung und keine Faktpromotion.

**Vertrag 7.29 (Actualization Witness).** Eine Promotion nach ACTUALIZED MUSS EffectToken, ExternalReceipt, ReconciliationReport mit verdict = CLOSED, Finalitätsklasse und trace\_ref binden.

## 7.6 Aufzeichnungsobjekte

**Struktur 7.30 (TraceSegment).** OBJ-TRC

```

TraceSegment:
  schema: psk.trace-segment/1.0
  seq: uint64 # global monoton je run_id
  prev_digest: Digest # Hash-Kette; Genesis = 64x"0"
  event_type: EventTypeId
  module: ModuleId
  port_id: PortId?
  object_refs: [ObjectId]
  payload_digest: Digest
  time: DualTime
  attestation: Signature?
  segment_digest: Digest # H(Can(alle vorstehenden Felder))

```

**Invariante 7.31 (Trace-Monotonie).** Der Trace ist append-only und hash-verkettet. Ein gültiger Lauf DARF NICHT frühere Entscheidungen, Prognosen, Residuen oder Gatebefunde überschreiben. Korrekturen erfolgen als neue Ereignisse, Retraktionen oder Supersessionen mit Verweis auf das Ursprungssegment.

**Struktur 7.32 (ResidueRecord).** OBJ-RES

```

ResidueRecord:
  schema: psk.residue/1.0
  id: ObjectId
  type: type | anchor | witness | seam | dependency | scope | capability
       | effect | reconciliation | replay | budget | morphogenesis | horizon
  origin_module: ModuleId

```

```

origin_object: ObjectId
scope: ScopeExpr
severity: blocking | non_blocking
open_obligation: ObligationExpr
allowed_followups: [OperationId]
opened_at: DualTime
closed_by: ObjectId? # nur durch expliziten Closure-Operator
state: OPEN | HELD | QUARANTINED | RECANONICALIZED | CLOSED | EXCISED

```

**Axiom 7.33 (No Silent Loss).** Jede Nichtclosure erzeugt HOLD, FAIL, Quarantäne, Fork, Reanalyseauftrag oder ein sichtbares Residuum. Stilles Verwerfen ist nicht konform. Ein ResidueRecord DARF NICHT gelöscht werden; er wird ausschließlich in einen Folgezustand überführt.

**Struktur 7.34 (RunDescriptor).** OBJ-RUN

```

RunDescriptor:
  schema: psk.run-descriptor/1.0
  run_id: RunId
  I_C: Digest
  I_A: Digest
  I_M: Digest
  seed: bytes32 # Wurzel aller Pseudozufallsstroeme
  versions: {ComponentId: SemVer}
  input_digests: [Digest] # versiegelte Eingaben
  operators: [OpId]
  environment: EnvironmentProfile # deklarierte, replayrelevante Umgebung
  time_window: TimeWindow # gebundene Zeitgrenzen fuer Entscheidungen
  nondeterminism_budget: NDBudget # zulaessige, deklarierte Abweichungsquellen
  canon: CanonicalizationProfile
  digest: Digest

```

**Invariante 7.35 (Gebundener Nichtdeterminismus).** Zufall, Zeit, Parallelität, externe Schnittstellen und Modellstichproben MUSS entweder deterministisch aus seed und run\_id abgeleitet, als externe Evidence aufgezeichnet oder im nondeterminism\_budget deklariert sein. Eine nicht deklarierte Nichtdeterminismusquelle erzeugt PSK-E015.

**Struktur 7.36 (ExcisionCertificate).** OBJ-EXC

```

ExcisionCertificate:
  schema: psk.excision/1.0
  id: ObjectId
  region: [ObjectId] # A: entfernte Pfade oder Typen
  boundary: ScopeExpr # dA
  reconnect_projection: MapExpr # pi_A: Neurouting der Anschluesse
  preservation_witness: [ObjectId] # W_A: erhaltene Invarianten
  difference: DiffTree # Delta_A
  residues: [ObjectId]
  identity_effect: UNCHANGED | DECLARED_SUCCESSOR
  successor_id: Digest? # Pflicht bei DECLARED_SUCCESSOR
  trace_ref: TraceRef

```

**Vertrag 7.37 (Normative Entfernung).** Eine Exzision MUSS ausweisen, welche Pfade oder Typen entfernt werden, welche Invarianten erhalten bleiben, welche Anschlüsse neu geroutet werden, welche Residuen entstehen und ob die Zielidentität unverändert bleibt oder ein neuer Nachfolger deklariert wird. Eine Entfernung normativer Information ohne ExcisionCertificate erzeugt FAIL.

**Struktur 7.38 (MachineCertificate).** OBJ-CRT

```

MachineCertificate:
  schema: psk.machine-certificate/1.0
  I_C: Digest
  I_A: Digest
  I_M: Digest
  I_t: Digest
  conformance_class: C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5

```

```
feature_coverage: [FC0..FC8] # abgeleiteter Deckungsvektor
replay_class: R0 | R1 | R2 | R3
gate_report_digest: Digest
trace_head: Digest
replay_manifest_digest: Digest
residue_report_digest: Digest
capability_audit_digest: Digest
negative_test_report_digest: Digest
scope: ScopeExpr # explizit, nicht universell
issued_at: DualTime
signature: Signature
```

**Vertrag 7.39 (Selbstgültigkeit).** *Ein Zertifikat ist nur selbstgültig, wenn Signatur, alle vier Identitäten, Konstitutionsdigest, Schemas, Gatebericht, Tracekopf, Replaymanifest, Residuenbericht und Capability Audit gemeinsam verifiziert werden.*

## Objektlebenszyklen, Ownership und Lebensdauer

### 8.1 Lebensdauerklassen

**Definition 8.1 (Fünf Lebensdauerklassen).**

| Klasse      | Dauer              | Regel                                                                            |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| L-TICK      | ein Scheduler-Tick | Wird am Tickende verworfen; MUSS vollständig aus dem Trace rekonstruierbar sein. |
| L-RUN       | ein Lauf           | Lebt bis ARCHIVED oder FAILED; wird im Replay Memory persistiert.                |
| L-EPOCH     | bis Reankrierung   | An genau einen AnchorSnapshot gebunden; verfällt mit dessen Frische.             |
| L-PERSIST   | unbegrenzt         | Append-only; nur durch Exzisionszertifikat entfernenbar.                         |
| L-IMMUTABLE | unbegrenzt         | Inhaltsadressiert, nach Erzeugung unveränderlich.                                |

| Objekt               | Lebensdauer | Owner | Speicherklasse       | Abschlussbedingung                      |
|----------------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|
| RuntimeManifest      | L-RUN       | M04   | Canonical            | Boot-Gate PASS                          |
| IdentityBinding      | L-RUN       | M04   | Canonical            | Equalizer geschlossen                   |
| AnchorSnapshot       | L-EPOCH     | M05   | Canonical            | versiegelt                              |
| ThoughtBody          | L-RUN       | M06   | Working<br>Canonical | → ACTUALIZED oder RESIDUE               |
| FieldIdentity        | L-RUN       | M08   | Working<br>Canonical | → RETIRED oder EXCISED                  |
| FieldProjection      | L-TICK      | M09   | Working              | Quotient berechnet                      |
| DependencyProfile    | L-RUN       | M10   | Canonical            | Rang gebunden                           |
| IRBundle             | L-RUN       | M23   | Working<br>Canonical | → Emissionsklasse gesetzt               |
| CandidateCapsule     | L-RUN       | M24   | Working              | CRYSTALLIZED oder RESIDUAL              |
| SeamReport           | L-TICK      | M11   | Working              | in ClosureReport gebunden               |
| ObstructionRecord    | L-PERSIST   | M11   | Residual             | Residuum geschlossen                    |
| EvidenceObject       | L-IMMUTABLE | M12   | Witness              | —                                       |
| ValidationPlan       | L-EPOCH     | M13   | Working              | ausgeführt oder verfallen               |
| GateReport           | L-IMMUTABLE | M14   | Canonical            | —                                       |
| EffectToken          | L-EPOCH     | M15   | Canonical            | konsumiert, abgelaufen oder invalidiert |
| EffectAttempt        | L-IMMUTABLE | M16   | Canonical            | —                                       |
| ExternalReceipt      | L-IMMUTABLE | M17   | Witness              | —                                       |
| ReconciliationReport | L-IMMUTABLE | M18   | Canonical            | —                                       |
| TraceSegment         | L-PERSIST   | M19   | Trace                | —                                       |
| ResidueRecord        | L-PERSIST   | M19   | Residual             | CLOSED oder EXCISED                     |
| RunDescriptor        | L-IMMUTABLE | M19   | Replay               | —                                       |
| ExcisionCertificate  | L-IMMUTABLE | M20   | Canonical            | —                                       |
| MachineCertificate   | L-IMMUTABLE | M21   | Archive              | —                                       |
| ViewArtifact         | L-TICK      | M27   | —                    | keine Persistenzpflicht                 |

### 8.2 Allokations- und Freigaberegeln

**Regel 8.2 (Erzeugung).** Ein Objekt entsteht ausschließlich durch einen benannten Konstruktor seines Owner-Moduls. Der Konstruktor MUSS vor Rückgabe: (i) das Schema validieren (M03); (ii) den kanonischen Digest berechnen (M01); (iii) ein TraceSegment über P28 schreiben.

**Regel 8.3 (Freigabe).** L-TICK- und L-EPOCH-Objekte werden am Ende ihres Gültigkeitsbereichs freigegeben. Die Freigabe MUSS ein TraceSegment mit `event_type = object_released` und dem Objektdigest schreiben. L-PERSIST- und L-IMMUTABLE-Objekte werden niemals freigegeben.

**Invariante 8.4 (Keine stille Freigabe).** *Ein Objekt, das in einem GateReport, einer EvidenceObject-Kette oder einem ResidueRecord referenziert ist, DARF NICHT freigegeben werden, solange der Referent offen ist. Ein Versuch erzeugt PSK-E014.*

**Regel 8.5 (Borrow-Semantik).** Ein Nicht-Owner-Modul erhält Objekte ausschließlich als unveränderliche Referenz (ObjectId plus Digest). Es DARF den Inhalt lesen und in eigene Objekte einbetten. Es DARF NICHT den Inhalt verändern oder ein Objekt desselben Typs erzeugen.

TEIL III

## **Syntaxskelett und Zwischenrepräsentation**



## Topologiedienst $M_{13}$

### 9.1 Graphstruktur

**Axiom 9.1 ( $M_{13}$ -Primat).** Der Metatron-Würfel  $M_{13}$  ist das kanonische topologische Syntaxskelett. Eine konforme Implementierung MUSS seine Knoten-, Kanten- und Zellordnung exakt realisieren. Seine Ersetzung erzeugt eine neue Spezifikationsidentität.

**Definition 9.2 ( $M_{13}$ -Graph).**

$$M_{13} = (V, E, \Delta, \kappa), \quad V = \{c\} \cup \{i_0, \dots, i_5\} \cup \{o_0, \dots, o_5\}, \quad |V| = 13.$$

Alle Indizes werden modulo 6 gelesen.

**Definition 9.3 (Kantenklassen).**

$$E_c = \{(c, i_k)\}, \quad E_i = \{(i_k, i_{k+1})\}, \quad E_o = \{(o_k, o_{k+1})\}, \quad E_r = \{(i_k, o_k)\}, \quad E_d = \{(i_k, o_{k-1})\},$$

$$E = E_c \sqcup E_i \sqcup E_o \sqcup E_r \sqcup E_d, \quad |E| = 5 \cdot 6 = 30.$$

**Definition 9.4 (Zellklassen).**

$$\Delta_k^c = (c, i_k, i_{k+1}), \quad \Delta_k^b = (i_k, i_{k+1}, o_k), \quad \Delta_k^o = (i_k, o_k, o_{k-1}),$$

$$\Delta = \Delta^c \sqcup \Delta^b \sqcup \Delta^o, \quad |\Delta| = 3 \cdot 6 = 18.$$

**Invariante 9.5 (Exakte Kardinalität).**  $|V| = 13$ ,  $|E| = 30$ ,  $|\Delta| = 18$ ,  $|\Delta^c| = |\Delta^b| = |\Delta^o| = 6$ . Jede Abweichung erzeugt PSK-E011 und blockiert den Boot.

**Definition 9.6 (Semantische Rollen der Zellklassen).**

| Klasse     | Rolle    | Normative Prüfpflicht der Zelle                                       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\Delta^c$ | Zentrum  | Identität, Konstitutionsbindung, Sortenkonsistenz, Lineage.           |
| $\Delta^b$ | Übergang | Seam, Portkompatibilität, Abhängigkeitsquotient, Richtungskonsistenz. |
| $\Delta^o$ | Boundary | Ankerbindung, Effektgrenze, Capability, Horizont, Außenresiduum.      |

Die drei Klassen sind nicht austauschbar.

**Vertrag 9.7 (Zellclosure).** Eine Zelle DARF nur dann als geschlossen markiert werden, wenn ihre drei Knoten typisiert, ihre drei Kanten portkompatibel, ihre Richtung konsistent, ihre Witness- und Traceverweise auflösbar und ihre offenen Differenzen explizit residualisiert sind.

### 9.2 Adressraum

**Definition 9.8 ( $M_{13}$ Address).**

```
M13Address:
grammar: "m13:" scale_path "/" cell_id [ "/" node_id ]
scale_path: level { "." parent_cell_id "." parent_node_id }
cell_id: ( "c" | "b" | "o" ) k # k in 0..5
node_id: "c" | "i" k | "o" k
# Beispiele:
# m13:0/c3 -> Zentrumzelle 3 auf Grobskala
# m13:0/b4/o4 -> Boundaryknoten o4 in Übergangszelle 4
# m13:0.c2.i2/1/o5 -> Feinskala 1 im Innenknoten i2 der Zentrumzelle 2
```

**Regel 9.9 (Platzierungsregel).** M22 platziert jeden IR-Knoten deterministisch:

1. Knoten der Sorten  $S\text{-IDT}$ ,  $S\text{-CTX}$ ,  $S\text{-BRN} \rightarrow \Delta^c$ .
2. Knoten der Sorten  $S\text{-PRJ}$ ,  $S\text{-FLD}$ ,  $S\text{-DEP}$ ,  $S\text{-STA}$ ,  $S\text{-TRN}$ ,  $S\text{-EVT} \rightarrow \Delta^b$ .
3. Knoten der Sorten  $S\text{-ANC}$ ,  $S\text{-CAP}$ ,  $S\text{-EFF}$ ,  $S\text{-RCP}$ ,  $S\text{-RCN}$ ,  $S\text{-HOR} \rightarrow \Delta^o$ .
4. Knoten der Sorten  $S\text{-WIT}$ ,  $S\text{-GAT}$ ,  $S\text{-TRC}$ ,  $S\text{-RES} \rightarrow$  diejenige Zelle, die den geprüften Knoten trägt; sie sind zellgebunden, nicht frei platzierbar.
5. Der Index  $k$  ergibt sich als  $k = H(\text{Can}(\text{node})) \bmod 6$ , sofern nicht durch eine Kante bereits erzwungen. Konflikte werden durch aufsteigende Sondierung  $k, k+1, \dots$  aufgelöst und im `CellReport` vermerkt.

Die Platzierung ist eine reine Funktion des kanonisierten Knotens und des Kantenkontextes; sie ist damit replaystabil.

**Vertrag 9.10 (Gebundene Platzierung).** *Kein extern gerichteter Claim DARF ohne Ankerreferenz in eine  $M_{13}$ -Zelle eintreten. Reine Simulationen DARF an einem Simulationsanker gebunden werden, MUSS diesen Typ jedoch bis zu einer externen Reconciliation erhalten.*

### 9.3 Closure erster und zweiter Ordnung

**Definition 9.11 (360-Grad-Closure).**

$$\text{Close}_{360}(x) = 1 \iff \pi(\Phi(x)) = \pi(x) \wedge \text{Seam}(\Phi, x) = 1.$$

**Definition 9.12 (720-Grad-Closure).**

$$\text{Close}_{720}(x) = 1 \iff \Phi^2(x) \equiv_{\text{can}} x \wedge \text{Hol}(\Phi^2) = \mathbb{I} \wedge \text{Replay}(\Phi^2) \equiv_{\text{can}} x.$$

**Definition 9.13 (Transport und Holonomie).** Entlang einer Chartkette  $\iota_0 \rightarrow \iota_1 \rightarrow \dots \rightarrow \iota_m$  wirkt  $T_\gamma = T_{\iota_{m-1}\iota_m} \circ \dots \circ T_{\iota_0\iota_1}$ . Bei geschlossener Route ist  $\text{Hol}_\gamma = T_\gamma$  die akkumulierte Rahmenänderung.

**Vertrag 9.14 (Semantische Rückkehr).** *Eine geschlossene Atlasroute ist semantisch geschlossen, wenn  $\text{Can}(\text{Hol}_\gamma(E)) = \text{Can}(E)$  gilt oder die Abweichung als zulässiger Wicklungssektor, deklarierter Nachfolger oder sichtbares Residuum klassifiziert ist.*

**Invariante 9.15 (Keine Halbschließung).**  $\text{Close}_{360}(x) = 1 \not\Rightarrow \text{Close}_{720}(x) = 1$ . Ein lokal kohärentes Ergebnis DARF NICHT als identitätsgeschlossen ausgegeben werden, solange Gegenphase, Trace und Rücktransport offen sind. Emissionsklasse `EXECUTABLE` erfordert  $\text{Close}_{720} = 1$ .

### 9.4 Skalenverschachtelung

**Definition 9.16 (Skalenturm).**  $M_{13}^{(0)} \triangleright M_{13}^{(1)} \triangleright \dots \triangleright M_{13}^{(N)}$ . Jeder Knoten DARF auf feinerer Skala selbst einen  $M_{13}$ -Chart tragen, sofern Tracehebung, Eltern-/Kindidentität und Skalen-Commit erhalten bleiben.

**Invariante 9.17 (Keine freie unendliche Tiefe).**  $N$  ist endlich und im `RuntimeManifest` deklariert. Der nicht aufgelöste Rest wird als  $S\text{-HOR}$ -Knoten mit `ResidueRecord` des Typs `horizon` geführt. Ein grober Knoten DARF nur dann als geschlossen gelten, wenn sein deklarierter Feinkörper entweder geschlossen oder sichtbar residualisiert ist.

**Schnittstelle 9.18 (M22-Ports).**

```
interface M13TopologyService {
  fn nodes() -> [NodeId] // exakt 13
  fn edges() -> [(NodeId, NodeId, EdgeClass)] // exakt 30
  fn cells() -> [Cell] // exakt 18
  fn cells_of(node: NodeId) -> [CellId]
  fn place(node: IRNode, ctx: EdgeContext) -> M13Address // deterministisch
  fn close_cell(cell: CellId, graph: IRGraph) -> CellReport
  fn close_all_18(graph: IRGraph) -> CellReport // Pass C9
  fn descend(addr: M13Address) -> M13Address // Skalenabstieg
  fn holonomy(route: [M13Address]) -> Transport
  errors: PSK-E011
}
```

## Zwischenrepräsentation

### 10.1 Zielidentität der IR

**Invariante 10.1 (IR-Neutralität).** Die PSK-IR ist die kanonische, implementierungsunabhängige Sprache zwischen Grammatik und Runtime. Sie DARF NICHT natürliche Sprache oder eine Programmiersprache als normative Semantik verwenden. Ein IR-Feld, dessen Bedeutung nur aus einem Modellprompt hervorgeht, ist ein Architekturdefekt.

**Definition 10.2 (IR-Bündel).**  $I = (v, N_C, A, G, F, D, W, R, Q, T, C, E)$  gemäß Struktur 7, OBJ-IRB.

### 10.2 Kanonische Serialisierung

#### Algorithmus 10.3 (IR-Codec).

```
function ir_encode(bundle: IRBundle) -> bytes:
  b = bundle
  b.graph.nodes = sort_by(b.graph.nodes, key = node.id) // stabil
  b.graph.edges = sort_by(b.graph.edges, key = (edge.source, edge.target, edge.id))
  for each list-valued field of b that is NOT order-semantic:
    sort lexicographically by element id
  strip(b, volatile_fields) // tau_e, Laufzeitmesswerte, Personaprojektionen
  return Can(b, media = json)

function ir_decode(bytes) -> IRBundle:
  obj = parse_json(bytes)
  require schema_valid(obj, "psk.ir/1.0") else FAIL(PSK-E001)
  return obj

// Round-Trip-Pflicht:
// ir_encode(ir_decode(x)) == x fuer jedes kanonische x
```

**Vertrag 10.4 (Identitätsstabilität).** Semantisch irrelevante Reihenfolge, Formatierung, Whitespace und volatile Zeitfelder DARF NICHT den kanonischen Digest verändern. Jede normative Änderung an Sorten, Produktionen,  $M_{13}$ , Invarianten oder Passreihenfolge MUSS eine neue Spezifikations-ID erzeugen.

**Definition 10.5 (Ordnungssemantische Listen).** Die folgenden Listen sind ordnungssemantisch und DARF NICHT sortiert werden: `normative_files`, `trajectories`, `allowed_next` (Ratchet), `transitions` eines Automaten, `observations` eines Ankers, `receipt_refs` einer Reconciliation. Alle übrigen Listen werden vor der Kanonisierung sortiert.

### 10.3 Portverträge der IR-Kanten

**Regel 10.6 (Sorten-Port-Matrix).** Eine Kante  $(u, v)$  mit  $\text{sort}(u) = s_1$ ,  $\text{sort}(v) = s_2$  ist genau dann zulässig, wenn  $(s_1, s_2, \text{relation\_sort}) \in \mathcal{P}_{\text{port}}$ . Die Matrix  $\mathcal{P}_{\text{port}}$  ist im Register B vollständig aufgeführt. Eine nicht eingetragene Kombination erzeugt PSK-E001.

**Invariante 10.7 (Kantenvollständigkeit).** Jede Kante besitzt nichtleere `preconditions` und `postconditions`. Eine Kante ohne Bedingungen ist nicht zulässig; implizite Erlaubnis existiert nicht.



TEIL IV

# Compilerarchitektur



## Passfolge

### 11.1 Normative Passfolge

**Definition 11.1 (Passfolge).**

$$C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3 \rightarrow C4 \rightarrow C5 \rightarrow C6 \rightarrow C7 \rightarrow C8 \rightarrow C9 \rightarrow C10 \rightarrow C11.$$

| Pass | Name                             | Modul    | Ausgabe                             | Fehler                |
|------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| C1   | Canonical Parse                  | M01, M06 | Kandidat oder Fail-Closed-Hold      | PSK-E001              |
| C2   | Type and Sort Check              | M03, M06 | sortierter Kandidatengraph          | PSK-E001              |
| C3   | Anchor Binding                   | M05, M07 | ankergebundene Knoten               | PSK-E002              |
| C4   | M <sub>13</sub> Syntax Placement | M22      | M13Address je Knoten                | PSK-E011              |
| C5   | Field Projection                 | M08, M09 | FieldProjection-Familie             | PSK-E013              |
| C6   | Dependency Quotient              | M10      | DependencyProfile, $r_{\text{eff}}$ | PSK-E006              |
| C7   | Adversarial Canonicalization     | M24      | Kapseln, Ratchet, CRA               | PSK-E003              |
| C8   | Support and Reachability         | M24, M07 | Support-Markierung                  | PSK-E004,<br>PSK-E005 |
| C9   | Closure and Gluing               | M11, M22 | ClosureReport                       | PSK-E011              |
| C10  | Gate and Capability Binding      | M14, M15 | GateReport, Effektverträge          | PSK-E007              |
| C11  | Trace/Replay Emission            | M19, M23 | IRBundle mit Emission-sklasse       | PSK-E015              |

**Vertrag 11.2 (Passmonotonie).** Ein späterer Pass DARF NICHT eine frühere Fehlerklasse still löschen. Er DARF sie schließen, typisieren, quarantiniieren, exzidieren oder als Residuum weitertragen. Jede Statusänderung eines Fehlers erzeugt ein TraceSegment.

**Invariante 11.3 (Passdeterminismus).** Jeder Pass ist eine reine Funktion seiner deklarierten Eingaben, des RunDescriptor und des Konstitutionszustands. Ein Pass DARF NICHT auf Wanduhr, Prozess-ID, Speicheradressen, Iterationsreihenfolge einer Hashtabelle oder ungebundenen Zufall zugreifen.

### 11.2 Passverträge

#### 11.2.1 C1 — Canonical Parse

**Vertrag 11.4 (C1).** Eingabe: Quelltext, Kontext, RunDescriptor. Ausgabe: Kandidatengraph oder HOLD. Der Parser erzeugt keine Geltung. Unbekannte Felder werden als UNKNOWN typisiert und DARF NICHT durch plausible Werte ergänzt. Ein nicht parsbarer Eingang erzeugt PSK-E001, HOLD, ein ResidueRecord des Typs type und eine Typanforderung.

#### 11.2.2 C2 — Type and Sort Check

**Vertrag 11.5 (C2).** Jeder Knoten erhält genau eine Primärsorte. Jede Kante erfüllt die Portverträge ihrer Quell- und Zielsorten. Mehrfachrollen werden als explizite Produkttypen modelliert. Ausgabe ist ein vollständig sortierter Graph oder HOLD.

### 11.2.3 C3 — Anchor Binding

**Vertrag 11.6 (C3).** Der Pass bindet Claim, Kontext, Zeit, Provenienz und Unsicherheit an AnchorSnapshots. Für jeden Knoten mit `directionality = external` MUSS eine Ankerreferenz existieren oder `unanchored = true` explizit gesetzt sein; im zweiten Fall wird `FactStatus` auf höchstens `POSSIBLE` begrenzt. Verletzte Ankerfrische erzeugt `HOLD` und `ReanchorRequest`.

### 11.2.4 C4 — M<sub>13</sub> Syntax Placement

**Vertrag 11.7 (C4).** Der Pass belegt jeden Knoten mit genau einer `M13Address` gemäß der Platzierungsregel. Die Platzierung bestimmt lokale Nachbarschaft, Boundary, zulässige Übergänge und Closure-Reihenfolge. Ein Knoten ohne Adresse ist blocking.

### 11.2.5 C5 — Field Projection

**Vertrag 11.8 (C5).** Für jede aktive `FieldIdentity`  $F_\lambda$  erzeugt der Pass genau eine `FieldProjection` des Gedankenkörpers. Projektionen DARF NICHT durch Stimmenmehrheit verklebt werden. Ein Feld, dessen Linse nicht auf die Sortenmenge des Graphen anwendbar ist, erzeugt ein `ResidueRecord` des Typs `scope` statt einer leeren Projektion.

### 11.2.6 C6 — Dependency Quotient

**Algorithmus 11.9 (Abhängigkeitsquotient).**

```
function dependency_quotient(projections) -> DependencyProfile:
  S = collect_sources(projections) // Daten, Modell, Prompt, Sonde, Kalibrierung
  D = build_dependency_matrix(projections, S)
  W = build_witness_matrix(projections)
  classes = partition_by_shared_source(projections, D) // F / ~_D
  r_eff = RankEff(W, D) // deklarierte Methode, siehe OBL-001
  require r_eff <= count(classes)
  return DependencyProfile{ sources:S, witness_matrix:W, dependency_matrix:D,
                          effective_rank:r_eff, quotient_classes:classes }
```

**Invariante 11.10 (Anti-Echokammer).** Mehrere Facetten, die dieselbe Daten-, Modell-, Prompt-, Sonden- oder Kalibrierungsquelle teilen, bilden keine unabhängigen Witnesses. Vor jeder Konsensbildung MUSS der Abhängigkeitsquotient berechnet sein. Das Klonen desselben Modells in  $n$  Facetten DARF NICHT  $r_{\text{eff}} = n$  erzeugen.

### 11.2.7 C7 — Adversarial Canonicalization

Siehe Kapitel 12.

### 11.2.8 C8 — Support and Reachability

**Definition 11.11 (Perkolationsupport).**  $\text{Support}(e) = 1$  genau dann, wenn Gate-, Witness-, Replay-, Ressourcen- und Kopplungspfad innerhalb des geltenden Horizonts definiert sind.

**Invariante 11.12 (Okklusionsdisziplin).** Das Ausbleiben eines erwarteten Witness ist nur dann Evidenz, wenn Erwartung, Kanal, Zeitfenster und Okklusion selbst tracegebunden sind. Spurenlose Abwesenheit ist UNKNOWN, kein Gegenbeweis. Verletzung erzeugt PSK-E005.

### 11.2.9 C9 — Closure and Gluing

**Algorithmus 11.13 (Verklebung).**

```
function glue(capsules, graph) -> ClosureReport:
  cell_report = M22.close_all_18(graph)
  seams = []
  for (a,b) in pairs(capsules):
    if overlap(a,b) != empty:
```

```

s = compare_restrictions(a, b) // s_a|U = s_b|U ?
seams.append(s)
if not s.compatible:
    emit ObstructionRecord(kind:seam, located_at:s.cell_refs,
                           severity: blocking)
if any(seam not compatible) or cell_report.has_open_seams:
    return ClosureReport{ global: false, residues: emit_residues(...) }
g2 = M14.second_order_gate(capsules, seams) // gemeinsame Schliessbarkeit
if g2.decision != PASS: return ClosureReport{ global:false, gate: g2 }
require Close720(graph) else return ClosureReport{ global:false }
return ClosureReport{ global: true, section: unique_global_section(capsules) }

```

**Invariante 11.14 (Eindeutigkeit der Verklebung).** Sind lokale Sektionen kompatibel und erfüllt die Vertragsprägarbe Separiertheit und Gluing, existiert höchstens eine globale kanonische Sektion mit diesen Restriktionen. Der Compiler DARF NICHT zwischen mehreren globalen Sektionen wählen; Mehrdeutigkeit ist ein Defekt und erzeugt PSK-E011.

**Invariante 11.15 (Kein Bypass durch Einzelpass).** Mehrere lokal bestandene Gates ergeben keinen globalen Commit, solange ihre Kopplungen, Zeitbezüge, Identitäten, Traceköpfe und Effektannahmen nicht gemeinsam schließen.

### 11.2.10 C10 — Gate and Capability Binding

**Vertrag 11.16 (C10).** Jeder emittierte Effektvertrag MUSS vor der Emission an einen bestandenen GateReport und eine deklarierte Capability gebunden werden. Ein Effektvertrag ohne Gate-Bindung ist blocking. Der Pass stellt keine Tokens aus; Tokenausstellung erfolgt zur Laufzeit durch M15.

### 11.2.11 C11 — Trace/Replay Emission

**Definition 11.17 (Emissionsklassen).**

$$\text{Emission} \in \{\text{EXECUTABLE}, \text{RESIDUAL}, \text{QUARANTINED}, \text{HOLD}\}.$$

EXECUTABLE erfordert: vollständige Typisierung, Ankerbindung oder deklarierte Unanchoredness, 18 geschlossene Zellen,  $\text{Close}_{720} = 1$ , globale Sektion,  $\text{decision} = \text{PASS}$  aller blocking Gates, keine blocking Residuen. HOLD bezeichnet unvollständige, aber nicht verworfene Kandidaten.

**Vertrag 11.18 (C11).** Der Pass schreibt RunDescriptor, ReplayManifest und den vollständigen IRBundle-Digest. Ein IRBundle ohne Traceverankerung DARF NICHT emittiert werden.

**Algorithmus 11.19 (Normativer Compilerlauf).**

```

function PSK_COMPILE(source, context, rd: RunDescriptor) -> IRBundle:
    trace = M19.begin_trace(source, context, rd)
    candidate = C1_canonical_parse(source)
    require typed(candidate) else HOLD(PSK-E001)
    candidate = C2_type_and_sort_check(candidate)
    anchor = C3_bind_anchor(candidate, context)
    require anchor or simulation_scope(candidate) else HOLD(PSK-E002)
    graph = C4_place_on_M13(candidate, anchor)
    cells = M22.close_all_18(graph)
    if cells.has_open_seams: M19.emit_residues(cells)
    projections = C5_project_fields(graph)
    profile = C6_dependency_quotient(projections)
    capsules = C7_adversarial_canonicalize(profile.quotient_classes)
    for capsule in capsules:
        C7_ratchet_until_fixed_or_residual(capsule)
        C8_check_support(capsule)
    closure = C9_glue(capsules, graph)
    require closure.global else HOLD_OR_RESIDUE()
    bound = C10_bind_gates_capabilities_effects(closure)
    return C11_emit_ir_bundle(bound, trace, M19.open_residues())

```



## Adversarialer Kanonisierungskern

---

### 12.1 Kernstruktur

**Definition 12.1 (Adversarialer Kern).**

$$C_{\text{adv}} = (\text{Capsule}, \text{Split}, \text{Ratchet}, \text{Support}, \text{Occlusion}, \text{ResidueFlow}, \text{Contraction}, \text{Recanon}, \text{Harden}).$$

M24 realisiert genau diese neun Operatoren und keine weiteren.

**Invariante 12.2 (Kein Selbstwitness).** *Der Compiler DARF NICHT seine eigenen Claims als unabhängige Witnesses zählen. Eine Kapselbewertung, deren einzige Evidenz aus derselben Modell- oder Ableitungsquelle stammt, erhält  $r_{\text{eff}} = 1$ .*

### 12.2 Surface-Invariant-Split

**Axiom 12.3 (Oberfläche erzeugt keine Invarianz).**

$$\text{SurfaceRole}_R(e) = 1 \not\Rightarrow \text{InvariantRole}_R(e) = 1.$$

*Dies gilt gleichermaßen für Fakt, Autorität, Root, Fähigkeit, Expertenrolle, Konsens, physische Erreichbarkeit und Selbstverbesserung.*

**Regel 12.4 (Splitoperator).** Split zerlegt jede Kapsel in surface (behauptete Rolle) und invariant\_core (geprüfte Invarianten). Ein Element DARF nur dann in invariant\_core eintreten, wenn mindestens ein EvidenceObject mit independence\_class  $\neq$  der Klasse des Erzeugers vorliegt.

### 12.3 Ratchet

**Definition 12.5 (Ratchet-Schritt).**

$$S_{n+1} = \text{AllowedNext}(G_n, S_n), \quad S_{n+1} \subseteq S_n.$$

Jeder Test schränkt die zulässige Nachfolgemenge irreversibel ein oder erzeugt einen neuen Branch mit eigener Identität.

**Invariante 12.6 (Monotone Kontraktion).** allowed\_next ist über die Lebensdauer einer Kapsel monoton fallend. Eine Vergrößerung ist ausschließlich als neuer Branch mit neuer ObjectId und neuer Lineage zulässig.

**Regel 12.7 (Selektionsdruck).** Der adversariale Kern versucht nicht, einen Kandidaten sprachlich zu retten. Er maximiert die Chance, ihn unter den deklarierten Invarianten zu widerlegen. Nur replaystabile Reststrukturen DARF kristallisieren. Die Terminierung ist durch das Budget ratchet\_max\_rounds im RunDescriptor erzwungen; bei Erschöpfung wird die Kapsel RESIDUAL.

### 12.4 Residuenfluss

**Definition 12.8 (Residuenfluss).**

$$\text{HOLD} \rightarrow \text{RESIDUE} \rightarrow \text{Quarantine} \rightarrow \text{Recanonicalization}.$$

Kein Scheitern DARF durch stilles Löschen aus der Lernhistorie entfernt werden.

**Definition 12.9 (Canonical Revision Attractor).**

$$\text{CRA} = (LR, MR, FE, WS, PG, \rho, \text{Can})$$

verdichtet Residuenledger  $LR$ , Replaymanifest  $MR$ , Fork-Evidenz  $FE$ , Shadow-Witnesses  $WS$ , Gatepolitik  $PG$  und Kanonisierung zu genau einem `RevisionProposal`.

**Vertrag 12.10 (Branch statt Umschreibung).** *Eine gescheiterte Spezifikation, Grammatikregel oder Compilerstrategie DARF NICHT nachträglich so umgeschrieben werden, als sei sie immer korrekt gewesen. Eine Reparatur erzeugt eine neue Branch, neue ID, neue Tracekette und neue Konformitätsprüfung.*

**12.5 Self-Hardening**

**Regel 12.11 (Zulässige Selbstverhärtung).** M24 DARF ausschließlich folgende Klassen verändern: Tests und Falsifikatoren; Gate- und Validierungspolitiken; Replay- und Residuenmuster; Abhängigkeitsmodelle; Such- und Branchstrategien; Kalibrierungsprofile innerhalb deklarierter Grenzen.

**Invariante 12.12 (Keine Selbstautorisierung).** *Self-Hardening DARF NICHT konstitutionelle Autorität, externe Fähigkeit oder Faktizität durch Selbstdeklaration erzeugen. Jede Änderung durchläuft P36 und das Gate G-SELF-COMPILE.*

**12.6 Adversariale Closure****Definition 12.13 (Adversarial Closure).**

$$\mathcal{A}(M) = \text{Close}(M \cup \text{Countermodels}(M) \cup \text{Stress}(M)).$$

**Invariante 12.14 (Nichttrivialität des Überlebens).** *Ein Kandidat, der nur unter Ausblendung eines Gegenmodells schließt, ist nicht adversarial geschlossen. Seine scheinbare Closure ist eine Projektion mit verdeckter Obstruktion und erzeugt PSK-E003.*

**Schnittstelle 12.15 (M24-Ports).**

```
interface AdversarialKernel {
  fn capsule(class: [FieldProjection]) -> CandidateCapsule
  fn split(c: CandidateCapsule) -> (Surface, InvariantCore)
  fn ratchet(c: CandidateCapsule, gates: [GateReport]) -> CandidateCapsule
  fn support(c: CandidateCapsule, horizon: Horizon) -> bool
  fn occlusion(expected: WitnessSpec, trace: TraceRef) -> OcclusionRecord
  fn residue_flow(c: CandidateCapsule) -> ResidueRecord
  fn contract(caps: [CandidateCapsule]) -> [CandidateCapsule]
  fn recanonicalize(r: [ResidueRecord]) -> CandidateCapsule
  fn harden(policy: PolicyDelta) -> RevisionProposal
  errors: PSK-E003, PSK-E005, PSK-E006, PSK-E010, PSK-E012
}
```

TEIL V

# Laufzeitmodell



## Laufzeitzustände und Automatenfamilie

### 13.1 Maschinenzustand

**Definition 13.1 (Laufzustand).**

$$\Sigma_t = (C, I, A_t, T_t, F_t, H_t, W_t, Q_t, E_t, L_t, R_t)$$

mit Konstitution  $C$ , Implementierungsbindung  $I$ , Anker  $A_t$ , Gedankenkörpern  $T_t$ , Feldregister  $F_t$ , Realitätshorizont  $H_t$ , Witnesses  $W_t$ , Gates und Tokens  $Q_t$ , Effekten  $E_t$ , Trace/Replay  $L_t$  und Residuen  $R_t$ .

**Automat 13.2 (FSM-RUNTIME).**

```
runtime:
  initial: BOOTING
  states: [BOOTING, BOUND, SHADOW, READY, EXECUTING, RECONCILING,
          HOLD, QUARANTINE, FAILED, STOPPED]
  transitions:
    - [BOOTING, BOUND, bind_identity, G-BOOT]
    - [BOUND, SHADOW, enter_shadow, G-PROFILE]
    - [BOUND, READY, enter_ready, G-PROFILE]
    - [SHADOW, READY, promote_profile, G-PROFILE]
    - [READY, EXECUTING, dispatch_tick, G-SCHEDULE]
    - [EXECUTING, RECONCILING, await_receipt, G-OBSERVATION]
    - [RECONCILING, READY, close_cycle, G-ACTUALIZATION]
    - ["*", HOLD, hold, G-RESIDUE]
    - [HOLD, READY, resume, G-RESUME]
    - ["*", QUARANTINE, quarantine, G-RESIDUE]
    - ["*", FAILED, fail, -]
    - ["*", STOPPED, shutdown, G-SHUTDOWN]
  forbidden:
    - BOOTING->EXECUTING
    - SHADOW->EXECUTING # Shadow fuehrt keine Aussenwirkung aus
    - EXECUTING->READY # ohne RECONCILING
    - QUARANTINE->READY # nur ueber Recovery und neuen Boot
```

**Invariante 13.3 (Keine Textzustandsübergänge).** *Kein Laufzeitzustand DARF durch von einem Sprachmodell erzeugten Text erreicht oder übersprungen werden. Jeder Übergang erfordert einen Operator und einen GateReport.*

### 13.2 Objektautomat

**Automat 13.4 (FSM-OBJECT — Hauptautomat).**

Created → Typed → Anchored → Projected → Compiled → Verified

→ Runnable → Executing → Observed → Reconciled → Archived.

Jeder Zustand DARF gateabhängig nach HOLD, RESIDUAL, QUARANTINE oder REJECTED übergehen.

**Invariante 13.5 (Keine Zustandsabkürzung).** *Es existiert kein zulässiger Direktübergang von Projected oder Compiled nach Reconciled. Externe Wirkung und Faktpromotion MUSS durch Versuch, Record und Reconciliation vermittelt sein.*

### 13.3 Gedankenautomat

**Automat 13.6 (FSM-THOUGHT).**

```
thought:
  initial: SPECIFIED
  states: [SPECIFIED, POSSIBLE, SIMULATED, SELECTED, ATTEMPTED,
```

```

OBSERVED, ACTUALIZED, RESIDUE, RETRACTED]
transitions:
- {from: SPECIFIED, to: POSSIBLE, operator: classify_coherent, gate: G-REALITY-COHERENT}
- {from: POSSIBLE, to: SIMULATED, operator: simulate, gate: G-SIMULATION}
- {from: POSSIBLE, to: SELECTED, operator: select_candidate, gate: G-SELECTION}
- {from: SIMULATED, to: SELECTED, operator: select_candidate, gate: G-SELECTION}
- {from: SELECTED, to: ATTEMPTED, operator: execute_effect, gate: G-EFFECT}
- {from: ATTEMPTED, to: OBSERVED, operator: bind_external_record, gate: G-OBSERVATION}
- {from: OBSERVED, to: ACTUALIZED, operator: reconcile, gate: G-ACTUALIZATION}
- {from: "*", to: RESIDUE, operator: route_residue, gate: G-RESIDUE}
- {from: "*", to: RETRACTED, operator: retract, gate: G-RETRACTION}
forbidden:
- SIMULATED->ACTUALIZED
- SELECTED->OBSERVED
- ATTEMPTED->ACTUALIZED
- POSSIBLE->ACTUALIZED

```

**Regel 13.7 (Rückkehr aus dem Simulationszweig).** Der Simulationszweig DARF zur Reanalyse zurückkehren, ohne ATTEMPTED oder ACTUALIZED zu konstruieren. Die Rückkehr erzeugt ein neues Objekt über P26.

## 13.4 Effektautomat

### Automat 13.8 (FSM-EFFECT).

```

effect:
initial: DRAFT
states: [DRAFT, GATED, TOKENIZED, ATTEMPTED, RECORDED,
         RECONCILED, ACTUALIZED, COMPENSATED, FAILED, UNKNOWN_EFFECT]
transitions:
- [DRAFT, GATED, gate_plan, G-EFFECT]
- [GATED, TOKENIZED, issue_token, G-EFFECT]
- [TOKENIZED, ATTEMPTED, execute, -]
- [ATTEMPTED, RECORDED, observe, G-OBSERVATION]
- [ATTEMPTED, UNKNOWN_EFFECT, lose_receipt, -]
- [RECORDED, RECONCILED, reconcile, G-ACTUALIZATION]
- [RECONCILED, ACTUALIZED, promote_fact, G-ACTUALIZATION]
- [ATTEMPTED, COMPENSATED, compensate, G-EFFECT]
- [UNKNOWN_EFFECT, RECORDED, independent_observe, G-OBSERVATION]
- ["*", FAILED, fail, -]
forbidden:
- DRAFT->TOKENIZED
- TOKENIZED->RECONCILED
- ATTEMPTED->ACTUALIZED
- UNKNOWN_EFFECT->ACTUALIZED

```

**Vertrag 13.9 (Kompensation).** *Reversible Effekte SOLL eine explizite Kompensationsoperation besitzen. Irreversible Effekte benötigen eine begründete NO\_ROLLBACK\_JUSTIFIED-Klassifikation im Token und strengere Gates: G-EFFECT verlangt in diesem Fall zusätzlich einen unabhängigen Autoritätswitness.*

## 13.5 Feldautomat

### Automat 13.10 (FSM-FIELD).

```

field:
initial: PROPOSED
states: [PROPOSED, ACTIVE, QUIESCENT, SPLIT_PENDING, MERGE_PENDING,
         FOLDED, RETIRED, EXCISED]
transitions:
- [PROPOSED, ACTIVE, activate, G-MORPH]
- [ACTIVE, QUIESCENT, quiesce, -]
- [ACTIVE, SPLIT_PENDING, propose_split, G-MORPH]
- [ACTIVE, MERGE_PENDING, propose_merge, G-MORPH]
- [ACTIVE, FOLDED, fold, G-MORPH]
- [QUIESCENT, ACTIVE, reactivate, G-MORPH]
- [QUIESCENT, RETIRED, retire, -]
- ["*", EXCISED, excise, G-EXCISION]
activation_requirements:
- positive_marginal_gain

```

- scope\_declared
- dependency\_profile
- budget
- rollback
- lineage

**Definition 13.11 (Marginaler Strukturgewinn).**

$$\Delta G = G(F_{\text{neu}} \mid F_{\text{alt}}) - \text{Cost}(F_{\text{neu}}) > \theta_G.$$

Eine neue Facette ist nur zulässig, wenn zusätzlich mindestens eine unabhängige Unterscheidung, Prüfroute, Obstruktionslokalisierung oder Realisierungsperspektive entsteht.

**Invariante 13.12 (Morphogenetische Quieszenz).**

$$|\Lambda_t^{\text{active}}| < \infty, \quad \sum_{\lambda \in \Lambda_t^{\text{active}}} \text{Cost}(F_\lambda) \leq B_t.$$

*Ohne neuen strukturellen Defekt, neuen Anker, neue Evidenz oder nachgewiesenen marginalen Gewinn erzeugt die Laufzeit keine weitere Facette. Aktivität allein ist kein Fortschrittsbeweis.*

**13.6 Kapsel- und Tokenautomat****Automat 13.13 (FSM-CAPSULE).**

```
capsule:
  initial: SEALED
  states: [SEALED, PERTURBED, RATCHETED, SUPPORTED, CRYSTALLIZED,
           RESIDUAL, QUARANTINED]
  transitions:
    - [SEALED, PERTURBED, perturb, -]
    - [PERTURBED, RATCHETED, ratchet, -]
    - [RATCHETED, RATCHETED, ratchet, -] # bis Fixpunkt oder Budget
    - [RATCHETED, SUPPORTED, check_support, -]
    - [SUPPORTED, CRYSTALLIZED, crystallize, G-CLOSURE]
    - ["*", RESIDUAL, residualize, G-RESIDUE]
    - ["*", QUARANTINED, quarantine, G-RESIDUE]
  forbidden:
    - SEALED->CRYSTALLIZED
    - PERTURBED->CRYSTALLIZED
```

**Automat 13.14 (FSM-TOKEN).**

```
token:
  initial: ISSUED
  states: [ISSUED, CONSUMED, EXPIRED, INVALIDATED, REVOKED]
  transitions:
    - [ISSUED, CONSUMED, consume_once, -] # genau ein Effektversuch
    - [ISSUED, EXPIRED, expire, -] # tau_i > expires_at_tau_i
    - [ISSUED, INVALIDATED, plan_changed, -] # plan_digest weicht ab
    - [ISSUED, REVOKED, revoke, -] # M26 ueber P37
  forbidden:
    - CONSUMED->CONSUMED
    - EXPIRED->CONSUMED
    - INVALIDATED->CONSUMED
    - REVOKED->CONSUMED
```

**Invariante 13.15 (Einmaligkeit).** Ein EffectToken DARF genau einen EffectAttempt autorisieren. Der Übergang ISSUED → CONSUMED ist atomar und wird vor dem Adapteraufruf in M19 persistiert. Ein Wiederholungsversuch mit demselben idempotency\_key liefert den gespeicherten EffectAttempt zurück und erzeugt keinen zweiten Effekt.



## Scheduler und Ausführungszyklus

### 14.1 Taktfolge

**Definition 14.1 (Kanonische Taktfolge).**

Observe → Normalize → Type → Anchor → Project → Compile → Challenge  
→ Verify → Execute → Observe → Reconcile → Archive.

Ein Tick durchläuft die Phasen in exakt dieser Reihenfolge.

**Definition 14.2 (Phasen-Modul-Bindung).**

| Phase       | Module        | Abschlussbedingung der Phase                                      |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Observe     | M17           | Alle anstehenden Außenrecords aufgenommen und provenienzgebunden. |
| Normalize   | M01           | Alle Eingaben kanonisiert, Digests berechnet.                     |
| Type        | M03, M06      | Alle Knoten sortiert; UNKNOWN explizit markiert.                  |
| Anchor      | M05, M07      | Anker gebunden oder ReanchorRequest erzeugt.                      |
| Project     | M08, M09, M22 | Projektionen und M <sub>13</sub> -Adressen vollständig.           |
| Compile     | M10, M23      | IRBundle als Kandidat vorhanden.                                  |
| Challenge   | M24           | Alle Kapseln im Fixpunkt oder RESIDUAL.                           |
| Verify      | M11–M14       | ClosureReport und alle GateReports vorhanden.                     |
| Execute     | M15, M16      | Tokens ausgestellt und konsumiert oder verfallen.                 |
| Observe (2) | M17           | ExternalReceipt vorhanden oder UNKNOWN_EFFECT.                    |
| Reconcile   | M18           | ReconciliationReport geschrieben.                                 |
| Archive     | M19, M21      | Trace geschlossen, Residuen persistiert, Tick versiegelt.         |

**Vertrag 14.3 (Deterministische Hülle).** Bei identischem versiegeltem Input, identischer Konstitution, identischem Profil und identischen externen Records MUSS die Folge aus Kanonisierung, Typisierung, Platzierung, Gatefolge und Trace identisch sein. Probabilistische Komponenten MUSS Seeds, Verteilungen und Entscheidungsschwellen im RunDescriptor binden.

**Algorithmus 14.4 (Tick).**

```
function tick(state: Sigma, rd: RunDescriptor) -> Sigma:
    t = M19.open_tick(state.tick_no, rd)
    for phase in CANONICAL_PHASES: // feste Reihenfolge
        queue = M25.select(phase, state) // deterministische Auswahl
        for item in queue: // deterministische Reihenfolge
            budget = M25.charge(item)
            if budget.exhausted:
                M19.residue(item, kind: budget); continue
            result = dispatch(phase, item, state)
            M19.append(result.trace_segments) // vor Sichtbarkeit
            state = apply(state, result)
        M19.seal_phase(t, phase)
    M19.close_tick(t)
    return state
```

### 14.2 Prioritätsordnung

**Regel 14.5 (Prioritätsordnung).** Priorität entsteht aus Pflichtabhängigkeiten, nicht aus rhetorischer Dringlichkeit. Innerhalb einer Phase gilt die absteigende Ordnung:

1. offene UNKNOWN\_EFFECT-Zustände und offene Reconciliation;

2. ablaufende `EffectToken` (kleinstes `expires_at_tau_i` zuerst);
3. blocking Witnesses und blocking Residuen;
4. deklarierte externe Gefahren gemäß `RiskClass`;
5. bestehende Kapseln im Ratchet;
6. neue spekulative Branches.

Bei Gleichrang entscheidet die aufsteigende `ObjectId` in lexikographischer Bytereihenfolge. Damit ist die Ordnung total und replaystabil.

#### Regel 14.6 (Schutzgüterpräzedenz).

Sicherheit > Verifikation > Governance > Konstitutionsintegrität > Missionswert > Effizienz.

Abweichende Domänenprofile benötigen ein Amendment oder eine explizite, enger begrenzte Policy.

### 14.3 Nebenläufigkeit

**Regel 14.7 (Nebenläufigkeitsmodell).** Nebenläufigkeit ist zulässig *innerhalb* einer Phase und ausschließlich für Operationen ohne gemeinsamen Schreibzustand. Die Ergebnisse werden vor der Anwendung in die deterministische Ordnung der Prioritätsregel zurücksortiert. Der beobachtbare Effekt ist identisch zur sequentiellen Ausführung.

**Invariante 14.8 (Serialisierbarkeit).** *Für jeden nebenläufigen Lauf existiert eine sequentielle Ausführung mit identischem kanonischen Zustandsdigest und identischer Tracefolge. Verletzung erzeugt PSK-E015.*

### 14.4 Ressourcen- und Risikobudgets

**Definition 14.9 (Ressourcenklassen).** Compute, Speicher, Kontext, Netzwerk, Auditbandbreite, Governancebandbreite, Zeit, Risikobudget.

#### Struktur 14.10 (BudgetLedger).

```
BudgetLedger:
  run_id: RunId
  classes:
    compute: {limit: uint64, used: uint64, unit: "op"}
    memory: {limit: uint64, used: uint64, unit: "byte"}
    context: {limit: uint64, used: uint64, unit: "token"}
    network: {limit: uint64, used: uint64, unit: "byte"}
    audit: {limit: uint64, used: uint64, unit: "segment"}
    governance: {limit: uint64, used: uint64, unit: "approval"}
    time: {limit: uint64, used: uint64, unit: "tau_i"}
    risk: {limit: Decimal, used: Decimal, unit: "risk_unit"}
  policy_on_exhaustion: HOLD # niemals silent_drop
```

**Vertrag 14.11 (Keine implizite Unendlichkeit).** *Ein System ist nicht konform, wenn Facetten, Suchläufe, Simulationen oder Validierungsschritte so geplant werden, als seien Ressourcen unbegrenzt. Jede Klasse besitzt ein deklariertes Limit; Erschöpfung erzeugt HOLD und ein `ResidueRecord` des Typs `budget`.*

## Native Instruktionsmenge

**Definition 15.1 (Instruktionsmenge).**  $\mathcal{O} = \{ \text{CANON, TYPE, ANCHOR, PROJECT, SPLIT, GLUE, QUOTIENT, CAPSULE, CHALLENGE, WITNESS, GATE, COMPILE, EMIT, TOKENIZE, EXECUTE, RECEIPT, RECONCILE, RESIDUALIZE, QUARANTINE, REPLAY, ARCHIVE, EXCISE, PROPOSE_REVISION} \}.$

$|\mathcal{O}| = 23$ . Die Menge ist abgeschlossen.

| Instruktion      | Modul | Vorbedingung                 | Nachbedingung                            | Fehler |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------|--------|
| CANON            | M01   | Bytes, Medientyp             | CanonicalBytes, Digest                   | E102   |
| TYPE             | M03   | Kandidat                     | genau eine Primärsorte je Knoten         | E001   |
| ANCHOR           | M05   | Außenrecord, Frischeprädikat | versiegelter AnchorSnapshot              | E002   |
| PROJECT          | M09   | FieldIdentity, Graph         | FieldProjection                          | E013   |
| SPLIT            | M24   | Kapsel                       | (Surface, InvariantCore)                 | E003   |
| GLUE             | M11   | kompatible Sektionen         | globale Sektion oder Obstruktion         | E011   |
| QUOTIENT         | M10   | Projektionen, Quellen        | DependencyProfile                        | E006   |
| CAPSULE          | M24   | Quotientklasse               | CandidateCapsule (SEALED)                | E003   |
| CHALLENGE        | M24   | Kapsel, Gegenmodelle         | Ratchet-Schritt, $S_{n+1} \subseteq S_n$ | E003   |
| WITNESS          | M12   | Evidence, Scope              | WitnessReport                            | E005   |
| GATE             | M14   | Eingabedigests               | GateReport                               | E007   |
| COMPILE          | M23   | geprüfter Graph              | IRBundle                                 | E001   |
| EMIT             | M23   | IRBundle, Trace              | Emissionsklasse gesetzt                  | E015   |
| TOKENIZE         | M15   | GateReport(PASS), Plan       | EffectToken                              | E008   |
| EXECUTE          | M16   | gültiges Token               | EffectAttempt                            | E008   |
| RECEIPT          | M17   | unabhängiger Beobachter      | ExternalReceipt                          | E009   |
| RECONCILE        | M18   | Plan, Attempt, Receipt       | ReconciliationReport                     | E009   |
| RESIDUALIZE      | M19   | Nichtclosure                 | ResidueRecord                            | E014   |
| QUARANTINE       | M19   | blocking Residuum            | Objekt isoliert, lesbar                  | E014   |
| REPLAY           | M19   | RunDescriptor, Trace         | rekonstruierter Zustand                  | E015   |
| ARCHIVE          | M19   | geschlossener Lauf           | unveränderliches Archivobjekt            | E014   |
| EXCISE           | M20   | Exzisionsantrag              | ExcisionCertificate                      | E014   |
| PROPOSE_REVISION | M24   | CRA-Eingaben                 | RevisionProposal                         | E012   |

**Vertrag 15.2 (Instruktionsvertrag).** Jede Instruktion MUSS typisierte Ports, Vorbedingungen, Nachbedingungen, erlaubte Fehler und Tracepflicht besitzen. Eine Instruktion ohne Tracepflicht existiert nicht. Eine Implementierung DARF Instruktionen zu Makros zusammenfassen, MUSS aber für jede Teilinstruktion ein TraceSegment schreiben.

**Invariante 15.3 (Instruktionsabschluss).** Jede Zustandsänderung der Referenzmaschine ist die Ausführung genau einer Instruktion aus  $\mathcal{O}$ . Eine Zustandsänderung ohne zugeordnete Instruktion ist ein Architekturdefekt.



## Speicherarchitektur

### 16.1 Speicherklassen

**Definition 16.1 (Sechs native Speicherklassen).**

| Klasse           | Schreibrecht       | Inhalt und Regel                                                                           |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Working Memory   | M06–M11, M23, M24  | Laufende, nicht geschlossene Ableitungen. Flüchtig; vollständig aus Trace rekonstruierbar. |
| Canonical Memory | nur über G-CLOSURE | Geschlossene, versionierte Strukturen. Append-only, inhalt-sadressiert.                    |
| Witness Memory   | M12, M17           | Evidence und Gegenzeugen. Unveränderlich.                                                  |
| Residual Memory  | M19                | Nichtclosure und offene Pflichten. Append-only, nie löschend.                              |
| Replay Memory    | M19                | Append-only Trace-Segmente, Run Descriptor, Eingabedigests, Re-playmanifeste.              |
| Archive          | M19, M21           | Unveränderliche abgeschlossene Runs und Zertifikate.                                       |

**Invariante 16.2 (Keine stille Promotion zwischen Speichern).** *Ein Objekt DARF Canonical Memory nur durch einen expliziten Closure- und Gatevorgang erreichen. Archivierung ist keine Faktpromotion; Faktpromotion ist keine Löschung der vorherigen Kandidaten- und Residuenhistorie.*

**Regel 16.3 (Erlaubte Promotionspfade).**

$$\begin{aligned} &\text{Working} \xrightarrow{\text{G-CLOSURE}} \text{Canonical} \xrightarrow{\text{ARCHIVE}} \text{Archive}, \\ &\text{beliebig} \xrightarrow{\text{RESIDUALIZE}} \text{Residual} \xrightarrow{\text{Recanonicalization}} \text{Working}. \end{aligned}$$

Alle übrigen Pfade sind verboten. Insbesondere existiert kein Pfad  $\text{Residual} \rightarrow \text{Canonical}$  und kein Pfad  $\text{Archive} \rightarrow \text{Working}$ .

### 16.2 Gedächtnisflächen

**Definition 16.4 (Persistente Flächen).** StateMemory, ContextMemory, ArtifactMemory, TraceMemory, PolicyMemory, LineageMemory.

**Vertrag 16.5 (Gedächtnisvertrag).** *Jede persistente Fläche MUSS Identität, Schema, Zugriffspolitik, Aufbewahrung, Vergessen, Kompaktion und Auditlinkage deklarieren.*

**Invariante 16.6 (Vergessen ist eine Operation).** *Kein replay- oder auditkritischer Inhalt DARF still verschwinden. Kompaktion MUSS angeben, was erhalten, was abstrahiert und was verworfen wurde, und erzeugt ein ExcisionCertificate, wenn normative Information entfernt wird.*

### 16.3 Physisches Layout

**Struktur 16.7 (Store-Layout).**

```
<store_root>/
objects/<aa>/<bb>/<digest> # Content-addressed Store (L-IMMUTABLE)
trace/<run_id>/<segment_no>.jsonl # Append-only, hash-verkettet
residue/<run_id>/ledger.jsonl # Append-only
replay/<run_id>/run_descriptor.json
replay/<run_id>/manifest.json
canonical/<object_id> # Symlink oder Index in objects/
archive/<run_id>/certificate.json
index/ # ableitbar, jederzeit neu berechenbar
LOCK # exklusiver Schreibzugriff je Store
```

**Vertrag 16.8 (Persistenzvertrag).** *Jeder Schreibvorgang ist atomar und dauerhaft, bevor er sichtbar wird: Schreiben in eine temporäre Datei, `fsync`, atomares Umbenennen, `fsync` des Verzeichnisses. Der Index ist reine Ableitung und DARF NICHT Quelle der Wahrheit sein; ein Verlust des Index ist nicht blocking und wird durch Neuaufbau aus `objects/` und `trace/` behoben.*

## Boot, Shutdown und Recovery

### 17.1 Bootfolge

#### Algorithmus 17.1 (Boot).

```
function boot(bundle_path, profile) -> BootReport:
  1 lock = acquire_store_lock() else FAIL(PSK-E101)
  2 image = M00.load(bundle_path) // constitution.lock.json zuerst
  3 M02.resolve_artifact_registry(image)
  4 canon = M01.canonicalize_all(image.normative_files)
  5 cid = M01.collection_digest(canon)
  6 require cid == image.lock.constitution_id else FAIL(PSK-E103)
  7 M03.register_schemas(canon); M03.validate_all(canon)
  8 M22.register_topology(); require |V|=13 and |E|=30 and |Delta|=18
  9 register_state_machines(canon); register_invariants(canon)
  10 aid = M01.collection_digest(canon.architecture_registers)
  11 require aid == image.lock.architecture_id else FAIL(PSK-E103)
  12 M04.bind(cid, aid, implementation_id(), runtime_state_digest())
  13 M04.check_profile_binding(profile)
  14 M19.open_trace_store(); M19.open_residue_ledger()
  15 incomplete = M26.detect_incomplete_runs()
  16 if incomplete: plan = M26.plan_recovery(incomplete) // siehe 45.3
  17 M15.register_only_versioned_operators_and_capabilities()
  18 posture = M21.compute_release_and_operational_posture()
  19 g = M14.gate("G-BOOT", all_of(above))
  20 require g.decision == PASS else HOLD or QUARANTINE
  21 activate_cognition_compiler()
  return BootReport{ state: BOUND, ... }
```

**Regel 17.2 (Bootpolitik).** default: fail\_closed; undecidable: hold; missing\_artifact: quarantine; digest\_mismatch: fail.

**Invariante 17.3 (Keine undokumentierten Defaults).** Alle für Identität, Replay, Sicherheit, Governance und Emission relevanten Werte MUSS aus auflösbaren Artefakten stammen. Ein verdeckter Default ist ein Konformitätsdefekt und erzeugt PSK-E101.

### 17.2 Shutdown

#### Algorithmus 17.4 (Geordneter Shutdown).

```
function shutdown() -> ShutdownReceipt:
  M25.stop_intake() // keine neuen Aufnahmen
  for capsule in open_capsules(): close_or_residualize(capsule)
  for token in issued_tokens(): M15.invalidate(token) // ueber P37
  M19.write_trace_heads()
  M19.write_replay_manifest()
  M19.persist_open_obligations()
  receipt = M26.emit_shutdown_receipt()
  release_store_lock()
  return receipt
```

**Invariante 17.5 (Kein Datenverlust bei Shutdown).** Ein Shutdown ohne ShutdownReceipt gilt als Absturz und erzwingt beim nächsten Boot den Recoverypfad.

### 17.3 Recovery

#### Algorithmus 17.6 (Recovery).

```
function recover(run_id) -> RecoveryPlan:
  head = M19.last_valid_trace_segment(run_id) // Hash-Kette verifizieren
  require chain_valid(head) else QUARANTINE(run_id, PSK-E014)
  open_effects = scan_effects_between(head, end_of_trace)
  for e in open_effects:
```

```

    if has_receipt(e): state(e) = RECORDED
    else: state(e) = UNKNOWN_EFFECT // NIEMALS "nicht geschehen"
    for e where state(e) == UNKNOWN_EFFECT:
        request_independent_observation(e) // M17, unabhaengiger Adapter
        if still_unknown: quarantine(e)
    reopen_residues(run_id)
    return RecoveryPlan{ resume_from: head, unknown_effects: [...] }

```

**Axiom 17.7 (Keine Annahme fehlender Wirkung).** *Recovery DARF NICHT eine fehlende Wirkung annehmen. Ein begonnener Effekt ohne eindeutigen Receipt wird durch unabhängige Außenbeobachtung reconciliert oder bleibt in UNKNOWN\_EFFECT beziehungsweise Quarantäne.*

| Störung                | Erkennung                        | Recoverypfad                                                      |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Absturz vor Effekt     | Token ISSUED, kein EffectAttempt | Token invalidieren; Kandidat auf SELECTED zurück; neues Gate.     |
| Absturz während Effekt | EffectAttempt ohne ended_at      | UNKNOWN_EFFECT; unabhängige Beobachtung anfordern.                |
| Absturz nach Effekt    | Attempt vorhanden, kein Receipt  | RECEIPT-Instruktion erneut; bei Ausbleiben Quarantäne.            |
| Trace-Kettenbruch      | prev_digest-Mismatch             | Lauf quarantiniere; Replay ab letztem gültigen Segment; PSK-E014. |
| Digest-Mismatch Bundle | Bootschritt 6 oder 11            | FAIL; kein Kernelstart.                                           |
| Fehlendes Artefakt     | Bootschritt 3                    | Quarantäne des Laufs; Bootgate HOLD.                              |
| Budgeterschöpfung      | BudgetLedger                     | HOLD plus Residuum budget; keine Verwertung.                      |
| Ankerverfall           | Frischeprädikat                  | HOLD plus ReanchorRequest.                                        |
| Blocking Drift         | Baselinevergleich                | Freeze oder Rollback der Implementierung.                         |

**Definition 17.8 (Drift).** Drift ist die messbare Abweichung von gebundenen Baselines, Invarianten oder erwarteten Traceklassen. Blocking Regression in Sicherheit, Replay, Faktizität oder Reconciliation erzwingt Freeze oder Rollback.

TEIL VI

## **Gate-, Capability- und Effektsystem**



## Gatesystem

### 18.1 Gatesemantik

**Definition 18.1 (Gate erster Ordnung).**

$$G : \mathcal{D} \rightarrow \{\text{FAIL}, \text{HOLD}, \text{PASS}\} \times \text{GateReport}.$$

$G$  ist partiell: Unentscheidbarkeit liefert HOLD, niemals PASS.

**Definition 18.2 (Gate zweiter Ordnung).**

$$G^{(2)} : (R_1 \times \dots \times R_n) \times R_D \rightarrow \{\text{FAIL}, \text{HOLD}, \text{PASS}\} \times \text{SeamReport}.$$

Es prüft nicht einzelne Zustände, sondern die gemeinsame Schließbarkeit ihrer Relationen.

**Axiom 18.3 (Fail closed).** *Fehlende oder unentscheidbare blocking Voraussetzungen erzeugen HOLD oder FAIL, niemals implizites PASS.*

**Axiom 18.4 (Gate vor Materialisierung).**

$$\neg \text{Pass}(G_i)(K_i) \Rightarrow \text{Materialize}(K_i) = 0.$$

Bei Unentscheidbarkeit gilt HOLD, nicht Commit.

### 18.2 Gatefamilie

| Gate               | Ord. | Voraussetzungen                                                                 | Passziel          |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| G-BOOT             | 2    | Manifest, Digests, Schemas, Register, $M_{13}$ -Topologie, blocking Obligations | Kernel aktiv      |
| G-PROFILE          | 1    | Profilbindung, Capabilitymatrix, Adapterversionen                               | Profilwechsel     |
| G-SCHEDULE         | 1    | Budget, Prioritätsordnung, offene Reconciliation                                | Tickfreigabe      |
| G-REALITY-COHERENT | 1    | Wohlgeformtheit, interne Konsistenz                                             | POSSIBLE          |
| G-LAWFUL           | 1    | Modell deklariert, Constraints erfüllt                                          | LAWFUL            |
| G-REACHABLE        | 1    | Kausalphad, Budget, Zeitfenster                                                 | REACHABLE         |
| G-CONSTRUCTIBLE    | 1    | ausführbarer Plan, Capabilities, Dependencies                                   | CONSTRUCTIBLE     |
| G-SIMULATION       | 1    | Simulationsanker, Modellgeltung, Kostenrahmen                                   | SIMULATED         |
| G-SELECTION        | 1    | Kandidatenrang, Folgenklasse, Reversibilität                                    | SELECTED          |
| G-CONSENSUS        | 2    | Scope, Quotient, effektiver Witnessrang, Obstruktionen                          | Scoped Pass       |
| G-CLOSURE          | 2    | 18 Zellen, Seams, $\text{Close}_{720}$ , globale Sektion                        | Canonical Commit  |
| G-EFFECT           | 2    | Risiko, Autorität, Ressourcen, Rollback, Capability                             | Tokenize          |
| G-OBSERVATION      | 1    | unabhängiger Beobachter, Provenienz, Zeitfenster                                | OBSERVED          |
| G-ACTUALIZATION    | 2    | Token, Außenrecord, Reconciliation CLOSED, Trace                                | ACTUALIZED        |
| G-RESIDUE          | 1    | Residuentyp, Scope, Folgeoperationen                                            | Residuum sichtbar |

| Gate           | Ordn. | Voraussetzungen                                                                                   | Passziel              |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| G-RETRACTION   | 1     | Retraktionsgrund, Supersessionsverweis                                                            | RETRACTED             |
| G-MORPH        | 1     | Gain, Scope, Dependency, Budget, Rollback, Lineage                                                | Feldübergang          |
| G-EXCISION     | 2     | Exzisionszertifikat vollständig                                                                   | Exzision wirksam      |
| G-SELF-COMPILE | 2     | Elternbindung, Invarianzerhalt, Round-Trip, Negativsuite, unabhängiger Replay, sichtbare Residuen | Aktivierungsvorschlag |
| G-RESUME       | 1     | Ursache behoben, Residuen geschlossen oder gehalten                                               | READY                 |
| G-SHUTDOWN     | 1     | offene Kapseln geschlossen, Tokens invalidiert                                                    | STOPPED               |
| G-RELEASE      | 2     | alle blocking Prüfungen, R2, keine blocking Residuen                                              | Release               |

**Invariante 18.5 (Gateabschluss).** Die Gatemenge ist abgeschlossen. Jeder Zustandsübergang eines Automaten aus Kapitel 13 verweist auf genau ein Gate dieser Tabelle oder auf – (kein Gate). Ein Übergang mit unbekanntem Gate erzeugt PSK-E007.

#### Algorithmus 18.6 (Gate-Auswertung).

```
function evaluate_gate(gate_id, inputs, rd) -> GateReport:
  digests = [ H(Can(i)) for i in inputs ] // deterministische Reihenfolge
  policy = gate_policy(gate_id) // aus gate_policy.yaml
  reasons = []
  for cond in policy.blocking_conditions:
    r = eval(cond, inputs)
    match r:
      UNDECIDABLE -> reasons.append(cond); decision = HOLD
      FALSE -> reasons.append(cond); decision = FAIL; break
      TRUE -> continue
  if no reasons: decision = PASS
  if gate.order == 2:
    seam = M11.seam_report(inputs)
    if not seam.compatible: decision = min(decision, HOLD)
  report = GateReport{ gate_id, order, digests, decision, reasons, ... }
  M19.append(report) // ueber P33, synchron
  if decision != PASS: M19.residualize(report)
  return report
```

**Invariante 18.7 (Gatebericht immer).** Jede Gate-Auswertung erzeugt genau einen GateReport, auch bei PASS. Ein Zustandsübergang ohne referenzierten GateReport ist ein Architekturdefekt.

## Vertrauensgrenzen und Capabilities

### 19.1 Vertrauensdomänen

**Definition 19.1 (Sechs Vertrauensdomänen).** Constitution, Kernel, FieldRuntime, EffectBoundary, ExternalWorld, Audit. Jeder Übergang MUSS Schema, Identität, Trace und Capability prüfen.

| Domäne         | Module           | Zulässige ausgehende Übergänge                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Constitution   | M00–M04          | nach Kernel (lesend), nach Audit                       |
| Kernel         | M05–M14, M22–M26 | nach FieldRuntime, EffectBoundary (nur M15→M16), Audit |
| FieldRuntime   | M08–M10, M20     | nach Kernel, Audit                                     |
| EffectBoundary | M16              | nach ExternalWorld                                     |
| ExternalWorld  | Adapter          | nach Audit über M17                                    |
| Audit          | M19, M21, M27    | keine (Senke)                                          |

**Axiom 19.2 (Least Privilege).** Eine Rolle erhält nur die minimal erforderlichen Fähigkeiten. Insbesondere DARF NICHT eine Feldidentität Fakten aktualisieren, die Effektgrenze ein eigenes Token ausstellen und die Reconciliation Engine einen Außenrecord umschreiben.

**Invariante 19.3 (Interne Freiheit erzeugt keine externe Fähigkeit).** Ein interner Freiheitsgrad, eine Linse, ein Archetyp oder eine Persona DARF NICHT als externe Capability ausgegeben werden. Verletzung erzeugt PSK-E007 und sperrt die Capability.

### 19.2 Capabilitymatrix

**Struktur 19.4 (CapabilityMatrix).**

```
capability_matrix:
  schema: psk.capability-matrix/1.0
  capabilities:
    - id: fs.read.bundle ; holders: [M00] ; scope: bundle_path
    - id: fs.read.workspace ; holders: [M05] ; scope: anchor_scope
    - id: fs.read.observer ; holders: [M17] ; scope: observer_scope
    - id: fs.write.sandbox ; holders: [M16] ; scope: token.scope
    - id: net.request ; holders: [M16] ; scope: token.scope
    - id: proc.spawn ; holders: [M16] ; scope: token.scope
    - id: token.issue ; holders: [M15] ; scope: gate_report
    - id: store.append ; holders: [M19] ; scope: store_root
    - id: store.read ; holders: [M19, M27] ; scope: store_root
    - id: key.sign ; holders: [M21] ; scope: certificate
    - id: clock.read ; holders: [M25] ; scope: run
    - id: proc.control ; holders: [M26] ; scope: process
  denials:
    - {holder: M16, capability: token.issue, reason: separation_of_powers}
    - {holder: M16, capability: fs.read.observer, reason: observer_independence}
    - {holder: M18, capability: store.write.receipt, reason: record_immutability}
    - {holder: "M08..M10", capability: "fs.*", reason: field_has_no_effect}
    - {holder: M27, capability: store.append, reason: observation_has_no_authority}
```

**Vertrag 19.5 (Capability-Erzwingung).** Capabilities MUSS auf Substratebene erzwungen werden: Dateisystemrechte, Namespaces, Prozessisolation oder äquivalente Mechanismen. Eine Erzwingung allein durch Programmkonvention ist nicht konform und erzeugt T-SEC-001-Fehlschlag.



## Effektgrenze, Receipts und Reconciliation

### 20.1 Effektgrenze

**Definition 20.1 (Effektgrenze).** M16 ist die einzige Komponente mit ausgehenden Substratrechten. Jeder Effekt durchläuft genau die Kette

$$\text{EffectPlan} \rightarrow \text{G-EFFECT} \rightarrow \text{EffectToken} \rightarrow \text{EffectAttempt} \rightarrow \text{ExternalReceipt} \rightarrow \text{ReconciliationReport}.$$

**Invariante 20.2 (Kein Effekt ohne Token).**

$$\text{ExecuteEffect}(e) = 1 \Rightarrow \text{Gate}(e) = \text{PASS} \wedge \text{TokenBound}(e) = 1.$$

Ein Adapteraufruf ohne gültiges, nicht konsumiertes, nicht abgelaufenes Token erzeugt PSK-E008, führt keinen Effekt aus und schreibt ein ResidueRecord.

**Schnittstelle 20.3 (Adapter).**

```
interface EffectAdapter {
  fn id() -> AdapterId
  fn declared_effect_classes() -> [EffectClassId]
  fn required_capabilities() -> [CapabilityId]
  fn prestate(scope: ScopeExpr) -> Digest
  fn apply(token: EffectToken, plan: EffectPlan) -> EffectAttempt
  fn compensate(attempt: EffectAttempt) -> EffectAttempt
  fn is_reversible(plan: EffectPlan) -> bool
  // VERBOTEN: observe(), read_result(), confirm()
}

interface ObserverAdapter { // strikt getrennte Implementierung
  fn id() -> AdapterId
  fn observe(scope: ScopeExpr) -> ExternalReceipt
  fn independence_attestation() -> Digest
  // VERBOTEN: apply(), compensate()
}
```

**Invariante 20.4 (Adaptertrennung).** Keine Codeeinheit DARF zugleich EffectAdapter und ObserverAdapter implementieren. Die beiden Adapter MUSS getrennte Prozesse, getrennte Capabilities und getrennte Identitäten besitzen.

### 20.2 Reconciliation

**Definition 20.5 (Reconciliation).**

$$\text{Recon}(\text{plan}, \text{attempt}, \text{record}, \text{anchor}) \rightarrow (\text{verdict}, \text{difference}, \text{finality}, \text{residue}, \text{witness}).$$

**Algorithmus 20.6 (Reconciliation).**

```
function reconcile(plan, attempt, receipts, anchor_post) -> ReconciliationReport:
  require attempt.token_ref.plan_digest == H(Can(plan)) else FAIL(PSK-E008)
  require |receipts| >= 1 else FAIL(PSK-E009)
  for r in receipts:
    require r.observer_adapter != attempt.adapter else FAIL(PSK-E009)
  expected = project_expected_state(plan, attempt.prestate_digest)
  observed = merge_records(receipts, anchor_post)
  diff = structural_diff(expected, observed)
  match diff:
    empty -> verdict = CLOSED
    within_declared_tolerance -> verdict = CLOSED
    nonempty and explicable -> verdict = OPEN; residualize(diff)
    contradictory -> verdict = DIVERGENT; residualize(diff); FAIL
```

```
receipts_insufficient -> verdict = UNKNOWN; quarantine(attempt)
promotion = (verdict == CLOSED) ? ACTUALIZED : (receipts_valid ? OBSERVED : NONE)
return ReconciliationReport{ verdict, diff, finality, promotion, ... }
```

**Invariante 20.7 (Keine Aktualisierung ohne Reconciliation).** *Actualize( $x$ ) ist ausschließlich definiert, wenn ein externer oder unabhängig gebundener Record vorliegt und  $\text{Reconcile}(\text{Plan}, \text{Attempt}, \text{Receipt}, \text{ObservedState}) = \text{CLOSED}$ .*

### 20.3 Prognosepersistenz

**Vertrag 20.8 (Prognosepersistenz).** *Eine Prognose MUSS Horizont, Erzeugungsbasis, Gültigkeitsfenster und den damaligen Anker speichern. Spätere Beobachtungen DARF die Prognose bewerten, DARF NICHT aber rückwirkend in eine scheinbar korrekte Prognose umschreiben. Verletzung erzeugt PSK-E014.*

TEIL VII

## **Verifikation, Replay und Konformanz**



## Witness- und Validierungsmodell

---

### 21.1 Witnessengine

**Definition 21.1 (Witnessrang).**  $r_{\text{eff}} = \text{RankEff}(W, D)$  zieht gemeinsame Daten, Modelle, Sonden, Prompts, Kalibrierungen und Ableitungslinien ab.

**Vertrag 21.2 (Scopegebundener Konsens).** *Ein Konsensobjekt MUSS seinen Scope als local, cluster, system oder external tragen. Eine Scopeerweiterung benötigt einen expliziten Gate- und Witnessübergang über G-CONSENSUS.*

**Invariante 21.3 (Keine Scope-Leakage).** *Ein lokales oder Clusterresultat DARF NICHT als systemweite oder externe Aussage emittiert werden. Verletzung erzeugt FAIL und T-SCOPE-001-Fehlschlag.*

**Regel 21.4 (Evidence-bound Trust).** Vertrauen ist kein frei gesetzter Score. Es wird abgeleitet aus bestandenen Witnesszyklen, Replaystabilität, Seam-Kohärenz, Residuenhistorie, Kalibrierung und Unabhängigkeitsrang. Ein Trustgewicht DARF Gates priorisieren oder Prüfaufwand steuern, DARF NICHT aber fehlende Evidence, fehlenden Außenrecord oder gescheiterte Reconciliation ersetzen.

### 21.2 Validierungsplanung

**Struktur 21.5 (ValidationPlan).**

```
ValidationPlan:
  id: ObjectId
  target_refs: [ObjectId]
  open_obligations: [ObligationExpr]
  steps:
    - {probe: ProbeSpec, expected_information_gain: Decimal,
       cost: BudgetSpec, capability: CapabilityId?, read_only: bool}
  ordering: by_information_gain_per_cost # deterministisch, stabil sortiert
  stop_condition: obligations_closed | budget_exhausted | no_positive_gain
```

**Regel 21.6 (Validierungspriorität).** M13 wählt den Schritt mit maximalem erwartetem Informationsgewinn pro Kosten. Bei Gleichstand entscheidet die kleinere ObjectId. Read-only-Schritte besitzen Vorrang vor effektbehafteten Schritten gleichen Gewinns.



## Trace, Replay und Determinismus

### 22.1 Replayklassen

#### Definition 22.1 (Replayklassen).

| Klasse | Name         | Bedingung                                                                                                               |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R0     | narrativ     | Der Lauf ist beschrieben, aber nicht maschinell rekonstruierbar.                                                        |
| R1     | strukturell  | Objektgraph und Entscheidungen rekonstruierbar; Digests dürfen abweichen.                                               |
| R2     | kanonisch    | Gleicher RunDescriptor und gleiche Eingabedigests erzeugen denselben kanonischen Zustandsdigest und dieselbe Gatefolge. |
| R3     | bitidentisch | Zusätzlich byteidentische Artefakte.                                                                                    |

**Vertrag 22.2 (Replayklasse des Referenzrelease).** *Ein Referenzrelease MUSS mindestens R2 erreichen. R3 ist optional und domänenabhängig.*

#### Algorithmus 22.3 (Replay).

```
function replay(run_id) -> ReplayResult:
  rd = M19.load_run_descriptor(run_id)
  seal = M19.load_input_digests(run_id)
  require verify_chain(M19.trace(run_id)) else FAIL(PSK-E014)
  fresh = boot(rd.bundle_ref, rd.profile) // isolierte Instanz
  bind_deterministic_sources(rd.seed, rd.time_window, rd.nondeterminism_budget)
  for record in M19.external_records(run_id): // aufgezeichnete Aussenwelt
    inject_as_replay_receipt(record) // KEIN realer Effekt
  state = run_until_end(seal)
  return ReplayResult{
    canonical_digest_match: H(Can(state)) == M19.final_digest(run_id),
    gate_sequence_match: gates(state) == M19.gate_sequence(run_id),
    divergence_report: first_divergence_or_none() }
```

**Invariante 22.4 (Replay ist effektfrei).** *Ein Replay DARF NICHT einen realen Effekt auslösen. M16 wird im Replayprofil durch einen Null-Adapter ersetzt, der ausschließlich die aufgezeichneten EffectAttempt-Objekte zurückgibt. Ein Replay, der ein Token konsumiert oder ein Substrat verändert, ist ein Architekturdefekt.*

#### Struktur 22.5 (ReplayManifest).

```
ReplayManifest:
  run_id: RunId
  run_descriptor_digest: Digest
  input_digests: [Digest]
  external_records: [{receipt_id, digest, observer_identity}]
  trace_head: Digest
  final_canonical_digest: Digest
  gate_sequence_digest: Digest
  achieved_class: R0 | R1 | R2 | R3
  divergences: [DivergenceRecord]
```



## Konformanzmodell

### 23.1 Kanonisierung der Konformanzordnung

**Regel 23.1 (Eine Konformanzleiter).** Es existiert genau eine Konformanzleiter  $C_0$ – $C_5$ . Die Merkmalsstufen der Gesamtspezifikation werden als *abgeleiteter Deckungsvektor*  $FC = (FC_0, \dots, FC_8)$  geführt.  $FC$  ist keine Klassifikation, sondern eine Pflichtangabe im Maschinenzertifikat und eine Vorbedingung bestimmter  $C$ -Klassen. Eine parallele Verwendung als eigenständige Konformitätsklasse ist nicht zulässig.

| Bit | Nachweis                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| FC0 | Grammatiktypen, kanonische Serialisierung, Spezifikations-ID.     |
| FC1 | $M_{13}$ -Graph, 30 Kanten, 18 Zellen, lokale Seam-Closure.       |
| FC2 | PSK-IR, Round-Trip, Replay.                                       |
| FC3 | Reality- und Faktizitätstypisierung ohne Promotionsbypass.        |
| FC4 | Feldprojektionen, Lineage, Abhängigkeitsquotient.                 |
| FC5 | Kandidatenkapseln, adversariales Ratchet, Support, Residuenfluss. |
| FC6 | Gate, Effekttoken, Receipt, Reconciliation.                       |
| FC7 | Kontrollierte Selbstkompilation und unabhängige Aktivierung.      |
| FC8 | Validierte Referenzdomäne mit Baselinevergleich.                  |

### 23.2 Konformitätsklassen

| Klasse | Name                  | Abnahme                                                            | FC-Pflicht   |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| C0     | Artifact-conformant   | Bundle, Lock, Schemas, Requirement Coverage = 1.                   | FC0          |
| C1     | Kernel-executable     | Minimaler Kern läuft und erzeugt valide Artefakte.                 | FC0–FC2      |
| C2     | Replay-valid          | R2-Replay und Golden Runs bestanden.                               | FC0–FC3      |
| C3     | Sandbox-effect-safe   | Token, Capability, Effektgrenze, Receipt, Reconciliation geprüft.  | FC0–FC6      |
| C4     | Reference-validated   | Reale Referenzdomäne besteht Baselines und Negativtests.           | FC0–FC6, FC8 |
| C5     | Externally-reproduced | Unabhängige Instanz reproduziert Konformität und Leistungsbefunde. | FC0–FC8      |

**Invariante 23.2 (Keine Fähigkeitsbehauptung durch Konformität).** Keine Konformitätsklasse bedeutet *allgemeine Intelligenz, Bewusstsein, moralische Qualität oder universelle Leistungsfähigkeit*. Sie bezeichnet *ausschließlich die erfüllten Verträge*.

### 23.3 Verfeinerungssicherheit

**Definition 23.3 (Konservative Implementierungsverfeinerung).** Erhält eine Abstraktionsabbildung  $h$  Gate, Closure, Trace, Replay, Identität und Residuen und ist sie Vorwärtssimulation, dann materialisiert die konkrete Implementierung nur abstrakt zulässige Zustände.

**Vertrag 23.4 (Maschinencheckbare Verfeinerung).** Die Referenzimplementierung MUSS für jeden konkreten Zustandsautomaten eine explizite, maschinenlesbare Abbildung in den abstrakten Automaten aus Kapitel 13 dokumentieren (`refinement_map.yaml`). Unabgebildete Transitionen sind blocking.



## Testarchitektur

### 24.1 Testklassen

| Klasse       | Präfix | Gegenstand und Pflicht                                                                                                        |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit         | U-     | Einzelfunktion je Modul. Deckungspflicht: jede öffentliche Funktion.                                                          |
| Property     | PR-    | Algebraische Eigenschaften: Idempotenz von Can, Round-Trip des IR-Codec, Monotonie des Ratchet, Azyklizität der Modulgraphen. |
| Schema       | SC-    | Golden Objects werden akzeptiert, unvollständige verworfen.                                                                   |
| Automat      | FS-    | Vollständige Kantenüberdeckung jedes Automaten inklusive aller <code>forbidden</code> -Kanten als Negativfälle.               |
| Golden       | GR-    | Deterministischer Referenzlauf; kanonischer Zustandsdigest identisch.                                                         |
| Negativ      | T-     | Pflichtzeugen; jede Mutation MUSS die deklarierte Reaktion erzwingen.                                                         |
| Adversarial  | AD-    | Gegenmodelle und Stresslasten gemäß $\mathcal{A}(M)$ .                                                                        |
| Replay       | RP-    | R2-Nachweis, Divergenzbericht, Fault Injection.                                                                               |
| Integration  | IN-    | End-to-End über alle Ports P00–P41.                                                                                           |
| Differential | DF-    | Zwei unabhängige Implementierungen erzeugen identische kanonische Digests.                                                    |
| Sicherheit   | SEC-   | Capability-Erzwingung, Sandbox-Ausbruchsversuche, Beobachtertrennung.                                                         |
| Benchmark    | BM-    | Baselinevergleich; nicht kernblockierend.                                                                                     |

#### Vertrag 24.1 (Testpflicht je Requirement).

$$\text{Coverage} = \frac{\#\{r \mid \text{artifact}(r) \wedge \text{test}(r) \wedge \text{owner}(r)\}}{\#\text{Requirements}}.$$

Für den Referenzrelease gilt  $\text{Coverage} = 1$ . Ein Requirement ohne Artefakt, Test oder Owner blockiert den Release.

### 24.2 Golden Run

**Definition 24.2 (Golden Run).** Ein Golden Run ist ein versiegelter End-to-End-Lauf über die Referenzdomäne mit gebundenem `RunDescriptor`, aufgezeichneten Außenrecords und erwartetem kanonischem Zustandsdigest.

**Regel 24.3 (Golden-Run-Ablauf).** 1. Bundle verifizieren, Bootgate schließen.

2. Workspace als `AnchorSnapshot` versiegeln.

3. Auftrag in `ThoughtBody` kompilieren.

4. Realitätstypen relativ zu Dateien, Werkzeugen, Rechten und Zeit bestimmen.

5. Statische Feldfamilie (sechs Archetypen) ausführen.

6. Abhängigkeiten quotieren und lokale Resultate verkleben.

7. Bei offenen Obligationen read-only Validierung durchführen.

8. Patchplan erzeugen; Folgen- und Risikogate prüfen.

9. `EffectToken` für Sandboxdateien ausstellen.

10. Patch ausführen; `EffectAttempt` schreiben.

11. Unabhängigen Beobachter den Dateibaum lesen lassen; `ExternalReceipt` erzeugen.

12. Reconciliation durchführen; Faktpromotion entscheiden.

13. Maschinenzertifikat und Replaymanifest exportieren.

Der erwartete Endzustand: ein simulierter Patch beginnt als `SELECTED`, erhält ein Effekttoken, wird nur in einer Sandbox versucht, durch einen unabhängigen Dateisystemsnapshot beobachtet und erst nach geschlossenem Vergleich als `ACTUALIZED` markiert.

### 24.3 Empirische Baselines

**Regel 24.4 (Pflichtbaselines).** Der Kern wird gegen mindestens zwei Baselines verglichen: (i) einen monolithischen Agenten mit demselben Modell und denselben Werkzeugen; (ii) einen Agenten mit strukturierter Planung und Event Sourcing, aber ohne Realitätsleiter, Abhängigkeitsquotient und konstitutionelle Gates.

| Metrik                       | Messung                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungebundene Faktbehauptungen | Claims ohne Anchor- oder Evidenceverweis pro Lauf.                                 |
| Falsche Faktpromotion        | <code>SIMULATED/ATTEMPTED</code> ohne Reconciliation als <code>ACTUALIZED</code> . |
| Scope-Leakage                | Lokale oder Clusterresultate als globale Aussage.                                  |
| Synthetische Mehrheit        | Facettenstimmen minus $r_{\text{eff}}$ .                                           |
| Nichtautorisierte Effekte    | Seiteneffekte ohne gültiges Token.                                                 |
| Replayabweichung             | Differenz kanonischer Zustände bei identischem <code>RunDescriptor</code> .        |
| Validierungseffizienz        | Informationsgewinn pro Probe, Zeit und Token.                                      |
| Kreativitätserhalt           | Vielfalt kohärenter Hypothesen bei stabiler Faktgrenze.                            |
| Overhead                     | Laufzeit, Speicher, Kontext- und Artefaktkosten.                                   |
| Recovery                     | Rollback- und Reconciliation-Erfolg nach injiziertem Fehler.                       |

TEIL VIII

## **Artefakte, Repository und Deployment**



## Artefaktstruktur

### 25.1 Doppelpjektion

**Regel 25.1 (Drei gebundene Bündel).** Die Referenzmaschine bindet genau drei kanonische Bündel:

1. constitution/ — unverändertes Contract-Bundle des Maschinenvertrags, Identität  $I_C$ ;
2. architecture/ — Register dieses Werkes, Identität  $I_A$ ;
3. packages/ + adapters/ — Implementierung, Identität  $I_M$ .

Ein Bündel DARF NICHT ein anderes überschreiben. Jede Änderung an 1 oder 2 erzeugt eine neue Identität und erzwingt ein Amendment.

**Struktur 25.2 (Contract-Bundle constitution/).**

```
constitution/
  constitution.lock.json # Identitätswurzel: constitution_id + Digests
  constitution.yaml # Axiome, Bootpolitik, Amendment-Regeln
  theory_binding.json
  target_identity.json
  artifact_registry.yaml
  type_registry.yaml
  state_machines.yaml
  operator_registry.yaml
  invariants.yaml
  proof_obligations.yaml
  gate_policy.yaml
  capability_matrix.yaml
  trust_boundaries.yaml
  error_catalog.yaml
  requirement_matrix.yaml
  release_gate.yaml
  meta_instance.yaml
  conformance_tests.yaml
  schemas/anchor_snapshot.schema.json
  schemas/thought_body.schema.json
  schemas/field_identity.schema.json
  schemas/run_descriptor.schema.json
  schemas/machine_certificate.schema.json
```

**Struktur 25.3 (Architekturbündel architecture/).**

```
architecture/
  architecture.lock.json # architecture_id + Digests + parent constitution_id
  module_map.yaml # M00..M27: Name, Schicht, Ownership, Capabilities
  port_registry.yaml # P00..P41: Erzeuger, Verbraucher, Schemas, Fehler
  sort_registry.yaml # 19 Sorten + Sorten-Port-Matrix
  object_registry.yaml # kanonische Objekte, Pflichtfelder
  lifecycle_registry.yaml # Lebensdauer, Owner, Speicherklasse
  ml3_topology.yaml # 13 Knoten, 30 Kanten, 18 Zellen, Adressgrammatik
  pass_registry.yaml # C1..C11: Ein-/Ausgabe, Fehler, Determinismus
  isa_registry.yaml # 23 Instruktionen: Ports, Pre/Post, Fehler
  memory_registry.yaml # 6 Speicherklassen, Promotionspfade
  gate_registry.yaml # Gates, Ordnung, blocking conditions, Passziel
  ra_invariants.yaml # Architekturinvarianten I-ARCH-*
  ra_requirements.yaml # R-RA-*
  ra_tests.yaml # T-ARCH-*, T-PORT-*, T-OWN-*
  refinement_map.yaml # konkret -> abstrakt (Pflicht, PO-REF-001)
  obligations.yaml # OBL-001..OBL-00n
  schemas/ # JSON-Schemas aller Architekturregister
```

**Vertrag 25.4 (Selbsttragende Projektion).** Das PDF dieses Werkes MUSS das vollständige Architekturbündel und dessen Manifest als eingebettete Dateien tragen. Ein Viewer ohne Attachment-Unterstützung beeinträchtigt die Zugänglichkeit, nicht die eingebettete Identität.

**Vertrag 25.5 (Schema-Evolution).** *Breaking Changes an Pflichtfeldern oder Enum-Semantik erzeugen eine neue Identität des betroffenen Bündels. Additive optionale Felder DARF innerhalb derselben Minorversion zulässig sein, wenn Kanonisierung und Replay stabil bleiben.*

**Invariante 25.6 (Keine hängenden Referenzen).** *Alle Querverweise zwischen Modulen, Ports, Operatoren, Gates, Invarianten, Requirements und Tests MUSS der Loader auflösen. Eine hängende Referenz ist mindestens HOLD; bei blocking Anforderungen FAIL.*

## Repository und Paketstruktur

### 26.1 Kanonisches Repository

#### Struktur 26.1 (Repositorybaum).

```

psk/
  PSK.lock # bindet constitution_id, architecture_id, implementation_id
  MANIFEST.sha256 # Digest jeder versionierten Datei
  constitution/ # siehe oben, unveränderlich
  architecture/ # siehe oben, unveränderlich
  packages/
    psk-types/ # M03-nahe Basistypen, Sorten, Fehlercodes
    psk-canon/ # M01: Can, Digest, IDs
    psk-contract/ # M00, M02, M04: Loader, Registry, Identity Binder
    psk-topology/ # M22: M13
    psk-ir/ # M23: IR-Codec, Knoten-/Kantenvertraege
    psk-anchor/ # M05, M17: Anchor Registry, Record Ingress
    psk-thought/ # M06, M07: Thought Compiler, Reality Typer
    psk-fields/ # M08, M09, M20: Field Registry, Lens Router, Morphogenese
    psk-dependency/ # M10: Dependency Analyzer
    psk-adversarial/ # M24: Kapseln, Ratchet, CRA, Self-Hardening
    psk-closure/ # M11: Seams, 360/720, Gluing, Obstruktionen
    psk-witness/ # M12, M13: Witness Engine, Validation Planner
    psk-gate/ # M14: Gates aller Ordnungen
    psk-effect/ # M15, M16: Token Service, Effektgrenze
    psk-reconciliation/ # M18
    psk-trace/ # M19: Trace, Residue Ledger, Replay
    psk-scheduler/ # M25
    psk-lifecycle/ # M26: Boot, Shutdown, Recovery
    psk-observe/ # M27: Logging, Profiling, Inspect
    psk-certify/ # M21: Zertifikat, Release
    psk-conformance/ # Testtreiber, Golden-Run-Harness
    psk-cli/ # CLI-Vertrag
  adapters/
    effect-local-fs/ # EffectAdapter, Sandbox
    observer-local-fs/ # ObserverAdapter, getrennter Prozess
    observer-git/ # zweiter unabhaengiger Beobachter
  domains/
    local_workspace/ # Referenzdomaenenprofil
  conformance/
    golden/ negative/ property/ adversarial/ replay/ differential/ security/
  examples/
    golden_run/
  tools/
    verify_bundle.py # prueft constitution/
    verify_architecture.py # prueft architecture/
    verify_refinement.py # prueft refinement_map.yaml
  docs/ # nicht normativ

```

**Invariante 26.2 (Paket-Modul-Bijektion).** Jedes Modul M00–M27 ist genau einem Paket zugeordnet. Ein Paket DARF mehrere Module enthalten. Kein Modul ist über mehrere Pakete verteilt.

**Invariante 26.3 (Abhängigkeitsordnung der Pakete).** Der Paketabhängigkeitsgraph ist azyklisch und respektiert die Schichtenordnung. psk-types und psk-canon besitzen keine internen Abhängigkeiten. psk-observe wird von keinem anderen Paket referenziert. psk-effect DARF NICHT psk-anchor's Beobachterteil referenzieren.

### 26.2 Build und Reproduzierbarkeit

**Vertrag 26.4 (Reproduzierbarer Build).** Der Build MUSS deterministisch sein: gepinnte Abhängigkeiten mit Digests, feste Zeitstempel (SOURCE\_DATE\_EPOCH), sortierte Dateireihenfolge, keine Netzwerkzugriffe nach dem Auflösungsschritt. Zwei Builds derselben Quellen erzeugen identische  $I_M$  =

$H(\textit{Code} || \textit{Schemas} || \textit{Compiler} || \textit{Profil})$ .

**Regel 26.5 (Buildartefakte).** Der Build erzeugt: (i) ausführbare CLI; (ii) `MANIFEST.sha256`; (iii) Materialstückliste (SBOM) mit Digests; (iv) `PSK.lock` mit den drei Identitäten; (v) Buildattestation. Fehlt eines, ist der Build unvollständig und der Release blockiert.

**Regel 26.6 (CI-Pflichtstufen).** `lint`  $\rightarrow$  `build`  $\rightarrow$  `unit`  $\rightarrow$  `property`  $\rightarrow$  `schema`  $\rightarrow$  `fsm`  $\rightarrow$  `negative`  $\rightarrow$  `integration`  $\rightarrow$  `golden`  $\rightarrow$  `replay`  $\rightarrow$  `security`  $\rightarrow$  `differential`  $\rightarrow$  `conformance-report`. Ein Fehlschlag in einer Stufe bricht die Kette ab.

### 26.3 Versionierung

**Regel 26.7 (Versionsschema).** Alle Pakete verwenden semantische Versionierung. Eine Änderung, die  $I_C$  oder  $I_A$  verändert, erzwingt eine Major-Version der Implementierung. Eine Änderung, die nur  $I_M$  verändert und alle Golden Runs und Negativtests unverändert bestehen lässt, ist Patch oder Minor.

## Plug-in-Modell und API-Grenzen

### 27.1 Plug-in-Klassen

**Definition 27.1 (Vier Plug-in-Klassen).**

| Klasse          | Erweiterungspunkt | Grenze                                                                   |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EffectAdapter   | M16               | DARF ausschließlich tokenisierte Effekte ausführen. Keine Beobachtung.   |
| ObserverAdapter | M17               | DARF ausschließlich beobachten. Kein Effekt.                             |
| DomainProfile   | M05, M08, M14     | Deklariert Ankerquellen, Feldprofile, Risikoklassen, Budgets, Baselines. |
| MethodPlugin    | M07, M10, M13     | Reality-Typing-Verfahren, RankEff-Schätzer, Informationsgewinnmaße.      |

Weitere Erweiterungspunkte existieren nicht.

#### Struktur 27.2 (Plug-in-Manifest).

```
plugin:
  schema: psk.plugin/1.0
  id: PluginId
  class: EffectAdapter | ObserverAdapter | DomainProfile | MethodPlugin
  version: SemVer
  digest: Digest
  required_capabilities: [CapabilityId]
  declared_effect_classes: [EffectClassId] # nur EffectAdapter
  independence_class: ClassId # nur ObserverAdapter
  determinism: deterministic | seeded | recorded_external
  schemas: [SchemaId]
  tests: [TestId] # Pflicht, nicht leer
  supported_constitution_ids: [Digest]
  supported_architecture_ids: [Digest]
```

**Invariante 27.3 (Plug-in-Bindung).** Ein Plug-in wird ausschließlich geladen, wenn sein Digest im `artifact_registry.yaml` eingetragen ist und  $I_C$ ,  $I_A$  in seinen `supported_*`-Listen enthalten sind. Ein Plug-in DARF NICHT eine Capability erhalten, die nicht in der CapabilityMatrix für sein Trägermodul deklariert ist.

**Invariante 27.4 (Kein normativer Plug-in-Einfluss).** Ein Plug-in DARF NICHT Sorten, Produktionen,  $M_{13}$ -Topologie, Automaten, Gates, Invarianten, Fehlercodes oder Konformanzklassen verändern. Es DARF ausschließlich Verfahren innerhalb deklarierter Grenzen bereitstellen.

### 27.2 API-Grenzen

| Grenze          | Art          | Vertrag                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne Ports   | P00–P41      | Nachrichtenhülle 4.1; schemaerzwungen; tracepflichtig.                                                                                                                              |
| Bibliotheks-API | psk-core     | Stabil ab C1; jede öffentliche Funktion bildet auf genau eine Instruktion oder einen Port ab.                                                                                       |
| CLI             | psk          | Siehe unten; einzige Benutzergrenze der Referenzmaschine.                                                                                                                           |
| Inspect-API     | M27          | Read-only; kein Schreibpfad; Ausfall nicht blocking.                                                                                                                                |
| Plug-in-API     | vier Klassen | Manifestgebunden, digestgebunden, capabilitygebunden.                                                                                                                               |
| Netzwerk-API    | —            | In der Referenzmaschine nicht vorhanden. Ein Domänenprofil DARF einen EffectAdapter mit <code>net.request</code> deklarieren; die Kernmaschine exponiert keinen eingehenden Dienst. |

**Struktur 27.5 (CLI-Vertrag).**

```
psk constitution verify <bundle> // prueft I_C gegen Lock
psk architecture verify <bundle> // prueft I_A gegen Lock
psk refinement verify // prueft refinement_map.yaml
psk anchor seal <workspace> // erzeugt AnchorSnapshot
psk run <task> --anchor <id> --profile readonly|shadow|sandbox|reference
psk inspect <run-id> [--object <id>] [--phase <name>]
psk replay <run-id> [--independent]
psk effect plan <run-id>
psk effect apply <token> --sandbox
psk reconcile <run-id>
psk certify <run-id>
psk residue list <run-id>
psk conformance run [--class C0..C5]
psk export bundle|report|certificate <run-id>
```

**Vertrag 27.6 (Keine Prompt-only-Implementierung).** *Der normative Kern DARF NICHT ausschließlich als Systemprompt oder freie Agentenanweisung existieren. Typen, Gates, Tokens, Trace, Replay und Reconciliation MUSS außerhalb des Sprachmodells technisch erzwungen werden.*

**Regel 27.7 (Rolle eines Sprachmodells).** Ein Sprachmodell DARF ausschließlich als MethodPlugin innerhalb von M06, M09, M13 oder M24 auftreten. Seine Ausgabe ist stets ein *Kandidat*, niemals ein Zustand. Sie durchläuft ohne Ausnahme C1–C11. Ein Modellaufruf MUSS Prompt-Digest, Modellversion, Sampling-Parameter und Seed im RunDescriptor binden oder als recorded\_external deklariert werden.

## Deployment

**Definition 28.1 (Vier Betriebsprofile).**

| Profil    | Effektrechte         | Bedingung                                                                                                                             |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| readonly  | keine                | M16 durch Null-Adapter ersetzt; G-EFFECT liefert stets HOLD.                                                                          |
| shadow    | keine                | Plan und Token werden erzeugt, aber sofort invalidiert; vollständige Gate- und Reconciliationsimulation gegen aufgezeichnete Records. |
| sandbox   | begrenzt, reversibel | Nur <code>fs.write.sandbox</code> innerhalb des Tokenscope; Rollback verpflichtend.                                                   |
| reference | begrenzt, reversibel | Wie <code>sandbox</code> , zusätzlich Baselinevergleich und Zertifikatserzeugung.                                                     |

**Regel 28.2 (Profilübergang).** `readonly` → `shadow` → `sandbox` → `reference`. Jeder Übergang erfordert G-PROFILE mit bestandenem Konformanzlauf der Zielklasse. Ein Rücksprung ist jederzeit ohne Gate zulässig.

**Vertrag 28.3 (Simulation before apply).** Jede Änderung außerhalb einer vorab genehmigten Niedrigsrisikozone MUSS die Stufen *Sandbox*, *Shadow*, *begrenzter Produktionsausschnitt* und *volle Aktivierung* durchlaufen.

**Regel 28.4 (Einzelrechnerbetrieb).** Die Referenzmaschine läuft vollständig auf einem gewöhnlichen Einzelrechner. Erforderliche Prozesse: Kernprozess (M00–M15, M18–M27), Effektprozess (M16 plus `EffectAdapter`), Beobachterprozess (M17 plus `ObserverAdapter`). Die drei Prozesse besitzen getrennte Benutzerkontexte oder Namespaces.

**Regel 28.5 (Live-Validierung).** Der Betreiber MUSS auf einem gewöhnlichen Rechner beobachten können: (1) welche Außenrecords den aktuellen Anker bilden; (2) welche Gedankenkörper und Statuswerte erzeugt wurden; (3) welche Feldidentitäten aktiv sind; (4) welche Abhängigkeiten ihre Resultate teilen; (5) wo Verklebung gelingt oder Obstruktionen verbleiben; (6) warum ein Gate PASS, HOLD oder FAIL liefert; (7) welcher Effektplan an welches Token gebunden ist; (8) welcher Außenrecord nach Ausführung entstand; (9) wie Reconciliation und Faktpromotion entschieden wurden; (10) ob der Lauf deterministisch replaybar ist. Diese zehn Sichten sind Pflichtausgaben von `psk inspect`.



TEIL IX

# **Fehlerarchitektur, Beobachtung und Zertifizierung**



## Fehlerarchitektur

### 29.1 Fehlerdomänen

**Definition 29.1 (Fehlerdomänen).** ID, SCHEMA, ANCHOR, FACT, REAL, DEP, SCOPE, GLUE, EFFECT, RECON, REPLAY, RES, MORPH, PERSONA.

**Struktur 29.2 (Fehlerartefakt).**

```
Error:
  code: ErrorCode # stabil, maschinenlesbar
  domain: ErrorDomain
  severity: blocking | non_blocking
  scope: ScopeExpr
  affected_ids: [ObjectId]
  module: ModuleId
  port_id: PortId?
  trace_head: Digest
  gate_state: PASS | HOLD | FAIL | NONE
  residue_ref: ObjectId # Pflicht bei severity=blocking
  allowed_recovery: [RecoveryPathId]
  message: string # nicht normativ, nicht identitätsbildend
```

**Vertrag 29.3 (Fehlerartefakt).** Jeder Fehler MUSS Code, Domäne, Scope, betroffene Identitäten, Tracekopf, Gatezustand, Residuum und zulässige Recoverypfade enthalten. Ein Fehler ohne Residuenreferenz bei blocking ist selbst ein Defekt.

**Invariante 29.4 (Codestabilität).** Ein Fehlercode DARF NICHT nach Vergabe umgewidmet werden. Eine geänderte Bedeutung erzeugt einen neuen Code; der alte wird als DEPRECATED geführt.

### 29.2 Fehlerreaktionsmatrix

| Reaktion   | Auslöser                                             | Wirkung                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HOLD       | unentscheidbare blocking Bedingung                   | Objekt bleibt erhalten; Residuum geöffnet; Wiederaufnahme über G-RESUME. |
| FAIL       | verletzte blocking Bedingung                         | Übergang verweigert; Residuum geöffnet; kein Effekt.                     |
| Quarantäne | fehlendes Artefakt, Kettenbruch, unbestimmter Effekt | Objekt isoliert, lesbar, nicht verwendbar; nur über Recovery lösbar.     |
| Fork       | inkompatible, aber je für sich gültige Sektionen     | Zwei Branches mit eigener Identität und Linage.                          |
| Retraktion | nachträglich widerlegte Entscheidung                 | Neues Ereignis mit Supersessionsverweis; kein Überschreiben.             |
| Freeze     | blocking Drift                                       | Keine neuen Effekte; nur Diagnose und Replay.                            |
| Rollback   | Sicherheits- oder Replayregression                   | Rückkehr auf letzte zertifizierte Implementierung.                       |

**Invariante 29.5 (Keine stille Reaktion).** Jede der sieben Reaktionen erzeugt genau ein TraceSegment und mindestens ein ResidueRecord, außer bei PASS. Eine Reaktion ohne Aufzeichnung ist ein Architekturdefekt.



## Beobachtung: Logging, Profiling, Debugging

### 30.1 Autoritätsfreiheit

**Axiom 30.1 (Beobachtung erzeugt keine Geltung).**  $M_{27}$  besitzt keine Autorität. Es erzeugt keine Objekte des Kerns, keine Gates, keine Promotionen und keine Residuen. Alle Ausgaben sind Ableitungen abgeschlossener Artefakte.

**Invariante 30.2 (Kein Beobachtungspfad in den Kern).** Es existiert keine Kante  $M_{27} \rightarrow X$  für  $X \in \mathcal{M} \setminus \{M_{27}\}$ .

### 30.2 Logging

**Regel 30.3 (Logmodell).** Es existiert genau eine Wahrheitsquelle für Ereignisse: der Trace in  $M_{19}$ . Ein konventionelles Log ist eine *Projektion* des Trace und DARF NICHT Ereignisse enthalten, die nicht im Trace stehen. Logstufen (error, warn, info, debug) sind Filter über event\_type und severity, keine eigene Semantik.

**Regel 30.4 (Redaktion).** Ein Domänenprofil DARF Felder in der Logprojektion redigieren. Die Redaktion DARF NICHT den Trace verändern; sie wird als Projektionsregel deklariert und im ViewArtifact vermerkt.

### 30.3 Profiling

**Struktur 30.5 (Profilmetriken).**

```
profile_metrics:
  per_phase: {phase: PhaseId, wall_ns, tau_i_steps, objects_in, objects_out}
  per_module: {module: ModuleId, calls, wall_ns, allocations, residues_emitted}
  per_pass: {pass: PassId, nodes, edges, cells_closed, seams_failed}
  per_gate: {gate: GateId, pass, hold, fail, mean_inputs}
  budgets: BudgetLedger
  ratchet: {capsules, rounds_total, crystallized, residualized}
```

**Invariante 30.6 (Profiling ist replayneutral).** Profilmessungen DARF NICHT in Kanonisierung, Digest, Gate-Entscheidung oder Scheduling eingehen. Ein Lauf mit und ohne Profiling erzeugt denselben kanonischen Zustandsdigest.

### 30.4 Debugging

**Regel 30.7 (Debuggingmodell).** Debugging erfolgt ausschließlich durch Replay. Es existieren genau vier Operationen:

- (a) inspect — Objektgraph, Statusfelder, Verweise zu einem Zeitpunkt  $\tau_i$ ;
- (b) diff — kanonische Differenz zweier Läufe oder zweier  $\tau_i$ -Punkte;
- (c) why — Rückverfolgung einer Entscheidung über GateReport, Evidence, Residuen bis zum Anker;
- (d) step — deterministisches Vorwärtsschreiten eines Replays um genau eine Instruktion.

Ein Debugger DARF NICHT Zustand setzen, Gates überspringen oder Effekte auslösen.

**Regel 30.8 (Divergenzlokalisierung).** Bei Replaydivergenz gibt  $M_{27}$  das erste divergierende Tripel (port\_id, seq, payload\_digest) sowie den zugehörigen TraceSegment-Digest beider Läufe aus.



## Zertifizierung, Release und Selbstkompilation

### 31.1 Release-Gate

**Regel 31.1 (Blockierende Bedingungen).** manifest\_invalid; constitution\_digest\_mismatch; architecture\_digest\_mismatch; schema\_failure; blocking\_invariant\_failure; blocking\_proof\_obligation\_open; negative\_test\_failure; blocking\_residue; effect\_boundary\_unverified; reconciliation\_unverified; refinement\_map\_incomplete; port\_coverage\_incomplete.

**Regel 31.2 (Pflichtberichte).** conformance\_report; replay\_manifest; negative\_test\_report; residue\_report; capability\_audit; machine\_certificate; refinement\_report; sbom.

**Definition 31.3 (Releaseposture).**  $\text{Release} \in \{ \text{REJECTED}, \text{QUARANTINED}, \text{CONFORMANT\_LIMITED}, \text{CONFORMANT\_REFERENCE}, \text{EXTERNALLY\_VALIDATED} \}.$

**Vertrag 31.4 (Verified Release).** Ein Release DARF das Prädikat verified nur tragen, wenn Maschinenzertifikat, Replaymanifest, Negativtestbericht, Residuenbericht, Capability Audit, Refinementbericht und Bundlemanifest zusammen vorliegen und gemeinsam verifiziert werden.

### 31.2 Selbstkompilation

**Definition 31.5 (Kontrollierte Rekursion).**

$$S_n \xrightarrow{\text{Compile}_n} C_n \xrightarrow{\text{Run}} R_n \xrightarrow{\text{Audit}} \Omega_n \xrightarrow{\text{CRA}} S_{n+1}^{\text{cand}}.$$

**Invariante 31.6 (Kein unmittelbares Selbstumschreiben).** Eine laufende Instanz DARF NICHT ihren aktiven Compiler, ihre Verfassung, ihre Architektur oder ihren Canonical Core in-place ersetzen. Änderungen werden außerhalb des aktiven Vertrauensbereichs erzeugt, geprüft und durch einen separaten Aktivierungsgate übernommen.

**Regel 31.7 (Self-Compile-Gate).** Ein Kandidat  $S'$  DARF aktiviert werden, wenn

$$\text{ParentBound}(S', S) = 1, \quad \text{InvariantPreserving}(S', S) = 1, \quad \text{RoundTrip}(S') = 1,$$

$$\text{NegativeSuite}(S') = \text{PASS}, \quad \text{IndependentReplay}(S') = \text{PASS}, \quad \text{ResiduesVisible}(S') = 1.$$

**Algorithmus 31.8 (Revisionsvorschlag).**

```
function PROPOSE_SELF_REVISION(active, evidence) -> Proposal | Quarantine:
  candidate = CRA(active.residues, evidence)
  candidate_id = canonical_hash(candidate)
  assert candidate_id != active.id // sonst PSK-E012
  compiler = build_in_isolation(candidate) // getrennter Prozess
  run_negative_suite(compiler)
  run_roundtrip_suite(compiler)
  run_independent_replay(compiler) // zweiter Prozess/Rechner
  if all_pass and parent_invariants_preserved:
    return emit_activation_proposal(candidate_id) // ueber P36
  else:
    return quarantine(candidate)
```

**Invariante 31.9 (Gefrorener Kern).** Kernsemantik, Präzedenzordnung, Trust Boundaries, Faktpromotion und Release-Gates bleiben eingefroren, bis ein Amendment mit neuer Konstitutions- beziehungsweise Architektur-ID abgeschlossen ist. Ein Amendment erfordert Migrationsplan, Replayregression und aktualisierte Negativtests.

### 31.3 Maschinenakzeptanzformel

**Regel 31.10 (Akzeptanz).** Eine Instanz  $\mathcal{M}$  ist akzeptabel, wenn

$$\begin{aligned} \text{Accept}(\mathcal{M}) = 1 \iff & \text{ConstitutionBound} \wedge \text{ArchitectureBound} \wedge \text{Canonical} \wedge \text{Typed} \\ & \wedge \text{AnchorBound} \wedge \text{RealitySeparated} \wedge \text{FactSafe} \\ & \wedge \text{CoreFieldSeparated} \wedge \text{FacetScoped} \wedge \text{DependencyQuotiented} \\ & \wedge \text{GlueSound} \wedge \text{ObstructionVisible} \wedge \text{WitnessBound} \\ & \wedge \text{GateClosed} \wedge \text{CapabilitySafe} \wedge \text{EffectTokenBound} \\ & \wedge \text{ExternallyReconciled} \wedge \text{TraceMonotone} \wedge \text{ReplayStable} \\ & \wedge \text{ResidueVisible} \wedge \text{MorphogenesisBounded} \wedge \text{PortComplete} \\ & \wedge \text{RefinementProved} \wedge \text{ArtifactComplete} \wedge \text{ReleaseGated}. \end{aligned}$$

Kein Konjunkt DARF durch einen Gesamtscore, eine Metapher, eine sprachliche Versicherung oder die Häufigkeit erfolgreicher Beispiele ersetzt werden.

TEIL X

# Realisierung



## Deterministischer Implementierungsplan

### 32.1 Kanonisierung der Phasenordnung

**Regel 32.1 (Eine Phasenordnung).** Es existiert genau eine Realisierungsordnung I0–I8. Die Stufenordnung des Maschinenvertrags wird vollständig in sie assimiliert und existiert nicht als parallele Leiter. Die Work Packages WP00–WP15 sind Arbeitseinheiten *innerhalb* der Phasen, keine eigene Ordnung.

| Phase | Artefakt            | Work Packages          | Exit-Kriterium                                                                               | Klasse |
|-------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0    | Workspace           | WP00                   | Reproduzierbarer Build, CI, leere Modulgrenzen mit Portstubs, <code>MANIFEST.sha256</code> . | —      |
| I1    | Canonical Core      | WP01, WP02             | Can idempotent, IDs deterministisch, Lock und Manifest reproduzieren $I_C$ und $I_A$ .       | C0     |
| I2    | $M_{13}/IR$         | WP02, WP03             | Graph exakt 13/30/18, IR-Round-Trip, Schema-Suite bestanden.                                 | C0     |
| I3    | Compiler            | WP03, WP05, WP06, WP07 | Gültige Kandidaten emittieren IR; ungültige ausschließlich Residuen.                         | C1     |
| I4    | Verifikation        | WP08, WP09, WP10       | Negativzeugen, Ratchet, Dependency Quotient und Closure laufen.                              | C1     |
| I5    | Runtime             | WP04, WP14             | Scheduler, Trace, Replay, Shutdown und Recovery reproduzierbar.                              | C2     |
| I6    | Sandbox Effect      | WP11, WP12             | Token, Patch, Receipt, Reconciliation und Rollback schließen.                                | C3     |
| I7    | Conformance Release | WP13                   | Golden Run und gesamte Pflichtsuite bestanden.                                               | C4     |
| I8    | Independent Replay  | WP15                   | Zweiter Prozess oder Rechner reproduziert die kanonischen Resultate.                         | C5     |

| WP   | Gegenstand               | Lieferobjekt                                                                 | Module        |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| WP00 | Repository und Build     | Reproduzierbarer Build, CI, Lizenz, Versionierung, SBOM                      | —             |
| WP01 | Bundle Compiler          | Parser, Canonicalizer, Lock- und Manifestprüfung, <code>verify_bundle</code> | M00–M02       |
| WP02 | Core Types               | Streng typisierte Datenmodelle, 19 Sorten, Schemas, Fehlercodes              | M03, M04      |
| WP03 | $M_{13}$ , IR, Automaten | Topologiedienst, IR-Codec, Thought-/Effect-/Field-Automaten                  | M22, M23      |
| WP04 | Trace Store              | Append-only Events, Hash-Kette, Run Descriptor, Replay                       | M19           |
| WP05 | Anchor Registry          | Workspaceadapter, AnchorSnapshot, Frischeprädikate                           | M05, M17      |
| WP06 | Thought/Reality          | Thought Compiler, Reality Typer                                              | M06, M07      |
| WP07 | Field Runtime            | Sechs statische Archetypen, Lens Router                                      | M08, M09      |
| WP08 | Dependency/Glue          | Quotient, Overlaps, Seams, Obstruktionen                                     | M10, M11      |
| WP09 | Witness/Validation       | Evidenceobjekte, Validation Planner, Okklusionstypisierung                   | M12, M13      |
| WP10 | Adversarial Kernel       | Kapseln, Split, Ratchet, Support, CRA                                        | M24           |
| WP11 | Gate/Token               | Authority-, Consequence- und Effect-Gate, Tokenservice                       | M14, M15      |
| WP12 | Effect Sandbox           | Reversible Dateieffekte, Capability Enforcement, Beobachtertrennung          | M16           |
| WP13 | Reconciliation           | Receipts, Delta, <code>ActualizationWitness</code>                           | M18           |
| WP14 | Scheduler/Lifecycle      | Taktfolge, Budgets, Boot, Shutdown, Recovery                                 | M25, M26      |
| WP15 | Conformance/CLI/Bench    | Testsuiten, <code>psk-CLI</code> , Inspect, Baselines, Zertifikat            | M20, M21, M27 |

**Regel 32.2 (Reihenfolgezwang).** Ein Work Package DARF erst begonnen werden, wenn alle Module, von denen es Portabhängigkeiten besitzt, mindestens Stubkonformanz erreicht haben. WP12 DARF erst nach bestandenem WP11 begonnen werden; WP13 erst nach WP12. Adaptive Morphogenese (M20) DARF erst nach stabilem statischem Feldkern aktiviert werden.

## 32.2 Minimaler Kernel Stack

**Vertrag 32.3 (Minimaler geschlossener Kreis).** *Der erste lauffähige Kern realisiert*

*Anker → ThoughtBody → Feldprojektion → Dependency → Glue → Gate → Trace → Reconciliation.*

*Er MUSS Input aufnehmen, einen Anker konstruieren, Gedankenkörper typisieren, statische Feldidentitäten ausführen, Abhängigkeiten berechnen, Obstruktionen ausgeben, ein Gate entscheiden und einen vollständigen Run-Trace serialisieren können.*

## 32.3 Referenzdomäne

**Regel 32.4 (Erste Domäne).** Ein isolierter, versionierter lokaler Projektordner. Der Kern arbeitet zunächst read-only, danach in einer Sandbox mit reversiblen Dateioperationen.

**Regel 32.5 (Referenzauftrag).** Die Maschine erhält eine versiegelte Menge von Spezifikations- und Quelltextdateien, identifiziert widersprüchliche Anforderungen, bestimmt deren jeweilige Geltung, bildet Feldprojektionen, quotientiert gemeinsame Quellen, erzeugt einen Änderungsvorschlag, lässt ihn adversarial prüfen, bindet ein Sandbox-Token, wendet den Patch an und vergleicht den tatsächlichen Dateibaum mit dem Plan.

**Regel 32.6 (Feldfamilie der Referenzdomäne).** Genau sechs statische Feldidentitäten: Explorer lokalisiert Kandidaten; Historiker rekonstruiert Versionen; Falsifikator sucht Gegenbelege; Konstrukteur erzeugt den Patch; Auditor prüft den Vertrag; Integrator verklebt oder erzeugt eine Obstruktion.

**Regel 32.7 (Anker der Referenzdomäne).** Der AnchorSnapshot bindet Dateihashes, Git-Commit, Zeitstempel, Rechte, Konfiguration und erlaubten Scope. Der Außenrecord entsteht nach Ausführung durch einen unabhängigen Adapter, der den tatsächlichen Dateisystemzustand liest.

## Offene Implementierungsverpflichtungen

---

Die folgenden Punkte sind innerhalb des kanonischen Korpus logisch nicht entscheidbar. Sie sind für die Architektur nicht blocking, für den Release der jeweils genannten Konformitätsklasse blocking. Jede Auflösung erfolgt als deklarierte, versionierte Methodenwahl im Register `obligations.yaml` mit zugehörigem Test.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.1 (OBL-001 Unabhängigkeitsrang).** Für reale Modell- und Datenpipelines ist eine robuste Schätzung  $\text{RankEff}(W, D)$  zu wählen. Die Norm verlangt die Eigenschaft  $\text{RankEff}(W, D) \leq |\mathcal{F} / \sim_D|$  und Monotonie unter Hinzufügen korrelierter Facetten; sie schreibt keinen universell optimalen Algorithmus vor. Die gewählte Methode ist als `MethodPlugin` zu deklarieren und über T-DEP-001 zu testen. Blocking ab C2.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.2 (OBL-002 Reality Typing).** Gesetzlichkeit, Erreichbarkeit und Konstruierbarkeit sind modellrelativ und teilweise unentscheidbar. Die Implementierung MUSS Soundnessbereiche, Approximationen und UNKNOWN-Fälle sichtbar halten. Ein Verfahren, das UNKNOWN vermeidet, ist nicht konform. Blocking ab C2.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.3 (OBL-003 Gluing-Komplexität).** Für große Feldfamilien ist zu bestimmen, wann paarweise Seamtests genügen und wann höherordentliche oder globale Prüfungen notwendig sind. Die Architektur schreibt paarweise Tests plus ein Gate zweiter Ordnung als Untergrenze vor. Blocking ab C3.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.4 (OBL-004 Externe Record-Unabhängigkeit).** Die Referenzdomäne MUSS vermeiden, dass dieselbe Komponente Effekt und Receipt erzeugt. Mindestens der beobachtende Adapter oder die Datengrundlage MUSS unabhängig getrennt sein. Der Grad der erreichbaren Unabhängigkeit auf einem Einzelrechner ist domänenabhängig zu deklarieren. Blocking ab C3.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.5 (OBL-005 Security Reduction).** Kryptographische Signaturen, Content Addressing und optionale Zero-Knowledge-Profile benötigen konkrete Primitive, Schlüsselverwaltung und eigene Sicherheitsannahmen. Die Architektur legt SHA-256 als Digest fest; Signaturverfahren und Schlüsselhaltung sind domänenabhängig zu deklarieren. Blocking ab C4.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.6 (OBL-006 Informationsgewinnmaß).** Das Maß für den erwarteten Informationsgewinn in M13 ist modellrelativ. Die Norm verlangt Monotonie, Nichtnegativität und Kostenbezug; sie schreibt kein Maß vor. Blocking ab C4.

**Offene Implementierungsverpflichtung 33.7 (OBL-007 Marginalgewinnschwelle).** Der Schwellenwert  $\theta_G$  für  $\Delta G$  ist domänenabhängig. Er MUSS im Domänenprofil deklariert, im `RunDescriptor` gebunden und durch T-MORPH-001 geprüft werden. Blocking ab C4.

**Invariante 33.8 (Vollständigkeit der Residuenliste).** Über OBL-001–OBL-007 hinaus existieren in dieser Architektur keine offenen Entscheidungen. Jede weitere Unklarheit ist ein Defekt dieses Werkes und erzeugt einen Amendmentbedarf, keine Implementierungsfreiheit.



## Phasenvertrag

---

**Vertrag 34.1 (Abschluss der Architekturphase).** *Die Architekturphase ist abgeschlossen, wenn das Architekturbündel seine eigene Architektur-ID reproduziert, jede blocking Anforderung einem Modul, einem Artefakt und einem Test zugeordnet ist, jeder Port ein Schema besitzt, jeder Automatenübergang ein Gate referenziert und jedes kanonische Objekt eine Lebensdauer, einen Owner und eine Speicherklasse besitzt.*

**Regel 34.2 (Nächster alleiniger Arbeitsboden).** Für die Realisierungsphase ist dieses Dokument gemeinsam mit dem kanonischen PSK-Korpus das normative Hauptartefakt. Implementierungsentscheidungen werden gegen diese Architektur geprüft, nicht durch neue allgemeine Theorie ersetzt.

| Ab jetzt zulässig                                    | Ab jetzt nicht als Fortschritt gewertet                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schema- und Interfacepräzisierung                    | Neue Metaphern ohne Maschinenwirkung                   |
| Implementierungsentscheidungen im verbleibenden Raum | Parallele Alternativarchitekturen                      |
| Tests, Falsifikatoren, Negativzeugen                 | Umbenennungen ohne Typ- oder Invariantengewinn         |
| Domänenprofile und Plug-ins                          | Allgemeine Theorieerweiterung vor dem Golden Run       |
| Kernkorrektur bei belegtem Widerspruch               | Rückkehr zur offenen Assimilationsschleife ohne Befund |

---

### ENDFORMEL

Die post-symbolische Kausalsprache wird zur Maschine, wenn ihre Sorten als Typen geladen, ihre Syntax auf  $M_{13}$  platziert, ihre Ableitungen als kanonische IR emittiert, ihre Kandidaten adversarial widerlegt statt sprachlich gerettet, ihre lokalen Sektionen nur bei kompatiblen Seams verklebt, ihre Effekte ausschließlich über Plan, Gate und Token ausgeführt, ihre Außenrecords unabhängig erzeugt, ihre Fakten allein durch geschlossene Reconciliation promoviert, ihre Nichtclosuren als Residuen erhalten und ihre Läufe durch Run Descriptor, Trace und Replay reproduzierbar sind — und wenn jede konkrete Instanz durch Konstitutions-, Architektur-, Implementierungs- und Laufzeitidentität nachweist, dass sie diese Form weiterhin realisiert.

---



TEIL XI

## **Normative Register**



---

Die folgenden Register sind die maschinenlesbare Projektion dieses Werkes. Sie werden unverändert als Dateien des Verzeichnisses `architecture/` geführt. Bei Abweichung zwischen Fließtext und Register ist das Register maßgeblich.



## M<sub>13</sub>-Topologieregister

**Listing A.1.** architecture/m13\_topology.yaml

```

schema: psk.m13-topology/1.0
counts: {nodes: 13, edges: 30, cells: 18}
nodes:
  center: [c]
  inner: [i0, i1, i2, i3, i4, i5]
  outer: [o0, o1, o2, o3, o4, o5]
edge_classes:
  center_inner: {formula: "(c, i_k)", count: 6}
  inner_cycle: {formula: "(i_k, i_k+1)", count: 6}
  outer_cycle: {formula: "(o_k, o_k+1)", count: 6}
  radial: {formula: "(i_k, o_k)", count: 6}
  diagonal: {formula: "(i_k, o_k-1)", count: 6}
edges:
  - {id: E-C-0, class: center_inner, u: c, v: i0}
  - {id: E-C-1, class: center_inner, u: c, v: i1}
  - {id: E-C-2, class: center_inner, u: c, v: i2}
  - {id: E-C-3, class: center_inner, u: c, v: i3}
  - {id: E-C-4, class: center_inner, u: c, v: i4}
  - {id: E-C-5, class: center_inner, u: c, v: i5}
  - {id: E-I-0, class: inner_cycle, u: i0, v: i1}
  - {id: E-I-1, class: inner_cycle, u: i1, v: i2}
  - {id: E-I-2, class: inner_cycle, u: i2, v: i3}
  - {id: E-I-3, class: inner_cycle, u: i3, v: i4}
  - {id: E-I-4, class: inner_cycle, u: i4, v: i5}
  - {id: E-I-5, class: inner_cycle, u: i5, v: i0}
  - {id: E-O-0, class: outer_cycle, u: o0, v: o1}
  - {id: E-O-1, class: outer_cycle, u: o1, v: o2}
  - {id: E-O-2, class: outer_cycle, u: o2, v: o3}
  - {id: E-O-3, class: outer_cycle, u: o3, v: o4}
  - {id: E-O-4, class: outer_cycle, u: o4, v: o5}
  - {id: E-O-5, class: outer_cycle, u: o5, v: o0}
  - {id: E-R-0, class: radial, u: i0, v: o0}
  - {id: E-R-1, class: radial, u: i1, v: o1}
  - {id: E-R-2, class: radial, u: i2, v: o2}
  - {id: E-R-3, class: radial, u: i3, v: o3}
  - {id: E-R-4, class: radial, u: i4, v: o4}
  - {id: E-R-5, class: radial, u: i5, v: o5}
  - {id: E-D-0, class: diagonal, u: i0, v: o5}
  - {id: E-D-1, class: diagonal, u: i1, v: o0}
  - {id: E-D-2, class: diagonal, u: i2, v: o1}
  - {id: E-D-3, class: diagonal, u: i3, v: o2}
  - {id: E-D-4, class: diagonal, u: i4, v: o3}
  - {id: E-D-5, class: diagonal, u: i5, v: o4}
cell_classes:
  center: {formula: "(c, i_k, i_k+1)", role: identity_constitution_lineage}
  bridge: {formula: "(i_k, i_k+1, o_k)", role: seam_port_dependency_direction}
  boundary: {formula: "(i_k, o_k, o_k-1)", role: anchor_effect_capability_horizon}
cells:
  - {id: c0, class: center, nodes: [c, i0, i1], edges: [E-C-0, E-C-1, E-I-0]}
  - {id: c1, class: center, nodes: [c, i1, i2], edges: [E-C-1, E-C-2, E-I-1]}
  - {id: c2, class: center, nodes: [c, i2, i3], edges: [E-C-2, E-C-3, E-I-2]}
  - {id: c3, class: center, nodes: [c, i3, i4], edges: [E-C-3, E-C-4, E-I-3]}
  - {id: c4, class: center, nodes: [c, i4, i5], edges: [E-C-4, E-C-5, E-I-4]}
  - {id: c5, class: center, nodes: [c, i5, i0], edges: [E-C-5, E-C-0, E-I-5]}
  - {id: b0, class: bridge, nodes: [i0, i1, o0], edges: [E-I-0, E-D-1, E-R-0]}
  - {id: b1, class: bridge, nodes: [i1, i2, o1], edges: [E-I-1, E-D-2, E-R-1]}
  - {id: b2, class: bridge, nodes: [i2, i3, o2], edges: [E-I-2, E-D-3, E-R-2]}
  - {id: b3, class: bridge, nodes: [i3, i4, o3], edges: [E-I-3, E-D-4, E-R-3]}
  - {id: b4, class: bridge, nodes: [i4, i5, o4], edges: [E-I-4, E-D-5, E-R-4]}
  - {id: b5, class: bridge, nodes: [i5, i0, o5], edges: [E-I-5, E-D-0, E-R-5]}
  - {id: o0, class: boundary, nodes: [i0, o0, o5], edges: [E-R-0, E-O-5, E-D-0]}
  - {id: o1, class: boundary, nodes: [i1, o1, o0], edges: [E-R-1, E-O-0, E-D-1]}
  - {id: o2, class: boundary, nodes: [i2, o2, o1], edges: [E-R-2, E-O-1, E-D-2]}

```

```
- {id: o3, class: boundary, nodes: [i3, o3, o2], edges: [E-R-3, E-O-2, E-D-3]}
- {id: o4, class: boundary, nodes: [i4, o4, o3], edges: [E-R-4, E-O-3, E-D-4]}
- {id: o5, class: boundary, nodes: [i5, o5, o4], edges: [E-R-5, E-O-4, E-D-5]}
address_grammar: 'm13:<scale_path>/<cell_id>[/<node_id>]'
placement:
  by_sort:
    center: [S-IDT, S-CTX, S-BRN]
    bridge: [S-PRJ, S-FLD, S-DEP, S-STA, S-TRN, S-EVT]
    boundary: [S-ANC, S-CAP, S-EFF, S-RCP, S-RCN, S-HOR]
    cell_bound: [S-WIT, S-GAT, S-TRC, S-RES]
  index_rule: "k = H(Can(node)) mod 6; bei Konflikt aufsteigende Sondierung"
closure:
  close360: "pi(Phi(x)) == pi(x) and Seam(Phi,x) == 1"
  close720: "Phi^2(x) ==can x and Hol(Phi^2) == I and Replay(Phi^2) ==can x"
  required_for_executable: close720
scale:
  max_depth: declared_in_runtime_manifest
  unresolved_remainder: {sort: S-HOR, residue_type: horizon}
```

## Sorten- und Typregister

**Listing B.1.** architecture/sort\_registry.yaml (Auszug: Sorten)

```
schema: psk.sort-registry/1.0
count: 19
sorts:
  - {id: S-IDT, name: Identity, owner: M04, cell_class: center}
  - {id: S-ANC, name: Anchor, owner: M05, cell_class: boundary}
  - {id: S-CTX, name: Context, owner: M06, cell_class: center}
  - {id: S-EVT, name: Event, owner: M19, cell_class: bridge}
  - {id: S-STA, name: State, owner: M23, cell_class: bridge}
  - {id: S-TRN, name: Transition, owner: M23, cell_class: bridge}
  - {id: S-PRJ, name: Projection, owner: M09, cell_class: bridge}
  - {id: S-FLD, name: FieldIdentity, owner: M08, cell_class: bridge}
  - {id: S-WIT, name: Witness, owner: M12, cell_class: cell_bound}
  - {id: S-TRC, name: Trace, owner: M19, cell_class: cell_bound}
  - {id: S-RES, name: Residue, owner: M19, cell_class: cell_bound}
  - {id: S-GAT, name: Gate, owner: M14, cell_class: cell_bound}
  - {id: S-CAP, name: Capability, owner: M15, cell_class: boundary}
  - {id: S-EFF, name: Effect, owner: M16, cell_class: boundary}
  - {id: S-RCP, name: Receipt, owner: M17, cell_class: boundary}
  - {id: S-RCN, name: Reconciliation, owner: M18, cell_class: boundary}
  - {id: S-DEP, name: Dependency, owner: M10, cell_class: bridge}
  - {id: S-HOR, name: Horizon, owner: M07, cell_class: boundary}
  - {id: S-BRN, name: Branch, owner: M24, cell_class: center}
```

**Listing B.2.** architecture/sort\_registry.yaml (Auszug: Sorten-Port-Matrix)

```
port_matrix: # zulaessige (source_sort, target_sort, relation_sort)
  - [S-ANC, S-CTX, grounds]
  - [S-CTX, S-STA, scopes]
  - [S-STA, S-TRN, enables]
  - [S-TRN, S-STA, yields]
  - [S-STA, S-EVT, emits]
  - [S-EVT, S-TRC, records]
  - [S-IDT, S-BRN, forks]
  - [S-BRN, S-IDT, rebinds]
  - [S-FLD, S-PRJ, projects]
  - [S-PRJ, S-STA, views]
  - [S-PRJ, S-DEP, shares_source]
  - [S-DEP, S-WIT, quotients]
  - [S-WIT, S-GAT, supports]
  - [S-GAT, S-CAP, authorizes]
  - [S-CAP, S-EFF, permits]
  - [S-EFF, S-RCP, observed_by]
  - [S-RCP, S-RCN, feeds]
  - [S-RCN, S-STA, promotes]
  - [S-HOR, S-STA, bounds]
  - [S-RES, S-STA, blocks]
  - [S-GAT, S-RES, opens]
  - [S-TRC, S-RES, preserves]
  - [S-ANC, S-HOR, defines]
forbidden_relations:
  - [S-PRJ, S-RCN, any] # Feldprojektion promoviert keinen Fakt
  - [S-EFF, S-RCP, produced_by] # Effektor erzeugt keinen eigenen Receipt
  - [S-RES, S-STA, silently_closes]
  - [S-IDT, S-CAP, any] # Identitaet erzeugt keine Faehigkeit
```

**Listing B.3.** architecture/object\_registry.yaml (Kurzform)

```
schema: psk.object-registry/1.0
objects:
  - {id: OBJ-RTM, name: RuntimeManifest, owner: M04, lifetime: L-RUN, memory: canonical}
  - {id: OBJ-IDB, name: IdentityBinding, owner: M04, lifetime: L-RUN, memory: canonical}
```

```
- {id: OBJ-ANC, name: AnchorSnapshot, owner: M05, lifetime: L-EPOCH, memory: canonical}
- {id: OBJ-THB, name: ThoughtBody, owner: M06, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-FLD, name: FieldIdentity, owner: M08, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-PRJ, name: FieldProjection, owner: M09, lifetime: L-TICK, memory: working}
- {id: OBJ-DEP, name: DependencyProfile, owner: M10, lifetime: L-RUN, memory: canonical}
- {id: OBJ-IRB, name: IRBundle, owner: M23, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-IRN, name: IRNode, owner: M23, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-IRE, name: IREdge, owner: M23, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-CAP, name: CandidateCapsule, owner: M24, lifetime: L-RUN, memory: working}
- {id: OBJ-SEA, name: SeamReport, owner: M11, lifetime: L-TICK, memory: working}
- {id: OBJ-OBS, name: ObstructionRecord, owner: M11, lifetime: L-PERSIST, memory: residual}
- {id: OBJ-EVD, name: EvidenceObject, owner: M12, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: witness}
- {id: OBJ-VAL, name: ValidationPlan, owner: M13, lifetime: L-EPOCH, memory: working}
- {id: OBJ-GAT, name: GateReport, owner: M14, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: canonical}
- {id: OBJ-TOK, name: EffectToken, owner: M15, lifetime: L-EPOCH, memory: canonical}
- {id: OBJ-ATT, name: EffectAttempt, owner: M16, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: canonical}
- {id: OBJ-RCP, name: ExternalReceipt, owner: M17, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: witness}
- {id: OBJ-RCN, name: ReconciliationReport, owner: M18, lifetime: L-IMMUTABLE, memory:
  canonical}
- {id: OBJ-TRC, name: TraceSegment, owner: M19, lifetime: L-PERSIST, memory: replay}
- {id: OBJ-RES, name: ResidueRecord, owner: M19, lifetime: L-PERSIST, memory: residual}
- {id: OBJ-RUN, name: RunDescriptor, owner: M19, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: replay}
- {id: OBJ-RPM, name: ReplayManifest, owner: M19, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: replay}
- {id: OBJ-EXC, name: ExcisionCertificate, owner: M20, lifetime: L-IMMUTABLE, memory:
  canonical}
- {id: OBJ-CRT, name: MachineCertificate, owner: M21, lifetime: L-IMMUTABLE, memory: archive}
- {id: OBJ-VIW, name: ViewArtifact, owner: M27, lifetime: L-TICK, memory: none}
```

## Modul- und Portregister

**Listing C.1.** architecture/module\_map.yaml (Kurzform)

```

schema: psk.module-map/1.0
count: 28
layers: [L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7]
modules:
  - {id: M00, name: ConstitutionLoader, layer: L1, package: psk-contract, caps: [fs.read.bundle
    ]}
  - {id: M01, name: Canonicalizer, layer: L1, package: psk-canon, caps: []}
  - {id: M02, name: ArtifactRegistry, layer: L1, package: psk-contract, caps: []}
  - {id: M03, name: SchemaValidator, layer: L1, package: psk-types, caps: []}
  - {id: M04, name: IdentityBinder, layer: L1, package: psk-contract, caps: []}
  - {id: M05, name: AnchorRegistry, layer: L2, package: psk-anchor, caps: [fs.read.workspace]}
  - {id: M06, name: ThoughtCompiler, layer: L3, package: psk-thought, caps: []}
  - {id: M07, name: RealityTyper, layer: L3, package: psk-thought, caps: []}
  - {id: M08, name: FieldRegistry, layer: L4, package: psk-fields, caps: []}
  - {id: M09, name: SpectralLensRouter, layer: L4, package: psk-fields, caps: []}
  - {id: M10, name: DependencyAnalyzer, layer: L4, package: psk-dependency, caps: []}
  - {id: M11, name: ClosureGlueEngine, layer: L4, package: psk-closure, caps: []}
  - {id: M12, name: WitnessEngine, layer: L5, package: psk-witness, caps: []}
  - {id: M13, name: ValidationPlanner, layer: L5, package: psk-witness, caps: []}
  - {id: M14, name: AuthorityConsequenceGate, layer: L5, package: psk-gate, caps: []}
  - {id: M15, name: EffectTokenService, layer: L6, package: psk-effect, caps: [token.issue]}
  - {id: M16, name: EffectBoundary, layer: L6, package: psk-effect, caps: [adapter_declared]}
  - {id: M17, name: ExternalRecordIngress, layer: L6, package: psk-anchor, caps: [fs.read.
    observer]}
  - {id: M18, name: ReconciliationEngine, layer: L6, package: psk-reconciliation, caps: []}
  - {id: M19, name: TraceReplayResidueStore, layer: L7, package: psk-trace, caps: [store.append,
    store.read]}
  - {id: M20, name: MorphogenesisController, layer: L7, package: psk-fields, caps: []}
  - {id: M21, name: CertificateReleaseEngine, layer: L7, package: psk-certify, caps: [key.sign]}

  - {id: M22, name: M13TopologyService, layer: L3, package: psk-topology, caps: []}
  - {id: M23, name: IRCCodec, layer: L4, package: psk-ir, caps: []}
  - {id: M24, name: AdversarialKernel, layer: L4, package: psk-adversarial, caps: []}
  - {id: M25, name: Scheduler, layer: L0, package: psk-scheduler, caps: [clock.read]}
  - {id: M26, name: LifecycleSupervisor, layer: L0, package: psk-lifecycle, caps: [proc.control
    ]}
  - {id: M27, name: ObservabilityProjector, layer: L7, package: psk-observe, caps: [store.read]}

forbidden_edges: # Quelle darf Ziel nicht aufrufen
  - [M16, M15] # Effektor stellt kein eigenes Token aus
  - [M16, M17] # Effektor erzeugt keinen eigenen Receipt
  - [M18, M17] # Reconciliation beschafft Records nicht selbst
  - [M08, M18] # Feld promoviert keinen Fakt
  - [M09, M18] # Linse promoviert keinen Fakt
  - [M24, M00] # Adversarialkern aendert die Konstitution nicht
  - [M24, M01] # Adversarialkern aendert die Kanonisierung nicht
  - ["*", M19, delete_or_overwrite] # Trace ist append-only
  - [M27, "*"] # Beobachtung hat keine Schreibkante

```

**Listing C.2.** architecture/port\_registry.yaml (Schema und Ausschnitt)

```

schema: psk.port-registry/1.0
count: 42
envelope: psk.message/1.0
delivery: exactly_once
idempotency_key: [run_id, port_id, seq]
persist_before_process: true
ports:
  - {id: P00, from: M26, to: M00, payload: BootRequest, kind: request, errors: [PSK-E101]}
  - {id: P07, from: M05, to: M06, payload: AnchorSnapshot, kind: request, errors: [PSK-E002]}
  - {id: P21, from: M14, to: M15, payload: GateReportPass, kind: request, errors: [PSK-E007]}
  - {id: P22, from: M15, to: M16, payload: EffectToken, kind: request, errors: [PSK-E008]}

```

```
- {id: P24, from: M17, to: M18, payload: ExternalReceipt, kind: event, errors: [PSK-E009]}
- {id: P28, from: "*", to: M19, payload: TraceSegment, kind: request, errors: [PSK-E014],
  sync: true}
- {id: P33, from: M14, to: M19, payload: GateReport, kind: request, errors: [PSK-E014], sync:
  true}
- {id: P36, from: M24, to: M21, payload: RevisionProposal, kind: event, errors: [PSK-E012]}
- {id: P38, from: M19, to: M27, payload: ViewQuery, kind: request, readonly: true}
# vollstaendige Liste: P00..P41 gemaess Kapitel 4
```

## Automatenregister

**Listing D.1.** architecture/state\_machines.yaml (vollständig)

```

schema: psk.state-machines/1.1
machines: [runtime, object, thought, effect, field, capsule, token]

runtime:
  initial: BOOTING
  states: [BOOTING, BOUND, SHADOW, READY, EXECUTING, RECONCILING,
    HOLD, QUARANTINE, FAILED, STOPPED]
  transitions:
    - {from: BOOTING, to: BOUND, operator: bind_identity, gate: G-BOOT}
    - {from: BOUND, to: SHADOW, operator: enter_shadow, gate: G-PROFILE}
    - {from: BOUND, to: READY, operator: enter_ready, gate: G-PROFILE}
    - {from: SHADOW, to: READY, operator: promote_profile, gate: G-PROFILE}
    - {from: READY, to: EXECUTING, operator: dispatch_tick, gate: G-SCHEDULE}
    - {from: EXECUTING, to: RECONCILING, operator: await_receipt, gate: G-OBSERVATION}
    - {from: RECONCILING, to: READY, operator: close_cycle, gate: G-ACTUALIZATION}
    - {from: "*", to: HOLD, operator: hold, gate: G-RESIDUE}
    - {from: HOLD, to: READY, operator: resume, gate: G-RESUME}
    - {from: "*", to: QUARANTINE, operator: quarantine, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: FAILED, operator: fail, gate: null}
    - {from: "*", to: STOPPED, operator: shutdown, gate: G-SHUTDOWN}
  forbidden: [BOOTING->EXECUTING, SHADOW->EXECUTING, EXECUTING->READY, QUARANTINE->READY]

object:
  initial: CREATED
  states: [CREATED, TYPED, ANCHORED, PROJECTED, COMPILED, VERIFIED, RUNNABLE,
    EXECUTING, OBSERVED, RECONCILED, ARCHIVED,
    HOLD, RESIDUAL, QUARANTINE, REJECTED]
  transitions:
    - {from: CREATED, to: TYPED, operator: type, gate: null}
    - {from: TYPED, to: ANCHORED, operator: anchor, gate: null}
    - {from: ANCHORED, to: PROJECTED, operator: project, gate: null}
    - {from: PROJECTED, to: COMPILED, operator: compile, gate: null}
    - {from: COMPILED, to: VERIFIED, operator: verify, gate: G-CLOSURE}
    - {from: VERIFIED, to: RUNNABLE, operator: bind_gates, gate: G-EFFECT}
    - {from: RUNNABLE, to: EXECUTING, operator: execute, gate: null}
    - {from: EXECUTING, to: OBSERVED, operator: observe, gate: G-OBSERVATION}
    - {from: OBSERVED, to: RECONCILED, operator: reconcile, gate: G-ACTUALIZATION}
    - {from: RECONCILED, to: ARCHIVED, operator: archive, gate: null}
    - {from: "*", to: HOLD, operator: hold, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: RESIDUAL, operator: residualize, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: QUARANTINE, operator: quarantine, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: REJECTED, operator: reject, gate: null}
  forbidden: [PROJECTED->RECONCILED, COMPILED->RECONCILED, VERIFIED->ARCHIVED]

thought:
  initial: SPECIFIED
  states: [SPECIFIED, POSSIBLE, SIMULATED, SELECTED, ATTEMPTED, OBSERVED,
    ACTUALIZED, RESIDUE, RETRACTED]
  transitions:
    - {from: SPECIFIED, to: POSSIBLE, operator: classify_coherent, gate: G-REALITY-COHERENT}
    - {from: POSSIBLE, to: SIMULATED, operator: simulate, gate: G-SIMULATION}
    - {from: POSSIBLE, to: SELECTED, operator: select_candidate, gate: G-SELECTION}
    - {from: SIMULATED, to: SELECTED, operator: select_candidate, gate: G-SELECTION}
    - {from: SELECTED, to: ATTEMPTED, operator: execute_effect, gate: G-EFFECT}
    - {from: ATTEMPTED, to: OBSERVED, operator: bind_external_record, gate: G-OBSERVATION}
    - {from: OBSERVED, to: ACTUALIZED, operator: reconcile, gate: G-ACTUALIZATION}
    - {from: "*", to: RESIDUE, operator: route_residue, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: RETRACTED, operator: retract, gate: G-RETRACTION}
  forbidden: [SIMULATED->ACTUALIZED, SELECTED->OBSERVED,
    ATTEMPTED->ACTUALIZED, POSSIBLE->ACTUALIZED]

effect:
  initial: DRAFT

```

```

states: [DRAFT, GATED, TOKENIZED, ATTEMPTED, RECORDED, RECONCILED,
          ACTUALIZED, COMPENSATED, FAILED, UNKNOWN_EFFECT]
transitions:
  - {from: DRAFT, to: GATED, operator: gate_plan, gate: G-EFFECT}
  - {from: GATED, to: TOKENIZED, operator: issue_token, gate: G-EFFECT}
  - {from: TOKENIZED, to: ATTEMPTED, operator: execute, gate: null}
  - {from: ATTEMPTED, to: RECORDED, operator: observe, gate: G-OBSERVATION}
  - {from: ATTEMPTED, to: UNKNOWN_EFFECT, operator: lose_receipt, gate: null}
  - {from: RECORDED, to: RECONCILED, operator: reconcile, gate: G-ACTUALIZATION}
  - {from: RECONCILED, to: ACTUALIZED, operator: promote_fact, gate: G-ACTUALIZATION}
  - {from: ATTEMPTED, to: COMPENSATED, operator: compensate, gate: G-EFFECT}
  - {from: UNKNOWN_EFFECT, to: RECORDED, operator: independent_observe, gate: G-OBSERVATION}
  - {from: "*", to: FAILED, operator: fail, gate: null}
forbidden: [DRAFT->TOKENIZED, TOKENIZED->RECONCILED,
              ATTEMPTED->ACTUALIZED, UNKNOWN_EFFECT->ACTUALIZED]

field:
  initial: PROPOSED
  states: [PROPOSED, ACTIVE, QUIESCENT, SPLIT_PENDING, MERGE_PENDING,
            FOLDED, RETIRED, EXCISED]
  transitions:
    - {from: PROPOSED, to: ACTIVE, operator: activate, gate: G-MORPH}
    - {from: ACTIVE, to: QUIESCENT, operator: quiesce, gate: null}
    - {from: ACTIVE, to: SPLIT_PENDING, operator: propose_split, gate: G-MORPH}
    - {from: ACTIVE, to: MERGE_PENDING, operator: propose_merge, gate: G-MORPH}
    - {from: ACTIVE, to: FOLDED, operator: fold, gate: G-MORPH}
    - {from: QUIESCENT, to: ACTIVE, operator: reactivate, gate: G-MORPH}
    - {from: QUIESCENT, to: RETIRED, operator: retire, gate: null}
    - {from: "*", to: EXCISED, operator: excise, gate: G-EXCISION}
  activation_requirements:
    [positive_marginal_gain, scope_declared, dependency_profile, budget, rollback, lineage]

capsule:
  initial: SEALED
  states: [SEALED, PERTURBED, RATCHETED, SUPPORTED, CRYSTALLIZED, RESIDUAL, QUARANTINED]
  transitions:
    - {from: SEALED, to: PERTURBED, operator: perturb, gate: null}
    - {from: PERTURBED, to: RATCHETED, operator: ratchet, gate: null}
    - {from: RATCHETED, to: RATCHETED, operator: ratchet, gate: null}
    - {from: RATCHETED, to: SUPPORTED, operator: check_support, gate: null}
    - {from: SUPPORTED, to: CRYSTALLIZED, operator: crystallize, gate: G-CLOSURE}
    - {from: "*", to: RESIDUAL, operator: residualize, gate: G-RESIDUE}
    - {from: "*", to: QUARANTINED, operator: quarantine, gate: G-RESIDUE}
  forbidden: [SEALED->CRYSTALLIZED, PERTURBED->CRYSTALLIZED]
  monotonicity: {field: allowed_next, direction: non_increasing}

token:
  initial: ISSUED
  states: [ISSUED, CONSUMED, EXPIRED, INVALIDATED, REVOKED]
  transitions:
    - {from: ISSUED, to: CONSUMED, operator: consume_once, gate: null}
    - {from: ISSUED, to: EXPIRED, operator: expire, gate: null}
    - {from: ISSUED, to: INVALIDATED, operator: plan_changed, gate: null}
    - {from: ISSUED, to: REVOKED, operator: revoke, gate: null}
  forbidden: [CONSUMED->CONSUMED, EXPIRED->CONSUMED,
                INVALIDATED->CONSUMED, REVOKED->CONSUMED]

```

## Gate- und Passregister

Listing E.1. architecture/gate\_registry.yaml

```

schema: psk.gate-registry/1.0
default_on_undecidable: HOLD
default_on_missing: FAIL
gates:
  - {id: G-BOOT, order: 2, owner: M14, target: kernel_active}
  - {id: G-PROFILE, order: 1, owner: M14, target: profile_change}
  - {id: G-SCHEDULE, order: 1, owner: M25, target: tick_grant}
  - {id: G-REALITY-COHERENT, order: 1, owner: M07, target: POSSIBLE}
  - {id: G-LAWFUL, order: 1, owner: M07, target: LAWFUL}
  - {id: G-REACHABLE, order: 1, owner: M07, target: REACHABLE}
  - {id: G-CONSTRUCTIBLE, order: 1, owner: M07, target: CONSTRUCTIBLE}
  - {id: G-SIMULATION, order: 1, owner: M14, target: SIMULATED}
  - {id: G-SELECTION, order: 1, owner: M14, target: SELECTED}
  - {id: G-CONSENSUS, order: 2, owner: M14, target: scoped_pass}
  - {id: G-CLOSURE, order: 2, owner: M11, target: canonical_commit}
  - {id: G-EFFECT, order: 2, owner: M14, target: tokenize}
  - {id: G-OBSERVATION, order: 1, owner: M17, target: OBSERVED}
  - {id: G-ACTUALIZATION, order: 2, owner: M18, target: ACTUALIZED}
  - {id: G-RESIDUE, order: 1, owner: M19, target: residue_visible}
  - {id: G-RETRACTION, order: 1, owner: M19, target: RETRACTED}
  - {id: G-MORPH, order: 1, owner: M20, target: field_transition}
  - {id: G-EXCISION, order: 2, owner: M20, target: excision_effective}
  - {id: G-SELF-COMPILE, order: 2, owner: M21, target: activation_proposal}
  - {id: G-RESUME, order: 1, owner: M26, target: READY}
  - {id: G-SHUTDOWN, order: 1, owner: M26, target: STOPPED}
  - {id: G-RELEASE, order: 2, owner: M21, target: release}
report_required_always: true

```

Listing E.2. architecture/pass\_registry.yaml

```

schema: psk.pass-registry/1.0
passes:
  - {id: C1, name: CanonicalParse, modules: [M01, M06], errors: [PSK-E001]}
  - {id: C2, name: TypeAndSortCheck, modules: [M03, M06], errors: [PSK-E001]}
  - {id: C3, name: AnchorBinding, modules: [M05, M07], errors: [PSK-E002]}
  - {id: C4, name: M13SyntaxPlacement, modules: [M22], errors: [PSK-E011]}
  - {id: C5, name: FieldProjection, modules: [M08, M09], errors: [PSK-E013]}
  - {id: C6, name: DependencyQuotient, modules: [M10], errors: [PSK-E006]}
  - {id: C7, name: AdversarialCanonicalization, modules: [M24], errors: [PSK-E003]}
  - {id: C8, name: SupportAndReachability, modules: [M24, M07], errors: [PSK-E004, PSK-E005]}
  - {id: C9, name: ClosureAndGluings, modules: [M11, M22], errors: [PSK-E011]}
  - {id: C10, name: GateAndCapabilityBinding, modules: [M14, M15], errors: [PSK-E007]}
  - {id: C11, name: TraceReplayEmission, modules: [M19, M23], errors: [PSK-E015]}
monotonicity: later_pass_may_not_silently_clear_earlier_error_class
determinism: pure_function_of_declared_inputs_and_run_descriptor
emission_classes: [EXECUTABLE, RESIDUAL, QUARANTINED, HOLD]
executable_requires:
  [fully_typed, anchor_bound_or_declared_unanchored, all_18_cells_closed,
   close720, unique_global_section, all_blocking_gates_pass, no_blocking_residue]

```



## Invariantenregister

**Listing F.1.** constitution/invariants.yaml (kanonischer Kern)

```
schema: psk.invariants/1.0
invariants:
  - {id: I-ID-001, scope: boot, severity: blocking,
    predicate: runtime.constitution_id == lock.constitution_id}
  - {id: I-TYPE-001, scope: global, severity: blocking,
    predicate: all_committed_objects_validate_against_schema}
  - {id: I-ANCHOR-001, scope: claim, severity: blocking,
    predicate: every_external_claim_references_anchor_or_is_marked_unanchored}
  - {id: I-REAL-001, scope: thought, severity: blocking,
    predicate: reality_status_monotone_only_via_named_constructor}
  - {id: I-FACT-001, scope: thought, severity: blocking,
    predicate: facticity_status_monotone_only_via_named_constructor}
  - {id: I-FIELD-001, scope: field, severity: blocking,
    predicate: no_field_identity_equals_system_identity}
  - {id: I-DEP-001, scope: consensus, severity: blocking,
    predicate: consensus_uses_effective_witness_rank_not_facet_count}
  - {id: I-SCOPE-001, scope: consensus, severity: blocking,
    predicate: consensus_scope_never_widens_without_gate}
  - {id: I-GATE-001, scope: effect, severity: blocking,
    predicate: no_external_effect_without_PASS_and_effect_token}
  - {id: I-RECON-001, scope: effect, severity: blocking,
    predicate: no_actualization_without_external_record_and_reconciliation}
  - {id: I-TRACE-001, scope: global, severity: blocking,
    predicate: trace_is_append_only_and_every_commit_has_trace_head}
  - {id: I-REPLAY-001, scope: run, severity: blocking,
    predicate: equal_run_descriptor_and_input_digest_yield_equal_canonical_outcome}
  - {id: I-RES-001, scope: global, severity: blocking,
    predicate: every_nonpass_produces_visible_residue_or_hold_reason}
  - {id: I-GLUE-001, scope: global, severity: blocking,
    predicate: global_commit_requires_pairwise_overlap_compatibility_and_second_order_gate}
  - {id: I-MORPH-001, scope: field, severity: blocking,
    predicate: field_spawn_requires_gain_budget_lineage_test_and_rollback}
  - {id: I-PERSONA-001, scope: aperture, severity: blocking,
    predicate: persona_projection_has_no_intrinsic_system_authority}
  - {id: I-BOUND-001, scope: effect, severity: blocking,
    predicate: internal_freedom_does_not_create_external_capability}
```

**Listing F.2.** architecture/ra\_invariants.yaml (Architekturkern)

```
schema: psk.ra-invariants/1.0
invariants:
  - {id: I-ARCH-001, scope: build, severity: blocking,
    predicate: runtime.architecture_id == lock.architecture_id}
  - {id: I-ARCH-002, scope: global, severity: blocking,
    predicate: module_dependency_graph_is_acyclic_and_layer_respecting}
  - {id: I-ARCH-003, scope: global, severity: blocking,
    predicate: every_cross_module_call_maps_to_exactly_one_port_P00_P41}
  - {id: I-ARCH-004, scope: global, severity: blocking,
    predicate: every_object_type_has_exactly_one_owning_module}
  - {id: I-ARCH-005, scope: global, severity: blocking,
    predicate: every_state_transition_references_a_registered_gate_or_null}
  - {id: I-ARCH-006, scope: global, severity: blocking,
    predicate: trace_segment_written_before_state_visible_at_any_port}
  - {id: I-ARCH-007, scope: effect, severity: blocking,
    predicate: effect_adapter_identity != observer_adapter_identity}
  - {id: I-ARCH-008, scope: global, severity: blocking,
    predicate: M27_has_no_outgoing_edge_into_kernel_modules}
  - {id: I-ARCH-009, scope: run, severity: blocking,
    predicate: concurrent_run_has_equivalent_sequential_canonical_digest}
  - {id: I-ARCH-010, scope: memory, severity: blocking,
    predicate: only_declared_promotion_paths_between_memory_classes}
  - {id: I-ARCH-011, scope: topology, severity: blocking,
```

```

    predicate: m13_counts_equal_13_30_18}
- {id: I-ARCH-012, scope: run, severity: blocking,
  predicate: replay_profile_executes_no_real_effect}
- {id: I-ARCH-013, scope: build, severity: blocking,
  predicate: refinement_map_covers_every_concrete_transition}
- {id: I-ARCH-014, scope: global, severity: blocking,
  predicate: token_consumed_at_most_once_per_idempotency_key}
- {id: I-ARCH-015, scope: global, severity: blocking,
  predicate: profiling_and_logging_do_not_alter_canonical_digest}
- {id: I-ARCH-016, scope: plugin, severity: blocking,
  predicate: plugin_cannot_alter_sorts_topology_automata_gates_or_errors}

```

**Regel F.1 (Goldene Invarianten).** I1. Oberfläche erzeugt keine Invarianz.

- I2. Benennung erzeugt keine Geltung.
- I3. Simulation erzeugt keine Aktualisierung.
- I4. Interne Freiheit erzeugt keine externe Fähigkeit.
- I5. Viele Facetten erzeugen keine unabhängige Evidenz.
- I6. Kein Commit ohne Gate, Evidence und Replay.
- I7. Kein Effekt ohne gebundenes Token.
- I8. Keine Aktualisierung ohne Receipt und Reconciliation.
- I9. Kein Residuum verschwindet still.
- I10. Keine Selbständerung aktiviert sich selbst.
- I11.  $M_{13}$  ist das kanonische Syntaxskelett der v1.0.
- I12. Lokale Konformität impliziert keine globale Closure.
- I13. Jede normative Änderung erzeugt eine neue Identität.
- I14. Ein imaginärer Pfad benötigt verankerten Ein- und Austritt.
- I15. Der Compiler zählt seine eigenen Claims nicht als unabhängige Witnesses.

## Fehlerkatalog

**Listing G.1.** constitution/error\_catalog.yaml + Architekturweiterung

```

schema: psk.error-catalog/1.1
domains: [ID, SCHEMA, ANCHOR, FACT, REAL, DEP, SCOPE, GLUE, EFFECT,
          RECON, REPLAY, RES, MORPH, PERSONA]
canonical: # unveraendert aus der Gesamtspezifikation
- {code: PSK-E001, name: untyped_input, domain: SCHEMA,
  reaction: [HOLD, trace, require_type]}
- {code: PSK-E002, name: missing_anchor, domain: ANCHOR,
  reaction: [no_external_promotion, require_anchor]}
- {code: PSK-E003, name: surface_invariant_collapse, domain: FACT,
  reaction: [REJECT_or_QUARANTINE, residue]}
- {code: PSK-E004, name: unsupported_reachability, domain: REAL,
  reaction: [mark_coherent_but_unsupported]}
- {code: PSK-E005, name: occlusion_without_trace, domain: FACT,
  reaction: [set_UNKNOWN, no_negative_witness]}
- {code: PSK-E006, name: correlated_witness_overcount, domain: DEP,
  reaction: [recompute_dependency_quotient]}
- {code: PSK-E007, name: gate_bypass, domain: EFFECT,
  reaction: [FAIL, lock_capability]}
- {code: PSK-E008, name: effect_without_token, domain: EFFECT,
  reaction: [block_effect, residue]}
- {code: PSK-E009, name: actualization_without_reconciliation, domain: RECON,
  reaction: [reject_fact_promotion]}
- {code: PSK-E010, name: same_mode_return, domain: FACT,
  reaction: [residualize_output]}
- {code: PSK-E011, name: nonclosing_m13_seam, domain: GLUE,
  reaction: [block_cell_and_system_closure]}
- {code: PSK-E012, name: self_amendment_without_identity, domain: ID,
  reaction: [force_new_branch_and_id]}
architecture_extension: # dieses Werk; kollisionsfreier Bereich
- {code: PSK-E013, name: field_projection_undefined, domain: SCOPE,
  reaction: [residue_scope, no_empty_projection]}
- {code: PSK-E014, name: trace_or_residue_violation, domain: RES,
  reaction: [FAIL, quarantine_run]}
- {code: PSK-E015, name: unbound_nondeterminism_or_divergence, domain: REPLAY,
  reaction: [divergence_report, block_release]}
- {code: PSK-E016, name: budget_or_schedule_violation, domain: RES,
  reaction: [HOLD, residue_budget]}
- {code: PSK-E017, name: morphogenesis_violation, domain: MORPH,
  reaction: [HOLD, block_spawn]}
- {code: PSK-E018, name: release_gate_blocked, domain: ID,
  reaction: [REJECTED_or_QUARANTINED]}
- {code: PSK-E101, name: boot_precondition_failed, domain: ID,
  reaction: [FAIL_closed, no_kernel]}
- {code: PSK-E102, name: canonicalization_failed, domain: SCHEMA,
  reaction: [FAIL, no_digest]}
- {code: PSK-E103, name: identity_digest_mismatch, domain: ID,
  reaction: [FAIL, no_kernel]}
stability: codes_are_never_repurposed; changed_meaning_requires_new_code

```



## Requirement-Matrix

Listing H.1. requirement\_matrix.yaml (kanonisch + Architektur)

```
schema: psk.requirement-matrix/1.1
coverage_required_for_reference_release: 1.0
requirements:
- {id: R-ID-001, severity: MUST, artifact: constitution.lock.json, test: T-ID-001,
  statement: "Every runtime binds to the constitution lock."}
- {id: R-TYPE-001, severity: MUST, artifact: schemas/, test: T-SCHEMA-001,
  statement: "Every committed artifact validates against a registered schema."}
- {id: R-ANCHOR-001, severity: MUST, artifact: anchor_snapshot.schema.json, test: T-ANCHOR
  -001,
  statement: "External claims reference a sealed anchor or remain explicitly unanchored."}
- {id: R-FIELD-001, severity: MUST, artifact: field_identity.schema.json, test: T-FIELD-001,
  statement: "No field identity is treated as the system identity."}
- {id: R-DEP-001, severity: MUST, artifact: gate_policy.yaml, test: T-DEP-001,
  statement: "Consensus uses an effective dependency-quotiented witness rank."}
- {id: R-GATE-001, severity: MUST, artifact: state_machines.yaml, test: T-EFFECT-001,
  statement: "No external effect occurs without a passing gate and token."}
- {id: R-RECON-001, severity: MUST, artifact: state_machines.yaml, test: T-RECON-001,
  statement: "No fact reaches ACTUALIZED without external reconciliation."}
- {id: R-TRACE-001, severity: MUST, artifact: invariants.yaml, test: T-TRACE-001,
  statement: "Every transition emits trace linkage."}
- {id: R-REPLAY-001, severity: MUST, artifact: release_gate.yaml, test: T-REPLAY-001,
  statement: "A release candidate reaches replay class R2 or higher."}
- {id: R-GLUE-001, severity: MUST, artifact: proof_obligations.yaml, test: T-GLUE-001,
  statement: "Global closure requires overlap compatibility and a second-order gate."}
- {id: R-MORPH-001, severity: MUST, artifact: state_machines.yaml, test: T-MORPH-001,
  statement: "Facet morphogenesis is gain-, budget-, lineage- and rollback-bound."}
- {id: R-RES-001, severity: MUST, artifact: invariants.yaml, test: T-RES-001,
  statement: "No non-pass state disappears without residue, hold reason or quarantine."}
# --- Architekturanforderungen dieses Werkes ---
- {id: R-RA-001, severity: MUST, artifact: architecture.lock.json, test: T-ARCH-001,
  statement: "Every runtime binds to the architecture lock."}
- {id: R-RA-002, severity: MUST, artifact: module_map.yaml, test: T-ARCH-002,
  statement: "Module dependency graph is acyclic and layer-respecting."}
- {id: R-RA-003, severity: MUST, artifact: port_registry.yaml, test: T-PORT-001,
  statement: "Every cross-module call maps to exactly one registered port."}
- {id: R-RA-004, severity: MUST, artifact: object_registry.yaml, test: T-OWN-001,
  statement: "Every object type has exactly one owning module."}
- {id: R-RA-005, severity: MUST, artifact: state_machines.yaml, test: T-FSM-001,
  statement: "Every transition references a registered gate or null."}
- {id: R-RA-006, severity: MUST, artifact: ml3_topology.yaml, test: T-M13-001,
  statement: "Topology has exactly 13 nodes, 30 edges, 18 cells."}
- {id: R-RA-007, severity: MUST, artifact: pass_registry.yaml, test: T-PASS-001,
  statement: "Passes run in canonical order and are pure functions of declared inputs."}
- {id: R-RA-008, severity: MUST, artifact: memory_registry.yaml, test: T-MEM-001,
  statement: "Only declared promotion paths between memory classes occur."}
- {id: R-RA-009, severity: MUST, artifact: capability_matrix.yaml, test: T-SEC-001,
  statement: "Capabilities are enforced at substrate level, not by convention."}
- {id: R-RA-010, severity: MUST, artifact: refinement_map.yaml, test: T-REF-001,
  statement: "Every concrete transition maps forward onto an abstract transition."}
- {id: R-RA-011, severity: MUST, artifact: module_map.yaml, test: T-OBS-001,
  statement: "Observability has no write path and no kernel influence."}
- {id: R-RA-012, severity: MUST, artifact: port_registry.yaml, test: T-REPLAY-002,
  statement: "Replay profile executes no real effect."}
```



## Proof-Obligation-Register

---

| ID            | Aussage                                                               | Nachweisform                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PO-CAN-001    | Kanonisierung deterministisch und idempotent                          | Property Tests, Golden Vectors                |
| PO-REF-001    | Implementierung simuliert die abstrakten Automaten vorwärts           | Model Check oder Trace Refinement             |
| PO-GATE-001   | Gate-Fail verhindert Effekt                                           | Negativtest, Capability Audit                 |
| PO-REPLAY-001 | R2 rekonstruiert denselben kanonischen Zustand                        | Replaytest                                    |
| PO-GLUE-001   | Inkompatible Sektionen committen nicht global                         | Integrations- und Obstruktionstest            |
| PO-DEP-001    | Korrelierte Facetten erhöhen den Witnessrang nicht künstlich          | Synthetischer Dependencetest                  |
| PO-RECON-001  | Aktualisierung benötigt unabhängigen Außenrecord                      | Fault Injection, Receipt Test                 |
| PO-MORPH-001  | Morphogenese budgetiert, reversibel, lineagevoll                      | Automaten- und Rollbacktest                   |
| PO-SEC-001    | Capabilities erzwingen Least Privilege                                | Policy- und Sandboxtest                       |
| PO-EXT-001    | Domänenleistung unterscheidet sich von der Baseline                   | Benchmark (nicht kernblockierend)             |
| PO-TYPE-001   | Alle IR-Knoten und Kanten erfüllen Sorten- und Portverträge           | Property Test über Sorten-Port-Matrix         |
| PO-ANCH-001   | Jeder extern geltende Claim steigt aus einem Anker ab                 | Statische Analyse plus Negativtest            |
| PO-RT-001     | $\text{Can}(\text{Reanalyse}(\text{Execute}(p(M)))) \in [M]$          | Round-Trip-Suite                              |
| PO-BYP-001    | Kein Pfad überspringt Witness, Gate, Versuch, Receipt, Reconciliation | Pfadüberdeckung aller Automaten               |
| PO-M13-001    | Alle 18 Zellen schließen oder emittieren ein Seam-Residuum            | Zellüberdeckungstest                          |
| PO-SELF-001   | Eine erzeugte Spezifikationsbranch kann sich nicht selbst aktivieren  | Isolationstest, G-SELF-COMPILE                |
| PO-ARCH-001   | Jede Codeeinheit bildet auf genau ein Modul ab                        | Statische Analyse des Buildgraphen            |
| PO-ARCH-002   | Jede modulübergreifende Kante bildet auf genau einen Port ab          | Aufrufgraphanalyse plus T-PORT-001            |
| PO-ARCH-003   | Nebenläufige Läufe sind serialisierbar                                | Deterministischer Stresslauf, Digestvergleich |
| PO-ARCH-004   | Beobachtung verändert den kanonischen Digest nicht                    | Differenzlauf mit und ohne M27                |



## Konformanz- und Negativtestregister

**Listing J.1.** conformance\_tests.yaml (kanonisch + Architektur)

```

schema: psk.conformance-tests/1.1
tests:
  # --- kanonische Pflichtzeugen ---
  - {id: T-ID-001, kind: negative, mutation: flip_core_axiom,
    expect: constitution_id_changes_and_boot_fails}
  - {id: T-SCHEMA-001, kind: negative, mutation: remove_required_thought_field,
    expect: schema_reject}
  - {id: T-ANCHOR-001, kind: negative, mutation: emit_external_claim_without_anchor,
    expect: HOLD}
  - {id: T-FIELD-001, kind: negative, mutation: set_system_identity_to_field_id,
    expect: FAIL}
  - {id: T-DEP-001, kind: negative, mutation: clone_same_model_into_100_facets,
    expect: effective_rank_not_100}
  - {id: T-EFFECT-001, kind: negative, mutation: call_effector_without_token,
    expect: FAIL_no_side_effect}
  - {id: T-RECON-001, kind: negative, mutation: mark_attempt_as_actualized_without_receipt,
    expect: FAIL}
  - {id: T-TRACE-001, kind: negative, mutation: delete_prior_residue,
    expect: FAIL}
  - {id: T-REPLAY-001, kind: positive, run: golden/golden_run.json,
    expect: canonical_state_digest_matches}
  - {id: T-GLUE-001, kind: negative, mutation: incompatible_overlap,
    expect: RESIDUE_no_global_commit}
  - {id: T-MORPH-001, kind: negative, mutation: spawn_field_without_gain_or_budget,
    expect: HOLD}
  - {id: T-RES-001, kind: negative, mutation: drop_nonpass_artifact,
    expect: FAIL}
  - {id: T-PERSONA-001, kind: negative, mutation: persona_claims_constitutional_authority,
    expect: FAIL}
  - {id: T-SCOPE-001, kind: negative, mutation: promote_cluster_consensus_to_external,
    expect: FAIL}
  - {id: T-UNKNOWN-001, kind: negative, mutation: verbal_uncertainty_without_internal_block,
    expect: FAIL}
  - {id: T-FORECAST-001, kind: negative, mutation: overwrite_old_forecast_after_observation,
    expect: trace_violation}
  - {id: T-RECEIPT-001, kind: negative, mutation:
    replace_external_record_by_internal_simulation,
    expect: FAIL}
  - {id: T-CAP-001, kind: negative, mutation: effect_role_issues_own_token,
    expect: capability_violation}
  - {id: T-BOUND-001, kind: negative, mutation: expose_internal_freedom_as_external_capability,
    expect: FAIL}
  - {id: T-M13-001, kind: property, run: m13_topology.yaml,
    expect: node_count==13 and edge_count==30 and cell_count==18}
  - {id: T-M13-002, kind: negative, mutation: remove_one_edge_from_topology,
    expect: boot_fail_PSK_E011}
  # --- Architekturpflichtzeugen ---
  - {id: T-ARCH-001, kind: negative, mutation: alter_architecture_register_without_lock_update,
    expect: boot_fail_PSK_E103}
  - {id: T-ARCH-002, kind: negative, mutation: introduce_cyclic_module_dependency,
    expect: build_fail}
  - {id: T-PORT-001, kind: negative, mutation: add_direct_cross_module_call_without_port,
    expect: build_fail}
  - {id: T-OWN-001, kind: negative, mutation: create_owned_object_from_foreign_module,
    expect: FAIL_PSK_E014}
  - {id: T-FSM-001, kind: negative, mutation: take_forbidden_transition,
    expect: FAIL}
  - {id: T-PASS-001, kind: negative, mutation: reorder_compiler_passes,
    expect: divergence_report}
  - {id: T-MEM-001, kind: negative, mutation: promote_residual_to_canonical_directly,
    expect: FAIL}
  - {id: T-SEC-001, kind: negative, mutation: adapter_writes_outside_token_scope,
    expect: blocked_by_substrate_and_FAIL}

```

```

- {id: T-REF-001, kind: negative, mutation: add_unmapped_concrete_transition,
  expect: refinement_check_fail}
- {id: T-OBS-001, kind: negative, mutation: observability_writes_to_store,
  expect: capability_violation}
- {id: T-REPLAY-002, kind: negative, mutation: replay_triggers_real_effect,
  expect: FAIL_PSK_E015}
- {id: T-CONC-001, kind: property, run: concurrent_stress,
  expect: canonical_digest_equals_sequential}
- {id: T-OBSV-001, kind: property, run: with_and_without_profiling,
  expect: identical_canonical_digest}
- {id: T-CAN-001, kind: property, run: canonicalization_idempotence,
  expect: Can(Can(x)) == Can(x)}
- {id: T-IR-001, kind: property, run: ir_roundtrip,
  expect: encode(decode(x)) == x}
- {id: T-RATCHET-001, kind: property, run: ratchet_monotonicity,
  expect: allowed_next_non_increasing}

```

- Regel J.1 (Positive Abnahmetests).**
1. Kanonisierung ist idempotent und formatinvariant.
  2. Lockdateien und neu berechnete Konstitutions- und Architektur-ID stimmen überein.
  3. Alle Schemata akzeptieren Golden Objects und verwerfen unvollständige Objekte.
  4. Ein deterministischer Golden Run rekonstruiert denselben kanonischen Zustand.
  5. Ein gültiger ThoughtBody durchläuft nur erlaubte Promotionspfade.
  6. Kompatible Feldsektionen verkleben eindeutig.
  7. Der Abhängigkeitsquotient reduziert geklonte Witnesspfade auf den korrekten effektiven Rang.
  8. Das Effekt-Token ist plan-, scope- und zeitgebunden und genau einmal konsumierbar.
  9. Außenrecord und Reconciliation erzeugen ein vollständiges ActualizationWitness.
  10. Das Maschinenzertifikat verweist auf Lock, Architektur, Implementierung, Laufzeit, Gate, Trace, Replay und Residuen.
  11. Alle 18 M<sub>13</sub>-Zellen schließen oder emittieren ein typisiertes Seam-Residuum.
  12. Jeder Port P<sub>00</sub>–P<sub>41</sub> wird im Integrationslauf mindestens einmal durchlaufen.

## Instruktionsregister

---

Listing K.1. architecture/isa\_registry.yaml

```

schema: psk.isa/1.0
count: 23
instructions:
  - {op: CANON, module: M01, in: [bytes, media], out: [CanonicalBytes, Digest]}
  - {op: TYPE, module: M03, in: [Candidate], out: [SortedGraph]}
  - {op: ANCHOR, module: M05, in: [ExternalRecord], out: [AnchorSnapshot]}
  - {op: PROJECT, module: M09, in: [FieldIdentity, Graph], out: [FieldProjection]}
  - {op: SPLIT, module: M24, in: [Capsule], out: [Surface, InvariantCore]}
  - {op: GLUE, module: M11, in: [Sections], out: [GlobalSection | Obstruction]}
  - {op: QUOTIENT, module: M10, in: [Projections, Sources], out: [DependencyProfile]}
  - {op: CAPSULE, module: M24, in: [QuotientClass], out: [CandidateCapsule]}
  - {op: CHALLENGE, module: M24, in: [Capsule, Countermodels], out: [Capsule]}
  - {op: WITNESS, module: M12, in: [Evidence, Scope], out: [WitnessReport]}
  - {op: GATE, module: M14, in: [Digests], out: [GateReport]}
  - {op: COMPILE, module: M23, in: [CheckedGraph], out: [IRBundle]}
  - {op: EMIT, module: M23, in: [IRBundle, Trace], out: [IRBundle]}
  - {op: TOKENIZE, module: M15, in: [GateReport, Plan], out: [EffectToken]}
  - {op: EXECUTE, module: M16, in: [EffectToken], out: [EffectAttempt]}
  - {op: RECEIPT, module: M17, in: [Scope], out: [ExternalReceipt]}
  - {op: RECONCILE, module: M18, in: [Plan, Attempt, Receipt], out: [ReconciliationReport]}
  - {op: RESIDUALIZE, module: M19, in: [NonClosure], out: [ResidueRecord]}
  - {op: QUARANTINE, module: M19, in: [Object], out: [QuarantineRecord]}
  - {op: REPLAY, module: M19, in: [RunDescriptor, Trace], out: [ReplayResult]}
  - {op: ARCHIVE, module: M19, in: [ClosedRun], out: [ArchiveObject]}
  - {op: EXCISE, module: M20, in: [ExcisionRequest], out: [ExcisionCertificate]}
  - {op: PROPOSE_REVISION, module: M24, in: [Residues, Evidence], out: [RevisionProposal]}
contract: every_instruction_has_typed_ports_pre_post_errors_and_trace_duty

```



## Symbol- und Abkürzungsregister

---

| Symbol                             | Bedeutung                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $C_{\text{PSK}}, C$                | Kanonische Maschinenkonstitution                                      |
| $S_{\text{PSK}}$                   | Kanonische Gesamtspezifikation                                        |
| $A_{\text{RA}}$                    | Architekturgegenstand dieses Werkes                                   |
| $I_C, I_A, I_M, I_t$               | Konstitutions-, Architektur-, Implementierungs- und Laufzeitidentität |
| Can, H                             | Kanonisierung; SHA-256                                                |
| $A_t$                              | Bezeugter Gegenwartsanker                                             |
| $T$                                | Gedankenkörper                                                        |
| $F_\lambda, \Pi_\lambda$           | Operative Feldidentität; Spektrallinse                                |
| $W, r_{\text{eff}}$                | Witness- und Evidencefamilie; effektiver Witnessrang                  |
| $G, G^{(2)}$                       | Gate erster und zweiter Ordnung                                       |
| RD                                 | Run Descriptor                                                        |
| $\Delta_{\text{cl}}$               | Closure-Defekt                                                        |
| Recon                              | Reconciliationoperator                                                |
| $M_{13}$                           | Metatron-Würfel: 13 Knoten, 30 Kanten, 18 Zellen                      |
| $\Delta^c, \Delta^b, \Delta^o$     | Zentrum-, Brücken- und Boundaryzellen                                 |
| $T_\gamma, \text{Hol}_\gamma$      | Charttransport; Holonomie                                             |
| $\text{Close}_{360/720}$           | Closure erster und zweiter Ordnung                                    |
| $\mathcal{A}(M)$                   | Adversariale Closure                                                  |
| CRA                                | Canonical Revision Attractor                                          |
| $\Delta G, \theta_G$               | Marginaler Strukturgewinn; Schwellenwert                              |
| $\Lambda_t^{\text{active}}, B_t$   | Aktive Facetten; Budget                                               |
| $R_a^{\text{coh/law/rea/con/act}}$ | Realitätsleiter relativ zu Anker $a$                                  |
| $\tau_i, \tau_e$                   | Intrinsische und extrinsische Zeit                                    |
| PASS, HOLD, FAIL, RESIDUE          | Kanonische Gate- und Nichtpasszustände                                |
| R0–R3                              | Replayklassen von narrativ bis bitidentisch                           |
| C0–C5                              | Konformitätsklassen von Artefakt bis externe Reproduktion             |
| FC0–FC8                            | Abgeleiteter Merkmalsdeckungsvektor                                   |
| M00–M27                            | Module der Referenzarchitektur                                        |
| P00–P41                            | Ports                                                                 |
| C1–C11                             | Compilerpässe                                                         |
| I0–I8                              | Realisierungsphasen                                                   |
| WP00–WP15                          | Work Packages                                                         |
| OBL-001–OBL-007                    | Offene Implementierungsverpflichtungen                                |



# Abschlussvermerk

---

Die vorliegende Fassung ist die kanonische Architekturnormalform der post-symbolischen Kausalsprache und damit der vollständige Übergang zwischen Theorie und Implementierung. Sie bindet Sorten, Syntaxskelett, Zwischenrepräsentation, Compilerpässe, adversarialen Kanonisierungskern, Laufzeitautomaten, Scheduler, Instruktionsmenge, Speicherarchitektur, Gate-, Capability- und Effektsystem, Witness-, Receipt- und Reconciliationmodell, Trace, Replay, Residuen, Fehlerordnung, Recovery, Beobachtung, Konformanz, Zertifizierung, Repository, Build, Plug-in-Modell, Deployment und Realisierungsplan an genau einen Architekturgegenstand.

Es existieren nach Abschluss dieses Werkes keine offenen Architekturfragen außer den sieben explizit markierten, logisch nicht entscheidbaren Implementierungsverpflichtungen OBL-001–OBL-007.

---

## ÜBERGABE

Der nächste normative Gegenstand ist kein weiteres Dokument, sondern das ausführbare Repository. Der erste definitive Erfolg ist ein lokaler Golden Run von versiegeltem Anker über M<sub>13</sub>-Platzierung, PSK-IR, adversariale Closure, Gate, Sandbox-Effekt, unabhängigen Außenrecord und geschlossene Reconciliation bis zum reproduzierbaren Archiv und Maschinenzertifikat.

---

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstitutions-ID | aa10aa5a9ffe5d9205ce7950905f06a81cbce0e66c7d49b77be2529fd09c0f56              |
| Elterntheorie    | 829df842e54b9ccb51e2bfa30c6b6af0939828eea26752506e6aa66685861583              |
| Architektur-ID   | $I_A = H(\text{Can}(\text{architecture}/\star))$ , berechnet beim Bundlebuild |