

Документация API ALD Pro для 3.2.0

ALD Pro

Оглавление

1	Общая информация	5
1.1	Описание API	5
1.1.1	Информация о версии	5
1.2	Возможности ALD Pro API 3.2.0	5
1.3	Начало работы	5
1.3.1	Аутентификация	5
1.3.2	Формат запроса	6
1.3.3	Формат ответа	6
1.4	Что изменилось	6
2	Аутентификация пользователя	7
2.1	Аутентифицироваться на портале	7
2.2	Сброс пароля, если пароль истек, и вход	7
2.3	Выйти с портала	8
2.4	Получить данные о текущей сессии пользователя	9
3	Служба каталогов: Группы компьютеров	11
3.1	Группы компьютеров: Получить список групп компьютеров	11
3.2	Группы компьютеров: Получить список групп компьютеров (улучшенный метод)	12
3.3	Создать новую группу компьютеров	15
3.4	Получить параметры группы компьютеров	17
3.5	Обновить параметры группы компьютеров	18
3.6	Удалить группу компьютеров	20
3.7	Получить компьютеры в составе группы	20
3.8	Изменить состав компьютеров в группе	22
3.9	Получить группы, которые содержит группа компьютеров	23
3.10	Изменить состав групп компьютеров в составе группы	25
3.11	Получить группы, которые косвенно содержит группа компьютеров	26
3.12	Получить группы, в которых состоит группа компьютеров	28
3.13	Получить группы, в которых косвенно состоит группа компьютеров	30
3.14	Изменить перечень групп, участником которой будет являться группа компьютеров	32
3.15	Получить отчет о назначенных политиках обновления на группу компьютеров	33
4	Служба каталогов: Группы пользователей	35
4.1	Получить список групп пользователей	35
4.2	Получить список групп пользователей (улучшенный метод)	36
4.3	Создать новую группу пользователей	39
4.4	Получить карточку группы пользователей	41
4.5	Обновить параметры группы пользователей	43
4.6	Удалить группу пользователей	45
4.7	Получить список групп в составе группы пользователей	45
4.8	Изменить состав групп в группе пользователей	47
4.9	Получить группы, которые косвенно содержит группа пользователей	48
4.10	Получить список групп, в состав которых входит группа пользователей	50
4.11	Получить список групп, в состав которых косвенно входит группа пользователей	52
4.12	Изменить список групп, в состав которых входит группа пользователей	54
4.13	Получить список пользователей в составе группы пользователей (Устарел)	55
4.14	Получить список пользователей в составе группы пользователей	57
4.15	Изменить состав пользователей в группе пользователей (Устарел)	60
4.16	Изменить состав пользователей в группе пользователей	61
4.17	Получить список ролей в составе группы пользователей	62
4.18	Получить список ролей, в которые косвенно входит группа пользователей	64
5	Служба каталогов: Компьютеры	66
5.1	Получить список компьютеров	66
5.2	Получить список компьютеров (улучшенный метод)	67
5.3	Получить параметры компьютера	70
5.4	Обновить параметры компьютера	72

5.5	Удалить компьютер	75
5.6	Получить отчет о назначенных параметрах групповых политик на компьютер	76
5.7	Получить отчет о назначенных на компьютер политиках обновления ALD Pro	79
5.8	Получить назначение ПО	81
5.9	Получить список назначения ПО	82
5.10	Получить список доступных для удаленного подключения сессий пользователей 84	
5.11	Получить группы компьютеров, в которые входит компьютер	85
5.12	Включить компьютер в состав других групп компьютеров	87
5.13	Получить группы компьютеров, в которые косвенно входит компьютер	88
6	Служба каталогов: Корзина.....	91
6.1	Получить список пользователей в корзине	91
6.2	Получить карточку пользователя в корзине	92
6.3	Удалить хранимого пользователя из корзины	95
6.4	Получить перечень значений прокси адресов хранимого пользователя	96
6.5	Восстановить хранимого пользователя из корзины	97
7	Служба каталогов: Организационные подразделения.....	99
7.1	Получить список подразделений	99
7.2	Создать новое подразделение	100
7.3	Получить корневые объекты дерева каталога. Переход между уровнями дерева каталога подразделений	103
7.4	Поиск по дереву каталога подразделений	105
7.5	Возврат в выбранный объект каталога после его конфигурации	106
7.6	Получить параметры подразделения	108
7.7	Изменить параметры подразделения	110
7.8	Удалить подразделение и все дочерние объекты	113
7.9	Получить список дочерних организаций подразделения	114
7.10	Получить группы компьютеров подразделения	116
7.11	Изменить состав групп компьютеров подразделения	118
7.12	Получить компьютеры подразделения	119
7.13	Изменить состав компьютеров подразделения	121
7.14	Получить список объектов групповых политик подразделения	122
7.15	Получить карточку объекта групповой политики, назначенного на подразделение 124	
7.16	Получить список политик ПО	125
7.17	Получить карточку объекта политики ПО, назначенного на подразделение	128
7.18	Получить список групп пользователей подразделения	130
7.19	Изменить состав групп пользователей подразделения	132
7.20	Получить список пользователей подразделения (Устарел)	133
7.21	Получить список пользователей подразделения	136
7.22	Изменить состав пользователей подразделения (Устарел)	139
7.23	Изменить состав пользователей подразделения	140
8	Служба каталогов: Пользователи	142
8.1	Получить список пользователей (Устарел)	142
8.2	Получить список пользователей	144
8.3	Создать нового пользователя	147
8.4	Получить параметры пользователей	150
8.5	Обновить параметры пользователя	153
8.6	Удалить пользователя	158
8.7	Получить статус актуальности пароля пользователя	159
8.8	Установить срок действия пароля пользователя	160
8.9	Получить список дополнительных атрибутов пользователя	161
8.10	Обновить данные дополнительных атрибутов пользователя	162
8.11	Получить список групп пользователей, в которые входит пользователь	164
8.12	Получить отчет о назначенных параметрах групповых политик на пользователя 166	
8.13	Добавить пользователя в группу пользователей	169
8.14	Получить список групп пользователей, в которые косвенно входит пользователь 170	

8.15	Получить список ролей пользователя	172
8.16	Получить список ролей, в которые косвенно входит пользователь.....	174
8.17	Изменить состояние блокировки учетной записи пользователя	175
8.18	Изменить пароль пользователя	178
8.19	Получить перечень значений proxyAddresses пользователя	179
8.20	Обновить перечень значений proxyAddresses пользователя	180
9	Служба каталогов: Личный кабинет.....	182
9.1	Получить параметры текущего пользователя (Личный кабинет).....	182
9.2	Обновить параметры текущего пользователя (Личный кабинет)	184
9.3	Изменить пароль текущего пользователя (Личный кабинет)	187
10	Служба каталогов: Конфигурация службы каталогов	189
10.1	Получить значения справочника типов данных атрибутов схемы	189
10.2	Получить карточку дополнительного атрибута	190
11	Служба каталогов: Справочники.....	193
12	Правила валидации сложных полей	195
13	Устаревание точек входа	212

1 Общая информация

1.1 Описание API

ALD Pro API программный интерфейс для работы с системой ALD Pro. API предназначен для взаимодействия с ALD Pro. Веб-API ALD Pro основан на принципах REST. Доступ к ресурсам данных осуществляется через стандартные HTTPS-запросы в формате UTF-8 к конечной точке API.

1.1.1 Информация о версии

Версия API 3.2.0

1.2 Возможности ALD Pro API 3.2.0

- Управление организационной структурой
- Управление пользователями
- Управление группами пользователей
- Управление компьютерами
- Управление группами компьютеров
- Управление корзиной

1.3 Начало работы

1. Изучите процессы работы с ALD Pro в руководстве администратора и справочном центре портала.
2. Определите процессы, которые собираетесь автоматизировать.
3. Изучите документацию ALD Pro API и разработайте схему интеграции.

1.3.1 Аутентификация

Авторизация относится к процессу предоставления пользователю или приложению разрешений на доступ к данным и функциям ALD Pro.

Для получения доступа к ресурсам ALD Pro через API необходима авторизация. Выполнить ее можно следующими способами:

1) Используя [kerberos аутентификацию](#)

2) Передать логин/пароль на /api/ds/login. Подробнее смотри в разделе аутентификации.

При первом HTTP-запросе передаются логин и пароль. В ответ сервер ALD Pro возвращает в заголовках Set-cookie параметры авторизации, которые при последующих HTTP-запросах можно будет использовать вместо передачи логина и пароля. Следует передавать все Set-cookie параметры, возвращенные в ответе метода /api/ds/login в заголовке Cookie, в последующих HTTP-запросах. Срок действия токена (т.е. сессии) ограничен и составляет 23 часа.

1.3.2 Формат запроса

Тело запроса передавайте в кодировке UTF-8.

Для проверки корректности запроса используйте Swagger, Postman или аналогичные инструменты.

1.3.3 Формат ответа

Ответы от сервера представлены в JSON - формате.

В случае успеха возвращается необходимый для каждого запроса набор ключей и значений. Для каждого запроса ответы описаны в документе.

В случае ошибки возвращается стандартное сообщение об ошибке с кодом 500.

1.4 Что изменилось

В документации API 3.2.0:

1. Добавлены TB:
 - a. GET /api/ds/posix-groups-list
 - b. GET /api/ds/computers-list
 - c. GET /api/ds/computer-groups-list
 - d. GET /api/ds/users/{userName}/password-expiration
 - e. POST /api/ds/users/{userName}/password-expiration
2. Актуализирована TB /api/ds/computers/{computerName} (добавлены параметры LAPS)
3. Изменено описание QUERY параметра limit для TB
 - a. GET /api/ds/users-list
 - b. GET /api/ds/user-groups/{userGroupName}/users-list
 - c. GET /api/ds/organizational-unit/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-list
4. Исправлен тип параметра mobile_phone для TB /api/ds/user-profile (с string на array[string])

2 Аутентификация пользователя

2.1 Аутентифицироваться на портале

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/login	POST	Аутентификация пользователя: вход по керберос-сессии или логину-паролю

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные аутентификации
Элементы объекта data			
login	string	ДА	Логин пользователя
password	string	ДА	Пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/login' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "login": "user01",
      "password": "qwerty1234"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{ "success": true }
```

2.2 Сброс пароля, если пароль истек, и вход

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/login/refresh-password	POST	Аутентифицирует пользователя и устанавливает новый пароль, если пароль истек

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные аутентификации
Элементы объекта data			
login	string	ДА	Логин пользователя
old_password	string	ДА	Старый пароль пользователя
new_password	string	ДА	Новый пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/login/refresh-password' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "login": "login",
      "old_password": "password",
      "new_password": "password01"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

2.3 Выйти с портала

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/logout	POST	Аутентификация пользователя: выход

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/logout' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример

```
{
  "success": true
}
```

2.4 Получить данные о текущей сессии пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/whoami	GET	Возвращает данные о текущей сессии пользователя

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Freelra	object	ДА	Текущая сессия пользователя
LDAP	string	НЕТ	Состояние LDAP
password_expire_at_days	integer	НЕТ	Количество дней до окончания действия пароля
Элементы объекта Freelra			
object	string	НЕТ	Имя пользователя
command	string	НЕТ	Команда для отображение пользователя из Freelra
arguments	array[string]	НЕТ	Дополнительные аргументы, передаваемые в Freelra
messages	array	НЕТ	Дополнительная информация из Freelra
Элементы массива messages			
type	string	НЕТ	Тип сообщения
name	string	НЕТ	Название сообщения
message	string	НЕТ	Содержимое сообщения
code	integer	НЕТ	Код сообщения
data	object	НЕТ	Дополнительная информация
Элементы объекта data			
server_version	string	НЕТ	Версия сервера

Пример

```

{
  "FreeIpa": {
    "object": "user",
    "command": "user_show/1",
    "arguments": [
      "user01"
    ],
    "messages": [
      {
        "type": "warning",
        "name": "VersionMissing",
        "message": "API Version number was not sent, forward compatibility
not guaranteed. Assuming server's API version, 2.239",
        "code": 13001,
        "data": {
          "server_version": "2.239"
        }
      }
    ]
  },
  "LDAP": "not ready",
  "password_expire_at_days": 7
}

```

3 Служба каталогов: Группы компьютеров

3.1 Группы компьютеров: Получить список групп компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups	GET	Метод возвращает список групп компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "ipaservers",
      "computergroup_dn":
      "cn=ipaservers,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": "IPA server hosts",
      "computergroup_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.2 Группы компьютеров: Получить список групп компьютеров (улучшенный метод)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups-list	GET	Метод возвращает список групп компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение >=0, значение 0 возвращает первые 25 записей
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
unique_by_field	array [string]	НЕТ	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям
json_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
rdn_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей по rdn Фильтр элементов по значению RDN в атрибуте member. Применяется к первому компоненту DN каждого элемента в атрибуте member. Фильтр работает на количестве записей превышающем ограничения для json_filter. Передается в формате json. Примеры: - '{"op": "like", "val": "dev"}' поиск по частичному совпадению; - '{"op": "eq", "val": "admin"}' поиск по точному значению.

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
unique_by_field	object	НЕТ	
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров
Элементы объекта unique_by_field			
computergroup_name	array[string]	НЕТ	Список уникальных имен группы компьютеров
computergroup_dn	array[string]	НЕТ	Список уникальных DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	array[string]	НЕТ	Список уникальных имен организационного подразделения групп компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	array[string]	НЕТ	Список уникальных DN организационного подразделения групп компьютеров
computergroup_description	array[string]	НЕТ	Список уникальных описаний группы компьютеров

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "WGi.Gj6x3Jq5FAr2d4Z6STB1JJxa4QUV6KkgkSXftwqe",
      "computergroup_dn": "string",
      "computergroup_organizational_unit_name": "string",
      "computergroup_organizational_unit_dn": "string",
      "computergroup_description": "string"
    }
  ],
  "total": 0,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "computergroup_name": [
      "string"
    ],
    "computergroup_dn": [
      "string"
    ],
    "computergroup_organizational_unit_name": [
      "string"
    ],
    "computergroup_organizational_unit_dn": [
      "string"
    ],
    "computergroup_description": [
      "string"
    ]
  }
}
```

3.3 Создать новую группу компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/	POST	Метод создает новую группу компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Группа компьютеров
Элементы объекта data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "computergroup_name": "api_test",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": "Пример создания группы"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные группы компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример

```
{
  "data": {
    "computergroup_name": "api_test",
    "computergroup_dn":
"cn=api_test,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computergroup_description": "Пример создания группы",
    "computergroup_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": true
}
```

3.4 Получить параметры группы компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}	GET	Метод возвращает параметры группы компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/api_test' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные группы компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример

```
{
  "data": {
    "computergroup_name": "api_test",
    "computergroup_dn":
"cn=api_test,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computergroup_description": "Пример создания группы",
    "computergroup_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": true
}
```

3.5 Обновить параметры группы компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}	PATCH	Метод обновляет параметры группы компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Атрибуты группы компьютеров
Элементы объекта data			
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/api_test' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=as
      tralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": "Новое описание"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные группы компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "computergroup_name": "api_test",
    "computergroup_dn":
"cn=api_test,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computergroup_description": "Новое описание",
    "computergroup_organizational_unit_name": "Api_ou",
    "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": true
}
```

3.6 Удалить группу компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}	DELETE	Метод удаляет группу компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/api_test' \
  -H 'accept: application/json' \
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

3.7 Получить компьютеры в составе группы

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/computers	GET	Метод возвращает компьютеры в составе группы

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/api_test/computers' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Элемент списка компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computerlistitem_name	string	ДА	Полное доменное имя компьютера
computerlistitem_ip_address	string	НЕТ	DN группы компьютерIP адрес компьютера

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computerlistitem_name": "aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.161"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.8 Изменить состав компьютеров в группе

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/computers	PATCH	Метод изменяет состав компьютеров в группе

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Данные компьютеров
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
Элементы массива data			
computer_name	string	ДА	Полное доменное имя компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/api_test/computers' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data":
    [
      {
        "computerlistitem_name": "audit01.aldpro.astralinux.ru",
      },
      {
        "computerlistitem_name": "client01.aldpro.astralinux.ru",
      }
    ]
  }
}
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

3.9 Получить группы, которые содержит группа компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/child-groups	GET	Метод возвращает группы, которые содержит группа компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
QUERY PARAMETERS			
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/ipaservers/groups/child-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo_child",
      "computergroup_dn":
"cn=api_demo_child,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.10 Изменить состав групп компьютеров в составе группе

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/child-groups	PATCH	Метод изменяет состав групп компьютеров в составе группы компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список групп компьютеров
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/ipaservers/groups/child-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "computergroup_name": "child_test"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

3.11 Получить группы, которые косвенно содержит группа компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/child-groups/indirect	GET	Метод возвращает группы, которые косвенно содержит группа компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/ipaservers/groups/child-groups/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo_child2",
      "computergroup_dn":
"cn=api_demo_child2,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=r
u",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.12 Получить группы, в которых состоит группа компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/parent-groups	GET	Метод возвращает группы, в которых состоит группа компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/api_demo_child/groups/parent-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo",
      "computergroup_dn":
      "cn=api_demo,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.13 Получить группы, в которых косвенно состоит группа компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/parent-groups/indirect	GET	Метод возвращает группы, в которых косвенно состоит группа компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где:

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/api_demo_child/groups/parent-groups/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo",
      "computergroup_dn":
"cn=api_demo,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

3.14 Изменить перечень групп, участником которой будет являться группа компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/groups/parent-groups	PATCH	Метод изменяет перечень групп, участником которой будет являться группа компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Данные компьютеров
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-groups/ipaservers/groups/parent-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "computergroup_name": "child_test"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

3.15 Получить отчет о назначенных политиках обновления на группу компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computer-groups/{computerGroupName}/update-policies/report	GET	Метод возвращает отчет о назначенных политиках обновления ALD Pro на группу компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerGroupName	string	ДА	Наименование группы компьютеров
REQUEST BODY SCHEMA			
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computer-
  groups/hostgrouptest/update-policies/report' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Отчет о назначенных политиках обновления
total	integer	ДА	Общее количество назначенных политик
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
updatepolicyreport_display_name	string	ДА	Имя политики обновления
updatepolicyreport_cn	string	ДА	CN политики обновления
updatepolicyreport_state	boolean	ДА	Статус политики обновления

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "updatepolicyreport_display_name": "policyupdatetest",
      "updatepolicyreport_cn": "ee9381d3-23dc-4b11-8e7f-457037a4dd02",
      "updatepolicyreport_state": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4 Служба каталогов: Группы пользователей

4.1 Получить список групп пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups	GET	Метод возвращает список групп пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп пользователей
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergroupplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "aldprouusers",
      "usergrouplistitem_dn":
      "cn=aldprouusers,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": "Default group for all
      users",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
      c=ru"
    },
    {
      "usergrouplistitem_name": "aldproadmin",
      "usergrouplistitem_dn":
      "cn=aldprouusers,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": null,
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
      c=ru"
    }
  ],
  "total": 2,
  "success": true
}
```

4.2 Получить список групп пользователей (улучшенный метод)

/api/ds/posix-groups-list	GET	Возвращает список из первых 2000 POSIX групп пользователей домена с учетом параметров фильтрации.
---------------------------	-----	---

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	HET	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	HET	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	HET	Лимит возвращаемых записей, значение >=0, значение 0 возвращает первые 25 записей
offset	integer	HET	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	HET	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
unique_by_field	array [string]	HET	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям
json_filter	object	HET	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
rdn_filter	object	HET	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей по rdn Фильтр элементов по значению RDN в атрибуте member. Применяется к первому компоненту DN каждого элемента в атрибуте member. Фильтр работает на количестве записей превышающем ограничения для json_filter. Передается в формате json. Примеры: - `{"op": "like", "val": "dev"}` поиск по частичному совпадению; - `{"op": "eq", "val": "admin"}` поиск по точному значению.

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/posix-groups-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список POSIX групп пользователей
total	integer	ДА	Общее количество POSIX групп пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
unique_by_field	object	НЕТ	Фильтрация атрибутов группы компьютеров
Элементы массива data			
usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей
Элементы объекта unique_by_field			
usergroup_name	array [string]	НЕТ	Список уникальных имен групп пользователей
usergroup_dn	array [string]	НЕТ	Список уникальных DN групп пользователей
usergroup_organizational_unit_name	array [string]	НЕТ	Список уникальных имен организационного подразделения групп пользователей
usergroup_organizational_unit_dn	array [string]	НЕТ	Список уникальных DN организационного подразделения групп пользователей

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usergroup_description	array [string]	НЕТ	Список уникальных описаний групп пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergroup_name":
"tr13TYsYp0Fj3Uma0qlfE9RqqiBEFySP.29q5KullUL2j4dbIWk4UDLsW9c5_cBdHljVVID31-
_s8ql-FPNmTHyCl4IL_O.JuV",
      "usergroup_dn": "string",
      "usergroup_description": "string",
      "usergroup_organizational_unit_name": "string",
      "usergroup_organizational_unit_dn": "string"
    }
  ],
  "total": 0,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "usergroup_name": [
      "string"
    ],
    "usergroup_dn": [
      "string"
    ],
    "usergroup_organizational_unit_name": [
      "string"
    ],
    "usergroup_organizational_unit_dn": [
      "string"
    ],
    "usergroup_description": [
      "string"
    ]
  }
}
```

4.3 Создать новую группу пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups	POST	Метод создает новую группу пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные группы пользователей
Элементы объекта data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usergroup_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroup_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "usergroup_name": "aldgroup",
      "usergroup_description": "description",
      "usergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Данные группы пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroup_group_id	integer	НЕТ	Уникальный номер группы (POSIX группы) minimum: 1 maximum: 2147483647
usergroup_type	string	НЕТ	Тип группы пользователей Enum:

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			[posix, nonposix, external] По умолчанию: posix
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "usergroup_name": "aldgroup",
    "usergroup_dn":
    "cn=aldgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "usergroup_description": "description",
    "usergroup_group_id": 1903200010,
    "usergroup_type": "posix",
    "usergroup_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "usergroup_organizational_unit_dn":
    "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": "True"
}
```

4.4 Получить карточку группы пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}	GET	Метод возвращает карточку группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/aldgroup' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные карточки группы пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
usergroup_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroup_dn	string	ДА	DN группы пользователей readOnly: true
usergroup_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroup_group_id	integer	НЕТ	Уникальный номер группы (POSIX группы) readOnly: true
usergroup_type	string	НЕТ	Тип группы пользователей: [posix, nonposix, external] по умолчанию posix
usergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "usergroup_name": "aldgroup",
    "usergroup_dn":
    "cn=aldgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "usergroup_description": "description",
    "usergroup_group_id": 1903200010,
    "usergroup_type": "posix",
    "usergroup_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "usergroup_organizational_unit_dn":
    "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": true
}
```

4.5 Обновить параметры группы пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}	PATCH	Метод обновляет параметры группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные карточки группы пользователей
Элементы объекта data			
usergroup_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/aldgroup' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "usergroup_description": "string",
      "usergroup_organizational_unit_dn":
        "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные карточки группы пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
usergroup_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroup_dn	string	ДА	DN группы пользователей readOnly: true
usergroup_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroup_group_id	integer	НЕТ	Уникальный номер группы (POSIX группы) readOnly: true
usergroup_type	string	НЕТ	Тип группы пользователей: [posix, nonposix, external] по умолчанию posix
usergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "usergroup_name": "aldgroup",
    "usergroup_dn":
    "cn=aldgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "usergroup_description": "string",
    "usergroup_group_id": 1903200010,
    "usergroup_type": "posix",
    "usergroup_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "usergroup_organizational_unit_dn":
    "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
  },
  "success": true
}
```

4.6 Удалить группу пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}	DELETE	Метод удаляет группу пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/aldgroup' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

4.7 Получить список групп в составе группы пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/child-group	GET	Метод возвращает список групп в составе группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/parentgroup/groups//child-group' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список дочерних групп
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей readOnly: true

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответы

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "childgroup",
      "usergrouplistitem_dn":
"cn=childgroup,cn=parentgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": "none",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    },
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.8 Изменить состав групп в группе пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/child-group	PATCH	Метод изменяет список групп в составе группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список дочерних групп
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usergroup_name	string	ДА	Наименование группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-
  groups/user_group/groups/child-group' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "usergroup_name": "aldprogroup"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

4.9 Получить группы, которые косвенно содержит группа пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/child-group/indirect	GET	Метод возвращает группы, которые косвенно содержит группа пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/user_group/groups/child-group/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список дочерних групп
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Элементы массива data

usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей readOnly: true
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "childgroup",
      "usergrouplistitem_dn":
      "cn=childgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": null,
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.10 Получить список групп, в состав которых входит группа пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/parent-group	GET	Метод возвращает список групп, в состав которых входит группа пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-
  groups/aldprogroupp/groups/parent-group' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список родительских групп
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "user_group",
      "usergrouplistitem_dn":
      "cn=user_group,cn=users,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=r
u",
      "usergrouplistitem_description": "none",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru"
    },
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.11 Получить список групп, в состав которых косвенно входит группа пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/parent-group/indirect	GET	Метод возвращает группы, которые косвенно содержат группу пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-
  groups/aldprogroupp/groups/parent-group/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список родительских групп
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergrouplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergrouplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей
usergrouplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "parentgroup",
      "usergrouplistitem_dn":
      "cn=parentgroup,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": null,
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.12 Изменить список групп, в состав которых входит группа пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/groups/parent-group	PATCH	Метод изменяет список групп, в состав которых входит группа пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список дочерних групп
Элементы массива data			
usergroup_name	string	ДА	Наименование группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/childgroup/groups/parent-group' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "usergroup_name": "parentgroup"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

4.13 Получить список пользователей в составе группы пользователей (Устарел)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/users	GET	Метод возвращает список пользователей в составе группы пользователей Метод устарел в версии 3.0.0 Заменен на /api/ds/user-groups/{userGroupName}/users-list

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/parentgroup/users' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращенное имя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
serlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей
userlistitem_organizational_unit_dn	string	НЕТ	DN организационного подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "iivanov",
      "userlistitem_dn":
"uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "Иванов Иван Иванович",
      "userlistitem_common_short_name": "Иванов И. И.",
      "userlistitem_common_lastname": "Иванов",
      "userlistitem_common_firstname": "Иван",
      "userlistitem_common_middlename": "Иванович",
      "userlistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "userlistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.14 Получить список пользователей в составе группы пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/users-list	GET	Метод возвращает список пользователей в составе группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение >=0, значение 0 возвращает первые 25 записей
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
json_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
rdn_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей по rdn Фильтр элементов по значению RDN в атрибуте member. Применяется к первому компоненту DN каждого элемента в атрибуте member. Фильтр работает на количестве записей превышающем ограничения для json_filter. Передается в формате json. Примеры: - <code>`{"op": "like", "val": "dev"}`</code> поиск по частичному совпадению; - <code>`{"op": "eq", "val": "admin"}`</code> поиск по точному значению.
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователей
unique_by_field	array [string]	НЕТ	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/parentgroup/users-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращенное имя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
serlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_organizational_unit_dn	string	НЕТ	DN организационного подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
unique_by_field	object	НЕТ	Список уникальных значений по указанным полям
Элементы unique_by_field			
userlistitem_login	array	НЕТ	Содержит список уникальных логинов
userlistitem_common_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных полных имен пользователей
userlistitem_common_lastname	array	НЕТ	Содержит список уникальных фамилий пользователей.
userlistitem_common_firstname	array	НЕТ	Содержит список уникальных имен пользователей.
userlistitem_common_middlename	array	НЕТ	Содержит список уникальных отчеств пользователей
userlistitem_organizational_unit_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных Наименований подразделений, которым принадлежат пользователи
userlistitem_organizational_unit_dn	array	НЕТ	Содержит список уникальных DN

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			подразделений в операционной системе
userlistitem_title	array	НЕТ	Содержит список уникальных должностей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "iivanov",
      "userlistitem_dn":
"uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "Иванов Иван Иванович",
      "userlistitem_common_short_name": "Иванов И. И.",
      "userlistitem_common_lastname": "Иванов",
      "userlistitem_common_firstname": "Иван",
      "userlistitem_common_middlename": "Иванович",
      "userlistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "userlistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "userlistitem_title": [
      "val1", "val2"
    ]
  }
}
```

4.15 Изменить состав пользователей в группе пользователей (Устарел)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/users	PATCH	Метод изменяет состав пользователей в группе пользователей Метод устарел в версии 3.0.0 Заменен на /api/ds/user-groups/{userGroupName}/users-list

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	НЕТ	Список пользователей
Элементы массива data			
user_login	string	НЕТ	Имя учетной записи пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/childgroup/users' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "user_login": "iivanov"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

4.16 Изменить состав пользователей в группе пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/users-list	PATCH	Метод изменяет состав пользователей в группе пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание	Класс валидации
PATH PARAMETERS				
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователя	
REQUEST BODY SCHEMA				
data	array	НЕТ	Список пользователей	
Элементы массива data				
records_to_add	array	ДА	Список пользовательских логинов для	Val-41-array в составе которого значения отвечают

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание	Класс валидации
			добавления в группу пользователей	требованиям Val-1-login
records_to_delete	array	ДА	Список пользовательских логинов для исключения из группы пользователей	Val-41-array в составе которого значения отвечают требованиям Val-1-login

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/childgroup/users-list' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "records_to_add": ["uid_1", "uid_2"],
      "records_to_delete": ["uid_3", "uid_4"]
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

4.17 Получить список ролей в составе группы пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/roles	GET	Метод возвращает список ролей в составе группы пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-groups/childgroup/roles' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список ролей группы пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
rolelistitem_name	string	НЕТ	Название роли
rolelistitem_system	boolean	НЕТ	Системная роль
rolelistitem_editable	boolean	НЕТ	Признак редактируемой роли
rolelistitem_state	string	НЕТ	Статус роли enum: [editing, pending, processing, done, error]
rolelistitem_state_display_name	string	НЕТ	Отображаемый статус роли enum: [редактируется, ожидает активации, активируется, активно, ошибка]

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "rolelistitem_name": "ALDPRO - IT Security Specialist",
      "rolelistitem_system": false,
      "rolelistitem_editable": false,
      "rolelistitem_state": "done",
      "rolelistitem_type": "predefined"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

4.18 Получить список ролей, в которые косвенно входит группа пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-groups/{userGroupName}/roles/indirect	GET	Метод возвращает список ролей, в которые косвенно входит группа пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userGroupName	string	ДА	Наименование группы пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-
  groups/childgroup/roles/indirect' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список ролей группы пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
rolelistitem_name	string	НЕТ	Название роли
rolelistitem_system	boolean	НЕТ	Системная роль
rolelistitem_editable	boolean	НЕТ	Признак редактируемой роли
rolelistitem_state	string	НЕТ	Статус роли enum: [editing, pending, processing, done, error]
rolelistitem_state_display_name	string	НЕТ	Отображаемый статус роли enum: [редактируется, ожидает активации, активируется, активно, ошибка]

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "rolelistitem_name": "ALDPRO - Main Administrator",
      "rolelistitem_system": false,
      "rolelistitem_editable": false,
      "rolelistitem_state": "done",
      "rolelistitem_state_display_name": "Активна",
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

5 Служба каталогов: Компьютеры

5.1 Получить список компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers	GET	Метод возвращает список компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Полное доменное имя компьютера
computerlistitem_ip_address	string	НЕТ	IP адрес компьютера

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computerlistitem_name": "audit01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.204"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "client01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.235"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "cups01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.44"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "dc01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.174"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "dhcp01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.26"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "mon01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.71"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "os01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.8"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "repo01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.5"
    },
    {
      "computerlistitem_name": "smb01.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.170"
    }
  ],
  "total": 9,
  "success": true
}
```

5.2 Получить список компьютеров (улучшенный метод)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers-list	GET	Метод возвращает список из первых 2000 компьютеров домена с учетом параметров фильтрации

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение ≥ 0 , значение 0 возвращает первые 25 записей
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
unique_by_field	array [string]	НЕТ	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям
json_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
rdn_filter	object	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей по rdn Фильтр элементов по значению RDN в атрибуте member. Применяется к первому компоненту DN каждого элемента в атрибуте member. Фильтр работает на количестве записей превышающем ограничения для json_filter. Передается в формате json. Примеры: - <code>`{"op": "like", "val": "dev"}`</code> поиск по частичному совпадению; - <code>`{"op": "eq", "val": "admin"}`</code> поиск по точному значению.

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список компьютеров
total	integer	ДА	Количество уникальных компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
unique_by_field	object	НЕТ	Фильтрация атрибутов компьютеров
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computer_name	string	HET	Полное доменное имя компьютера
computer_description	string	HET	Описание компьютера
computer_organizational_unit_name	string	HET	Наименование организационного подразделения, которому принадлежит компьютер
computer_organizational_unit_dn	string	HET	DN организационного подразделения, которому принадлежит компьютер
Элементы объекта unique_by_field			
computer_name	string	HET	Полное доменное имя компьютера
computer_description	string	HET	Описание компьютера
computer_organizational_unit_name	string	HET	Наименование организационного подразделения, которому принадлежит компьютер
computer_organizational_unit_dn	string	HET	DN организационного подразделения, которому принадлежит компьютер

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computer_name": "string",
      "computer_description": "string",
      "computer_organizational_unit_name": "string",
      "computer_organizational_unit_dn": "string"
    }
  ],
  "total": 0,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "computer_name": [
      "string"
    ],
    "computer_description": [
      "string"
    ],
    "computer_organizational_unit_name": [
      "string"
    ],
    "computer_organizational_unit_dn": [
      "string"
    ]
  }
}
```

5.3 Получить параметры компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}	GET	Метод возвращает параметры компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Список компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
computer_name	string	ДА	Полное доменное имя компьютера
computer_kerberos_principal_name	string	ДА	Псевдоним Kerberos учетной записи компьютера readOnly: true
computer_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит компьютер readOnly: true
computer_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит компьютер
computer_description	string	НЕТ	Описание компьютера
computer_operating_system	string	НЕТ	Операционная система компьютера
computer_platform	string	НЕТ	Платформа компьютера
computer_mac_address	string	НЕТ	MAC адрес компьютера
computer_ip_address	string	НЕТ	IP адрес компьютера

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			readOnly: true
computer_laps_pwdexpirationtime	string	НЕТ	Дата до которой действителен пароль LAPS
computer_laps_pwdlastchangedtime	string	НЕТ	Дата последнего изменения пароля LAPS readOnly: true
computer_laps_account	string	НЕТ	Логин локального администратора readOnly: true
computer_laps_pwd	string	НЕТ	Пароль локального администратора LAPS readOnly: true
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "computer_name": "audit01.aldpro.astralinux.ru",
    "computer_kerberos_principal_name":
"host/audit01.aldpro.astralinux.ru@ALDPRO.ASTRALINUX.RU",
    "computer_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "computer_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computer_description": null,
    "computer_operating_system": "5.10.0-1045-generic",
    "computer_platform": "x86_64",
    "computer_mac_address": null,
    "computer_ip_address": "10.10.10.154",
    "computer_laps_pwdexpirationtime": "string",
    "computer_laps_pwdlastchangedtime": "string",
    "computer_laps_account": "string",
    "computer_laps_pwd": "string",
    "address_postal_code": null,
    "address_country": null,
    "address_state": null,
    "address_locality": null,
    "address_street": null
  },
  "success": true
}
```

5.4 Обновить параметры компьютера

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}	PATCH	Метод обновляет параметры компьютера

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Переопределение данные компьютера
Элементы объекта data			
computer_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит компьютер
computer_description	string	НЕТ	Описание компьютера
computer_operating_system	string	НЕТ	Операционная система компьютера
computer_platform	string	НЕТ	Платформа компьютера

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computer_mac_address	string	НЕТ	MAC адрес компьютера
computer_laps_pwdexpirationtime	string	НЕТ	Дата до которой действителен пароль LAPS
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/client03.aldpro.astralinux.ru' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "data": {
    "computer_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computer_description": "description",
    "computer_operating_system": "5.15.0-70-generic",
    "computer_platform": "x86_64",
    "computer_mac_address": null,
    "computer_laps_pwdexpirationtime": "string",
    "address_postal_code": "555",
    "address_country": "AM",
    "address_state": "region",
    "address_locality": "city",
    "address_street": "street"
  }
}'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Список компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
computer_name	string	ДА	Полное доменное имя компьютера
computer_kerberos_principal_name	string	ДА	Псевдоним Kerberos учетной записи компьютера readOnly: true

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computer_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит компьютер readOnly: true
computer_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит компьютер
computer_description	string	НЕТ	Описание компьютера
computer_operating_system	string	НЕТ	Операционная система компьютера
computer_platform	string	НЕТ	Платформа компьютера
computer_mac_address	string	НЕТ	MAC адрес компьютера
computer_ip_address	string	НЕТ	IP адрес компьютера readOnly: true
computer_laps_pwdexpirationtime	string	НЕТ	Дата до которой действителен пароль LAPS
computer_laps_pwdlastchangedtime	string	НЕТ	Дата последнего изменения пароля LAPS readOnly: true
computer_laps_account	string	НЕТ	Логин локального администратора readOnly: true
computer_laps_pwd	string	НЕТ	Пароль локального администратора LAPS readOnly: true
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "computer_name": "client03.aldpro.astralinux.ru",
    "computer_kerberos_principal_name":
"host/client03.aldpro.astralinux.ru@PALDPRO.ASTRALINUX.RU",
    "computer_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "computer_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "computer_description": "description",
    "computer_operating_system": "5.15.0-70-generic",
    "computer_platform": "x86_64",
    "computer_mac_address": null,
    "computer_ip_address": "10.177.208.215",
    "computer_laps_pwdexpirationtime": "string",
    "computer_laps_pwdlastchangedtime": "string",
    "computer_laps_account": "string",
    "computer_laps_pwd": "string",
    "address_postal_code": "555",
    "address_country": "AM",
    "address_state": "region",
    "address_locality": "city",
    "address_street": "street"
  },
  "success": true
}
```

5.5 Удалить компьютер

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}	DELETE	Метод удаляет компьютер

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/client03.aldpro.astralinux.ru' \
-H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

5.6 Получить отчет о назначенных параметрах групповых политик на компьютер

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/group-policy/report	GET	Метод возвращает список всех параметров групповых политик компьютера

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Имя компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/group-policy/report' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список компьютеров
total	integer	ДА	Общее количество назначенных параметров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
grouppolicyparameter_display_name	string	ДА	Имя параметра групповой политики
grouppolicy_name	string	ДА	Имя объекта групповой политики
grouppolicy_ou_display_name	string	ДА	Организационное подразделение, с которого были назначены параметры групповой политики на пользователя
grouppolicy_ou_dn	string	ДА	DN организационного подразделения
grouppolicy_os_versions	string	ДА	Фильтр версии ОС, на которой должен применяться параметр
grouppolicyparameter_attribute_list	array	ДА	
Элементы массива grouppolicyparameter_attribute_list			
grouppolicyparameter_attribute_display_name	string	ДА	Отображаемое имя атрибута параметра групповой политики
grouppolicyparameter_attribute_cn	string	ДА	CN атрибута параметра групповой политик
grouppolicyparameter_attribute_value	string	ДА	Значение атрибута параметра

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			групповой политики
grouppolicyparameter_attribute_index	string	ДА	Порядок отображения атрибута параметра групповой политики

Пример ответа

```

{
  "data": [
    {
      "grouppolicyparameter_display_name": "Маркер - first",
      "grouppolicy_name": "test_gp_3",
      "grouppolicy_ou_display_name": "test3",
      "grouppolicy_ou_dn":
"ou=test3,ou=test2,ou=test1,ou=oaivanov.test.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=
accounts,dc=oaivanov,dc=test,dc=astralinux,dc=ru",
      "grouppolicy_os_versions": "os~Astra",
      "grouppolicyparameter_attribute_list": [
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name":
"Расположение маркера на странице",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_position",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "top-left",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 4
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Размер
шрифта строки маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_size",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "15",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 3
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name":
"Начертание шрифта строки маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_style",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "normal",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 2
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Текст
маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_text",
          "grouppolicyparameter_attribute_value":
"44444444444444444444444444444444",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 5
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Тип
маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_type",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "first",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}

```

5.7 Получить отчет о назначенных на компьютер политиках обновления ALD Pro

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/update-policies/report	GET	Метод возвращает отчет о назначенных политиках обновления на компьютер

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/test/update-policies/report' \
-H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Отчет о назначенных политиках обновления
total	integer	ДА	Общее количество назначенных политик
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Элементы массива data			
grouppolicyreport_parameter_display_name	string	ДА	Имя политики обновления
updatepolicyreport_cn	string	ДА	CN политики обновления
updatepolicyreport_state	boolean	ДА	Статус политики обновления

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "updatepolicyreport_display_name": "test",
      "updatepolicyreport_cn": "ee9381d3-23dc-4b11-8e7f-457037a4dd02",
      "updatepolicyreport_state": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

5.8 Получить назначение ПО

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/software/parameters/{parameterID}	GET	Метод возвращает описание назначенного ПО на компьютер

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера
parameterid	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/software/parameters/7530d18a' \
-H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Описание назначенного ПО на компьютер
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
softwarereport_software_display_name	string	НЕТ	Наименование ПО
softwarereport_software_parameter_cn	string	НЕТ	CN объекта ПО
softwarereport_software_parameter_display_name	string	НЕТ	Отображаемое наименование ПО
softwarereport_software_parameter_value	string	НЕТ	Значение параметра
softwarereport_software_parameter_id	string	НЕТ	Идентификатор ПО

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "softwarereport_software_display_name":
"chromium_HomepageLocation",
    "softwarereport_software_parameter_cn": "api_test",
    "softwarereport_software_parameter_display_name": "Стартовая
страница",
    "softwarereport_software_parameter_value": "astralinux.ru",
    "softwarereport_software_parameter_id": "7530d18a"
  }
}
```

5.9 Получить список назначения ПО

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/software/report	GET	Метод возвращает список назначения ПО

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/software/report' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список назначения ПО
total	integer	ДА	Количество назначений ПО
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
softwarereport_software_display_name	string	НЕТ	Наименование ПО
softwarereport_software_parameter_group_order	integer	НЕТ	Идентификатор экземпляра списка атрибутов параметра ПО
softwarereport_software_parameter_cn	string	НЕТ	CN объекта ПО

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
softwarereport_software_parameter_display_name	string	НЕТ	Отображаемое наименование ПО
softwarereport_software_parameter_value	string	НЕТ	Значение параметра
softwarereport_software_parameter_id	string	НЕТ	Идентификатор ПО
softwarereport_software_parameter_is_redefined	boolean	НЕТ	Переопределено на хосте

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "softwarereport_software_display_name": "api_test",
      "softwarereport_state": null,
      "softwarereport_software_parameter_group_order": 0,
      "softwarereport_software_parameter_display_name": "Стартовая
      страница",
      "softwarereport_software_parameter_cn":
      "chromium_HomepageLocation",
      "softwarereport_software_parameter_value": "astralinux.ru",
      "softwarereport_software_parameter_id": "7530d18a",
      "softwarereport_software_parameter_is_redefined": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

5.10 Получить список доступных для удаленного подключения сессий пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/sessions	GET	Метод возвращает список доступных для удаленного подключения сессий пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/sessions' \
-H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список активных сессий
total	integer	ДА	Количество активных сессий
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computerusersession_login	string	ДА	Логин учетной записи пользователя, под которым запущена сессия
computerusersession_port	integer	ДА	Порт для подключения

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computerusersession_login": "api_user_test",
      "computerusersession_port": 6800,
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

5.11 Получить группы компьютеров, в которые входит компьютер

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/groups	GET	Метод возвращает группы компьютеров, в которые входит компьютер

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/groups' \
-H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров readOnly: true
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo",
      "computergroup_dn":
      "cn=api_demo,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

5.12 Включить компьютер в состав других групп компьютеров

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/groups	PATCH	Метод добавляет компьютер в состав других групп компьютеров

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	НЕТ	
Элементы массива data			
computergroup_name	string	НЕТ	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/client01.aldpro.astralinux.ru/groups' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_test"
    }
  ]
}'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

5.13 Получить группы компьютеров, в которые косвенно входит компьютер

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/computers/{computerName}/groups/indirect	GET	Метод возвращает группы компьютеров, в которые косвенно входит компьютер

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
computerName	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/computers/audit01.aldpro.astralinux.ru/groups/indirect' \
-H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров
total	integer	ДА	Количество групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров readOnly: true
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```

{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "api_demo",
      "computergroup_dn":
"cn=api_demo,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "computergroup_description": null,
      "computergroup_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}

```

6 Служба каталогов: Корзина

6.1 Получить список пользователей в корзине

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/preserved/users	GET	Метод возвращает список пользователей в корзине

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/preserved/users' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список хранимых пользователей
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращённое имя пользователя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя
serlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя
userlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_preserved_time	string	НЕТ	Дата-время удаления пользователя в корзину
userlistitem_remove_time	string	НЕТ	Дата-время окончательного удаления пользователя
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя true - пользователь заблокирован false - пользователь активен

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "user_test",
      "userlistitem_dn": "uid=user_test,cn=deleted
users,cn=accounts,cn=provisioning,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "user user user",
      "userlistitem_common_short_name": "user U. U.",
      "userlistitem_common_lastname": "user",
      "userlistitem_common_firstname": "user",
      "userlistitem_common_middlename": "user",
      "userlistitem_locked": true,
      "userlistitem_preserved_time": "2023-06-30T05:39:03:000Z",
      "userlistitem_remove_time": "2023-12-27T05:39:03:000Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

6.2 Получить карточку пользователя в корзине

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/preserved/users/{userName}	GET	Метод возвращает карточку пользователя в корзине

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись хранимого пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/preserved/users/user_test' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные хранимого пользователя
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
PreservedUser	object	ДА	Карточка хранимого пользователя
Элементы объекта PreservedUser			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_mail	string	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
user_preserved_time	string	НЕТ	Дата-время удаления пользователя в корзину
user_remove_time	string	НЕТ	Дата-время окончательного удаления пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива UserSSHPublicKey			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "user_login": "user_test",
    "user_first_name": "user",
    "user_middle_name": "user",
    "user_last_name": "user",
    "user_common_name": "user user",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 000000000,
    "user_mail": "user@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+79999999999"
    ],
    "user_telephone_number": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+79999999999"
    ],
    "user_telephone_number_ext": "000",
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": true,
    "address_postal_code": "111111",
    "address_country": "AM",
    "address_state": "state",
    "address_locality": "locality",
    "address_street": "street",
    "user_preserved_time": "2023-06-30T05:39:03:000Z",
    "user_remove_time": "2023-12-27T05:39:03:000Z"
  },
  "success": true
}
```

6.3 Удалить хранимого пользователя из корзины

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/preserved/users/{userName}	DELETE	Метод окончательно удаляет пользователя из корзины

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись хранимого пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/preserved/users/user_test' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

6.4 Получить перечень значений прокси адресов хранимого пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/preserved/users/{userName}/proxy_addresses	GET	Метод возвращает перечень значений прокси адресов хранимого пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETER			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Идентификатор пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/preserved/user/proxy_addresses' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Массив адресов прокси адресов хранимого пользователя {userName}

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userproxyaddress_type	string	ДА	Тип адреса Enum [SMTP, smtp, sip, x500]
userproxyaddress_body	string	ДА	Адрес

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userproxyaddress_type": "SMTP",
      "userproxyaddress_body": "user@aldpro.astralinux.ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

6.5 Восстановить хранимого пользователя из корзины

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/preserved/users/{userName}/actions/restore	POST	Метод восстанавливает пользователя из корзины

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Идентификатор пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные пользователя
Элементы объекта data			
user_password	string	ДА	Пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/preserved/user/actions/restore' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "user_password": "11111111"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

7 Служба каталогов: Организационные подразделения

7.1 Получить список подразделений

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units	GET	Метод возвращает список подразделений

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
date	array	ДА	Элемент дерева каталога
total	integer	ДА	Количество уникальных подразделений
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
organizationunitlistitem_ou	string	ДА	Идентификатор организационной единицы
organizationunitlistitem_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunitlistitem_dn	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP
organizationunitlistitem_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних подразделений у данного подразделения По умолчанию: false
organizationunitlistitem_parent_name	string	НЕТ	Наименование родительского подразделения
organizationunitlistitem_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "organizationunitlistitem_ou": "aldpro.astralinux.ru",
      "organizationunitlistitem_display_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "organizationunitlistitem_parent_dn": null,
      "organizationunitlistitem_parent_name": null,
      "organizationunitlistitem_is_leaf": true,
      "organizationunitlistitem_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.2 Создать новое подразделение

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units	POST	Метод создает новое подразделение

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
date	array	ДА	Элемент дерева каталога
Элементы массива data			
organizationunit_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunit_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunit_manager_dn	string	ДА	DN руководителя подразделения
organizationunit_description	string	НЕТ	Описание организационной единицы

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "organizationunit_display_name": "API_OU_test",
      "organizationunit_parent_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "organizationunit_manager_dn":
"uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "organizationunit_description": "Описание подразделения"
    }
  }
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
date	array	ДА	Элемент дерева каталога
total	integer	ДА	Количество уникальных подразделений
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
organizationunit_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunit_parent_name	string	НЕТ	Наименование родительского подразделения
organizationunit_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
organizationunit_is_leaf	boolean		Признак отсутствия дочерних подразделений у данного подразделения По умолчанию: false readOnly: true
organizationunit_ou	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP readOnly: true
organizationunit_dn	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP
organizationunit_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя подразделения
organizationunit_manager_name	string	НЕТ	ФИО руководителя подразделения readOnly: true
organizationunit_description	string	НЕТ	Описание организационной единицы
organizationunit_inheritance	boolean	НЕТ	Признак наследования объектов групповых политик от вышестоящих подразделений
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	DN родительского подразделения
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "address_country": null,
    "address_street": null,
    "address_state": null,
    "address_postal_code": null,
    "organizationunit_parent_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "organizationunit_manager_dn":
    "uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "address_locality": null,
    "organizationunit_dn":
    "ou=API_OU_test,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "organizationunit_manager_name": "Иван Иванович",
    "organizationunit_description": "Описание подразделения",
    "organizationunit_parent_dn":
    "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "organizationunit_is_leaf": true,
    "organizationunit_display_name": "API_OU_test",
    "organizationunit_ou": "API_OU_test"
  },
  "success": true
}
```

7.3 Получить корневые объекты дерева каталога. Переход между уровнями дерева каталога подразделений

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/catalogue/children	GET	Метод возвращает корневые объекты дерева каталога. Переход между уровнями дерева каталога подразделений

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
nodeDistinguishedName	string	НЕТ	DN объекта в каталоге дерева

Пример запроса:

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/catalogue/children' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список подразделений.
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений
Параметры объекта tree_node			
treenode_display_name	string	ДА	Отображаемое имя объекта в дереве каталога
treenode_dn	string	ДА	DN объекта в дереве каталога в LDAP
treenode_parent_dn	string	ДА	DN родительского объекта каталога в LDAP
treenode_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних объектов у данного По умолчанию: false
treenode_type	string	ДА	Тип объекта в дереве каталога Enum: [folder, file]
Элементы массива tree_node_children			
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "tree_node": {
        "treenode_display_name": "aldpro.astralinux.ru",
        "treenode_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_parent_dn": "cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_is_leaf": false,
        "treenode_type": "folder"
      },
      "tree_node_children": []
    }
  ],
  "success": true
}
```

7.4 Поиск по дереву каталога подразделений

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/catalogue/search	GET	Поиск по дереву каталога подразделений

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
query	string	НЕТ	Поиск по дереву каталога подразделений

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/catalogue/search' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список подразделений
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений
Параметры объекта tree_node			
treenode_display_name	string	ДА	Отображаемое имя объекта в дереве каталога

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
treenode_dn	string	ДА	DN объекта в дереве каталога в LDAP
treenode_parent_dn	string	ДА	DN родительского объекта каталога в LDAP
treenode_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних объектов у данного По умолчанию: false
treenode_type	string	ДА	Тип объекта в дереве каталога Enum: [folder, file]
Элементы массива tree_node_children			
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "tree_node": {
        "treenode_display_name": "aldpro.astralinux.ru",
        "treenode_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_parent_dn":
"cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_is_leaf": false,
        "treenode_type": "folder"
      },
      "tree_node_children": []
    }
  ],
  "success": true
}
```

7.5 Возврат в выбранный объект каталога после его конфигурации

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/catalogue/parent-tree	GET	Метод возвращает в выбранный объект каталога после его конфигурации

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
nodeDistinguishedName	string	ДА	DN объекта в каталоге дерева

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/catalogue/parent-tree' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список подразделений
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений
Параметры объекта tree_node			
treenode_display_name	string	ДА	Отображаемое имя объекта в дереве каталога
treenode_dn	string	ДА	DN объекта в дереве каталога в LDAP
treenode_parent_dn	string	ДА	DN родительского объекта каталога в LDAP
treenode_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних объектов у данного По умолчанию: false
treenode_type	string	ДА	Тип объекта в дереве каталога Enum: [folder, file]
Элементы массива tree_node_children			
tree_node	object	ДА	Элемент дерева каталога
tree_node_children	array	ДА	Элемент дерева каталога дочерних подразделений

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "tree_node": {
        "treenode_display_name": "aldpro.astralinux.ru",
        "treenode_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_parent_dn":
"cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
        "treenode_is_leaf": false,
        "treenode_type": "folder"
      },
      "tree_node_children": []
    }
  ],
  "success": true
}
```

7.6 Получить параметры подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}	GET	Метод возвращает информацию об организационном подразделении

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя организационного подразделения

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=api_demo,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные подразделения
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
organizationunit_ou	string	ДА	Идентификатор организационной единиц readOnly: true
organizationunit_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunit_dn	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP readOnly: true
organizationunit_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних подразделений у данного подразделения по умолчанию: false readOnly: true
organizationunit_parent_name	string	НЕТ	Наименование родительского подразделения readOnly: true
organizationunit_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunit_manager_name	string	НЕТ	ФИО руководителя подразделения readOnly: true
organizationunit_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя подразделения
organizationunit_description	string	НЕТ	Описание организационной единицы
organizationunit_inheritance	boolean	ДА	Признак наследования объектов групповых политик от вышестоящих подразделений

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "organizationunit_description": null,
    "address_street": null,
    "organizationunit_parent_dn":
"cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "address_country": null,
    "organizationunit_is_leaf": false,
    "organizationunit_parent_name": "orgunits",
    "organizationunit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru",
    "organizationunit_manager_dn": "",
    "organizationunit_manager_name": null,
    "organizationunit_display_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "address_state": null,
    "organizationunit_ou": "aldpro.astralinux.ru",
    "address_locality": null,
    "address_postal_code": null,
    "organizationunit_inheritance": true
  },
  "success": true
}
```

7.7 Изменить параметры подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}	PATCH	Метод изменяет параметры подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Данные подразделения
Элементы объекта data			
organizationunit_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunit_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunit_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя подразделения
organizationunit_description	string	НЕТ	Описание организационной единицы

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	DN родительского подразделения
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=API_OU_test,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=al
  dpro,dc=astralinux,dc=ru' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "organizationunit_display_name": "API_OU_test",
      "organizationunit_parent_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru",
      "organizationunit_manager_dn":
"uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "organizationunit_description": "Новое описание",
      "address_postal_code": "5546",
      "address_country": "CA",
      "address_state": "Москва",
      "address_locality": "Москва",
      "address_street": "Галактионовская"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные подразделения
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
organizationunit_ou	string	ДА	Идентификатор организационной единиц readOnly: true

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
organizationunit_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunit_dn	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP readOnly: true
organizationunit_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних подразделений у данного подразделения по умолчанию: false readOnly: true
organizationunit_parent_name	string	НЕТ	Наименование родительского подразделения readOnly: true
organizationunit_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunit_manager_name	string	НЕТ	ФИО руководителя подразделения readOnly: true
organizationunit_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя организационного подразделения
organizationunit_description	string	НЕТ	Описание организационной единицы
organizationunit_inheritance	boolean	НЕТ	Признак наследования объектов групповых политик от вышестоящих подразделений

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "address_locality": "Москва",
    "address_postal_code": "5546",
    "organizationunit_description": "Новое описание",
    "address_country": "CA",
    "organizationunit_ou": "API_OU_test",
    "address_state": "Москва",
    "organizationunit_manager_dn":
"uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "organizationunit_manager_name": "Иван Иванович",
    "address_street": "Галактионовская",
    "organizationunit_display_name": "API_OU_test",
    "organizationunit_parent_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "organizationunit_parent_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "organizationunit_dn":
"ou=API_OU_test,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "organizationunit_is_leaf": true,
    "organizationunit_inheritance": true
  },
  "success": true
}
```

7.8 Удалить подразделение и все дочерние объекты

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}	DELETE	Метод удаляет подразделение и все его дочерние объекты

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=API_OU_test,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

7.9 Получить список дочерних организаций подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/organizational-units	GET	Метод возвращает список дочерних организаций подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=api_demo,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpr
  o,dc=astralinux,dc=ru/organizational-units' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список дочерних организаций подразделения
total	integer	ДА	Количество уникальных подразделений
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
organizationunitlistitem_ou	string	ДА	Идентификатор организационной единицы
organizationunitlistitem_display_name	string	ДА	Отображаемое наименование организационной единицы
organizationunitlistitem_parent_dn	string	НЕТ	DN родительского подразделения
organizationunitlistitem_parent_name	string	НЕТ	Наименование родительского подразделения
organizationunitlistitem_is_leaf	boolean	ДА	Признак отсутствия дочерних подразделений у данного подразделения По умолчанию: false
organizationunitlistitem_dn	string	ДА	DN организационной единицы в каталоге LDAP

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "organizationunitlistitem_ou": "API_demo_child",
      "organizationunitlistitem_display_name": "API_demo_child",
      "organizationunitlistitem_parent_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "organizationunitlistitem_parent_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "organizationunitlistitem_is_leaf": true,
      "organizationunitlistitem_dn":
"ou=API_demo_child,aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.10 Получить группы компьютеров подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/computers-groups	GET	Метод возвращает список групп компьютеров подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=api_demo,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru/computers-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп компьютеров подразделения
total	integer	ДА	Количество групп компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров
computergroup_dn	string	ДА	DN группы компьютеров readOnly: true
computergroup_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа компьютеров

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
computergroup_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа компьютеров
computergroup_description	string	НЕТ	Описание группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computergroup_name": "ipaservers",
      "computergroup_dn":
      "cn=ipaservers,cn=hostgroups,cn=accounts,dc=dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    },
    {
      "computergroup_description": "IPA server hosts",
      "computergroup_organizational_unit_name":
      "aldpro.astralinux.ru",
      "computergroup_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.11 Изменить состав групп компьютеров подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/computers-groups	PATCH	Метод изменяет состав групп компьютеров подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список групп компьютеров подразделения
Элементы массива data			
computergroup_name	string	ДА	Наименование группы компьютеров

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
units/ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,
dc=astralinux,dc=ru/computers-groups' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "computergroup_name": "api_test"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

7.12 Получить компьютеры подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/computers	GET	Метод возвращает список компьютеров подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=api_demo,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpr
  o,dc=astralinux,dc=ru/computers' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список компьютеров подразделения
total	integer	ДА	Количество компьютеров
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
computer_name	string	ДА	Наименование компьютера
computerlistitem_ip_address	string	НЕТ	IP адрес компьютера

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "computerlistitem_name": "client02.aldpro.astralinux.ru",
      "computerlistitem_ip_address": "10.10.10.129"
    },
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.13 Изменить состав компьютеров подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/computers	PATCH	Метод изменяет состав компьютеров подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список компьютеров подразделения
Элементы массива data			
computer_name	string	ДА	Наименование компьютера

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru/computers' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "computer_name": "client03.aldpro.astralinux.ru"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

7.14 Получить список объектов групповых политик подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/group-policies	GET	Метод возвращает список объектов групповых политик подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-"

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=api_demo,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpr
  o,dc=astralinux,dc=ru/group-policies' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групповых политик подразделения
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
total	integer	ДА	Общее количество объектов
Элементы массива data			
organizationalunitassignment_grouppolicy_display_name	string	ДА	Отображаемое имя объекта групповой политики, назначенной на подразделение
organizationalunitassignment_grouppolicy_cn	string	ДА	Идентификатор объекта групповой политики
organizationalunitassignment_grouppolicy_priority	integer	ДА	Приоритет объекта групповой политики
organizationalunitassignment_grouppolicy_enforced	boolean	ДА	Флаг 'Наследовать принудительно'

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_display_name": "ГП",
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_cn": "31d4401f-67f0-413d-bb0b-b4de0845e978",
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_priority": 1,
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_enforced": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.15 Получить карточку объекта групповой политики, назначенного на подразделение

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/group-policies/{groupPolicyCommonName}	GET	Метод возвращает карточку объекта групповой политики, назначенного на подразделение

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения
groupPolicyCommonName	string	ДА	CN объекта групповой политики

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru/group-policies/31d4401f-67f0-413d-bb0b-b4de0845e978' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Данные групповой политики, назначенной на подразделение

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	organizationalunitassignment_grouppolicy_priority
Элементы массива data			
organizationalunitassignment_grouppolicy_display_name	string	ДА	Отображаемое имя объекта групповой политики, назначенной на подразделение
organizationalunitassignment_grouppolicy_cn	string	ДА	Идентификатор объекта групповой политики
organizationalunitassignment_grouppolicy_priority	integer	ДА	Приоритет объекта групповой политики
organizationalunitassignment_grouppolicy_enforced	boolean	ДА	Флаг 'Наследовать принудительно'

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_display_name": "ГП",
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_cn": "31d4401f-67f0-413d-bb0b-b4de0845e978",
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_priority": 1,
      "organizationalunitassignment_grouppolicy_enforced": false
    }
  ],
  "success": true
}
```

7.16 Получить список политик ПО

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/software-policies	GET	Метод возвращает список политик ПО

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astrali
  nux,dc=ru/software-policies' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметрыЭлементы массива data

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список политик ПО подразделения
total	integer	ДА	Количество политик ПО у подразделения
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_display_name	string	ДА	Имя политики ПО

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_cn	string	ДА	CN политики ПО
organizationalunitsoftwareassignment_computers	array	НЕТ	Компьютеры, на которые назначена политика ПО
organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups	array	НЕТ	Группы компьютеров, на которые назначена политика ПО
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_priority	integer	ДА	Приоритет политики ПО
Элементы массива organizationalunitsoftwareassignment_computers			
organizationalunitsoftwareassignment_computer_name	string	НЕТ	Имя компьютера
Элементы массива organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups			
organizationalunitsoftwareassignment_computer_group_name	string	НЕТ	Имя группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_display_name":
      "api_demo",
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_cn":
      "3bccdd69-10b1-46e7-9b90-2d73bc439093",
      "organizationalunitsoftwareassignment_computers": null,
      "organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups": null,
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_priority": 1
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

7.17 Получить карточку объекта политики ПО, назначенного на подразделение

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/software-policies/{softwarePolicyId}	GET	Метод возвращает карточку объекта политики ПО, назначенного на подразделение

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения
softwarePolicyId	string	ДА	CN политики ПО

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru/software-policies/3bccdd69-10b1-46e7-9b90-2d73bc439093' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательно	Описание
data	object	ДА	Карточка политики ПО

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			подразделения
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_display_name	string	ДА	Имя политики ПО
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_cn	string	ДА	СН политики ПО
organizationalunitsoftwareassignment_computers	array	НЕТ	Компьютеры, на которые назначена политика ПО
organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups	array	НЕТ	Группы компьютеров, на которые назначена политика ПО
organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_priority	integer	ДА	Приоритет политики ПО
Элементы массива organizationalunitsoftwareassignment_computers			
organizationalunitsoftwareassignment_computer_name	string	НЕТ	Имя компьютера
Элементы массива organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups			
organizationalunitsoftwareassignment_computer_group_name	string	НЕТ	Имя группы компьютеров

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_display_name":
      "api_demo",
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_cn":
      "3bccdd69-10b1-46e7-9b90-2d73bc439093",
      "organizationalunitsoftwareassignment_computers":
      ["computer1", "computer2"],
      "organizationalunitsoftwareassignment_computer_groups":
      ["computergroup1", "computergroup2"],
      "organizationalunitsoftwareassignment_software_policy_priority": 1
    }
  ],
  "success": true
}
```

7.18 Получить список групп пользователей подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-groups	GET	Метод возвращает список групп пользователей подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astrali
  nux,dc=ru/users-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп пользователей подразделения
total	integer	ДА	Количество групп пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergroupplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroupplistitem_dn	string	ДА	DN группы пользователей readOnly: true
usergroupplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroupplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergroupplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "ipausers",
      "usergrouplistitem_dn":
"cn=ipausers,cn=groups,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usergrouplistitem_description": "Default group for all
users",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru"
    },
  ],
  "total": 6,
  "success": true
}
```

7.19 Изменить состав групп пользователей подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-groups	PATCH	Метод изменяет состав групп пользователей в подразделении

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	DN подразделения
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Группы пользователей
Элементы массива data			
usergroup_name	string	НЕТ	Имя группы пользователей

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,
  dc=astralinux,dc=ru/users-groups' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "usergroup_name": "user_group"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример

```
{
  "success": true
}
```

7.20 Получить список пользователей подразделения (Устарел)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users	GET	Метод возвращает список пользователей подразделения Метод устарел в версии 3.0.0 Заменен на /api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-list

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя организационного подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-units/ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru/users' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей подразделения
total	integer	ДА	Количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращенное имя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	string	ДА	Состояние блокировки пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "one",
      "userlistitem_dn":
"uid=one,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "one one ",
      "userlistitem_common_short_name": "one O. ",
      "userlistitem_common_lastname": "one",
      "userlistitem_common_firstname": "one",
      "userlistitem_common_middlename": "",
      "userlistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "userlistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 2,
  "success": true
}
```

7.21 Получить список пользователей подразделения

Точка входа	Метод	Описание
ad/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-list	GET	Метод возвращает информацию о пользователях, находящихся в составе подразделения

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя организационного подразделения
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение ≥ 0 , значение 0 возвращает первые 25 записей

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
unique_by_field	array [string]	НЕТ	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=test,ou=example.com,cn=orgunits,cn=accounts,dc=astralinux,dc=ru/u
  sers-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращённое имя пользователя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			обязательном, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_organizational_unit_dn	string	НЕТ	DN подразделения в операционной системе
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя true - пользователь заблокирован false - пользователь активен
unique_by_field	object	НЕТ	Список уникальных значений по указанным полям
Элементы unique_by_field			
userlistitem_login	array	НЕТ	Содержит список уникальных логинов
userlistitem_common_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных полных имен пользователей
userlistitem_common_lastname	array	НЕТ	Содержит список уникальных фамилий пользователей.
userlistitem_common_firstname	array	НЕТ	Содержит список уникальных имен пользователей.
userlistitem_common_middlename	array	НЕТ	Содержит список уникальных отчеств пользователей
userlistitem_organizational_unit_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных Наименований подразделений, которым принадлежат пользователи
userlistitem_organizational_unit_dn	array	НЕТ	Содержит список уникальных DN подразделений в операционной системе
userlistitem_title	array	НЕТ	Содержит список уникальных должностей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "iivanov",

      "userlistitem_dn": "uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "Иванов Иван Иванович",
      "userlistitem_common_short_name": "Иванов И. И.",
      "userlistitem_common_lastname": "Иванов",
      "userlistitem_common_firstname": "Иван",
      "userlistitem_common_middlename": "Иванович",
      "userlistitem_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",

      "userlistitem_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "userlistitem_title": [
      "val1", "val2"
    ],
  }
}
```

7.22 Изменить состав пользователей подразделения (Устарел)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users	PATCH	Метод изменяет состав пользователей в подразделении Метод устарел в версии 3.0.0. Заменен на /api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-list

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	НЕТ	Данные пользователя
Элементы массива data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_login	string	НЕТ	Имя учетной записи пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=Api_ou,ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,
  dc=astralinux,dc=ru/users' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "user_login": "iivanov"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

7.23 Изменить состав пользователей подразделения

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/organizational-units/{organizationalUnitDistinguishedName}/users-list	PATCH	Метод изменяет состав пользователей в подразделении

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание	Класс валидации
PATH PARAMETERS				
organizationalUnitDistinguishedName	string	ДА	Уникальное имя подразделения	
REQUEST BODY SCHEMA				
data	array	НЕТ	Данные пользователя	
Элементы массива data				

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание	Класс валидации
records_to_add	array	ДА	Список пользовательских логинов для добавления в подразделение	Val-41-array в составе которого значения отвечают требованиям Val-1-login
records_to_delete	array	ДА	Список пользовательских логинов для исключения из подразделения	Val-41-array в составе которого значения отвечают требованиям Val-1-login

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/organizational-
  units/ou=test,ou=example.com,cn=orgunits,cn=accounts,dc=astralinux,dc=ru/u
  sers-list' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "records_to_add": ["uid_1", "uid_2"],
      "records_to_delete": ["uid_3", "uid_4"]
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

8 Служба каталогов: Пользователи

8.1 Получить список пользователей (Устарел)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users	GET	Метод возвращает список всех пользователей домена Метод устарел в версии 3.0.0 Заменен на /api/ds/users-list

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращённое имя пользователя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_organizational_unit_dn	string	НЕТ	DN подразделения в операционной системе
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя true - пользователь заблокирован false - пользователь активен

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "iivanov",

      "userlistitem_dn": "uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "Иванов Иван Иванович",
      "userlistitem_common_short_name": "Иванов И. И.",
      "userlistitem_common_lastname": "Иванов",
      "userlistitem_common_firstname": "Иван",
      "userlistitem_common_middlename": "Иванович",
      "userlistitem_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",

      "userlistitem_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.2 Получить список пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users-list	GET	Метод возвращает первые 2 000 из всех пользователей домена, с учетом фильтрации

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение ≥ 0 , значение 0 возвращает первые 25 записей
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку
unique_by_field	array [string]	НЕТ	Добавляет в тело ответа список уникальных значений по указанным полям

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users-list' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
unique_by_field	object	НЕТ	Список уникальных значений по указанным полям
Элементы data			
userlistitem_login	string	ДА	Наименование учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_dn	string	ДА	DN учетной записи пользователя в операционной системе
userlistitem_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
userlistitem_common_short_name	string	НЕТ	Сокращённое имя пользователя
userlistitem_common_lastname	string	НЕТ	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_firstname	string	НЕТ	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
userlistitem_common_middlename	string	НЕТ	Отчество пользователя
userlistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит пользователь
userlistitem_organizational_unit_dn	string	НЕТ	DN подразделения в операционной системе
userlistitem_title	string	НЕТ	Должность
userlistitem_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя true - пользователь заблокирован false - пользователь активен

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Элементы unique_by_field			
userlistitem_login	array	НЕТ	Содержит список уникальных логинов
userlistitem_common_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных полных имен пользователей
userlistitem_common_lastname	array	НЕТ	Содержит список уникальных фамилий пользователей.
userlistitem_common_firstname	array	НЕТ	Содержит список уникальных имен пользователей.
userlistitem_common_middlename	array	НЕТ	Содержит список уникальных отчеств пользователей
userlistitem_organizational_unit_name	array	НЕТ	Содержит список уникальных Наименований подразделений, которым принадлежат пользователи
userlistitem_organizational_unit_dn	array	НЕТ	Содержит список уникальных DN подразделений в операционной системе
userlistitem_title	array	НЕТ	Содержит список уникальных должностей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userlistitem_login": "iivanov",

      "userlistitem_dn": "uid=iivanov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_common_name": "Иванов Иван Иванович",
      "userlistitem_common_short_name": "Иванов И. И.",
      "userlistitem_common_lastname": "Иванов",
      "userlistitem_common_firstname": "Иван",
      "userlistitem_common_middlename": "Иванович",
      "userlistitem_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",

      "userlistitem_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "userlistitem_title": "",
      "userlistitem_locked": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true,
  "unique_by_field": {
    "userlistitem_title": [
      "val1", "val2"
    ],
  }
}
```

8.3 Создать нового пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users	POST	Метод создает нового пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные нового пользователя
Элементы объекта data			
usercreatedto_user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
usercreatedto_user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
usercreatedto_user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usercreatedto_user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
usercreatedto_user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит пользователь
usercreatedto_user_password	string	ДА	Пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "usercreatedto_user_login": "iiivanov",
      "usercreatedto_user_first_name": "Иван",
      "usercreatedto_user_middle_name": "Иванович",
      "usercreatedto_user_last_name": "Иванов",
      "usercreatedto_user_organizational_unit_dn":
      "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "usercreatedto_user_password": "qwerty"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Общее количество пользователей
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	НЕТ	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_common_name	string	НЕТ	Полное имя руководителя пользователя
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя
user_password_expiration_date	date-time	НЕТ	Дата истечения срока действия пароля
user_mail	email	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива user_ssh_public_keys			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "user_login": "iivanov",
    "user_first_name": "Иван",
    "user_middle_name": "Иванович",
    "user_last_name": "Иванов",
    "user_common_name": "Иван Иванов",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 554005126,
    "user_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "user_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_title": null,
    "user_manager_common_name": null,
    "user_manager_dn": null,
    "user_password": "*****",
    "user_password_expiration_date": "2023-07-07T12:36:01Z",
    "user_mail": "iivanov@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+79999999999"
    ],
    "user_telephone_number": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+79999999999"
    ],
    "user_telephone_number_ext": null,
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": false,
    "address_postal_code": null,
    "address_country": null,
    "address_state": null,
    "address_locality": null,
    "address_street": null,
    "user_editable": true
  },
  "success": true
}
```

8.4 Получить параметры пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}	GET	Метод возвращает параметры пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	List[]	ДА	Данные пользователя
Элементы объекта data			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	НЕТ	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_common_name	string	НЕТ	Полное имя руководителя пользователя
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя
user_password_expiration_date	date-time	НЕТ	Дата истечения срока действия пароля
user_mail	email	НЕТ	Почтовый адрес пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_mobile	array	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	List []	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	List []	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы объекта user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "user_login": "iiivanov",
    "user_first_name": "Иван",
    "user_middle_name": "Иванович",
    "user_last_name": "Иванов",
    "user_common_name": "Иван Иванов",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 1501600003,
    "user_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "user_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,
dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_title": "инженер",
    "user_manager_common_name": "Петров Иван Петрович",
    "user_manager_dn":
"uid=ipetrov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_password": "*****",
    "user_password_expiration_date": "2022-11-15T09:44:08Z",
    "user_mail": "iiivanov@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number": "+7 999 99 98",
    "user_telephone_number_ext": "822",
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": false,
    "address_postal_code": null,
    "address_country": "Россия",
    "address_state": "Москва",
    "address_locality": null,
    "address_street": null
  },
  "success": true
}
```

8.5 Обновить параметры пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}	PATCH	Метод обновляет параметры пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Переопределение атрибутов параметров схемы
Элементы объекта data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	НЕТ	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя
user_mail	string	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array	НЕТ	example: ["+3 (622) 346-59-879", "+79999999999"] Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	example: ["+3 (622) 346-59-879", "+79999999999"] Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	string example: 822 Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
user_editable	boolean	НЕТ	Признак возможности редактирования пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
address_street	string	НЕТ	Улица
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data":
    {
      "user_login":"iivanov",
      "user_first_name":"Иван",
      "user_last_name":"ИВАНОВИЧ",
      "user_middle_name":"ИВАНОВ",
      "user_telephone_number":[
        "+3 (622) 346-59-879",
        "+799999999999"
      ],
      "user_telephone_number_ext":"",
      "user_common_name":"Иван Иванов",
      "user_photo":"",
      "user_uid_number":1501600003,

      "user_organizational_unit_dn":"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "user_title":"title",
      "user_manager_common_name":"Петров Иван Петрович",

      "user_manager_dn":"uid=ipetrov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "user_password_expiration_date":"",
      "user_mail":"iivanov@aldpro.astralinux.ru",
      "user_mobile":[
        "+3 (622) 346-59-879",
        "+799999999999"
      ],
      "user_locked":false,
      "user_certificates":[],
      "user_ssh_public_keys":[],
      "address_country":"AL",
      "address_locality":"city",
      "address_postal_code":"5345",
      "address_state":"region",
      "address_street":"street"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	НЕТ	Переопределение атрибутов параметров схемы
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя. Поле может быть обязательным, зависит от настроек домена
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	НЕТ	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя
user_mail	string	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	string	НЕТ	example: +7 (968) 2280822 Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	string	НЕТ	string example: +7 (945) 4321267 Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	string example: 822 Добавочный номер
user_certificates	List []	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	List []	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
user_editable	boolean	НЕТ	Признак возможности редактирования пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
Элементы объекта UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы объекта user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    {
      "user_login": "iiivanov",
      "user_first_name": "Иван",
      "user_last_name": "ИВАНОВИЧ",
      "user_middle_name": "ИВАНОВ",
      "user_telephone_number": [
        "+3 (622) 346-59-879",
        "+79999999999"
      ],
      "user_telephone_number_ext": "",
      "user_common_name": "Иван Иванов",
      "user_photo": "",
      "user_uid_number": 1501600003,

      "user_organizational_unit_dn": "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "user_title": "title",
      "user_manager_common_name": "Петров Иван Петрович",

      "user_manager_dn": "uid=ipetrov,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
      "user_password_expiration_date": "",
      "user_mail": "iiivanov@aldpro.astralinux.ru",
      "user_mobile": [
        "+3 (622) 346-59-879",
        "+79999999999"
      ],
      "user_locked": false,
      "user_certificates": [],
      "user_ssh_public_keys": [],
      "address_country": "AL",
      "address_locality": "city",
      "address_postal_code": "5345",
      "address_state": "region",
      "address_street": "street"
    },
    "success": true
  }
}
```

8.6 Удалить пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}	DELETE	Метод перемещает пользователя в корзину

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/UserName' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

8.7 Получить статус актуальности пароля пользователя

/api/ds/users/{userName}/password-expiration	GET	Метод возвращает статус пароля пользователя исходя из даты, хранящейся в атрибуте krbPasswordExpiration
--	-----	---

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/password-expiration' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	object	ДА	Настройки срока действия пароля пользователя
Элементы массива data			
value	string	ДА	Статус срока действия пароля -- отображает состояние LDAP-атрибута krbPasswordExpiration выбранного пользователя. expired -- пароль устарел. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration <= datetime.now()</code> active -- пароль активен. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration > datetime.now()</code> unlimited -- пароль бессрочный. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration</code> отсутствует

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "value": "active"
  },
  "success": true
}
```

8.8 Установить срок действия пароля пользователя

/api/ds/users/{userName}/password-expiration	POST	Метод обновляет параметры пользователя
--	------	--

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	НЕТ	Настройки срока действия пароля пользователя
Элементы объекта data			
value	string	ДА	Статус срока действия пароля -- отображает состояние LDAP-атрибута krbPasswordExpiration выбранного пользователя. expired -- пароль устарел. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration <= datetime.now()</code> active -- пароль активен. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration > datetime.now()</code> unlimited -- пароль бессрочный. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration</code> отсутствует

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data":
      {
        "value": "active"
      }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	object	ДА	Настройки срока действия пароля пользователя
Элементы массива data			
value	string	ДА	Статус срока действия пароля -- отображает состояние LDAP-атрибута krbPasswordExpiration выбранного пользователя. expired -- пароль устарел. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration <= datetime.now()</code> active -- пароль активен. Соответствует состоянию <code>krbPasswordExpiration > datetime.now()</code>

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			unlimited -- пароль бессрочный. Соответствует состоянию krbPasswordExpiration отсутствует

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "value": "active"
  },
  "success": true
}
```

8.9 Получить список дополнительных атрибутов пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/custom-attributes	GET	Метод возвращает дополнительные параметры пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/custom-attributes' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
total	integer	ДА	Количество уникальных атрибутов
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	array	ДА	Список атрибутов пользователя
Элементы массива data			
usercustomattribute_name	string	ДА	Наименование атрибута
usercustomattribute_id	string	НЕТ	Уникальный идентификатор атрибута

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usercustomattribute_value	string	ДА	Значение атрибута
usercustomattribute_syntax	string	ДА	Тип данных атрибута
usercustomattribute_required	boolean	НЕТ	Обязательность атрибута Принимаемые значения: true, false

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usercustomattribute_name": "Дата ассесмента",
      "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-2f17410c-93f4-4207-9f37-a2fb855ab777",
      "usercustomattribute_value": "20221106210000Z",
      "usercustomattribute_syntax": "1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.24",
      "usercustomattribute_required": false,
      "data": null
    },
    {
      "usercustomattribute_name": "Квалификация",
      "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-2bbc3577-4f76-4469-9182-fa640d270d7b",
      "usercustomattribute_value": "2",
      "usercustomattribute_syntax": "1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27",
      "usercustomattribute_required": false,
      "data": null
    },
    {
      "usercustomattribute_name": "Наличие инвалидности",
      "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-fb1d8fdd-e8ce-495f-ab15-21b74f8c53d1",
      "usercustomattribute_value": true,
      "usercustomattribute_syntax": "1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7",
      "usercustomattribute_required": false,
      "data": null
    },
    {
      "usercustomattribute_name": "Отзыв о последнем ассесменте",
      "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-33abae65-e316-4b75-8a74-94f340bf96d1",
      "usercustomattribute_value": "Соответствует своей категории",
      "usercustomattribute_syntax": "1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15",
      "usercustomattribute_required": false,
      "data": null
    }
  ],
  "total": 4,
  "success": true
}
```

8.10 Обновить данные дополнительных атрибутов пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/custom-attributes	PATCH	Метод обновляет данные дополнительных атрибутов пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Данные дополнительного атрибута пользователя
Элементы массива data			
usercustomattribute_id	string	НЕТ	Уникальный идентификатор атрибута
usercustomattribute_value	string	ДА	Значение атрибута

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/custom-attributes' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "usercustomattribute_name": "Название атрибута"
        "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-0f145b6b-ed7d-4ab4-af7a-8adc881c046e",
        "usercustomattribute_value": "Новое значение атрибута"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
total	integer	ДА	Количество уникальных атрибутов
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	array	ДА	Список атрибутов пользователя
Элементы массива data			
usercustomattribute_name	string	ДА	Наименование атрибута
usercustomattribute_id	string	НЕТ	Уникальный идентификатор атрибута

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
usercustomattribute_value	string	ДА	Значение атрибута
usercustomattribute_syntax	string	ДА	Тип данных атрибута
usercustomattribute_required	boolean	НЕТ	Обязательность атрибута Принимаемые значения: true, false

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usercustomattribute_name": "test_atr",
      "usercustomattribute_id": "rbta-user-custom-attr-0f145b6b-ed7d-4ab4-af7a-8adc881c046e",
      "usercustomattribute_value": "Новое значение атрибута",
      "usercustomattribute_syntax": "1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15",
      "usercustomattribute_required": false, "data": null
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.11 Получить список групп пользователей, в которые входит пользователь

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/user-groups	GET	Метод возвращает список групп пользователей, в которые входит пользователь

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/user-groups' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergroupplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroupplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroupplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит группа пользователей
usergroupplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "ipausers",
      "usergrouplistitem_description": "Default group for all
users",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
"aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,d
c=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.12 Получить отчет о назначенных параметрах групповых политик на пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/group-policy/report	GET	Метод возвращает список параметров групповых политик назначенных на пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/group-policy/report' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Данные параметров групповых политик, применяемых к пользователю
total	integer	ДА	Количество уникальных атрибутов
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
grouppolicyparameter_display_name	string	ДА	Имя параметра групповой политики
grouppolicy_name	string	ДА	Имя объекта групповой политики
grouppolicy_ou_display_name	string	ДА	Организационное подразделение, с которого были назначены параметры групповой политики на пользователя
grouppolicy_ou_dn	string	ДА	DN организационного подразделения
grouppolicy_os_versions	string	ДА	Фильтр версии ОС, на которой должен применяться параметр
grouppolicyparameter_attribute_list	array	ДА	Список атрибутов параметра групповой политики
Элементы массива grouppolicyparameter_attribute_list			
grouppolicyparameter_attribute_display_name	string	ДА	Отображаемое имя атрибута

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			параметра групповой политики
grouppolicyparameter_attribute_cn	string	ДА	CN атрибута параметра групповой политики
grouppolicyparameter_attribute_value	string	ДА	Значение атрибута параметра групповой политики
grouppolicyparameter_attribute_index	string	ДА	Порядок отображения атрибута параметра групповой политики

Пример ответа

```

{
  "data": [
    {
      "grouppolicyparameter_display_name": "Маркер - first",
      "grouppolicy_name": "test_gp_3",
      "grouppolicy_ou_display_name": "test3",
      "grouppolicy_ou_dn":
"ou=test3,ou=test2,ou=test1,ou=aznasibullin.aldpro-
team.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aznasibullin,dc=aldpro-
team,dc=astralinux,dc=ru",
      "grouppolicy_os_versions": "os~Astra",
      "grouppolicyparameter_attribute_list": [
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name":
"Расположение маркера на странице",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_position",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "top-left",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 4
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Размер
шрифта строки маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_size",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "15",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 3
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name":
"Начертание шрифта строки маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_style",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "normal",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 2
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Текст
маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_text",
          "grouppolicyparameter_attribute_value":
"44444444444444444444444444444444",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 5
        },
        {
          "grouppolicyparameter_attribute_display_name": "Тип
маркера",
          "grouppolicyparameter_attribute_cn":
"rbta_ldap_marker_editor_h_markers_type",
          "grouppolicyparameter_attribute_value": "first",
          "grouppolicyparameter_attribute_index": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}

```

8.13 Добавить пользователя в группу пользователей

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/user-groups	PATCH	Метод добавляет пользователя в группу пользователей

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Данные о добавляемых группах
Элементы объекта data			
usergroup_name	string	ДА	Имя добавляемой группы

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/user-groups' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": [
      {
        "usergroup_name": "user_group"
      }
    ]
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

8.14 Получить список групп пользователей, в которые косвенно входит пользователь

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/user-groups/indirect	GET	Метод возвращает список групп пользователей, в которые косвенно входит пользователь

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/user-
  groups/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список групп пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
usergroupplistitem_name	string	ДА	Наименование группы пользователей
usergroupplistitem_description	string	НЕТ	Описание группы пользователей
usergroupplistitem_organizational_unit_name	string	ДА	Наименование подразделения, которому принадлежит

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
			группа пользователей
usergrouplistitem_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователей

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "usergrouplistitem_name": "users",
      "usergrouplistitem_description": "Group for all users",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_name":
        "aldpro.astralinux.ru",
      "usergrouplistitem_organizational_unit_dn":
        "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.15 Получить список ролей пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/roles	GET	Метод возвращает список ролей пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/roles' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список ролей пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
rolelistitem_name	string	НЕТ	Название роли
rolelistitem_system	boolean	НЕТ	Системная роль
rolelistitem_editable	boolean	НЕТ	Признак редактируемой роли
rolelistitem_state	string	НЕТ	Статус роли
rolelistitem_state_display_name	string	НЕТ	Отображаемый статус роли

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "rolelistitem_name": "ALDPRO - IT Security Specialist",
      "rolelistitem_system": false,
      "rolelistitem_editable": false,
      "rolelistitem_state": "done",
      "rolelistitem_state_display_name": "Активна"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.16 Получить список ролей, в которые косвенно входит пользователь

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/roles/indirect	GET	Метод возвращает список ролей пользователя, в которые он входит косвенно (наследование от групп пользователей)

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
QUERY PARAMETERS			
fields	array [string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array [string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/roles/indirect' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список ролей пользователя
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
rolelistitem_name	string	НЕТ	Название роли
rolelistitem_system	boolean	НЕТ	Системная роль
rolelistitem_editable	boolean	НЕТ	Признак редактируемой роли
rolelistitem_state	string	НЕТ	Статус роли
rolelistitem_state_display_name	string	НЕТ	Отображаемый статус роли

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "rolelistitem_name": "ALDPRO - MAIN Admin",
      "rolelistitem_system": false,
      "rolelistitem_editable": false,
      "rolelistitem_state": "done",
      "rolelistitem_state_display_name": "Активна"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.17 Изменить состояние блокировки учетной записи пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/actions/{actionName}	POST	Метод изменяет состояние блокировки учетной записи пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
actionName	string	ДА	Состояние блокировки учетной записи пользователя Значения: enable - активный disable - заблокирован

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/actions/disable' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
data	object	ДА	Данные пользователя
Элементы объекта data			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	НЕТ	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит группа пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_common_name	string	НЕТ	Полное имя руководителя пользователя
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_password_expiration_date	date-time	НЕТ	Дата истечения срока действия пароля
user_mail	email	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "user_login": "iivanov",
    "user_first_name": "Иван",
    "user_middle_name": "Иванов",
    "user_last_name": "Иванович",
    "user_common_name": "Иван Иванович",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 1501600003,
    "user_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "user_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_title": "title",
    "user_manager_common_name": "user userov",
    "user_manager_dn":
"uid=user,cn=users,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_password": "*****",
    "user_password_expiration_date": "",
    "user_mail": "iivanov@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number_ext": "999",
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": true,
    "address_postal_code": "5555",
    "address_country": "AL",
    "address_state": "region",
    "address_locality": "city",
    "address_street": "street",
    "user_editable": true
  },
  "success": true
}
```

8.18 Изменить пароль пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/actions/reset-password	POST	Метод изменяет пароль пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Элементы объекта data			
user_password	string	ДА	Новый пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/actions/reset-password' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "user_password": "qwerty123"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример ответа

```
{
  "success": true
}
```

8.19 Получить перечень значений proxyAddresses пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/proxy_addresses	GET	Метод возвращает перечень значений proxyAddresses пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/proxy_addresses' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список пользователей
total	integer	ДА	Количество уникальных групп

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userproxyaddress_type	string	ДА	Тип адреса: [SMTP, smtp, sip, x500]
userproxyaddress_body	string	ДА	Адрес

Пример

```
{
  "data": [
    {
      "userproxyaddress_type": "SMTP",
      "userproxyaddress_body": "iivanov@aldpro.astralinux.ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

8.20 Обновить перечень значений proxyAddresses пользователя

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/users/{userName}/proxy_addresses	PUT	Метод обновляет перечень значений proxyAddresses пользователя {userName}

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
userName	string	ДА	Учетная запись пользователя
REQUEST BODY SCHEMA			
data	array	ДА	Список почтовых адресов
Элементы массива data			
userproxyaddress_type	string	ДА	Тип адреса: [SMTP, smtp, sip, x500]
userproxyaddress_body	string	ДА	Адрес

Пример запроса

```
curl -X 'PUT' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/users/iivanov/proxy_addresses' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*' \
  -d '{
    "data": {
      "userproxyaddress_type": "SMTP",
      "userproxyaddress_body": "iivan@aldpro.astralinux.ru"
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Список почтовых адресов
total	integer	ДА	Количество уникальных групп
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
userproxyaddress_type	string	ДА	Тип адреса: [SMTP, smtp, sip, x500]
userproxyaddress_body	string	ДА	Адрес

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "userproxyaddress_type": "SMTP",
      "userproxyaddress_body": "iin@aldpro.astralinux.ru"
    }
  ],
  "total": 1,
  "success": true
}
```

9 Служба каталогов: Личный кабинет

9.1 Получить параметры текущего пользователя (Личный кабинет)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-profile	GET	Метод возвращает данные аутентифицированного пользователя (Личный кабинет)

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-profile' \
  -H 'accept: application/json, text/plain, */*'

```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные хранимого пользователя
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
User	object	ДА	Карточка хранимого пользователя
Элементы объекта User			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_organizational_unit_name	string	ДА	Имя подразделения, относящиеся к пользователю
user_organizational_unit_dn	string	ДА	DN подразделения, которому принадлежит пользователь
user_title	string	НЕТ	Должность
user_manager_common_name	string	НЕТ	Полное имя руководителя пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_manager_dn	string	НЕТ	DN руководителя пользователя
user_password	string	НЕТ	Пароль пользователя
user_password_expiration_date	string	НЕТ	Дата истечения срока действия пароля
user_mail	string	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
user_editable	boolean	НЕТ	Признак возможности редактирования пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "user_login": "user",
    "user_first_name": "user",
    "user_middle_name": "user",
    "user_last_name": "user",
    "user_common_name": "user",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 1657611111,
    "user_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "user_organizational_unit_dn":
    "ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_title": "user",
    "user_manager_common_name": "another_user",
    "user_manager_dn":
    "uid=another_user,cn=users,cn=accounts,,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_password": "*****",
    "user_password_expiration_date": "2023-09-18T08:30:10Z",
    "user_mail": "user@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number_ext": "000",
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": false,
    "address_postal_code": "000000",
    "address_country": "AL",
    "address_state": "state",
    "address_locality": "city",
    "address_street": "street",
    "user_editable": true
  },
  "success": true
}
```

9.2 Обновить параметры текущего пользователя (Личный кабинет)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-profile	PATCH	Метод обновляет параметры текущего пользователя (Личный кабинет)

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Элементы объекта data			
user_mobile	array[string]	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя
user_ssh_public_keys	object	НЕТ	Ключи SSH пользователя
Элементы объекта user_ssh_public_keys			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'PATCH' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-profile' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "user_mobile": ["+7 (222) 2222222"],
      "user_ssh_public_keys": []
    }
  }'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	ДА	Данные хранимого пользователя
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
PreservedUser	object	ДА	Карточка хранимого пользователя
Элементы объекта PreservedUser			
user_login	string	ДА	Учетная запись пользователя
user_first_name	string	ДА	Имя пользователя
user_middle_name	string	НЕТ	Отчество пользователя
user_last_name	string	ДА	Фамилия пользователя
user_common_name	string	ДА	Полное имя пользователя
user_photo	string	НЕТ	Фотография пользователя в формате JPEG
user_uid_number	integer	НЕТ	Уникальный номер пользователя
user_mail	string	НЕТ	Почтовый адрес пользователя
user_mobile	array[string]	НЕТ	Номер мобильного телефона пользователя

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_telephone_number	array	НЕТ	Номер рабочего телефона
user_telephone_number_ext	string	НЕТ	Добавочный номер
user_certificates	array	НЕТ	Сертификаты пользователя
user_ssh_public_keys	array	НЕТ	Ключи SSH пользователя
user_locked	boolean	ДА	Состояние блокировки пользователя
user_preserved_time	string	НЕТ	Дата-время удаления пользователя в корзину
user_remove_time	string	НЕТ	Дата-время окончательного удаления пользователя
address_postal_code	string	НЕТ	Почтовый код
address_country	string	НЕТ	Страна
address_state	string	НЕТ	Область, край
address_locality	string	НЕТ	Город
address_street	string	НЕТ	Улица
Элементы массива UserCertificate			
usercertificate_body	string	ДА	Данные сертификата пользователя в формате PEM или base64
Элементы массива UserSSHPublicKey{			
usersshpublickey_body	string	НЕТ	Тело открытого SSH-ключа пользователя

Пример

```
{
  "data": {
    "user_login": "user",
    "user_first_name": "user",
    "user_middle_name": "user",
    "user_last_name": "user",
    "user_common_name": "user",
    "user_photo": "",
    "user_uid_number": 1657611111,
    "user_organizational_unit_name": "aldpro.astralinux.ru",
    "user_organizational_unit_dn":
"ou=aldpro.astralinux.ru,cn=orgunits,cn=accounts,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_title": "user",
    "user_manager_common_name": "another_user",
    "user_manager_dn":
"uid=another_user,cn=users,cn=accounts,,dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru",
    "user_password": "*****",
    "user_password_expiration_date": "2023-09-18T08:30:10Z",
    "user_mail": "user@aldpro.astralinux.ru",
    "user_mobile": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number": [
      "+3 (622) 346-59-879",
      "+799999999999"
    ],
    "user_telephone_number_ext": "000",
    "user_certificates": [],
    "user_ssh_public_keys": [],
    "user_locked": false,
    "address_postal_code": "000000",
    "address_country": "AL",
    "address_state": "state",
    "address_locality": "city",
    "address_street": "street",
    "user_editable": true
  },
  "success": true
}
```

9.3 Изменить пароль текущего пользователя (Личный кабинет)

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/user-profile/reset-password	POST	Метод изменяет пароль пользователя

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
REQUEST BODY SCHEMA			
data	object	ДА	Данные пользователя
Элементы объекта data			

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
user_current_password	string	НЕТ	Текущий пароль пользователя
user_new_password	string	НЕТ	Новый пароль пользователя

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/user-profile/reset-password' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "data": {
      "user_current_password": "qwerty",
      "user_new_password": "ytrewq"
    }
  }
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Пример

```
{
  "success": true
}
```

10 Служба каталогов: Конфигурация службы каталогов

10.1 Получить значения справочника типов данных атрибутов схемы

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/dsserver/schema/attributetypes	GET	Возвращает значения справочника типов данных атрибутов схемы

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array[string]	НЕТ	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	НЕТ	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	НЕТ	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	НЕТ	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	НЕТ	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/dsserver/schema/attributetypes' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Массив типов данных атрибутов схему службы каталогов
total	integer	ДА	Общее количество типов данных
success	boolean	ДА	Признак успеха операции

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
Элементы массива data			
dsserverschemaattributetype_name	string	ДА	Наименование типа атрибута
dsserverschemaattributetype_oid	string	ДА	Уникальный идентификатор (OID) типа атрибута

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "dsserverschemaattributetype_name": "Булево значение",
      "dsserverschemaattributetype_oid": "1.3.6.1.7.1.1456.115.321.2.7"
    },
    {
      "dsserverschemaattributetype_name": "Дата и время",
      "dsserverschemaattributetype_oid": "1.3.6.1.7.1.1456.115.321.2.24"
    },
    {
      "dsserverschemaattributetype_name": "Строка",
      "dsserverschemaattributetype_oid": "1.3.6.1.7.1.1456.115.321.2.15"
    }
  ],
  "total": 3,
}
```

10.2 Получить карточку дополнительного атрибута

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/dsserver/schema/customuserattributes/{customUserAttributeName}	GET	Возвращает карточку дополнительного атрибута

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
PATH PARAMETERS			
customUserAttributeName	string	ДА	Наименование дополнительного атрибута

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/dsserver/schema/customuserattributes/test_attr' \
-H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	object	НЕТ	Дополнительный атрибут схемы пользователя
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы объекта data			
dsserverschemacustomuserattribute_id	string	НЕТ	Уникальный id атрибута
dsserverschemacustomuserattribute_name	string	ДА	Наименование атрибута
dsserverschemacustomuserattribute_oid	string	ДА	Уникальный идентификатор (OID) атрибута
dsserverschemacustomuserattribute_syntax	string	ДА	Уникальный идентификатор (OID) типа данных атрибута Enum: [1.3.6.1.1.16.1, 1.3.6.1.4.1.4203.1.1.2, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.24, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27, 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.50]
dsserverschemacustomuserattribute_syntax_name	string	НЕТ	Уникальное описание типа данных атрибута
dsserverschemacustomuserattribute_necessity	string	ДА	Необходимость обязательного определения значения атрибута Enum: [may, must]

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
dsserverschemacustomuserattribute_equality	string	HET	Тип равенства при сравнении значений атрибута (https://ldap.com/matching-rules/) Enum: [caseIgnoreMatch, caseIgnoreIA5Match, caseIgnoreListMatch, caseIgnoreOrderingMatch, caseIgnoreSubstringsMatch, caseIgnoreIA5SubstringsMatch, caseExactMatch, caseExactIA5Match, caseExactOrderingMatch, caseExactSubstringsMatch, octetStringMatch, octetStringOrderingMatch, booleanMatch, distinguishedNameMatch, uniqueMemberMatch, generalizedTimeMatch, generalizedTimeOrderingMatch, integerMatch, integerOrderingMatch, numericStringMatch, numericStringOrderingMatch, numericStringSubstringsMatch, telephoneNumberMatch, telephoneNumberSubstringsMatch, uuidMatch, uuidOrderingMatch]
dsserverschemacustomuserattribute_equality_name	string	HET	Описание равенства при сравнении значений атрибута

Пример ответа

```
{
  "data": {
    "dsserverschemacustomuserattribute_id": "rbta-user-custom-attr-0f145b6b-ed7d-4ab4-af7a-8adc881c046e",
    "dsserverschemacustomuserattribute_name": "test_atr",
    "dsserverschemacustomuserattribute_oid": "1.3.6.1.7.1.1456.115.321.2.15",
    "dsserverschemacustomuserattribute_syntax": "1.3.6.7.4.1.1456.115.321.2.15",
    "dsserverschemacustomuserattribute_syntax_name": "Строка",
    "dsserverschemacustomuserattribute_necessity": "may",
    "dsserverschemacustomuserattribute_equality": null,
    "dsserverschemacustomuserattribute_equality_name": "Опциональный"
  },
  "success": true
}
```

11 Служба каталогов: Справочники

Точка входа	Метод	Описание
/api/ds/countries	GET	Возвращает список всех стран

Входные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
QUERY PARAMETERS			
fields	array[string]	HET	Массив полей модели данных, которые должны быть включены в ответ
filters	array[string]	HET	Правила фильтрации, применяемые к массиву записей
limit	integer	HET	Лимит возвращаемых записей, значение 0 возвращает первое значение, любое отрицательное значение возвращает все доступные записи
offset	integer	HET	Сдвиг по массиву записей для реализации пагинации
sortby	array[string]	HET	Правила сортировки для возвращаемого массива данных, пример: sortby=field1,-field2, где: field1,field2 - перечисление полей, по которым производится сортировка, знак "-" перед полем определяет обратную сортировку

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://aldpro.astralinux.ru/ad/api/ds/countries' \
  -H 'accept: application/json'
```

Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание
data	array	ДА	Элемент справочника стран
total	integer	ДА	Общее количество стран
success	boolean	ДА	Признак успеха операции
Элементы массива data			
dsservercountry_code	string	ДА	Уникальный классифицированный код страны (Alpha2)
dsservercountry_name	string	ДА	Наименование страны

Пример ответа

```
{
  "data": [
    {
      "dsservercountry_code": "AD",
      "dsservercountry_name": "Андорра"
    },
    ...,
    {
      "dsservercountry_code": "ZW",
      "dsservercountry_name": "Зимбабве"
    }
  ],
  "total": 249,
  "success": true
}
```

12 Правила валидации сложных полей

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
Роли и службы сайта - Служба разрешения имен - Новая зона POST /api/ds/dns/zones	Имя зоны dnszonecreated to_name тип прямой	RFC 1035, RFC 1123, RFC 2606 (Пример: astra.ntp.pool)	4-253	a-z, A-Z, 0-9, - и .	- Первый и последний символ: только буквы или цифры. - Для последнего поддомена нельзя в качестве последнего символа использовать цифры, только буквы. - Должна быть как минимум 1 точка.

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					4. Минимальная длина части имени домена до точки = 1 (или 2 символа с учетом знака "точка"). 5. Максимальная длина части имени домена (поддоменов) до точки = 63. 6. Первый символ поддомена знак

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					лати ниц ы в люб ом реги стре , циф ры (0- 9). 7. Пос ледн ий симв ол подд оме на з нак лати ниц ы в люб ом реги стре , циф ры (0- 9). 8. Два деф иса подр яд (--) запр еще ны.
	Имя зоны IP4 dnszonecreated to_name тип обратный	IP4 /маска (8-32) (Пример: 192.0.2.0/24)	18	0-9, ./	1. Дол жен сост оять из четы рех окте тов, разд

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					еленных точками (.). 2. Каждый октет — число от 0 до 255.
	Имя зоны IP6 dnszonecreated to_name тип обратный	IP6 / маска (8-128) (Пример: 2001:db8::/64)	43	a-f, 0-9, :/	1. Формат IP6: 8 групп по от 1 до 4 цифры и буквы, разделенные двоеточиями. 2. Допустимо пропускать группу/группы. В этом случае запись состоит из двух подр

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					яд двое 3. Должен состоять из четырех октетов, разделенных точками (.). 4. Каждый октет — число от 0 до 255. 5. Точкой (::). В адресе можно использовать :: только один раз.
Роли и службы сайта - Служба разрешения имен - {Имя зоны} - Параметры зоны PATCH /api/ds/dns/zones/api/ds/dns/zones/{zoneName}	Разрешить запрос dnszone_allow_query Разрешить перенос dnszone_allow_transfer	any, none, localhost, localnets или IP-адреса в формате IPv4, IPv6, IPv4/CIDR, IPv6/CIDR (Пример: 46.0.2.55)	-	a-z, 0-9, ., :, /	1. IPv4: - Формат: x.x.x.x, 4 октета от 0 до 255

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					- Доп. CID R: /8 – /32 2. IPv6: - Формат: 8 групп xxxx, разделённых : - Допустимо сокращение через :: (только одно на адрес) - Доп. CID R: /8 – /128 - Не заключать в квадратные скобки
Автоматизация - Установка ОС по сети - {Имя сервера} - Новый компьютер	Имя компьютера installerservercomputer_name		63- (минус) кол-во симв	a-z, A-Z 0-9, -	1. Первый и последний

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
POST /api/os/installer-servers/ {installerServerCommonName}/computers			оличество имени домена		символ: только буквы и цифры. 2. Два дефиса подряд (--) запрещены.
	MAC-адрес installerservercomputer_mac_address	HH:HH:HH:HH:HH:HH (Пример: F0:98:9D:1C:93:F6)	1-17	a-f, A-F, 0-9, :	6 пар шестнадцатеричных символов, разделенных двоеточиями (:).
	Профиль загрузки installerservercomputer_profile	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (Пример: 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000)	36	a-f, A-F, 0-9, -	1. Первый символ: Только буквы и цифры. 2. Последний символ: Только цифры или буквы. 3. Количество символов

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					олов должно быть 8-4-4-4-12.
Пользователи и компьютеры - Пользователи - {Имя пользователя} - Расширенные настройки PATCH /api/ds/users/{userName}/ proxy_addresses	Основной адрес userproxyaddress_body, user_mail тип SMTP, smtp	Пример: ivanov@aldproastra.ru	фронт: 1-259 бэк: 5-254	a-z, A-Z, 0-9, @+-.#'\=?&~{}\$% ^*	Первый символ: Только буквы и цифры и специальные символы (+-._). Последний символ: Только буквы и цифры и символы (.-_ \$+).
	Адрес userproxyaddress_body тип sip	Пример: ivanov@aldproastra.ru , ivanov@[2001:db8::1] , ivanov@192.168.1.1	5-254	Аналогично userproxyaddress_body тип SMTP, smtp	Первый символ: Только буквы и цифры и специальные символы (+-._). Последний символ: Только буквы и цифры и символы (.-_ \$+[]).
	Адрес userproxyaddress_body тип x500	Адрес должен быть составлен из пар "тип атрибута"="атрибут", разделенных символом /. (Пример: /o=Company/ou=Department/cn=User/email=user@ exm.com .)	Тип атрибута: a-z, - : 1-64; Атрибут: a-z, A-Z, а-я, А-Я, 0-9, +-.#'\=?&~{}@\$% ^*, пробел : 1-256	Тип атрибута: a-z, - Атрибут: a-z, A-Z, а-я, А-Я, 0-9, +-.#'\=?&~{}@\$% ^*, пробел	Тип атрибута: Первый и последний символ: Только буквы и цифры. Атрибут: Первый и последний символ:

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					a-z, A-Z, a-я, A-Я, 0-9, - " '_
Пользователи и компьютеры - Пользователи - Новый пользователь POST /ad/api/ds/users	DN Подразделения usercreatedto_user_organizational_unit_dn	DN должен быть составлен из неограниченного количества пар "тип атрибута"="атрибут", разделенных символом ,(запятая). (Пример: ou=aldpro.astralinux.ru, cn=orgunits,cn=accounts, dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru)	Тип атрибута : 1-64 Атрибут : 1-256	Тип атрибута: a-z, - Атрибут: a-z, A-Z, 0-9, +, -, #, ?, !, #, & ~ { } @%^N*	1. Тип атрибута : Первый символ: только латинские буквы. 2. Между типом атрибута и атрибутом символ = (равно). 3. Атрибут : Первый и последний символ: a-z, A-Z, a-я, A-Я, 0-9, - " '_
Пользователи и компьютеры - Пользователи - {Имя пользователя} - Основное PATCH /api/ds/users/{userName}					

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
	Электронный адрес сотрудника <code>userproxyaddress_body</code>	Аналогично <code>userproxyaddress_type</code> типа SMTP, smtp			
	Сертификат в формате base64 или PEM <code>user_certificates</code>	-----BEGIN CERTIFICATE----- (Base64-encoded certificate data) -----END CERTIFICATE-----	Ограничений нет	a-z, A-Z, 0-9, +=/, пробел	1. Всегда начинается с ----- BEGIN CERTIFICATE----- - 2. Всегда заканчивается с ----- END CERTIFICATE----- - 3. Разрешено, в строках кратных 4 символам закодированного Base64 использоватьлюб

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					ое количество пробелов () и символов переноса строки (\n, \r).
	Ключ в формате SSH user_ssh_public_keys	<key-type> <base64-encoded-key> <comment> (опционально)	Ограничений нет	a-z, A-Z, a-я, A-Я, 0-9, +=/, пробел	- Допустимые <key-type>: ssh-dss; ecdsa-sha2-nistp256; ssh-rsa. - Использование пробелов разрешено между объявлением типа ключа и частью Base 64, част

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					ью Base 64 и произвольным комментарием в конце, в комментарии. 3. Длина комментария 255.
	Страна или регион address_country	Справочник кодов стран Альфа-2 (Пример, AS)			
	Фото пользователя user_photo	base64 (Пример: ...)			
Управление доменом - Интеграция с доменами - Миграции MS AD - Новая миграция POST /api/integration/adconnection/{domainName}/migration	Контроллер домена migration_domain_controller_url	<протокол>://<имя.контроллера.домена>:<порт> (Пример: ldap://example.com:389)	267	<имя.контроллера.домена>: a-z, A-Z 0-9, -, и .	<протокол>: ldap или ldaps. <порт>: от 1 до 65535 <имя.контроллера.домена>: 1. Минимум 1 точка (точки подряд запр

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					еще ны) 2. Длина поддоме на: 1–63 3. Общая длин а: до 253 4. Первый/ последни й символ к ажд ого подд оме на: a-z, A-Z, 0-9. 5. Первый символ: лати ница или циф ра 6. Два деф иса подр яд (- -) запр еще ны 7. IP-адре са не допу

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					скаются
	DN Подразделения MS AD migration_ldap_base_dn	DN должен быть составлен из неограниченного количества пар "тип атрибута"="атрибут", разделенных символом ,(запятая). (Пример: ou= aldpro.astralinux.ru , cn=orgunits,cn=accounts, dc=aldpro,dc=astralinux,dc=ru)	Тип атрибута : 1-64 Атрибут : 1-256	Тип атрибута: a-z, A-Z, 0-9, - Атрибут: a-z, A-Z, a-я, A-Я, 0-9.	- Между типом и значением — знак равенства (=) Между парами - запятая (,) Тип атрибута : Первый символ - a-z, A-Z Атрибут : Допускаются пробелы Первый и последний символ - любой Разрешены

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					спец символы: `+ - . , / \ ; [] () : < > # ' " ? ! & ~ { } @ \$ %
Управление доменом - МРД - Учетные устройства - Создать POST /api/ds/parsecdevices	Атрибут учтённого устройства parsecdevice_attributes	<ключ>{<подключ>}==<значение> или <ключ>!=<значение> (Пример: KERNEL=="eth0")	6–1000	<значение> :a-z, A-Z, а-я, А-Я, 0-9, {}, ==, !=, ', ", _ -, пробел {<подключ>} a-z, A-Z 0-9, _ , -	1. Ключ - одно из: DEVICE, PARTITION, NAME, SYMLINK, ENV, KERNEL, KERNELS, SUBSYSTEM, SUBSYSTEMS, DRIVER, DRIVERS, ATTRS, TAGS

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол-во символов	Допустимые символы	Спец.условия
					2. Фигурные скобки {} — опциональны, но если есть, должны содержать минимум 1 символ: a-z, A-Z, 0-9, -, '. 3. Оператор — == или !=. Значение — либо в кавычках (одинарных/двойных), либо без кавычек, но тогда только a-

Путь/ТВ	Поле/атрибут в API	Формат данных	Кол- во сим- вол- ов	Допустим ые символы	Спец.услов ия
					z, A-Z, 0–9, _ -, минимум 1 символ 4. Кавычки должны быть парными 5. Первый символ - только латинская буква

13 Устаревание точек входа

Начиная с версии ALD Pro 3.0.0 точка входа может быть отмечена как устаревшая.

В документации к API ALD Pro такие точки входа будут помечены в заголовке (Устарел).

В описании метода будет добавлена информация с какой версии устарел метод и на какой метод он заменен (если проводилась замена метода новым).

Устаревшие точки входа поддерживаются еще два LTS релиза после отметки их устаревшими для сохранения обратной совместимости, после чего их корректная работа не гарантируется.