

Adatbázisrendszerek II. BSc

3.gyak.

2022. 02. 23.

Készítette: László Andrea

Mérnökinformatikus

Neptunkód: DJ7PNE

Miskolc, 2022. 02. 23.

1. feladat

```
DJ7PNE1fel.java | Main.java
1 package dj7pne_db2;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         DJ7PNE1fel asd = new DJ7PNE1fel();
8         asd.DrReg();
9         asd.Connect();
10        asd.StatikusTablaLetrehozas();
11
12    }
13
14 }
15
```

Problems | Javadoc | Progress | Coverage | Console

<terminated> Main (1) [Java Application] C:\Users\Andrea\Desktop\eclipse-java-2020-12-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_15.0.1.v20201027-0507\jre\bin\javaw.exe (2022. febr.

Sikeres driver regisztrálás!
Sikeres kapcsolódás

Autó tábla létrejött!
Tulajdonos tábla létrejött!

2. feladat

```
// 2. feladat

public void StatikusTablaModositas() {

    if (conn != null) {

        try {

            String sqlp = "alter table auto add(tulaj_id references tulaj)";
            s = conn.createStatement();
            s.executeUpdate(sqlp);
            System.out.println("Autó tábla módosítva!");
            s.close();

        } catch (Exception ex) {
            System.err.println(ex.getMessage());
        }

    }

}
```

3. feladat

```
public void StatikusAdatfelvitel() {  
  
    if (conn != null) {  
  
        String sqlp_tulaj = "insert into tulaj values (1, 'Tóth Máté', "  
            + " 'Miskolc', to_date('1980.05.12', 'yyyy.mm.dd'))";  
        String[] sqlp = { "insert into auto values('aaa111', 'opel', 'piros', 2014, 1650000, 1)",  
            "insert into auto values('bbb222', 'mazda', null, 2016, 2800000, 1)",  
            "insert into auto(rsz, tipus, evjarat, ar) values('ccc333', 'ford', 2009, 15000000)" };  
  
        try {  
  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp_tulaj);  
            System.out.println("Tulaj felvéve!");  
            s.close();  
  
        } catch (Exception ex) {  
  
            System.err.println(ex.getMessage());  
  
        }  
  
        for (int i = 0; i < sqlp.length; i++) {  
            try {  
  
                s = conn.createStatement();  
                s.executeUpdate(sqlp[i]);  
                System.out.println("Autó felvéve");  
                s.close();  
            }  
        }  
    }  
}
```

4. feladat

// 4. feladat

```
public void DinamikusAdatfelvitel() {  
  
    if (conn != null) {  
  
        String sqlp = "insert into auto (rsz, tipus, szin, evjarat, ar, tulaj_id)" + "values (?, ?, ?, ?, ?, ?)";  
  
        System.out.println("Kérem a rendszámot: ");  
        String rsz = sc.next().trim();  
        System.out.println("Kérem a típust: ");  
        String tipus = sc.next().trim();  
        System.out.println("Kérem a színt: ");  
        String szin = sc.next().trim();  
        System.out.println("Kérem az évjáratot: ");  
        int ev = sc.nextInt();  
        System.out.println("Kérem az árat: ");  
        float ar = sc.nextFloat();  
        System.out.println("Kérem a tulajdonos azonosítóját: ");  
        int tulaj_id = sc.nextInt();  
        try {  
  
            ps = conn.prepareStatement(sqlp);  
            ps.setString(1, rsz);  
            ps.setString(2, tipus);  
            ps.setString(3, szin);  
            ps.setInt(4, ev);  
            ps.setFloat(5, ar);  
            ps.setInt(6, tulaj_id);  
        }  
    }  
}
```

5. feladat

```
// 5. feladat  
  
public void DinamikusAdattörles() {  
  
    System.out.println("Törölnödő autó: ");  
    String rsz = sc.next();  
    String sqlp = "delete from" + user + ".AUTO" + " where rsz=?";  
  
    if (conn != null) {  
  
        try {  
  
            ps = conn.prepareStatement(sqlp);  
            ps.setString(1, rsz);  
            ps.close();  
            System.out.println(rsz + " rendszámú autó törölve\n");  
  
        } catch (Exception ex) {  
  
            System.err.println(ex.getMessage());  
  
        }  
  
    }  
}  
  
public void StatikusAdattörles() {
```

6. feladat

// 6. feladat

```
public void StatikusLekerdezes() {  
  
    if (conn != null) {  
        String sqlp = "select * from auto";  
        System.out.println("Rendszám Típus Szín Évjárat Ár Tulaj");  
        System.out.println("-----");  
  
        try {  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeQuery(sqlp);  
            rs = s.getResultSet();  
            while (rs.next()) {  
  
                String rsz = rs.getString("rsz");  
                String tipus = rs.getString("tipus");  
                String szin = rs.getString("szin");  
                int evjarat = rs.getInt("evjarat");  
                int ar = rs.getInt("ar");  
                int tulaj_id = rs.getInt("tulaj_id");  
  
                System.out  
                    .println(rsz + "\t\t" + tipus + "\t" + szin + "\t" + evjarat + "\t" + ar + "\t" + tulaj_id);  
            }  
            rs.close();  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

7. feladat

// 7. feladat

```
public void ModosithatoKurzor() {  
  
    System.out.println("Szín: ");  
    String szin = sc.next().trim();  
    String sqlp = "select ar from auto where szin = '" + szin + "'";  
  
    if (conn != null) {  
  
        try {  
  
            s = conn.createStatement(ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);  
            rs = s.executeQuery(sqlp);  
            while (rs.next()) {  
                int regiar = rs.getInt("ar");  
                rs.updateInt("ar", (regiar * 2));  
                rs.updateRow();  
            }  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

8. feladat

```
// 8.feladat
```

```
public void InEljarasHivas() {  
    if (conn != null) {  
        try {  
            String sqlp = "create or replace procedure arcsokkent " + "(kor IN number) is " + "begin "  
                + "update auto set ar=ar*0.9 where " + "to_char(sysdate, 'yyyy')-evjarat > kor ; " + "end; ";  
            System.out.println("Kor: ");  
            int kor = sc.nextInt();  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp);  
            System.out.println("Függvény létrejött\n");  
            cs = conn.prepareCall("{call arcsokkent(?)}");  
            cs.setInt(1, kor);  
            cs.execute();  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

9. feladat

```
public void OutEljarasHivas() {  
    if (conn != null) {  
        try {  
            String sqlp = "create or replace procedure atlagar " + "(sz IN char, atl OUT number) is " + "begin "  
                + "select (avg(ar) into atl from auto where szin=sz; " + "end;";  
            System.out.println("Szin: ");  
            String szin = sc.next();  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp);  
            System.out.println("Eljárás létrejött\n");  
            cs = conn.prepareCall("{call atlagar(?, ?)}");  
            cs.setString(1, szin);  
            cs.registerOutParameter(2, java.sql.Types.FLOAT);  
            cs.execute();  
            float atlag = cs.getFloat(2);  
            System.out.println(szin + " autók átlagára: " + atlag + "\n");  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

```
public void FuggvenyHivas() {
```

10. feladat

```
// 10. feladat
```

```
public void DinamikusTablaTorles() {  
    String sqlp = "create or replace procedure tablatorles(nev IN char) is " + "begin "  
        + "execute immediate 'drop table' || nev; " + "end;";  
    System.out.println("Törölendő tábla: ");  
    String name = sc.next().trim();  
    if (conn != null) {  
        try {  
            s = conn.createStatement();  
            s.executeUpdate(sqlp);  
            cs = conn.prepareCall("{call tablatorles(?)}");  
            cs.setString(1, name);  
            cs.execute();  
            System.out.println(name + " tábla törölve\n");  
        } catch (Exception ex) {  
            System.err.println(ex.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

11. feladat

// 11. feladat

```
public void DinamikusModositas() {  
    if(conn!=null) {  
        String sqlp = "update auto1 set ar=ar-?";  
        System.out.println("Mennyivel csökkentsük az árát?");  
        int arcsokk = sc.nextInt();  
        try {  
            conn.setAutoCommit(false);  
            try {  
                ps = conn.prepareStatement(sqlp);  
                ps.setInt(1, arcsokk);  
                ps.executeUpdate();  
                conn.commit();  
                System.out.println("Módosítás megtörtént\n");  
            }catch(Exception ex) {  
                System.err.println(ex.getMessage());  
            }  
            conn.setAutoCommit(true);  
        }  
    }  
}
```
