

# Käyttöohje

## 1. Helppo tapa

Avaa Githubin hostaama client: <http://tuhoojabotti.github.io/NodePieSpy-Client/>, joka käyttää minun hostaamaa palvelinta:

**Kanavat:** <http://lahdenvuo.info/social/graph/>

**Verkko:** <http://lahdenvuo.info/social/graph/cb2.json>

**BFS:** <http://lahdenvuo.info/social/bfs/cb2/tuhoojabotti.json>

## 2. Vaikea tapa

1. Kloonaa repo
2. Suorita “npm install”, joka asentaa riippuvuudet.
3. Avaa “index.js” ja muuta lähdetiedostot ja haluttu portti palvelimelle.
4. Suorita “npm start”

**Kanavat:** [http://localhost:\[portti\]/graph/](http://localhost:[portti]/graph/)

**Verkko:** [http://localhost:\[portti\]/graph/\[kannul\].json](http://localhost:[portti]/graph/[kannul].json)

**BFS:** [http://localhost:\[portti\]/bfs/\[kannul\]/\[nickl\].json](http://localhost:[portti]/bfs/[kannul]/[nickl].json)

Testaus: suorita “grunt test”

### 2.1. Graafinen käyttöliittymä

1. Kloonaa käyttöliittymä
2. Muokkaa “js/gui.js” tiedostosta API:n osoitteeksi oma localhost-palvelimesi
3. Avaa index.html