Alambre TWD 60 °C, 600 V

Conductores sólidos de cobre suave

CONDULAC

Aislamiento de PVC

Descripción

Conductores sólidos de cobre suave con aislamiento de PVC en color gris o negro.

Aplicaciones

Uso general en instalaciones fijas, visibles, directamente situadas sobre muros o paredes; o en instalaciones que alimentan aparatos pequeños, incluyendo bocinas fijas y timbres.

Tensión máxima de operación

600 V

Temperatura máxima en el conductor

60°C

Propiedades

Las características mecánicas permiten su planchado sobre muros y paredes, fácil de instalar mediante el uso de abrazaderas o grapas.

Tiene identificación de polaridad a todo lo largo de uno de los conductores.

Especificación de referencia

NMX-J-298

Datos para pedido

Alambre TWD, calibre, longitud en metros y número de producto.

Alambre TWD 60 °C, 600 V

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque m	Color	Calibre AWG	Conductor		Espesor nominal	Dimensiones,	Peso
					Área mm²	Diámetro mm	de aislamiento mm	alto por ancho mm	kg/km
000362	Caja	100	Gris	18	0.823	0.980	0.64	2.4 x 5.2	27
	•								
000361	Caja	100	Negro*	18	0.823	0.980	0.64	2.4 x 5.2	27
000332	Caja	100	Gris	16	1.307	1.277	0.64	2.6 x 5.7	38
000331	Caja	100	Negro*	16	1.307	1.277	0.64	2.6 x 5.7	38
000302	Caja	100	Gris	14	2.082	1.612	0.76	3.5 x 7.4	63
000301	Caja	100	Negro*	14	2.082	1.612	0.76	3.5 x 7.4	63
000272	Caja	100	Gris	12	3.307	2.032	0.76	3.9 x 8.2	90
000271	Caja	100	Negro*	12	3.307	2.032	0.76	3.9 x 8.2	90
000242	Caja	100	Gris	10	5.261	2.562	0.76	4.5 x 9.3	131
000241	Caja	100	Negro*	10	5.261	2.562	0.76	4.5 x 9.3	131

Nota: Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancia de manufactura.

*Producto de manufactura; favor de consultar con el área comercial el mínimo de manufactura.

