

Guide Utilisateur EasySave (Complet)

Champ	Valeur
Produit	EasySave
Public	Utilisateurs finaux (version executable)
Portee	EasySave.exe + dossier Resources
Version doc	2.1
Derniere mise a jour	25/02/2026

1. Ce que contient votre dossier EasySave

Votre package utilisateur doit contenir au minimum:

- EasySave.exe
- Resources\Languages\
- Resources\CryptoSoft.exe

Ce guide est ecrit pour ce mode d'utilisation (pas pour un depot source).

2. Demarrage

2.1 Lancement standard (interface graphique)

Double-cliquer sur:

- EasySave.exe

L'application ouvre la fenetre principale avec:

- la liste des jobs
- les boutons d'action (New job , Edit job , Run selection , Run all , Delete selection)
- le panneau de details
- le menu Settings

2.2 Lancement en mode commande (facultatif)

Depuis un terminal ouvert dans le dossier de l'application:

```
EasySave.exe "1-3"  
EasySave.exe "1;3;5"
```

Formats de selection:

- 1-3 : plage d'IDs
- 1;3;5 : IDs explicites

3. Workflow utilisateur

1. Creer un job (`New job`)
2. Renseigner nom, source, destination, type
3. Sauvegarder
4. Selectionner un ou plusieurs jobs
5. Lancer (`Run selection` ou `Run all`)
6. Suivre et piloter (`Start` , `Pause` , `Cancel`)

Pour un guide visuel illustre:

- HTML FR: `docs/user-guide/fr/Guide_Utilisateur_EasySave_GUI.html`
- PDF FR: `docs/user-guide/fr/Guide_Utilisateur_EasySave_GUI.pdf`

4. Gestion des jobs

4.1 Creation

Champs:

- `Name` (obligatoire, unique)
- `Source folder` (obligatoire)
- `Destination folder` (obligatoire)
- `Type` (`Full` ou `Differential`)

4.2 Modification

- selectionner exactement un job
- ouvrir `Edit job`
- modifier puis sauvegarder

4.3 Suppression

- selection simple ou multiple
- confirmer la suppression

5. Comportement de sauvegarde

Type	Regle
Full	Copie tous les fichiers de la source
Differential	Copie les fichiers absents ou plus recents que la destination

Execution:

- jobs en parallele
- controle runtime par job
- suivi live via `state.json`

Statuts possibles:

- `Inactive`, `Active`, `Paused`, `Completed`, `Error`, `Cancelled`

6. Parametres (Settings)

Les parametres sont sauvegardes dans:

- `%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json`

Parametre	Valeurs	Effet
Language	<code>en</code> , <code>fr</code>	Langue interface
Log format	<code>Json</code> , <code>Xml</code>	Format des logs
Log storage mode	<code>Local</code> , <code>Docker</code> , <code>Both</code>	Cible des logs
Business software to block	nom de process (sans <code>.exe</code>)	Pause automatique si process detecte
File extensions to encrypt	liste libre separee par virgules	Chiffrement via CryptoSoft
Priority file extensions	liste libre separee par virgules	Traitement prioritaire inter-jobs
File size not to back up in parallel (KB)	entier ≥ 0	Gros fichiers serialises au-dessus du seuil

Important sur les extensions:

- ce n'est pas un CSV strict (pas de guillemets/format special)
- c'est une saisie texte simple, ex: `.txt`, `txt`, `.log`
- casse ignoree (`.TXT` = `.txt`)

7. CryptoSoft (version utilisateur)

Chemin a verifier:

- `Resources\CryptoSoft.exe`

Comportement:

1. si extension correspondante: tentative de chiffrement
2. sinon: copie normale
3. si CryptoSoft absent: fallback en copie normale

8. Fichiers utiles

Element	Chemin Windows par default	Utilisation
Config utilisateur	<code>%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json</code>	Parametres persistants
Jobs	<code>%APPDATA%\EasySave\Jobs\jobs.json</code>	Definition des jobs
Etat live	<code>%APPDATA%\EasyLog\Progress\state.json</code>	Suivi execution
Logs locaux	<code>%APPDATA%\EasyLog\Logs\log-YYYY-MM-DD.json xml</code>	Historique execution

9. Depannage rapide

9.1 Chiffrement non applique

Verifier:

1. presence de `Resources\CryptoSoft.exe`
2. extensions configurees dans Settings
3. logs (`WorkType` , `EncryptionTimeMs`)

9.2 Jobs bloques en pause

Verifier:

1. process metier encore actif
2. pause manuelle non levee
3. reprise via `Start`

9.3 Pas de logs Docker

Verifier:

1. mode `Docker` ou `Both`
2. serveur de logs actif sur `127.0.0.1:11000`

10. Bonnes pratiques

- noms de jobs courts et explicites
- tester un petit jeu de donnees avant un gros run
- commencer en logs `Local` , puis passer en `Both` si besoin Docker
- n'activer les extensions prioritaires qu'en cas de besoin reel

11. Documentation associee

- Full guide EN: `docs/user-guide/en/EasySave_User_Guide_Full.md`
- Guide synthese FR: `docs/user-guide/USER_GUIDE_ONE_PAGE.md`
- Guide synthese EN: `docs/user-guide/USER_GUIDE_ONE_PAGE_EN.md`
- Guide debug: `docs/debug/DEBUG_GUIDE.md`
- Guide tests: `docs/testing/UNIT_TESTS.md`