

Guide Utilisateur EasySave (Complet)

Champ	Valeur
Produit	EasySave
Public	Utilisateurs finaux (version executable)
Portee	EasySave.exe + dossier Resources
Version doc	2.1
Derniere mise a jour	25/02/2026

1. Ce que contient votre dossier EasySave

Votre package utilisateur doit contenir au minimum:

- EasySave.exe
- Resources\Languages\
- Resources\CryptoSoft.exe

Ce guide est ecrit pour ce mode d'utilisation (pas pour un depot source).

2. Demarrage

2.1 Lancement standard (interface graphique)

Double-cliquer sur:

- EasySave.exe

L'application ouvre la fenetre principale avec:

- la liste des jobs
- les boutons d'action (New job , Edit job , Run selection , Run all , Delete selection)
- le panneau de details
- le menu Settings

2.2 Lancement en mode commande (facultatif)

Depuis un terminal ouvert dans le dossier de l'application:

```
EasySave.exe "1-3"
```

EasySave.exe "1;3;5"

Formats de selection:

- 1-3 : plage d'IDs
- 1;3;5 : IDs explicites

3. Workflow utilisateur

1. Creer un job (New job)
2. Renseigner nom, source, destination, type
3. Sauvegarder
4. Selectionner un ou plusieurs jobs
5. Lancer (Run selection ou Run all)
6. Suivre et piloter (Start , Pause , Cancel)

Pour un guide visuel illustre:

- HTML FR: docs/user-guide/fr/Guide_Utilisateur_EasySave_GUI.html
- PDF FR: docs/user-guide/fr/Guide_Utilisateur_EasySave_GUI.pdf

4. Gestion des jobs

4.1 Creation

Champs:

- Name (obligatoire, unique)
- Source folder (obligatoire)
- Destination folder (obligatoire)
- Type (Full ou Differential)

4.2 Modification

- selectionner exactement un job
- ouvrir Edit job
- modifier puis sauvegarder

4.3 Suppression

- selection simple ou multiple
- confirmer la suppression

5. Comportement de sauvegarde

Type	Regle
Full	Copie tous les fichiers de la source
Differential	Copie les fichiers absents ou plus récents que la destination

Execution:

- jobs en parallèle
- contrôle runtime par job
- suivi live via `state.json`

Statuts possibles:

- `Inactive`, `Active`, `Paused`, `Completed`, `Error`, `Cancelled`

6. Parametres (Settings)

Les paramètres sont sauvegardés dans:

- `%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json`

Parametre	Valeurs	Effet
Language	<code>en</code> , <code>fr</code>	Langue interface
Log format	<code>Json</code> , <code>Xml</code>	Format des logs
Log storage mode	<code>Local</code> , <code>Docker</code> , <code>Both</code>	Cible des logs
Business software to block	nom de process (sans <code>.exe</code>)	Pause automatique si process détecté
File extensions to encrypt	liste libre séparée par virgules	Chiffrement via CryptoSoft
Priority file extensions	liste libre séparée par virgules	Traitement prioritaire inter-jobs
File size not to back up in parallel (KB)	entier ≥ 0	Gros fichiers serialisés au-dessus du seuil

Important sur les extensions:

- ce n'est pas un CSV strict (pas de guillemets/format spécial)
- c'est une saisie texte simple, ex: `.txt`, `txt`, `.log`
- casse ignorée (`.TXT` = `.txt`)

7. CryptoSoft (version utilisateur)

Chemin a verifier:

- `Resources\CryptoSoft.exe`

Comportement:

1. si extension correspondante: tentative de chiffrement
2. sinon: copie normale
3. si CryptoSoft absent: fallback en copie normale

8. Fichiers utiles

Element	Chemin Windows par default	Utilisation
Config utilisateur	<code>%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json</code>	Parametres persistants
Jobs	<code>%APPDATA%\EasySave\Jobs\jobs.json</code>	Definition des jobs
Etat live	<code>%APPDATA%\EasyLog\Progress\state.json</code>	Suivi execution
Logs locaux	<code>%APPDATA%\EasyLog\Logs\log-YYYY-MM-DD.json xml</code>	Historique execution

9. Depannage rapide

9.1 Chiffrement non applique

Verifier:

1. presence de `Resources\CryptoSoft.exe`
2. extensions configurees dans Settings
3. logs (`WorkType` , `EncryptionTimeMs`)

9.2 Jobs bloques en pause

Verifier:

1. process metier encore actif
2. pause manuelle non levee
3. reprise via `Start`

9.3 Pas de logs Docker

Verifier:

1. mode `Docker` ou `Both`

2. serveur de logs actif sur `127.0.0.1:11000`

10. Bonnes pratiques

- noms de jobs courts et explicites
- tester un petit jeu de données avant un gros run
- commencer en logs `Local`, puis passer en `Both` si besoin Docker
- n'activer les extensions prioritaires qu'en cas de besoin réel

11. Documentation associée

- Full guide EN: `docs/user-guide/en/EasySave_User_Guide_Full.md`
- Guide synthèse FR: `docs/user-guide/fr/USER_GUIDE_ONE_PAGE.md`
- Guide synthèse EN: `docs/user-guide/en/USER_GUIDE_ONE_PAGE_EN.md`
- Guide debug: `docs/debug/DEBUG_GUIDE.md`
- Guide tests: `docs/testing/UNIT_TESTS.md`