

EasySave - Guide de Debug

Champ	Valeur
Portee	Diagnostic runtime package utilisateur (.exe)
Version doc	2.1
Derniere mise a jour	25/02/2026

1. Objectif

Ce guide fournit une procedure de diagnostic operationnelle pour:

- chiffrement CryptoSoft
- lecture des logs et de l'etat live
- mode Docker des logs
- pauses inattendues des jobs
- comportements lies aux nouveaux parametres (priorites, seuil gros fichiers)

Hypothese de ce guide:

- vous disposez d'un dossier utilisateur avec `EasySave.exe` et `Resources\`
- vous n'etes pas dans un depot source

2. Checklist de triage (2 minutes)

1. Identifier le mode d'execution (GUI, console, commande).
2. Capturer `userconfig.json`.
3. Verifier `state.json` pendant le run.
4. Verifier la presence de logs (local et/ou Docker).
5. Verifier la presence runtime de `CryptoSoft.exe`.

3. Emplacement de CryptoSoft

3.1 Chemin attendu au runtime

EasySave cherche CryptoSoft ici:

- `Resources\CryptoSoft.exe`

3.2 Commandes de verification

Lister les copies de CryptoSoft:

```
Get-ChildItem -Path . -Recurse -Filter CryptoSoft.exe | Select-Object FullName
```

Verifier la copie runtime depuis le dossier courant:

```
Test-Path .\Resources\CryptoSoft.exe
```

3.3 Comportement si absent

Si CryptoSoft est absent:

- pas de crash bloqueur
- fallback en copie standard
- le job continue

4. Consultation des logs

4.1 Chemins standards (Windows)

Element	Chemin
Configuration	%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json
Jobs	%APPDATA%\EasySave\Jobs\jobs.json
Etat live	%APPDATA%\EasyLog\Progress\state.json
Logs locaux	%APPDATA%\EasyLog\Logs\log-YYYY-MM-DD.json ou .xml

4.2 Lire l'etat live

```
Get-Content "$env:APPDATA\EasyLog\Progress\state.json" -Wait
```

Utilite:

- statut courant (Active , Paused , etc.)
- progression
- fichier en cours
- tailles restantes

4.3 Lire les logs locaux du jour

JSON:

```
Get-Content "$env:APPDATA\EasyLog\Logs\log-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).json"
```

XML:

```
Get-Content "$env:APPDATA\EasyLog\Logs\log-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).xml"
```

4.4 Champs prioritaires a verifier

- BackupName
- Source , Target
- WorkType (file_transfer , folder_creation , encryption)
- FileSize
- Duration
- EncryptionTimeMs
- ErrorMessage
- UserName

5. Debug du mode Docker

5.1 Rappel

Le logger Docker envoie vers:

- 127.0.0.1:11000

5.2 Demarrage serveur de logs

Lancer l'executable du serveur de logs (si fourni avec votre package).

5.3 Verification port

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 11000 -State Listen
```

5.4 Matrice de comportement

Storage mode	Resultat attendu
Local	logs fichier uniquement
Docker	envoi TCP uniquement
Both	fichier + TCP

Attention:

- en mode Docker seul, si serveur indisponible, il n'y a pas de fichier local de secours

6. Debug des pauses de job

6.1 Causes possibles

- pause manuelle utilisateur
- pause imposee par `BusinessSoftware`

6.2 Verification

1. Ouvrir `userconfig.json` et lire `BusinessSoftware`.
2. Verifier le nom de process (sans `.exe`).
3. Verifier la presence du process:

```
Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -eq "<NomProcess>" }
```

4. Reprendre le job via `Start` apres suppression de la cause.

7. Debug des nouveaux parametres

7.1 Priority file extensions

Effet:

- les fichiers non prioritaires attendent tant qu'un job a encore des fichiers prioritaires

Verification:

- comparer l'ordre de traitement dans les logs
- observer l'avancement global via `state.json`

7.2 File size not to back up in parallel (KB)

Effet:

- les fichiers strictement au-dessus du seuil sont serialises (un a la fois)

Verification:

- preparer un jeu de test avec petits et gros fichiers
- comparer les temps et l'ordre d'execution

8. Symptomes frequents -> Actions

Symptome	Cause probable	Action
Chiffrement absent	extension non configuree ou CryptoSoft introuvable	verifier extension + chemin runtime
Jobs bloques en pause	process metier actif ou pause manuelle	stopper process, puis <code>Start</code>
Pas de logs Docker	serveur non lance ou mauvais mode	lancer <code>LogServer</code> , verifier mode
Erreur source introuvable	dossier supprime/inaccessible	verifier chemin et droits

9. Donnees a fournir dans un ticket

Toujours joindre:

- mode d'execution (GUI/CLI)
- commande ou action exacte
- extrait de `userconfig.json`
- extrait de `state.json`
- extrait de log du run concerne
- resultat du test de presence `Resources\CryptoSoft.exe`