

Guide Utilisateur EasySave (Complet)

Champ	Valeur
Produit	EasySave
Portee	GUI + mode commande
Version doc	2.0
Derniere mise a jour	25/02/2026

1. Objectif

EasySave est une application de sauvegarde qui permet de:

- gerer des jobs (creation, modification, suppression, reordonnancement)
- executer un ou plusieurs jobs en parallele
- suivre l'etat des jobs en temps reel
- controler l'execution (`Start` , `Pause` , `Cancel`)
- appliquer des regles avancees (priorites d'extensions, seuil gros fichiers)
- chiffrer certains fichiers via CryptoSoft
- produire des logs locaux, Docker, ou les deux

2. Demarrage

2.1 Prerequis

- .NET SDK 10.x
- Windows recommande

Verifier:

```
dotnet --version
```

2.2 Lancer l'application

GUI:

```
dotnet run --project src/GUI/GUI.csproj
```

Console interactive:

```
dotnet run --project src/Console/Console.csproj
```

Mode commande (argument unique):

```
dotnet run --project src/GUI/GUI.csproj -- "1-3"  
dotnet run --project src/GUI/GUI.csproj -- "1;3;5"
```

Formats acceptés:

- 1-3 pour une plage
- 1;3;5 pour une selection explicite

3. Interface GUI

3.1 Ecran principal

- Zone gauche: liste des jobs + actions globales
- Zone droite: details du job selectionne
- Barre haute: bouton Settings (parametres persistants)
- Widget assistant: retour contextuel pendant les actions

3.2 Actions principales

- New job
- Edit job (selection unique)
- Run selection
- Run all
- Delete selection

La liste est reordonnable en glisser-deposer.

3.3 Fenetre "Run all"

Quand Run all est lance:

- une fenetre de suivi dediee s'ouvre
- progression globale + progression par job
- controle par job: Start , Pause , Cancel
- fermeture avec confirmation: peut annuler tous les jobs en cours

4. Gestion des jobs

4.1 Creation

Champs obligatoires:

- Name
- Source folder
- Destination folder
- Type (Full ou Differential)

Contraintes:

- nom non vide
- nom unique

4.2 Modification

- selectionner un seul job
- ouvrir Edit job
- sauvegarder les changements

4.3 Suppression

- selection simple ou multiple
- confirmation de suppression
- recharge automatique de la liste

5. Comportements de sauvegarde

5.1 Types de sauvegarde

Type	Regle
Full	Copie tous les fichiers source vers destination
Differential	Copie seulement les fichiers absents ou plus recents que la destination

5.2 Execution parallele

- les jobs selectionnes sont executes en parallele
- chaque job peut etre controle individuellement
- le suivi s'appuie sur state.json

5.3 Statuts de job

Statut	Signification
Inactive	Job non démarre
Active	Job en cours
Paused	Job suspendu (manuel ou logiciel metier)
Completed	Job termine
Error	Echec pendant execution
Cancelled	Annulation demandee par utilisateur

5.4 Pause et reprise

Deux causes de pause existent:

- pause manuelle (action utilisateur)
- pause logicielle metier (processus surveillance actif)

Un job reprend seulement quand les deux causes sont levees.

6. Parametres (complet)

Les parametres sont persistes dans:

- %APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json

Parametre GUI	Valeurs	Defaut	Effet
Language	en , fr	en	Change les textes UI
Log format	Json , Xml	Json	Format des logs locaux et/ou Docker
Log storage mode	Local , Docker , Both	Local	Cible de sortie des logs
Business software to block	Nom de processus (sans .exe)	vide	Met en pause les jobs quand le processus tourne
File extensions to encrypt	Liste CSV (.txt , .pdf)	vide	Fichiers traites via CryptoSoft
Priority file extensions	Liste CSV (.sql , .docx)	vide	Priorite inter-jobs: ces extensions passent avant les autres

Parametre GUI	Valeurs	Defaut	Effet
File size not to back up in parallel (KB)	Entier >= 0	0	Si > 0, les fichiers plus gros sont serialises (un a la fois)

Notes:

- les extensions sont traitees de maniere insensible a la casse
- un point initial est accepte ou ajoute automatiquement (`txt` => `.txt`)
- valeur 0 pour le seuil de taille = regle desactivee

7. Chiffrement CryptoSoft

7.1 Principe

Pour chaque fichier:

1. EasySave verifie si l'extension est dans la liste a chiffrer
2. si oui, EasySave lance CryptoSoft
3. sinon, copie standard

7.2 Emplacements

Source dans le depot:

- `src/Application/Resources/CryptoSoft.exe`

Chemin attendu au runtime:

- `<dossier de sortie application>\Resources\CryptoSoft.exe`

7.3 Fallback

Si `CryptoSoft.exe` est introuvable:

- EasySave bascule en copie standard
- la sauvegarde continue

8. Logs, etat, fichiers persistants

Element	Chemin Windows par default	Utilisation
Jobs	<code>%APPDATA%\EasySave\Jobs\jobs.json</code>	Liste des jobs
Config utilisateur	<code>%APPDATA%\EasySave\userdata\userconfig.json</code>	Parametres persistants
Etat live	<code>%APPDATA%\EasyLog\Progress\state.json</code>	Suivi en temps reel

Element	Chemin Windows par défaut	Utilisation
Logs locaux	%APPDATA%\EasyLog\Logs\log-YYYY-MM-DD.json xml	Journal d'execution

8.1 Contenu utile des logs

Champs clefs:

- BackupName
- Source , Target
- WorkType (file_transfer , folder_creation , encryption)
- FileSize
- Duration
- EncryptionTimeMs
- ErrorMessage
- UserName

8.2 Modes de stockage des logs

Mode	Comportement
Local	Ecriture fichier locale uniquement
Docker	Envoi TCP vers serveur de logs uniquement
Both	Ecriture locale + envoi Docker

9. Mode Docker (logs)

EasySave envoie les logs Docker vers:

- 127.0.0.1:11000

Demarrer le serveur de logs:

```
dotnet run --project LogServer/LogServer.csproj
```

Si le mode est `Docker` seulement et que le serveur n'est pas lance:

- pas de logs locaux
- pertes possibles de traces d'execution

10. Commande globale EasySave

Au démarrage sous Windows, l'application tente d'installer un shim CLI.

Scripts manuels:

```
scripts\install-easysave-cli.cmd  
scripts\uninstall-easysave-cli.cmd
```

Si la commande globale n'est pas disponible, utiliser `dotnet run --project ... -- "<selection>"`.

11. Depannage (runbook)

11.1 Chiffrement non applique

Verifier:

1. extensions de chiffrement configurees
2. presence runtime de `Resources\CryptoSoft.exe`
3. logs (`WorkType` , `EncryptionTimeMs`)

11.2 Jobs bloques en pause

Verifier:

1. processus metier surveillance encore actif
2. pause manuelle non levee
3. action `Start` relancee apres correction

11.3 Aucun log Docker

Verifier:

1. mode de stockage = `Docker` ou `Both`
2. `LogServer` lance
3. port `11000` en ecoute

11.4 Erreurs de source introuvable

Verifier:

1. existence du dossier source
2. droits d'accès lecture
3. log d'erreur dans les journaux

12. Bonnes pratiques

- Utiliser des noms de jobs stables et explicites.
- Commencer avec `Local` pour valider les logs, puis activer `Both`.
- Définir des extensions prioritaires seulement si nécessaire.
- Garder `MaxParallelFileSizeKb = 0` tant qu'aucune contrainte mémoire n'est observée.

- Tester d'abord sur un jeu de donnees reduit avant execution massive.

13. Documentation associee

- Guide complet EN: `docs/user-guide/en/EasySave_User_Guide_Full.md`
- Guide synthese: `docs/user-guide/USER_GUIDE_ONE_PAGE.md`
- Guide debug: `docs/debug/DEBUG_GUIDE.md`
- Guide tests unitaires: `docs/testing/UNIT_TESTS.md`