Entidad	Atributo	Significado	Tipo de dato	Regla
tipo_habitacion	codigo_tipohabitacion	EL codigo unico que identifica el tipo de habitacion	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
tipo_habitacion	capacidad	La cantidad de personas que se oueden ospedar en cada tipo de habitacion	int	NOT NULL , check (>0)
tipo_habitacion	tarifa_base	La tarifa minima a la que se cobra cada tipo de habitacion	float	NOT NULL, check(>=0)
Habitacion	id_habitacion	El codigo que identifica cada habitacion dentro del hotel	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
Habitacion	codigo_tipohabitacion	EL codigo unico que identifica el tipo de habitacion	int	FK, NOT NULL
Reserva	id_reserva	El codigo unico que identifica cada reserva realizada	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
Reserva	fecha_entrada	La fecha en la que la reserva empieza	DATE	NOT NULL, DEFAULT
Reserva	fecha_salida	la fecha en la que la reserva termina	DATE	NOT NULL, la fecha de salida debe de ser mayor que la fecha de inicio
Reserva	id_responsable	El id del responsable de la reserva	int	NOT NULL
Reserva	estado	El estado en el que se encuentra la reserva	varchar	NOT NULL, Default(cotizada), check (cotizada, planeada, en mora, finalizada)
habitacion_reserva	id_reserva	El codigo unico que identifica cada reserva realizada	int	PK compuesta, NOT NULL
habitacion_reserva	id_habitacion	El codigo que identifica cada habitacion dentro del hotel	int	PK compuesta, NOT NULL
huesped	id_huesped	codigo unico que identifica a cada huesped en la base de datos	int	PK, NOT NULL
huesped	tipo_documento	el tipo de documento que identifica a cada huesped	Varchar	not null, check (ti, cc,rc, pp), default (cc)
huesped	documento_huesped	numero de documento que identifica al huesped	int	NOT NULL, UNIQUE

huesped	nombre	nombre del huesped	varchar	NOT NULL, maximo 50 caracteres
huesped	apellido	apellido del huesped	varchar	NOT NULL, maximo 50 caracteres
huesped	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del huesped	DATE	NOT NULL, default(fecha actual)
huesped	estado	estado en el que se encuentra el huesped dependiendo de si lleva mucho tiempo sin reservar	varchar	NOT NULL, default (activo), check (activo, inactivo)
Servicio	id_ servicio	id del servicio prestado por el hotel	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
Servicio	tipo_servicio	el tipo de servicio prestado al huesped	varchar	NOT NULL, maximo 50 caracteres
Servicio	observacion	Algun tipo de observacion o comentario sobre el servicio prestado	Varchar	200 caracteres maximo
Consumo	id_consumo	codigo unico que identifica el tip de consumo	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
Consumo	id_reserva	El codigo unico que identifica cada reserva realizada	int	FK, NOT NULL
Consumo	id_servicio	id del servicio prestado por el hotel	int	FK, NOT NULL
Consumo	cantidad	La cantdad de servicio consumido	int	NOT NULL, check(>=0)
Consumo	tarifa_aplicada	La tarida que fue aplicada por el servicio prestado	float	NOT NULL, check (>=0)
Factura	id_factura	codigo unico de factura en la que se almacena toda la informacion financiera sobre la reserva	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
Factura	id_reserva	El codigo unico que identifica cada reserva realizada	int	FK, NOT NULL
pagos	id_pago	Codigo unico que identifica el pago realizado	int	PK, NOT NULL y UNIQUE
pagos	tipo_pago	El tipo de pago realizado	varchar	NOT NULL, CHECK(abono, pago total)
pagos	referencia_pago	La referencia generada al momento de la transaccion	varchar	NOT NULL, maximo 100 caracteres

pagos	saldo_pendiente	Determina cuanto queda pendiente en caso que sea un abono y no un pago total	float	NOT NULL, check (>=0)
reserva_huesped	id_huesped	codigo unico que identifica a cada huesped en la base de datos	int	FK, NOT NULL
reserva_huesped	id_reserva	El codigo unico que identifica cada reserva realizada	int	FK, NOT NULL