

```
INSERT INTO Supermercato (indirizzo) VALUES ('Via Losanna 20');  
INSERT INTO Supermercato (indirizzo) VALUES ('Via Piave 38');  
INSERT INTO Supermercato (indirizzo) VALUES ('Via Monte Rosa 1');
```

```
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('macelleria', 'Via Losanna 20');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('macelleria', 'Via Piave 38');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('macelleria', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('cancelleria', 'Via Losanna 20');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('cancelleria', 'Via Piave 38');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('cancelleria', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('frutta_e_verdura', 'Via Piave 38');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('latticini', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('alimentari', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('bevande', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('panetteria', 'Via Monte Rosa 1');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('latticini', 'Via Losanna 20');  
INSERT INTO Reparto (nome, supermercato) VALUES ('panetteria', 'Via Losanna 20');
```

```
INSERT INTO Stipendio (livello, anzianità, stipendio) VALUES ('1', '0', '700');  
INSERT INTO Stipendio (livello, anzianità, stipendio) VALUES ('2', '10', '800');  
INSERT INTO Stipendio (livello, anzianità, stipendio) VALUES ('3', '20', '900');
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,  
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567890', 'Mario', 'Rossi',  
'1234567890', 'mario.rossi@gmail.com', 'via Celoria', 18, '10-10-2000', 'responsabile',  
'cancelleria', 'Via Losanna 20', 3);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,  
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567891', 'Fabiola', 'Bertolaja',  
'1234567891', 'fabiola.bertolaja@gmail.com', 'via Celoria', 20, '29-11-2010', 'responsabile',  
'frutta_e_verdura', 'Via Piave 38', 2);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,  
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567892', 'Laura', 'Patino',
```

'1234567892', 'laura.patino@gmail.com', 'via Venezian', 1, '16-10-2011', 'responsabile', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa 1', 1);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567893', 'Giovanni', 'Bianchi', '1234567893', 'giovanni.bianchi@gmail.com', 'via Celoria', 18, '20-07-2012', 'responsabile', 'macelleria', 'Via Losanna 20', 1);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567894', 'Luca', 'Verdi', '1234567894', 'luca.verdi@gmail.com', 'via Peroni', 10, '01-02-2002', 'responsabile', 'macelleria', 'Via Piave 38', 2);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567895', 'Marco', 'Torri', '1234567895', 'marco.torri@gmail.com', 'via Mac Mahon', 5, '29-10-2008', 'responsabile', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20', 2);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567896', 'Maria', 'Quadro', '1234567896', 'maria.quadro@gmail.com', 'viale Certosa', 20, '27-07-2012', 'responsabile', 'macelleria', 'Via Monte Rosa 1', 1);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567897', 'Anna', 'Russo', '1234567897', 'anna.russo@gmail.com', 'via Maratta', 1, '12-03-2005', 'responsabile', 'cancelleria', 'Via Piave 38', 2);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEF1234567898', 'Giacomo', 'Gialli', '1234567898', 'giacomo.gialli@gmail.com', 'via Govone', 15, '06-03-2010', 'responsabile', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa 1', 2);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567891', 'Francesca', 'Milano', '1234567899', 'francesca.milano@gmail.com', 'via Galli', 3, '01-01-1999', 'bancone', 'macelleria', 'Via Losanna 20', 3);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567892', 'Emanuele', 'Conti', '2234567890', 'emanuele.conti@gmail.com', 'via Aosta', 2, '16-06-2000', 'scaffalista', 'cancelleria', 'Via Piave 38', 3);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567893', 'Michele', 'Giorno', '2234567891', 'michele.giorno@gmail.com', 'viale Testi', 10, '23-05-2005', 'scaffalista', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa 1', 2);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567800', 'Luca', 'Chiari', '3776708263', 'luca.chiari@gmail.com', 'Viale Testi', 3, '10-06-2020', 'scaffalista', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20', 3);

INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione, mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567894', 'Alessandra', 'Patino', '3776702866', 'alessandra.patino@gmail.com', 'Via Maratta', 10, '07-07-2020', null, 'cancelleria', 'Via Monte Rosa 1', 1);

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEH1234567890', 'Simona', 'Moretti',
'3275689842', 'simona.moretti@gmail.com', 'Via Grigna', 7, '24-07-2020', 'scaffalista',
'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa 1', 1);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEH1234567895', 'Gabriele', 'Ferrari',
'3334567890', 'gabriele.ferrari@gmail.com', 'via Celoria', 25, '10-10-2002', 'responsabile',
'alimentari', 'Via Monte Rosa 1', 2);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEH1234567896', 'Giada', 'Vitale',
'3334577890', 'giada.vitale@gmail.com', 'via Aosta', 30, '10-12-2012', 'responsabile',
'bevande', 'Via Monte Rosa 1', 1);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEH1234567897', 'Leonardo',
'Molinari', '3334567990', 'leonardo.molinari@gmail.com', 'via Arimondi', 5, '25-06-1998',
'responsabile', 'panetteria', 'Via Monte Rosa 1', 3);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEH1234567898', 'Silvia', 'Villa',
'3234567890', 'silvia.villa@gmail.com', 'via Larga', 3, '02-02-2005', 'responsabile', 'latticini',
'Via Monte Rosa 1', 2);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567855', 'Solange', 'Ricapa',
'3776712245', 'solange.ricapa@gmail.com', 'Via Galvani', 11, '08-02-2007', 'scaffalista',
'panetteria', 'Via Losanna 20', 2);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567888', 'Malisha', 'Kithmini',
'3779913324', 'malisha.kithmini@gmail.com', 'Via Rho', 1, '1-01-2020', 'scaffalista',
'panetteria', 'Via Losanna 20', 1);
```

```
INSERT INTO Impiegato (cf, nome, cognome, telefono, email, via, nCiv, dataAssunzione,
mansione, reparto, supermercato, livello) VALUES ('ABCDEG1234567700', 'Francesco',
'Sughero', '3773319552', 'francesco.sughero@gmail.com', 'Via Galli', 20, '09-05-2020',
'scaffalista', 'latticini', 'Via Losanna 20', 1);
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera) VALUES ('nullo');
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera, cf, dataNascita, nome, cognome, email,
puntiAccumulati) VALUES ('9876543210', 'ABCDEH1234567890', '12-02-1997', 'Marco', 'Bruni',
'marco.bruni@gmail.com', 25);
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera, cf, dataNascita, nome, cognome, email,
puntiAccumulati) VALUES ('9876543211', 'ABCDEH1234567891', '16-10-
1998', 'Alessia', 'Licata', 'alessia.licata@gmail.com', 100);
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera, cf, dataNascita, nome, cognome, email,
puntiAccumulati) VALUES ('9876543212', 'ABCDEH1234567892', '05-01-1980',
'Mattia', 'Fiocchi', 'mattia.fiocchi@gmail.com', 95);
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera, cf, dataNascita, nome, cognome, email, puntiAccumulati) VALUES ('9876543213', 'ABCDEH1234567893', '23-11-2000', 'Andrea', 'Verdi', 'andrea.verdi@gmail.com', 0);
```

```
INSERT INTO Cliente (numerotessera, cf, dataNascita, nome, cognome, email, puntiAccumulati) VALUES ('9876543214', 'ABCDEH1234567894', '29-06-1995', 'Federico', 'Rossi', 'federico.rossi@gmail.com', 90);
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567894'
```

```
WHERE nome = 'macelleria' AND supermercato = 'Via Piave 38';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567891'
```

```
WHERE nome = 'frutta_e_verdura' AND supermercato = 'Via Piave 38';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567897'
```

```
WHERE nome = 'cancelleria' AND supermercato = 'Via Piave 38';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567893'
```

```
WHERE nome = 'macelleria' AND supermercato = 'Via Losanna 20';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567895'
```

```
WHERE nome = 'frutta_e_verdura' AND supermercato = 'Via Losanna 20';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567890'
```

```
WHERE nome = 'cancelleria' AND supermercato = 'Via Losanna 20';
```

UPDATE Reparto

```
SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567896'
```

```
WHERE nome = 'macelleria' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';
```

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567892'

WHERE nome = 'frutta_e_verdura' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEF1234567898'

WHERE nome = 'cancelleria' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEH1234567895'

WHERE nome = 'alimentari' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEH1234567896'

WHERE nome = 'bevande' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEH1234567897'

WHERE nome = 'panetteria' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEH1234567898'

WHERE nome = 'latticini' AND supermercato = 'Via Monte Rosa 1';

UPDATE Reparto

SET cfResponsabile = 'ABCDEG1234567855'

WHERE nome = 'panetteria' AND supermercato = 'Via Losanna 20';

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234567', 'macelleria', 'Via Losanna 20','agnello', 'carne', 10, '30-09-2020', 10, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234568', 'macelleria', 'Via Losanna 20','prosciutto', 'salumi', 8, '14-09-2021', 10, 15);

```
INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234569', 'cancelleria', 'Via Losanna 20','penna_rossa', 'penna', 1, null, 30, 50);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234570', 'cancelleria', 'Via Losanna 20','penna_blu', 'penna', 1, null, 30, 40);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234571', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20','mela', 'frutta', 2, '20-11-2020', 40, 60);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234572', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20','macedonia', 'frutta', 5, '15-08-2020', 20, 22);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234573', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20','fragola', 'frutta', 3, '23-09-2021', 20, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234574', 'frutta_e_verdura', 'Via Losanna 20','pomodoro', 'verdura', 2, '10-10-2020', 30, 55);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234575', 'macelleria', 'Via Piave 38','agnello', 'carne', 10, '30-09-2020', 10, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234576', 'macelleria', 'Via Piave 38','prosciutto', 'salumi', 8, '14-09-2021', 10, 15);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234577', 'cancelleria', 'Via Piave 38','penna_rossa', 'penna', 1, null, 30, 50);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234578', 'cancelleria', 'Via Piave 38','penna_blu', 'penna', 1, null, 30, 40);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234579', 'frutta_e_verdura', 'Via Piave 38','pera', 'frutta', 2, '20-11-2020', 40, 60);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234580', 'frutta_e_verdura', 'Via Piave 38','macedonia', 'frutta', 5, '15-08-2020', 20, 22);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234581', 'frutta_e_verdura', 'Via Piave 38','fragola', 'frutta', 3, '23-09-2021', 20, 35);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234582', 'frutta_e_verdura', 'Via Piave 38','pomodoro', 'verdura', 2, '10-10-2020', 30, 75);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234583', 'macelleria', 'Via Monte Rosa 1','pollo', 'carne', 12, '30-12-2020', 15, 30);
```

```

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234584', 'macelleria', 'Via Monte Rosa
1','prosciutto', 'salumi', 8, '24-09-2021', 10, 12);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234585', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa
1','penna_rossa', 'penna', 1, null, 30, 43);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234586', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa
1','penna_nera', 'penna', 1, null, 30, 55);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234587', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa
1','matite_colorate', 'matita', 6, null, 10, 25);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234588', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa
1','matita_rossa', 'matita', 1, null, 20, 35);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234589', 'cancelleria', 'Via Monte Rosa
1','matita_blu', 'matita', 1, null, 20, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234590', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa
1','banana', 'frutta', 2, '12-01-2020', 30, 50);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234591', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa
1','macedonia', 'frutta', 5, '15-08-2020', 20, 22);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234592', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa
1','fragola', 'frutta', 3, '23-09-2021', 20, 35);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234593', 'frutta_e_verdura', 'Via Monte Rosa
1','pomodoro', 'verdura', 2, '10-10-2020', 30, 55);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234596', 'alimentari', 'Via Monte Rosa 1','olio',
'olio', 5, '30-09-2020', 10, 35);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234597', 'alimentari', 'Via Monte Rosa
1','farina', 'farina', 4, '15-07-2021', 15, 50);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234598', 'alimentari', 'Via Monte Rosa 1','sale',
'sale', 4, '15-06-2021', 15, 50);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234599', 'alimentari', 'Via Monte Rosa
1','lievito', 'lievito', 6, '05-04-2021', 10, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo,
dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234500', 'bevande', 'Via Monte Rosa 1','acqua',
'acqua', 2, '10-04-2022', 20, 60);

```

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234501', 'latticini', 'Via Monte Rosa 1','mozzarella', 'formaggio', 4, '10-10-2020', 15, 30);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234502', 'panetteria', 'Via Monte Rosa 1','pasta_della_pizza', 'pizza', 3, '07-09-2020', 10, 25);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234503', 'panetteria', 'Via Monte Rosa 1','pizza', 'pizza', 7, '25-08-2020', 10, 20);

INSERT INTO Prodotto (codiceInterno, reparto, supermercato, nome, categoria, prezzo, dataScadenza, soglia, quantità) VALUES ('ABC1234504', 'alimentari', 'Via Monte Rosa 1','polpa_di_pomodoro', 'sugo', 3, '25-09-2020', 10, 20);

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234567', '123456ABCD','10-07-2020', 3, '9876543210');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234570', '123456ABCD','10-07-2020', 1, '9876543210');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234572', '123456ABCE','15-07-2020', 2, '9876543213');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234567', '123456ABCF','12-05-2020', 2, '9876543213');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234573', '123456ABCF','12-05-2020', 5, '9876543213');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234582', '123456ABCG','12-05-2020', 2, '9876543214');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234567', '123456ABCH','12-05-2020', 3, '9876543210');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234568', '123456ABCI','12-05-2020', 1, '9876543213');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234579', '123456ABCL','10-10-2020', 20, '9876543210');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234579', '123456ABCM','20-10-2020', 10, '9876543213');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234569', '123456ABCN','30-11-2020', 10, '9876543210');

INSERT INTO Acquisto (prodotto, numScontrino, data, quantità, tessera) VALUES ('ABC1234569', '123456ABCO','10-12-2020', 15, '9876543213');

INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('lunedì', '8:00', '19:00');


```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('martedì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('mercoledì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('giovedì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('venerdì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('sabato', '9:00', '21:00' );
```

```
INSERT INTO orarioOrdinario (giornoSettimana, apertura, chiusura) VALUES ('domenica', '9:00', '16:00' );
```

```
INSERT INTO orarioStraordinario (giorno, mese, apertura, chiusura) VALUES (25, 'dicembre', '9:00', '16:00' );
```

```
INSERT INTO orarioStraordinario (giorno, mese, apertura, chiusura) VALUES (15, 'agosto', '9:00', '12:00' );
```

```
INSERT INTO orarioStraordinario (giorno, mese, apertura, chiusura) VALUES (24, 'dicembre', '10:00', '16:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('lunedì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('martedì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('mercoledì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('giovedì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('venerdì', '8:00', '19:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('sabato', '9:00', '13:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('sabato', '13:00', '21:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('domenica', '9:00', '12:00' );
```

```
INSERT INTO Turno (data, inizio, fine) VALUES ('domenica', '12:00', '16:00' );
```

```
INSERT INTO Fornitore (partitaIVA, ragioneSociale, indirizzo, email, tel, modalitàPagamento) VALUES ('IVA12345678', 'S.p.a', 'Via Venezian 2', 'fornitore1@gmail.com', '3776702222', 'bancomat' );
```

```
INSERT INTO Fornitore (partitaIVA, ragioneSociale, indirizzo, email, tel, modalitàPagamento) VALUES ('IVA12345679', 'S.r.l', 'Via Pericle 10', 'fornitore2@gmail.com', '3776713333', 'bancomat' );
```

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ASD12', '12345ABCDE', 7, 60);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ASD12', '12346ABCDE', 10, 60);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ABC98', '12345ABCDE', 4, 40);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ABC98', '12347ABCDE', 10, 40);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('RAI22', '12348ABCDE', 9, 60);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ACD29', '12349ABCDE', 10, 60);

INSERT INTO Ordine (codiceOrdine, codiceProdotto, prezzo, tempoConsegna) VALUES ('ACD29', '12340ABCDE', 5, 60);

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234567', '12345ABCDE', 'ASD12');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234568', '12346ABCDE', 'ASD12');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234577', '12345ABCDE', 'ABC98');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234575', '12347ABCDE', 'ABC98');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234583', '12348ABCDE', 'RAI22');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234579', '12349ABCDE', 'ACD29');

INSERT INTO Rifornamento (prodotto, prodottoF, ordine) VALUES ('ABC1234569', '12340ABCDE', 'ACD29');

INSERT INTO Catalogo (dataInizio, dataFine) VALUES ('1-01-2019', '31-12-2019');

INSERT INTO Catalogo (dataInizio, dataFine) VALUES ('01-11-2020', '30-04-2020');

INSERT INTO Catalogo (dataInizio, dataFine) VALUES ('01-05-2020', '31-10-2020');

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('frullatore', '01-01-2019', '31-12-2019', 5000);

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('lampada', '01-01-2019', '31-12-2019', 8000);

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('macchina_caffè', '01-11-2020', '30-04-2020', 3700);

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('padella', '01-11-2020', '30-04-2020', 800);

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('set_bicchieri', '01-05-2020', '31-10-2020', 500);

INSERT INTO Premio (nome, dataInizio, dataFine, puntiRichiesti) VALUES ('aspirapolvere', '01-05-2020', '31-10-2020', 8000);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234571', '01-01-2019', '31-12-2019', 20);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234570', '01-01-2019', '31-12-2019', 5);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234575', '01-11-2020', '30-04-2020', 25);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234580', '01-11-2020', '30-04-2020', 15);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234587', '01-05-2020', '31-10-2020', 7);

INSERT INTO Contenuto (prodotto, dataInizio, dataFine, punti) VALUES ('ABC1234590', '01-05-2020', '31-10-2020', 9);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234571', 'ABC1234572', 2);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234573', 'ABC1234572', 5);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234579', 'ABC1234580', 1);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234581', 'ABC1234580', 4);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234588', 'ABC1234587', 5);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES ('ABC1234589', 'ABC1234587', 5);

```

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234590', 'ABC1234591', 3);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234592', 'ABC1234591', 10);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234597', 'ABC1234502', 300);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234596', 'ABC1234502', 35);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234598', 'ABC1234502', 10);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234599', 'ABC1234502', 5);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234500', 'ABC1234502', 300);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234593', 'ABC1234503', 2);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234501', 'ABC1234503', 2);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234502', 'ABC1234503', 1);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234593', 'ABC1234504', 5);

INSERT INTO Assemblato (prodottoComponente, prodottoComposto, quantità) VALUES
('ABC1234504', 'ABC1234503', 1);

```

```

INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'lunedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'martedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'mercoledì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'giovedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'venerdì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'sabato');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Losanna 20', 'domenica');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'lunedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'martedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'mercoledì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'giovedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'venerdì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'sabato');

```

```
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Piave 38', 'domenica');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'lunedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'martedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'mercoledì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'giovedì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'venerdì');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'sabato');
INSERT INTO SO (indirizzo, giornoSettimana) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 'domenica');
```

```
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Losanna 20', 25, 'dicembre');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Losanna 20', 15, 'agosto');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Piave 38', 25, 'dicembre');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Piave 38', 24, 'dicembre');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 25, 'dicembre');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 24, 'dicembre');
INSERT INTO SS (indirizzo, giorno, mese) VALUES ('Via Monte Rosa 1', 15, 'agosto');
```

```
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('lunedì', '8:00',
'19:00', 'ABCDEF1234567890');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('sabato', '9:00',
'13:00', 'ABCDEF1234567890');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('martedì', '8:00',
'19:00', 'ABCDEF1234567891');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('mercoledì',
'8:00', '19:00', 'ABCDEF1234567892');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('sabato', '13:00',
'21:00', 'ABCDEF1234567892');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('domenica',
'9:00', '12:00', 'ABCDEF1234567893');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('giovedì', '8:00',
'19:00', 'ABCDEF1234567894');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('venerdì', '8:00',
'19:00', 'ABCDEF1234567895');
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('domenica',
'12:00', '16:00', 'ABCDEF1234567895');
```

```
INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('venerdì', '8:00', '19:00', 'ABCDEF1234567896');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('venerdì', '8:00', '19:00', 'ABCDEF1234567897');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('sabato', '13:00', '21:00', 'ABCDEF1234567898');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('lunedì', '8:00', '19:00', 'ABCDEG1234567891');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('mercoledì', '8:00', '19:00', 'ABCDEG1234567892');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('domenica', '9:00', '12:00', 'ABCDEG1234567893');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('lunedì', '8:00', '19:00', 'ABCDEH1234567895');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('martedì', '8:00', '19:00', 'ABCDEH1234567896');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('mercoledì', '8:00', '19:00', 'ABCDEH1234567897');

INSERT INTO Svolge (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato) VALUES ('giovedì', '8:00', '19:00', 'ABCDEH1234567898');
```

```
INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ASD12', '12345ABCDE', 'IVA12345678');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ASD12', '12346ABCDE', 'IVA12345678');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ABC98', '12345ABCDE', 'IVA12345679');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ABC98', '12347ABCDE', 'IVA12345679');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('RAI22', '12348ABCDE', 'IVA12345679');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ACD29', '12349ABCDE', 'IVA12345678');

INSERT INTO OF (ordine, prodotto, fornitore) VALUES ('ACD29', '12340ABCDE', 'IVA12345678');
```