

```
CREATE TABLE Supermercato (  
    indirizzo CHAR(20) PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE orarioOrdinario (  
    giornoSettimana CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    apertura TIME,  
    chiusura TIME  
);
```

```
CREATE TABLE orarioStraordinario (  
    giorno INTEGER,  
    mese CHAR(10),  
    apertura TIME,  
    chiusura TIME,  
    PRIMARY KEY (giorno, mese)  
);
```

```
CREATE TABLE Stipendio (  
    livello INTEGER PRIMARY KEY,  
    anzianità INTEGER,  
    stipendio INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Impiegato (  
    cf CHAR(16) PRIMARY KEY,  
    nome CHAR(20),  
    cognome CHAR(20),  
    telefono CHAR(10) UNIQUE,  
    email CHAR(30),  
    via CHAR(20),  
    nCiv INTEGER,  
    dataAssunzione DATE,  
    mansione CHAR(20),  
    reparto CHAR(20),  
    supermercato CHAR(20),  
    livello INTEGER REFERENCES Stipendio(livello)  
);
```

```
CREATE TABLE Reparto (  
    nome CHAR(20),  
    supermercato CHAR(20) REFERENCES Supermercato(indirizzo),  
    cfResponsabile CHAR(16) REFERENCES Impiegato(cf),  
    PRIMARY KEY (nome, supermercato),  
    FOREIGN KEY(reparto, supermercato) REFERENCES Reparto(nome, supermercato) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

```
ALTER TABLE Reparto
ADD FOREIGN KEY(cfresponsabile) REFERENCES Impiegato(cf);
```

```
CREATE TABLE Turno (
    data CHAR(10),
    inizio TIME,
    fine TIME,
    PRIMARY KEY (data, inizio, fine)
);
```

```
CREATE TABLE Prodotto (
    codiceInterno CHAR(10) PRIMARY KEY,
    reparto CHAR(20),
    supermercato CHAR(20),
    nome CHAR(20),
    categoria CHAR(20),
    prezzo INTEGER,
    dataScadenza DATE,
    soglia INTEGER,
    quantità INTEGER,
    FOREIGN KEY (reparto, supermercato) REFERENCES Reparto (nome, supermercato)
);
```

```
CREATE TABLE Fornitore (
    partitaIVA CHAR(11) PRIMARY KEY,
    ragioneSociale CHAR(5),
    indirizzo CHAR(20),
    email CHAR(30),
    tel CHAR(15) UNIQUE,
    modalitàPagamento CHAR(10)
);
```

```
CREATE TABLE Ordine (
    codiceOrdine CHAR(10),
    codiceProdotto CHAR(10),
    prezzo INTEGER,
    tempoConsegna INTEGER,
    PRIMARY KEY (codiceOrdine, codiceProdotto)
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (
    numeroTessera CHAR(10) PRIMARY KEY,
    cf CHAR(16) UNIQUE,
    dataNascita DATE,
    nome CHAR(20),
    cognome CHAR(20),
    email CHAR(30),
    puntiAccumulati INTEGER
);
```

);

```
CREATE TABLE Catalogo (  
    dataInizio DATE,  
    dataFine DATE,  
    PRIMARY KEY (dataInizio, dataFine)
```

);

```
CREATE TABLE Premio (  
    nome CHAR(20),  
    dataInizio DATE,  
    dataFine DATE,  
    puntiRichiesti INTEGER,  
    PRIMARY KEY(nome, dataInizio, dataFine),  
    FOREIGN KEY (dataInizio, dataFine) REFERENCES Catalogo(dataInizio, dataFine)
```

);

```
CREATE TABLE SO (  
    indirizzo CHAR(20) REFERENCES Supermercato(indirizzo),  
    giornoSettimana CHAR(10) REFERENCES OrarioOrdinario(giornoSettimana),  
    PRIMARY KEY (indirizzo, giornoSettimana)
```

);

```
CREATE TABLE SS(  
    indirizzo CHAR(20) REFERENCES Supermercato(indirizzo),  
    giorno INTEGER,  
    mese CHAR(10),  
    FOREIGN KEY(giorno, mese) REFERENCES OrarioStraordinario (giorno, mese),  
    PRIMARY KEY (indirizzo, giorno, mese)
```

);

```
CREATE TABLE Svolge (  
    dataTurno CHAR(10),  
    inizioTurno TIME,  
    fineTurno TIME,  
    impiegato CHAR(16) REFERENCES Impiegato(cf),  
    PRIMARY KEY (dataTurno, inizioTurno, fineTurno, impiegato),  
    FOREIGN KEY (dataTurno, inizioTurno, fineTurno) REFERENCES Turno(data, inizio, fine)
```

);

```
CREATE TABLE Contenuto (  
    prodotto CHAR(10) REFERENCES Prodotto(codiceInterno),  
    dataInizio DATE,  
    dataFine DATE,  
    punti INTEGER,  
    FOREIGN KEY (dataInizio, dataFine) REFERENCES Catalogo(dataInizio, dataFine),  
    PRIMARY KEY (prodotto, dataInizio, dataFine)
```

);

```
CREATE TABLE Rifornamento (  
    prodotto CHAR(10) REFERENCES Prodotto(codiceInterno),  
    prodottoF CHAR(10),  
    ordine CHAR(10),  
    FOREIGN KEY (prodottoF, ordine) REFERENCES Ordine(codiceProdotto, codiceOrdine),  
    PRIMARY KEY (prodotto, ordine, prodottoF)  
);
```

```
CREATE TABLE OF (  
    ordine CHAR(10),  
    prodotto CHAR(10),  
    fornitore CHAR(11) REFERENCES Fornitore(partitaIVA),  
    PRIMARY KEY (ordine, fornitore, prodotto),  
    FOREIGN KEY (ordine, prodotto) REFERENCES Ordine(codiceOrdine, codiceProdotto)  
);
```

```
CREATE TABLE Assemblato (  
    prodottoComponente CHAR(10) REFERENCES Prodotto(codiceInterno),  
    prodottoComposto CHAR(10) REFERENCES Prodotto(codiceInterno),  
    quantità INTEGER,  
    PRIMARY KEY (prodottoComponente, prodottoComposto)  
);
```

```
CREATE TABLE Acquisto (  
    prodotto CHAR(10) REFERENCES Prodotto(codiceInterno),  
    numScontrino CHAR(10),  
    data DATE,  
    quantità INTEGER,  
    tessera CHAR(10) REFERENCES Cliente(numeroTessera),  
    PRIMARY KEY (prodotto, numScontrino, data)  
);
```