/\*Enunţ şi rezolvare (folosind schemele de mai sus) care să implice utilizarea operatorului DIVISION din algebra relaţională (oricare din cele 4 metode).\*/

/\*Selecteaza toate magazinele care au cel putin aceiasi producatori ca si produsele care sunt in stoc ale magazinului 3.

Va afisa 1, 2 si 4 deoarece 3 ii are drept producatori pentru magazinele din stoc pe 1, iar toate celelalte magazine il au ca producator pe 1

Daca magazinul 1 nu mai avea pe stoc produsul cu id-ul 1, magazinul 1 nu mai era afisat Am folosit ultima metoda, pentru a se vedea clar ca daca scadem din toti producatorii lui 3(adica 1) pe ceilalti, ramane multimea vida\*/

SELECT DISTINCT s2.cod\_magazin

FROM stoc s2

WHERE NOT EXISTS

(SELECT cod producator

FROM stoc s

JOIN produs p ON (p.id\_produs = s.cod\_produs)

WHERE cod\_magazin = 3

MINUS


SELECT cod\_producator

FROM stoc s

JOIN produs p ON (p.id produs = s.cod produs)

WHERE s.cod\_magazin = s2.cod\_magazin) --sincronizare pe magazin

AND s2.cod\_magazin <> 3;



/\*Să se obţină magazinul care are în stock cea mai ieftină tabletă Nexus 7. (7,5p)\*/

SELECT id\_magazin, denumire

FROM magazin m

JOIN stoc s ON(m.id\_magazin = s.cod\_magazin)

WHERE s.cod\_produs = (SELECT id\_produs --vedem cine are tablete nexus 7

FROM produs

WHERE lower(denumire) = 'nexus 7')


AND s.pret = (SELECT MIN(pret) --vedem care e cel mai mic pret al tabletelor nexus 7 de pe stoc

FROM stoc

WHERE cod\_produs = (SELECT id\_produs

FROM produs

WHERE lower(denumire) = 'nexus 7'));



/\*Să se creeze tabelul client\_pnu(id, nume, data\_nastere, email) cu informaţii generale despre clienţi (unde sufixul de forma \_pnu, 'p' este iniţiala prenumelui, iar 'nu' sunt primele 2 litere ale numelui de familie). Adăugaţi constrângerea de cheie primară şi o altă constrângere la alegere. Inseraţi înregistrări cu date introduse de la tastatură.\*/

```
CREATE TABLE client_lco

(
    id number(4) PRIMARY KEY, --id-ul e cheie primara
    nume VARCHAR2(20) NOT NULL, --nu putem pune valori nule la nume
    data_nastere date,
    email VARCHAR2(20) UNIQUE --email-ul trebuie sa fie unic
);


SELECT * FROM client_lco;

INSERT INTO client_lco (id, nume, data_nastere, email)

VALUES (&p_id, '&p_nume',TO_DATE('&p_data','DD/MM/YYYY'),'&p_email');

INSERT INTO client_lco (id, nume, email)

VALUES (&p_id, '&p_nume','&p_email');
```



/\*4. Să se afișeze denumirea categoriei și denumirea produselor pentru care este cunoscută firma care asigură service. (5p)\*/

SELECT c.denumire, p.denumire
FROM categorie c
JOIN produs p ON (c.id\_categorie = p.cod\_categorie)
JOIN producator prod ON (prod.id\_producator = p.cod\_producator)
WHERE service IS NOT NULL;

