操作系统实验(一)

南京大学软件学院

2016.3

实验重点

本次作业重点在于熟悉掌握: 8086 寻址方式和指令系统,主程序和子程序的参数传递以及 *nasm* + *bochs* 实验平台的搭建和使用

1 实验内容

1.1 Hello OS

选择任意你喜欢的平台(可以是 \max 、windows 或其他),参考 PPT,搭建 nasm+bochs 实验平台,在该实验平台上汇编 boot.asm,并用 bochs 执行,显示 Hello OS,请提交**运行截图和代码**。

1.2 NASM 汇编语言实践

参考寻址方式和指令系统 PPT, 熟悉汇编指令, 用汇编语言实现斐波那契数列, 具体要求如下:

- 系统请求输入可变长度的参数列表,输出对应项数的斐波那契数列值,并以不同颜色显示。
- 例如:
- 输入: 1357911
- 回车结束输入
- 输出: 第1、3、5、7、9、11项的斐波那契数列,并用不同颜色显示。
- 基本分 9 分,如果能输出第 100 项之后的项的话 10 分。(例如,输入 1 3 50 150 200)
- 鼓励使用高级指令(可加分)。

26925748508234281076009 43566776258854844738105 70492524767089125814114 114059301025943970552219 1264937032042997393488322 2046711111473984623691759 3311648143516982017180081 5358359254990966640871840

- 示例: 输入为"109 110 111 112 117 118 119 120"
- 如果有其他亮点,无论是功能丰富还是代码实现上,检查时请向助教提出,酌情进行加分。
- 注意本次实验要求在 linux/mac/win 系统上面完成,而不是在 bochs 内。
- 请提交运行截图和代码。

1.3 代码阅读

仔细阅读《Orange's》的第一章和第二章,深入理解 boot.asm 文件中的代码,尤其注意问题清单中的问题。

对于下面两行代码:

mov ax, BootMessage

mov bp, ax

思考为什么 mov bp, ax 后, int 10h 就能够取到 BootMessage 了?运行到 这行代码的时候 ax 里面的值是多少?这个值是不是 BootMessage 所在内存中的位置 (即相对地址还是绝对地址)?

- 这道题目通过阅读 Orange 's 或者其他资料即可得到答案,检查时只要说 出正确答案就可以通过。如果你只是完成了这项要求,请<u>提交一个 pdf 文档</u>, 文档中字数**少于 50 字**。
- 鼓励同学们进行实验验证,请思考自己认为正确地结论,并通过实验手段进行验证,如果你的验证是可行的、有效的、或者至少是能体现思考的,你将获得一定的加分。完成这项要求的同学,提交上一项的文档以及实验截图。助教检查时,请主动出示截图,并讲解你的实验思路和结果,随机选择同学现场演示其实验过程。

行号	代码
1	mov al, [L1]
2	mov eax, L1
3	mov [11], ah
4	mov eax, [L6]
5	add eax, [L6]
6	$\mathrm{add}\ [\mathrm{L6}],\mathrm{eax}$
7	mov al, [L6]

2 问题清单

在整个实验的过程中,无论是编程还是查资料,请各位同学注意思考以下问题,助教检查时会从中随机抽取数个题目进行提问,根据现场作答给出分数。 请注意,我们鼓励自己思考和动手实验,如果能够提供自己的思考结果并辅助 以相应的实验结果进行说明,在分数评定上会酌情考虑。

- 1. boot.asm 文件中, **org 0700h** 的作用
- 2. 为什么要把 boot.bin 放在第一个扇区? 直接复制为什么不行?
- 3. loader 的作用有哪些?
- 4. L1, L6 各标识了一个字节(8bit)的数据, eax 是一个 16 位寄存器,说明下面每行代码的意思。
- 5. times 510-(\$-\$\$) db 0

为什么是 510? \$ 和 \$\$ 分别表示什么? 不用 times 指令怎么写 (等价命令)?

- 6. 解释 db 命令: **L10 db "w", "o", "r", "d", 0** 这条语句的意义, 并且说明数字 0 的作用。
- 7. **L1** db 0

L2 dw 1000

L1、L2 是连续存储的吗? 即是否 L2 就存储在 L1 之后?

- 8. 要是不知道 L6 标识的是多大的数据,下面这句话对不对? mov~[L6], 1
- 9. 如何处理输入输出? 在代码中哪里体现出来?
- 10. 通过什么来保存前一次的运算结果? 在代码中哪里体现出来?

- 11. 随机选择代码段,说明作用。
- 12. 有哪些段寄存器?
- 13. 8086/8088 存储单元的物理地址长, CPU 总线的数量,可以直接寻址的物理地址空间。
- 14. 如何根据逻辑地址计算物理地址?
- 15. 寄存器的寻址方式(知道如何计算)。
- 16. 几个常用指令的作用(如 MOV, LEA 等)。
- 17. 主程序与子程序的几种参数传递方式。

3 参考资料

- 1. 《Orange'S: 一个操作系统的实现》
- 2. NASM doc
- 3. Introduction to NASM
- 4. MASM Tutorial