

tidyr

Fundamentos lenguajes: R

Alberto Torres Barrán y Irene Rodríguez Luján

2019-06-21

tidyr

Introducción

- El 80% del tiempo de un análisis se emplea limpiando y preparando los datos (Dasu y Johnson, 2003)
- Importados los datos, es importante estructurarlos para que el análisis sea lo más fácil posible
- Las librerías del tidyverse están construidas alrededor de los datos ordenados o *tidy data*:
 - Cada variable forma una columna
 - Cada observación forma una fila
 - Cada tipo de observación forma una tabla
- Datos tabulares/rectangulares no implican datos ordenados!!

Formas de almacenamiento

Distintas formas de almacenar los mismos datos [R for Data Science]:

```
table1
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   country      year  cases population
##   <chr>      <int>  <int>      <int>
## 1 Afghanistan 1999     745    19987071
## 2 Afghanistan 2000    2666    20595360
## 3 Brazil      1999   37737   172006362
## 4 Brazil      2000   80488   174504898
## 5 China       1999  212258  1272915272
## 6 China       2000  213766  1280428583
```

```
table2
```

```
## # A tibble: 12 x 4
##   country      year type      count
##   <chr>      <int> <chr>    <int>
## 1 Afghanistan  1999 cases      745
## 2 Afghanistan  1999 population 19987071
## 3 Afghanistan  2000 cases     2666
## 4 Afghanistan  2000 population 20595360
## 5 Brazil       1999 cases     37737
## 6 Brazil       1999 population 172006362
## 7 Brazil       2000 cases     80488
## 8 Brazil       2000 population 174504898
## 9 China        1999 cases     212258
## 10 China       1999 population 1272915272
## 11 China       2000 cases     213766
## 12 China       2000 population 1280428583
```

table3

```
## # A tibble: 6 x 3
##   country      year rate
## * <chr>      <int> <chr>
## 1 Afghanistan 1999 745/19987071
## 2 Afghanistan 2000 2666/20595360
## 3 Brazil      1999 37737/172006362
## 4 Brazil      2000 80488/174504898
## 5 China       1999 212258/1272915272
## 6 China       2000 213766/1280428583
```

table4a

```
## # A tibble: 3 x 3
##   country    `1999` `2000`
## * <chr>      <int>  <int>
## 1 Afghanistan    745    2666
## 2 Brazil        37737   80488
## 3 China         212258  213766
```

table4b

```
## # A tibble: 3 x 3
##   country    `1999`    `2000`
## * <chr>      <int>      <int>
## 1 Afghanistan 19987071   20595360
## 2 Brazil      172006362  174504898
## 3 China       1272915272 1280428583
```

Operaciones con datos ordenados

```
table1 %>%  
  mutate(ratio = cases / population * 10000)
```

```
## # A tibble: 6 x 5  
##   country      year  cases population ratio  
##   <chr>      <int> <int>      <int> <dbl>  
## 1 Afghanistan 1999     745   19987071 0.373  
## 2 Afghanistan 2000    2666   20595360 1.29  
## 3 Brazil      1999   37737  172006362 2.19  
## 4 Brazil      2000   80488  174504898 4.61  
## 5 China       1999  212258 1272915272 1.67  
## 6 China       2000  213766 1280428583 1.67
```

```
table1 %>%  
  group_by(year) %>%  
  summarize(total = sum(cases))
```

```
## # A tibble: 2 x 2  
##   year  total  
##   <int> <int>  
## 1  1999 250740  
## 2  2000 296920
```



```
table1 %>%  
  mutate(ratio = cases / population * 10000,  
         year = as.character(year)) %>%  
  ggplot(mapping = aes(x = country, y = ratio, fill = year)) +  
    geom_bar(stat = "identity", position = "dodge")
```

spread

```
head(table2)
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   country      year type      count
##   <chr>      <int> <chr>      <int>
## 1 Afghanistan 1999 cases        745
## 2 Afghanistan 1999 population 19987071
## 3 Afghanistan 2000 cases        2666
## 4 Afghanistan 2000 population 20595360
## 5 Brazil      1999 cases        37737
## 6 Brazil      1999 population 172006362
```

```
spread(table2, type, count)
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   country      year cases population
##   <chr>      <int> <int>      <int>
## 1 Afghanistan 1999     745   19987071
## 2 Afghanistan 2000    2666   20595360
## 3 Brazil      1999   37737   172006362
## 4 Brazil      2000   80488   174504898
```

gather

```
table4a
```

```
## # A tibble: 3 x 3
##   country    `1999` `2000`
## * <chr>      <int>  <int>
## 1 Afghanistan    745    2666
## 2 Brazil        37737   80488
## 3 China         212258  213766
```

```
gather(table4a, key = "year", value = "cases", -country)
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   country    year  cases
##   <chr>    <chr> <int>
## 1 Afghanistan 1999     745
## 2 Brazil      1999   37737
## 3 China       1999  212258
## 4 Afghanistan 2000     2666
## 5 Brazil      2000   80488
## 6 China       2000  213766
```

separate

```
table3
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   country      year rate
##   * <chr>      <int> <chr>
## 1 Afghanistan  1999 745/19987071
## 2 Afghanistan  2000 2666/20595360
## 3 Brazil       1999 37737/172006362
## 4 Brazil       2000 80488/174504898
## 5 China        1999 212258/1272915272
## 6 China        2000 213766/1280428583
```

```
separate(table3, rate, into = c("cases", "population"), sep = "/")
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   country      year cases  population
##   <chr>      <int> <chr>    <chr>
## 1 Afghanistan  1999  745    19987071
## 2 Afghanistan  2000 2666    20595360
## 3 Brazil       1999 37737   172006362
## 4 Brazil       2000 80488   174504898
```

- Por defecto `separate()` mantiene el tipo de la columna en las nuevas

```
separate(table3, rate, into = c("cases", "population"), sep = "/", co
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   country      year  cases population
##   <chr>      <int>  <int>      <int>
## 1 Afghanistan 1999     745    19987071
## 2 Afghanistan 2000    2666    20595360
## 3 Brazil      1999   37737   172006362
## 4 Brazil      2000   80488   174504898
## 5 China       1999  212258  1272915272
## 6 China       2000  213766  1280428583
```

unite

```
unite(mpg, make, manufacturer, model, sep = " ")
```

```
## # A tibble: 234 x 10
##   make      displ  year   cyl trans      drv      cty   hwy fl      class
##   <chr>      <dbl> <int> <int> <chr>      <chr> <int> <int> <chr> <chr>
## 1 audi  a4         1.8  1999     4 auto(l5)    f        18    29 p      compa
## 2 audi  a4         1.8  1999     4 manual(m... f        21    29 p      compa
## 3 audi  a4         2    2008     4 manual(m... f        20    31 p      compa
## 4 audi  a4         2    2008     4 auto(av)    f        21    30 p      compa
## 5 audi  a4         2.8  1999     6 auto(l5)    f        16    26 p      compa
## 6 audi  a4         2.8  1999     6 manual(m... f        18    26 p      compa
## 7 audi  a4         3.1  2008     6 auto(av)    f        18    27 p      compa
## 8 audi  a4 quat...  1.8  1999     4 manual(m... 4        18    26 p      compa
## 9 audi  a4 quat...  1.8  1999     4 auto(l5)    4        16    25 p      compa
## 10 audi a4 quat...  2    2008     4 manual(m... 4        20    28 p      compa
## # ... with 224 more rows
```

Otras funciones

tidyr también tiene otras funciones útiles para trabajar con `NA`s:

- `drop_na()` , elimina filas que tengan algún `NA`
- `fill()` , completa `NA`s con el valor anterior
- `replace_na()` , reemplaza `NA`s por un valor