

Chaque composants est appelé dans l'ordre du render pour être sur d'avoir un affichage optimal et sans erreur.

L'utilisateur arrive sur la page...

Les composants sont injectés dans le root

Le composants App est le dernier composant de la chaîne. Il a pour tâches d'injecter l'ensemble des composants dans le root au chargement de la pages

App.jsx appelle les composants Layout et Home. Home étant imbriqué dans le layout, par la props children qui permet ainsi de passer n'importe quelle page si l'application en possède plusieurs.

Les données sont envoyées via les props des différents composants. Les props sont définies au niveau du composant. Leur valeur étant saisie au niveau du composant app.jsx

Le Layout.jsx lui à pour objet l'affichage du header et du footer dont les valeur sont passé en props au niveau de app.jsx. Ces props sont défini au niveau de chaque composants pour remonter vers le composant final gérant l'injection dans la root

Home.jsx à lui por fonction de récupérer Form.jsx ainsi que le résultat, résultat calculé en phase 2. Il appelle donc Form.jsx et ses props défini au niveau du composant.

Form.jsx lui récupère les deux inputs et le bouton, leur type de valeur sont remonté via les props vers le composant Home, puis Layout et App où seront définie les valeurs à affiché via ces dernières.

fin

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>IMC - Phase 1</title>
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/src/styles/App.css" />
</head>
<body>
<div id="root">
<script type="text/babel" src="/src/components/button.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/components/inputPoids.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/components/inputTaille.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/components/form.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/components/footer.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/components/header.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/pages/Home.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/layout/Layout.jsx"></script>
<script type="text/babel" src="/src/pages/App.jsx"></script>
</div>
</body>
</html>
```

```
function App() {
  const [formProps, setFormProps] = useState({
    title: "Calculer votre IMC",
    subtitle: "IP 2024 TP UE 4.1.1",
    authors: ["Catherine Grain", "Laurent Mayer"]
  });

  const [resultProps, setResultProps] = useState({
    value: ""
  });

  const [text, setText] = useState("");

  const handleSubmit = () => {
    // ...
  };

  return (
    <div className="div-inc-wrapper">
      <Header headerProps={headerProps} footerText={footerText} />
      <Form formProps={formProps} />
      <Footer footerText={footerText} />
    </div>
  );
}
```

```
function Home() {
  return (
    <div className="div-inc-wrapper">
      <div className="inc-container">
        <div className="inc-header">
          <h2>{pageTitle}</h2>
        </div>
        <div className="inc-body-card">
          <Form formProps={formProps} />
          <Footer footerText={footerText} />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
function Footer({text}) {
  return (
    <div className="footer">
      <p>{text}</p>
    </div>
  );
}
```

```
function Header({title, subtitle, authors}) {
  return (
    <div className="header">
      <div className="header-title">
        <h1>{title}</h1>
        <p>{subtitle}</p>
      </div>
      <div className="authors">
        {authors.map(author => (
          <span key={author} className="author-name">{author}</span>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
function Layout({children, headerProps, footerText}) {
  return (
    <div>
      <Header headerProps={headerProps} footerText={footerText} />
      <div>
        {children}
      </div>
      <Footer footerText={footerText} />
    </div>
  );
}
```

```
function Form({
  titleConfig,
  subtitleConfig,
  buttonLabel
}) {
  return (
    <div className="inc-form">
      <div className="inc-input-flex">
        <input type="text" value={formProps.value} />
        <input type="text" value={formProps.value} />
      </div>
      <button type="submit">{buttonLabel}</button>
    </div>
  );
}
```

```
function InputPoids({config}) {
  return (
    <div className="inc-input-group">
      <label>{config.label}</label>
      <input type="text" value={formProps.value} />
    </div>
  );
}
```

```
function InputTaille({config}) {
  return (
    <div className="inc-input-group">
      <label>{config.label}</label>
      <input type="text" value={formProps.value} />
    </div>
  );
}
```

```
function Button({label, type}) {
  return (
    <button type={type} className="btn-calculate">
      {label}
    </button>
  );
}
```