MISE EN PLACE D'UN JOURNAL DE LOG

LAURINE PENAUD

SOMMAIRE

1) INTRODUCTION 2
2) RÉDACTION DE LA FONCTION 2
3) MISE EN PLACE DE LA FONCTION 2
4) RÉSULTATS 3

1) INTRODUCTION

Pour surveiller les ajouts, suppressions et modifications sur le planning, il m'a été demandé de mettre en place une fonction de log. Celle-ci aura 3 états : « INFO » pour les ajouts, « WARNING » pour les modifications et les suppressions et « ERROR » pour tous les problèmes liés aux requêtes SQL.

2) RÉDACTION DE LA FONCTION

Pour commencer, j'ai rédigé la fonction writelog. Le but est de savoir, la date et l'heure de l'action, l'état, un message pour savoir de quelle action il s'agit (ajout, suppression ou modification), le nom de la tâche, ainsi que son identifiant, l'utilisateur qui a fait l'action, suivi de l'utilisateur concerné par l'action.

Pour finir, j'ai utilisé la fonction PHP « file_put_content » qui permet d'écrire des données dans un fichier. Elle prend en paramètre, le chemin du fichier, la chaîne de caractère à écrire et l'option « FILE_APPEND » qui permet d'ajouter les données au fichier au lieu de l'écraser, si celui-ci existe.

```
//Fonction qui écrit dans un log (ajout, suppression et modification) le nom de l'utilisateur qui en est à l'origine, la date, un message et pour quel user
//date ; Etat ; Message ; nom de la tâche (id de la tâche) par nom et prénom user pour nom et prénom user concerné
//3 Etats : 1 = INFO ; 2 = WARNING ; 3 = ERROR

//3 actions : a = ajout ; s = suppression ; m = modification

//$user = user qui a fait l'action
//$nomUserConcerne = Nom et prénom de l'user qui est concerné par l'action
//$prenomUserConcerne = Prénom de l'user qui est concerné par l'action
//$nomTache = Nom de la tâche concernée par l'action
//$idTache = id de la tâche concernée par l'action


function writelog($user, $action, $date, $etat, $nomTache, $idTache, $nomUserConcerne, $prenomUserConcerne){
    //User pour savoir qui a fait l'action
    //Action pour savoir si c'est un ajout, une suppression ou une modification
    if($action == 's'){
        $file = "gestion/journal.log";
        $message = "Suppression tâche";

        $msgTotal = $date." ; ".$etat." ; ".$message." ".$nomTache." (id : ".$idTache.") par ".$user." pour ".$nomUserConcerne." ".$prenomUserConcerne."\n";

    }elseif($action == 'a'){
        $file = "gestion/journal.log";
        $message = "Ajout tâche";

        $msgTotal = $date." ; ".$etat." ; ".$message." ".$nomTache." (id : ".$idTache.") par ".$user." pour ".$nomUserConcerne." ".$prenomUserConcerne."\n";
    }elseif($action == 'm'){
        $file = "gestion/journal.log";
        $message = "Modification tâche";

        $msgTotal = $date." ; ".$etat." ; ".$message." ".$nomTache." (id : ".$idTache.") par ".$user." pour ".$nomUserConcerne." ".$prenomUserConcerne."\n";
    }

    file_put_contents($file, $msgTotal, FILE_APPEND);

}
```

3) MISE EN PLACE DE LA FONCTION

Ensuite, j'ai ajouté cette fonction à chaque action, c'est-à-dire à l'ajout, à la modification et à la suppression d'une tâche.

Mais avant cela, j'ai dû récupérer via le formulaire envoyé, les nom et prénom de la personne concernée par l'action, ainsi que l'activité. Pour cela, je récupère l'identifiant de l'utilisateur et celui de l'activité avec une requête SQL.

```
$idutilisateur=$_POST['user'];
$requeteUser = "SELECT Nom, Prenom FROM utilisateurs WHERE id = ".$idutilisateur.";";
$reqUser = mysqli_query($connexion,$requeteUser);
$utilisateur = mysqli_fetch_row($reqUser);
$nomUser = $utilisateur[0];
$prenomUser = $utilisateur[1];

$datedebut=$_POST['debut'];
$datefin=$_POST['fin'];

$activite=$_POST['activite'];
$requeteAct = "SELECT NomActivite FROM activite WHERE id = ".$activite.";";
$reqAct = mysqli_query($connexion,$requeteAct);
$Activite = mysqli_fetch_row($reqAct);
$nomActivite = html_entity_decode($Activite[0]);
```

Voici un exemple d'utilisation de la fonction pour l'ajout d'une tâche. Je récupère les nom et prénom de l'utilisateur connecté, celui qui fait l'action, via les variables de session. Je renseigne dans la variable $etatLog, l'état « INFO » pour l'ajout.

Pour avoir la date exacte, j'ai dû utiliser la fonction PHP « date_default_timezone_set » en définissant le fuseau horaire correspondant à Paris, car sinon, l'heure retournée n'était pas la bonne, elle avait une heure de moins que l'heure exacte. Je définis aussi les heures, minutes et secondes, pour que le log soit le plus précis possible.

Enfin, la variable $actionLog est initialisée avec « a » pour ajouter. S'il s'agissait d'une modification, cela serait « m » et « s » pour une suppression, ce qui permet d'adapter le texte enregistré dans le fichier de log, en fonction de l'action réalisée.

```
//=======================FONCTION LOG====================
$userLog = $_SESSION['Nom']." ".$_SESSION['Prenom'];
date_default_timezone_set('Europe/Paris');
$dateLog = date('d/m/Y H:i:s');
$actionLog = "a";
$etatLog = "INFO";
writelog($userLog, $actionLog, $dateLog, $etatLog, $nomActivite, $activite, $nomUser, $prenomUser);
//=====================================================
```

4) RÉSULTATS

En ouvrant le fichier journal.log, on y voit, les différentes actions réalisées. Voici quelques exemples :

```
24/02/2026 02:32:50 ; WARNING ; Modification tâche Permanence Matin (id : 947) par PENAUD Laurine pour PENAUD Laurine
24/02/2026 02:32:57 ; WARNING ; Suppression tâche Permanence Matin (id : 20) par PENAUD Laurine pour PENAUD Laurine
```

```
25/02/2026 10:55:18 ; INFO ; Ajout tâche Congés payés (id : 1) par PENAUD Laurine pour PABRYK Estelle
25/02/2026 11:01:14 ; INFO ; Ajout tâche Congés payés (id : 1) par PENAUD Laurine pour PABRYK Estelle
25/02/2026 13:41:23 ; INFO ; Ajout tâche Congés payés (id : 1) par PENAUD Laurine pour PABRYK Estelle
```